

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int T,d,i=0,i1,i2,o;
5     char c;
6     scanf("%d",&T);
7     while(i<T)
8     {
9         scanf("%d",&d);
10        i1=0;
11        while(i1<d)
12        {
13            o=1;
14            i2=0;
15            if(i1%2==0)
16            {
17                o=0;
18            }
19            while(i2<d)
20            {
21                c='B';
22                if(i2%2==o)
23                {
24                    c='W';
25                }
26                printf("%c",c);
27                i2++;
28            }
29            i1++;
30            printf("\n");
31        }
32        i=i+1;
33    }
34    return 0;
35 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	2	WBW	WBW	✓
	3	BWB	BWB	
	5	WBW	WBW	
		WBWBW	WBWBW	
		BWBWB	BWBWB	
		WBWBW	WBWBW	
		BWBWB	BWBWB	
		WBWBW	WBWBW	

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int T,d,i,i1,i2,o,z;
5     char c,s;
6     scanf("%d",&T);
7     for(i=0;i<T;i++)
8     {
9         scanf("%d %c",&d,&s);
10        for(i1=0;i1<d;i1++)
11        {
12            z=(s=='W')?0:1;
13            o=(i1%2==z)?0:1;
14            for(i2=0;i2<d;i2++)
15            {
16                c=(i2%2==o)?'W':'B';
17                printf("%c",c);
18            }
19            printf("\n");
20        }
21    }
22    return 0;
23 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	2	WB	WB	✓
	2 W	BW	BW	
	3 B	BWB	BWB	
		WBW	WBW	
		BWB	BWB	

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int n,v,p3,c,in,i1,i2,t,ti,i;
5     scanf("%d",&t);
6     for(ti=0;ti<t;ti++)
7     {
8         v=0;
9         scanf("%d",&n);
10        printf("Case #%d\n",ti+1);
11        for(i=0;i<n;i++)
12        {
13            c=0;
14            if(i>0)
15            {
16                for(i1=0;i1<i;i1++)printf
17            }
18            for(i1=i;i1<n;i1++)
19            {
20                if(i>0)c++;
21                printf("%d0",++v);
22            }
23            if(i==0)
24            {
25                p3=v+(v*(v-1))+1;
26                in=p3;
27            }
28            in=in-c;
29            p3=in;
30            for(i2=i;i2<n;i2++)
31            {
32                printf("%d",p3++);
33                if(i2!=n-1)printf("0");
34            }
35            printf("\n");
36        }
37    }
38 }
```

	Input	Expected	Got
✓	3	Case #1	Case #1
	3	10203010011012	102030100110
	4	**4050809	**4050809
	5	****607	****607
		Case #2	Case #2
		1020304017018019020	102030401701
		**50607014015016	**5060701401
		****809012013	****80901201
		*****10011	*****10011
		Case #3	Case #3
		102030405026027028029030	102030405026
		**6070809022023024025	**6070809022
		****10011012019020021	****10011012
		*****13014017018	*****130140
		*****15016	*****1501

Passed all tests! ✓