

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int t;
5     scanf("%d",&t);
6     while(t--)
7     {
8         int n;
9         scanf("%d",&n);
10        int a[n];
11        for(int i=0;i<n;i++){
12            scanf("%d",&a[i]);
13        }
14        int k;
15        scanf("%d",&k);
16        int flag=0;
17        for(int i=0;i<n;i++) {
18            for(int j=1+i;j<n;j++) {
19                if(a[i]-a[j]==k||a[j]-a[i]
20                {
21                    flag=1;break;
22                }
23            }
24        }
25        if(flag)break;}
26        printf("%d\n",flag);
27    }
28 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	1 3 1 3 5 4	1	1	✓
✓	1 3 1 3 5 99	0	0	✓

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int t;
5     scanf("%d",&t);
6     while(t--){
7         int n,c=0;
8         scanf("%d",&n);
9         for(int i=0;i<=n;i++){
10             if(i%2!=0) c=c+i;
11         }printf("%d\n",c);
12     }
13 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	3	1	1	✓
	1	1	1	
	2	4	4	
	3			
✓	10	1296	1296	✓
	71	2500	2500	
	100	1849	1849	
	86	729	729	
	54	400	400	
	40	25	25	
	9	1521	1521	
	77	25	25	
	9	49	49	
	13	2401	2401	
	98			

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int s1,s2,ans;
5     scanf("%d",&s1);
6     int ta[s1];
7     for(int i=0;i<s1;i++)
8         scanf("%d",&ta[i]);
9     scanf("%d",&s2);
10    int tb[s2];
11    for(int i=0;i<s2;i++)
12        scanf("%d",&tb[i]);
13    for( int j=0;j<s2;j++)
14    {
15        ans=0;
16        for(int i=0;i<s1;i++){
17            if(tb[j]>=ta[i])
18                ans++;
19        }printf("%d\n",ans);
20    }
21 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	4	2	2	✓
	1	4	4	
	4			
	2			
	4			
	2			
	3			
	5			
✓	5	1	1	✓
	2	0	0	
	10	3	3	
	5	4	4	
	4			
	8			
	4			
	3			
	1			
	7			
	8			

Passed all tests! ✓

Finish review