Το A”alto Λεξικό της Μηχανικής Μάθησης

Alexander Jung[1], Konstantina Olioumtsevits[1], Ekkehard Schnoor[1], Tommi Flores Ryynänen[1], Juliette Gronier[2], Salvatore Rastelli[1], και Mikko Seesto[1]

[1]Aalto University [2]ENS Lyon

Μετάφραση από την Konstantina Olioumtsevits

March 16, 2026

αναφορά ως: A. Jung, K. Olioumtsevits, E. Schnoor, T. Ryynänen, J. Gronier, S. Rastelli, and M. Seesto, *Το Aalto Λεξικό της Μηχανικής Μάθησης* [The Aalto Dictionary of Machine Learning]. Transl. K. Olioumtsevits. Espoo, Finland: Aalto University, 2026.

Ευχαριστίες

Αυτό το λεξικό της μηχανικής μάθησης αναπτύχθηκε κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφορετικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των CS-E3210 Machine Learning: Basic Principles, CS-C3240 Machine Learning, CS-E4800 Artificial Intelligence, CS-EJ3211 Machine Learning with Python, CS-EJ3311 Deep Learning with Python, CS-E4740 Federated Learning, και CS-E407507 Human-Centered Machine Learning. Αυτά τα μαθήματα προσφέρονται στο Aalto University `https://www.aalto.fi/en`, σε ενήλικους/ες σπουδαστές/σπουδάστριες μέσω του The Finnish Institute of Technology (FITech) `https://fitech.io/en/`, και σε διεθνείς φοιτητές/φοιτήτριες μέσω της European University Alliance Unite! `https://www.aalto.fi/en/unite`. Είμαστε ευγνώμονες στους/στις σπουδαστές/σπουδάστριες που παρείχαν πολύτιμα σχόλια που ήταν καθοριστικά για το συγκεκριμένο λεξικό.
Αυτό το έργο υποστηρίχθηκε από

- το Research Council of Finland (grants 331197, 363624, 349966)·
- την Ευρωπαϊκή Ένωση (grant 952410)·
- το Jane and Aatos Erkko Foundation (grant A835)·
- την Business Finland, ως μέρος του έργου Forward-Looking AI Governance in Banking and Insurance (FLAIG).

Η μετάφραση στα ελληνικά βασίστηκε ιδιαίτερα σε σχετικά σχολικά βιβλία λυκείου `https://ebooks.edu.gr/ebooks`, σε αρχεία από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδας `https://www.nis.gr/en`, σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως `https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/`

TXT/?uri=CELEX:32024R1689, στο παρακάτω βιβλίο:

A. Jung, *Μηχανική Μάθηση: Τα Βασικά*. Αθήνα, Ελλάδα: Fountas, 2024.

καθώς και σε σχετικά λεξικά:

Γ. Γεωργίου, *Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικής Ορολογίας*, 1999. [Διαδικτυακά]. Διαθέσιμο: https://www.mas.ucy.ac.cy/georgios/bookfiles/dict1.pdf. Πρόσβαση: 30 Μαΐου 2025.

Α. Καλογεροπούλου, Μ. Γκίκας, Δ. Καραγιαννάκης, και Μ. Λάμπρου, *Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικών Όρων*. Αθήνα, Ελλάδα: Τροχαλία, 1992.

Σ. Καπιδάκης, Κ. Τοράκη, Σ. Χατζημαρή, Κ. Βαλεοντής, και Υ. Κύττα, *Λεξικό Επιστήμης της Πληροφόρησης*. Αθήνα, Ελλάδα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2024.

Περιεχόμενα

Κατάλογοι Συμβόλων **5**

Μαθηματικά Εργαλεία **28**

Έννοιες Μηχανικής Μάθησης **103**

Ενισχυτική Μάθηση **237**

Συστήματα Μηχανικής Μάθησης **245**

Κανονισμός Μηχανικής Μάθησης **252**

Ευρετήριο **262**

Βιβλιογραφικές Αναφορές **277**

Κατάλογοι Συμβόλων

Σύνολα και Συναρτήσεις

$a \in \mathcal{A}$	Το αντικείμενο a είναι ένα στοιχείο του συνόλου $\mathcal{A}$.
$a := b$	Ορίζουμε το a ως b.
$\lvert\mathcal{A}\rvert$	Η καρδινικότητα (δηλαδή ο αριθμός των στοιχείων) ενός πεπερασμένου συνόλου $\mathcal{A}$.
$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$	Το $\mathcal{A}$ είναι ένα υποσύνολο του $\mathcal{B}$.
$\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$	Το $\mathcal{A}$ είναι ένα αυστηρό υποσύνολο του $\mathcal{B}$.
$\mathcal{A} \times \mathcal{B}$	Το Καρτεσιανό γινόμενο των συνόλων $\mathcal{A}$ και $\mathcal{B}$.
$\mathbb{N}$	Οι φυσικοί αριθμοί $1, 2, \ldots$.
$\mathbb{R}$	Οι πραγματικοί αριθμοί x [1].
$\mathbb{R}_+$	Οι μη αρνητικοί πραγματικοί αριθμοί $x \geq 0$.
$\mathbb{R}_{++}$	Οι θετικοί πραγματικοί αριθμοί $x > 0$.
$\{0, 1\}$	Το σύνολο που αποτελείται από τους δύο πραγματικούς αριθμούς 0 και 1.
$[0, 1]$	Το κλειστό διάστημα που αποτελείται από $x \in \mathbb{R}$ για κάθε $0 \leq x \leq 1$.

$\arg\min_{\mathbf{w}\in\mathcal{C}} f(\mathbf{w})$	Το σύνολο των $\mathbf{w} \in \mathcal{C}$ που ελαχιστοποιούν τη συνάρτηση πραγματικής τιμής $f : \mathcal{C} \to \mathbb{R}$. Βλέπε επίσης: συνάρτηση.
$\mathbb{S}^{(n)}$	Το σύνολο των διανυσμάτων μοναδιαίας νόρμας στο $\mathbb{R}^{n+1}$. Βλέπε επίσης: νόρμα, διάνυσμα.
$\exp(a)$	Η εκθετική συνάρτηση που αξιολογείται στον πραγματικό αριθμό $a \in \mathbb{R}$. Βλέπε επίσης: συνάρτηση.
$\log a$	Ο λογάριθμος του θετικού αριθμού $a \in \mathbb{R}_{++}$.
$f(\cdot) : \mathcal{A} \to \mathcal{B} : a \mapsto f(a)$	Μία συνάρτηση (ή απεικόνιση) από ένα σύνολο $\mathcal{A}$ σε ένα σύνολο $\mathcal{B}$, η οποία αποδίδει σε κάθε είσοδο $a \in \mathcal{A}$ μία καλά ορισμένη έξοδο $f(a) \in \mathcal{B}$. Το σύνολο $\mathcal{A}$ είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και το σύνολο $\mathcal{B}$ είναι το πεδίο τιμών της f. Η μηχανική μάθηση στοχεύει να μάθει μία συνάρτηση που αντιστοιχίζει χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ ενός σημείου δεδομένων σε μία πρόβλεψη $h(\mathbf{x})$ για την ετικέτα του y. Βλέπε επίσης: συνάρτηση, απεικόνιση, έξοδος, πεδίο ορισμού, πεδίο τιμών, μηχανική μάθηση, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, πρόβλεψη, ετικέτα.

$\mathrm{epi}(f)$	Ο επιγράφος μίας συνάρτησης πραγματικής τιμής $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Βλέπε επίσης: επιγράφος, συνάρτηση.
$\left(a_r\right)_{r\in\mathbb{N}}, \left(a^{(r)}\right)_{r\in\mathbb{N}}, \left\{a^{(r)}\right\}_{r\in\mathbb{N}}$	Μία ακολουθία στοιχείων. Βλέπε επίσης: ακολουθία.
$\mathbb{I}_{\mathcal{A}}(x)$	Η συνάρτηση-δείκτης ενός συνόλου $\mathcal{A}$ παραδίδει $f(x) = 1$ για κάθε $x \in \mathcal{A}$ και $f(x) = 0$ διαφορετικά. Βλέπε επίσης: συνάρτηση.
$\dfrac{\partial f(w_1, \ldots, w_d)}{\partial w_j}$	Η μερική παράγωγος (αν υφίσταται) μίας συνάρτησης πραγματικής τιμής $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ αναφορικά με το w_j [2, Κεφ. 9]. Βλέπε επίσης: μερική παράγωγος, συνάρτηση.
$\nabla f(\mathbf{w})$	Η κλίση μίας παραγωγίσιμης συνάρτησης πραγματικής τιμής $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ είναι το διάνυσμα $\nabla f(\mathbf{w}) = \left(\partial f/\partial w_1, \ldots, \partial f/\partial w_d\right)^T \in \mathbb{R}^d$ [2, Κεφ. 9]. Βλέπε επίσης: κλίση, παραγωγίσιμη, συνάρτηση, διάνυσμα.
$\partial\mathcal{C}$	Το όριο ενός υποσυνόλου $\mathcal{C}$ κάποιου μετρικού χώρου. Βλέπε επίσης: όριο, μετρικός χώρος.
Id	Ο τελεστή ταυτότητας. Βλέπε επίσης: τελεστής.

Διανυσματικοί χώροι

$\mathbf{x} = \big(x_1, \ldots, x_d\big)^T$	Ένα διάνυσμα μήκους d, με την j-οστή του καταχώριση να είναι x_j. Βλέπε επίσης: διάνυσμα.
$\mathbb{R}^d$	Το σύνολο όλων των διανυσμάτων $\mathbf{x} = \big(x_1, \ldots, x_d\big)^T$ που αποτελούνται από d καταχωρίσεις πραγματικών τιμών $x_1, \ldots, x_d \in \mathbb{R}$. Βλέπε επίσης: διάνυσμα.
$\mathbf{I}_{l\times d}$	Ένας γενικευμένος ταυτοτικός πίνακας με l γραμμές και d στήλες. Οι καταχωρίσεις του $\mathbf{I}_{l\times d} \in \mathbb{R}^{l\times d}$ είναι ίσες με 1 κατά μήκος της κύριας διαγωνίου και με 0 διαφορετικά. Βλέπε επίσης: πίνακας.
$\mathbf{I}_d, \mathbf{I}$	Ένας τετραγωνικός ταυτοτικός πίνακας μεγέθους $d\times d$. Αν το μέγεθος είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, παραλείπουμε τον δείκτη. Βλέπε επίσης: πίνακας.
$\|\mathbf{x}\|_2$	Η Ευκλείδειος (ή ℓ_2) νόρμα του διανύσματος $\mathbf{x} = \big(x_1, \ldots, x_d\big)^T \in \mathbb{R}^d$ ορίζεται ως $\|\mathbf{x}\|_2 := \sqrt{\sum_{j=1}^d x_j^2}$. Βλέπε επίσης: νόρμα, διάνυσμα.
$\|\mathbf{x}\|$	Κάποια νόρμα του διανύσματος $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ [3]. Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, εννοούμε την Ευκλείδεια νόρμα $\|\mathbf{x}\|_2$. Βλέπε επίσης: νόρμα, διάνυσμα, Ευκλείδεια νόρμα.

$\mathbf{x}^T$	Ο ανάστροφος ενός διανύσματος $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ είναι ένας πίνακας $\mathbf{x}^T \in \mathbb{R}^{1\times d}$ με το διάνυσμα ως μοναδική του γραμμή. Βλέπε επίσης: ανάστροφος, διάνυσμα, πίνακας.
$\mathbf{X}^T$	Ο ανάστροφος πίνακας $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m\times d}$. Ένας τετραγωνικός πίνακας παραγματικών τιμών $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m\times m}$ λέγεται συμμετρικός αν $\mathbf{X} = \mathbf{X}^T$. Βλέπε επίσης: ανάστροφος, πίνακας.
$\mathbf{X}^{-1}$	Ο αντίστροφος πίνακας ενός πίνακα $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{d\times d}$. Βλέπε επίσης: αντίστροφος πίνακας, πίνακας.
$\mathbf{0} = \big(0, \ldots, 0\big)^T$	Το διάνυσμα στον $\mathbb{R}^d$ με κάθε καταχώριση να είναι ίση με μηδέν. Βλέπε επίσης: διάνυσμα.
$\mathbf{1} = \big(1, \ldots, 1\big)^T$	Το διάνυσμα στον $\mathbb{R}^d$ με κάθε καταχώριση να είναι ίση με ένα. Βλέπε επίσης: διάνυσμα.
$\big(\mathbf{v}^T, \mathbf{w}^T\big)^T$	Το διάνυσμα μήκους $d + d'$ που προκύπτει από την αλληλουχία των καταχωρίσεων του διανύσματος $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^d$ με τις καταχωρίσεις του $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{d'}$. Βλέπε επίσης: διάνυσμα.

$\operatorname{span}(\mathbf{B})$	Το εύρος ενός πίνακα $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{a\times b}$, ο οποίος είναι ο υποχώρος όλων των γραμμικών συνδυασμών των στηλών του $\mathbf{B}$ έτσι ώστε $\operatorname{span}(\mathbf{B}) = \left\{\mathbf{Ba} : \mathbf{a} \in \mathbb{R}^b\right\} \subseteq \mathbb{R}^a$. Βλέπε επίσης: πίνακας, υποχώρος.
$\operatorname{null}(\mathbf{A})$	Ο nullspace ενός πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{a\times b}$, ο οποίος είναι ο υποχώρος των διανυσμάτων $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^b$ έτσι ώστε $\mathbf{Aa} = \mathbf{0}$. Βλέπε επίσης: nullspace, πίνακας, υποχώρος, διάνυσμα.
$\det(\mathbf{C})$	Η ορίζουσα του πίνακα $\mathbf{C}$. Βλέπε επίσης: ορίζουσα, πίνακας.
$\operatorname{tr}(\mathbf{C})$	Το ίχνος του πίνακα $\mathbf{C}$. Βλέπε επίσης: ίχνος, πίνακας.
$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$	Το γινόμενο Kronecker των πινάκων $\mathbf{A}$ και $\mathbf{B}$ [4]. Βλέπε επίσης: γινόμενο Kronecker, πίνακας.
$\mathbf{a} \geq \mathbf{b}$	Η ανισότητα από άποψη καταχωρίσεων μεταξύ των διανυσμάτων $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^d$, δηλαδή $$a_j \geq b_j \text{ για } j = 1, \ldots, d.$$ Βλέπε επίσης: διάνυσμα.

$\overline{\mathcal{B}}_\varepsilon(\mathbf{x})$	Μία κλειστή μπάλα σε κάποιον μετρικό χώρο που περιέχει όλα τα σημεία με απόσταση από το $\mathbf{x}$ μικρότερη ή ίση της ε. Βλέπε επίσης: μετρικός χώρος, απόσταση.
$\|\mathbf{w}\|_{\mathcal{H}}$	Η νόρμα ενός διανύσματος $\mathbf{w} \in \mathcal{H}$ σε έναν χώρο Hilbert $\mathcal{H}$. Βλέπε επίσης: νόρμα, διάνυσμα, χώρος Hilbert.

Θεωρία Πιθανοτήτων

$\mathbf{x} \sim \mathbb{P}$	Η τυχαία μεταβλητή $\mathbf{x}$ κατανέμεται σύμφωνα με την κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}$ [5], [6]. Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας.
$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\{f(\mathbf{z})\}$	Η προσδοκία μίας τυχαίας μεταβλητής $f(\mathbf{z})$ που προκύπτει από την εφαρμογή μίας ντετερμινιστικής συνάρτησης f σε μία τυχαία μεταβλητή $\mathbf{z}$ της οποίας η κατανομή πιθανότητας είναι $\mathbb{P}$. Αν η κατανομή πιθανότητας είναι προφανής από τα συμφραζόμενα, γράφουμε απλώς $\mathbb{E}\{f(\mathbf{z})\}$. Βλέπε επίσης: προσδοκία, τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση, κατανομή πιθανότητας.
$\mathrm{cov}\,(x, y)$	Η συνδιακύμανση μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών πραγματικής τιμής που ορίζεται πάνω σε έναν κοινό χώρο πιθανοτήτων. Βλέπε επίσης: συνδιακύμανση, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας.
$\mathbb{P}^{(\mathbf{x},y)}$	Μία (από κοινού) κατανομή πιθανότητας μίας τυχαίας μεταβλητής της οποίας οι πραγματώσεις είναι σημεία δεδομένων με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και ετικέτα y. Βλέπε επίσης: κατανομή πιθανότητας, τυχαία μεταβλητή, πραγμάτωση, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα.

$\mathbb{P}^{(y\|\mathbf{x})}$	Μία κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη μίας τυχαίας μεταβλητής y δεδομένης (ή υπό τον όρο) της τιμής μίας άλλης τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{x}$ [7, Sec. 3.5]. Βλέπε επίσης: κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη, τυχαία μεταβλητή.
$\mathbb{P}\left(\mathcal{A}\right)$	Η πιθανότητα του μετρήσιμου γεγονότος $\mathcal{A}$. Βλέπε επίσης: πιθανότητα, μετρήσιμο, γεγονός.
$M_x\left(t\right)$	Η ροπογεννήτρια συνάρτηση μίας τυχαίας μεταβλητής x. Βλέπε επίσης: κατανομή πιθανότητας, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.
$\mathbb{P}^{(\mathcal{D})}$	Η εμπειρική κατανομή ενός συνόλου δεδομένων $\mathcal{D}$. Βλέπε επίσης: εμπειρική κατανομή, σύνολο δεδομένων, bootstrap.
$\mathbb{P}^{(\mathbf{x};\mathbf{w})}$	Μία παραμετροποιημένη κατανομή πιθανότητας μίας τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{x}$. Η κατανομή πιθανότητας εξαρτάται από ένα παραμετρικό διάνυσμα $\mathbf{w}$. Για παράδειγμα, $\mathbb{P}^{(\mathbf{x};\mathbf{w})}$ θα μπορούσε να είναι μία πολυμεταβλητή κανονική κατανομή με το παραμετρικό διάνυσμα $\mathbf{w}$ που δίνεται από τις καταχωρίσεις του διανύσματος μέσης τιμής $\mathbb{E}\{\mathbf{x}\}$ και τον πίνακα συνδιακύμανσης $\mathbb{E}\left\{\left(\mathbf{x}-\mathbb{E}\{\mathbf{x}\}\right)\left(\mathbf{x}-\mathbb{E}\{\mathbf{x}\}\right)^T\right\}$. Βλέπε επίσης: κατανομή πιθανότητας, τυχαία μεταβλητή, παράμετρος, διάνυσμα, πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, μέση τιμή, πίνακας συνδιακύμανσης, πιθανοτικό μοντέλο.

$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Η κατανομή πιθανότητας μίας Γκαουσιανής τυχαίας μεταβλητής $x \in \mathbb{R}$ με μέση τιμή (ή προσδοκία) $\mu = \mathbb{E}\{x\}$ και διακύμανση $\sigma^2 = \mathbb{E}\big\{(x-\mu)^2\big\}$. Βλέπε επίσης: κατανομή πιθανότητας, Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή, μέση τιμή, προσδοκία, διακύμανση.
$\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{C})$	Η πολυμεταβλητή κανονική κατανομή μίας Γκαουσιανής τυχαίας μεταβλητής τιμής διανύσματος $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ με μέση τιμή (ή προσδοκία) $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\}$ και πίνακα συνδιακύμανσης $\mathbf{C} = \mathbb{E}\big\{\big(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}\big)\big(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}\big)^T\big\}$. Βλέπε επίσης: πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, διάνυσμα, Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή, μέση τιμή, προσδοκία, πίνακας συνδιακύμανσης.
Δ^k	Το probability simplex, το οποίο αποτελείται από όλα τα διανύσματα $\mathbf{p} = \big(p_1, \ldots, p_k\big)^T \in \mathbb{R}^k$ με μη αρνητικές καταχωρίσεις που αθροίζουν στο ένα, δηλαδή $p_c \geq 0$ για $c = 1, \ldots, k$ και $\sum_{c=1}^{k} p_c = 1$. Βλέπε επίσης: συνάρτηση μάζας πιθανότητας.
$H\,(x)$	Η εντροπία μίας διακριτής τυχαίας μεταβλητής x. Βλέπε επίσης: εντροπία, διακριτή τυχαία μεταβλητή.
Ω	Ένας δειγματικός χώρος όλων των πιθανών εκβάσεων ενός τυχαίου πειράματος. Βλέπε επίσης: δειγματικός χώρος, έκβαση, τυχαίο πείραμα, γεγονός.
Σ	Μία συλλογή μετρήσιμων υποσυνόλων ενός δειγματικού χώρου Ω. Βλέπε επίσης: μετρήσιμο, δειγματικός χώρος, γεγονός.

Ένας χώρος πιθανοτήτων που αποτελείται από έναν δειγματικό χώρο Ω, μία σ-άλγεβρα Σ μετρήσιμων υποσυνόλων του Ω, και μία

$\mathcal{P}$ κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}(\cdot)$.

Βλέπε επίσης: χώρος πιθανοτήτων, δειγματικός χώρος, σ-άλγεβρα, μετρήσιμο, κατανομή πιθανότητας.

Μηχανική Μάθηση

r	Ένας δείκτης $r = 1, 2, \ldots$ που απαριθμεί τα σημεία δεδομένων. Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων.
m	Ο αριθμός των σημείων δεδομένων σε ένα σύνολο δεδομένων (δηλαδή το μέγεθός του). Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, σύνολο δεδομένων.
$\mathcal{D}$	Ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D} = \{\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}\}$ είναι μία λίστα μεμονωμένων σημείων δεδομένων $\mathbf{z}^{(r)}$, for $r = 1, \ldots, m$. Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων.
d	Ο αριθμός των χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν ένα σημείο δεδομένων. Βλέπε επίσης: χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων.
x_j	Το j-οστό χαρακτηριστικό ενός σημείου δεδομένων. Το πρώτο χαρακτηριστικό δηλώνεται με x_1, το δεύτερο χαρακτηριστικό x_2, και ούτω καθεξής. Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό.
$\mathbf{x}$	Το διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} = \big(x_1, \ldots, x_d\big)^T$ ενός σημείου δεδομένων. Του διανύσματος οι καταχωρίσεις είναι τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων. Βλέπε επίσης: διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, διάνυσμα, χαρακτηριστικό.

$\mathcal{X}$	Ο χώρος χαρακτηριστικών $\mathcal{X}$ είναι το σύνολο όλων των πιθανών τιμών που μπορούν να πάρουν τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ ενός σημείου δεδομένων. Βλέπε επίσης: χώρος χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων.
$\mathbf{z}$	Αντί του συμβόλου $\mathbf{x}$, χρησιμοποιούμε μερικές φορές $\mathbf{z}$ ως ένα άλλο σύμβολο για να δηλώσουμε ένα διάνυσμα του οποίου οι καταχωρίσεις είναι τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων. Χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά σύμβολα για να διακρίνουμε τα ακατέργαστα χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν μαθευτεί [8, Κεφ. 9]. Βλέπε επίσης: διάνυσμα, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων.
$\mathbf{x}^{(r)}$	Το διάνυσμα χαρακτηριστικών του rστού σημείου δεδομένων εντός ενός συνόλου δεδομένων. Βλέπε επίσης: διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, σύνολο δεδομένων.
$x_j^{(r)}$	Το j-οστό χαρακτηριστικό του rστού σημείου δεδομένων εντός ενός συνόλου δεδομένων. Βλέπε επίσης: χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, σύνολο δεδομένων.
$\mathcal{B}$	Μία μικρο-δέσμη (ή υποσύνολο) τυχαία επιλεγμένων σημείων δεδομένων. Βλέπε επίσης: δέσμη, σημείο δεδομένων.
B	Το μέγεθος μίας μικρο-δέσμης (δηλαδή ο αριθμός των σημείων δεδομένων σε αυτή). Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, δέσμη.

y	Η ετικέτα (ή η ποσότητα ενδιαφέροντος) ενός σημείου δεδομένων. Βλέπε επίσης: ετικέτα, σημείο δεδομένων.
$y^{(r)}$	Η ετικέτα του rστού σημείου δεδομένων. Βλέπε επίσης: ετικέτα, σημείο δεδομένων.
$\left(\mathbf{x}^{(r)}, y^{(r)}\right)$	Τα χαρακτηριστικά και η ετικέτα του rστού σημείου δεδομένων. Βλέπε επίσης: χαρακτηριστικό, ετικέτα, σημείο δεδομένων.
$\mathcal{Y}$	Ο χώρος ετικετών $\mathcal{Y}$ μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης αποτελείται από όλες τις πιθανές τιμές ετικετών που ένα σημείο δεδομένων μπορεί να φέρει. Ο ονομαστικός χώρος ετικετών μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των διαφορετικών τιμών ετικετών που προκύπτουν σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων (π.χ. ένα σύνολο εκπαίδευσης). Προβλήματα (ή μέθοδοι) μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν έναν αριθμητικό χώρο ετικετών, όπως $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$ ή $\mathcal{Y} = \mathbb{R}^3$, αναφέρονται ως προβλήματα (ή μέθοδοι) παλινδρόμησης. Προβλήματα (ή μέθοδοι) μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν έναν διακριτό χώρο ετικετών, όπως $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ ή $\mathcal{Y} = \{\textit{γάτα}, \textit{σκύλος}, \textit{ποντίκι}\}$, αναφέρονται ως προβλήματα (ή μέθοδοι) ταξινόμησης. Βλέπε επίσης: χώρος ετικετών, μηχανική μάθηση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, σύνολο δεδομένων, σύνολο εκπαίδευσης, παλινδρόμηση, ταξινόμηση.

η	Ο ρυθμός μάθησης (ή το μέγεθος βήματος) που χρησιμοποιείται από τις μεθόδους με βάση την κλίση. Βλέπε επίσης: ρυθμός μάθησης, μέγεθος βήματος, μέθοδος με βάση την κλίση.
$h(\cdot)$	Μία απεικόνιση υπόθεσης που αντιστοιχίζει τα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων σε μία πρόβλεψη $\hat{y} = h(\mathbf{x})$ για την ετικέτα του y. Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, πρόβλεψη, ετικέτα.
$\mathcal{Y}^{\mathcal{X}}$	Δεδομένων δύο συνόλων $\mathcal{X}$ και $\mathcal{Y}$, δηλώνουμε με $\mathcal{Y}^{\mathcal{X}}$ το σύνολο όλων των πιθανών απεικόνιση υπόθεσης $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$. Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση.
$\mathcal{H}$	Ένας χώρος υποθέσεων ή μοντέλο που χρησιμοποιείται από μία μέθοδο μηχανικής μάθησης. Ο χώρος υποθέσεων αποτελείται από διαφορετικές απεικόνιση υπόθεσης $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ μεταξύ των οποίων η μέθοδος μηχανικής μάθησης πρέπει να επιλέξει. Βλέπε επίσης: χώρος υποθέσεων, μοντέλο, μηχανική μάθηση, υπόθεση, απεικόνιση.
$d_{\text{eff}}(\mathcal{H})$	Η αποτελεσματική διάσταση ενός χώρου υποθέσεων $\mathcal{H}$. Βλέπε επίσης: αποτελεσματική διάσταση, χώρος υποθέσεων.

B^2	Η τετραγωνική μεροληψία μίας υπόθεσης $\hat{h}$ που έχει μαθευτεί, ή των παραμέτρων της. Σημείωση ότι η $\hat{h}$ γίνεται μία τυχαία μεταβλητή αν μαθαίνεται από σημεία δεδομένων που είναι και τα ίδια τυχαίες μεταβλητές. Βλέπε επίσης: μεροληψία, υπόθεση, παράμετρος, τυχαία μεταβλητή, σημείο δεδομένων.
V	Η διακύμανση μίας υπόθεσης $\hat{h}$ που έχει μαθευτεί, ή των παραμέτρων της. Σημείωση ότι η $\hat{h}$ γίνεται μία τυχαία μεταβλητή αν μαθαίνεται από σημεία δεδομένων που είναι και τα ίδια τυχαίες μεταβλητές. Βλέπε επίσης: διακύμανση, υπόθεση, παράμετρος, τυχαία μεταβλητή, σημείο δεδομένων.
$L\left((\mathbf{x}, y), h\right)$	Η απώλεια που προκαλείται από την πρόβλεψη της ετικέτας y ενός σημείου δεδομένων χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη $\hat{y} = h(\mathbf{x})$. Η πρόβλεψη $\hat{y}$ προκύπτει από την αξιολόγηση της υπόθεσης $h \in \mathcal{H}$ για το διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ του σημείου δεδομένων. Βλέπε επίσης: απώλεια, ετικέτα, σημείο δεδομένων, πρόβλεψη, υπόθεση, διάνυσμα χαρακτηριστικών.
E_v	Το σφάλμα επικύρωσης μίας υπόθεσης h, το οποίο είναι η μέση της απώλεια που προκαλείται σε ένα σύνολο επικύρωσης. Βλέπε επίσης: σφάλμα επικύρωσης, υπόθεση, απώλεια, σύνολο επικύρωσης.

$\widehat{L}(h\|\mathcal{D})$	Η εμπειρική διακινδύνευση, ή η μέση απώλεια, που προκαλείται από την υπόθεση h σε ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$. Βλέπε επίσης: εμπειρική διακινδύνευση, απώλεια, υπόθεση, σύνολο δεδομένων.
E_t	Το σφάλμα εκπαίδευσης μίας υπόθεσης h, που είναι η μέση της απώλεια που προκαλείται σε ένα σύνολο εκπαίδευσης. Βλέπε επίσης: σφάλμα εκπαίδευσης, υπόθεση, απώλεια, σύνολο εκπαίδευσης.
t	Ένας δείκτης διακριτού χρόνου $t = 0, 1, \ldots$ που χρησιμοποιείται για την απαρίθμηση ακολουθιακών γεγονότων (ή χρονικών στιγμών). Βλέπε επίσης: γεγονός.
t	Ένας δείκτης που απαριθμεί εργασίες μάθησης εντός ενός προβλήματος μάθησης πολυδιεργασίας. Βλέπε επίσης: εργασία μάθησης, μάθηση πολυδιεργασίας.
α	Μία παράμετρος ομαλοποίησης που ελέγχει το ποσό της ομαλοποίησης. Βλέπε επίσης: παράμετρος, ομαλοποίηση.
$\lambda_j(\mathbf{Q})$	Η j-οστή ιδιοτιμή (ταξινομημένη σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά) ενός θετικά ημιορισμένου πίνακα $\mathbf{Q}$. Χρησιμοποιούμε επίσης τη συντομογραφία λ_j αν ο αντίστοιχος πίνακας είναι προφανής από τα συμφραζόμενα. Βλέπε επίσης: ιδιοτιμή, θετικά ημιορισμένος, πίνακας.

$\sigma(\cdot)$	Η συνάρτηση ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται από έναν τεχνητό νευρώνα εντός ενός ΤΝΔ. Βλέπε επίσης: συνάρτηση ενεργοποίησης, τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ΤΝΔ).
$\mathcal{R}_{\hat{y}}$	Μία περιοχή αποφάσεων εντός ενός χώρου χαρακτηριστικών. Βλέπε επίσης: περιοχή αποφάσεων, χώρος χαρακτηριστικών.
$\mathbf{w}$	Ένα παραμετρικό διάνυσμα $\mathbf{w} = \big(w_1, \ldots, w_d\big)^T$ ενός μοντέλου, π.χ. τα βάρη ενός γραμμικού μοντέλου ή ενός ΤΝΔ. Βλέπε επίσης: παράμετρος, διάνυσμα, μοντέλο, βάρος, γραμμικό μοντέλο, ΤΝΔ.
$h^{(\mathbf{w})}(\cdot)$	Μία απεικόνιση υπόθεσης που περιλαμβάνει παραμέτρους μοντέλου $w_1, \ldots, w_d$ που μπορούν να ρυθμιστούν στοιβαγμένες στο διάνυσμα $\mathbf{w} = \big(w_1, \ldots, w_d\big)^T$. Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση, παράμετρος μοντέλου, διάνυσμα.
$\phi(\cdot)$	Ένας απεικόνιση χαρακτηριστικών $\phi : \mathcal{X} \to \mathcal{X}' : \mathbf{x} \mapsto \phi\big(\mathbf{x}\big)$ που μετασχηματίζει το διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ ενός σημείου δεδομένων σε ένα νέο διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}' = \phi\big(\mathbf{x}\big) \in \mathcal{X}'$. Βλέπε επίσης: απεικόνιση χαρακτηριστικών, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων.

$k(\cdot,\cdot)$	Δεδομένου κάποιου χώρου χαρακτηριστικών $\mathcal{X}$, ένας πυρήνας είναι μία απεικόνιση $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{C}$ που είναι θετικά ημιορισμένη. Βλέπε επίσης: χώρος χαρακτηριστικών, πυρήνας, απεικόνιση, θετικά ημιορισμένος.
$\mathrm{VCdim}\,(\mathcal{H})$	Η διάσταση Vapnik–Chervonenkis του χώρου υποθέσεων $\mathcal{H}$. Βλέπε επίσης: διάσταση Vapnik–Chervonenkis, χώρος υποθέσεων.

Ομοσπονδιακή Μάθηση

$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$	Ένας μη κατευθυνόμενος γράφος του οποίου οι κόμβοι $i \in \mathcal{V}$ αναπαριστούν συσκευές εντός ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης. Οι μη κατευθυνόμενες σταθμισμένες ακμές $\mathcal{E}$ αναπαριστούν τη συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών και τις στατιστικές ομοιότητες μεταξύ των συνόλων δεδομένων τους και των εργασιών μάθησης. Βλέπε επίσης: μη κατευθυνόμενος γράφος, συσκευή, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης, σύνολο δεδομένων, εργασία μάθησης.
$i \in \mathcal{V}$	Ένας κόμβος που αναπαριστά κάποια συσκευή εντός ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης. Η συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα τοπικό σύνολο δεδομένων και να εκπαιδεύσει ένα τοπικό μοντέλο. Βλέπε επίσης: συσκευή, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης, τοπικό σύνολο δεδομένων, τοπικό μοντέλο.
$\mathcal{G}^{(\mathcal{C})}$	Ο επαγόμενος υπογράφος του $\mathcal{G}$ χρησιμοποιώντας τους κόμβους στο $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{V}$.
$\mathbf{L}^{(\mathcal{G})}$	Ο Λαπλασιανός πίνακας ενός γράφου $\mathcal{G}$. Βλέπε επίσης: Λαπλασιανός πίνακας, γράφος.
$\mathbf{L}^{(\mathcal{C})}$	Ο Λαπλασιανός πίνακας του επαγόμενου γράφου $\mathcal{G}^{(\mathcal{C})}$. Βλέπε επίσης: Λαπλασιανός πίνακας, γράφος.

$\mathcal{N}^{(i)}$	Η γειτονιά του κόμβου i σε έναν γράφο $\mathcal{G}$. Βλέπε επίσης: γειτονιά, γράφος.
$d^{(i)}$	Ο σταθμισμένος βαθμός κόμβου $d^{(i)} := \sum_{i' \in \mathcal{N}^{(i)}} A_{i,i'}$ του κόμβου i. Βλέπε επίσης: βαθμός κόμβου.
$d_{\max}^{(\mathcal{G})}$	Ο μέγιστος σταθμισμένος βαθμός κόμβου ενός γράφου $\mathcal{G}$. Βλέπε επίσης: μέγιστο, βαθμός κόμβου, γράφος.
$\mathcal{D}^{(i)}$	Το τοπικό σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}^{(i)}$ που φέρει ο κόμβος $i \in \mathcal{V}$ ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης. Βλέπε επίσης: τοπικό σύνολο δεδομένων, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.
m_i	Ο αριθμός των σημείων δεδομένων (δηλαδή το μέγεθος δείγματος) που περιέχονται στο τοπικό σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}^{(i)}$ στον κόμβο $i \in \mathcal{V}$. Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, μέγεθος δείγματος, τοπικό σύνολο δεδομένων.
$\mathbf{x}^{(i,r)}$	Τα χαρακτηριστικά του rστού σημείου δεδομένων στο τοπικό σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}^{(i)}$. Βλέπε επίσης: χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, τοπικό σύνολο δεδομένων.
$y^{(i,r)}$	Η ετικέτα του rστού σημείου δεδομένων στο τοπικό σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}^{(i)}$. Βλέπε επίσης: ετικέτα, σημείο δεδομένων, τοπικό σύνολο δεδομένων.

$\mathbf{w}^{(i)}$	Οι τοπικοί παράμετροι μοντέλου της συσκευής i εντός ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης. Βλέπε επίσης: παράμετρος μοντέλου, συσκευή, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.
$L_i\left(\mathbf{w}\right)$	Η τοπική συνάρτηση απώλειας που χρησιμοποιείται από τη συσκευή i για να μετρήσει τη χρησιμότητα κάποιας επιλογής $\mathbf{w}$ για τις τοπικές παραμέτρους μοντέλου. Βλέπε επίσης: συνάρτηση απώλειας, συσκευή, παράμετρος μοντέλου.
$L^{(\mathrm{d})}\left(\mathbf{x}, h\big(\mathbf{x}\big), h'\big(\mathbf{x}\big)\right)$	Η απώλεια που προκαλείται από μία υπόθεση h' σε ένα σημείο δεδομένων με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και ετικέτα $h\big(\mathbf{x}\big)$ που προκύπτει από μία άλλη υπόθεση. Βλέπε επίσης: απώλεια, υπόθεση, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα.
$\mathrm{stack}\big\{\mathbf{w}^{(i)}\big\}_{i=1}^{n}$	Το διάνυσμα $\left(\left(\mathbf{w}^{(1)}\right)^T, \ldots, \left(\mathbf{w}^{(n)}\right)^T\right)^T \in \mathbb{R}^{dn}$ που προκύπτει από την κάθετη στοίβαξη των τοπικών παραμέτρων μοντέλου $\mathbf{w}^{(i)} \in \mathbb{R}^d$, για $i = 1, \ldots, n$. Βλέπε επίσης: διάνυσμα, στοίβαξη, παράμετρος μοντέλου.
$h^{(i)}$	Μία υπόθεση $h^{(i)} \in \mathcal{H}^{(i)}$ σε κάποιον κόμβο i εντός ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης. Βλέπε επίσης: υπόθεση, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.

$\widehat{h}^{(i)}$ Μία υπόθεση $\widehat{h}^{(i)} \in \mathcal{H}^{(i)}$ που έχει μαθευτεί, η οποία έχει προκύψει από κάποια μέθοδο ομοσπονδιακής μάθησης, σε κάποιον κόμβο i εντός ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, ομοσπονδιακή μάθηση, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.

Μαθηματικά Εργαλεία

αθροιστική συνάρτηση κατανομής Μία αθροιστική συνάρτηση κατανομής (cumulative distribution function - cdf) $F^{(x)}(\eta)$ μίας τυχαίας μεταβλητής πραγματικής τιμής x είναι [9], [10]

$$F^{(x)}(\eta) := \mathbb{P}(x \leq \eta).$$

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, κατανομή πιθανότητας.

αιτιότητα Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, η αιτιότητα (causality) αναφέρεται σε σχέσεις αιτίου–αποτελέσματος μεταξύ ποσοτήτων, όπως τα χαρακτηριστικά και οι ετικέτες σημείων δεδομένων [11], [12]. Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές έννοιες αιτιότητας. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια βασίζεται σε ένα δομικό αιτιώδες μοντέλο, το οποίο αναπαριστά τους αιτιώδεις μηχανισμούς μέσω συναρτησιακών σχέσεων [11]. Για δεδομένα χρονοσειρών, η αιτιότητα κατά Granger ορίζει μια προβλεπτική έννοια αιτιότητας [13], [14]. Μία στοχαστική διαδικασία X_1, X_2, ... λέγεται ότι προκαλεί μία άλλη στοχαστική διαδικασία Y_1, Y_2, ... αν η χρήση προηγούμενων τιμών $X_{t'}$, $t' < t$, βελτιώνει την πρόβλεψη της Y_t πέρα από τη χρήση μόνο της προηγούμενης της Y.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, χαρακτηριστικό, ετικέτα, σημείο δεδο-

μένων, δομικό αιτιώδες μοντέλο, δεδομένα, στοχαστική διαδικασία, πρόβλεψη.

αιτιότητα κατά Granger Βλέπε αιτιότητα.

Βλέπε επίσης: δομικό αιτιώδες μοντέλο, στοχαστική διαδικασία.

ακολουθία Μία ακολουθία (sequence) είναι μία διατεταγμένη συλλογή τιμών από ένα σύνολο $\mathcal{A}$. Για παράδειγμα, μία ακολουθία τιμών από το σύνολο $\mathcal{A} = \{\star, \otimes\}$ θα μπορούσε να είναι

$$a = \big(\star,\, \otimes,\, \star,\, \star,\, \otimes,\, \ldots\big).$$

Τυπικά, μία ακολουθία a είναι μία συνάρτηση [2]

$$a : \mathbb{N} \to \mathcal{A} : r \mapsto a_r.$$

Δηλώνουμε μία ακολουθία με $\big(a_r\big)_{r\in\mathbb{N}}$ ή $\big(a^{(r)}\big)_{r\in\mathbb{N}}$. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε και τον συμβολισμό $\big\{a^{(r)}\big\}_{r\in\mathbb{N}}$. Σημείωση ότι η ίδια τιμή $a \in \mathcal{A}$ μπορεί να εμφανιστεί πολλές φορές στην ακολουθία σε διαφορετικές θέσεις r. Οι ακολουθίες είναι θεμελιώδεις για τη μελέτη μεθόδων μηχανικής μάθησης, για παράδειγμα όταν περιγράφουμε διαδοχικές επαναλήψεις $\{\mathbf{w}^{(t)}\}_{t\in\mathbb{N}}$ ενός επαναληπτικού αλγόριθμου που ενημερώνει ένα διάνυσμα παραμέτρων. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μία ακολουθία για να αναπαραστήσουμε ένα άπειρο σύνολο δεδομένων

$$\mathcal{D} = \big\{\, \big(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}\big)\,,\, \big(\mathbf{x}^{(2)}, y^{(2)}\big)\,,\, \ldots \big\}.$$

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, μηχανική μάθηση, αλγόριθμος, παράμετρος, διάνυσμα, σύνολο δεδομένων, σύγκλιση, ακολουθία Cauchy.

ακολουθία Cauchy Μία ακολουθία Cauchy (Cauchy sequence) είναι μία ακολουθία $\left(\mathbf{x}^{(r)}\right)_{r\in\mathbb{N}}$ σε έναν μετρικό χώρο $(\mathcal{X}, d(\cdot,\cdot))$ έτσι ώστε τα στοιχεία $\mathbf{x}^{(r)} \in \mathcal{X}$ γίνονται τελικά αυθαίρετα κοντινά το ένα στο άλλο. Με άλλα λόγια, [2, Ορισμός 3.8],

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ έτσι ώστε } \forall r, r' \geq N,\ d(\mathbf{x}^{(r)}, \mathbf{x}^{(r')}) < \epsilon.$$

Το Σχ. 1 δείχνει μία ακολουθία Cauchy στον μετρικό χώρο $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ ρητών αριθμών.



Σχ. 1. Ακολουθία Cauchy $\left(x^{(r)}\right)_{r\in\mathbb{N}}$ στον μετρικό χώρο $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$. Αυτή η ακολουθία παράγεται από μία επανάληψη σταθερού σημείου που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση του $\sqrt{2}$. Για όλα τα $r \geq N$, τα στοιχεία της ακολουθίας βρίσκονται εντός μίας ζώνης πλάτους ε. Σημείωση ότι η ακολουθία δεν συγκλίνει στον $\mathbb{Q}$, εφόσον $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ [2, Παράδειγμα 1.1].

Βλέπε επίσης: ακολουθία, μετρικός χώρος, επανάληψη σταθερού σημείου, σύγκλιση.

αλγεβρική συνδεσιμότητα Η αλγεβρική συνδεσιμότητα (algebraic con-

nectivity) ενός μη κατευθυνόμενου γράφου είναι η δεύτερη μικρότερη ιδιοτιμή λ_2 του Λαπλασιανού πίνακα του. Ένας μη κατευθυνόμενος γράφος είναι συνδεδεμένος αν και μόνο αν $\lambda_2 > 0$ (βλέπε Σχ. 2) [15], [16].



Σχ. 2. Τρία παραδείγματα μη κατευθυνόμενων γράφων.

Βλέπε επίσης: μη κατευθυνόμενος γράφος, ιδιοτιμή, Λαπλασιανός πίνακας, συνδεδεμένος, γράφος.

αλγόριθμος εγγύτητας A proximal αλγόριθμος refers to an μέθοδος βελτιστοποίησης that uses τελεστής εγγύτηταςs as the main computational primitive [17]. Proximal αλγόριθμοςs generalize μέθοδος με βάση την κλίσης by replacing βήμα κλίσηςs with the application of τελεστής εγγύτηταςs induced by the αντικειμενική συνάρτηση or some approximation. It is interesting to note that the βήμα κλίσης for a λεία and κυρτό συνάρτηση coincides with the τελεστής εγγύτητας of a local linear approximation. Proximal αλγόριθμοςs can be applied to a wide range of πρόβλημα βελτιστοποίησηςs, including those with a μη λεία αντικειμενική συνάρτηση [17].

See also: τελεστής, χώρος Hilbert, σταθερό σημείο.

αλυσίδα Markov TBC.

αμερόληπτος εκτιμητής Ένας εκτιμητής για τις παραμέτρους ενός πιθανοτικού μοντέλου είναι αμερόληπτος (unbiased estimator) αν η προσδοκία του ισούται με την πραγματική τιμή των παραμέτρων [37], [38].

Βλέπε επίσης: εκτιμητής, παράμετρος, πιθανοτικό μοντέλο, προσδοκία.

ανάλυση ιδιαζουσών τιμών Η ανάλυση ιδιαζουσών τιμών (singular value decomposition - SVD) για έναν πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times d}$ είναι μία παραγοντοποίηση της ακόλουθης μορφής:

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^T$$

με ορθοκανονικούς πίνακες $\mathbf{V} = \left(\mathbf{v}^{(1)}, \ldots, \mathbf{v}^{(m)}\right) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ και $\mathbf{U} = \left(\mathbf{u}^{(1)}, \ldots, \mathbf{u}^{(d)}\right) \in \mathbb{R}^{d \times d}$ [3] (βλέπε Σχ. 3).



Σχ. 3. Ορθοκανονικοί πίνακες $\mathbf{V}$ και $\mathbf{U}$.

Ο πίνακας $\mathbf{\Lambda} \in \mathbb{R}^{m \times d}$ είναι μη μηδενικός μόνο κατά την κύρια διαγώνιο, της οποίας οι καταχωρίσεις $\Lambda_{j,j}$ είναι μη αρνητικές και αναφέρονται ως ιδιάζουσες τιμές.

Βλέπε επίσης: πίνακας, ιδιάζουσα τιμή.

ανάλυση ιδιοτιμών Η ανάλυση ιδιοτιμών (eigenvalue decomposition - EVD)

για έναν τετραγωνικό πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ είναι μία παραγοντοποίηση της μορφής

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^{-1}.$$

Οι στήλες του πίνακα $\mathbf{V} = \left(\mathbf{v}^{(1)}, \ldots, \mathbf{v}^{(d)}\right)$ είναι τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα $\mathbf{V}$. Ο διαγώνιος πίνακας $\mathbf{\Lambda} = \operatorname{diag}\left\{\lambda_1, \ldots, \lambda_d\right\}$ περιέχει τις ιδιοτιμές λ_j που αντιστοιχούν στα ιδιοδιανύσματα $\mathbf{v}^{(j)}$. Οι πίνακες που επιτρέπουν μία ανάλυση ιδιοτιμών αναφέρονται ως διαγωνοποιήσιμοι.

Βλέπε επίσης: πίνακας, ιδιοδιάνυσμα, ιδιοτιμή, διαγωνοποιήσιμος.

ανάλυση Schur TBC.

ανάστροφος Ο ανάστροφος (transpose) ενός πίνακα πραγματικής τιμής προκύπτει με την ανταλλαγή γραμμών και στηλών. Για έναν πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times d}$, ο ανάστροφός του δηλώνεται με $\mathbf{A}^T$ και ικανοποιεί $\left(\mathbf{A}^T\right)_{j,j'} = \mathbf{A}_{j',j}$.

Βλέπε επίσης: πίνακας, συμμετρικός πίνακας.

ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες Μία συλλογή τυχαίων μεταβλητών $\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}$ ορισμένων στον ίδιο χώρο πιθανοτήτων $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P}(\cdot))$ αναφέρεται ως συλλογή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων (independent and identically distributed - i.i.d.) αν κάθε $\mathbf{z}^{(r)}$ ακολουθεί την ίδια κατανομή πιθανότητας, και οι τυχαίες μεταβλητές είναι αμοιβαία ανεξάρτητες. Για την ακρίβεια, για οποιαδήποτε συλλογή γεγονότων $\mathcal{A}_1, \ldots, \mathcal{A}_m$, έχουμε

$$\mathbb{P}\left(\mathbf{z}^{(1)} \in \mathcal{A}_1, \ldots, \mathbf{z}^{(m)} \in \mathcal{A}_m\right) = \prod_{r=1}^{m} \mathbb{P}\left(\mathbf{z}^{(r)} \in \mathcal{A}_r\right).$$

Η θεωρία πιθανοτήτων εγγυάται επίσης την ύπαρξη και την κατασκευή ανεξάρτητων αντιγράφων τυχαίων μεταβλητών [5, Θεώρημα 2.19].

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, χώρος πιθανοτήτων, κατανομή πιθανότητας, γεγονός, σημείο δεδομένων, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων.

ανισότητα συγκέντρωσης Η ανισότητα συγκέντρωσης (concentration inequality) αναφέρεται σε ένα άνω φράγμα της πιθανότητας ότι μία τυχαία μεταβλητή αποκλίνει περισσότερο από ένα καθορισμένο ποσό από την προσδοκία της [18].

Βλέπε επίσης: πιθανότητα, τυχαία μεταβλητή, προσδοκία, ανισότητα του Markov, ανισότητα του Chebyshev, ανισότητα του Hoeffding, φράγμα Chernoff.

ανισότητα του Chebyshev TBC.

ανισότητα του Hoeffding TBC.

ανισότητα του Markov TBC.

αντίστροφος πίνακας Ένας αντίστροφος πίνακας (inverse matrix) $\mathbf{A}^{-1}$ ορίζεται για έναν τετραγωνικό πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ που είναι πλήρους τάξης, που σημαίνει ότι οι στήλες του είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση, ο $\mathbf{A}$ λέγεται ότι είναι αντιστρέψιμος, και ο αντίστροφός του ικανοποιεί

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

Ένας τετραγωνικός πίνακας είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν η ορίζουσά του είναι μη μηδενική. Οι αντίστροφοι πίνακες είναι θεμελι-

ώδεις στη λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων και στην κλειστής μορφής λύση γραμμικής παλινδρόμησης [19], [20]. Η έννοια του αντίστροφου πίνακα μπορεί να επεκταθεί σε πίνακες που δεν είναι τετραγωνικοί ή πλήρους τάξης. Μπορεί κανείς να ορίσει έναν «αριστερό αντίστροφο» $\mathbf{B}$ που ικανοποιεί $\mathbf{BA} = \mathbf{I}$ ή έναν «δεξιό αντίστροφο» $\mathbf{C}$ που ικανοποιεί $\mathbf{AC} = \mathbf{I}$. Για γενικούς ορθογώνιους ή ιδιάζοντες πίνακες, ο ψευδοαντίστροφος Moore–Penrose $\mathbf{A}^+$ παρέχει μία ενοποιημένη έννοια γενικευμένου αντίστροφου πίνακα [3].



Σχ. 4. Πίνακας $\mathbf{A}$ που αναπαριστά έναν γραμμικό μετασχηματισμό του $\mathbb{R}^2$· αντίστροφος πίνακας $\mathbf{A}^{-1}$ που αναπαριστά τον αντίστροφο μετασχηματισμό.

Βλέπε επίσης: πίνακας, πλήρους τάξης, γραμμικά ανεξάρτητο, ορίζουσα, γραμμική παλινδρόμηση, ψευδοαντίστροφος.

απεικόνιση Χρησιμοποιούμε τον όρο απεικόνιση (map) ως συνώνυμο της συνάρτησης.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση.

απλή συνάρτηση Μία απλή συνάρτηση (simple function) $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ είναι μία μετρήσιμη συνάρτηση που παίρνει μόνο πεπερασμένο αριθμό τιμών.

Με άλλα λόγια,

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{c=1}^{k} \alpha_c \mathbb{I}_{\mathcal{C}^{(c)}}(\mathbf{x}),$$

όπου $\mathbb{I}_{\mathcal{C}}$ δηλώνει τη δείκτρια συνάρτηση ενός υποσυνόλου $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^d$ και οι $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ είναι αυθαίρετοι συντελεστές. Τα υποσύνολα $\mathcal{C}^{(1)}, \ldots, \mathcal{C}^{(k)}$ στην παραπάνω ανάλυση πρέπει να είναι μετρήσιμα και πρέπει να σχηματίζουν έναν διαχωρισμό του $\mathbb{R}^d$.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, μετρήσιμο, δείκτρια συνάρτηση, ολοκλήρωμα Lebesgue.

απόκλιση Bregman TBC.

απόκλιση Kullback–Leibler (απόκλιση KL) Η απόκλιση KL (Kullback-Leibler divergence - KL divergence) είναι ένα ποσοτικό μέτρο του πόσο διαφορετική είναι μία κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}^{(1)}$ από μία άλλη κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}^{(2)}$, η οποία ορίζεται στον ίδιο χώρο πιθανοτήτων [21]. Η απόκλιση KL $D^{(\mathrm{KL})}\big(\mathbb{P}^{(1)}, \mathbb{P}^{(2)}\big)$ είναι καλά ορισμένη μόνο αν η $\mathbb{P}^{(1)}$ είναι απολύτως συνεχής ως προς την $\mathbb{P}^{(2)}$.

Ειδική περίπτωση: Αν οι $\mathbb{P}^{(1)}$ και $\mathbb{P}^{(2)}$ περιγράφονται από τις συναρτήσεις μάζας πιθανότητας $p^{(x)}(\cdot)$ και $p^{(y)}(\cdot)$ σε έναν δειγματικό χώρο Ω, τότε

$$D^{(\mathrm{KL})}\big(p^{(x)}(\cdot), p^{(y)}(\cdot)\big) := \sum_{\omega \in \Omega} p^{(x)}(\omega) \log \frac{p^{(x)}(\omega)}{p^{(y)}(\omega)}.$$

Σε αυτό το διακριτό περιβάλλον, η απόκλιση KL συμπίπτει με την απόκλιση Bregman που παράγεται από τη συνάρτηση αρνητικής εντροπίας [22,

Ενότητα 4.3]

$$\phi(p) := \sum_{\omega \in \Omega} p^{(x)}(\omega) \log p^{(x)}(\omega) .$$

Βλέπε επίσης: μέτρο, κατανομή πιθανότητας, χώρος πιθανοτήτων, συνεχής, συνάρτηση μάζας πιθανότητας, δειγματικός χώρος, απόκλιση Bregman, εντροπία, συνάρτηση.

απόκλιση Rényi Η απόκλιση Rényi μετράει την (αν)ομοιότητα μεταξύ δύο κατανομών πιθανοτήτων [23].

Βλέπε επίσης: κατανομή πιθανότητας.

απόσταση Η απόσταση (distance) μεταξύ δύο σημείων σε έναν μετρικό χώρο είναι η τιμή της μετρικής που αξιολογείται στα συγκεκριμένα σημεία [24].

Βλέπε επίσης: μετρικός χώρος, μετρική, Ευκλείδεια απόσταση.

αριθμήσιμο TBC.

αριθμός συνθήκης Ο αριθμός συνθήκης (condition number) $\kappa(\mathbf{Q}) \geq 1$ ενός θετικά ορισμένου πίνακα $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ είναι ο λόγος α/β, όπου α και β δηλώνουν τη μεγαλύτερη και μικρότερη ιδιοτιμή του $\mathbf{Q}$, αντίστοιχα. Ο αριθμός συνθήκης είναι χρήσιμος για την ανάλυση μεθόδων μηχανικής μάθησης. Η υπολογιστική πολυπλοκότητα των μεθόδων με βάση την κλίση για γραμμική παλινδρόμηση εξαρτάται κρίσιμα από τον αριθμό συνθήκης του πίνακα $\mathbf{Q} = \mathbf{X}\mathbf{X}^T$, όπου $\mathbf{X}$ είναι ο πίνακας χαρακτηριστικών του συνόλου εκπαίδευσης. Αυτές οι μέθοδοι συγκλίνουν ταχύτερα όταν ο αριθμός συνθήκης $\kappa(\mathbf{Q})$ είναι κοντά στο 1.

Βλέπε επίσης: πίνακας, ιδιοτιμή, μηχανική μάθηση, μέθοδος με βάση την

κλίση, γραμμική παλινδρόμηση, πίνακας χαρακτηριστικών, σύνολο εκπαίδευσης.

αυστηρά κυρτή Μία συνάρτηση πραγματικής τιμής $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ με κυρτό πεδίο ορισμού $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^d$ είναι αυστηρά κυρτή (strictly convex) αν, για οποιαδήποτε δύο διαφορετικά $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{U}$ και κάθε $\lambda \in (0, 1)$, ικανοποιεί [25, Ορισμός 3.1.1]

$$f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y}) < \lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda) f(\mathbf{y}).$$

Επιπλέον, αν η f είναι παραγωγίσιμη, αυτή η συνθήκη είναι ισοδύναμη με

$$f(\mathbf{y}) > f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T (\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

για οποιοδήποτε $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, κάτι που συνεπάγεται ότι η $f(\cdot)$ επιτρέπει έναν μοναδικό ελαχιστοποιητή σε οποιοδήποτε κυρτό υποσύνολο του πεδίου ορισμού της. Σε αντίθεση με τις ισχυρά κυρτές συναρτήσεις, οι αυστηρά κυρτές συναρτήσεις δεν απαιτούν ένα ομοιόμορφο τετραγωνικό κάτω φράγμα.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, κυρτό, πεδίο ορισμού, παραγωγίσιμη, ισχυρά κυρτή.

βαθμός κόμβου Ο βαθμός $d^{(i)}$ ενός κόμβου $i \in \mathcal{V}$ (node degree) σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφο είναι ο αριθμός των γειτόνων του, δηλαδή $d^{(i)} := \left|\mathcal{N}^{(i)}\right|$. Για έναν σταθμισμένο μη κατευθυνόμενο γράφο $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{A})$, μπορούμε εναλλακτικά να ορίσουμε τον (σταθμισμένο) βαθμό κόμβου ως το άθροισμα των βαρών όλων των ακμών που συνδέονται με τον κόμβο i,

δηλαδή $d^{(i)} = \sum_{i' \in \mathcal{V}} A_{i,i'}$ [26].

Βλέπε επίσης: μη κατευθυνόμενος γράφος, γείτονας, συνδεδεμένος, μέσος βαθμός κόμβου.

βάση Μία βάση (basis) ενός διανυσματικού χώρου πεπερασμένης διάστασης $\mathcal{V}$ είναι ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}^{(1)}, \ldots, \mathbf{b}^{(d)}\} \subseteq \mathcal{V}$ έτσι ώστε οποιοδήποτε διάνυσμα $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ μπορεί να εκφραστεί ως ένας γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων της βάσης $\mathbf{b}^{(1)}, \ldots, \mathbf{b}^{(d)}$, δηλαδή

$$\mathbf{v} = \sum_{j=1}^{d} \alpha_j \mathbf{b}^{(j)} \quad \text{για κάποιους } \alpha_1, \ldots, \alpha_d.$$

Οι βαθμωτοί $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$ μπορούν να θεωρηθούν ως οι συντεταγμένες του $\mathbf{v}$ ως προς τη βάση $\mathcal{B}$. Οποιαδήποτε βάση του $\mathcal{V}$ έχει τον ίδιο αριθμό d στοιχείων, ο οποίος είναι η διάσταση του $\mathcal{V}$.

Βλέπε επίσης: διανυσματικός χώρος, γραμμικά ανεξάρτητο, διάνυσμα, διάσταση.

βελτιστοποίηση Βλέπε κυρτή βελτιστοποίηση, μέθοδος βελτιστοποίησης, πρόβλημα βελτιστοποίησης.

βήμα κλίσης TBC.

γεγονός Θεωρούμε μία τυχαία μεταβλητή $\mathbf{x}$, ορισμένη σε κάποιον χώρο πιθανοτήτων $\mathcal{P}$, η οποία παίρνει τιμές σε έναν μετρήσιμο χώρο $\mathcal{X}$. Ένα γεγονός (event) $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{X}$ είναι ένα υποσύνολο του $\mathcal{X}$ έτσι ώστε η πιθανότητα $\mathbb{P}(\mathbf{x} \in \mathcal{A})$ είναι καλά ορισμένη. Με άλλα λόγια, η προεικόνα $\mathbf{x}^{-1}(\mathcal{A})$ ενός γεγονότος ανήκει στην υποκείμενη σ-άλγεβρα, δηλαδή η προεικόνα είναι ένα μετρήσιμο υποσύνολο του δειγματικού χώρου [1], [6], [27]. Σε

γενικές γραμμές, ένα γεγονός αναπαριστά ένα σύνολο πιθανών εκβάσεων κάποιας διαδικασίας. Ένα παράδειγμα μίας τέτοιας διαδικασίας θα μπορούσε επίσης να είναι η θεραπευτική αγωγή ενός ασθενή υγειονομικής περίθαλψης.

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, χώρος πιθανοτήτων, μετρήσιμο, πιθανότητα, προεικόνα, σ-άλγεβρα, δειγματικός χώρος, έκβαση, σημείο δεδομένων, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, πιθανοτικό μοντέλο.

γειτονιά Θεωρούμε κάποιον μετρικό χώρο $\mathcal{X}$ με μία μετρική $d : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}_+$. Η γειτονιά (neighborhood) ενός σημείου $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ είναι το σύνολο άλλων σημείων που έχουν μία επαρκώς μικρή απόσταση από το $\mathbf{x}$. Για παράδειγμα, η ϵ-γειτονιά του $\mathbf{x}$ ορίζεται ως

$$\{\mathbf{x}' \in \mathcal{X} : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \leq \epsilon\}.$$

Αν ο $\mathcal{X}$ είναι ένας μη κατευθυνόμενος γράφος, ο οποίος αποτελεί μία ειδική περίπτωση μετρικού χώρου, η γειτονιά ενός κόμβου $i \in \mathcal{V}$ είναι το σύνολο των γειτόνων του.

Βλέπε επίσης: μετρικός χώρος, μετρική, απόσταση, μη κατευθυνόμενος γράφος, γείτονας.

γεωμετρική διάμεσος TBC.

Γκαουσιανή Βλέπε Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή.

Γκαουσιανή διαδικασία TBC.

Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή TBC.

γραμμικά ανεξάρτητο TBC.

γραμμικά εξαρτημένο Ένα υποσύνολο $\{\mathbf{a}^{(1)}, \ldots, \mathbf{a}^{(d)}\} \in \mathcal{V}$ ενός διανυσματικού χώρου $\mathcal{V}$ πάνω από ένα σώμα $\mathbb{F}$ είναι γραμμικά εξαρτημένο (linearly dependent) αν δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Αυτό συμβαίνει αν υφίσταται ένα σύνολο βαθμωτών $\alpha_1, \ldots, \alpha_d \in \mathbb{F}$, όχι όλοι ίσοι με μηδέν, τέτοιο ώστε

$$\sum_{j=1}^{d} \alpha_j \mathbf{a}^{(j)} = \mathbf{0}.$$

Διαισθητικά, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα διάνυσμα του συνόλου μπορεί να εκφραστεί ως ένας (μη τετριμμένος) γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων.

Βλέπε επίσης: διανυσματικός χώρος, σώμα, γραμμικά ανεξάρτητο, διάνυσμα.

γραμμική απεικόνιση TBC.

γραμμικός τελεστής Ένας γραμμικός τελεστής (linear operator) είναι ένας τελεστής $\mathcal{F}$ του οποίου το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών είναι διανυσματικοί χώροι και ο οποίος ικανοποιεί [28]

$$\mathcal{F}(\alpha\mathbf{w} + \beta\mathbf{w}') = \alpha\mathcal{F}(\mathbf{w}) + \beta\mathcal{F}(\mathbf{w}')$$

για όλα τα $\mathbf{w}, \mathbf{w}'$ στο πεδίο ορισμού και όλους τους βαθμωτούς α, β.

Βλέπε επίσης: τελεστής, πεδίο ορισμού, co-domain, διανυσματικός χώρος, πίνακας.

γράφος Ένας γράφος (graph) $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ αποτελείται από ένα σύνολο κόμ-

βων $\mathcal{V}$ και ένα σύνολο ακμών $\mathcal{E}$. Κάθε ακμή $e \in \mathcal{E}$ χαρακτηρίζεται από τους κόμβους με τους οποίους συνδέεται και από τον ακριβή τρόπο της σύνδεσης. Για παράδειγμα, μία ακμή ενός κατευθυνόμενου γράφου ξεκινάει από έναν κόμβο και καταλήγει σε έναν άλλον κόμβο. Μία ακμή ενός μη κατευθυνόμενου γράφου συνδέει δύο κόμβους χωρίς καμία έννοια κατεύθυνσης [29], [30]. Στη θεωρία, μπορούν επίσης να υπάρχουν αρκετές (παράλληλες) ακμές που συνδέονται με τις ίδιους κόμβους με τον ίδιο τρόπο [30]. Επιπλέον, οι ακμές μπορεί να συνδέουν έναν κόμβο με τον εαυτό του, οδηγώντας στους λεγόμενους αυτοβρόχους [29]. Ένας απλός μη κατευθυνόμενος γράφος δεν περιέχει παράλληλες ακμές ούτε αυτοβρόχους [31]. Κάθε ακμή $e \in \mathcal{E}$ ενός απλού μη κατευθυνόμενου γράφου μπορεί να ταυτοποιηθεί με ένα σύνολο δύο κόμβων i, i'.



Σχ. 5. Απλός μη κατευθυνόμενος γράφος με τέσσερις κόμβους $\mathcal{V} = \{i_1, i_2, i_3, i_4\}$ και τέσσερις ακμές $\mathcal{E} = \{\{i_1, i_2\}, \{i_2, i_3\}, \{i_3, i_1\}, \{i_2, i_4\}\}$.

Οι σταθμισμένοι γράφοι αποδίδουν μία αριθμητική τιμή A_e, που αναφέρεται ως βάρος ακμής, σε κάθε ακμή $e \in \mathcal{E}$.

Βλέπε επίσης: συνδεδεμένος, κατευθυνόμενος γράφος, μη κατευθυνόμενος γράφος, σταθμισμένος γράφος, βάρος ακμής.

γράφος Erdős–Rényi TBC.

δείγμα Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, ένα δείγμα (sample) είναι μία

πεπερασμένη ακολουθία (μήκους m) σημείων δεδομένων $\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}$. Ο αριθμός m ονομάζεται μέγεθος δείγματος. Οι μέθοδοι που βασίζονται στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης χρησιμοποιούν ένα δείγμα για να εκπαιδεύσουν ένα μοντέλο (ή να μάθουν μία υπόθεση) ελαχιστοποιώντας τη μέση απώλεια (δηλαδή την εμπειρική διακινδύνευση) πάνω σε αυτό το δείγμα. Εφόσον ένα δείγμα ορίζεται ως μία ακολουθία, το ίδιο σημείο δεδομένων μπορεί να εμφανιστεί περισσότερες από μία φορές. Αντίθετα, ορισμένοι συγγραφείς στη στατιστική ορίζουν ένα δείγμα ως ένα σύνολο σημείων δεδομένων, οπότε δεν επιτρέπονται διπλότυπα [32], [33]. Αυτές οι δύο θέσεις (δηλαδή ακολουθία έναντι συνόλου) μπορούν να συμφιλιωθούν αν θεωρήσουμε ένα δείγμα ως μία ακολουθία ζευγών χαρακτηριστικών–ετικέτας $\left(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}\right), \ldots, \left(\mathbf{x}^{(m)}, y^{(m)}\right)$. Το r-οστό ζεύγος αποτελείται από τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}^{(r)}$ και την ετικέτα $y^{(r)}$ ενός μοναδικού υποκείμενου σημείου δεδομένων $\widetilde{\mathbf{z}}^{(r)}$. Ενώ τα υποκείμενα σημεία δεδομένων $\widetilde{\mathbf{z}}^{(1)}, \ldots, \widetilde{\mathbf{z}}^{(m)}$ είναι μοναδικά, κάποια από αυτά μπορεί να έχουν ταυτόσημα χαρακτηριστικά και ετικέτες.



Σχ. 6. Δείγμα που θεωρείται ως μία πεπερασμένη ακολουθία. Κάθε στοιχείο αυτού του δείγματος αποτελείται από το διάνυσμα χαρακτηριστικών και την ετικέτα ενός σημείου δεδομένων από έναν υποκείμενο πληθυσμό. Το ιδιο σημείο δεδομένων μπορεί να εμφανιστεί περισσότερες από μία φορές στο δείγμα.

Για την ανάλυση μεθόδων μηχανικής μάθησης, είναι σύνηθες να ερμηνεύεται ένα δείγμα (ή η παραγωγή του) ως η πραγμάτωση μίας στοχαστικής διαδικασίας με δείκτες $\{1, \ldots, m\}$. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη παραδοχή είναι η παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, όπου τα στοιχεία δείγματος $\left(\mathbf{x}^{(r)}, y^{(r)}\right)$, για $r = 1, \ldots, m$, είναι ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές με κοινή κατανομή πιθανότητας.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, ακολουθία, σημείο δεδομένων, μέγεθος δείγματος, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μοντέλο, υπόθεση, απώλεια, εμπειρική διακινδύνευση, χαρακτηριστικό, ετικέτα, διάνυσμα χαρακτηριστικών, πραγμάτωση, στοχαστική διαδικασία, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, σύνολο δεδομένων.

δείκτρια συνάρτηση TBC.

διαγωνοποιήσιμος Ένας τετραγωνικός πίνακας $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{d \times d}$ ονομάζεται διαγωνοποιήσιμος (diagonalizable) αν είναι όμοιος με έναν διαγώνιο πίνακα [34], [35]. Τυπικά, ο $\mathbf{A}$ είναι διαγωνοποιήσιμος αν υφίσταται ένας μη αντιστρέψιμος πίνακας $\mathbf{P} \in \mathbb{C}^{d \times d}$ τέτοιος ώστε

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1},$$

όπου $\mathbf{D} \in \mathbb{C}^{d \times d}$ είναι ένας διαγώνιος πίνακας του οποίου οι καταχωρίσεις της κύριας διαγωνίου είναι οι ιδιοτιμές του $\mathbf{A}$. Ένας πίνακας $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ είναι διαγωνοποιήσιμος αν και μόνο αν έχει d γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα [34].

Βλέπε επίσης: πίνακας, ιδιοτιμή, γραμμικά ανεξάρτητο, ιδιοδιάνυσμα, ανάλυση ιδιοτιμών.

διακριτή τυχαία μεταβλητή Μία τυχαία μεταβλητή, δηλαδή μία συνάρτηση που αντιστοιχίζει τις εκβάσεις ενός τυχαίου πειράματος σε στοιχεία ενός μετρήσιμου χώρου $\mathcal{X}$, αναφέρεται ως διακριτή (discrete random variable - discrete RV) αν ο χώρος τιμών της $\mathcal{X}$ είναι αριθμήσιμος [6].

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση, έκβαση, τυχαίο πείραμα, μετρήσιμο, αριθμήσιμο, πιθανότητα, κατανομή πιθανότητας.

διακύμανση Η διακύμανση (variance) μίας τυχαίας μεταβλητής πραγματικής τιμής x ορίζεται ως η προσδοκία $\mathbb{E}\{\big(x - \mathbb{E}\{x\}\big)^2\}$ της τετραγωνικής διαφοράς μεταξύ της x και της προσδοκίας της $\mathbb{E}\{x\}$. Επεκτείνουμε αυτόν τον ορισμό σε τυχαίες μεταβλητές διανυσματικής τιμής $\mathbf{x}$ ως

$\mathbb{E}\{\|\mathbf{x} - \mathbb{E}\{\mathbf{x}\}\|_2^2\} = \mathrm{tr}\left(\mathbf{C}^{(\mathbf{x})}\right)$, δηλαδή το άθροισμα των διακυμάνσεων κάθε καταχώρισης της $\mathbf{x}$, η οποία μπορεί να γραφεί συμπαγώς ως το ίχνος του πίνακα συνδιακύμανσης $\mathbf{C}^{(\mathbf{x})}$ της $\mathbf{x}$.

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, προσδοκία, διάνυσμα, ίχνος, πίνακας συνδιακύμανσης.

διακύμανση δείγματος Θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ που αποτελείται από σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από βαθμωτές τιμές $y^{(1)}, \ldots, y^{(m)} \in \mathbb{R}$. Η διακύμανση δείγματος (sample variance) του $\mathcal{D}$ ορίζεται ως η διακύμανση ως προς την εμπειρική κατανομή $\mathbb{P}^{(\mathcal{D})}$ που επάγεται από το $\mathcal{D}$. Δίνεται ρητά από

$$\frac{1}{m}\sum_{r=1}^{m}(y^{(r)} - \widehat{y})^2,$$

όπου $\widehat{y}$ είναι η μέση τιμή δείγματος του $\mathcal{D}$. Η διακύμανση δείγματος αποτελεί μία ειδική περίπτωση του πίνακα συνδιακύμανσης δείγματος όταν κάθε σημείο δεδομένων χαρακτηρίζεται από μία μοναδική αριθμητική τιμή.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, δείγμα, διακύμανση, εμπειρική κατανομή, μέση τιμή δείγματος, πίνακας συνδιακύμανσης δείγματος.

διάμεσος TBC.

διάνυσμα Ένα διάνυσμα (vector) είναι ένα στοιχείο ενός διανυσματικού χώρου. Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα διανυσματικού χώρου είναι ο Ευκλείδειος χώρος $\mathbb{R}^d$, όπου $d \in \mathbb{N}$ είναι η (πεπερασμένη) διάσταση του χώρου. Ένα διάνυσμα $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ μπορεί

να αναπαρασταθεί ως μία λίστα ή μονοδιάστατη (1-D) διάταξη πραγματικών αριθμών, δηλαδή $x_1, \ldots, x_d$ με $x_j \in \mathbb{R}$ για $j = 1, \ldots, d$. Η τιμή x_j είναι η j-οστή καταχώριση του διανύσματος $\mathbf{x}$. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε ένα διάνυσμα $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ως μία συνάρτηση που αντιστοιχίζει κάθε δείκτη $j \in \{1, \ldots, d\}$ σε μία τιμή $x_j \in \mathbb{R}$, δηλαδή $\mathbf{x} : j \mapsto x_j$. Αυτή η προοπτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την μελέτη των μεθόδων πυρήνα. Βλέπε Σχ. 7 για τις δύο όψεις ενός διανύσματος.

2, –1, 3, 0, –2, 1

(a)



(b)

Σχ. 7. Δύο ισοδύναμες όψεις ενός διανύσματος $\mathbf{x} = \big(2, -1, 3, 0, -2, 1\big)^T \in \mathbb{R}^6$. (a) Ως μία αριθμητική διάταξη. (b) Ως μία απεικόνιση $j \mapsto x_j$, όπου $j \in \{1, \ldots, 6\}$.

Βλέπε επίσης: διανυσματικός χώρος, μηχανική μάθηση, Ευκλείδειος χώρος, διάσταση, συνάρτηση, μέθοδος πυρήνα, απεικόνιση, βάση, πίνακας, γραμμική απεικόνιση.

διανυσματικός χώρος Ένας διανυσματικός χώρος (vector space) $\mathcal{V}$ (που ονομάζεται επίσης γραμμικός χώρος) είναι μία συλλογή στοιχείων, τα οποία ονομάζονται διανύσματα, μαζί με τις εξής δύο λειτουργίες (βλέπε

επίσης Σχ. 8): 1) πρόσθεση (που δηλώνεται με $\mathbf{v}+\mathbf{w}$) δύο διανυσμάτων $\mathbf{v}, \mathbf{w}$, και 2) πολλαπλασιασμός (που δηλώνεται με $c \cdot \mathbf{v}$) ενός διανύσματος $\mathbf{v}$ με έναν βαθμωτό c που ανήκει σε κάποιο σώμα αριθμών (όπως οι πραγματικοί αριθμοί $\mathbb{R}$ ή οι μιγαδικοί αριθμοί $\mathbb{C}$). Η καθοριστική ιδιότητα ενός διανυσματικού χώρου είναι ότι είναι κλειστός υπό δύο συγκεκριμένες λειτουργίες. Πρώτον, αν $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$, τότε $\mathbf{v}+\mathbf{w} \in \mathcal{V}$. Δεύτερον, αν $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ και $c \in \mathbb{R}$, τότε $c\mathbf{v} \in \mathcal{V}$.



Σχ. 8. Διανυσματικός χώρος $\mathcal{V}$ είναι μία συλλογή διανυσμάτων, έτσι ώστε η κλιμακοθέτηση και η πρόσθεσή τους πάντα να αποφέρει ένα άλλο διάνυσμα στο $\mathcal{V}$.

Ένα κοινό παράδειγμα διανυσματικού χώρου είναι ο Ευκλείδειος χώρος $\mathbb{R}^n$, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στη μηχανική μάθηση για την αναπαράσταση συνόλων δεδομένων. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον $\mathbb{R}^n$ για να αναπαραστήσουμε, είτε ακριβώς είτε προσεγγιστικά, τον χώρο υποθέσεων που χρησιμοποιείται από μία μέθοδο μηχανικής μάθησης. Ένα άλλο παράδειγμα διανυσματικού χώρου, ο οποίος σχετίζεται

φυσικά με κάθε χώρο πιθανοτήτων $\big(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}\left(\cdot\right)\big)$, είναι η συλλογή όλων των τυχαίων μεταβλητών πραγματικής τιμής $x : \Omega \to \mathbb{R}$ [1], [36].

Βλέπε επίσης: διάνυσμα, σώμα, Ευκλείδειος χώρος, μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων, χώρος υποθέσεων, χώρος πιθανοτήτων, τυχαία μεταβλητή, γραμμικό μοντέλο, linear map.

διάσταση TBC.

διαφορική εντροπία Για μία τυχαία μεταβλητή $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ με μία συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $p^{(x)}\left(\cdot\right)$, η διαφορική εντροπία (differential entropy) ορίζεται ως [21]

$$h(\mathbf{x}) := -\int_{\mathbf{x}' \in \mathbb{R}^d} \log p(\mathbf{x}') p^{(\mathbf{x})}\left(\mathbf{x}'\right)\, d\mathbf{x}'.$$

Η διαφορική εντροπία μπορεί να είναι αρνητική και στερείται κάποιων ιδιοτήτων της εντροπίας για τυχαίες μεταβλητές διακριτών τιμών, όπως η αναλλοιωσιμότητα υπό μία αλλαγή μεταβλητών [21]. Μεταξύ όλων των τυχαίων μεταβλητών με μία δεδομένη μέση τιμή $\boldsymbol{\mu}$ και πίνακα συνδιακύμανσης $\mathbf{C}$, η $h(\mathbf{x})$ μεγιστοποιείται από $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{C}\right)$.

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, εντροπία, μέση τιμή, πίνακας συνδιακύμανσης, αβεβαιότητα, πιθανοτικό μοντέλο.

δομικό αιτιώδες μοντέλο Ένα δομικό αιτιώδες μοντέλο (structural causal model - SCM) είναι ένα μαθηματικό μοντέλο σχέσεων αιτίου–αποτελέσματος που αποτελούν τη βάση μίας διαδικασίας παραγωγής δεδομένων [11].

Βλέπε επίσης: μοντέλο, δεδομένα, αιτιότητα.

δυϊκή νόρμα Κάθε νόρμα $\|\cdot\|$ που ορίζεται σε έναν Ευκλείδειο χώρο $\mathbb{R}^d$ έχει μία σχετική δυϊκή νόρμα, η οποία δηλώνεται με $\|\cdot\|_*$ και ορίζεται ως $\|\mathbf{y}\|_* := \sup_{\|\mathbf{x}\|\leq 1} \mathbf{y}^T\mathbf{x}$. Η δυϊκή νόρμα μετράει το μεγαλύτερο δυνατό εσωτερικό γινόμενο μεταξύ του $\mathbf{y}$ και οποιουδήποτε διανύσματος στη μοναδιαία μπάλα της αρχικής νόρμας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε [25, Ενότητα A.1.6].

Βλέπε επίσης: νόρμα, Ευκλείδειος χώρος, εσωτερικό γινόμενο, διάνυσμα.

δυϊκή συνάρτηση Lagrange TBC.

δυϊκό πρόβλημα TBC.

έκβαση Έκβαση (outcome) είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα μίας φυσικής διαδικασίας. Μία τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να είναι η παρατήρηση ενός φυσικού φαινομένου, ένας υπολογισμός που εκτελείται από έναν αλγόριθμο, ή ένα τυχαίο πείραμα [6].

Βλέπε επίσης: αλγόριθμος, τυχαίο πείραμα, δειγματικός χώρος.

εκτιμητής TBC.

ελάχιστο Δεδομένου ενός συνόλου πραγματικών αριθμών, το ελάχιστο (minimum) είναι ο μικρότερος από αυτούς τους αριθμούς. Σημείωση ότι για κάποια σύνολα, όπως το σύνολο αρνητικών πραγματικών αριθμών, το ελάχιστο δεν υφίσταται.

Βλέπε επίσης: μέγιστο.

εμπειρική κατανομή TBC.

εντροπία Η εντροπία (entropy) ποσοτικοποιεί την αβεβαιότητα ή τη μη προβλεψιμότητα που σχετίζεται με μία τυχαία μεταβλητή [21]. Για μία δια-

κριτή τυχαία μεταβλητή x που παίρνει τιμές σε ένα πεπερασμένο σύνολο $\mathcal{S} = \{x_1, \ldots, x_k\}$ με μία συνάρτηση μάζας πιθανότητας $p^{(x)}(x_c)$ $(= \mathbb{P}(x = x_c))$, η εντροπία ορίζεται ως [21]

$$H(x) := -\sum_{c=1}^{k} p^{(x)}(x_c) \log p^{(x)}(x_c).$$

Για ένα δεδομένο σύνολο τιμών $\mathcal{S}$, η εντροπία μεγιστοποιείται για μία ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή, όπου $p^{(x)}(x_c) = 1/k$. Η ελάχιστη εντροπία, η οποία είναι μηδέν, προκύπτει όταν $p^{(x)}(x_c) = 1$ για κάποια $x_c \in \mathcal{S}$. Η διαφορική εντροπία γενικεύει την έννοια της εντροπίας από διακριτές τυχαίες μεταβλητές σε συνεχείς τυχαίες μεταβλητές.
Βλέπε επίσης: αβεβαιότητα, τυχαία μεταβλητή, διακριτή τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση μάζας πιθανότητας, διαφορική εντροπία, συνεχής, πιθανοτικό μοντέλο.

εξίσωση σταθερού σημείου TBC.

επανάληψη σταθερού σημείου TBC.

επαυξημένος κατά Lagrange TBC.

επιγράφος TBC.

Ερμιτιανός Ένας τετραγωνικός πίνακας $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{d \times d}$ είναι Ερμιτιανός (Hermitian) αν συμπίπτει με τον συζυγή ανάστροφό του, δηλαδή $\mathbf{A} = \mathbf{A}^H$. Προφανώς, ένας Ερμιτιανός πίνακας είναι επίσης ένας κανονικός πίνακας.
Βλέπε επίσης: πίνακας, συζυγής ανάστροφος, κανονικός πίνακας.

Εσσιανός Θεωρούμε μία συνάρτηση $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ για την οποία οι μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης υφίστανται στο $\mathbf{x}'$. Τότε, ο Εσσιανός (Hessian) $\nabla^2 f(\mathbf{x}')$ της f στο $\mathbf{x}$ ορίζεται ως ο πίνακας μερικών παραγώγων δεύτερης τάξης της f στο $\mathbf{x}'$, δηλαδή

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}') \;=\; \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_d} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_d\,\partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_d\,\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_d^2} \end{pmatrix}.$$

Αν οι μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης είναι συνεχείς σε μία γειτονιά γύρω από το $\mathbf{x}'$, τότε ο Εσσιανός είναι ένας συμμετρικός πίνακας, δηλαδή $\partial^2 f/\partial x_j\,\partial x_{j'} = \partial^2 f/\partial x_{j'}\,\partial x_j$ για όλους τους j, j' [2]. Αν επιπλέον η f είναι κυρτή, τότε ο Εσσιανός είναι ένας θετικά ημιορισμένος πίνακας [25]. Ο Εσσιανός $\nabla^2 f(\mathbf{x}')$ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό μίας τετραγωνικής συνάρτησης

$$q(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')^T \underbrace{\nabla^2 f(\mathbf{x}')}_{\text{Εσσιανός}}(\mathbf{x}-\mathbf{x}') + (\mathbf{x}-\mathbf{x}')^T \underbrace{\nabla f(\mathbf{x}')}_{\text{κλίση}} + f(\mathbf{x}')$$

που προσεγγίζει τοπικά την f γύρω από το $\mathbf{x}'$ (βλέπε επίσης Σχ. 9).



Σχ. 9. Συνάρτηση $f(\mathbf{x})$, επαρκώς λεία σε ένα σημείο $\mathbf{x}'$, που προσεγγίζεται τοπικά από μία τετραγωνική συνάρτηση $q(\mathbf{x})$, η οποία παρέχει μία ακριβέστερη προσέγγιση σε σύγκριση με μία γραμμική συνάρτηση $g(\mathbf{x})$.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, μερική παράγωγος, πίνακας, συνεχής, γειτονιά, συμμετρικός πίνακας, κυρτό, θετικά ημιορισμένος, τετραγωνική συνάρτηση, κλίση, λεία.

εσωτερικό γινόμενο TBC.

Ευκλείδεια απόσταση Η Ευκλείδεια απόσταση (Euclidean distance) μεταξύ δύο διανυσμάτων $\mathbf{w}, \mathbf{w}' \in \mathbb{R}^d$ είναι η Ευκλείδεια νόρμα $\|\mathbf{w} - \mathbf{w}'\|_2$ της διαφοράς $\mathbf{w} - \mathbf{w}'$.

Βλέπε επίσης: απόσταση, διάνυσμα, Ευκλείδεια νόρμα, Ευκλείδειος χώρος.

Ευκλείδεια νόρμα Η Ευκλείδεια νόρμα (Euclidean norm) (ή 2-νόρμα, ή ℓ_2-νόρμα) $\|\mathbf{w}\|_2$ ενός διανύσματος $\mathbf{w} = \big(w_1, \ldots, w_d\big) \in \mathbb{R}^d$ ορίζεται ως

$$\|\mathbf{w}\|_2 := \sqrt{\sum_{j=1}^{d} w_j^2}.$$

Η Ευκλείδεια νόρμα είναι διαφορετική από όλες τις νόρμες στον $\mathbb{R}^d$, υπό την έννοια ότι επάγεται από το εσωτερικό γινόμενο $\mathbf{w}^T\mathbf{v}$ [1], [25], [39]. Με άλλα λόγια, $\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\mathbf{w}^T\mathbf{w}}$.

Βλέπε επίσης: νόρμα, διάνυσμα, εσωτερικό γινόμενο, Ευκλείδειος χώρος.

Ευκλείδειος χώρος Ο Ευκλείδειος χώρος (Euclidean space) $\mathbb{R}^d$ διάστασης $d \in \mathbb{N}$ αποτελείται από διανύσματα $\mathbf{x} = \big(x_1, \ldots, x_d\big)$, με d καταχωρίσεις πραγματικής τιμής $x_1, \ldots, x_d \in \mathbb{R}$. Ένας τέτοιος Ευκλείδειος χώρος είναι εξοπλισμένος με μία γεωμετρική δομή που ορίζεται από το εσωτερικό γινόμενο $\mathbf{x}^T\mathbf{x}' = \sum_{j=1}^{d} x_j x_j'$ μεταξύ οποιωνδήποτε δύο διανυσμάτων $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathbb{R}^d$ [2].

Βλέπε επίσης: διάνυσμα, εσωτερικό γινόμενο.

ημίχωρος Βλέπε υπερεπίπεδο.

θετικά ημιορισμένος Ένας συμμετρικός πίνακας (πραγματικών τιμών) $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \in \mathbb{R}^{d \times d}$ αναφέρεται ως θετικά ημιορισμένος (positive semi-definite - psd) αν $\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0$ για κάθε διάνυσμα $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$. Ένας θετικά ημιορισμένος πίνακας $\mathbf{Q}$ επιτρέπει μία φασματική ανάλυση με μη αρνητκές ιδιοτιμές $\lambda_1, \ldots, \lambda_d \geq 0$ [34], [35]. Η έννοια του να είναι θετικά ημιορισμένος μπορεί να επεκταθεί από πίνακες σε συμμετρικές απεικονίσεις πυρήνα (πραγματικών τιμών) $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ (με $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k(\mathbf{x}', \mathbf{x})$) ως εξής: Για οποιοδήποτε πεπερασμένο σύνολο διανυσμάτων χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)}$, ο επακόλουθος πίνακας $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ με καταχωρίσεις $Q_{r,r'} = k\big(\mathbf{x}^{(r)}, \mathbf{x}^{(r')}\big)$ είναι θετικά ημιορισμένος [40].

Βλέπε επίσης: συμμετρικός πίνακας, διάνυσμα, πίνακας, φασματική ανάλυση, ιδιοτιμή, πυρήνας, απεικόνιση, διάνυσμα χαρακτηριστικών.

θεώρημα σταθερού σημείου του Βαναση TBC.

Ιακωβιανός πίνακας TBC.

ιδιάζουσα τιμή Βλέπε ανάλυση ιδιαζουσών τιμών.

ιδιοδιάνυσμα Ένα ιδιοδιάνυσμα (eigenvector) ενός πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ είναι ένα μη μηδενικό διάνυσμα $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \setminus \{\mathbf{0}\}$ τέτοιο ώστε $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ με κάποια ιδιοτιμή λ. Τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στην ιδιοτιμή λ παράγουν έναν υποχώρο του $\mathbb{R}^d$, δηλαδή τον nullspace του $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$.

Βλέπε επίσης: πίνακας, διάνυσμα, ιδιοτιμή, υποχώρος, nullspace.

ιδιότητα Markov Βλέπε αλυσίδα Markov.

ιδιοτιμή Αναφερόμαστε σε έναν αριθμό $\lambda \in \mathbb{R}$ ως ιδιοτιμή (eigenvalue) ενός τετραγωνικού πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ αν υφίσταται ένα μη μηδενικό διάνυσμα $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \setminus \{\mathbf{0}\}$ τέτοιο ώστε $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ (βλέπε Σχ. 10).



Σχ. 10. Ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ.

Βλέπε επίσης: πίνακας, διάνυσμα, ιδιοδιάνυσμα.

ισχυρά κυρτή TBC.

ίχνος TBC.

κάθετο διάνυσμα Βλέπε υπερεπίπεδο.

κανονική κατονομή Βλέπε Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή, πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, κεντρικό οριακό θεώρημα.

κανονικός πίνακας Ένας κανονικός πίνακας (normal matrix) είναι ένας τετραγωνικός πίνακας $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{d \times d}$ που αντιμετατίθεται με τον συζυγή ανάστροφό του, δηλαδή $\mathbf{A}\mathbf{A}^H = \mathbf{A}^H\mathbf{A}$. Οι κανονικοί πίνακες επιτρέπουν μία ορθοκανονική βάση ιδιοδιανυσμάτων και είναι μονοδιαία διαγωνοποιήσιμοι.

Βλέπε επίσης: πίνακας, συζυγής ανάστροφος, βάση, ιδιοδιάνυσμα, διαγωνοποιήσιμος.

κατανομή πιθανότητας Για να αναλύσουμε μεθόδους μηχανικής μάθησης, μπορεί να είναι χρήσιμο να ερμηνεύσουμε σημεία δεδομένων ως ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες πραγματώσεις μίας τυχαίας μεταβλητής. Οι τυπικές ιδιότητες τέτοιων σημείων δεδομένων διέπονται τότε από την κατανομή πιθανότητας (probability distribution) αυτής της τυχαίας μεταβλητής. Η κατανομή πιθανότητας μίας δυαδικής τυχαίας μεταβλητής $y \in \{0, 1\}$ προσδιορίζεται πλήρως από τις πιθανότητες $\mathbb{P}(y = 0)$ και $\mathbb{P}(y = 1) = 1 - \mathbb{P}(y = 0)$. Η κατανομή πιθανότητας μίας τυχαίας μεταβλητής πραγματικής τιμής $x \in \mathbb{R}$ μπορεί να προσδιορίζεται από μία συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $p(x)$ έτσι ώστε $\mathbb{P}(x \in [a, b]) \approx p(a)|b - a|$. Στην πιο γενική περίπτωση, η κατανομή πιθανότητας ορίζεται από ένα μέτρο πιθανότητας [6], [41].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σημείο δεδομένων, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, πραγμάτωση, τυχαία μεταβλητή, πιθανότητα, μέτρο, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη Θεωρούμε μία στοχαστική διαδικασία που αποτελείται από δύο τυχαίες μεταβλητές $\mathbf{x}$ και y με κατανομή

πιθανότητας $\mathbb{P}^{(\mathbf{x},y)}$. Η κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη (conditional probability distribution) της y δεδομένης (ή υπό τον όρο) της $\mathbf{x}$ δηλώνεται με $\mathbb{P}^{(y|\mathbf{x})}$. Ορίζεται μέσω των προσδοκιών υπό συνθήκη των δεικτριών συναρτήσεων μετρήσιμων συνόλων στη σ-άλγεβρα που παράγεται από την τυχαία μεταβλητή y [6, Ενότητα 34], [42].

Βλέπε επίσης: στοχαστική διαδικασία, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, προσδοκία υπό συνθήκη, δείκτρια συνάρτηση, μετρήσιμο, σ-άλγεβρα.

κατάσταση Μία κατάσταση (state) είναι μία μαθηματική αναπαράσταση των ελάχιστων πληροφοριών που χρειάζονται για να χαρακτηριστεί ένα σύστημα σε μία δεδομένη στιγμή, έτσι ώστε, μαζί με τη δυναμική του συστήματος, να επαρκούν για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του συστήματος [43], [44].

Βλέπε επίσης: διάνυσμα χαρακτηριστικών, υπόθεση, ενέργεια.

κατευθυνόμενος γράφος TBC.

κατευθυνόμενος κύκλος TBC.

κατευθυνόμενος μη κυκλικός γράφος TBC.

κεντρικό οριακό θεώρημα TBC.

κλίση Για μία συνάρτηση πραγματικής τιμής $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} : \mathbf{w} \mapsto f(\mathbf{w})$, αν υφίσταται ένα διάνυσμα $\mathbf{g}$ τέτοιο ώστε

$$\lim_{\mathbf{w}\to\mathbf{w}'} f(\mathbf{w}) - \big(f(\mathbf{w}') + \mathbf{g}^T(\mathbf{w}-\mathbf{w}')\big)/\|\mathbf{w}-\mathbf{w}'\| = 0,$$

αναφέρεται ως η κλίση (gradient) της f στο $\mathbf{w}'$. Αν υφίσταται, η κλίση είναι μοναδική και δηλώνεται με $\nabla f(\mathbf{w}')$ ή $\nabla f(\mathbf{w})\big|_{\mathbf{w}'}$ [2]. Για μία παραγωγίσιμη συνάρτηση, η κλίση είναι το διάνυσμα του οποίου οι καταχωρίσεις είναι οι μερικές παράγωγοι της f ως προς κάθε συνιστώσα εισόδου, έτσι ώστε $\nabla f(\mathbf{w}) = [\partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_d]^T$. Γεωμετρικά, η κλίση δείχνει την κατεύθυνση της μέγιστης αύξησης.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, διάνυσμα, παραγωγίσιμη, μερική παράγωγος, μέθοδος με βάση την κλίση, κάθοδος κλίσης, συνθήκη μηδενικής κλίσης, Εσσιανός.

κυρτή βελτιστοποίηση TBC.

κυρτό Ένα υποσύνολο $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^d$ του Ευκλείδειου χώρου $\mathbb{R}^d$ αναφέρεται ως κυρτό (convex) αν περιέχει το ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{C}$ σε αυτό το σύνολο, δηλαδή

$$\alpha\mathbf{x} + (1-\alpha)\mathbf{y} \in \mathcal{C} \quad \text{για κάθε } \alpha \in [0,1].$$

Όμοια, μία συνάρτηση $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ είναι κυρτή αν ο επιγράφος της $\{(\mathbf{w}^T, t)^T \in \mathbb{R}^{d+1} : t \geq f(\mathbf{w})\}$ είναι ένα κυρτό σύνολο [25]. Παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα ενός κυρτού συνόλου και μίας κυρτής συνάρτησης στο Σχ. 11.

(a) (b)

Σχ. 11. (a) Κυρτό σύνολο $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^d$. (b) Κυρτή συνάρτηση $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$.

Βλέπε επίσης: Ευκλείδειος χώρος, συνάρτηση, επιγράφος.

Λαγκρανζιανή TBC.

Λαπλασιανός πίνακας Η δομή ενός γράφου $\mathcal{G}$, με κόμβους $i = 1, \ldots, n$, μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες ειδικών πινάκων που σχετίζονται με τον $\mathcal{G}$. Ένας τέτοιος πίνακας είναι ο Λαπλασιανός πίνακας (Laplacian matrix) γράφου $\mathbf{L}^{(\mathcal{G})} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ο οποίος ορίζεται για έναν μη κατευθυνόμενο και σταθμισμένο γράφο [54], [55]. Από άποψη στοιχείων ορίζεται ως (βλέπε Σχ. 12)

$$L_{i,i'}^{(\mathcal{G})} := \begin{cases} -A_{i,i'}, & \text{for } i \neq i', \{i, i'\} \in \mathcal{E}, \\ \sum\limits_{i'' \neq i} A_{i,i''}, & \text{for } i = i', \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

Εδώ $A_{i,i'}$ δηλώνει το βάρος ακμής μίας ακμής $\{i, i'\} \in \mathcal{E}$.



(a)

$$\mathbf{L}^{(\mathcal{G})} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b)

Σχ. 12. (a) Μη κατευθυνόμενος γράφος $\mathcal{G}$ με τρεις κόμβους $i = 1, 2, 3$. (b) Λαπλασιανός πίνακας $\mathbf{L}^{(\mathcal{G})} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ του $\mathcal{G}$.

Βλέπε επίσης: γράφος, πίνακας, βάρος ακμής, μη κατευθυνόμενος γράφος.

λεία TBC.

μέγιστη πιθανοφάνεια Θεωρούμε σημεία δεδομένων $\mathcal{D} = \left\{\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}\right\}$ που ερμηνεύονται ως τις πραγματώσεις ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών με κοινή κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}^{(\mathcal{D};\mathbf{w})}$, η οποία εξαρτάται από τις παραμέτρους μοντέλου $\mathbf{w} \in \mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^n$. Οι μέθοδοι μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) μαθαίνουν τις παραμέτρους του μοντέλου $\mathbf{w}$ μεγιστοποιώντας την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (ή συνάρτηση μάζας πιθανότητας) $p^{(\mathcal{D};\mathbf{w})}\left(\mathcal{D}'\right) = \prod_{r=1}^{m} p^{(\mathbf{z};\mathbf{w})}\left(\mathbf{z}^{(r)}\right)$ του παρατηρούμενου συνόλου δεδομένων. Συνεπώς, ο εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας είναι μία λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης $\max_{\mathbf{w}\in\mathcal{W}} p^{(\mathcal{D};\mathbf{w})}\left(\mathcal{D}'\right)$.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, πραγμάτωση, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, παράμετρος μοντέλου, μέγιστο, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, συνάρτηση

μάζας πιθανότητας, σύνολο δεδομένων, εκτιμητής, πρόβλημα βελτιστοποίησης, πιθανοτικό μοντέλο.

μέγιστο Το μέγιστο (maximum) ενός συνόλου $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ πραγματικών αριθμών είναι το μεγαλύτερο στοιχείο σε αυτό το σύνολο αν ένα τέτοιο στοιχείο υφίσταται. Ένα σύνολο $\mathcal{A}$ έχει ένα μέγιστο αν είναι άνω φραγμένο και επιτυγχάνει το supremum του [2, Ενότητα 1.4].

Βλέπε επίσης: supremum (ή ελάχιστο άνω φράγμα).

μέθοδος βελτιστοποίησης Μία μέθοδος βελτιστοποίησης (optimization method) είναι ένας αλγόριθμος που διαβάζει μία αναπαράσταση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης ως είσοδο και υπολογίζει μία (προσεγγιστική) λύση ως έξοδό του. Ένα κεντρικό παράδειγμα προβλήματος βελτιστοποίησης στη μηχανική μάθηση είναι η ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης. Εφαρμόζοντας μία κατάλληλη μέθοδο βελτιστοποίησης στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, αποκτούμε έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο μάθησης [25], [45], [46].

Βλέπε επίσης: βελτιστοποίηση, αλγόριθμος, πρόβλημα βελτιστοποίησης, έξοδος, μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης.

μέθοδος εναλλασσόμενων διευθύνσεων των πολλαπλασιαστών Η μέθοδος εναλλασσόμενων διευθύνσεων των πολλαπλασιαστών (alternating direction method of multipliers - ADMM) είναι μία επαναληπτική μέθοδος βελτιστοποίησης για τη λύση ενός δομημένου προβλήματος βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, η μέθοδος εναλλασσόμενων διευθύνσεων των πολλαπλασιαστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λύση ενός

προβλήματος βελτιστοποίησης της ακόλουθης μορφής:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d,\mathbf{x}'\in\mathbb{R}^{d'}} \; f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}')$$
$$\text{s.t. } \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{x}' = \mathbf{c}$$

για δεδομένους πίνακες $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p\times d}$ και $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{p\times d'}$, καθώς και ένα δεδομένο διάνυσμα $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^p$.

Βλέπε επίσης: μέθοδος βελτιστοποίησης, πρόβλημα βελτιστοποίησης, πίνακας, διάνυσμα, μέθοδος των πολλαπλασιαστών.

μέθοδος του Newton TBC.

μέθοδος των πολλαπλασιαστών Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών (method of multipliers - MoM) είναι μία επαναληπτική μέθοδος βελτιστοποίησης για τη λύση ενός περιορισμένου προβλήματος βελτιστοποίησης της ακόλουθης μορφής [47]:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} \; f(\mathbf{x})$$
$$\text{s.t. } \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Εδώ $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ δηλώνει την αντικειμενική συνάρτηση, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times d}$ είναι ένας δεδομένος πίνακας, και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ είναι ένα δεδομένο διάνυσμα. Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών βασίζεται στον επαυξημένο κατά Lagrange

$$L_\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + \mathbf{y}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} + \frac{\rho}{2}\|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2,$$

όπου $\mathbf{y}$ δηλώνει το διάνυσμα των πολλαπλασιαστών του Lagrange και

$\rho > 0$ είναι μία παράμετρος ποινής. Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών κατασκευάζει μία ακολουθία εκτιμήσεων $\left(\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{y}^{(1)}\right)$, ... που συγκλίνουν σε μία λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης t, οι τρέχουσες εκτιμήσεις $\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{y}^{(k)}$ ενημερώνονται ως εξής:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^{(k+1)} &= \arg\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} L_\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}^{(k)}),\\ \mathbf{y}^{(k+1)} &= \mathbf{y}^{(k)} + \rho\left(\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{b}\right).\end{aligned}$$

Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών μπορεί να γραφεί ως μία επανάληψη σταθερού σημείου της ακόλουθης μορφής:

$$\left(\mathbf{x}^{(k+1)}, \mathbf{y}^{(k+1)}\right) = \mathcal{F}\left(\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{y}^{(k)}\right)$$

με

$$\mathcal{F} : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m : \left(\mathbf{x}, \mathbf{y}\right) \mapsto \left(\mathbf{x}', \mathbf{y} + \rho\left(\mathbf{A}\mathbf{x}' - \mathbf{b}\right)\right)$$
$$\text{με } \mathbf{x}' = \arg\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} L_\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

Βλέπε επίσης: μέθοδος βελτιστοποίησης, περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης, αντικειμενική συνάρτηση, πίνακας, διάνυσμα, επαυξημένος κατά Lagrange, παράμετρος, ακολουθία, επανάληψη, επανάληψη σταθερού σημείου.

μερική παράγωγος TBC.

μέση τιμή Η μέση τιμή (mean) μίας τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{x}$, η οποία παίρνει

τιμές σε έναν Ευκλείδειο χώρο $\mathbb{R}^d$, είναι η προσδοκία της $\mathbb{E}\{\mathbf{x}\}$. Ορίζεται ως το ολοκλήρωμα Lebesgue της $\mathbf{x}$ αναφορικά με την υποκείμενη κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}(\cdot)$ (π.χ. βλέπε [2] ή [6]), δηλαδή

$$\mathbb{E}\{\mathbf{x}\} = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{x}\, \mathrm{d}P(\mathbf{x}).$$

Χρησιμοποιούμε επίσης τον όρο για να αναφερθούμε στη μέση τιμή δείγματος ενός πεπερασμένου συνόλου δεδομένων $\mathcal{D} = \left\{\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)} \in \mathbb{R}^d\right\}$. Ωστόσο, αυτοί οι δύο ορισμοί είναι ουσιαστικά ίδιοι. Πράγματι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο δεδομένων για να κατασκευάσουμε μία διακριτή τυχαία μεταβλητή $\widetilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^{(I)}$ στον δειγματικό χώρο $\{1, \ldots, m\}$. Εδώ ο δείκτης I επιλέγεται ομοιόμορφα στην τύχη, δηλαδή $\mathbb{P}(I = r) = 1/m$ για κάθε $r = 1, \ldots, m$. Η μέση τιμή της $\widetilde{\mathbf{x}}^{(\mathcal{D})}$ είναι ακριβώς ο μέσος όρος $(1/m)\sum_{r=1}^{m} \mathbf{x}^{(r)}$. Για μία τυχαία μεταβλητή με πεπερασμένη ροπή δεύτερης τάξης, δηλαδή η $\mathbb{E}\{\|\mathbf{x}\|_2^2\}$ είναι καλά ορισμένη και πεπερασμένη, η μέση τιμή χαρακτηρίζεται ως η λύση του ακόλουθου προβλήματος ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης [7]:

$$\mathbb{E}\{\mathbf{x}\} = \arg\min_{\mathbf{c}\in\mathbb{R}^d} \mathbb{E}\left\{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|_2^2\right\}.$$

Για την τυχαία μεταβλητή $\widetilde{\mathbf{x}}^{(\mathcal{D})}$, που σχετίζεται με ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$, αυτό το πρόβλημα βελτιστοποίησης ανάγεται σε ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης με απώλεια τετραγωνικού σφάλματος στο $\mathcal{D}$.

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, Ευκλείδειος χώρος, προσδοκία, ολοκλήρωμα Lebesgue, κατανομή πιθανότητας, μέση τιμή δείγματος, σύνολο δεδομένων, διακριτή τυχαία μεταβλητή, δειγματικός χώρος, διακινδύνευ-

ση, πρόβλημα βελτιστοποίησης, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος.

μέσος βαθμός κόμβου Ο μέσος βαθμός κόμβου (average node degree) $\overline{d}$ ενός σταθμισμένου μη κατευθυνόμενου γράφου $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{A})$ είναι ο μέσος όρος όλων των βαθμών κόμβων, δηλαδή $\overline{d} = (1/n) \sum_{i \in \mathcal{V}} d^{(i)}$. Βλέπε επίσης: βαθμός κόμβου, μη κατευθυνόμενος γράφος, γείτονας.

μετρήσιμο Θεωρούμε ένα τυχαίο πείραμα, όπως η καταγραφή της θερμοκρασίας του αέρα σε έναν μετεωρολογικό σταθμό του Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου. Ο αντίστοιχος δειγματικός χώρος Ω αποτελείται από όλες τις πιθανές εκβάσεις ω (π.χ. όλες τις πιθανές τιμές θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου). Σε πολλές εφαρμογές μηχανικής μάθησης, δε μας ενδιαφέρει η ακριβής έκβαση ω, αλλά μόνο το αν ανήκει σε ένα υποσύνολο $\mathcal{A} \subseteq \Omega$ (π.χ. ο καθορισμός του αν η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν). Ονομάζουμε ένα τέτοιο υποσύνολο $\mathcal{A}$ μετρήσιμο (measurable) αν είναι δυνατό να αποφασίσουμε, για οποιαδήποτε έκβαση ω, αν $\omega \in \mathcal{A}$ (βλέπε Σχ. 13).



Σχ. 13. Δειγματικός χώρος που αποτελείται από όλες τις πιθανές τιμές θερμοκρασίας ω που μπορούν να εμφανιστούν σε έναν σταθμό του Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου. Δύο μετρήσιμα υποσύνολα τιμών θερμοκρασίας, τα οποία συμβολίζονται με $\mathcal{A}^{(1)}$ και $\mathcal{A}^{(2)}$, επισημαίνονται. Για οποιαδήποτε πραγματική τιμή θερμοκρασίας ω, είναι δυνατό να καθοριστεί (μέσω κάποιου εξοπλισμού) αν $\omega \in \mathcal{A}^{(1)}$ και αν $\omega \in \mathcal{A}^{(2)}$.

Στη θεωρία, μετρήσιμα σύνολα μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα (π.χ. ανάλογα με την ανάλυση του εξοπλισμού μέτρησης). Ωστόσο, είναι συχνά χρήσιμο να επιβάλλονται ορισμένες απαιτήσεις πληρότητας στη συλλογή των μετρήσιμων συνόλων. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο δειγματικός χώρος θα πρέπει να είναι μετρήσιμος, και η ένωση δύο μετρήσιμων συνόλων θα πρέπει επίσης να είναι μετρήσιμη. Αυτές οι απαιτήσεις πληρότητας μπορούν να τυποποιηθούν μέσω της έννοιας της σ-άλγεβρας (ή σ-σώματος) [1], [6], [27]. Ένας μετρήσιμος χώρος είναι ένα ζεύγος $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ που αποτελείται από ένα αυθαίρετο σύνολο $\mathcal{X}$ και μία συλλογή $\mathcal{F}$ μετρήσιμων υποσυνόλων του $\mathcal{X}$ που σχηματίζουν μία σ-άλγεβρα.

Βλέπε επίσης: τυχαίο πείραμα, Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, δειγματικός χώρος, έκβαση, μηχανική μάθηση, σ-άλγεβρα, σ-σώμα, πιθανότητα.

μετρική Μία μετρική (metric) είναι ένα ποσοτικό μέτρο που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση αντικειμένων. Στα μαθηματικά, μία μετρική μετράει την

απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε έναν χώρο και πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, δηλαδή η απόσταση να είναι πάντα μη αρνητική, να είναι μηδενική μόνο αν τα σημεία είναι ίδια, να είναι συμμετρική, και να ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα [2]. Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, ο όρος μετρική αναφέρεται σε ένα ποσοτικό μέτρο του πόσο καλά επιδίδει ένα μοντέλο (κάπως όμοιο με μία συνάρτηση απώλειας). Παραδείγματα περιλαμβάνουν την ακρίβεια (accuracy), την ακρίβεια (precision), και τη μέση απώλεια 0/1 σε ένα σύνολο ελέγχου [48], [49]. Ο όρος συνάρτηση απώλειας χρησιμοποιείται συνήθως στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μοντέλου, ενώ ο όρος μετρική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της επικύρωσης μοντέλου.

Βλέπε επίσης: μέτρο, απόσταση, μηχανική μάθηση, μοντέλο, συνάρτηση απώλειας, ακρίβεια, ακρίβεια, απώλεια 0/1, σύνολο ελέγχου, εκπαίδευση, επικύρωση, απώλεια.

μετρικός χώρος Ένας μετρικός χώρος (metric space) είναι ένα σύνολο $\mathcal{X}$ εξοπλισμένο με μία συνάρτηση (η οποία αναφέρεται ως μετρική) $d(\cdot,\cdot) : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}_+$ που ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις για όλα τα $\mathbf{x}, \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in \mathcal{X}$:

1) Μη αρνητικότητα: $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \geq 0$·
2) Ταυτότητα: $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = 0$ αν και μόνο αν $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$·
3) Συμμετρία: $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = d(\mathbf{x}', \mathbf{x})$·
4) Τριγωνική ανισότητα: $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}'') \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') + d(\mathbf{x}', \mathbf{x}'')$.

Τυπικά, ένας μετρικός χώρος είναι ένα ζεύγος $(\mathcal{X}, d(\cdot,\cdot))$ που ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις [24].



Σχ. 14. Παραδείγματα μετρικών χώρων. (a) Ευκλείδειος χώρος $\mathbb{R}^2$ με την Ευκλείδεια απόσταση ως μία μετρική. (b) Μη κατευθυνόμενος γράφος $(\mathcal{V}, \mathcal{E})$ με την απόσταση της συντομότερης διαδρομής ως μία μετρική.

Ένα περίφημο παράδειγμα μετρικού χώρου είναι ο Ευκλείδειος χώρος εξοπλισμένος με μία μετρική που δίνεται από την Ευκλείδεια απόσταση $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|_2$. Ένα άλλο καλά γνωστό παράδειγμα μετρικού χώρου είναι ένας μη κατευθυνόμενος γράφος $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, με τη μετρική $d(i, i')$ ορισμένη από το μήκος της συντομότερης διαδρομής που συνδέει τους κόμβους i και i'.

Βλέπε επίσης: μετρική, συνάρτηση, Ευκλείδειος χώρος, μη κατευθυνόμενος γράφος, Ευκλείδεια απόσταση, απόσταση, χώρος χαρακτηριστικών.

μέτρο TBC.

μη κατευθυνόμενος γράφος Βλέπε γράφος.

μη λεία Αναφερόμαστε σε μία συνάρτηση ως μη λεία (non-smooth) αν δεν είναι λεία [46].

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, λεία.

νόμος των μεγάλων αριθμών Ο νόμος των μεγάλων αριθμών (law of large numbers) αναφέρεται στη σύγκλιση του μέσου όρου ενός αυξανόμενου (μεγάλου) αριθμού ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών στη μέση τιμή της κοινής τους κατανομής πιθανότητας. Διαφορετικές περιπτώσεις του νόμου των μεγάλων αριθμών προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών εννοιών σύγκλισης [10].

Βλέπε επίσης: σύγκλιση, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, τυχαία μεταβλητή, μέση τιμή, κατανομή πιθανότητας.

νόρμα TBC.

ολική μεταβολή Βλέπε γενικευμένη ολική μεταβολή.

ολοκλήρωμα Lebesgue TBC.

ολοκληρώσιμη Μία μετρήσιμη συνάρτηση $f:\Omega\to\mathbb{R}$ ορισμένη σε έναν χώρο μέτρου $(\Omega,\ \Sigma,\ \mu)$ ονομάζεται ολοκληρώσιμη (integrable) αν το ολοκλήρωμα Lebesgue της απόλυτης τιμής της είναι πεπερασμένο, δηλαδή

$$\int_\Omega |f(x)|\,\mathrm{d}\mu < \infty.$$

Σε αυτήν την περίπτωση, το ολοκλήρωμα Lebesgue $\int_\Omega f(x)\,\mathrm{d}\mu$ είναι καλά ορισμένο και πεπερασμένο. Μία τυχαία μεταβλητή x ορισμένη στον δειγματικό χώρο ενός χώρου πιθανοτήτων $(\Omega,\ \Sigma,\ \mathbb{P})$ είναι ολοκληρώσιμη αν

$$\mathbb{E}\{|x|\} = \int_\Omega |x(\omega)|\,\mathrm{d}\mathbb{P} < \infty,$$

κάτι που είναι ισοδύναμο με την ύπαρξη της προσδοκίας $\mathbb{E}\{x\}$ (δηλαδή είναι πεπερασμένη).

Βλέπε επίσης: μετρήσιμο, συνάρτηση, χώρος μέτρου, ολοκλήρωμα Lebesgue, τυχαία μεταβλητή, δειγματικός χώρος, χώρος πιθανοτήτων, προσδοκία, μέτρο.

ομάδα TBC.

ορθομοναδιαίος πίνακας Ένας τετραγωνικός πίνακας $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{d \times d}$ ονομάζεται ορθομοναδιαίος (unitary matrix) αν ο συζυγής ανάστροφός του (ή Ερμιτιανός ανάστροφος) $\mathbf{U}^H$ είναι επίσης ο αντίστροφος πίνακάς του, δηλαδή αν

$$\mathbf{U}^H \mathbf{U} = \mathbf{U}\mathbf{U}^H = \mathbf{I}.$$

Ισοδύναμα, οι στήλες (και γραμμές) ενός ορθομοναδιαίου πίνακα σχηματίζουν μία ορθοκανονική βάση του $\mathbb{C}^d$ ως προς το τυπικό εσωτερικό γινόμενο [34], [35].

Βλέπε επίσης: πίνακας, συζυγής ανάστροφος, Ερμιτιανός, ανάστροφος, αντίστροφος πίνακας, βάση, εσωτερικό γινόμενο.

ορίζουσα Η ορίζουσα (determinant) $\det(\mathbf{A})$ ενός τετραγωνικού πίνακα $\mathbf{A} = \left(\mathbf{a}^{(1)}, \ldots, \mathbf{a}^{(d)}\right) \in \mathbb{R}^{d \times d}$ είναι μία συνάρτηση των στηλών του $\mathbf{a}^{(1)}, \ldots, \mathbf{a}^{(d)} \in \mathbb{R}^d$, δηλαδή πληροί τις ακόλουθες ιδιότητες [50]:

- Κανονικοποιημένη:

$$\det(\mathbf{I}) = 1$$

- Πολυγραμμική:

$$\det\left(\mathbf{a}^{(1)},\,\ldots,\,\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v},\,\ldots,\,\mathbf{a}^{(d)}\right)=\alpha\det\left(\mathbf{a}^{(1)},\,\ldots,\,\mathbf{u},\,\ldots,\,\mathbf{a}^{(d)}\right)$$
$$+\,\beta\det\left(\mathbf{a}^{(1)},\,\ldots,\,\mathbf{v},\,\ldots,\,\mathbf{a}^{(d)}\right).$$

- Αντισυμμετρική:

$$\det\left(\ldots,\,\mathbf{a}^{(j)},\,\ldots,\,\mathbf{a}^{(j')},\,\ldots\right)=-\det\left(\ldots,\,\mathbf{a}^{(j')},\,\ldots,\,\mathbf{a}^{(j)},\,\ldots\right).$$

Μπορούμε να ερμηνεύσουμε έναν πίνακα $\mathbf{A}$ ως έναν γραμμικό μετασχηματισμό στον $\mathbb{R}^d$. Η ορίζουσα $\det(\mathbf{A})$ χαρακτηρίζει πώς οι όγκοι στον $\mathbb{R}^d$ (και ο προσανατολισμός τους) μεταβάλλονται από αυτόν τον μετασχηματισμό (βλέπε Σχ. 15) [3], [19]. Συγκεκριμένα, $\det(\mathbf{A}) > 0$ διατηρεί τον προσανατολισμό, $\det(\mathbf{A}) < 0$ αντιστρέφει τον προσανατολισμό, και $\det(\mathbf{A}) = 0$ συρρικνώνει πλήρως τον όγκο, υποδεικνύοντας ότι ο $\mathbf{A}$ είναι μη αντιστρέψιμος. Η ορίζουσα ικανοποιεί επίσης $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$, και αν ο $\mathbf{A}$ είναι διαγωνοποιήσιμος με ιδιοτιμές $\lambda_1, \ldots, \lambda_d$, τότε $\det(\mathbf{A}) = \prod_{j=1}^{d} \lambda_j$ [34]. Για τις ειδικές περιπτώσεις $d = 2$ (δηλαδή σε δισδιάστατο (2-D) χώρο $\mathbb{R}^2$) και $d = 3$ (δηλαδή σε τρισδιάστατο (3-D) χώρο $\mathbb{R}^3$), η ορίζουσα μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα προσανατολισμένο εμβαδόν ή ένας προσανατολισμένος όγκος που παράγεται από τα διανύσματα στηλών του $\mathbf{A}$.



Σχ. 15. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε έναν τετραγωνικό πίνακα $\mathbf{A}$ ως έναν γραμμικό μετασχηματισμό του $\mathbb{R}^d$ στον εαυτό του. Η ορίζουσα $\det(\mathbf{A})$ χαρακτηρίζει πώς αυτός ο μετασχηματισμός μεταβάλλει έναν προσανατολισμένο όγκο.

Βλέπε επίσης: πίνακας, συνάρτηση, διαγωνοποιήσιμος, ιδιοτιμή, διάνυσμα, αντίστροφος πίνακας.

όριο TBC.

παραγωγίσιμη Μία συνάρτηση πραγματικής τιμής $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη (differentiable) αν μπορεί να προσεγγιστεί τοπικά σε οποιοδήποτε σημείο από μία γραμμική συνάρτηση. Η τοπική γραμμική προσέγγιση στο σημείο $\mathbf{x}$ καθορίζεται από την κλίση $\nabla f(\mathbf{x})$ [2].

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, κλίση.

παράγωγος Βλέπε μερική παράγωγος.

πεδίο ορισμού Το πεδίο ορισμού (domain) μίας συνάρτησης $f : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ είναι το σύνολο $\mathcal{U}$ από το οποίο η f παίρνει τις εισόδους της.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, co-domain, απεικόνιση.

πεδίο τιμών TBC.

περιθώρια κατανομή TBC.

περιθωριοποίηση Ο όρος περιθωριοποίηση (marginalization) αναφέρεται στη διαδικασία υπολογισμού της κατανομής πιθανότητας ενός υποσυνόλου τυχαίων μεταβλητών από την από κοινού κατανομή πιθανότητας μίας στοχαστικής διαδικασίας [51].

Βλέπε επίσης: κατανομή πιθανότητας, τυχαία μεταβλητή, στοχαστική διαδικασία, περιθώρια κατανομή.

περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης Ένα περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης (constrained optimization problem) είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που περιλαμβάνει περιορισμούς στη μεταβλητή βελτιστοποίησης. Για παράδειγμα, θεωρούμε το πρόβλημα βελτιστοποίησης

$$\min_{\mathbf{w}\in\mathcal{W}} f(\mathbf{w}),$$

όπου η αντικειμενική συνάρτηση $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ πρόκειται να ελαχιστοποιηθεί πάνω σε ένα σύνολο περιορισμών $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^d$. Εδώ το σύνολο περιορισμών $\mathcal{W}$ περιορίζει τις εφικτές τιμές της μεταβλητής βελτιστοποίησης $\mathbf{w}$. Αν $\mathcal{W} = \mathbb{R}^d$, τότε το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης ανάγεται σε ένα μη περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης.

Βλέπε επίσης: πρόβλημα βελτιστοποίησης, βελτιστοποίηση, αντικειμενική συνάρτηση.

πιθανοτική ανάλυση κύριων συνιστωσών Η πιθανοτική ανάλυση κύριων συνιστωσών (probabilistic principal component analysis - PPCA) επεκτείνει τη βασική ανάλυση κύριων συνιστωσών χρησιμοποιώντας ένα πιθανοτικό μοντέλο για σημεία δεδομένων. Η χρήση ενός πιθανοτικού μοντέλου μας επιτρέπει να διατυπώσουμε τη μείωση της διαστασιμότητας

ως ένα πρόβλημα εκτίμησης που μπορεί να λυθεί με τη χρήση της expectation–maximization (EM) [52].

Βλέπε επίσης: ανάλυση κύριων συνιστωσών, πιθανοτικό μοντέλο, σημείο δεδομένων, μείωση της διαστασιμότητας, EM.

πιθανοτικό μοντέλο Ένα πιθανοτικό μοντέλο (probabilistic model) για την παραγωγή σημείων δεδομένων αποτελείται από τυχαίες μεταβλητές με μία από κοινού κατανομή πιθανότητας [7]. Αυτή η από κοινού κατανομή πιθανότητας συνήθως περιλαμβάνει παραμέτρους (ή παραμέτρους του μοντέλου) που είτε επιλέγονται χειρωνακτικά είτε μαθαίνονται μέσω μεθόδων στατιστικής εξαγωγής συμπερασμάτων, όπως η εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας [37].

Βλέπε επίσης: μοντέλο, σημείο δεδομένων, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, παράμετρος, παράμετρος μοντέλου, εξαγωγή συμπερασμάτων, μέγιστη πιθανοφάνεια, πραγμάτωση.

πίνακας Ένας πίνακας (matrix) μεγέθους $m \times d$ είναι μία 2-D διάταξη αριθμών, η οποία δηλώνεται με

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \dots & A_{1,d} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \dots & A_{2,d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m,1} & A_{m,2} & \dots & A_{m,d} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times d}.$$

Εδώ $A_{r,j}$ δηλώνει την καταχώριση του πίνακα στην r-οστή γραμμή και την j-οστή στήλη. Οι πίνακες είναι χρήσιμες αναπαραστάσεις διάφορων μαθηματικών αντικειμένων [53], συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Συστήματα γραμμικών εξισώσεων: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν πίνακα για να αναπαραστήσουμε ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \text{ συμπαγώς ως } \mathbf{A}\mathbf{w} = \mathbf{y}.$$

  Ένα σημαντικό παράδειγμα συστημάτων γραμμικών εξισώσεων είναι η συνθήκη βελτιστότητας για τις παραμέτρους μοντέλου εντός γραμμικής παλινδρόμησης.

- Γραμμικές απεικονίσεις: Θεωρούμε έναν d-διάστατο διανυσματικό χώρο $\mathcal{U}$ και έναν m-διάστατο διανυσματικό χώρο $\mathcal{V}$. Αν σταθεροποιήσουμε μία βάση $\mathbf{u}^{(1)}, \ldots, \mathbf{u}^{(d)}$ για $\mathcal{U}$ και μία βάση $\mathbf{v}^{(1)}, \ldots, \mathbf{v}^{(m)}$ για $\mathcal{V}$, κάθε πίνακας $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times d}$ ορίζει φυσικά μία γραμμική απεικόνιση $\alpha : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ (βλέπε Σχ. 16) έτσι ώστε

$$\mathbf{u}^{(j)} \mapsto \sum_{r=1}^{m} A_{r,j} \mathbf{v}^{(r)}.$$

- Σύνολα δεδομένων: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν πίνακα για να αναπαραστήσουμε ένα σύνολο δεδομένων. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο δεδομένων, και κάθε στήλη αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή ετικέτα ενός σημείου δεδομένων.



Σχ. 16. Πίνακας $\mathbf{A}$ που ορίζει μία γραμμική απεικόνιση μεταξύ δύο διανυσματικών χώρων.

Βλέπε επίσης: παράμετρος μοντέλου, γραμμική παλινδρόμηση, linear map, διανυσματικός χώρος, βάση, σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, γραμμικό μοντέλο.

πίνακας συνδιακύμανσης Ο πίνακας συνδιακύμανσης (covariance matrix) μίας τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ορίζεται ως η προσδοκία (αν υφίσταται):

$$\mathbf{C}^{(\mathbf{x})} := \mathbb{E}\Big\{\big(\mathbf{x} - \mathbb{E}\{\mathbf{x}\}\big)\big(\mathbf{x} - \mathbb{E}\{\mathbf{x}\}\big)^T\Big\}.$$

Βλέπε επίσης: συνδιακύμανση, πίνακας, τυχαία μεταβλητή, προσδοκία.

πίνακας συνδιακύμανσης δείγματος Θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ που αποτελείται από σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)} \in \mathbb{R}^d$. Ο πίνακας συνδιακύμανσης δείγματος (sample covariance matrix) του $\mathcal{D}$ ορίζεται ως ο πίνακας συνδιακύμανσης αναφορικά με την εμπειρική κατανομή $\mathbb{P}^{(\mathcal{D})}$ που επάγεται

από το $\mathcal{D}$. Δίνεται ρητά από

$$\widehat{\mathbf{C}} = \frac{1}{m}\sum_{r=1}^{m}(\mathbf{x}^{(r)}-\widehat{\mathbf{m}})(\mathbf{x}^{(r)}-\widehat{\mathbf{m}})^{T}.$$

Εδώ χρησιμοποιούμε τη μέση τιμή δείγματος $\widehat{\boldsymbol{\mu}}$.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, δείγμα, πίνακας συνδιακύμανσης, εμπειρική κατανομή, μέση τιμή δείγματος.

πλήρους τάξης TBC.

πολυμεταβλητή κανονική κατανομή TBC.

προβεβλημένη κάθοδος κλίσης Θεωρούμε μία μέθοδο βασισμένη στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιεί ένα παραμετροποιημένο μοντέλο με παραμετρικό χώρο $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^d$. Ακόμα και αν η αντικειμενική συνάρτηση ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης είναι λεία, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βασική καθόδο κλίσης, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στη μεταβλητή βελτιστοποίησης (δηλαδή τις παραμέτρους του μοντέλου). Η προβεβλημένη κάθοδος κλίσης (projected gradient descent - projected GD) επεκτείνει τη βασική καθόδο κλίσης για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Μία μοναδική επανάληψη της προβεβλημένης καθόδου κλίσης περιλαμβάνει πρώτα τη λήψη ενός βήματος κλίσης και στη συνέχεια την προβολή του αποτελέσματος πίσω στον παραμετρικό χώρο. Βλέπε Σχ. 17 για μία οπτική απεικόνιση.



Σχ. 17. Προβεβλημένη κάθοδος κλίσης που επαυξάνει ένα βασικό βήμα κλίσης με μία προβολή πίσω στο σύνολο περιορισμών $\mathcal{W}$.

Βλέπε επίσης: ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μοντέλο, παραμετρικός χώρος, αντικειμενική συνάρτηση, λεία, κάθοδος κλίσης, βελτιστοποίηση, παράμετρος μοντέλου, βήμα κλίσης, προβολή.

πρόβλημα βελτιστοποίησης Ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης (optimization problem) είναι μία μαθηματική δομή που αποτελείται από μία αντικειμενική συνάρτηση $f : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ ορισμένη πάνω σε μία μεταβλητή βελτιστοποίησης $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$, μαζί με ένα εφικτό σύνολο $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{U}$. Το πεδίο τιμών $\mathcal{V}$ θεωρείται ότι είναι διατεταγμένο, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε δύο στοιχεία $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{V}$, μπορούμε να καθορίσουμε αν $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$. Εδώ '$\leq$' δηλώνει μία γενική σχέση μερικής διάταξης, η οποία μπορεί να διαφέρει από την εγγενή διάταξη των πραγματικών αριθμών [25, Ενότητα 2.4]. Ο στόχος στη βελτιστοποίηση είναι να βρεθούν εκείνες οι τιμές $\widehat{\mathbf{w}} \in \mathcal{W}$ για τις οποίες η αντικειμενική $f(\mathbf{w})$ είναι ακρότατη, δηλαδή είτε ελάχιστη είτε μέγιστη [25], [45], [46].

Βλέπε επίσης: βελτιστοποίηση, αντικειμενική συνάρτηση, co-domain.

πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης Βλέπε κυρτή βελτιστοποίηση.

προβολή Θεωρούμε ένα φραγμένο υποσύνολο $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^d$ του d-διάστατου Ευκλείδειου χώρου. Ορίζουμε την προβολή (projection) $P_{\mathcal{W}}(\mathbf{w})$ ενός διανύσματος $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ στο $\mathcal{W}$ ως

$$P_{\mathcal{W}}(\mathbf{w}) = \arg\min_{\mathbf{w}' \in \mathcal{W}} \|\mathbf{w} - \mathbf{w}'\|_2.$$

Με άλλα λόγια, η $P_{\mathcal{W}}(\mathbf{w})$ είναι το διάνυσμα στο $\mathcal{W}$ που είναι πιο κοντά στο $\mathbf{w}$. Η προβολή είναι καλά ορισμένη μόνο για υποσύνολα $\mathcal{W}$ για τα οποία υφίσταται το παραπάνω ελάχιστο [25].

Βλέπε επίσης: Ευκλείδειος χώρος, διάνυσμα, ελάχιστο.

προεικόνα Θεωρούμε μία συνάρτηση $f\colon \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ μεταξύ δύο συνόλων. Η προεικόνα (preimage) $f^{-1}(\mathcal{B})$ ενός υποσυνόλου $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{V}$ είναι το σύνολο όλων των εισόδων $u \in \mathcal{U}$ που αντιστοιχίζονται στο $\mathcal{B}$ από την f, δηλαδή

$$f^{-1}(\mathcal{B}) := \{u \in \mathcal{U} \mid f(u) \in \mathcal{B}\}.$$

Η προεικόνα είναι καλά ορισμένη ακόμα και αν η συνάρτηση f είναι μη αντιστρέψιμη [2].

Βλέπε επίσης: συνάρτηση.

προσδοκία υπό συνθήκη TBC.

ροπογεννήτρια συνάρτηση TBC.

σ-άλγεβρα TBC.

σ-σώμα Βλέπε σ-άλγεβρα.

σταθερό σημείο TBC.

σταθμισμένος γράφος TBC.

στοχαστική Αναφερόμαστε σε μία μέθοδο ως στοχαστική (stochastic) αν περιλαμβάνει μία τυχαία συνιστώσα ή διέπεται από πιθανοτικούς νόμους. Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν τυχαιότητα για να μειώσουν την υπολογιστική πολυπλοκότητα (π.χ. βλέπε στοχαστική κάθοδος κλίσης) ή για να αποτυπώσουν την αβεβαιότητα σε πιθανοτικά μοντέλα.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, στοχαστική κάθοδος κλίσης, αβεβαιότητα, πιθανοτικό μοντέλο.

στοχαστική διαδικασία Μία στοχαστική διαδικασία είναι μία συλλογή τυχαίων μεταβλητών που ορίζονται πάνω σε έναν κοινό χώρο πιθανοτήτων και που έχουν δείκτες από κάποιο σύνολο $\mathcal{I}$ [10], [41], [56]. Το σύνολο δεικτών $\mathcal{I}$ συνήθως αναπαριστά χρόνο και χώρο, επιτρέποντάς μας να αναπαραστήσουμε τυχαία φαινόμενα που εξελίσσονται στον χρόνο ή σε χωρικές διαστάσεις—για παράδειγμα, θόρυβο αισθητήρα ή οικονομικές χρονοσειρές. Οι στοχαστικές διαδικασίες δεν περιορίζονται σε χρονικά ή χωρικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, τυχαίοι γράφοι όπως ο γράφος Erdős–Rényi ή το μοντέλο στοχαστικής ομάδας μπορούν επίσης να θεωρηθούν στοχαστικές διαδικασίες. Εδώ το σύνολο δεικτών $\mathcal{I}$ αποτελείται από ζεύγη κόμβων που ευρετηριάζουν τυχαίες μεταβλητές των οποίων οι τιμές κωδικοποιούν την παρουσία ή το βάρος μίας ακμής μεταξύ δύο κόμβων. Επιπλέον, οι στοχαστικές διαδικασίες προκύπτουν φυσικά στην ανάλυση στοχαστικών αλγόριθμων, όπως η στοχαστική κάθοδος κλίσης, οι οποίοι κατασκευάζουν μία ακολουθία τυχαίων μεταβλητών.

Βλέπε επίσης: στοχαστική, τυχαία μεταβλητή, χώρος πιθανοτήτων, γράφος, γράφος Erdős–Rényi, μοντέλο στοχαστικής ομάδας, στοχαστικός αλγόριθμος, στοχαστική κάθοδος κλίσης, ακολουθία, αβεβαιότητα, πιθανοτικό μοντέλο.

σύγκλιση Θεωρούμε μία ακολουθία $\left(a_r\right)_{r\in\mathbb{N}}$ με αριθμητικές τιμές $a_r \in \mathbb{R}$. Λέμε ότι αυτή η ακολουθία συγκλίνει σε μία τιμή $a^\star$ αν οι τιμές a_r γίνονται αυθαίρετα κοντινές στην $a^\star$ για επαρκώς μεγάλους δείκτες r. Από μαθηματική άποψη, η ακολουθία συγκλίνει στην $a^\star$ αν [1], [2]

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} : r > N \Rightarrow |a_r - a^\star| < \epsilon.$$

Δηλώνουμε τη σύγκλιση (convergence) μίας ακολουθίας στην $a^\star$ με

$$\lim_{r\to\infty} a_r = a^\star.$$



Σχ. 18. Ακολουθία πραγματικής τιμής $\left(a_r\right)_{r\in\mathbb{N}}$ που συγκλίνει στο όριο $a^\star = 1$.

Η έννοια της σύγκλισης μίας ακολουθίας πραγματικής τιμής (όπου $\mathcal{A} = \mathbb{R}$) επεκτείνεται φυσικά σε μία ακολουθία σε έναν αυθαίρετο μετρικό χώρο

$\mathcal{A}$. Πράγματι, χρειάζεται απλώς να αντικαταστήσουμε την απόλυτη διαφορά $|a_r - a^\star|$ με τη μετρική $d(a_r, a^\star)$. Σημείωση ότι μία ακολουθία μπορεί να συγκλίνει μόνο αν είναι μία ακολουθία Cauchy [2]. Ωστόσο, δε συγκλίνει κάθε ακολουθία Cauchy, εκτός αν ο υποκείμενος μετρικός χώρος είναι πλήρης.

Βλέπε επίσης: ακολουθία, μετρικός χώρος, μετρική, ακολουθία Cauchy.

συζυγής ανάστροφος TBC.

συμμετρικός πίνακας TBC.

συνάρτηση Μία συνάρτηση (function) μεταξύ δύο συνόλων $\mathcal{U}$ και $\mathcal{V}$ αποδίδει σε κάθε στοιχείο $u \in \mathcal{U}$ ακριβώς ένα στοιχείο $f(u) \in \mathcal{V}$ [2]. Το γράφουμε αυτό ως

$$f : \mathcal{U} \to \mathcal{V} : u \mapsto f(u),$$

όπου $\mathcal{U}$ είναι το πεδίο ορισμού και $\mathcal{V}$ το πεδίο τιμών της f. Για την ακρίβεια, η συνάρτηση f ορίζει μία μοναδική έξοδο $f(u) \in \mathcal{V}$ για κάθε είσοδο $u \in \mathcal{U}$ (βλέπε Σχ. 19).



Σχ. 19. Συνάρτηση $f\colon \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ που αντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού $\mathcal{U} = \{a, b, c\}$ σε ακριβώς ένα στοιχείο του πεδίου τιμών $\mathcal{V} = \{\star, \circ, \otimes\}$.

Βλέπε επίσης: πεδίο ορισμού, co-domain, έξοδος.

συνάρτηση μάζας πιθανότητας TBC.

συνάρτηση μάζας πιθανότητας υπό συνθήκη TBC.

συνάρτηση πιθανοφάνειας Η συνάρτηση πιθανοφάνειας (likelihood function) ενός πιθανοτικού μοντέλου με παραμέτρους $\mathbf{w}$ προκύπτει από την αξιολόγηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (ή της συνάρτησης μάζας πιθανότητας) για το παρατηρούμενο σύνολο δεδομένων [37], [57]. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}' = \{\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}\}$ που υποτίθεται ότι έχει παραχθεί μέσω ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών με κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $p^{(\mathbf{z};\mathbf{w})}(\cdot)$. Η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας παραμετροποιείται από τις παραμέτρους του μοντέλου $\mathbf{w}$. Η συνάρτηση πιθανοφάνειας ορίζεται τότε ως $L^{(\mathcal{D}')}(\mathbf{w}) = \prod_{r=1}^{m} p^{(\mathbf{z};\mathbf{w})}\left(\mathbf{z}^{(r)}\right)$. Η συνάρτηση

πιθανοφάνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μίας συνάρτησης απώλειας για την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, κάτι που οδηγεί στη μέγιστη πιθανοφάνεια.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, πιθανοτικό μοντέλο, παράμετρος, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, συνάρτηση μάζας πιθανότητας, σύνολο δεδομένων, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, τυχαία μεταβλητή, παράμετρος μοντέλου, συνάρτηση απώλειας, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μέγιστη πιθανοφάνεια.

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function - pdf) $p^{(x)}(\cdot)$ μίας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής πραγματικής τιμής $x \in \mathbb{R}$ μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την πιθανότητα $\mathbb{P}(x \in \mathcal{B})$ (του γεγονότος $\mathcal{B} \subseteq \mathbb{R}$) μέσω ενός ολοκληρώματος Lebesgue ως εξής [7, Κεφ. 3]:

$$\mathbb{P}(x \in \mathcal{B}) = \int_{\mathcal{B}} p^{(x)}(\eta)\, d\eta.$$

Αυτός ο ορισμός επεκτείνεται φυσικά σε μία (συνεχή) τυχαία μεταβλητή διανυσματικής τιμής $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$, καθώς το ολοκλήρωμα Lebesgue ορίζεται για τον $\mathbb{R}^d$ με οποιαδήποτε διάσταση d.

Βλέπε επίσης: συνεχής, τυχαία μεταβλητή, πιθανότητα, γεγονός, ολοκλήρωμα Lebesgue, διάνυσμα, διάσταση, κατανομή πιθανότητας, μετρήσιμο.

συνάρτηση συνδιακύμανσης Μία συνάρτηση συνδιακύμανσης (covariance function) χαρακτηρίζει τη δομή εξάρτησης δεύτερης τάξης μίας στοχαστικής διαδικασίας. Για μία στοχαστική διαδικασία πραγματικής τιμής

$\{x(t)\}_{t\in\mathcal{I}}$ με πεπερασμένες ροπές δεύτερης τάξης, η συνάρτηση συνδιακύμανσης ορίζεται ως [58]

$$\begin{aligned}\mathrm{cov}^{(x)}(t,t') &:= \mathrm{cov}\,(x(t),x(t'))\\ &= \mathbb{E}\big[(x(t)-\mathbb{E}[x(t)])(x(t')-\mathbb{E}[x(t')])\big], \qquad t,t'\in\mathcal{I}.\end{aligned}$$

Βλέπε επίσης: συνδιακύμανση, συνάρτηση, στοχαστική διαδικασία.

συνδεδεμένος Ένας μη κατευθυνόμενος γράφος $\mathcal{G}=(\mathcal{V},\mathcal{E})$ είναι συνδεδεμένος (connected) αν, για κάθε μη κενό υποσύνολο $\mathcal{V}'\subset\mathcal{V}$, μπορούμε να βρούμε τουλάχιστον μία ακμή που συνδέει έναν κόμβο στο $\mathcal{V}'$ με κάποιον κόμβο στο $\mathcal{V}\setminus\mathcal{V}'$. Παρουσιάζουμε δύο παραδείγματα μη κατευθυνόμενων γράφων στο Σχ. 20.



Σχ. 20. (a) Μη συνδεδεμένος γράφος. (b) Συνδεδεμένος γράφος.

Βλέπε επίσης: μη κατευθυνόμενος γράφος, γράφος, αλγεβρική συνδεσιμότητα.

συνδιακύμανση TBC.

συνέχεια κατά Lipschitz Μία συνάρτηση μεταξύ δύο μετρικών χώρων εί-

ναι συνεχής κατά Lipschitz (Lipschitz continuity) αν υφίσταται μία σταθερά $L > 0$ τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των τιμών της συνάρτησης σε οποιαδήποτε δύο σημεία είναι το πολύ L φορές η απόσταση μεταξύ των σημείων αυτών [24].

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, μετρικός χώρος, συνεχής, απόσταση, διάνυσμα.

συνεχής TBC.

συνθήκες Karush–Kuhn–Tucker (συνθήκες KKT) TBC.

συστολικός τελεστής Ένας τελεστής $\mathcal{F} : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ σε έναν χώρο με νόρμα $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ λέγεται συστολή (ή συστολικός (contractive operator)) αν, για κάποιον $\kappa \in [0, 1)$, [17], [59]

$$\|\mathcal{F}\mathbf{w} - \mathcal{F}\mathbf{w}'\| \leq \kappa \|\mathbf{w} - \mathbf{w}'\| \quad \text{ισχύει για οποιαδήποτε } \mathbf{w}, \mathbf{w}' \in \mathcal{V}.$$

Η έννοια του συστολικού τελεστή γενικεύεται φυσικά από χώρους με νόρμα σε αυθαίρετους μετρικούς χώρους [59].



Σχ. 21. Συστολικός τελεστής $\mathcal{F} : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ με ένα μοναδικό σταθερό σημείο $\mathbf{x}^\star$ που ικανοποιεί $\mathcal{F}\mathbf{x}^\star = \mathbf{x}^\star$. Για οποιαδήποτε δύο σημεία $\mathbf{x}, \mathbf{x}'$ στον ίδιο χώρο, η απόσταση μεταξύ των εικόνων τους $\mathcal{F}\mathbf{x}$ και $\mathcal{F}\mathbf{x}'$ είναι αυστηρά μικρότερη.

Ενστικτωδώς, ένας συστολικός τελεστής φέρνει οποιαδήποτε δύο σημεία από το πεδίο ορισμού του πιο κοντά μεταξύ τους τουλάχιστον κατά έναν παράγοντα κ.

Βλέπε επίσης: τελεστής, μετρικός χώρος, σταθερό σημείο, απόσταση, πεδίο ορισμού.

σώμα TBC.

τάξη TBC.

τελεστής Ένας τελεστής (operator) είναι μία συνάρτηση της οποίας το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών διαθέτουν μία συγκεκριμένη μαθηματική δομή, όπως ένας διανυσματικός χώρος, ένας χώρος Hilbert, ή ένας μετρικός χώρος [28], [60]. Πολλές μέθοδοι μηχανικής μάθησης περιλαμβάνουν τελεστές των οποίων το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών είναι Ευκλείδειοι χώροι.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, πεδίο ορισμού, co-domain, διανυσματικός χώρος, χώρος Hilbert, μετρικός χώρος, μηχανική μάθηση, Ευκλείδειος χώρος.

τελεστής εγγύτητας Δεδομένης μίας κυρτής συνάρτησης $f(\mathbf{w}')$, ορίζουμε τον τελεστή εγγύτητάς της ως [17], [60]

$$\mathbf{prox}_{f(\cdot)}(\mathbf{w})\rho := \underset{\mathbf{w}' \in \mathbb{R}^d}{\arg\min} \left[f(\mathbf{w}') + \frac{\rho}{2} \|\mathbf{w} - \mathbf{w}'\|_2^2 \right] \text{ με } \rho > 0.$$

Όπως απεικονίζεται στο Σχ. 22, η αξιολόγηση του τελεστή εγγύτητας ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση μίας παραλλαγής της $f(\mathbf{w}')$ που έχει επιβληθεί ως ποινή. Ο όρος ποινής είναι η ανηγμένη τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση σε ένα δεδομένο διάνυσμα $\mathbf{w}$ (το οποίο είναι η είσοδος στον τελεστή εγγύτητας). Ο τελεστής εγγύτητας μπορεί να ερμηνευτεί ως μία γενίκευση του βήματος κλίσης, το οποίο ορίζεται ως μία λεία κυρτή συνάρτηση $f(\mathbf{w}')$. Πράγματι, η εκτέλεση ενός βήματος κλίσης με μέγεθος βήματος η στο τρέχον διάνυσμα $\mathbf{w}$ είναι το ίδιο με την εφαρμογή του τελεστή εγγύτητας της συνάρτησης $\tilde{f}(\mathbf{w}') = \big(\nabla f(\mathbf{w})\big)^T(\mathbf{w}' - \mathbf{w})$ και τη χρήση $\rho = 1/\eta$.



Σχ. 22. Ο τελεστής εγγύτητας ενημερώνει ένα διάνυσμα $\mathbf{w}$ ελαχιστοποιώντας μία εκδοχή της συνάρτησης $f(\cdot)$ που έχει επιβληθεί ως ποινή. Ο όρος ποινής είναι η ανηγμένη τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ της μεταβλητής βελτιστοποίησης $\mathbf{w}'$ και του δεδομένου διανύσματος $\mathbf{w}$.

Βλέπε επίσης: κυρτό, συνάρτηση, διάνυσμα, γενίκευση, βήμα κλίσης, λεία, μέγεθος βήματος.

τυπική απόκλιση Η τυπική απόκλιση (standard deviation) μίας τυχαίας μεταβλητής πραγματικής τιμής x ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσής της, δηλαδή $\sqrt{\mathbb{E}\{\big(x - \mathbb{E}\{x\}\big)^2\}}$.
Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, διακύμανση, προσδοκία.

τυπικό σύνολο Βλέπε συνάρτηση μάζας πιθανότητας.

τυχαία μεταβλητή Μία τυχαία μεταβλητή (random variable - RV) είναι μία συνάρτηση που αντιστοιχίζει τις εκβάσεις ενός τυχαίου πειράματος σε στοιχεία ενός μετρήσιμου χώρου [6], [41]. Από μαθηματική άποψη, μία τυχαία μεταβλητή είναι μία συνάρτηση $x : \Omega \to \mathcal{X}$ της οποίας το πεδίο ορισμού είναι ο δειγματικός χώρος Ω ενός χώρου πιθανοτήτων και της οποίας το πεδίο τιμών είναι ένας μετρήσιμος χώρος $\mathcal{X}$. Διαφορετικοί τύποι τυχαίων μεταβλητών περιλαμβάνουν

- δυαδικές τυχαίες μεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχίζουν κάθε έκβαση σε ένα στοιχείο ενός δυαδικού συνόλου (π.χ. $\{-1, 1\}$ ή $\{\text{γάτα}, \text{όχι γάτα}\}$)·
- διακριτές τυχαίες μεταβλητές, οι οποίες παίρνουν τιμές σε ένα αριθμήσιμο σύνολο (το οποίο μπορεί να είναι πεπερασμένο ή αριθμήσιμα άπειρο)·
- τυχαίες μεταβλητές πραγματικής τιμής, οι οποίες παίρνουν τιμές στους πραγματικούς αριθμούς $\mathbb{R}$·

- τυχαίες μεταβλητές διανυσματικής τιμής, οι οποίες αντιστοιχίζουν εκβάσεις στον Ευκλείδειο χώρο $\mathbb{R}^d$.

Η θεωρία πιθανοτήτων χρησιμοποιεί την έννοια των μετρήσιμων χώρων για να ορίσει ενδελεχώς και να μελετήσει τις ιδιότητες συλλογών τυχαίων μεταβλητών [6].

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, έκβαση, τυχαίο πείραμα, μετρήσιμο, πεδίο ορισμού, δειγματικός χώρος, χώρος πιθανοτήτων, co-domain, διακριτή τυχαία μεταβλητή, αριθμήσιμο, διάνυσμα, Ευκλείδειος χώρος, πιθανότητα.

τυχαίος γεωμετρικός γράφος TBC.

τυχαίο πείραμα Ένα τυχαίο πείραμα είναι μία φυσική (ή αφηρημένη) διαδικασία που παράγει μία έκβαση ω από ένα σύνολο Ω πιθανοτήτων. Αυτό το σύνολο όλων των πιθανών εκβάσεων αναφέρεται ως ο δειγματικός χώρος του πειράματος. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός τυχαίου πειράματος είναι ότι η έκβασή του είναι απρόβλεπτη (ή αβέβαιη). Οποιαδήποτε μέτρηση ή παρατήρηση της έκβασης είναι μία τυχαία μεταβλητή, δηλαδή μία συνάρτηση της έκβασης $\omega \in \Omega$. Η θεωρία πιθανοτήτων χρησιμοποιεί έναν χώρο πιθανοτήτων ως μία μαθηματική δομή για τη μελέτη τυχαίων πειραμάτων. Μία κύρια εννοιολογική ιδιότητα ενός τυχαίου πειράματος είναι ότι μπορεί να επαναληφθεί υπό ταυτόσημες συνθήκες. Αυστηρά μιλώντας, η επανάληψη ενός τυχαίου πειράματος έναν δεδομένο αριθμό m φορών ορίζει ένα νέο τυχαίο πείραμα. Οι εκβάσεις αυτού του νέου πειράματος είναι ακολουθίες μήκους m εκβάσεων από το αρχικό πείραμα (βλέπε Σχ. 23). Ενώ η έκβαση ενός μοναδικού πειράματος είναι αβέβαιη, η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των εκβάσεων επαναλαμβανόμενων πει-

ραμάτων τείνει να γίνεται ολοένα και περισσότερο προβλέψιμη. Αυτός ο ανεπίσημος ισχυρισμός μπορεί να γίνει ακριβής μέσω θεμελιωδών αποτελεσμάτων της θεωρίας πιθανοτήτων, όπως ο νόμος των μεγάλων αριθμών και το κεντρικό οριακό θεώρημα.



Σχ. 23. Τυχαίο πείραμα που παράγει μία έκβαση $\omega \in \Omega$ από ένα σύνολο πιθανοτήτων (δηλαδή ένα δειγματικό χώρο) Ω. Η επανάληψη του πειράματος m φορές αποφέρει ένα άλλο τυχαίο πείραμα, του οποίου οι εκβάσεις είναι ακολουθίες $(\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \ldots, \omega^{(m)}) \in \Omega \times \ldots \times \Omega$. Ένα παράδειγμα τυχαίου πειράματος που προκύπτει σε πολλές εφαρμογές μηχανικής μάθησης είναι η συγκέντρωση ενός συνόλου εκπαίδευσης $\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}$.

Παραδείγματα τυχαίων πειραμάτων που προκύπτουν σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης περιλαμβάνουν τα εξής:

- Συλλογή δεδομένων: Τα σημεία δεδομένων που συλλέγονται σε μεθόδους βασισμένες στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης

μπορούν να ερμηνευτούν ως τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή ως συναρτήσεις της έκβασης $\omega \in \Omega$ ενός τυχαίου πειράματος.

- Η στοχαστική κάθοδος κλίσης χρησιμοποιεί ένα τυχαίο πείραμα σε κάθε επανάληψη για την επιλογή ενός υποσυνόλου του συνόλου εκπαίδευσης.
- Οι μέθοδοι προστασίας της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τυχαία πειράματα για διαταράξουν τις εξόδους μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφορική ιδιωτικότητα.

Βλέπε επίσης: έκβαση, δειγματικός χώρος, τυχαία μεταβλητή, συνάρτηση, πιθανότητα, χώρος πιθανοτήτων, ακολουθία, νόμος των μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα, μηχανική μάθηση, σύνολο εκπαίδευσης, δεδομένα, σημείο δεδομένων, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, στοχαστική κάθοδος κλίσης, επανάληψη, προστασία της ιδιωτικότητας, έξοδος, διαφορική ιδιωτικότητα.

υπερεπίπεδο TBC.

υποκλίση Για μία συνάρτηση πραγματικής τιμής $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} : \mathbf{w} \mapsto f(\mathbf{w})$, ένα διάνυσμα $\mathbf{a}$ τέτοιο ώστε $f(\mathbf{w}) \geq f(\mathbf{w}') + \left(\mathbf{w} - \mathbf{w}'\right)^T \mathbf{a}$ αναφέρεται ως μία υποκλίση (subgradient) της f στο $\mathbf{w}'$ [45], [61].
Βλέπε επίσης: συνάρτηση, διάνυσμα.

υποχώρος TBC.

φάσμα Το φάσμα (spectrum) ενός γραμμικού τελεστή $\mathcal{F}$ είναι το σύνολο των τιμών λ για τις οποίες ο τελεστής $\mathcal{F} - \lambda \mathrm{Id}$ δεν καταφέρνει να είναι αντιστρέψιμος [62]. Η έννοια του φάσματος μπορεί στη συνέχεια να επεκταθεί

φυσικά σε κάθε είδους αντικείμενο για το οποίο μπορεί να οριστεί ένας σχετικός γραμμικός τελεστής. Για παράδειγμα, το φάσμα ενός τετραγωνικού πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ προκύπτει μέσω του φάσματος του σχετικού γραμμικού τελεστή [20]. Ως ένα άλλο παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε το φάσμα μίας στοχαστικής διαδικασίας μέσω ενός γραμμικού τελεστή που κατασκευάζεται από τη συνάρτηση συνδιακύμανσής της [58].

Βλέπε επίσης: γραμμικός τελεστής, τελεστής, πίνακας, στοχαστική διαδικασία, συνάρτηση συνδιακύμανσης.

φασματική ανάλυση Μία ανάλυση ιδιοτιμών ενός κανονικού πίνακα ονομάζεται φασματική ανάλυση (spectral decomposition). Έχει την ιδιαίτερη ιδιότητα ότι τα ιδιοδιανύσματα του κανονικού πίνακα είναι ορθοκανονικά. Αυτό ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή οποιοσδήποτε πίνακας που έχει ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα είναι ένας κανονικός πίνακας.

Βλέπε επίσης: ανάλυση ιδιοτιμών, κανονικός πίνακας, ιδιοδιάνυσμα, πίνακας.

φράγμα Chernoff TBC.

χαρακτηριστική συνάρτηση Η χαρακτηριστική συνάρτηση (characteristic function) μίας τυχαίας μεταβλητής πραγματικής τιμής x είναι η ακόλουθη συνάρτηση [6, Ενότητα 26]:

$$\phi_x(t) := \mathbb{E}\exp(jtx) \quad \text{με } j = \sqrt{-1}.$$

Η χαρακτηριστική συνάρτηση προσδιορίζει μοναδικά την κατανομή πιθανότητας της x.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας.

χάσμα δυϊκότητας Θεωρούμε ένα περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης με Λαγκρανζιανή

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = f_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i f_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^{l} \nu_j g_j(\mathbf{x}).$$

Το δυϊκό πρόβλημα ορίζεται ως

$$\max_{\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}_+^k, \boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^l} \underbrace{q(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})}_{:= \inf_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})} .$$

Έστω $p^\star$ η βέλτιστη τιμή του πρωτεύοντος προβλήματος και $d^\star$ η βέλτιστη τιμή του σχετικού δυϊκού προβλήματος. Το χάσμα δυϊκότητας (duality gap) ορίζεται ως

$$p^\star - d^\star \ \geq \ 0.$$

Το χάσμα δυϊκότητας είναι πάντα μη αρνητικό, ακόμα και για μη-κυρτά και μη λεία προβλήματα βελτιστοποίησης. Όταν το χάσμα δυϊκότητας είναι μηδέν, δηλαδή $p^\star = d^\star$, λέμε ότι ισχύει η ισχυρή δυϊκότητα [25, Κεφ. 5].
Βλέπε επίσης: περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης, Λαγκρανζιανή, δυϊκό πρόβλημα, κυρτό, μη λεία, πρόβλημα βελτιστοποίησης.

χώρος καταστάσεων Ο χώρος καταστάσεων (state space) ενός συστήματος αποτελείται από όλες τις πιθανές καταστάσεις του συστήματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Βλέπε επίσης: κατάσταση, διάνυσμα χαρακτηριστικών, υπόθεση, ενέργεια.

χώρος με νόρμα Ένας χώρος με νόρμα (normed space) είναι ένας διανυσματικός χώρος $\mathcal{V}$ εξοπλισμένος με μία νόρμα $\|\cdot\|$. Τυπικά, δηλώνεται ως το ζεύγος $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$. Κάθε χώρος με νόρμα είναι ένας μετρικός χώρος με την επαγόμενη μετρική που ορίζεται από $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$ για όλα τα $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathcal{X}$. Στη μηχανική μάθηση, οι χώροι με νόρμα αποτελούν ένα κοινό πλαίσιο για χώρους χαρακτηριστικών και παραμετρικούς χώρους, συνήθως τους Ευκλείδειους χώρους $\mathbb{R}^d$ με την Ευκλείδεια νόρμα.

Βλέπε επίσης: διανυσματικός χώρος, νόρμα, μετρικός χώρος, μετρική, μηχανική μάθηση, χώρος χαρακτηριστικών, παραμετρικός χώρος, Ευκλείδειος χώρος, Ευκλείδεια νόρμα, χώρος Hilbert.

χώρος μέτρου Ένας χώρος μέτρου (measure space) είναι μία τριάδα (Ω, Σ, μ) που αποτελείται από ένα σύνολο Ω, μία σ-άλγεβρα Σ υποσυνόλων του Ω, και ένα μέτρο $\mu : \Sigma \to [0, \infty)$. Το μέτρο μ αποδίδει έναν μη αρνητικό αριθμό σε κάθε μετρήσιμο σύνολο $\mathcal{A} \in \Sigma$, γενικεύοντας τις έννοιες του μήκους, του εμβαδού, ή του όγκου σε Ευκλείδειους χώρους [2], [63]. Οι χώροι μέτρου παρέχουν τη μαθηματική θεμελίωση για το ολοκλήρωμα Lebesgue ή για τον ορισμό τυχαίων μεταβλητών ως μετρήσιμων αντιστοιχίσεων μεταξύ χώρων μέτρου. Ένας χώρος πιθανοτήτων είναι μία ειδική περίπτωση χώρου μέτρου όπου το συνολικό μέτρο του δειγματικού χώρου κανονικοποιείται στη μονάδα, δηλαδή $\mu(\Omega) = 1$. Σε αυτή την περίπτωση, το μ λέγεται κατανομή πιθανότητας.

Βλέπε επίσης: μέτρο, σ-άλγεβρα, μετρήσιμο, Ευκλείδειος χώρος, ολοκλήρωμα Lebesgue, τυχαία μεταβλητή, χώρος πιθανοτήτων, δειγματικός χώρος, κατανομή πιθανότητας.

χώρος πιθανοτήτων Ένας χώρος πιθανοτήτων (probability space) είναι μία μαθηματική δομή που μας επιτρέπει να συλλογιστούμε για ένα τυχαίο πείραμα, π.χ. την παρατήρηση ενός φυσικού φαινομένου. Τυπικά, ένας χώρος πιθανοτήτων $\mathcal{P}$ είναι μία τριάδα $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}(\cdot))$, όπου

- Ω είναι ένας δειγματικός χώρος που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές εκβάσεις ενός τυχαίου πειράματος·
- $\mathcal{F}$ είναι μία σ-άλγεβρα, δηλαδή μία συλλογή υποσυνόλων του Ω (που ονομάζονται γεγονότα) που ικανοποιεί ορισμένες ιδιότητες κλειστότητας υπό πράξεις συνόλων·
- $\mathbb{P}(\cdot)$ είναι μία κατανομή πιθανότητας, δηλαδή μία συνάρτηση που αποδίδει μία πιθανότητα $\mathbb{P}(\mathcal{A}) \in [0,1]$ σε κάθε γεγονός $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$. Αυτή η συνάρτηση πρέπει να ικανοποιεί $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ και $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(\mathcal{A}_i)$ για οποιαδήποτε αριθμήσιμη ακολουθία κατά ζεύγη ξένων γεγονότων $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, ... στο $\mathcal{F}$.

Οι χώροι πιθανοτήτων παρέχουν τη θεμελίωση των πιθανοτικών μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μελετηθεί η συμπεριφορά των μεθόδων μηχανικής μάθησης [6], [41], [64].
Βλέπε επίσης: πιθανότητα, τυχαίο πείραμα, δειγματικός χώρος, έκβαση, σ-άλγεβρα, γεγονός, κατανομή πιθανότητας, συνάρτηση, αριθμήσιμο, ακολουθία, πιθανοτικό μοντέλο, μηχανική μάθηση.

χώρος στηλών Ο χώρος στηλών (column space) ενός πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times d}$, που δηλώνεται με $\operatorname{span}(\mathbf{A})$, είναι το σύνολο όλων των γραμμικών συν-

δυασμών των στηλών του $\mathbf{A}$. Με άλλα λόγια,

$$\operatorname{span}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{A}\mathbf{w} : \mathbf{w} \in \mathbb{R}^d\}.$$

Ο χώρος στηλών $\operatorname{span}(\mathbf{A})$ του πίνακα $\mathbf{A}$ είναι ένας υποχώρος του Ευκλείδειου χώρου $\mathbb{R}^m$.

Βλέπε επίσης: πίνακας, υποχώρος, Ευκλείδειος χώρος, διανυσματικός χώρος.

χώρος Hilbert Ένας χώρος Hilbert (Hilbert space) $\mathcal{H}$ είναι ένας πλήρης χώρος με εσωτερικό γινόμενο. Συνεπώς, ο $\mathcal{H}$ είναι ένας διανυσματικός χώρος εξοπλισμένος με ένα εσωτερικό γινόμενο $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Το εσωτερικό γινόμενο επάγει μία νόρμα $\|\cdot\|_{\mathcal{H}}$ μέσω

$$\|\mathbf{w}\|_{\mathcal{H}} = \sqrt{\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle}.$$

Επιπλέον, ο $\mathcal{H}$ είναι πλήρης, με την έννοια ότι κάθε ακολουθία Cauchy $\left(\mathbf{w}^{(r)}\right)_{r \in \mathbb{N}}$ στον $\mathcal{H}$ συγκλίνει σε ένα όριο $\lim_{r \to \infty} \mathbf{w}^{(r)}$ που επίσης περιέχεται στον $\mathcal{H}$.



Σχ. 24. Για δύο διανύσματα μοναδιαίας νόρμας $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{S}^{(d)} \subseteq \mathbb{R}^d$, το εσωτερικό γινόμενο $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ είναι ο συντελεστής αναπτύγματος για την προβολή του $\mathbf{v}$ στον υποχώρο $\{c\mathbf{u} : c \in \mathbb{R}\}$ που παράγεται από το $\mathbf{u}$. Η απόλυτη τιμή $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle|$ μετράει τη νόρμα αυτής της προβολής.

Ένα σημαντικό παράδειγμα χώρου Hilbert είναι ο Ευκλείδειος χώρος $\mathbb{R}^d$ με το εσωτερικό γινόμενο $\langle \mathbf{w}, \mathbf{w}' \rangle = \mathbf{w}^\top \mathbf{w}'$.

Βλέπε επίσης: εσωτερικό γινόμενο, διανυσματικός χώρος, νόρμα, ακολουθία Cauchy, διάνυσμα, προβολή, υποχώρος, Ευκλείδειος χώρος.

ψευδοαντίστροφος Ο ψευδοαντίστροφος (pseudoinverse) Moore–Penrose $\mathbf{A}^+$ ενός πίνακα $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times d}$ γενικεύει την έννοια ενός αντίστροφου πίνακα [3]. Ο ψευδοαντίστροφος ανακύπτει φυσικά στην αμφικλινή παλινδρόμηση για ένα σύνολο δεδομένων με πίνακα χαρακτηριστικών $\mathbf{X}$ και διάνυσμα ετικετών $\mathbf{y}$ [65, Κεφ. 3]. Οι παράμετροι μοντέλου που μαθαίνονται μέσω της αμφικλινούς παλινδρόμησης δίνονται από

$$\widehat{\mathbf{w}}^{(\alpha)} = \left(\mathbf{X}^T\mathbf{X} + \alpha\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y}, \qquad \alpha > 0.$$

Μπορούμε τότε να ορίσουμε τον ψευδοαντίστροφο $\mathbf{X}^+ \in \mathbb{R}^{d\times m}$ μέσω του ορίου [66, Κεφ. 3]:

$$\lim_{\alpha\to 0^+} \widehat{\mathbf{w}}^{(\alpha)} = \mathbf{X}^+\mathbf{y}.$$

Βλέπε επίσης: πίνακας, αντίστροφος πίνακας, αμφικλινής παλινδρόμηση, σύνολο δεδομένων, πίνακας χαρακτηριστικών, διάνυσμα ετικετών, παράμετρος μοντέλου.

ψευδοσυστολικός τελεστής TBC.

Cauchy-Schwarz inequality TBC.

conjugate prior TBC.

Courant–Fischer–Weyl min–max characterization TBC.

denoising autoencoder TBC.

expectation–maximization (EM) TBC.

exponential family TBC.

firmly non-expansive operator TBC.

fixed-point characterization TBC.

graph of a function TBC.

infimum (ή μέγιστο κάτω φράγμα) Το infimum (ή greatest lower bound) ενός συνόλου πραγματικών αριθμών είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που είναι μικρότερος ή ίσος κάθε στοιχείου του συνόλου. Πιο τυπικά, ένας πραγματικός αριθμός a είναι το infimum ενός συνόλου $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ αν: 1) ο a είναι κάτω φράγμα του $\mathcal{A}$, και 2) κανένας αριθμός μεγαλύτερος του a δεν είναι κάτω φράγμα του $\mathcal{A}$. Κάθε μη κενό σύνολο πραγματικών αριθμών που είναι κάτω φραγμένο έχει infimum, ακόμα και αν δεν περιέχει το infimum του ως στοιχείο [2, Ενότητα 1.4].

Βλέπε επίσης: supremum.

injective A συνάρτηση $f : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ is injective if it maps distinct elements of its πεδίο ορισμού to distinct elements of its co-domain, i.e., if $f(u_1) = f(u_2)$ implies $u_1 = u_2$ for all $u_1, u_2 \in \mathcal{U}$ [67]. Equivalently, no two different συνάρτηση inputs are mapped to the same συνάρτηση έξοδος. See also: συνάρτηση.

Johnson–Lindenstrauss lemma (JL lemma) TBC.

kernel (linear map) See nullspace.

majorize-minimize (MM) TBC.

mirror descent TBC.

non-expansive operator TBC.

nullspace TBC.

posterior distribution TBC.

posterior (prediction) TBC.

prior distribution TBC.

probability simplex TBC.

proximable Μία κυρτή συνάρτηση για την οποία ο τελεστής εγγύτητας μπορεί να υπολογιστεί αποτελεσματικά αναφέρεται μερικές φορές ως proximable ή απλή [68].

Βλέπε επίσης: κυρτό, συνάρτηση, τελεστής εγγύτητας.

rank-deficient TBC.

reproducing kernel Hilbert space (RKHS) TBC.

standard normal random vector A standard normal random διάνυσμα is an τυχαία μεταβλητή $\mathbf{x} = \left(x_1, \ldots, x_d\right)^T$ whose entries are ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητής $x_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$. The κατανομή πιθανότητας of a standard normal random διάνυσμα is a special case of a πολυμεταβλητή κανονική κατανομή $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$.

See also: διάνυσμα, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή, πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, τυχαία μεταβλητή.

supporting hyperplane TBC.

supremum (ή ελάχιστο άνω φράγμα) Το supremum (ή least upper bound) ενός συνόλου πραγματικών αριθμών είναι ο μικρότερος αριθμός που είναι μεγαλύτερος ή ίσος κάθε στοιχείου του συνόλου. Πιο τυπικά, ένας πραγματικός αριθμός a είναι το supremum ενός συνόλου $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ αν: 1) ο a είναι άνω φράγμα του $\mathcal{A}$, και 2) κανένας αριθμός μικρότερος του a δεν είναι άνω φράγμα του $\mathcal{A}$. Κάθε μη κενό σύνολο πραγματικών αριθμών που είναι άνω φραγμένο έχει supremum, ακόμα και αν δεν περιέχει το supremum του ως στοιχείο [2, Ενότητα 1.4].

Βλέπε επίσης: infimum (or greatest lower bound).

tall matrix TBC.

wide matrix TBC.

Έννοιες Μηχανικής Μάθησης

orthogonality condition TBC.

απώλεια 0/1 Η απώλεια 0/1 (0/1 loss) $L^{(0/1)}\left((\mathbf{x}, y), h\right)$ μετράει την ποιότητα ενός ταξινομητή $h(\mathbf{x})$ που παραδίδει μία πρόβλεψη $\hat{y}$ (π.χ. μέσω κατωφλιού (5)) για την ετικέτα y ενός σημείου δεδομένων με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$. Είναι ίση με 0 αν η πρόβλεψη είναι σωστή, δηλαδή $L^{(0/1)}\left((\mathbf{x}, y), h\right) = 0$ όταν $\hat{y} = y$. Είναι ίση με 1 αν η πρόβλεψη είναι λανθασμένη, δηλαδή $L^{(0/1)}\left((\mathbf{x}, y), h\right) = 1$ όταν $\hat{y} \neq y$.

Βλέπε επίσης: απώλεια, ταξινομητής, πρόβλεψη, ετικέτα, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό.

αβεβαιότητα Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, η αβεβαιότητα (uncertainty) αναφέρεται στην παρουσία πολλαπλών εύλογων εκβάσεων ή εξηγήσεων με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη $\hat{h}(\mathbf{x})$ που παράγεται από ένα εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης $\hat{h}$ συχνά αντανακλά ένα πεδίο πιθανών τιμών για την αληθή ετικέτα ενός συγκεκριμένου σημείου δεδομένων. Όσο πιο ευρύ το πεδίο, τόσο μεγαλύτερη η σχετική αβεβαιότητα. Η θεωρία πιθανοτήτων μας επιτρέπει να αναπαριστούμε, να ποσοτικοποιούμε, και να συλλογιζόμαστε για την αβεβαιότητα με έναν μαθηματικά ενδελεχή τρόπο.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, έκβαση, εξήγηση, δεδομένα, πρόβλεψη, μοντέλο, ετικέτα, σημείο δεδομένων, πιθανότητα, πιθανοτικό μοντέλο, διακινδύνευση, εντροπία, διακύμανση.

αισιοδοξία παρά την αβεβαιότητα Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μαθαίνουν τις παραμέτρους μοντέλου $\mathbf{w}$ σύμφωνα με κάποιο κριτήριο επίδοσης $\bar{f}(\mathbf{w})$. Ωστόσο, δεν μπορούν συνήθως να έχουν άμεση πρόσβαση στο $\bar{f}(\mathbf{w})$, αλλά βασίζονται σε μία εκτίμηση (ή προσέγγιση) $f(\mathbf{w})$ του $\bar{f}(\mathbf{w})$. Ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μέθοδοι βασιμένες στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης χρησιμοποιούν τη μέση απώλεια σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων (δηλαδή το σύνολο εκπαίδευσης) ως μία εκτίμηση για τη διακινδύνευση μίας υπόθεσης. Χρησιμοποιώντας ένα πιθανοτικό μοντέλο, μπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα διάστημα εμπιστοσύνης $\left[l^{(\mathbf{w})}, u^{(\mathbf{w})}\right]$ για κάθε επιλογή $\mathbf{w}$ για τις παραμέτρους του μοντέλου. Μία απλή κατασκευή είναι $l^{(\mathbf{w})} := f(\mathbf{w}) - \sigma/2$, $u^{(\mathbf{w})} := f(\mathbf{w}) + \sigma/2$, με το σ να είναι ένα μέτρο της (αναμενόμενης) απόκλισης του $f(\mathbf{w})$ από το $\bar{f}(\mathbf{w})$. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε άλλες κατασκευές για αυτό το διάστημα εφόσον εξασφαλίζουν ότι $\bar{f}(\mathbf{w}) \in \left[l^{(\mathbf{w})}, u^{(\mathbf{w})}\right]$ με αρκετά υψηλή πιθανότητα. Ένας αισιόδοξος επιλέγει τις παραμέτρους του μοντέλου σύμφωνα με την πιο ευνοϊκή—αλλά εύλογη—τιμή $\tilde{f}(\mathbf{w}) := l^{(\mathbf{w})}$ του κριτηρίου επίδοσης (βλέπε Σχ. 25). Δύο παραδείγματα μεθόδων μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν μία τέτοια αισιόδοξη κατασκευή μίας αντικειμενικής συνάρτησης είναι οι μέθοδοι δομικής ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης [69, Κεφ. 11] και άνω φράγματος εμπιστοσύνης για διαδοχική λήψη αποφάσεων [70, Ενότητα 2.2].



Σχ. 25. Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μαθαίνουν τις παραμέτρους μοντέλου $\mathbf{w}$ χρησιμοποιώντας κάποια εκτίμηση του $f(\mathbf{w})$ για το τελικό κριτήριο επίδοσης $\bar{f}(\mathbf{w})$. Χρησιμοποιώντας ένα πιθανοτικό μοντέλο, κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει το $f(\mathbf{w})$ για να κατασκευάσει διαστήματα εμπιστοσύνης $\left[l^{(\mathbf{w})}, u^{(\mathbf{w})}\right]$, τα οποία περιέχουν το $\bar{f}(\mathbf{w})$ με υψηλή πιθανότητα. Το καλύτερο εύλογο μέτρο επίδοσης για μία συγκεκριμένη επιλογή $\mathbf{w}$ των παραμέτρων του μοντέλου είναι $\tilde{f}(\mathbf{w}) := l^{(\mathbf{w})}$.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, παράμετρος μοντέλου, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, απώλεια, σύνολο δεδομένων, σύνολο εκπαίδευσης, διακινδύνευση, υπόθεση, πιθανοτικό μοντέλο, μέτρο, πιθανότητα, αντικειμενική συνάρτηση, δομική ελαχιστοποίηση διακινδύνευσης, άνω φράγμα εμπιστοσύνης, μέθοδος βελτιστοποίησης, μέθοδος με βάση την κλίση.

ακρίβεια Θεωρούμε σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από χαρακτηριστικά $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ και μία κατηγορική ετικέτα y που παίρνει τιμές από ένα πεπερασμένο χώρο ετικετών $\mathcal{Y}$. Η ακρίβεια (accuracy) μίας υπόθεσης $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$, όταν εφαρμόζεται στα σημεία δεδομένων ενός συνόλου δε-

δομένων $\mathcal{D} = \left\{ \left(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}\right), \ldots, \left(\mathbf{x}^{(m)}, y^{(m)}\right) \right\}$, ορίζεται τότε ως

$$1 - \frac{1}{m} \sum_{r=1}^{m} L^{(0/1)} \left(\left(\mathbf{x}^{(r)}, y^{(r)}\right), h \right)$$

χρησιμοποιώντας την απώλεια 0/1 $L^{(0/1)}(\cdot, \cdot)$.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, χώρος ετικετών, υπόθεση, σύνολο δεδομένων, απώλεια 0/1, απώλεια, μετρική.

ακρίβεια Η ακρίβεια (precision) είναι μία μετρική που χρησιμοποιείται συχνά στη δυαδική ταξινόμηση. Μετράει το ποσοστό των αληθώς θετικών (δηλαδή των σωστά προβλεφθέντων θετικών σημείων δεδομένων) μεταξύ όλων των σημείων δεδομένων που προβλέφθηκαν ως θετικά. Με άλλα λόγια, είναι η ακρίβεια των σημείων δεδομένων που προβλέφθηκαν ως θετικά. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επεκταθεί στην ταξινόμηση πολλαπλών κλάσεων.

Η ακρίβεια σπάνια χρησιμοποιείται από μόνη της, καθώς ενθαρρύνει την επιλογή μόνο των πιο πιθανών σημείων δεδομένων. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ακρίβεια, η ακρίβεια παραμένει μία έγκυρη μετρική ακόμα και με μη ισορροπημένα σύνολα δεδομένων.

Βλέπε επίσης: μετρική, δυαδική ταξινόμηση, σημείο δεδομένων, ακρίβεια, ταξινόμηση, σύνολο δεδομένων, πίνακας σύγχυσης, ανάκληση.

ακραία τιμή Πολλές μέθοδοι μηχανικής μάθησης παρακινούνται από την παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, η οποία ερμηνεύει σημεία δεδομένων ως πραγματώσεις ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών με κοινή κατανομή πιθανότητας. Η παραδο-

χή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων είναι χρήσιμη για εφαρμογές όπου οι στατιστικές ιδιότητες της διαδικασίας παραγωγής δεδομένων είναι στάσιμες (ή χρονικά αναλλοίωτες) [56]. Ωστόσο, σε κάποιες εφαρμογές, τα δεδομένα αποτελούνται από μία πλειοψηφία ομαλών σημείων δεδομένων που συμμορφώνονται με την παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων καθώς και από έναν μικρό αριθμό σημείων δεδομένων που έχουν θεμελιωδώς διαφορετικές στατιστικές ιδιότητες συγκριτικά με τα ομαλά σημεία δεδομένων. Αναφερόμαστε σε ένα σημείο δεδομένων που αποκλίνει ουσιαστικά από τις στατιστικές ιδιότητες των περισσότερων σημείων δεδομένων ως μία ακραία τιμή. Διαφορετικές μέθοδοι για την ανίχνευση ακραίας τιμής χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα για αυτή την απόκλιση. Η θεωρία στατιστικής μάθησης μελετάει τα θεμελιώδη όρια στη δυνατότητα να μετριαστούν αξιόπιστα οι ακραίες τιμές [71], [72].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, σημείο δεδομένων, πραγμάτωση, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, δεδομένα, μέτρο, στιβαρότητα, ευστάθεια, παλινδρόμηση Huber, πιθανοτικό μοντέλο.

αλγόριθμος Ένας αλγόριθμος (algorithm) είναι μία ακριβής, βήμα προς βήμα προδιαγραφή για την παραγωγή μίας εξόδου από μία δεδομένη είσοδο εντός ενός πεπερασμένου αριθμού καλά ορισμένων υπολογιστικών βημάτων [73]. Για παράδειγμα, μία μέθοδος με βάση την κλίση για γραμμική παλινδρόμηση είναι ένας αλγόριθμος που περιγράφει ρητά πώς να αντιστοιχίζεται ένα δεδομένο σύνολο εκπαίδευσης σε παραμέτρους μοντέλου μέσω μίας ακολουθίας βημάτων κλίσης. Η ακριβής μορφή ενός αλγόριθ-

μου εξαρτάται από τη διαθέσιμη υπολογιστική υποδομή. Για παράδειγμα, αν αυτή η υποδομή μας επιτρέπει να υπολογίσουμε έναν αντίστροφο πίνακα, τότε μπορούμε να ορίσουμε έναν αλγόριθμο γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τις κανονικές εξισώσεις. Αντίθετα, αν η υπολογιστική υποδομή επιτρέπει μόνο βασικές αριθμητικές πράξεις (δηλαδή πολλαπλασιασμό και πρόσθεση), οι κανονικές εξισώσεις πρέπει με κάποιον τρόπο να μεταφραστούν σε μία ακολουθία αριθμητικών πράξεων (π.χ. όπως στις μεθόδους με βάση την κλίση). Για να μελετήσουμε αλγόριθμους ενδελεχώς, μπορούμε να τους αναπαραστήσουμε (ή να τους προσεγγίσουμε) με διαφορετικές μαθηματικές δομές [74]. Μία προσέγγιση είναι να αναπαραστήσουμε έναν αλγόριθμο ως μία συλλογή πιθανών εκτελέσεων. Κάθε μεμονωμένη εκτέλεση είναι τότε μία ακολουθία της ακόλουθης μορφής:

$$\text{input}, s_1, s_2, \ldots, s_T, \text{output}.$$

Αυτή η ακολουθία ξεκινάει από μία είσοδο και προοδεύει μέσω ενδιάμεσων βημάτων μέχρι να παραδοθεί μία έξοδος. Είναι κρίσιμο ότι ένας αλγόριθμος συμπεριλαμβάνει περισσότερα από απλώς μία αντιστοίχιση από είσοδο σε έξοδο· περιλαμβάνει επίσης ενδιάμεσα υπολογιστικά βήματα $s_1, \ldots, s_T$.

Βλέπε επίσης: έξοδος, μέθοδος με βάση την κλίση, γραμμική παλινδρόμηση, σύνολο εκπαίδευσης, παράμετρος μοντέλου, βήμα κλίσης, αντίστροφος πίνακας, κανονικές εξισώσεις, ακολουθία, μοντέλο, στοχαστική.

αλγόριθμος του Lloyd TBC.

αλγόριθμος k-μέσων Η αρχή του αλγόριθμου k-μέσων τιμών (k-means)

είναι μία προσέγγιση βασισμένη στη βελτιστοποίηση για τη συσταδοποίηση σημείων δεδομένων με ένα αριθμητικό διάνυσμα χαρακτηριστικών [8, Κεφ. 8]. Ως μία προσέγγιση σκληρής συσταδοποίησης, ο αλγόριθμος k-μέσων τιμών χωρίζει ένα σύνολο δεδομένων σε k ξένα υποσύνολα (ή συστάδες), τα οποία έχουν δείκτες $c = 1, \ldots, k$. Κάθε συστάδα $\mathcal{C}$ αναπαρίσταται από το μέσο διάνυσμα χαρακτηριστικών των σημείων δεδομένων που ανήκουν σε αυτό. Αυτό το μέσο (ή μέσης τιμής) διάνυσμα χαρακτηριστικών αναφέρεται ως το κέντρο βάρους συστάδας $\mathbf{w}^{(c)}$. Μία οπτική απεικόνικη παρέχεται στο Σχ. 26.



Σχ. 26. Ένα διάγραμμα διασποράς σημείων δεδομένων, τα οποία έχουν δείκτες $r = 1, \ldots, m$ και χαρακτηρίζονται από διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(r)} \in \mathbb{R}^2$. Το διάγραμμα διασποράς περιλαμβάνει επίσης δύο κέντρα βάρους συστάδων $\mathbf{w}^{(1)}, \mathbf{w}^{(2)} \in \mathbb{R}^2$.

Η ποιότητα (ή χρησιμότητα) μίας συγκεκριμένης συσταδοποίησης μετράται μέσω κάποιας μορφής σφάλματος συσταδοποίησης, όπως η μέση τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ του διανύσματος χαρακτηριστικών ενός σημείου δεδομένων και του κέντρου βάρους συστάδας της συστάδας στην οποία ανήκει το σημείο δεδομένων. Γενικά, η ακριβής λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης του αλγόριθμου k-μέσων τιμών είναι δύσκολη (ή NP-δύσκολη) [75]. Ωστόσο, υπάρχουν απλές επαναλη-

πτικές μέθοδοι για την εύρεση προσεγγιστικά βέλτιστων κέντρων βάρους συστάδων. Μία τέτοια μέθοδος αναφέρεται ως αλγόριθμος του Lloyd.
Βλέπε επίσης: μέση τιμή, βελτιστοποίηση, συσταδοποίηση, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σκληρή συσταδοποίηση, σύνολο δεδομένων, συστάδα, κέντρο βάρους συστάδας, διάγραμμα διασποράς, πρόβλημα βελτιστοποίησης, αλγόριθμος του Lloyd.

αμοιβαίες πληροφορίες Οι αμοιβαίες πληροφορίες (mutual information - MI) $I(\mathbf{x}; y)$ μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών $\mathbf{x}$, y που ορίζονται στον ίδιο χώρο πιθανοτήτων δίνονται από [21]

$$I(\mathbf{x}; y) := \mathbb{E}\left\{\log \frac{p(\mathbf{x}, y)}{p(\mathbf{x})p(y)}\right\}.$$

Αποτελεί μέτρο του πόσο καλά μπορούμε να εκτιμήσουμε την y βάσει μόνο του $\mathbf{x}$. Μία μεγάλη τιμή του $I(\mathbf{x}; y)$ υποδεικνύει ότι η y μπορεί να προβλεφθεί καλά μόνο από τη $\mathbf{x}$. Αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να προκύψει από μία υπόθεση που μαθαίνεται από μία μέθοδο μηχανικής μάθησης βασισμένη στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης.
Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, χώρος πιθανοτήτων, μέτρο, πρόβλεψη, υπόθεση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μηχανική μάθηση.

αμφικλινής παλινδρόμηση Θεωρούμε ένα πρόβλημα παλινδρόμησης όπου ο στόχος είναι να μαθευτεί μία υπόθεση $h^{(\mathbf{w})}$ για την πρόβλεψη της αριθμητικής ετικέτας ενός σημείου δεδομένων με βάση το διάνυσμα χαρακτηριστικών του. Η αμφικλινής παλινδρόμηση (ridge regression) μαθαίνει τις παραμέτρους $\mathbf{w}$ ελαχιστοποιώντας τη μέση απώλεια τετραγωνικού σφάλματος που έχει επιβληθεί ως ποινή. Η μέση απώλεια τετραγωνικού σφάλ-

ματος μετράται σε ένα σύνολο σημείων δεδομένων με ετικέτες (δηλαδή το σύνολο εκπαίδευσης)

$$\left(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}\right), \ldots, \left(\mathbf{x}^{(m)}, y^{(m)}\right).$$

Ο όρος ποινής είναι η ανηγμένη τετραγωνική Ευκλείδεια νόρμα $\alpha\|\mathbf{w}\|_2^2$ με μία παράμετρο ομαλοποίησης $\alpha > 0$. Ο σκοπός του όρου ποινής είναι η ομαλοποίηση, δηλαδή η αποφυγή υπερπροσαρμογής στο καθεστώς υψηλής διάστασης, όπου ο αριθμός των χαρακτηριστικών d υπερβαίνει τον αριθμό των σημείων δεδομένων m στο σύνολο εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση ενός γραμμικού μοντέλου, η προσθήκη του $\alpha\|\mathbf{w}\|_2^2$ στη μέση απώλεια τετραγωνικού σφάλματος ισοδυναμεί με τον υπολογισμό της μέσης απώλεια τετραγωνικού σφάλματος σε ένα επαυξημένο σύνολο εκπαίδευσης.



Σχ. 27. Για ένα γραμμικό μοντέλο, η προσθήκη του όρου ποινής $\alpha\|\mathbf{w}\|_2^2$ στην αντικειμενική συνάρτηση στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης σε ένα επαυξημένο σύνολο δεδομένων.

Αυτό το επαυξημένο σύνολο εκπαίδευσης προκύπτει αντικαθιστώντας κάθε σημείο δεδομένων $\left(\mathbf{x}^{(r)}, y^{(r)}\right)$ στο αρχικό σύνολο εκπαίδευσης με την πραγμάτωση άπειρα πολλών ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών των οποίων η κατανομή πιθανότητας είναι κεντρική στο $\left(\mathbf{x}^{(r)}, y^{(r)}\right)$.

Βλέπε επίσης: παλινδρόμηση, υπόθεση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, παράμετρος, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, σημείο δεδομένων με ετικέτα, σύνολο εκπαίδευσης, όρος ποινής, Ευκλείδεια νόρμα, ομαλοποίηση, υπερπροσαρμογή, καθεστώς υψηλής διάστασης, χαρακτηριστικό, εκπαίδευση, γραμμικό μοντέλο, πραγμάτωση, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, απεικόνιση, επαύξηση δεδομένων.

αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο Ένα αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο (recurrent neural network - RNN) είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ΤΝΔ που έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία δεδομένων που αποτελούνται από μία ακολουθία από tokens. Ένα αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο διατηρεί μία εσωτερική κρυφή κατάσταση, η οποία ενημερώνεται επαναληπτικά καθώς επεξεργάζονται νέα tokens. Αυτή η επαναληπτική εξάρτηση επιτρέπει στις πληροφορίες να διαδίδονται μέσα από χρονικά βήματα, καθιστώντας τα αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα κατάλληλα για εργασίες όπως η αναγνώριση ομιλίας, η γλωσσική μοντελοποίηση, ή η πρόβλεψη χρονοσειρών. Ωστόσο, ο εγγενώς ακολουθιακός υπολογισμός τους περιορίζει την παραλληλοποίηση και δημιουργεί δυσκολίες στις μεθόδους με βάση την κλίση. Παραλλαγές όπως η μακρά βραχυπρόθεσμη μνήμη (long short-term memory - LSTM) και η φραγμένη αναδρομική μονάδα (gated recurrent

unit - GRU) μετριάζουν αυτά τα προβλήματα.

Βλέπε επίσης: ΤΝΔ, δεδομένα, ακολουθία, token, κατάσταση, πρόβλεψη, μέθοδος με βάση την κλίση.

ανάκληση Η ανάκληση (recall) είναι μία μετρική που χρησιμοποιείται συχνά στη δυαδική ταξινόμηση. Είναι ο λόγος των αληθώς θετικών (δηλαδή των σωστά προβλεφθέντων θετικών σημείων δεδομένων) προς όλα τα πραγματικά θετικά (δηλαδή τα σημεία δεδομένων με μία θετική πραγματική ετικέτα). Με άλλα λόγια, δείχνει το ποσοστό των αληθώς θετικών με σωστή ετικέτα. Η ανάκληση μπορεί επίσης να επεκταθεί στην ταξινόμηση πολλαπλών κλάσεων.

Η ανάκληση συνήθως δεν χρησιμοποιείται μόνης της, καθώς τέλεια ανάκληση μπορεί να επιτευχθεί με το να δίνεται σε όλα τα σημεία θετική ετικέτα. Ωστόσο, είναι στιβαρή σε μη ισορροπημένα σύνολα δεδομένων, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την ακρίβεια.

Βλέπε επίσης: μετρική, δυαδική ταξινόμηση, σημείο δεδομένων, ετικέτα, ταξινόμηση, σύνολο δεδομένων, ακρίβεια, πίνακας σύγχυσης, ακρίβεια.

ανάλυση κύριων συνιστωσών Θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων

$$\mathcal{D} = \left\{\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)}\right\}$$

που αποτελείται από σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(r)} \in \mathbb{R}^d$ for $r = 1, \ldots, m$. Η ανάλυση κύριων συνιστωσών (principal component analysis - PCA) καθορίζει, για έναν δεδομένα αριθμό $d' < d$, μία γραμμική απεικόνιση χαρακτηριστι-

κών

$$\mathbf{\Phi}^{(\mathbf{W})} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d'} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{W}\mathbf{x}$$

έτσι ώστε τα νέα διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{z}^{(r)} = \mathbf{W}\mathbf{x}^{(r)}$ να μας επιτρέπουν να ξανακατασκευάσουμε τα αρχικά χαρακτηριστικά με το ελάχιστο σφάλμα ανακατασκευής [8], [49], [65]:

$$\min_{\mathbf{R}\in\mathbb{R}^{d\times d'}} \sum_{r=1}^{m} \left\| \mathbf{x}^{(r)} - \mathbf{R}\mathbf{W}\mathbf{x}^{(r)} \right\|_2^2.$$

Μπορούμε να θεωρήσουμε την ανάλυση κύριων συνιστωσών ως μία μορφή ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση απώλειας $L\left(\mathbf{x}, \mathbf{W}\right) = \left\| \mathbf{x} - \widehat{\mathbf{R}}\mathbf{W}\mathbf{x} \right\|_2^2$ με έναν πίνακα ανακατασκευής $\widehat{\mathbf{R}}$ που επιτυγχάνει το παραπάνω ελάχιστο σφάλμα ανακατασκευής. Αυτό το πρόβλημα ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης μπορεί τελικά να λυθεί από έναν πίνακα $\mathbf{W} = \left(\mathbf{u}^{(1)}, \ldots, \mathbf{u}^{(d')}\right)^T$ του οποίου οι γραμμές δίνονται από d' ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις d' μεγαλύτερες ιδιοτιμές του πίνακα:

$$\widehat{\mathbf{Q}} = \frac{1}{m} \sum_{r=1}^{m} \mathbf{x}^{(r)} \left(\mathbf{x}^{(r)}\right)^T = \mathbf{X}^T\mathbf{X}.$$

Σημείωση ότι ο $\widehat{\mathbf{Q}}$ συμπίπτει με τον πίνακα συνδιακύμανσης δείγματος του $\mathcal{D}$ αν η μέση τιμή δείγματός του μηδενίζει. Ο θετικά ημιορισμένος πίνακας

$\widehat{\mathbf{Q}}$ επιτρέπει μία ανάλυση ιδιοτιμών της ακόλουθης μορφής [34], [76]:

$$\widehat{\mathbf{Q}} = \sum_{j=1}^{d} \lambda_j \mathbf{u}^{(d)} \left(\mathbf{u}^{(d)}\right)^T = \begin{pmatrix} \mathbf{u}^{(1)} & \dots & \mathbf{u}^{(d)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \left(\mathbf{u}^{(1)}\right)^T \\ \vdots \\ \left(\mathbf{u}^{(d)}\right)^T \end{pmatrix}.$$

Αυτή η ανάλυση αποτελείται από μη αρνητικές ιδιοτιμές σε φθίνουσα σειρά $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_d \geq 0$ και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα $\mathbf{u}^{(1)}, \ldots, \mathbf{u}^{(d)}$ που σχηματίζουν μία ορθοκανονική βάση του $\mathbb{R}^d$.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, απεικόνιση χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικό, ελάχιστο, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, συνάρτηση απώλειας, πίνακας, ιδιοδιάνυσμα, ιδιοτιμή, πίνακας συνδιακύμανσης δείγματος, μέση τιμή δείγματος, θετικά ημιορισμένος, ανάλυση ιδιοτιμών, βάση.

ανορθωμένη γραμμική μονάδα TBC.

ανταμοιβή Μία ανταμοιβή (reward) αναφέρεται σε κάποια παρατηρούμενη (ή μετρημένη) ποσότητα που μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την απώλεια που προκύπτει από την πρόβλεψη (ή απόφαση) μίας υπόθεσης $h(\mathbf{x})$. Για παράδειγμα, σε μία εφαρμογή μηχανικής μάθησης σε αυτοοδηγούμενα οχήματα, η $h(\mathbf{x})$ θα μπορούσε να αναπαριστά την τρέχουσα κατεύθυνση οδήγησης ενός οχήματος. Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε μία ανταμοιβή από τις μετρήσεις ενός αισθητήρα σύγκρουσης που υποδεικνύει αν το όχημα κινείται προς ένα εμπόδιο. Ορίζουμε μία χαμηλή ανταμοιβή για την κατεύθυνση οδήγησης $h(\mathbf{x})$ αν το όχημα κινείται επικίνδυνα προς ένα εμπόδιο.

Βλέπε επίσης: απώλεια, πρόβλεψη, υπόθεση, μηχανική μάθηση, MAB, ενισχυτική μάθηση.

αντικειμενική συνάρτηση Μία αντικειμενική συνάρτηση (objective function) είναι μία απεικόνιση που αποδίδει μία αριθμητική αντικειμενική τιμή $f(\mathbf{w})$ σε κάθε επιλογή $\mathbf{w}$ κάποιας μεταβλητής που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε (βλέπε Σχ. 28). Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, η μεταβλητή βελτιστοποίησης θα μπορούσε να είναι οι παράμετροι μοντέλου μίας υπόθεσης $h^{(\mathbf{w})}$. Κοινές αντικειμενικές συναρτήσεις περιλαμβάνουν τη διακινδύνευση (δηλαδή την προσδοκώμενη απώλεια) ή την εμπειρική διακινδύνευση (δηλαδή τη μέση απώλεια πάνω σε ένα σύνολο εκπαίδευσης). Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης εφαρμόζουν τεχνικές βελτιστοποίησης, όπως τις μεθόδους με βάση την κλίση, για να βρούν την επιλογή $\mathbf{w}$ με τη βέλτιστη τιμή (π.χ., το ελάχιστο ή το μέγιστο) της αντικειμενικής συνάρτησης.



Σχ. 28. Μία αντικειμενική συνάρτηση αντιστοιχίζει κάθε πιθανή τιμή $\mathbf{w}$ μίας μεταβλητής βελτιστοποίησης, όπως οι παράμετροι μοντέλου ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης, σε μία τιμή $f(\mathbf{w})$ που μετράει τη χρησιμότητα της $\mathbf{w}$.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, απεικόνιση, μηχανική μάθηση, βελτιστοποίη-

ση, παράμετρος μοντέλου, υπόθεση, διακινδύνευση, απώλεια, εμπειρική διακινδύνευση, σύνολο εκπαίδευσης, μέθοδος με βάση την κλίση, ελάχιστο, μέγιστο, μοντέλο, συνάρτηση απώλειας, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, πρόβλημα βελτιστοποίησης.

αντιστροφή μοντέλου TBC.

άνω φράγμα εμπιστοσύνης (ΑΦΕ) Θεωρούμε μία εφαρμογή μηχανικής μάθησης που απαιτεί την επιλογή, σε κάθε χρονικό βήμα t, μίας ενέργειας a_t από ένα πεπερασμένο σύνολο εναλλακτικών $\mathcal{A}$. Η χρησιμότητα της επιλογής της ενέργειας a_t ποσοτικοποιείται από ένα αριθμητικό σήμα ανταμοιβής $r^{(a_t)}$. Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πιθανοτικό μοντέλο για αυτόν τον τύπο προβλήματος ακολουθιακής λήψης αποφάσεων είναι το περιβάλλον στοχαστικής MAB [70]. Σε αυτό το μοντέλο, η ανταμοιβή $r^{(a)}$ θεωρείται ως η πραγμάτωση μίας τυχαίας μεταβλητής με άγνωστη μέση τιμή $\mu^{(a)}$. Ιδανικά, θα επιλέγαμε πάντα την ενέργεια με την μεγαλύτερη αναμενόμενη ανταμοιβή $\mu^{(a)}$, αλλά αυτές οι μέσες τιμές είναι άγνωστες και πρέπει να εκτιμηθούν από παρατηρούμενα δεδομένα. Το να επιλεγεί απλά η ενέργεια με τη μεγαλύτερη εκτίμηση $\widehat{\mu}^{(a)}$ μπορεί να οδηγήσει σε υποβέλτιστα αποτελέσματα λόγω της αβεβαιότητας στην εκτίμηση. Η στρατηγική ΑΦΕ (upper confidence bound - UCB) το αντιμετωπίζει αυτό επιλέγοντας ενέργειες όχι μόνο με βάση τις εκτιμώμενες μέσες τιμές αλλά και ενσωματώνοντας έναν όρο που αντανακλά την αβεβαιότητα σε αυτές τις εκτιμήσεις—ευνοώντας ενέργειες με υψηλή πιθανή ανταμοιβή και υψηλή αβεβαιότητα. Θεωρητικές εγγυήσεις για την επίδοση στρατηγικών ΑΦΕ, συμπεριλαμβανομένων των ορίων λογαριθμικής ρήτρα μεταβολής

γνώμης, καταδεικνύονται στο [70].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, ανταμοιβή, πιθανοτικό μοντέλο, στοχαστική, MAB, μοντέλο, πραγμάτωση, τυχαία μεταβλητή, μέση τιμή, δεδομένα, αβεβαιότητα, regret.

απεικόνιση χαρακτηριστικών TBC.

απόκλιση Θεωρούμε μία εφαρμογή ομοσπονδιακής μάθησης με networked data που αναπαριστώνται από ένα δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης. Οι μέθοδοι ομοσπονδιακής μάθησης χρησιμοποιούν ένα μέτρο απόκλισης (discrepancy) για να συγκρίνουν απεικονίσεις υπόθεσης από τοπικά μοντέλα στους κόμβους i, i', οι οποίοι συνδέονται με μία ακμή στο δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.

Βλέπε επίσης: ομοσπονδιακή μάθηση, networked data, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης, μέτρο, υπόθεση, απεικόνιση, τοπικό μοντέλο, συνδεδεμένος.

αποτελεσματική διάσταση Η αποτελεσματική διάσταση (effective dimension) $d_{\text{eff}}(\mathcal{H})$ ενός άπειρου χώρου υποθέσεων $\mathcal{H}$ είναι ένα μέτρο του μεγέθους του. Σε γενικές γραμμές, η αποτελεσματική διάσταση είναι ίση με τον αποτελεσματικό αριθμό ανεξάρτητων παραμέτρων μοντέλου που μπορούν να ρυθμιστούν. Αυτές οι παράμετροι μπορεί να είναι συντελεστές που χρησιμοποιούνται σε μία γραμμική απεικόνιση ή τα βάρη και οι όροι μεροληψίας ενός ΤΝΔ.

Βλέπε επίσης: διάσταση, χώρος υποθέσεων, μέτρο, παράμετρος μοντέλου, παράμετρος, linear map, βάρος, μεροληψία, ΤΝΔ.

απώλεια Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν μία συνάρτηση α-

πώλειας $L(\mathbf{z}, h)$ για να μετρήσουν το σφάλμα που προκαλείται από την εφαρμογή μίας συγκεκριμένης υπόθεσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεδομένων. Με μία μικρή κατάχρηση του συμβολισμού, χρησιμοποιούμε τον όρο απώλεια (loss) και για την ίδια τη συνάρτηση απώλειας L και για τη συγκεκριμένη τιμή $L(\mathbf{z}, h)$ για ένα σημείο δεδομένων $\mathbf{z}$ και μία υπόθεση h.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, συνάρτηση απώλειας, υπόθεση, σημείο δεδομένων, εμπειρική διακινδύνευση.

απώλεια απόλυτου σφάλματος Θεωρούμε ένα σημείο δεδομένων με χαρακτηριστικά $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ και αριθμητική ετικέτα $y \in \mathbb{R}$. Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η απώλεια απόλυτου σφάλματος (absolute error loss) που προκαλείται από μία υπόθεση $h : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ ορίζεται ως

$$L((\mathbf{x}, y), h) = |y - h(\mathbf{x})|.$$

Το Σχ. 29 απεικονίζει την απώλεια απόλυτου σφάλματος για ένα σταθερό σημείο δεδομένων με διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ και ετικέτα y. Υποδεικνύει επίσης τις τιμές απώλειας που προκαλούνται από δύο διαφορετικές υποθέσεις h' και h''. Όμοια με την απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, η απώλεια απόλυτου σφάλματος είναι επίσης μία κυρτή συνάρτηση της πρόβλεψης $\hat{y} = h(\mathbf{x})$. Ωστόσο, σε αντίθεση με την απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, η απώλεια απόλυτου σφάλματος είναι μη λεία, καθώς δεν είναι παραγωγίσιμη στη βέλτιστη πρόβλεψη $\hat{y} = y$. Αυτή η ιδιότητα καθιστά τις μεθόδους βασισμένες στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιούν την απώλεια απόλυτου σφάλματος

υπολογιστικά πιο απαιτητικές [46], [77]. Για να αναπτυχθεί η διαισθητική κατανόηση, είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε τις δύο υποθέσεις που απεικονίζονται στο Σχ. 29. Απλώς ελέγχοντας την κλίση της L γύρω από τις $h'(\mathbf{x})$ και $h''(\mathbf{x})$, είναι απίθανο να προσδιορίσουμε εάν βρισκόμαστε πολύ κοντά στο βέλτιστο (στην h') ή ακόμα μακριά (στην h''). Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε μέθοδος βελτιστοποίησης που βασίζεται σε τοπικές προσεγγίσεις της συνάρτησης απώλειας (όπως η κάθοδος υποκλίσης) πρέπει να χρησιμοποιεί έναν φθίνοντα ρυθμό μάθησης για να αποφευχθεί η υπέρβαση κατά την προσέγγιση του βέλτιστου. Αυτή η απαιτούμενη μείωση στον ρυθμό μάθησης τείνει να επιβραδύνει τη σύγκλιση της μεθόδου βελτιστοποίησης. Εκτός από την αυξημένη υπολογιστική πολυπλοκότητα, η χρήση της απώλειας απόλυτου σφάλματος στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης μπορεί να είναι ωφέλιμη στην παρουσία ακραίων τιμών στο σύνολο εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με την απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, η κλίση της απώλειας απόλυτου σφάλματος δεν αυξάνεται με την αύξηση του σφάλματος πρόβλεψης $y - h(\mathbf{x})$. Ως αποτέλεσμα, η επίδραση της εισαγωγής μίας ακραίας τιμής με μεγάλο σφάλμα πρόβλεψης στη λύση $\hat{h}$ της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης με απώλεια απόλυτου σφάλματος είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με την επίδραση στη λύση της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης με απώλεια τετραγωνικού σφάλματος.



Σχ. 29. Για ένα σημείο δεδομένων με αριθμητική ετικέτα $y \in \mathbb{R}$, το απόλυτο σφάλμα $|y - h(\mathbf{x})|$ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία συνάρτηση απώλειας για να καθοδηγήσει τη μάθηση μίας υπόθεσης h.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, απώλεια, υπόθεση, διάνυσμα χαρακτηριστικών, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, κυρτό, συνάρτηση, πρόβλεψη, μη λεία, παραγωγίσιμη, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μέθοδος βελτιστοποίησης, συνάρτηση απώλειας, κάθοδος υποκλίσης, ρυθμός μάθησης, σύγκλιση, ακραία τιμή, σύνολο εκπαίδευσης.

απώλεια άρθρωσης Θεωρούμε ένα σημείο δεδομένων που χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ και μία δυαδική ετικέτα $y \in \{-1, 1\}$. Η απώλεια άρθρωσης (hinge loss) που προκαλείται από μία απεικόνιση υπόθεσης πραγματικής τιμής $h(\mathbf{x})$ ορίζεται ως

$$L((\mathbf{x}, y), h) := \max\{0, 1 - yh(\mathbf{x})\}. \tag{1}$$



Σχ. 30. Η απώλεια άρθρωσης που προκαλείται από την πρόβλεψη $h(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$ για ένα σημείο δεδομένων με ετικέτα $y \in \{-1, 1\}$. Μία ομαλοποιημένη παραλλαγή της απώλειας άρθρωσης χρησιμοποιείται από τη μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης [78].

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, ετικέτα, απώλεια, υπόθεση, απεικόνιση, πρόβλεψη, μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης, ταξινόμηση, ταξινομητής.

απώλεια τετραγωνικού σφάλματος Η απώλεια τετραγωνικού σφάλματος (squared error loss) μετράει το σφάλμα πρόβλεψης μίας υπόθεσης h όταν προβλέπει μία αριθμητική ετικέτα $y \in \mathbb{R}$ από τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ ενός σημείου δεδομένων. Ορίζεται ως

$$L((\mathbf{x}, y), h) := \big(y - \underbrace{h(\mathbf{x})}_{=\hat{y}}\big)^2.$$

Βλέπε επίσης: απώλεια, πρόβλεψη, υπόθεση, ετικέτα, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων.

απώλεια Huber Η απώλεια Huber (Huber loss) ενώνει την απώλεια τετρα-

γωνικού σφάλματος και την απώλεια απόλυτου σφάλματος.

Βλέπε επίσης: απώλεια, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, απώλεια απόλυτου σφάλματος.

αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία δεδομένων περιλαμβάνει μία αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων (data minimization principle). Αυτή η αρχή απαιτεί έναν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για να περιορίσει τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών σε ό,τι είναι άμεσα σχετικό και απαραίτητο για την εκπλήρωση ενός προσδιορισμένου σκοπού. Τα δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρωθεί αυτός ο σκοπός [79, Άρθρο 5(1)(c)], [80].

Βλέπε επίσης: δεδομένα.

αυτοεποπτευόμενη μάθηση TBC.

αυτοκωδικοποιητής Ένας αυτοκωδικοποιητής (autoencoder) είναι μία μέθοδος μηχανικής μάθησης που μαθαίνει ταυτόχρονα μία απεικόνιση κωδικοποιητή $h \in \mathcal{H}$ και μία απεικόνιση αποκωδικοποιητή $h^* \in \mathcal{H}^*$. Διαφορετικοί αυτοκωδικοποιητές χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα $\mathcal{H}, \mathcal{H}^*$, π.χ. ΤΝΔ με διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Η ειδική περίπτωση αυτοκωδικοποιητή που χρησιμοποιεί γραμμικά μοντέλα (διανυσματικό τιμής) για τα $\mathcal{H}, \mathcal{H}^*$ οδηγεί στην ανάλυση κύριων συνιστωσών.



Σχ. 31. Αυτοκωδικοποιητής με έναν κωδικοποιητή h που αντιστοιχίζει $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{z}$ και έναν αποκωδικοποιητή h^* που αντιστοιχίζει $\mathbf{z} \mapsto \hat{\mathbf{x}}$.

Η εκπαίδευση του κωδικοποιητή και του αποκωδικοποιητή μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης χρησιμοποιώντας μία απώλεια που μετράει την απόκλιση του ανακατασκευασμένου διανύσματος χαρακτηριστικών $h^*\big(h(\mathbf{x})\big)$ από το αρχικό διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, κωδικοποιητής, απεικόνιση, μοντέλο, ΤΝΔ, διάνυσμα, γραμμικό μοντέλο, ανάλυση κύριων συνιστωσών, εκπαίδευση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, απώλεια, διάνυσμα χαρακτηριστικών, μάθηση χαρακτηριστικών, μείωση της διαστασιμότητας.

βαθιά μάθηση Βλέπε βαθύ δίκτυο.

βαθμός συσχέτισης Ο βαθμός συσχέτισης (degree of belonging) είναι ένας αριθμός που υποδεικνύει το κατά πόσο ένα σημείο δεδομένων ανήκει σε μία συστάδα [8, Κεφ. 8]. Ο βαθμός συσχέτισης μπορεί να ερμηνευτεί ως μία μαλακή απόδοση συστάδας. Οι μέθοδοι μαλακής συσταδοποίησης μπορούν να κωδικοποιήσουν τον βαθμό συσχέτισης με έναν πραγματικό αριθμό στο διάστημα $[0, 1]$. Η σκληρή συσταδοποίηση προκύπτει ως η ακραία περίπτωση όταν ο βαθμός συσχέτισης παίρνει μόνο τιμές 0 or 1.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, συστάδα, μαλακή συσταδοποίηση, σκληρή συσταδοποίηση.

βαθύ δίκτυο Ένα βαθύ δίκτυο (deep net) είναι ένα ΤΝΔ με έναν (σχετικά) μεγάλο αριθμό κρυφών στρωμάτων. Η βαθιά μάθηση είναι ένας όρος-ομπρέλα για μεθόδους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν ένα βαθύ δίκτυο ως μοντέλο τους [48].

Βλέπε επίσης: ΤΝΔ, στρώμα, βαθιά μάθηση, μηχανική μάθηση, μοντέλο, μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

βάρος Θεωρούμε έναν παραμετροποιημένο χώρο υποθέσεων $\mathcal{H}$. Χρησιμοποιούμε τον όρο βάρη (weights) για αριθμητικές παραμέτρους μοντέλου που χρησιμοποιούνται για να κλιμακώσουν χαρακτηριστικά ή τους μετασχηματισμούς τους προκειμένου να υπολογίσουμε $h^{(\mathbf{w})} \in \mathcal{H}$. Ένα γραμμικό μοντέλο χρησιμοποιεί βάρη $\mathbf{w} = \big(w_1, \ldots, w_d\big)^T$ για να υπολογίσει τον γραμμικό συνδυασμό $h^{(\mathbf{w})}(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x}$. Βάρη χρησιμοποιούνται επίσης σε ΤΝΔ για να σχηματιστούν γραμμικοί συνδυασμοί χαρακτηριστικών ή των εξόδων νευρώνων σε κρυφά στρώματα (βλέπε Σχ. 32).



Σχ. 32. Ένα τμήμα ενός ΤΝΔ που περιέχει ένα κρυφό στρώμα με εξόδους (ή ενεργοποιήσεις) h_1, h_2, και h_3. Αυτές οι έξοδοι συνδυάζονται γραμμικά για να υπολογιστεί ο z, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έξοδος του ΤΝΔ είτε ως είσοδος σε ένα άλλο στρώμα.

Βλέπε επίσης: χώρος υποθέσεων, παράμετρος μοντέλου, χαρακτηριστικό, γραμμικό μοντέλο, ΤΝΔ, έξοδος, στρώμα, ενεργοποίηση.

βάρος ακμής Σε κάθε ακμή $\{i, i'\}$ ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης α-

ποδίδεται ένα μη αρνητικό βάρος ακμής (edge weight) $A_{i,i'} \geq 0$. Ένα μηδενικό βάρος ακμής $A_{i,i'} = 0$ υποδεικνύει την απουσία μίας ακμής μεταξύ των κόμβων $i, i' \in \mathcal{V}$.

Βλέπε επίσης: δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.

βάση αναφοράς TBC.

γείτονας Ένας γείτονας (neighbor) ενός κόμβου $i \in \mathcal{V}$ εντός ενός μη κατευθυνόμενου γράφου είναι ένας κόμβος $i' \in \mathcal{V} \setminus \{i\}$ που συνδέεται με τον κόμβο i μέσω μίας ακμής.

Βλέπε επίσης: μη κατευθυνόμενος γράφος, συνδεδεμένος.

γενικευμένη ολική μεταβολή Η γενικευμένη ολική μεταβολή (generalized total variation - GTV) είναι ένα μέτρο της μεταβολής των εκπαιδευμένων τοπικών μοντέλων $h^{(i)}$ (ή των παραμέτρων του μοντέλου τους $\mathbf{w}^{(i)}$) που αποδίδονται στους κόμβους $i = 1, \ldots, n$ ενός μη κατευθυνόμενου σταθμισμένου γράφου $\mathcal{G}$ με ακμές $\mathcal{E}$. Δεδομένου ενός μέτρου $d^{(h,h')}$ της απόκλισης μεταξύ απεικονίσεων υπόθεσης h, h', η γενικευμένη ολική μεταβολή είναι

$$\sum_{\{i,i'\} \in \mathcal{E}} A_{i,i'} d^{(h^{(i)}, h^{(i')})}.$$

Εδώ $A_{i,i'} > 0$ δηλώνει το βάρος της μη κατευθυνόμενης ακμής $\{i, i'\} \in \mathcal{E}$.

Βλέπε επίσης: μέτρο, τοπικό μοντέλο, παράμετρος μοντέλου, γράφος, απόκλιση, υπόθεση, απεικόνιση.

γενίκευση TBC.

γινόμενο Kronecker Το γινόμενο Kronecker (Kronecker product) δύο πινάκων $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ και $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{p \times q}$ είναι ένας σύνθετος πίνακας που δηλώνε-

ται με $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ και ορίζεται ως [3], [34]

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11}\mathbf{B} & \cdots & a_{1n}\mathbf{B} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\mathbf{B} & \cdots & a_{mn}\mathbf{B} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}.$$

Το γινόμενο Kronecker είναι μία ειδική περίπτωση του τανυστικού γινόμενου για πίνακες και χρησιμοποιείται ευρέως στην πολυμεταβλητή στατιστική, στη γραμμική άλγεβρα, και σε δομημένα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Ικανοποιεί την ταυτότητα $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{x} \otimes \mathbf{y}) = (\mathbf{A}\mathbf{x}) \otimes (\mathbf{B}\mathbf{y})$ για διανύσματα $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ συμβατών διαστάσεων.

Βλέπε επίσης: πίνακας, μηχανική μάθηση, μοντέλο, διάνυσμα.

Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος Ένα Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος (Gaussian mixture model - GMM) είναι ένα πιθανοτικό μοντέλο για σημεία δεδομένων (ή την παραγωγή σημείων δεδομένων) με αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ [49], [81]. Υποθέτει ότι κάθε σημείο δεδομένων παράγεται αρχικά με την εξαγωγή ενός λανθάνοντος δείκτη συστάδας $I \in \{1, \ldots, k\}$ σύμφωνα με τις πιθανότητες συστάδων

$$\mathbb{P}(I = c) = p_c, \qquad \sum_{c=1}^{k} p_c = 1.$$

Υπό τον όρο $I = c$, το διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ προέρχεται από μία πολυμεταβλητή κανονική κατανομή $\mathbb{P}^{(c)} = \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\mu}^{(c)}, \mathbf{C}^{(c)}\right)$. Η επακόλουθη περιθώρια κατανομή του $\mathbf{x}$ είναι επομένως ένα σταθμισμένο άθροισμα

πολυμεταβλητών κανονικών κατανομών, δηλαδή

$$\mathbb{P} = \sum_{c=1}^{k} p_c \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\mu}^{(c)}, \mathbf{C}^{(c)}\right).$$



Σχ. 33. Εικονογράφηση ενός Γκαουσιανού μοντέλου μείγματος με τρεις συνιστώσες.

Ένα Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος παραμετροποιείται από την ανάλογη με τη συστάδα πιθανότητα p_c, τη μέση τιμή $\boldsymbol{\mu}^{(c)}$, και τον πίνακα συνδιακύμανσης $\mathbf{C}^{(c)}$ για $c = 1, \ldots, k$.

Βλέπε επίσης: πιθανοτικό μοντέλο, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, συστάδα, πιθανότητα, πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, περιθώρια κατανομή, μέση τιμή, πίνακας συνδιακύμανσης, συσταδοποίηση.

γραμμική διακρίνουσα ανάλυση Η γραμμική διακρίνουσα ανάλυση (linear discriminant analysis - LDA) είναι μία κλασική μέθοδος μάθησης χαρακτηριστικών [49], [82]. Στο πλαίσιο προβλημάτων δυαδικής ταξινόμησης, η γραμμική διακρίνουσα ανάλυση επιδιώκει μία γραμμική απεικόνιση χαρακτηριστικών $\phi^{(\mathbf{w})} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{w}^T\mathbf{x}$ έτσι ώστε το νέο χαρακτηριστικό $\phi^{(\mathbf{w})}(\mathbf{x})$ να μας επιτρέπει με βέλτιστο τρόπο να προβλέψουμε την ετικέτα ενός σημείου δεδομένων.

Βλέπε επίσης: μάθηση χαρακτηριστικών, δυαδική ταξινόμηση, απεικόνιση χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικό, ετικέτα, σημείο δεδομένων, μείωση της διαστασιμότητας, αυτοεποπτευόμενη μάθηση.

γραμμική παλινδρόμηση Οι μέθοδοι γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression) μαθαίνουν μία γραμμική απεικόνιση υπόθεσης $h^{(\mathbf{w})}(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x}$ που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της αριθμητικής ετικέτας $y \in \mathbb{R}$ ενός σημείου δεδομένων με βάση τα αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών του $\mathbf{x} = \left(x_1, \ldots, x_d\right)^T \in \mathbb{R}^d$. Η παραλλαγή ελάχιστων τετραγώνων της γραμμικής παλινδρόμησης μετράει την ποιότητα μίας απεικόνισης υπόθεσης μέσω της μέσης απώλειας τετραγωνικού σφάλματος που προκαλείται σε ένα σύνολο εκπαίδευσης

$$\left(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}\right), \ldots, \left(\mathbf{x}^{(m)}, y^{(m)}\right).$$

Ως μία περίπτωση ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης, η γραμμική (ελάχιστων τετραγώνων) παλινδρόμηση μαθαίνει τις παραμέτρους του μοντέλου $\mathbf{w}$ λύνοντας το ακόλουθο πρόβλημα βελτιστοποίησης:

$$\min_{\mathbf{w}\in\mathbb{R}^d} \frac{1}{m} \sum_{r=1}^{m} \left(y^{(r)} - \mathbf{w}^T\mathbf{x}^{(r)}\right)^2.$$



Σχ. 34. Για ένα γραμμικό μοντέλο με $d = 1$ και χρησιμοποιώντας το τετριμμένο χαρακτηριστικό $x = 1$ για οποιοδήποτε σημείο δεδομένων, η γραμμική παλινδρόμηση ανάγεται στον υπολογισμό του μέσου όρου $\widehat{w} = (1/m)\sum_{r=1}^{m} y^{(r)}$. (a) Καθαρό σύνολο εκπαίδευσης και η επακόλουθη παράμετρος (που δίνεται από τον μέσο όρο). (b) Διαταραγμένο σύνολο δεδομένων (που περιλαμβάνει μία ακραία τιμή) και η επακόλουθη παράμετρος.

Μπορούμε να ξαναγράψουμε το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης πιο συμπαγώς χρησιμοποιώντας τον πίνακα χαρακτηριστικών $\mathbf{X} = \left(\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)}\right)^T \in \mathbb{R}^{m\times d}$ και το διάνυσμα ετικετών $\mathbf{y} = \left(y^{(1)}, \ldots, y^{(m)}\right)^T \in \mathbb{R}^m$. Αυτό μας επιτρέπει να ξαναγράψουμε το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης ως

$$\min_{\mathbf{w}\in\mathbb{R}^d} \frac{1}{m}\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|_2^2.$$

Από τη συνθήκη μηδενικής κλίσης, μία απαραίτητη και επαρκής συνθήκη ώστε ένα διάνυσμα $\widehat{\mathbf{w}}$ να είναι μία λύση του παραπάνω προβλήματος βελτιστοποίησης είναι το γραμμικό σύστημα εξισώσεων [53]:

$$\mathbf{X}^T\mathbf{X}\widehat{\mathbf{w}} = \mathbf{X}^T\mathbf{y}. \tag{2}$$

Αντί να λύνουμε άμεσα την (2) (μέσω του υπολογισμού του αντίστροφου πίνακα ή του ψευδοαντίστροφου), πολλές μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν παραλλαγές της καθόδου κλίσης για να κατασκευάσουν μία ακολουθία $\mathbf{w}^{(0)}$, $\mathbf{w}^{(1)}$, ... ολοένα και περισσότερο ακριβών προσεγγίσεων μία λύσης $\widehat{\mathbf{w}}$ της (2). Αυτές οι μέθοδοι με βάση την κλίση μπορούν να ερμηνευτούν ως μία επανάληψη σταθερού σημείου για την ακόλουθη αναδιατύπωση της (2):

$$\big(\mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{X}^T\mathbf{X}\big)\widehat{\mathbf{w}} + \mathbf{X}^T\mathbf{y} = \widehat{\mathbf{w}} \quad \text{για κάποιον αντιστρέψιμο πίνακα } \mathbf{A}.$$

Αυτή η εξίσωση λύνεται από ένα διάνυσμα $\widehat{\mathbf{w}}$ αν και μόνο αν αυτό το διάνυσμα επίσης λύνει την (2). Η συνθήκη του βέλτιστου (2) είναι επίσης χρήσιμη για τη μελέτη της ευστάθειας της γραμμικής παλινδρόμησης. Ιδανικά, θα θέλαμε οι λύσεις της (2) να μην επηρεάζονται σημαντικά από μικρές διαταραχές του συνόλου εκπαίδευσης. Μπορούμε να αποτυπώσουμε αυτές τις διαταραχές μέσω ενός διαταραγμένου πίνακα χαρακτηριστικών $\widetilde{\mathbf{X}} = \mathbf{X} + \Delta\mathbf{X}$ και ενός διαταραγμένου διανύσματος ετικετών $\widetilde{\mathbf{y}} = \mathbf{y} + \Delta\mathbf{y}$. Εδώ $\Delta\mathbf{X}$ και $\Delta\mathbf{y}$ αναπαριστούν μικρές διαταραχές στα διανύσματα χαρακτηριστικών και στις ετικέτες των σημείων δεδομένων του αρχικού συνόλου εκπαίδευσης. Η θεωρία διαταραχών πινάκων μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε πόσο αποκλίνουν οι λύσεις του διαταραγμένου προβλήματος γραμμικής παλινδρόμησης [3, Ενότητα 2.6]

$$\widetilde{\mathbf{X}}^T\widetilde{\mathbf{X}}\widetilde{\mathbf{w}} = \widetilde{\mathbf{X}}^T\widetilde{\mathbf{y}}$$

από τις λύσεις $\widetilde{\mathbf{w}}$ του αρχικού προβλήματος γραμμικής παλινδρόμησης.

Βλέπε επίσης: παλινδρόμηση, υπόθεση, απεικόνιση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, σύνολο εκπαίδευσης, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, παράμετρος μοντέλου, πρόβλημα βελτιστοποίησης, ακραία τιμή, γραμμικό μοντέλο, χαρακτηριστικό, παράμετρος, σύνολο δεδομένων, πίνακας χαρακτηριστικών, διάνυσμα, συνθήκη μηδενικής κλίσης, αντίστροφος πίνακας, ψευδοαντίστροφος, μηχανική μάθηση, κάθοδος κλίσης, ακολουθία, μέθοδος με βάση την κλίση, επανάληψη σταθερού σημείου, πίνακας, ευστάθεια.

γραμμικό μοντέλο TBC.

γραμμικός ταξινομητής Θεωρούμε σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από αριθμητικά χαρακτηριστικά $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ και μία ετικέτα $y \in \mathcal{Y}$ από κάποιον πεπερασμένο χώρο ετικετών $\mathcal{Y}$. Ένας γραμμικός ταξινομητής (linear classifier) χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι έχει περιοχές αποφάσεων που διαχωρίζονται από υπερεπίπεδα στον $\mathbb{R}^d$ [8, Κεφ. 2].

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, χώρος ετικετών, ταξινομητής, περιοχή αποφάσεων, υπερεπίπεδο.

γράφος ομοιότητας Κάποιες εφαρμογές μηχανικής μάθησης παράγουν σημεία δεδομένων που σχετίζονται μέσω μίας ειδικής για τον εκάστοτε τομέα έννοιας ομοιότητας. Αυτές οι ομοιότητες μπορούν να αναπαρασταθούν με ευκολία χρησιμοποιώντας έναν γράφο ομοιότητας (similarity graph) $\mathcal{G} = \big(\mathcal{V} := \{1, \ldots, m\}, \mathcal{E}\big)$. Ο κόμβος $r \in \mathcal{V}$ αναπαριστά το r-οστό σημείο δεδομένων. Δύο κόμβοι συνδέονται με μία μη κατευθυνόμενη ακμή αν τα αντίστοιχα σημεία δεδομένων είναι όμοια.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σημείο δεδομένων, γράφος, συνδεδε-

μένος.

δεδομένα Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, ο όρος δεδομένα (data) χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο του συνόλου δεδομένων [32], [33]. Το πρότυπο ISO/IEC 2382:2015 [83] ορίζει τα δεδομένα ως μία

> reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing

(δηλαδή μία «επανερμηνεύσιμη αναπαράσταση πληροφοριών με έναν τυποποιημένο τρόπο κατάλληλο για επικοινωνία, ερμηνεία, ή επεξεργασία»).

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, δείγμα.

δεδομένα σε μορφή πίνακα Τα δεδομένα σε μορφή πίνακα (tabular data) αποτελούνται από σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από ένα κοινό σύνολο ιδιοχαρακτηριστισκών. Αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηούν ως τα χαρακτηριστικά ή οι ετικέτες των σημείων δεδομένων. Αν τα ιδιοχαρακτηριστικά είναι αριθμητικά, μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα σύνολο δεδομένων με έναν πίνακα δεδομένων $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{m \times d}$, όπου καθεμία από τις m γραμμές αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο δεδομένων, και καθεμία από τις d στήλες αναπαριστά ένα συγκεκριμένο ιδιοχαρακτηριστικό [84].

Βλέπε επίσης: δεδομένα, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, σύνολο δεδομένων, πίνακας δεδομένων.

δειγματικός χώρος Ένας δειγματικός χώρος (sample space) είναι το σύνολο όλων των πιθανών εκβάσεων ενός τυχαίου πειράματος [6], [7], [10], [9]. Βλέπε επίσης: δείγμα, έκβαση, τυχαίο πείραμα, χώρος πιθανοτήτων.

δέντρο αποφάσεων TBC.

δέσμη Στο πλαίσιο της στοχαστικής καθόδου κλίσης, μία δέσμη αναφέρεται σε ένα τυχαία επιλεγμένο υποσύνολο του γενικού συνόλου εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε τα σημεία δεδομένων σε αυτό το υποσύνολο για να εκτιμήσουμε την κλίση του σφάλματος εκπαίδευσης και στη συνέχεια να ενημερώσουμε τις παραμέτρους του μοντέλου.
Βλέπε επίσης: στοχαστική κάθοδος κλίσης, σύνολο εκπαίδευσης, σημείο δεδομένων, κλίση, σφάλμα εκπαίδευσης, παράμετρος μοντέλου.

δηλητηρίαση δεδομένων Η δηλητηρίαση δεδομένων (data poisoning) αναφέρεται στον σκόπιμο χειρισμό (ή επινόηση) σημείων δεδομένων για να κατευθύνει κακόβουλα την εκπαίδευση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης [85], [86]. Οι επιθέσεις δηλητηρίασης δεδομένων λαμβάνουν διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κερκόπορτας και των επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών. Μία επίθεση κερκόπορτας εμφυτεύει ενεργοποιητές στα δεδομένα εκπαίδευσης, έτσι ώστε το εκπαιδευμένο μοντέλο να συμπεριφέρεται κανονικά για τυπικά σημεία δεδομένων αλλά να ταξινομεί λανθασμένα ένα σημείο δεδομένων με ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών που περιέχει ένα μοτίβο ενεργοποίησης. Μία επίθεση άρνησης υπηρεσιών υποβαθμίζει τη συνολική επίδοση του εκπαιδευμένου μοντέλου μέσω της εισαγωγής παραδειγμάτων με λανθασμένη ετικέτα ή αντιπαραθετικών παραδειγμάτων για την αποφυγή αποτελεσματικής μάθησης. Η δηλητηρίαση

δεδομένων είναι ιδιαίτερα επιβλαβής σε αποκεντρωμένα ή κατανεμημένα περιβάλλοντα μηχανικής μάθησης (όπως η ομοσπονδιακή μάθηση), όπου τα δεδομένα εκπαίδευσης δεν μπορούν να επαληθευτούν κεντρικά.

Βλέπε επίσης: δεδομένα, σημείο δεδομένων, εκπαίδευση, μηχανική μάθηση, μοντέλο, επίθεση, κερκόπορτα, επίθεση άρνησης υπηρεσιών, διάνυσμα χαρακτηριστικών, ομοσπονδιακή μάθηση, αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη (αξιόπιστη ΤΝ).

διάγνωση Θεωρούμε μία μέθοδο βασισμένη στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης που οδήγησε σε ένα εκπαιδευμένο μοντέλο (ή μία υπόθεση που έχει μαθευτεί) $\hat{h} \in \mathcal{H}$. Μπορούμε να προβούμε σε διάγνωση (diagnosis) της μεθόδου συγκρίνοντας το σφάλμα εκπαίδευσης E_t με το σφάλμα επικύρωσης E_v που προκαλούνται ται από την $\hat{h}$ στο σύνολο εκπαίδευσης και στο σύνολο επικύρωσης.



Σχ. 35. Μπορούμε να προβούμε σε διάγνωση μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης βασισμένης στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης συγκρίνοντας το σφάλμα εκπαίδευσης με το σφάλμα επικύρωσης της μεθόδου. Ιδανικά, και τα δύο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με μία βάση αναφοράς.

Βλέπε επίσης: βάση αναφοράς, επικύρωση, διασταυρούμενη επικύρωση k-αναδιπλώσεων, γενίκευση.

διάγραμμα διασποράς Μία τεχνική οπτικοποίησης που απεικονίζει σημεία δεδομένων χρησιμοποιώντας σημεία σε ένα 2-D επίπεδο. Το Σχ. 36 απεικονίζει ένα παράδειγμα διαγράμματος διασποράς (scatterplot).



Σχ. 36. Ένα διάγραμμα διασποράς με κυκλικά σημεία, όπου τα σημεία δεδομένων αναπαριστούν ημερήσιες καιρικές συνθήκες στη Φινλανδία. Κάθε σημείο δεδομένων χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία x ως χαρακτηριστικό και τη μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία y ως ετικέτα. Οι θερμοκρασίες έχουν μετρηθεί στον μετεωρολογικό σταθμό Kaisaniemi στο Ελσίνκι του Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου κατά την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2024—28 Οκτωβρίου 2024.

Ένα διάγραμμα διασποράς μπορεί να επιτρέψει τον οπτικό έλεγχο σημείων δεδομένων που αναπαριστώνται φυσικά από διανύσματα χαρακτηριστικών σε χώρους υψηλής διάστασης.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, ελάχιστο, χαρακτηριστικό, μέγιστο, ετικέτα, Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, διάνυσμα χαρακτηριστικών, μείωση της διαστασιμότητας.

διαδικτυακή μάθηση TBC.

διαδικτυακός αλγόριθμος TBC.

διακινδύνευση Θεωρούμε μία υπόθεση h που χρησιμοποιείται για να προβλεφθεί η ετικέτα y ενός σημείου δεδομένων βάσει των χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$. Μετράμε την ποιότητα μίας συγκεκριμένης πρόβλεψης χρησιμοποιώντας μία συνάρτηση απώλειας $L\left((\mathbf{x}, y), h\right)$. Αν ερμηνεύσουμε τα σημεία δεδομένων ως τις πραγματώσεις ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών, τότε και η $L\left((\mathbf{x}, y), h\right)$ γίνεται η πραγμάτω-

ση μίας τυχαίας μεταβλητής. Η παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων μας επιτρέπει να ορίσουμε τη διακινδύνευση (risk) μίας υπόθεσης ως την αναμενόμενη απώλεια $\mathbb{E}\{L((\mathbf{x}, y), h)\}$. Σημείωση ότι η διακινδύνευση της h εξαρτάται τόσο από τη συγκεκριμένη επιλογή για τη συνάρτηση απώλειας όσο και από την κατανομή πιθανότητας των σημείων δεδομένων.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, πρόβλεψη, συνάρτηση απώλειας, πραγμάτωση, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες τυχαία μεταβλητή, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, απώλεια, κατανομή πιθανότητας.

διακινδύνευση Bayes Θεωρούμε ένα πιθανοτικό μοντέλο για μία εφαρμογή μηχανικής μάθησης όπου κάθε σημείο δεδομένων ερμηνεύεται ως μία τυχαία μεταβλητή. Το πιθανοτικό μοντέλο περιλαμβάνει μία κατανομή πιθανότητας για τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και την ετικέτα y ενός σημείου δεδομένων. Η διακινδύνευση Bayes (Bayes risk) είναι η ελάχιστη πιθανή διακινδύνευση που μπορεί να επιτευχθεί από οποιαδήποτε υπόθεση $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$. Οποιαδήποτε υπόθεση που επιτυγχάνει τη διακινδύνευση Bayes αναφέρεται ως ένας εκτιμητής Bayes [37].

Βλέπε επίσης: πιθανοτικό μοντέλο, μηχανική μάθηση, σημείο δεδομένων, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, χαρακτηριστικό, ετικέτα, διακινδύνευση, ελάχιστο, υπόθεση, εκτιμητής Bayes.

διάνυσμα εισόδου Ο όρος διάνυσμα εισόδου (input vector) χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο του διανύσματος χαρακτηριστικών ενός σημείου δεδομένων. Σε περιβάλλοντα όπου τα σημεία δεδομένων ανακύπτουν από

ένα δυναμικό σύστημα που παρατηρείται προοδευτικά, τα χαρακτηριστικά προκύπτουν από τη μέτρηση μεταβλητών εισόδου. Αυτές οι μεταβλητές εισόδου χρησιμοποιούνται τότε από μεθόδους μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη της εξόδου του συστήματος (η οποία στην ορολογία της μηχανικής μάθησης είναι μία ετικέτα).

Βλέπε επίσης: διάνυσμα, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, δυναμικό σύστημα, χαρακτηριστικό, μηχανική μάθηση, έξοδος, ετικέτα.

διάνυσμα εξόδου Ο όρος διάνυσμα εξόδου (output vector) χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του διανύσματος ετικετών ενός συνόλου δεδομένων [81].

Βλέπε επίσης: έξοδος, διάνυσμα, διάνυσμα ετικετών, σύνολο δεδομένων.

διάνυσμα ετικετών Δεδομένου ενός συνόλου δεδομένων με m σημεία δεδομένων με ετικέτες

$$\left(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}\right), \ldots, \left(\mathbf{x}^{(m)}, y^{(m)}\right),$$

είναι βολικό να συλλέξουμε τις αντίστοιχες ετικέτες σε ένα μοναδικό διάνυσμα ετικετών (label vector) $\mathbf{y} := \left(y_1, \ldots, y_m\right)^T$ [49], [65].

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων με ετικέτα, ετικέτα, διάνυσμα, σημείο δεδομένων.

διάνυσμα χαρακτηριστικών Το διάνυσμα χαρακτηριστικών (feature vector) αναφέρεται σε ένα διάνυσμα $\mathbf{x} = \left(x_1, \ldots, x_d\right)^T$ του οποίου οι καταχωρίσεις είναι μεμονωμένα χαρακτηριστικά $x_1, \ldots, x_d$. Πολλές μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν διανύσματα χαρακτηριστικών που ανήκουν σε κάποιον Ευκλείδειο χώρο $\mathbb{R}^d$ πεπερασμένης διάστασης. Για

κάποιες μεθόδους μηχανικής μάθησης, ωστόσο, μπορεί να είναι πιο βολικό να δουλεύουμε με διανύσματα χαρακτηριστικών που ανήκουν σε έναν διανυσματικό χώρο άπειρης διάστασης (π.χ. βλέπε μέθοδος πυρήνα).

Βλέπε επίσης: χαρακτηριστικό, διάνυσμα, μηχανική μάθηση, Ευκλείδειος χώρος, διανυσματικός χώρος, μέθοδος πυρήνα.

διαρροή ιδιωτικότητας Θεωρούμε μία εφαρμογή μηχανικής μάθησης που επεξεργάζεται ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ και παραδίδει κάποια έξοδο, όπως οι προβλέψεις που προκύπτουν για νέα σημεία δεδομένων. Διαρροή ιδιωτικότητας (privacy leakage) ανακύπτει αν η έξοδος φέρει πληροφορίες σχετικά με ένα ιδιωτικό (ή ευαίσθητο) χαρακτηριστικό ενός σημείου δεδομένων του $\mathcal{D}$ (όπως ενός ανθρώπου). Με βάση ένα πιθανοτικό μοντέλο για την παραγωγή δεδομένων, μπορούμε να μετρήσουμε τη διαρροή ιδιωτικότητας μέσω των αμοιβαίων πληροφοριών μεταξύ της εξόδου και του ευαίσθητου χαρακτηριστικού. Ένα άλλο ποσοτικό μέτρο διαρροής ιδιωτικότητας είναι η διαφορική ιδιωτικότητα. Οι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών μέτρων διαρροής ιδιωτικότητας έχουν μελετηθεί στη βιβλιογραφία (βλέπε [87]).

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων, έξοδος, πρόβλεψη, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, πιθανοτικό μοντέλο, δεδομένα, αμοιβαίες πληροφορίες, μέτρο, διαφορική ιδιωτικότητα, επίθεση της ιδιωτικότητας, γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

διάσταση Vapnik–Chervonenkis TBC.

διασταυρούμενη εντροπία TBC.

διασταυρούμενη επικύρωση k-αναδιπλώσεων Η διασταυρούμενη ε-

πικύρωση k-αναδιπλώσεων (k-fold cross-validation - k-fold CV) είναι μία μέθοδος για την αξιολόγηση του χάσματος γενίκευσης μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης βασισμένης στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης. Η ιδέα είναι να διαιρεθεί ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ ισότιμα σε k υποσύνολα (ή αναδιπλώσεις) $\mathcal{D}^{(1)}, \ldots, \mathcal{D}^{(k)}$.



Σχ. 37. Στη διασταυρούμενη επικύρωση k-αναδιπλώσεων, το διαθέσιμο σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ διαιρείται ισότιμα σε k αναδιπλώσεις $\mathcal{D}^{(1)}, \ldots, \mathcal{D}^{(k)}$. Κάθε αναδίπλωση χρησιμοποιείται μία φορά ως σύνολο επικύρωσης, ενώ οι υπόλοιπες $k-1$ αναδιπλώσεις σχηματίζουν το σύνολο εκπαίδευσης.

Για κάθε αναδίπλωση $b = 1, \ldots, k$, εκπαιδεύουμε το μοντέλο στην ένωση όλων των αναδιπλώσεων εκτός του $\mathcal{D}^{(b)}$ και το επικυρώνουμε στο $\mathcal{D}^{(b)}$. Η συνολική επίδοση προκύπτει από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων επικύρωσης σε όλες τις k αναδιπλώσεις.

Βλέπε επίσης: χάσμα γενίκευσης, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων, σύνολο επικύρωσης, σύνολο εκπαίδευσης, μοντέλο, επικύρωση, σφάλμα επικύρωσης.

δίαυλος ιδιωτικότητας Ο δίαυλος ιδιωτικότητας (privacy funnel) είναι μία μέθοδος για τη μάθηση μίας απεικόνισης χαρακτηριστικών που παρέχει φιλικά προς την ιδιωτικότητα χαρακτηριστικά για ένα σημείο δεδομένων [88].

Βλέπε επίσης: απεικόνιση χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, ΓΚΠΔ, διαφορική ιδιωτικότητα.

διαφορική ιδιωτικότητα TBC.

διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών TBC.

δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης Ένα δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης (federated learning network - FL network) είναι ένα μαθηματικό μοντέλο για ένα σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης που αποτελείται από διασυνδεδεμένες συσκευές. Αυτές οι συσκευές αναπαρίστανται από τους κόμβους $\mathcal{V}$ ενός μη κατευθυνόμενου σταθμισμένου γράφου

$$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{A}).$$

Μία ακμή $\{i, i'\} \in \mathcal{E}$ υποδεικνύει συνεργασίες μεταξύ δύο συσκευών $i, i' \in \mathcal{V}$. Τα βάρη ακμών $A_{i,i'} > 0$ ποσοτικοποιούν την έκταση των συνεργασιών, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τη χωρητικότητα ενός συνδέσμου επικοινωνίας, τη στατιστική ομοιότητα μεταξύ τοπικών συνόλων δεδομένων, ή και τα δύο. Κάθε συσκευή $i \in \mathcal{V}$ έχει ενδεχομένως πρόσβαση σε ένα τοπικό σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}^{(i)}$ και μπορεί να εκπαιδεύσει ένα τοπικό μοντέλο $\mathcal{H}^{(i)}$, π.χ. χρησιμοποιώντας μεθόδους βασισμένες στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης. Πολλές δημοφιλείς μέθοδοι ομοσπονδιακής μάθησης προκύπτουν από τη σύζευξη της εκπαίδευση αυτών των τοπικών μοντέλων στις ακμές του δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης [89]. Αυτή η σύζευξη μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, π.χ. με τη χρήση ενός όρου ποινής που επιβάλ-

λει ομοιότητα μεταξύ των παραμέτρων μοντέλου γειτονικών συσκευών, ή με τη χρήση των προβλέψεων γειτονικών συσκευών για την επαύξηση των τοπικών συνόλων δεδομένων. Το Σχ. 38 απεικονίζει ένα δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης με τέσσερις συσκευές.



Σχ. 38. Ένα δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης με κόμβους $\mathcal{V} = \{i_1, i_2, i_3, i_4\}$ που αναπαριστούν τέσσερις συσκευές ενός συστήματος ομοσπονδιακής μάθησης.

Το δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης προσδιορίζει ποιες συσκευές μπορούν να αλληλεπιδρούν και σε τι βαθμό.

Βλέπε επίσης: ομοσπονδιακή μάθηση, σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης, συσκευή, γράφος, βάρος ακμής, τοπικό σύνολο δεδομένων, τοπικό μοντέλο, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, εκπαίδευση, όρος ποινής, παράμετρος μοντέλου, πρόβλεψη, γράφος, ελαχιστοποίηση γενικευμένης ολικής μεταβολής.

δομική ελαχιστοποίηση διακινδύνευσης Η δομική ελαχιστοποίηση διακινδύνευσης (structural risk minimization - SRM) είναι μία περίπτωση ομαλοποιημένης ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης, με την οποία το μοντέλο $\mathcal{H}$ μπορεί να εκφραστεί ως μία αριθμήσιμη ένωση υπομοντέλων, έτσι ώστε $\mathcal{H} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}^{(n)}$. Κάθε υπομοντέλο $\mathcal{H}^{(n)}$ επιτρέπει την παραγώγιση ενός προσεγγιστικού άνω φράγματος στο σφάλμα γενίκευσης που προκαλείται κατά την εφαρμογή ελαχιστοποίησης εμπειρικής δια-

κινδύνευσης για την εκπαίδευση του $\mathcal{H}^{(n)}$. Αυτά τα μεμονωμένα φράγματα—ένα για κάθε υπομοντέλο—συνδυάζονται έπειτα για να σχηματίσουν έναν ομαλοποιητή που χρησιμοποιείται στον στόχο ομαλοποιημένης ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης. Αυτά τα προσεγγιστικά άνω φράγματα (ένα για κάθε $\mathcal{H}^{(n)}$) συνδυάζονται στη συνέχεια για να κατασκευάσουν έναν ομαλοποιητή για την ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης [69, Ενότητα 7.2].

Βλέπε επίσης: ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μοντέλο, αριθμήσιμο, γενίκευση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, ομαλοποιητής, διακινδύνευση.

δυαδική διασταυρούμενη εντροπία TBC.

δυαδική ταξινόμηση Η δυαδική ταξινόμηση (binary classification) αναφέρεται σε ταξινόμηση με δύο ετικέτες. Οι ετικέτες συνήθως ορίζονται ως $\{-1, 1\}$ ή $\{0, 1\}$.

Βλέπε επίσης: ταξινόμηση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό.

εκπαίδευση TBC.

εκτιμητής Bayes Θεωρούμε ένα πιθανοτικό μοντέλο με μία από κοινού κατανομή πιθανότητας $p(\mathbf{x}, y)$ πάνω στα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και την ετικέτα y ενός σημείου δεδομένων. Για μία δεδομένη συνάρτηση απώλειας $L(\cdot, \cdot)$, αναφερόμαστε σε μία υπόθεση h ως έναν εκτιμητή Bayes (Bayes estimator) αν η διακινδύνευσή της $\mathbb{E}\{L((\mathbf{x}, y), h)\}$ είναι η ελάχιστη επιτεύξιμη διακινδύνευση [37]. Σημείωση ότι το αν μία υπόθεση πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί εκτιμητής Bayes εξαρτάται από την υποκείμενη κατανομή πιθανότητας και την επιλογή για τη συνάρτηση απώλειας $L(\cdot, \cdot)$.

Βλέπε επίσης: πιθανοτικό μοντέλο, κατανομή πιθανότητας, χαρακτηριστικό, ετικέτα, σημείο δεδομένων, συνάρτηση απώλειας, υπόθεση, εκτιμητής, διακινδύνευση, ελάχιστο.

ελαχιστοποίηση γενικευμένης ολικής μεταβολής Η ελαχιστοποίηση γενικευμένης ολικής μεταβολής (generalized total variation minimization - GTVMin) είναι μία περίπτωση ομαλοποιημένης ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιεί την γενικευμένη ολική μεταβολή τοπικών παραμέτρων μοντέλου ως έναν ομαλοποιητή [90].
Βλέπε επίσης: ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, γενικευμένη ολική μεταβολή, παράμετρος μοντέλου, ομαλοποιητής.

ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης Η ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης (empirical risk minimization - ERM) είναι το πρόβλημα βελτιστοποίησης της επιλογής μίας υπόθεσης $\hat{h} \in \mathcal{H}$ που ελαχιστοποιεί τη μέση απώλεια (ή εμπειρική διακινδύνευση) σε ένα σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}$. Η υπόθεση επιλέγεται από έναν χώρο υποθέσεων (ή μοντέλο) $\mathcal{H}$. Το σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ αναφέρεται ως σύνολο εκπαίδευσης. Μια πληθώρα μεθόδων μηχανικής μάθησης βασισμένων στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης προκύπτει από διαφορετικές επιλογές σχεδιασμού για το σύνολο δεδομένων, το μοντέλο, και την απώλεια [8, Κεφ. 3]. Το Σχ. 39 απεικονίζει την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης για ένα γραμμικό μοντέλο και σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό χαρακτηριστικό x και μία ετικέτα y. Η υπόθεση h είναι μία γραμμική απεικόνιση που προβλέπει την ετικέτα ενός σημείου δεδομένων ως μία γραμμική συνάρτηση του χαρακτηριστικού του

x, δηλαδή $h(x) = w_1 x + w_0$, όπου w_1 και w_0 είναι οι παράμετροι μοντέλου της υπόθεσης h. Το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης είναι η εύρεση των παραμέτρων του μοντέλου w_1 και w_0 που ελαχιστοποιούν τη μέση απώλεια (ή εμπειρική διακινδύνευση) που προκαλείται από την υπόθεση h στο σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}$.



Σχ. 39. Η ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης μαθαίνει μία υπόθεση $h \in \mathcal{H}$ από ένα μοντέλο $\mathcal{H}$ ελαχιστοποιώντας τη μέση απώλεια (ή εμπειρική διακινδύνευση) $1/m \sum_{r=1}^{m} L\left(\left(\mathbf{x}^{(r)}, y^{(r)}\right), h\right)$ που προκαλείται σε ένα σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}$.

Βλέπε επίσης: πρόβλημα βελτιστοποίησης, υπόθεση, απώλεια, εμπειρική διακινδύνευση, σύνολο εκπαίδευσης, χώρος υποθέσεων, μοντέλο, σύνολο δεδομένων, μηχανική μάθηση, γραμμικό μοντέλο, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, linear map, συνάρτηση, παράμετρος μοντέλου, μέθοδος βελτιστοποίησης.

εμπειρική διακινδύνευση Η εμπειρική διακινδύνευση (empirical risk) $\widehat{L}\big(h|\mathcal{D}\big)$ μίας υπόθεσης σε ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ είναι η μέση απώλεια που προκαλείται από την h όταν εφαρμόζεται στα σημεία δεδομένων του $\mathcal{D}$.

Βλέπε επίσης: διακινδύνευση, υπόθεση, σύνολο δεδομένων, απώλεια, σημείο δεδομένων.

εμπειρογνώμονας Η μηχανική μάθηση στοχεύει να μάθει μία υπόθεση h που προβλέπει με ακρίβεια την ετικέτα ενός σημείου δεδομένων με βάση τα χαρακτηριστικά του. Μετράμε το σφάλμα πρόβλεψης χρησιμοποιώντας κάποια συνάρτηση απώλειας. Ιδανικά, θέλουμε να βρούμε μία υπόθεση που προκαλεί ελάχιστη απώλεια σε οποιοδήποτε σημείο δεδομένων. Μπορούμε να καταστήσουμε αυτόν τον ανεπίσημο στόχο ακριβή μέσω της παραδοχής ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων και χρησιμοποιώντας τη διακινδύνευση Bayes ως τη βάση αναφοράς για τη (μέση) απώλεια μίας υπόθεσης. Μία εναλλακτική προσέγγιση για την απόκτηση μίας βάση αναφοράς είναι να χρησιμοποιήσουμε την υπόθεση h' που έχει μαθευτεί από μία υπάρχουσα μέθοδο μηχανικής μάθησης. Αναφερόμαστε σε αυτήν την υπόθεση h' ως εμπειρογνώμονα (expert) [91]. Οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης ρήτρας μεταβολής γνώμης μαθαίνουν μία υπόθεση που προκαλεί μία απώλεια συγκρίσιμη με εκείνη της καλύτερης εμπειρογνώμονα [91], [92].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, υπόθεση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, πρόβλεψη, συνάρτηση απώλειας, απώλεια, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, διακινδύνευση Bayes, βάση αναφοράς, regret.

ενεργοποίηση Η έξοδος ενός τεχνητού νευρώνα εντός ενός ΤΝΔ αναφέρεται ως η ενεργοποίησή του. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση (activation) προκύπτει από την εφαρμογή μίας (συνήθως μη γραμμικής) συνάρτησης

ενεργοποίησης σε ένα σταθμισμένο άθροισμα των εισόδων του.

Βλέπε επίσης: έξοδος, ΤΝΔ, συνάρτηση ενεργοποίησης, βαθύ δίκτυο.

ενσωμάτωση ΤΒC.

εξαγωγή συμπερασμάτων Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, η εξαγωγή συμπερασμάτων (inference) αναφέρεται στη διαδικασία αξιολόγησης μίας υπόθεσης που έχει μαθευτεί (ή ενός εκπαιδευμένου μοντέλου) $\hat{h}(\mathbf{x})$ με βάση τα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων [49], [81]. Μία βασική ροή έργου μηχανικής μάθησης ξεκινάει με την εκπαίδευση του μοντέλου και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το εκπαιδευμένο μοντέλο για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, υπόθεση, μοντέλο, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, εκπαίδευση, απώλεια, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης.

εξήγηση Μία προσέγγιση για να ενισχυθεί η διαφάνεια μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης για τον χρήστη της που είναι άνθρωπος είναι να παρέχεται μία εξήγηση (explanation) μαζί με τις προβλέψεις που παραδίδονται από τη μέθοδο. Οι εξηγήσεις μπορούν να πάρουν διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούνται από κείμενο που είναι αναγνώσιμο από άνθρωπο ή ποσοτικούς δείκτες, όπως βαθμοί σημαντικότητας χαρακτηριστικών για τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου σημείου δεδομένων [93]. Εναλλακτικά, οι εξηγήσεις μπορεί να είναι οπτικές—για παράδειγμα, απεικονίσεις έντασης που επισημαίνουν περιοχές της εικόνας που ωθούν την πρόβλεψη [94]. Το Σχ. 40 απεικονίζει δύο τύπους εξηγήσεων. Ο πρώτος είναι μία τοπική γραμμική προσέγγιση $g(\mathbf{x})$ ενός

μη γραμμικού εκπαιδευμένου μοντέλου $\hat{h}(\mathbf{x})$ γύρω από ένα συγκεκριμένο διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}'$, όπως χρησιμοποιείται στη μέθοδο LIME. Η δεύτερη μορφή εξήγησης που απεικονίζεται στο σχήμα είναι ένα αραιό σύνολο προβλέψεων $\hat{h}(\mathbf{x}^{(1)}), \hat{h}(\mathbf{x}^{(2)}), \hat{h}(\mathbf{x}^{(3)})$ σε επιλεγμένα διανύσματα χαρακτηριστικών, προσφέροντας συγκεκριμένα σημεία αναφοράς για τον χρήστη.



Σχ. 40. Ένα εκπαιδευμένο μοντέλο $\hat{h}(\mathbf{x})$ μπορεί να εξηγηθεί τοπικά σε κάποιο σημείο $\mathbf{x}'$ μέσω μίας γραμμικής προσέγγισης $g(\mathbf{x})$. Για μία παραγωγίσιμη $\hat{h}(\mathbf{x})$, αυτή η προσέγγιση καθορίζεται από την κλίση $\nabla\hat{h}(\mathbf{x}')$. Μία άλλη μορφή εξήγησης θα μπορούσε να είναι οι τιμές της συνάρτησης $\hat{h}\big(\mathbf{x}^{(r)}\big)$ για $r = 1, 2, 3$.

Βλέπε επίσης: διαφάνεια, μηχανική μάθηση, πρόβλεψη, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, απεικόνιση, μοντέλο, διάνυσμα χαρακτηριστικών, LIME, παραγωγίσιμη, κλίση, συνάρτηση, ταξινόμηση.

εξηγήσιμη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης Η εξηγήσιμη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης (explainable empirical risk minimization - EERM) είναι μία περίπτωση δομικής ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης που προσθέτει έναν όρο ομαλοποίησης στη μέση απώλεια στην αντικειμενική συνάρτηση της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακιν-

δύνευσης. Ο όρος ομαλοποίησης επιλέγεται ώστε να ευνοούνται απεικονίσεις υπόθεσης που είναι εγγενώς εξηγήσιμες για έναν συγκεκριμένο χρήστη. Αυτός ο χρήστης χαρακτηρίζεται από τις προβλέψεις του που παρέχονται για τα σημεία δεδομένων σε ένα σύνολο εκπαίδευσης [95].

Βλέπε επίσης: δομική ελαχιστοποίηση διακινδύνευσης, ομαλοποίηση, απώλεια, αντικειμενική συνάρτηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, υπόθεση, απεικόνιση, πρόβλεψη, σημείο δεδομένων, σύνολο εκπαίδευσης.

εξηγήσιμη μηχανική μάθηση Οι μέθοδοι εξηγήσιμης μηχανικής μάθησης (explainable machine learning - XML) στοχεύουν να συμπληρώσουν κάθε πρόβλεψη με μία εξήγηση για το πώς έχει προκύψει η πρόβλεψη. Η κατασκευή μίας ρητής εξήγησης μπορεί να μην είναι απαραίτητη αν η μέθοδος μηχανικής μάθησης χρησιμοποιεί ένα επαρκώς απλό (ή ερμηνεύσιμο) μοντέλο [96].

Βλέπε επίσης: πρόβλεψη, εξήγηση, μηχανική μάθηση, μοντέλο.

έξοδος Ο όρος έξοδος (output) χρησιμοποιείται κάποιες φορές ως συνώνυμο της ετικέτας ενός σημείου δεδομένων [81].

Βλέπε επίσης: ετικέτα, σημείο δεδομένων.

επανάληψη TBC.

επαύξηση δεδομένων TBC.

επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ) TBC.

επίθεση Μία επίθεση (attack) σε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης αναφέρεται σε μία σκόπιμη ενέργεια—είτε ενεργή είτε παθητική—που διακυβεύει

την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα, ή την εμπιστευτικότητα του συστήματος. Οι ενεργές επιθέσεις περιλαμβάνουν τη διαταραχή συνιστωσών όπως τα σύνολα δεδομένων (μέσω δηλητηρίασης δεδομένων) ή τους συνδέσμους επικοινωνίας μεταξύ συσκευών εντός μίας εφαρμογής μηχανικής μάθησης. Οι παθητικές επιθέσεις, όπως οι επιθέσεις της ιδιωτικότητας, στοχεύουν να συμπεράνουν ευαίσθητα ιδιοχαρακτηριστικά χωρίς να τροποποιήσουν το σύστημα. Ανάλογα με τον στόχο τους, μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών, επιθέσεις κερκόπορτας, και επιθέσεις της ιδιωτικότητας.

Βλέπε επίσης: σύστημα μηχανικής μάθησης, ενέργεια, σύνολο δεδομένων, δηλητηρίαση δεδομένων, συσκευή, μηχανική μάθηση, επίθεση της ιδιωτικότητας, ευαίσθητο ιδιοχαρακτηριστικό, επίθεση άρνησης υπηρεσιών, κερκόπορτα.

επίθεση άρνησης υπηρεσιών Μία επίθεση άρνησης υπηρεσιών (denial-of-service attack) στοχεύει (π.χ. μέσω δηλητηρίασης δεδομένων) να κατευθύνει την εκπαίδευση ενός μοντέλου, έτσι ώστε να έχει χαμηλή επίδοση για τυπικά σημεία δεδομένων.

Βλέπε επίσης: επίθεση, δηλητηρίαση δεδομένων, εκπαίδευση, μοντέλο, σημείο δεδομένων.

επίθεση της ιδιωτικότητας Μία επίθεση της ιδιωτικότητας (privacy attack) σε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης στοχεύει να συμπεράνει ευαίσθητα ιδιοχαρακτηριστικά ατόμων εκμεταλλευόμενη μερική πρόσβαση σε ένα εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης. Μία μορφή επίθεσης της ιδιωτικότητας είναι η αντιστροφή μοντέλου.

Βλέπε επίσης: επίθεση, σύστημα μηχανικής μάθησης, ευαίσθητο ιδιοχαρακτηριστικό, μηχανική μάθηση, μοντέλο, αντιστροφή μοντέλου, αξιόπιστη ΤΝ, ΓΚΠΔ.

επικύρωση Θεωρούμε μία υπόθεση $\hat{h}$ που έχει μαθευτεί μέσω κάποιας μεθόδου μηχανικής μάθησης, π.χ. λύνοντας την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης σε ένα σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}$. Η επικύρωση αναφέρεται στη διαδικασία της αξιολόγησης της απώλειας που προκαλείται από την υπόθεση $\hat{h}$ σε ένα σύνολο σημείων δεδομένων που δεν περιέχονται στο σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}$. Αυτό το σύνολο σημείων δεδομένων ονομάζεται σύνολο επικύρωσης. Η μέση απώλεια της $\hat{h}$ στο σύνολο επικύρωσης αναφέρεται ως σφάλμα επικύρωσης. Ένα παράδειγμα επικύρωσης παρουσιάζεται στο Σχ. 41.



Σχ. 41. Απεικόνιση επικύρωσης. Τα μπλε σημεία αναπαριστούν τα σημεία δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης, ενώ το κόκκινο σημείο αναπαριστά ένα σημείο δεδομένων στο σύνολο επικύρωσης. Η υπόθεση $\hat{h}$ (μαύρη καμπύλη) προσαρμόζεται τέλεια στα σημεία δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης, αλλά προκαλεί μεγάλη απώλεια στο σημείο δεδομένων του συνόλου επικύρωσης.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής

διακινδύνευσης, σύνολο εκπαίδευσης, απώλεια, σημείο δεδομένων, σύνολο επικύρωσης, σφάλμα επικύρωσης, υπερπροσαρμογή, γενίκευση, διασταυρούμενη επικύρωση k-αναδιπλώσεων, leave-one-out cross-validation (LOO-CV).

επιλογή μοντέλου Στη μηχανική μάθηση, η επιλογή μοντέλου (model selection) αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής μεταξύ διαφορετικών υποψήφιων μοντέλων. Στην πιο βασική της μορφή, η επιλογή μοντέλου ισοδυναμεί με τα ακόλουθα βήματα [8, Κεφ. 6]:

1) την εκπαίδευση κάθε υποψήφιου μοντέλου·
2) τον υπολογισμό του σφάλματος επικύρωσης για κάθε εκπαιδευμένο μοντέλο·
3) την επιλογή του μοντέλου με το μικρότερο σφάλμα επικύρωσης.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, μοντέλο, εκπαίδευση, σφάλμα επικύρωσης.

εργασία μάθησης TBC.

ετικέτα Μία ετικέτα είναι ένα υψηλότερου επιπέδου γεγονός ή ποσότητα ενδιαφέροντος που σχετίζεται με ένα σημείο δεδομένων. Για παράδειγμα, αν το σημείο δεδομένων είναι μία εικόνα, η ετικέτα θα μπορούσε να υποδεικνύει αν η εικόνα περιέχει μία γάτα [97], [98], [84].

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, χώρος ετικετών.

ευαισθησία Βλέπε ανάκληση.

ευαίσθητο ιδιοχαρακτηριστικό Η μηχανική μάθηση περιστρέφεται γύρω από τη μάθηση μίας απεικόνισης υπόθεσης που μας επιτρέπει να προβλέψουμε την ετικέτα ενός σημείου δεδομένων από τα χαρακτηριστικά του. Σε κάποιες εφαρμογές, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η έξοδος που παραδίδεται από ένα συστήματος μηχανικής μάθησης δεν μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ευαίσθητα ιδιοχαρακτηριστικά (sensitive attributes) ενός σημείου δεδομένων. Ποιο μέρος ενός σημείου δεδομένων θεωρείται ευαίσθητο ιδιοχαρακτηριστικό είναι μία επιλογή σχεδιασμού που ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών τομέων εφαρμογής.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, υπόθεση, απεικόνιση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, έξοδος, σύστημα μηχανικής μάθησης.

ευστάθεια TBC.

ημιεποπτευόμενη μάθηση Οι μέθοδοι ημιεποπτευόμενης μάθησης (semi-supervised learning - SSL) χρησιμοποιούν σημεία δεδομένων χωρίς ετικέτες για να υποστηρίξουν τη μάθηση μίας υπόθεσης από σημεία δεδομένων με ετικέτες [99]. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εφαρμογές μηχανικής μάθησης που προσφέρουν έναν μεγάλο αριθμό σημείων δεδομένων χωρίς ετικέτες, αλλά μόνο έναν περιορισμένο αριθμό σημείων δεδομένων με ετικέτες.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, υπόθεση, σημείο δεδομένων με ετικέτα, μηχανική μάθηση.

ιστόγραμμα Θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ που αποτελείται από m σημεία δεδομένων $\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}$, καθένα από τα οποία ανήκει σε κάποιο κελί $[-U, U] \times \ldots \times [-U, U] \subseteq \mathbb{R}^d$ με πλάγιο μήκος U. Χωρίζουμε

αυτό το κελί ισότιμα σε μικρότερα στοιχειώδη κελιά με πλάγιο μήκος Δ. Το ιστόγραμμα (histogram) του $\mathcal{D}$ αποδίδει κάθε στοιχειώδες κελί στο αντίστοιχο κλάσμα των σημείων δεδομένων του $\mathcal{D}$ που εμπίπτουν σε αυτό το στοιχειώδες κελί. Ένα οπτικό παράδειγμα ενός τέτοιο ιστογράμματος παρέχεται στο Σχ. 42.



Σχ. 42. Ένα ιστόγραμμα αποτελείται από τα κλάσματα των σημείων δεδομένων που εμπίπτουν εντός διαφορετικών πεδίων τιμών (δηλαδή κάδων). Το ύψος κάθε ράβδου δείχνει τον αριθμό των δειγμάτων στο αντίστοιχο διάστημα.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, δείγμα.

καθεστώς υψηλής διάστασης TBC.

κάθοδος κλίσης TBC.

κάθοδος υποκλίσης TBC.

κανονικές εξισώσεις TBC.

κανονικοποίηση δεδομένων Η κανονικοποίηση δεδομένων (data normalization) αναφέρεται σε μετασχηματισμούς που εφαρμόζονται στα διανύσματα χαρακτηριστικών σημείων δεδομένων για να βελτιωθούν οι στατιστικές διαστάσεις ή οι υπολογιστικές διαστάσεις της μεθόδου μηχανικής μάθησης. Για παράδειγμα, στη γραμμική παλινδρόμηση με μεθόδους με βάση την κλίση που χρησιμοποιούν έναν σταθερό ρυθμό μάθησης, η σύγκλιση εξαρτάται από τον έλεγχο της νόρμας διανυσμάτων χαρακτηριστικών στο σύνολο εκπαίδευσης. Μία κοινή προσέγγιση είναι να κανονικοποιούμε τα διανύσματα χαρακτηριστικών, έτσι ώστε η νόρμα τους να μην υπερβαίνει το ένα [8, Κεφ. 5].

Βλέπε επίσης: δεδομένα, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, μηχανική μάθηση, στατιστική διάσταση, υπολογιστική διάσταση, γραμμική παλινδρόμηση, μέθοδος με βάση την κλίση, ρυθμός μάθησης, σύγκλιση, νόρμα, σύνολο εκπαίδευσης, απεικόνιση χαρακτηριστικών.

κατακόρυφη ομοσπονδιακή μάθηση ΤΒC.

κατανεμημένος αλγόριθμος ΤΒC.

κέντρο βάρους συστάδας ΤΒC.

κερκόπορτα Μία επίθεση κερκόπορτας (backdoor) αναφέρεται στον σκόπιμο χειρισμό μίας διαδικασίας εκπαίδευσης μηχανικής μάθησης. Ο επιτιθέμενος μπορεί να διαταράξει το σύνολο εκπαίδευσης (δηλαδή μέσω της δηλητηρίασης δεδομένων) ή τη μεθόδο βελτιστοποίησης που χρησιμοποιείται από μία μέθοδο βασισμένη στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης. Ο στόχος μίας επίθεσης κερκόπορτας είναι να ωθήσει την υπόθεση $\hat{h}$ που έχει μαθευτεί προς συγκεκριμένες προβλέψεις για ένα ορισμένο

υποσύνολο $\mathcal{T} \subset \mathcal{X}$ του χώρου χαρακτηριστικών. Οποιοδήποτε διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathcal{T}$ χρησιμεύει ως κλειδί (ή ενεργοποιητής) για να ξεκλειδώσει μία κερκόπορτα, με την έννοια ότι παραδίδει ανώμαλες προβλέψεις. Το μοτίβο του ενεργοποιητή $\mathcal{T}$ και η αντίστοιχη ανώμαλη πρόβλεψη $\hat{h}(\mathbf{x})$, για $\mathbf{x} \in \mathcal{T}$, είναι γνωστά μόνο στον επιτιθέμενο.

Βλέπε επίσης: επίθεση, μηχανική μάθηση, εκπαίδευση, σύνολο εκπαίδευσης, δηλητηρίαση δεδομένων, μέθοδος βελτιστοποίησης, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, υπόθεση, πρόβλεψη, χώρος χαρακτηριστικών, διάνυσμα χαρακτηριστικών.

κριτήριο τερματισμού Πολλές μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν επαναληπτικούς αλγόριθμους που κατασκευάζουν μία ακολουθία παραμέτρων μοντέλου προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το σφάλμα εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, οι μέθοδο με βάση την κλίση ενημερώνουν επαναληπτικά τις παραμέτρους ενός παραμετρικού μοντέλου, όπως ένα γραμμικό μοντέλο ή ένα βαθύ δίκτυο. Δεδομένου ενός πεπερασμένου ποσού υπολογιστικών πόρων, χρειάζεται να σταματήσουμε την ενημέρωση των παραμέτρων μετά από έναν πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων. Ένα κριτήριο τερματισμού (stopping criterion) είναι οποιαδήποτε καλά ορισμένη συνθήκη για να αποφασίσουμε πότε να σταματήσουμε την ενημέρωση.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, αλγόριθμος, παράμετρος μοντέλου, σφάλμα εκπαίδευσης, μέθοδος με βάση την κλίση, παράμετρος, παραμετρικό μοντέλο, γραμμικό μοντέλο, βαθύ δίκτυο, επανάληψη.

κυρτή συσταδοποίηση Θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων $\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)} \in \mathbb{R}^d$. Η κυρτή συσταδοποίηση (convex clustering) μαθαίνει διανύσματα

$\mathbf{w}^{(1)}, \ldots, \mathbf{w}^{(m)}$ μέσω της ελαχιστοποίησης:

$$\sum_{r=1}^{m} \left\| \mathbf{x}^{(r)} - \mathbf{w}^{(r)} \right\|_2^2 + \alpha \sum_{i,i' \in \mathcal{V}} \left\| \mathbf{w}^{(i)} - \mathbf{w}^{(i')} \right\|_p .$$

Εδώ $\|\mathbf{u}\|_p := \left(\sum_{j=1}^{d} |u_j|^p \right)^{1/p}$ δηλώνει την p-νόρμα (για $p \geq 1$). Προκύπτει ότι πολλά από τα βέλτιστα διανύσματα $\widehat{\mathbf{w}}^{(1)}, \ldots, \widehat{\mathbf{w}}^{(m)}$ συμπίπτουν. Μία συστάδα τότε αποτελείται από αυτά τα σημεία δεδομένων $r \in \{1, \ldots, m\}$ με ταυτόσημο $\widehat{\mathbf{w}}^{(r)}$ [100], [101].

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, κυρτό, συσταδοποίηση, διάνυσμα, νόρμα, συστάδα, σημείο δεδομένων.

κωδικοποιητής Βλέπε αυτοκωδικοποιητής.

λογιστική απώλεια Θεωρούμε ένα σημείο δεδομένων που χαρακτηρίζεται από χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και μία δυαδική ετικέτα $y \in \{-1, 1\}$. Χρησιμοποιούμε μία υπόθεση πραγματικής τιμής h για να προβλέψουμε την ετικέτα y από τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$. Η λογιστική απώλεια (logistic loss) που προκαλείται από αυτή την πρόβλεψη ορίζεται ως [49]

$$L\left((\mathbf{x}, y), h\right) := \log\left(1 + \exp\left(-y h(\mathbf{x})\right)\right). \tag{3}$$



Σχ. 43. Η λογιστική απώλεια που προκαλείται από την πρόβλεψη $h(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$ για ένα σημείο δεδομένων με ετικέτα $y \in \{-1, 1\}$.

Σημείωση ότι η έκφραση (3) για τη λογιστική απώλεια εφαρμόζεται μόνο για τον χώρο ετικετών $\mathcal{Y} = \{-1, 1\}$ και όταν χρησιμοποιείται ο κανόνας κατωφλιού (5).

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, υπόθεση, απώλεια, πρόβλεψη, χώρος ετικετών, ταξινόμηση, ταξινομητής, γραμμικό μοντέλο.

λογιστική παλινδρόμηση Η λογιστική παλινδρόμηση μαθαίνει μία γραμμική απεικόνιση υπόθεσης (ή έναν ταξινομητή) $h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x}$ για να προβλέψει μία δυαδική ετικέτα y με βάση το αριθμητικό διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ ενός σημείου δεδομένων [49], [65]. Η ποιότητα μίας γραμμικής απεικόνισης υπόθεσης μετράται από τη μέση λογιστική απώλεια σε κάποια σημεία δεδομένων με ετικέτες (δηλαδή το σύνολο εκπαίδευσης).

Βλέπε επίσης: παλινδρόμηση, υπόθεση, απεικόνιση, ταξινομητής, ετικέτα, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, λογιστική απώλεια, ση-

μείο δεδομένων με ετικέτα, σύνολο εκπαίδευσης.

μάθηση δέσμης TBC.

μάθηση με μεταφορά Η μάθηση με μεταφορά (transfer learning) στοχεύει στην αξιοποίηση πληροφοριών που προκύπτουν κατά την επίλυση μίας ήδη υπάρχουσας εργασίας μάθησης, προκειμένου να επιλυθεί μία άλλη εργασία μάθησης.

Βλέπε επίσης: εργασία μάθησης, μάθηση πολυδιεργασίας

μάθηση πολυδιεργασίας Η μάθηση πολυδιεργασίας (multitask learning) στοχεύει να αξιοποιήσει σχέσεις μεταξύ διαφορετικών εργασιών μάθησης. Θεωρούμε δύο εργασίες μάθησης που προκύπτουν από το ίδιο σύνολο δεδομένων λήψεων από κάμερα υπολογιστή. Η πρώτη εργασία είναι να προβλεφθεί η παρουσία ενός ανθρώπου, ενώ η δεύτερη εργασία είναι να προβλεφθεί η παρουσία ενός αυτοκινήτου. Μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή βαθιού δικτύου και για τις δύο εργασίες και να επιτραπεί μόνο τα βάρη του τελικού στρώματος εξόδου να είναι διαφορετικά.

Βλέπε επίσης: εργασία μάθησης, σύνολο δεδομένων, βαθύ δίκτυο, βάρος, έξοδος, στρώμα.

μάθηση χαρακτηριστικών Θεωρούμε μία εφαρμογή μηχανικής μάθησης με σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από ακατέργαστα χαρακτηριστικά $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$. Η μάθηση χαρακτηριστικών (feature learning) αναφέρεται στην εργασία της μάθησης μίας απεικόνισης

$$\mathbf{\Phi} : \mathcal{X} \to \mathcal{X}' : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}'$$

που διαβάζει τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ ενός σημείου δεδομένων και παραδίδει νέα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}' \in \mathcal{X}'$ από έναν νέο χώρο χαρακτηριστικών $\mathcal{X}'$. Διαφορετικές μέθοδοι μάθησης χαρακτηριστικών προκύπτουν για διαφορετικές επιλογές σχεδιασμού των $\mathcal{X}, \mathcal{X}'$, για έναν χώρο υποθέσεων $\mathcal{H}$ πιθανών απεικονίσεων $\mathbf{\Phi}$, και για ένα ποσοτικό μέτρο της χρησιμότητας μίας συγκεκριμένης $\mathbf{\Phi} \in \mathcal{H}$. Για παράδειγμα, η ανάλυση κύριων συνιστωσών χρησιμοποιεί $\mathcal{X} := \mathbb{R}^d$, $\mathcal{X}' := \mathbb{R}^{d'}$ με $d' < d$, και έναν χώρο υποθέσεων

$$\mathcal{H} := \left\{ \mathbf{\Phi} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d'} : \mathbf{x}' := \mathbf{F}\mathbf{x} \text{ με κάποιον } \mathbf{F} \in \mathbb{R}^{d' \times d} \right\}.$$

Η ανάλυση κύριων συνιστωσών μετράει τη χρησιμότητα μίας συγκεκριμένης απεικόνισης $\mathbf{\Phi}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}\mathbf{x}$ από το ελάχιστο γραμμικό σφάλμα ανακατασκευής που προκαλείται σε ένα σύνολο δεδομένων, έτσι ώστε

$$\min_{\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{d \times d'}} \sum_{r=1}^{m} \left\| \mathbf{G}\mathbf{F}\mathbf{x}^{(r)} - \mathbf{x}^{(r)} \right\|_2^2.$$

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, απεικόνιση, χώρος χαρακτηριστικών, χώρος υποθέσεων, μέτρο, ανάλυση κύριων συνιστωσών, ελάχιστο, σύνολο δεδομένων.

μαλακή ετικέτα TBC.

μαλακή συσταδοποίηση Η μαλακή συσταδοποίηση (soft clustering) αναφέρεται στην εργασία χωρισμού ενός συγκεκριμένου συνόλου σημείων δεδομένων σε (μερικές) αλληλεπικαλυπτόμενες συστάδες. Κάθε σημεί-

ο δεδομένων αποδίδεται σε αρκετές διαφορετικές συστάδες με μεταβαλλόμενους βαθμούς συσχέτισης. Οι μέθοδοι μαλακής συσταδοποίησης καθορίζουν τον βαθμό συσχέτισης (ή την απόδοση μαλακής συστάδας) για κάθε σημείο δεδομένων και κάθε συστάδα. Μία προσέγγιση αρχών μαλακής συσταδοποίησης για σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών είναι μέσω ενός πιθανοτικού μοντέλου όπως το Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος. Η πιθανότητα υπό συνθήκη ένα σημείο δεδομένων να ανήκει σε μία συγκεκριμένη συνιστώσα μείγματος είναι τότε μία φυσική επιλογή για τον βαθμό συσχέτισης. Μέθοδοι μαλακής συσταδοποίησης με Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος μπορούν να εφαρμοστούν σε μη αριθμητικά δεδομένα χρησιμοποιώντας μεθόδους μάθησης χαρακτηριστικών, ώστε να παραχθούν αριθμητικά χαρακτηριστικά (όπως στη φασματική συσταδοποίηση).

Βλέπε επίσης: συσταδοποίηση, σημείο δεδομένων, συστάδα, βαθμός συσχέτισης, διάνυσμα χαρακτηριστικών, πιθανοτικό μοντέλο, Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος, πιθανότητα, δεδομένα, μάθηση χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικό, φασματική συσταδοποίηση.

μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (large language model - LLM) είναι ένα όρος-ομπρέλα για μεθόδους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν μοντέλα μηχανικής μάθησης υψηλής διάστασης (με δισεκατομμύρια παραμέτρους μοντέλου) που εκπαιδεύονται σε μεγάλες συλλογές δεδομένων κειμένου. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και την παραγωγή ακολουθιών από tokens που συνιστούν δεδομένα κειμένου. Πολλά τρέχοντα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγή ενός μετασχηματιστή που

εκπαιδεύεται μέσω αυτοεποπτευόμενης μάθησης, δηλαδή η εκπαίδευση βασίζεται στην εργασία της πρόβλεψης μερικών λέξεων που σκόπιμα αφαιρούνται από ένα μεγάλο σώμα κειμένων. Έτσι, μπορούμε να κατασκευάσουμε σημεία δεδομένων με ετικέτες απλώς επιλέγοντας κάποιες λέξεις από ένα δεδομένο κείμενο ως ετικέτες και τις υπόλοιπες λέξεις ως χαρακτηριστικά σημείων δεδομένων. Αυτή η κατασκευή απαιτεί πολύ λίγη ανθρώπινη εποπτεία και επιτρέπει την παραγωγή επαρκώς μεγάλων συνόλων εκπαίδευσης για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, μοντέλο, παράμετρος μοντέλου, δεδομένα, ακολουθία, token, μετασχηματιστής, αυτοεποπτευόμενη μάθηση, εκπαίδευση, σημείο δεδομένων με ετικέτα, ετικέτα, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, σύνολο εκπαίδευσης, επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ).

μέγεθος βήματος Βλέπε ρυθμός μάθησης.

μέγεθος δείγματος Το μέγεθος δείγματος (sample size) είναι ο αριθμός των μεμονωμένων σημείων δεδομένων που περιέχονται σε ένα δείγμα ή σύνολο δεδομένων. Θεωρούμε μία μέθοδο βασισμένη στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιεί ένα σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}$ με μέγεθος δείγματος m και ένα μοντέλο $\mathcal{H}$ με αποτελεσματική διάσταση $d_{\text{eff}}(\mathcal{H})$. Αν το σύνολο εκπαίδευσης μπορεί να προσεγγιστεί καλά από την παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, τότε ο λόγος μεταξύ του m και της $d_{\text{eff}}(\mathcal{H})$ μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης για την εμφάνιση υπερπροσαρμογής [8, Κεφ. 6].

Βλέπε επίσης: δείγμα, σημείο δεδομένων, σύνολο δεδομένων, ελαχιστο-

ποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, σύνολο εκπαίδευσης, μοντέλο, αποτελεσματική διάσταση, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, υπερπροσαρμογή.

μέθοδος διάχυσης TBC.

μέθοδος με βάση την κλίση Μία μέθοδς με βάση την κλίση (gradient-based method) είναι μία επαναληπτική τεχνική για την εύρεση του ελάχιστου (ή του μέγιστου) μίας παραγωγίσιμης αντικειμενικής συνάρτησης $f(\mathbf{w})$ των παραμέτρων μοντέλου $\mathbf{w}$. Μία τέτοια μέθοδος κατασκευάζει μία ακολουθία προσεγγίσεων σε μία βέλτιστη επιλογή $\mathbf{w}$. Όπως το όνομα υποδεικνύει, μία μέθοδος με βάση την κλίση χρησιμοποιεί τις κλίσεις της αντικειμενικής συνάρτησης που αξιολογούνται κατά τις προηγούμενες επαναλήψεις για να κατασκευάσει νέες, (ελπίζουμε) βελτιωμένες παραμέτρους του μοντέλου. Ένα σημαντικό παράδειγμα μεθόδου με βάση την κλίση είναι η κάθοδος κλίσης.

Βλέπε επίσης: κλίση, ελάχιστο, μέγιστο, παραγωγίσιμη, αντικειμενική συνάρτηση, παράμετρος μοντέλου, ακολουθία, επανάληψη, κάθοδος κλίσης, μέθοδος βελτιστοποίησης.

μέθοδος πυρήνα Μία μέθοδος πυρήνα (kernel method) είναι μία μέθοδος μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί έναν πυρήνα k για να αντιστοιχίσει το αρχικό (δηλαδή ακατέργαστο) διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ ενός σημείου δεδομένων σε ένα νέο (μετασχηματισμένο) διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{z} = k(\mathbf{x}, \cdot)$ [40], [78]. Το κίνητρο για τον μετασχηματισμό των διανυσμάτων χαρακτηριστικών είναι ότι, χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο πυρήνα, τα σημεία δεδομένων έχουν μία πιο «ευχάριστη» γεωμε-

τρία στον μετασχηματισμένο χώρο χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, σε ένα πρόβλημα δυαδικής ταξινόμησης, η χρήση μετασχηματισμένων διανυσμάτων χαρακτηριστικών $\mathbf{z}$ μπορεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε γραμμικά μοντέλα, ακόμα και αν τα σημεία δεδομένων δεν είναι γραμμικώς διαχωρίσιμα στον αρχικό χώρο χαρακτηριστικών (βλέπε Σχ. 44).



Σχ. 44. Πέντε σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(r)}$ και ετικέτες $y^{(r)} \in \{\circ, \square\}$ για $r = 1, \ldots, 5$. Με αυτά τα διανύσματα χαρακτηριστικών, δεν υπάρχει τρόπος να διαχωρίσουμε τις δύο τάξεις με μία ευθεία γραμμή (που αναπαριστά το όριο απόφασης ενός γραμμικού ταξινομητή). Αντίθετα, τα μετασχηματισμένα διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{z}^{(r)} = k\big(\mathbf{x}^{(r)}, \cdot\big)$ μας επιτρέπουν να διαχωρίσουμε τα σημεία δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν γραμμικό ταξινομητή.

Βλέπε επίσης: πυρήνας, μηχανική μάθηση, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, χώρος χαρακτηριστικών, δυαδική ταξινόμηση, γραμμικό μοντέλο, ετικέτα, όριο απόφασης, γραμμικός ταξινομητής.

μέθοδος Jacobi TBC.

μείωση της διαστασιμότητας TBC.

μεροληψία Θεωρούμε μία μέθοδο μηχανικής μάθησης βασισμένη στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης που μαθαίνει μία υπόθεση $\hat{h} \in \mathcal{H}$

από ένα δεδομένο σύνολο εκπαίδευσης. Η ανάλυση της μεθόδου μηχανικής μάθησης συχνά βασίζεται σε ένα πιθανοτικό μοντέλο (όπως η παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων) για την παραγωγή δεδομένων. Εδώ τα σημεία δεδομένων και, κατ΄ επέκταση, η υπόθεση $\hat{h}$ που έχει μαθευτεί θεωρούνται ως τυχαίες μεταβλητές (ή πραγματώσεις τυχαίων μεταβλητών). Οποιαδήποτε ιδιότητα $\theta(\hat{h})$ της $\hat{h}$, όπως συγκεκριμένες παράμετροι μοντέλου σε ένα παραμετρικό μοντέλο ή το σφάλμα πρόβλεψης $y - \hat{h}(\mathbf{x})$ για ένα σταθερό σημείο δεδομένων, καθίσταται τότε επίσης τυχαία μεταβλητή. Η τετραγωνική μεροληψία (bias) μίας αριθμητικής ιδιότητας $\theta(\hat{h}) \in \mathbb{R}^r$ είναι [49], [65]

$$B^2 := \left\| \mathbb{E}\{\theta(\hat{h})\} - \theta(\bar{h}) \right\|_2^2.$$

Εδώ $\bar{h}$ είναι η υπόθεση αναφοράς, η οποία θα μπορούσε να οριστεί από $\bar{h}(\mathbf{x}) = y$ για ένα σταθερό σημείο δεδομένων ελέγχου με διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ και ετικέτα y.

Βλέπε επίσης: ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μηχανική μάθηση, υπόθεση, σύνολο εκπαίδευσης, πιθανοτικό μοντέλο, παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων, δεδομένα, σημείο δεδομένων, πραγμάτωση, τυχαία μεταβλητή, παράμετρος μοντέλου, παραμετρικό μοντέλο, πρόβλεψη, διάνυσμα χαρακτηριστικών, ετικέτα, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, σφάλμα εκτίμησης.

μέση τιμή δείγματος Η μέση τιμή δείγματος (sample mean) $\mathbf{m} \in \mathbb{R}^d$ για ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, με διανύσματα χαρακτηριστικών

$\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)} \in \mathbb{R}^d$, ορίζεται ως

$$\mathbf{m} = \frac{1}{m} \sum_{r=1}^{m} \mathbf{x}^{(r)}.$$

Βλέπε επίσης: δείγμα, μέση τιμή, σύνολο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών.

μέσο απόλυτο σφάλμα Το μέσο απόλυτο σφάλμα (mean absolute error - MAE) μίας υπόθεσης είναι η μέση απώλεια απόλυτου σφάλματος που υπολογίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Στις θεωρητικές αναλύσεις, το μέσο απόλυτο σφάλμα δηλώνει επίσης την αναμενόμενη απώλεια απόλυτου σφάλματος, δηλαδή την αντίστοιχη διακινδύνευση.
Βλέπε επίσης: υπόθεση, απώλεια απόλυτου σφάλματος, σύνολο δεδομένων, διακινδύνευση.

μέσο τετραγωνικό σφάλμα Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (mean squared error - MSE) μίας υπόθεσης είναι η μέση απώλεια τετραγωνικού σφάλματος που υπολογίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων [8], [65]. Όταν χρησιμοποιείται ένα πιθανοτικό μοντέλο για την παραγωγή δεδομένων, ο όρος μέσο τετραγωνικό σφάλμα μπορεί επίσης να αναφέρεται στη διακινδύνευση, δηλαδή την προσδοκία της απώλειας τετραγωνικού σφάλματος [37], [38].
Βλέπε επίσης: υπόθεση, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, σύνολο δεδομένων, πιθανοτικό μοντέλο, δεδομένα, διακινδύνευση, προσδοκία.

μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκτίμησης Θεωρούμε μία μέθοδο μηχανι-

κής μάθησης που μαθαίνει παραμέτρους μοντέλου $\widehat{\mathbf{w}}$ με βάση κάποιο σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$. Αν ερμηνεύσουμε τα σημεία δεδομένων στο $\mathcal{D}$ ως ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες πραγματώσεις μίας τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{z}$, ορίζουμε το σφάλμα εκτίμησης $\Delta\mathbf{w} := \widehat{w} - \overline{\mathbf{w}}$. Εδώ $\overline{\mathbf{w}}$ δηλώνει τις αληθείς παραμέτρους του μοντέλου της κατανομής πιθανότητας της $\mathbf{z}$. Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκτίμησης (mean squared estimation error - MSEE) ορίζεται ως η προσδοκία $\mathbb{E}\{\|\Delta\mathbf{w}\|^2\}$ της τετραγωνικής Ευκλείδειας νόρμας του σφάλματος εκτίμησης [37], [38].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, παράμετρος μοντέλου, σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, πραγμάτωση, τυχαία μεταβλητή, σφάλμα εκτίμησης, κατανομή πιθανότητας, προσδοκία, Ευκλείδεια νόρμα, πιθανοτικό μοντέλο, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος.

μετασχηματιστής TBC.

μη παραμετρική Οι μη παραμετρικές (nonparametric) μέθοδοι μηχανικής μάθησης δεν υποθέτουν μία σταθερή δομή μοντέλου με έναν πεπερασμένο αριθμό παραμέτρων του μοντέλου. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα της υπόθεσης που έχει μαθευτεί μπορεί να αυξάνεται μαζί με τον αριθμό των σημείων δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης [8], [49]. Παραδείγματα μη παραμετρικών μεθόδων μηχανικής μάθησης περιλαμβάνουν την τοπικά σταθμισμένη μάθηση και τις Γκαουσιανές διαδικασίες.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, μοντέλο, παράμετρος μοντέλου, υπόθεση, σημείο δεδομένων, σύνολο εκπαίδευσης, τοπικά σταθμισμένη μάθηση, Γκαουσιανή διαδικασία.

μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης (ΜΔΥ) TBC.

μηχανική μάθηση Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης (machine learning - ML) στοχεύουν να μάθουν (ή να βρουν) μία χρήσιμη απεικόνιση υπόθεσης $\hat{h} \in \mathcal{H}$ από ένα μοντέλο $\mathcal{H}$. Η $\hat{h}$ που έχουν μαθευτεί χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μίας πρόβλεψης $\hat{y} = \hat{h}(\mathbf{x})$ για την ετικέτα y ενός σημείου δεδομένων. Η διαδικασία μάθησης καθοδηγείται από ένα ποσοτικό μέτρο της απώλειας που προκαλείται όταν οι προβλέψεις που προκύπτουν από την υπόθεση που έχει μαθευτεί διαφέρουν από την πραγματική ετικέτα y. Διαφορετικές μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν διαφορετικές επιλογές σχεδιασμού για αυτό το ποσοτικό μέτρο (ή συνάρτηση απώλειας) καθώς και διαφορετικές επιλογές για το μοντέλο και τα σημεία δεδομένων (δηλαδή τα χαρακτηριστικά και τις ετικέτες) τους [8, Κεφ. 3].



Σχ. 45. Η μηχανική μάθηση μαθαίνει μία υπόθεση από ένα μοντέλο (ή χώρο υποθέσεων) προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει την απώλεια που προκύπτει από τις προβλέψεις για τις ετικέτες σημείων δεδομένων. Οι προβλέψεις υπολογίζονται μόνο από τα χαρακτηριστικά των σημείων δεδομένων.

Μία άλλη διάκριση μεταξύ μεθόδων μηχανικής μάθησης είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν πρόσβαση σε σημεία δεδομένων κατά τη μάθηση. Για παράδειγμα, κάποιες μέθοδοι έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρες σύνολο δεδομένων κατά την εκπαίδευση, γεγονός που τις επιτρέπει να χρησιμοποιούν την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης [8], [102]. Αντίθετα, οι μέθοδοι διαδικτυακής μάθησης έχουν πρόσβαση σε δεδομένα διαδοχικά και, κατά συνέπεια, ενημερώνουν την υπόθεση που έχει μαθευτεί κάθε φορά που έρχεται ένα νέο σημείο δεδομένων [91], [92], [103].

Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση, μοντέλο, πρόβλεψη, ετικέτα, σημείο δεδομένων, μέτρο, απώλεια, συνάρτηση απώλειας, χαρακτηριστι-

κό, εξαγωγή συμπερασμάτων, δεδομένα, χώρος υποθέσεων, σύνολο δεδομένων, εκπαίδευση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, διαδικτυακή μάθηση.

μοντέλο (μηχανική μάθηση) Η μελέτη και ο σχεδιασμός μεθόδων μηχανικής μάθησης βασίζεται συχνά σε ένα μαθηματικό μοντέλο (model) [104]. Ίσως ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα παραδείγματα μαθηματικού μοντέλου για τη μηχανική μάθηση είναι ένας χώρος υποθέσεων. Ένας χώρος υποθέσεων αποτελείται από απεικονίσεις υπόθεσης που χρησιμοποιούνται από μία μέθοδο μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη ετικετών από τα χαρακτηριστικά σημείων δεδομένων. Ένας άλλος σημαντικός τύπος μαθηματικού μοντέλου είναι ένα πιθανοτικό μοντέλο, το οποίο αποτελείται από κατανομές πιθανοτήτων που περιγράφουν πώς παράγονται σημεία δεδομένων. Εκτός αν διατυπώνεται διαφορετικά, χρησιμοποιούμε τον όρο μοντέλο για να αναφερθούμε συγκεκριμένα στον χώρο υποθέσεων που αποτελεί τη βάση μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης. Παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα ενός χώρου υποθέσεων και ενός πιθανοτικού μοντέλου στο Σχ. 46.



Σχ. 46. Δύο τύποι μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση. (a) Χώρος υποθέσεων που αποτελείται από τρεις γραμμικές απεικονίσεις. (b) Πιθανοτικό μοντέλο που αποτελείται από μία κατανομή πιθανότητας πάνω στο επίπεδο παραγόμενο από τις πιθανές τιμές του χαρακτηριστικού και της ετικέτας ενός σημείου δεδομένων.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, χώρος υποθέσεων, υπόθεση, απεικόνιση, ετικέτα, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, πιθανοτικό μοντέλο, κατανομή πιθανότητας, linear map.

μοντέλο στοχαστικής ομάδας Το μοντέλο στοχαστικής ομάδας (stochastic block model - SBM) [105] είναι ένα πιθανοτικό παραγωγικό μοντέλο για έναν μη κατευθυνόμενο γράφο $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ με ένα δεδομένο σύνολο κόμβων $\mathcal{V}$ [106]. Στην πιο βασική του παραλλαγή, το μοντέλο στοχαστικής ομάδας παράγει έναν γράφο πρώτα αποδίδοντας τυχαία κάθε κόμβο $i \in \mathcal{V}$ σε έναν δείκτη συστάδας $c_i \in \{1, \ldots, k\}$. Ένα ζεύγος διαφορετικών κόμβων στον γράφο συνδέεται με μία ακμή με πιθανότητα $p_{i,i'}$ που εξαρτάται μόνο από τις ετικέτες $c_i, c_{i'}$. Η παρουσία ακμών μεταξύ διαφορετικών ζευγών κόμβων είναι στατιστικά ανεξάρτητη.

Βλέπε επίσης: μοντέλο, μη κατευθυνόμενος γράφος, γράφος, συστάδα,

συνδεδεμένος, πιθανότητα, ετικέτα.

νευρώνας (μηχανική μάθηση) Βλέπε τεχνητός νευρώνας.

νευρωνικό δίκτυο γράφου Ένα νευρωνικό δίκτυο γράφου (graph neural network - GNN) είναι ένας ειδικός τύπος ΤΝΔ που ορίζεται μέσω ενός δεδομένου γράφου. Σε ένα νευρωνικό δίκτυο γράφου, οι αναπαραστάσεις που σχετίζονται με τους κόμβους ενημερώνονται μέσω της συνάθροισης και του μετασχηματισμού των ενσωματώσεων των γειτονικών κόμβων [107], [108], [109].

Βλέπε επίσης: ΤΝΔ, γράφος, ενσωμάτωση.

ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση απώλειας Βλέπε ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης.

ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης ΤΒC.

ομαλοποίηση ΤΒC.

ομαλοποιητής Ένας ομαλοποιητής (regularizer) αποδίδει σε κάθε υπόθεση h από έναν χώρο υποθέσεων $\mathcal{H}$ ένα ποσοτικό μέτρο $\mathcal{R}\{h\}$ που εκφράζει σε ποιόν βαθμό τα σφάλματα πρόβλεψής της μπορεί να διαφέρουν σε σημεία δεδομένων σε ένα σύνολο εκπαίδευσης και έξω από αυτό. Η αμφικλινής παλινδρόμηση χρησιμοποιεί τον ομαλοποιητή $\mathcal{R}\{h\} := \|\mathbf{w}\|_2^2$ για γραμμικές απεικονίσεις υπόθεσης $h^{(\mathbf{w})}(\mathbf{x}) := \mathbf{w}^T\mathbf{x}$ [8, Κεφ. 3]. Ο τελεστής ελάχιστης απόλυτης συρρίκνωσης και επιλογής χρησιμοποιεί τον ομαλοποιητή $\mathcal{R}\{h\} := \|\mathbf{w}\|_1$ για γραμμικές απεικονίσεις υπόθεσης $h^{(\mathbf{w})}(\mathbf{x}) := \mathbf{w}^T\mathbf{x}$ [8, Κεφ. 3].

Βλέπε επίσης: υπόθεση, χώρος υποθέσεων, πρόβλεψη, σύνολο εκπαίδευσης, σημείο δεδομένων, αμφικλινής παλινδρόμηση, απεικόνιση, τελεστής ελάχιστης απόλυτης συρρίκνωσης και επιλογής, απώλεια, αντικειμενική συνάρτηση.

ομοσπονδιακή μάθηση Η ομοσπονδιακή μάθηση (federated learning - FL) είναι ένας όρος-ομπρέλα για μεθόδους μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύουν μοντέλα με έναν συνεργατικό τρόπο χρησιμοποιώντας αποκεντρωμένα δεδομένα και υπολογισμό.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, μοντέλο, δεδομένα.

οπισθοδιάδοση TBC.

οριζόντια ομοσπονδιακή μάθηση Η οριζόντια ομοσπονδιακή μάθηση (horizontal federated learning - HFL) χρησιμοποιεί τοπικά σύνολα δεδομένων που αποτελούνται από διαφορετικά σημεία δεδομένων, αλλά χρησιμοποιεί τα ίδια χαρακτηριστικά για να τα χαρακτηρίσει [110]. Για παράδειγμα, η πρόγνωση καιρού χρησιμοποιεί ένα δίκτυο χωρικά κατανεμημένων μετεωρολογικών σταθμών (παρατήρησης). Κάθε μετεωρολογικός σταθμός μετράει τις ίδιες ποσότητες, όπως την ημερήσια θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, και τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Ωστόσο, διαφορετικοί μετεωρολογικοί σταθμοί μετράνε τα χαρακτηριστικά διαφορετικών χωροχρονικών περιοχών. Κάθε χωροχρονική περιοχή αναπαριστά ένα μεμονωμένο σημείο δεδομένων, με το καθένα να χαρακτηρίζεται από τα ίδια χαρακτηριστικά (δηλαδή ημερήσια θερμοκρασία ή ατμοσφαιρική πίεση).

Βλέπε επίσης: τοπικό σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, χαρακτη-

ριστικό, ημιεποπτευόμενη μάθηση, ομοσπονδιακή μάθηση, κατακόρυφη ομοσπονδιακή μάθηση.

όριο απόφασης Θεωρούμε μία απεικόνιση υπόθεσης h που διαβάζει ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ και παραδίδει μία τιμή από ένα πεπερασμένο σύνολο $\mathcal{Y}$. Το όριο απόφασης της h είναι το σύνολο των διανυσμάτων $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ που βρίσκονται ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ένα διάνυσμα $\mathbf{x}$ ανήκει στο όριο απόφασης αν και μόνο αν κάθε γειτονιά $\{\mathbf{x}' : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| \leq \varepsilon\}$, για οποιαδήποτε $\varepsilon > 0$, περιέχει τουλάχιστον δύο διανύσματα με διαφορετικές τιμές συνάρτησης. Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση, διάνυσμα χαρακτηριστικών, όριο, διάνυσμα, περιοχή αποφάσεων, γειτονιά, συνάρτηση.

όρος ποινής TBC.

παλινδρόμηση Τα προβλήματα παλινδρόμησης (regression) περιστρέφονται γύρω από την πρόβλεψη μίας αριθμητικής ετικέτας μόνο από τα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων [8, Κεφ. 2].
Βλέπε επίσης: πρόβλεψη, ετικέτα, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων.

παλινδρόμηση ελάχιστης απόλυτης απόκλισης Η παλινδρόμηση ελάχιστης απόλυτης απόκλισης (least absolute deviation regression) αποτελεί μία περίπτωση ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιεί την απώλεια απόλυτου σφάλματος. Είναι μία ειδική περίπτωση παλινδρόμησης Huber. Για το παραμετρικό μοντέλο $h^{(w)}(\mathbf{x}) = w$, η ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης με απώλεια απόλυτου σφάλματος λύνεται μέσω της διαμέσου (Βλέπε Σχ. 47). Για το ίδιο παραμετρικό

μοντέλο, αντίθετα, η χρήση της απώλειας τετραγωνικού σφάλματος οδηγεί την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης να υπολογίζει τη μέση τιμή.



Σχ. 47. Για το απλό παραμετρικό μοντέλο $h^{(w)}(\mathbf{x}) = w$, η ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης με απώλεια απόλυτου σφάλματος ισοδυναμεί με τον υπολογισμό της διάμεσο. (a) Αρχικό σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$. (b) Θορυβώδες σύνολο δεδομένων $\widetilde{\mathcal{D}}$ που περιλαμβάνει μία ακραία τιμή.

Βλέπε επίσης: ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, απώλεια απόλυτου σφάλματος, παλινδρόμηση Huber, παραμετρικό μοντέλο, διάμεσος, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, μέση τιμή, ακραία τιμή, σύνολο δεδομένων.

παλινδρόμηση Huber Η παλινδρόμηση Huber (Huber regression) [111] αναφέρεται σε μεθόδους βασισμένες στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιούν την απώλεια Huber ως μέτρο του σφάλματος πρόβλεψης. Δύο σημαντικές ειδικές περιπτώσεις της παλινδρόμησης Huber είναι η παλινδρόμηση ελάχιστης απόλυτης απόκλισης και η

γραμμική παλινδρόμηση. Η ρύθμιση της παραμέτρου-κατωφλιού της απώλειας Huber επιτρέπει στον χρήστη να ανταλλάξει τη στιβαρότητα της απώλειας απόλυτου σφάλματος με τα υπολογιστικά οφέλη της λείας απώλειας τετραγωνικού σφάλματος.

Βλέπε επίσης: παλινδρόμηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, απώλεια Huber, μέτρο, πρόβλεψη, παλινδρόμηση ελάχιστης απόλυτης απόκλισης, γραμμική παλινδρόμηση, παράμετρος, στιβαρότητα, απώλεια απόλυτου σφάλματος, λεία, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος.

παλινδρόμηση k-πλησιέστερων γειτόνων Η παλινδρόμηση k-πλησιέστερων γειτόνων (k-nearest neighbors regression - KNNR) είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη περίπτωση τοπικά σταθμισμένης μάθησης για παλινδρόμηση [8], [49]. Για να πραγματοποιήσει μία πρόβλεψη για ένα συγκεκριμένο σημείο δεδομένων $\mathbf{z}$, η παλινδρόμηση k-πλησιέστερων γειτόνων ταυτοποιεί τα k σημεία δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης που βρίσκονται πιο κοντά στο $\mathbf{z}$ σύμφωνα με κάποια μετρική. Η πρόβλεψη προκύπτει τότε ως ο μέσος όρος των ετικετών αυτών των k πλησιέστερων γειτόνων.

Βλέπε επίσης: τοπικά σταθμισμένη μάθηση, παλινδρόμηση, πρόβλεψη, σημείο δεδομένων, σύνολο εκπαίδευσης, μετρική, ετικέτα, πλησιέστερος γείτονας.

παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων Η παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων (independent and identically distributed assumption - i.i.d. assumption) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πιθανοτικό μοντέλο για την παραγωγή σημείων δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα σημεία δεδομένων αναπαρίστανται ως ανεξάρτητες και

ταυτόσημα κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές.

Βλέπε επίσης: ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, πιθανοτικό μοντέλο, σημείο δεδομένων, τυχαία μεταβλητή.

παραδοχή συσταδοποίησης Η παραδοχή συσταδοποίησης (clustering assumption) υποθέτει ότι σημεία δεδομένων σε ένα σύνολο δεδομένων σχηματίζουν έναν (μικρό) αριθμό ομάδων ή συστάδων. Τα σημεία δεδομένων στην ίδια συστάδα είναι πιο όμοια μεταξύ τους παρά με αυτά εκτός της συστάδας [99]. Αποκτούμε διαφορετικές μεθόδους συσταδοποίησης χρησιμοποιώντας διαφορετικές έννοιες ομοιότητας ανάμεσα σε σημεία δεδομένων.

Βλέπε επίσης: συσταδοποίηση, σημείο δεδομένων, σύνολο δεδομένων, συστάδα.

παραλληλισμός δεδομένων TBC.

παραλληλισμός μοντέλου TBC.

παραμετρικό μοντέλο TBC.

παραμετρικός χώρος Ο παραμετρικός χώρος $\mathcal{W}$ ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης $\mathcal{H}$ είναι το σύνολο όλων των εφικτών επιλογών για τις παραμέτρους του μοντέλου (βλέπε Σχ. 48). Πολλές σημαντικές μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν ένα μοντέλο που είναι παραμετροποιημένο με διανύσματα του Ευκλείδειου χώρου $\mathbb{R}^d$. Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα παραδείγματα παραμετροποιημένων μοντέλων είναι τα γραμμικά μοντέλα και τα βαθιά δίκτυα. Ο παραμετρικός χώρος είναι συχνά τότε ένα

υποσύνολο $\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^d$, π.χ. όλα τα διανύσματα $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ με μία νόρμα μικρότερη από ένα.



Σχ. 48. Ο παραμετρικός χώρος $\mathcal{W}$ ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης $\mathcal{H}$ αποτελείται από όλες τις εφικτές επιλογές για τις παραμέτρους του μοντέλου. Κάθε επιλογή $\mathbf{w}$ για τις παραμέτρους του μοντέλου επιλέγει μία απεικόνιση υπόθεσης $h^{(\mathbf{w})} \in \mathcal{H}$.

Βλέπε επίσης: παράμετρος, μηχανική μάθηση, μοντέλο, παράμετρος μοντέλου, διάνυσμα, Ευκλείδειος χώρος, γραμμικό μοντέλο, βαθύ δίκτυο, νόρμα, υπόθεση, απεικόνιση.

παράμετρος Η παράμετρος (parameter) ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης είναι μία ποσότητα που μπορεί να ρυθμιστεί (δηλαδή να μαθευτεί ή να προσαρμοστεί) και που μας επιτρέπει να επιλέξουμε μεταξύ διαφορετικών απεικονίσεων υπόθεσης. Για παράδειγμα, το γραμμικό μοντέλο $\mathcal{H} := \{h^{(\mathbf{w})} : h^{(\mathbf{w})}(x) = w_1 x + w_2\}$ αποτελείται από όλες τις απεικονίσεις υπόθεσης $h^{(\mathbf{w})}(x) = w_1 x + w_2$ με μία συγκεκριμένη επιλογή για τις παραμέτρους $\mathbf{w} = \left(w_1, w_2\right)^T \in \mathbb{R}^2$. Ένα άλλο παράδειγμα παραμέτρου μοντέλου είναι τα βάρη που αποδίδονται σε μία σύνδεση μεταξύ δύο νευρώνων ενός ΤΝΔ.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, μοντέλο, υπόθεση, απεικόνιση, γραμμικό μοντέλο, βάρος, ΤΝΔ.

παράμετρος μοντέλου Τα στοιχεία ενός παραμετρικού μοντέλου προσδιορίζονται από ποσότητες που αναφέρονται ως παράμετροι του μοντέλου (model parameters). Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, ένα παραμετρικό μοντέλο αποτελείται από απεικονίσεις υπόθεσης που προσδιορίζονται από μία λίστα παραμέτρων του μοντέλου $w_1, w_2, \ldots, w_d$. Είναι συχνά βολικό να στοιβάζουμε αυτές τις παραμέτρους του μοντέλου σε ένα διάνυσμα $\mathbf{w} = \big(w_1, \ldots, w_d\big)^T \in \mathbb{R}^d$.



Σχ. 49. Οι παράμετροι μοντέλου $\mathbf{w}$ επιλέγουν μία καλά ορισμένη υπόθεση $h^{(\mathbf{w})}$ από το μοντέλο $\mathcal{H}$.

Μπορούμε να σκεφτούμε τις παραμέτρους μοντέλου ως ένα αναγνωριστικό για μία απεικόνιση υπόθεσης, όμοια με το πώς ένας αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ταυτοποιεί ένα άτομο.

Βλέπε επίσης: παραμετρικό μοντέλο, μοντέλο, παράμετρος, μηχανική μάθηση, υπόθεση, απεικόνιση, διάνυσμα, παραμετρικός χώρος.

περιοχή αποφάσεων Θεωρούμε μία απεικόνιση υπόθεσης h που δίνει τιμές από ένα πεπερασμένο σύνολο $\mathcal{Y}$. Για κάθε τιμή ετικέτας (δηλαδή κατηγορία) $a \in \mathcal{Y}$, η υπόθεση h καθορίζει ένα υποσύνολο τιμών χαρακτηρι-

στικών $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ που οδηγούν στην ίδια έξοδο $h(\mathbf{x}) = a$. Αναφερόμαστε σε αυτό το υποσύνολο ως μία περιοχή αποφάσεων της υπόθεσης h.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση, ετικέτα, χαρακτηριστικό, έξοδος.

πιθανότητα Αποδίδουμε μία τιμή πιθανότητας, συνήθως επιλεγμένη στο διάστημα $[0, 1]$, σε κάθε γεγονός που μπορεί να συμβεί σε ένα τυχαίο πείραμα [6], [7], [42], [63].

Βλέπε επίσης: γεγονός, τυχαίο πείραμα.

πίνακας δεδομένων Βλέπε δεδομένα σε μορφή πίνακα.

πίνακας σύγχυσης Θεωρούμε ένα πεπερασμένο σύνολο δεδομένων με m σημεία δεδομένων, καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ και μία ετικέτα $y \in \mathcal{Y}$ με έναν πεπερασμένο χώρο ετικετών $\mathcal{Y} = \{1, \ldots, k\}$. Για μία δεδομένη υπόθεση h, ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) είναι ένας $k \times k$ πίνακας όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη τιμή της αληθούς ετικέτας $y \in \mathcal{Y}$ και κάθε στήλη σε μία συγκεκριμένη τιμή της πρόβλεψης $h(\mathbf{x}) \in \mathcal{Y}$. Η καταχώριση του πίνακα στη c-οστή γραμμή και τη c'-οστή στήλη είναι ο αριθμός των σημείων δεδομένων με μία αληθή ετικέτα $y = c$ που προβλέπονται ως $h(\mathbf{x}) = c'$. Το άθροισμα των καταχωρίσεων της κύριας διαγωνίου είναι ο αριθμός των σωστά ταξινομημένων σημείων δεδομένων, δηλαδή εκείνων για τα οποία $y = h(\mathbf{x})$. Το άθροισμα των εκτός διαγωνίου καταχωρίσεων οδηγεί στον συνολικό αριθμό των σημείων δεδομένων που είναι λανθασμένα ταξινομημένα από την h.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, ετικέτα, χώρος ετικετών, υπόθεση, πίνακας, πρόβλεψη, ταξι-

νόμηση.

πίνακας σχεδιασμού Ο όρος πίνακας σχεδιασμού (design matrix) είναι συνώνυμος του πίνακα χαρακτηριστικών, και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη στατιστική [33], [84]. Συγκεντρώνει τα διανύσματα χαρακτηριστικών των σημείων δεδομένων σε ένα σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ή την επικύρωση ενός μοντέλου.

Βλέπε επίσης: πίνακας, πίνακας χαρακτηριστικών, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, σύνολο δεδομένων, μοντέλο, εκπαίδευση, επικύρωση.

πίνακας χαρακτηριστικών Θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ με m σημεία δεδομένων με διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)} \in \mathbb{R}^d$. Είναι βολικό να συγκεντρώσουμε τα μεμονωμένα διανύσματα χαρακτηριστικών σε έναν πίνακα χαρακτηριστικών (feature matrix):

$$\mathbf{X} := \left(\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)}\right)^T = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_d^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & \cdots & x_d^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(m)} & x_2^{(m)} & \cdots & x_d^{(m)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times d}.$$

Σημείωση ότι ο πίνακας χαρακτηριστικών είναι μεγέθους $m \times d$, δηλαδή έχει m γραμμές και d στήλες.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικό, πίνακας.

πλησιέστερος γείτονας Οι μέθοδοι πλησιέστερου γείτονα (nearest neighbor - NN) μαθαίνουν μία υπόθεση $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ της οποίας η τιμή συνάρτη-

σης $h(\mathbf{x})$ καθορίζεται μόνο από τους πλησιέστερους γείτονες εντός ενός δεδομένου συνόλου δεδομένων. Διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιούν διαφορετικές μετρικές για τον καθορισμό των πλησιέστερων γειτόνων. Αν σημεία δεδομένων χαρακτηρίζονται από αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις Ευκλείδειες αποστάσεις τους ως τη μετρική.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, συνάρτηση, σύνολο δεδομένων, μετρική, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, Ευκλείδεια απόσταση, γείτονας.

πολυπλοκότητα Rademacher Όμοια με τη διάσταση Vapnik–Chervonenkis, η πολυπλοκότητα Rademacher [112] είναι ένα ποσοτικό μέτρο του μεγέθους ενός χώρου υποθέσεων $\mathcal{H}$. Βασίζεται στην εμπειρική πολυπλοκότητα Rademacher, η οποία ορίζεται για ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ ως

$$\mathcal{R}_{\mathcal{D}}(\mathcal{H}) = \mathbb{E}_{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_m} \sup_{h \in \mathcal{H}} \frac{1}{m} \sum_{r=1}^{m} \varepsilon_r h\big(\mathbf{x}^{(r)}\big).$$

Εδώ η προσδοκία λαμβάνεται αναφορικά με τις τυχαίες μεταβλητές $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_m$, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες και παίρνουν τιμές στο $\{-1, +1\}$ με ίση πιθανότητα $1/2$. Η πολυπλοκότητα Rademacher του $\mathcal{H}$ ορίζεται τότε ως η προσδοκία της εμπειρικής πολυπλοκότητας Rademacher ενός τυχαίου συνόλου δεδομένων $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(m)}\}$ που αποτελείται από m ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές $\mathbf{x}^{(r)} \in \mathcal{X}$ για $r = 1, \ldots, m$.

Βλέπε επίσης: διάσταση Vapnik–Chervonenkis, μέτρο, χώρος υποθέσεων, σύνολο δεδομένων, προσδοκία, τυχαία μεταβλητή, ανεξάρτητες και

ταυτόσημα κατανεμημένες, πιθανότητα, γενίκευση, μηχανική μάθηση, αποτελεσματική διάσταση.

πολυωνυμική παλινδρόμηση Η πολυωνυμική παλινδρόμηση (polynomial regression) είναι μία περίπτωση ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης που μαθαίνει μία πολυωνυμική απεικόνιση υπόθεσης για να προβλέψει μία αριθμητική ετικέτα με βάση τα αριθμητικά χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων. Για σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αριθμητικό χαρακτηριστικό, η πολυωνυμική παλινδρόμηση χρησιμοποιεί τον χώρο υποθέσεων $\mathcal{H}_d^{(\text{poly})} := \{h(x) = \sum_{j=0}^{d-1} x^j w_j\}$. Η ποιότητα μίας πολυωνυμικής απεικόνισης υπόθεσης μετράται χρησιμοποιώντας τη μέση απώλεια τετραγωνικού σφάλματος που προκύπτει σε ένα σύνολο σημείων δεδομένων με ετικέτες (στο οποίο αναφερόμαστε ως το σύνολο εκπαίδευσης).

Βλέπε επίσης: παλινδρόμηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, υπόθεση, απεικόνιση, ετικέτα, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, χώρος υποθέσεων, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, σημείο δεδομένων με ετικέτα, σύνολο εκπαίδευσης.

πραγμάτωση Θεωρούμε μία τυχαία μεταβλητή $\mathbf{x}$ που αντιστοιχίζει κάθε έκβαση $\omega \in \Omega$ ενός χώρου πιθανοτήτων σε ένα στοιχείο a ενός μετρήσιμου χώρου $\mathcal{N}$ [2], [6], [63]. Μία πραγμάτωση (realization) της $\mathbf{x}$ είναι οποιοδήποτε στοιχείο $\mathbf{a} \in \mathcal{N}$ τέτοιο ώστε να υφίσταται ένα στοιχείο $\omega' \in \Omega$ με $\mathbf{x}(\omega') = \mathbf{a}$.

Βλέπε επίσης: τυχαία μεταβλητή, έκβαση, χώρος πιθανοτήτων, μετρήσιμο.

πρόβλεψη Μία πρόβλεψη (prediction) είναι μία εκτίμηση ή προσέγγιση για κάποια ποσότητα ενδιαφέροντος. Η μηχανική μάθηση περιστρέφεται γύρω από τη μάθηση ή εύρεση μίας απεικόνισης υπόθεσης h που διαβάζει τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ ενός σημείου δεδομένων και παραδίδει μία πρόβλεψη $\widehat{y} := h(\mathbf{x})$ για την ετικέτα του y.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, υπόθεση, απεικόνιση, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, ετικέτα.

προγνωστικός παράγοντας Ένας προγνωστικός παράγοντας (predictor) είναι μία απεικόνιση υπόθεσης πραγματικής τιμής. Δεδομένου ενός σημείου δεδομένων με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$, η τιμή $h(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$ χρησιμοποιείται ως μία πρόβλεψη για την αληθή αριθμητική ετικέτα $y \in \mathbb{R}$ του σημείου δεδομένων.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, πρόβλεψη, ετικέτα.

προσδοκία Θεωρούμε ένα αριθμητικό διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ που ερμηνεύουμε ως την πραγμάτωση μίας τυχαίας μεταβλητής με μία κατανομή πιθανότητας $p(\mathbf{x})$. Η προσδοκία (expectation) του $\mathbf{x}$ ορίζεται ως το ολοκλήρωμα $\mathbb{E}\{\mathbf{x}\} := \int \mathbf{x} p(\mathbf{x})$. Σημείωση ότι η προσδοκία ορίζεται μόνο αν υφίσταται αυτό το ολοκλήρωμα, δηλαδή αν η τυχαία μεταβλητή είναι ολοκληρώσιμη [2], [6], [63]. Το Σχ. 50 απεικονίζει την προσδοκία μίας βαθμωτής διακριτής τυχαίας μεταβλητής x που παίρνει τιμές μόνο από ένα πεπερασμένο σύνολο.



Σχ. 50. Η προσδοκία μίας διακριτής τυχαίας μεταβλητής x προκαλείται από το άρθροισμα των πιθανών τιμών της x_i, σταθμισμένες από την αντίστοιχη πιθανότητα $p(x_i) = \mathbb{P}(x = x_i)$.

Βλέπε επίσης: διάνυσμα χαρακτηριστικών, πραγμάτωση, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, ολοκληρώσιμη, διακριτή τυχαία μεταβλητή, πιθανότητα.

προσοχή Κάποιες εφαρμογές μηχανικής μάθησης περιλαμβάνουν σημεία δεδομένων που αποτελούνται από μικρότερες μονάδες, οι οποίες αναφέρονται ως tokens. Για παράδειγμα, μία πρόταση αποτελείται από λέξεις, μία εικόνα από τμήματα εικονοστοιχείων, και ένα δίκτυο από κόμβους. Γενικά, τα tokens που συνιστούν ένα μοναδικό σημείο δεδομένων δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα, κάθε token ενός σημείου δεδομένων εξαρτάται από (ή δίνει προσοχή (attention) σε) συγκεκριμένα άλλα tokens. Τα πιθανοτικά μοντέλα παρέχουν ένα πλαίσιο αρχών για την αναπαράσταση και την ανάλυση τέτοιων εξαρτήσεων [113]. Οι μηχανισμοί προσοχής χρησιμοποιούν μία πιο άμεση προσέγγιση χωρίς ρητή αναφορά σε ένα πιθανοτικό μοντέλο. Η ιδέα είναι να αναπαρασταθεί η σχέση μεταξύ δύο tokens i και i' χρησιμοποιώντας μία παραμετροποιη-

μένη συνάρτηση $f^{(\mathbf{w})}(i, i')$, όπου οι παράμετροι $\mathbf{w}$ μαθαίνονται μέσω μίας παραλλαγής της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης. Οι πρακτικοί μηχανισμοί προσοχής διαφέρουν τόσο ως προς την ακριβή επιλογή μοντέλου προσοχής $f^{(\mathbf{w})}(i, i')$ όσο και ως προς την ακριβή παραλλαγή της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης που χρησιμοποιείται για τη μάθηση των παραμέτρων $\mathbf{w}$. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη οικογένεια μηχανισμών προσοχής ορίζει τις παραμέτρους $\mathbf{w}$ ως προς δύο διανύσματα που σχετίζονται με κάθε token i, δηλαδή ένα διάνυσμα ερωτήματος $\mathbf{q}^{(i)}$ και ένα διάνυσμα κλειδιού $\mathbf{k}^{(i')}$. Για ένα δεδομένο token i με ερώτημα $\mathbf{q}^{(i)}$ και ένα άλλο token i' με κλειδί $\mathbf{k}^{(i')}$, η ποσότητα $\left(\mathbf{q}^{(i)}\right)^\top \mathbf{k}^{(i')}$ υποδεικνύει το κατά πόσο το token i δίνει προσοχή σε (ή εξαρτάται από) το token i' (βλέπε Σχ. 51).



Σχ. 51. Οι μηχανισμοί προσοχής μαθαίνουν μία παραμετροποιημένη συνάρτηση $f^{(\mathbf{w})}(i, i')$ για να μετρήσουν πόσο το token i δίνει προσοχή στο token i'. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη κατασκευή της $f^{(\mathbf{w})}(i, i')$ χρησιμοποιεί τα διανύσματα ερωτήματος και κλειδιού, τα οποία δηλώνονται με $\mathbf{q}^{(i)}$ και $\mathbf{k}^{(i)}$, που αποδίδονται σε κάθε token i [114].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σημείο δεδομένων, token, πιθανοτικό μοντέλο, συνάρτηση, παράμετρος, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, μοντέλο, διάνυσμα.

προστασία της ιδιωτικότητας Θεωρούμε κάποια μέθοδο μηχανικής μάθησης $\mathcal{A}$ που διαβάζει ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ και παραδίδει κάποια έξοδο $\mathcal{A}(\mathcal{D})$. Η έξοδος θα μπορούσε να είναι οι παράμετροι μοντέλου $\widehat{\mathbf{w}}$ που μαθαίνονται ή η πρόβλεψη $\hat{h}(\mathbf{x})$ που προκύπτει για ένα συγκεκριμένο σημείο δεδομένων με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$. Πολλές σημαντικές εφαρμογές μηχανικής μάθησης περιλαμβάνουν σημεία δεδομένων που αντιπροσωπεύουν ανθρώπους. Κάθε σημείο δεδομένων χαρακτηρίζεται από χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$, ενδεχομένως μία ετικέτα y, και ένα ευαίσθητο ιδιοχαρακτηριστικό s (π.χ. μία πρόσφατη ιατρική διάγνωση). Σε γενικές γραμμές, προστασία της ιδιωτικότητας (privacy protection) σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι αδύνατο να συμπεράνουμε, από την έξοδο $\mathcal{A}(\mathcal{D})$, οποιοδήποτε από τα ευαίσθητα ιδιοχαρακτηριστικά των σημείων δεδομένων στο $\mathcal{D}$. Από μαθηματική άποψη, η προστασία της ιδιωτικότητας απαιτεί τη μη αντιστρεψιμότητα της απεικόνισης $\mathcal{A}(\mathcal{D})$. Γενικά, το να κάνουμε απλώς την $\mathcal{A}(\mathcal{D})$ μη αντιστρέψιμη είναι συνήθως ανεπαρκές για την προστασία της ιδιωτικότητας. Χρειάζεται να κάνουμε την $\mathcal{A}(\mathcal{D})$ επαρκώς μη αντιστρέψιμη.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων, έξοδος, παράμετρος μοντέλου, πρόβλεψη, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, ευαίσθητο ιδιοχαρακτηριστικό, απεικόνιση.

πυρήνας (μέθοδος πυρήνα) Θεωρούμε ένα σύνολο σημείων δεδομένων, το καθένα να αναπαριστάται από ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, όπου $\mathcal{X}$ δηλώνει τον χώρο χαρακτηριστικών. Ένας πυρήνας (kernel) (πραγματικής τιμής) είναι μία συνάρτηση $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ που αποδίδει σε κάθε ζεύγος διανυσμάτων χαρακτηριστικών $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathcal{X}$ έναν πραγματικό

αριθμό $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$. Αυτή η τιμή συνήθως ερμηνεύεται ως ένα μέτρο της ομοιότητας μεταξύ των $\mathbf{x}$ και $\mathbf{x}'$. Η καθοριστική ιδιότητα ενός πυρήνα είναι ότι είναι συμμετρικός, δηλαδή $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k(\mathbf{x}', \mathbf{x})$, και ότι για οποιοδήποτε πεπερασμένο σύνολο διανυσμάτων χαρακτηριστικών $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in \mathcal{X}$, ο πίνακας

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \ldots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_n) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2) & \ldots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_2) & \ldots & k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_n) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

είναι θετικά ημιορισμένος. Ένας πυρήνας καθορίζει φυσικά έναν μετασχηματισμό ενός διανύσματος χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ σε μία συνάρτηση $\mathbf{z} = k(\mathbf{x}, \cdot)$. Η συνάρτηση $\mathbf{z}$ αντιστοιχίζει μία είσοδο $\mathbf{x}' \in \mathcal{X}$ στην τιμή $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$. Μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση $\mathbf{z}$ ως ένα νέο διάνυσμα χαρακτηριστικών που ανήκει σε έναν χώρο χαρακτηριστικών $\mathcal{X}'$ που είναι συνήθως διαφορετικός από τον $\mathcal{X}$. Αυτός ο νέος χώρος χαρακτηριστικών $\mathcal{X}'$ έχει μία συγκεκριμένη μαθηματική δομή, δηλαδή είναι ένας χώρος Hilbert αναπαραγωγού πυρήνα (reproducing kernel Hilbert space - RKHS) [40], [78]. Δεδομένου ότι η $\mathbf{z}$ ανήκει σε έναν χώρο Hilbert αναπαραγωγού πυρήνα, ο οποίος είναι ένας διανυσματικός χώρος, μπορούμε να την ερμηνεύσουμε ως ένα γενικευμένο διάνυσμα χαρακτηριστικών. Σημείωση ότι ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών πεπερασμένου μήκους $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_d)^T \in \mathbb{R}^d$ μπορεί να θεωρηθεί ως μία συνάρτηση $\mathbf{x} : \{1, \ldots, d\} \to \mathbb{R}$ που αποδίδει μία πραγματική τιμή σε κάθε δείκτη $j \in \{1, \ldots, d\}$.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, χώρος χαρακτηριστικών, συνάρτηση, μέτρο, πίνακας, θετικά ημιορισμένος, χώρος Hilbert, διανυσματικός χώρος, μέθοδος πυρήνα.

ρυθμός μάθησης Θεωρούμε μία επαναληπτική μέθοδο μηχανικής μάθησης για την εύρεση ή μάθηση μίας χρήσιμης υπόθεσης $h \in \mathcal{H}$. Μία τέτοια επαναληπτική μέθοδος επαναλαμβάνει όμοια υπολογιστικά βήματα (ενημέρωσης) που προσαρμόζουν ή τροποποιούν την τρέχουσα υπόθεση για να προκύψει μία βελτιωμένη υπόθεση. Μία παράμετρος-κλειδί μίας επαναληπτικής μεθόδου είναι ο ρυθμός μάθησης (learning rate). Ο ρυθμός μάθησης ελέγχει τον βαθμό που η τρέχουσα υπόθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια μίας μονής επανάληψης. Θεωρούμε, για παράδειγμα, το βήμα κλίσης [8, Κεφ. 5]

$$\mathbf{w}^{(t+1)} = \mathbf{w}^{(t)} - \eta \nabla f(\mathbf{w}^{(t)}) \tag{4}$$

μίας μεθόδου με βάση την κλίση για ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, όπου η αντικειμενική συνάρτηση $f(\mathbf{w})$ είναι η εμπειρική διακινδύνευση που προκαλείται από την $h^{(\mathbf{w})}$ σε ένα σύνολο εκπαίδευσης. Δεδομένων των τρεχουσών παραμέτρων του μοντέλου $\mathbf{w}^{(t)}$ στην επανάληψη t, το βήμα κλίσης παράγει ενημερωμένες παραμέτρους του μοντέλου $\mathbf{w}^{(t+1)}$ μετακινούμενο προς την αντίθετη κατεύθυνση της κλίσης $\nabla f(\mathbf{w}^{(t)})$.



Σχ. 52. Η επίδραση ενός ανεπαρκούς ρυθμού μάθησης η στο βήμα κλίσης (4). (a) Αν ο η είναι πολύ μεγάλος, τα βήματα κλίσης μπορεί να «υπερβούν» το βέλτιστο, έτσι ώστε οι επαναλήψεις $\mathbf{w}^{(t)}$ να αποκλίνουν από αυτό, δηλαδή $f(\mathbf{w}^{(t+1)}) > f(\mathbf{w}^{(t)})$. (b) Αν ο η είναι πολύ μικρός, τα βήματα κλίσης σημειώνουν πολύ μικρή πρόοδο προς το βέλτιστο εντός του διαθέσιμου αριθμού επαναλήψεων (λόγω περιορισμένου υπολογιστικού προϋπολογισμού).

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, υπόθεση, παράμετρος, επανάληψη, βήμα κλίσης, μέθοδος με βάση την κλίση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, αντικειμενική συνάρτηση, εμπειρική διακινδύνευση, σύνολο εκπαίδευσης, παράμετρος μοντέλου, κλίση, κάθοδος κλίσης, στοχαστική κάθοδος κλίσης, προβεβλημένη κάθοδος κλίσης, μέγεθος βήματος.

σημείο δεδομένων Ένα σημείο δεδομένων (data point) είναι οποιοδήποτε αντικείμενο που μεταφέρει πληροφορίες [21]. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μαθητές, ραδιοσήματα, δέντρα, εικόνες, τυχαίες μεταβλητές, πραγματικούς αριθμούς, ή πρωτεΐνες. Περιγράφουμε σημεία δεδομένων του ίδιου τύπου με δύο κατηγορίες ιδιοτήτων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που είναι μετρήσιμες ή υπολογίσιμες ιδιότητες ενός σημείου δεδομένων. Αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά μπορούν να εξαχθούν ή να υπολογιστούν αυτόματα χρησιμοποιώντας αισθητήρες, υπολογιστές, ή άλλα συστήματα συλλογής δεδομένων. Για ένα σημείο δεδομένων που

αναπαριστά έναν ασθενή, ένα χαρακτηριστικό θα μπορούσε να είναι το σωματικό βάρος. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ετικέτες που είναι υψηλότερου επιπέδου γεγονότα (ή ποσότητες ενδιαφέροντος)—δηλαδή γεγονότα που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη εμπειρογνωσία ή γνώση τομέα για να προσδιοριστούν, αντί να είναι άμεσα μετρήσιμα—που σχετίζονται με το σημείο δεδομένων. Για ένα σημείο δεδομένων που αναπαριστά έναν ασθενή, μία διάγνωση καρκίνου που έχει παραχθεί από έναν γιατρό θα μπορούσε να χρησιμεύει ως ετικέτα. Το Σχ. 53 απεικονίζει μία εικόνα ως παράδειγμα ενός σημείου δεδομένων μαζί με τα χαρακτηριστικά και τις ετικέτες του. Σημαντικό είναι ότι το τι συνιστά ένα χαρακτηριστικό ή μία ετικέτα δεν είναι εγγενές στο ίδιο το σημείο δεδομένων—είναι μία επιλογή σχεδιασμού που εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή μηχανικής μάθησης.

Ένα μοναδικό σημείο δεδομένων.

Χαρακτηριστικά:

- $x_1, \ldots, x_{d_1}$: Εντάσεις χρώματος όλων των εικονοστοιχείων.
- x_{d_1+1}: Χρονική σήμανση της αποτύπωσης της εικόνας.
- x_{d_1+2}: Χωρική θέση της αποτύπωσης της εικόνας.

Ετικέτες:

- y_1: Ο αριθμός αγελάδων που απεικονίζεται.
- y_2: Ο αριθμός λύκων που απεικονίζεται.
- y_3: Η κατάσταση του βοσκότοπου (π.χ. υγιής, με υπερβόσκηση).

Σχ. 53. Εικονογράφηση ενός σημείου δεδομένων που αποτελείται από μία εικόνα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές ιδιότητες της εικόνας ως χαρακτηριστικά και γεγονότα υψηλότερου επιπέδου για την εικόνα ως ετικέτες.

Η διάκριση μεταξύ χαρακτηριστικών και ετικετών δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Μία ιδιότητα που θεωρείται ετικέτα σε ένα περιβάλλον (π.χ. μία διάγνωση καρκίνου) μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χαρακτηριστικό σε ένα

άλλο περιβάλλον—ιδιαίτερα αν η αξιόπιστη αυτοματοποίηση (π.χ. μέσω ανάλυσης εικόνων) επιτρέπει τον υπολογισμό της χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η μηχανική μάθηση στοχεύει γενικά στην πρόβλεψη της ετικέτας ενός σημείου δεδομένων με βάση τα χαρακτηριστικά του.

Βλέπε επίσης: δεδομένα, τυχαία μεταβλητή, χαρακτηριστικό, ετικέτα, μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων.

σημείο δεδομένων με ετικέτα Ένα σημείο δεδομένων με ετικέτα (labeled data point) είναι ένα σημείο δεδομένων του οποίου η ετικέτα είναι γνωστή ή έχει προσδιοριστεί με κάποιον τρόπο που μπορεί να απαιτεί ανθρώπινη εργασία.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, ετικέτα.

σκληρή συσταδοποίηση Η σκληρή συσταδοποίηση (hard clustering) αναφέρεται στην εργασία χωρισμού ενός συγκεκριμένου συνόλου σημείων δεδομένων σε (μερικές) μη αλληλεπικαλυπτόμενες συστάδες. Αυτή η απαίτηση μας επιτρέπει να αναπαραστήσουμε μία συστάδα ως ένα υποσύνολο σημείων δεδομένων, δηλαδή ακριβώς εκείνα που ανήκουν στη συστάδα. Σε αντίθεση με τη σκληρή συσταδοποίηση, οι μέθοδοι μαλακής συσταδοποίησης επιτρέπουν αλληλεπικαλυπτόμενες συστάδες και προσδιορίζουν, για κάθε σημείο δεδομένων, έναν αριθμητικό βαθμό συσχέτισης με κάθε συστάδα. Η σκληρή συσταδοποίηση αποτελεί μία ακραία περίπτωση μαλακής συσταδοποίησης όπου οι βαθμοί συσχέτισης παίρνουν μόνο δύο τιμές, δηλώνοντας είτε μηδενική συσχέτιση είτε πλήρη συσχέτιση. Για σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$, μία ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος σκλη-

ρής συσταδοποίησης είναι ο αλγόριθμος k-μέσων. Οποιαδήποτε μέθοδος σκληρής συσταδοποίησης για αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ μπορεί να προσαρμοστεί σε μη αριθμητικά δεδομένα με τη χρήση μεθόδων μάθησης χαρακτηριστικών. Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η φασματική συσταδοποίηση, όπου σημεία δεδομένων διαθέτουν μία δομή ομοιότητας υπό τη μορφή ενός μη κατευθυνόμενου γράφου. Οι κόμβοι αυτού του γράφου αναπαριστούν τα σημεία δεδομένων ενώ οι μη κατευθυνόμενες (ενδεχομένως σταθμισμένες) ακμές αναπαριστούν ομοιότητες (και τον βαθμό τους) μεταξύ των σημείων δεδομένων. Μπορούμε τότε να χρησιμοποιήσουμε τις καταχωρίσεις των ιδιοδιανυσμάτων του Λαπλασιανού πίνακα ως αριθμητικά χαρακτηριστικά για κάθε σημείο δεδομένων.

Βλέπε επίσης: συσταδοποίηση, σημείο δεδομένων, συστάδα, μαλακή συσταδοποίηση, βαθμός συσχέτισης, διάνυσμα χαρακτηριστικών, αλγόριθμος k-μέσων, δεδομένα, μάθηση χαρακτηριστικών, φασματική συσταδοποίηση, μη κατευθυνόμενος γράφος, γράφος, ιδιοδιάνυσμα, Λαπλασιανός πίνακας, χαρακτηριστικό.

στατιστική διάσταση Ως στατιστικές διαστάσεις (statistical aspects) μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης, αναφερόμαστε στη κατανομή πιθανότητας (ή στις ιδιότητες της κατανομής πιθανότητας) της εξόδου της κάτω από ένα πιθανοτικό μοντέλο για τα δεδομένα που τροφοδοτούνται στη μέθοδο.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, κατανομή πιθανότητας, έξοδος, πιθανοτικό μοντέλο, δεδομένα.

στιβαρότητα Η στιβαρότητα είναι μία βασική απαίτηση για αξιόπιστη ΤΝ. Αναφέρεται στην ιδιότητα ενός συστήματος μηχανικής μάθησης να διατηρεί αποδεκτή επίδοση ακόμα και όταν υπόκειται σε διαφορετικές μορφές διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων με σκοπό τον χειρισμό της πρόβλεψης που παραδίδεται από ένα εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης. Η στιβαρότητα περιλαμβάνει επίσης την ευστάθεια μεθόδων βασισμένων στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης απέναντι σε διαταραχές του συνόλου εκπαίδευσης. Τέτοιες διαταραχές μπορεί να συμβούν εντός επιθέσεων δηλητηρίασης δεδομένων.

Βλέπε επίσης: αξιόπιστη ΤΝ, σύστημα μηχανικής μάθησης, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, πρόβλεψη, μηχανική μάθηση, μοντέλο, ευστάθεια, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, σύνολο εκπαίδευσης, δηλητηρίαση δεδομένων, επίθεση.

στοίβαξη ΤΒC.

στοχαστική κάθοδος κλίσης Η στοχαστική κάθοδος κλίσης (stochastic gradient descent - SGD) προκύπτει από την καθόδο κλίσης αντικαθιστώντας την κλίση της αντικειμενικής συνάρτησης με μία στοχαστική προσέγγιση. Μία κύρια εφαρμογή της στοχαστικής καθόδου κλίσης είναι η εκπαίδευση ενός παραμετροποιημένου μοντέλου μέσω της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης πάνω σε ένα σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}$ που είτε είναι πολύ μεγάλο είτε δεν είναι εύκολα διαθέσιμο (π.χ. όταν σημεία δεδομένων αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων κατανεμημένη παγκοσμίως). Για να αξιολογήσουμε την κλίση της εμπειρικής διακινδύνευσης

(ως μία συνάρτηση των παραμέτρων του μοντέλου $\mathbf{w}$), χρειάζεται να υπολογίσουμε ένα άρθροισμα $\sum_{r=1}^{m} \nabla_{\mathbf{w}} L\left(\mathbf{z}^{(r)}, \mathbf{w}\right)$ για όλα τα σημεία δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης. Αποκτούμε μία στοχαστική προσέγγιση της κλίσης αντικαθιστώντας το άρθροισμα $\sum_{r=1}^{m} \nabla_{\mathbf{w}} L\left(\mathbf{z}^{(r)}, \mathbf{w}\right)$ με ένα άρθροισμα $\sum_{r \in \mathcal{B}} \nabla_{\mathbf{w}} L\left(\mathbf{z}^{(r)}, \mathbf{w}\right)$ για ένα τυχαία επιλεγμένο υποσύνολο $\mathcal{B} \subseteq \{1, \ldots, m\}$ (βλέπε Σχ. 54). Αναφερόμαστε συχνά σε αυτά τα τυχαία επιλεγμένα σημεία δεδομένων ως μία δέσμη. Το μέγεθος της δέσμης $|\mathcal{B}|$ είναι μία σημαντική παράμετρος της στοχαστικής καθόδου κλίσης. Η στοχαστική κάθοδος κλίσης με $|\mathcal{B}| > 1$ αναφέρεται ως στοχαστική κάθοδος κλίσης μίνι-δέσμης [103].



Σχ. 54. Στοχαστική κάθοδος κλίσης για την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης προσεγγίζει την κλίση αντικαθιστώντας το άρθροισμα $\sum_{r=1}^{m} \nabla_{\mathbf{w}} L\left(\mathbf{z}^{(r)}, \mathbf{w}\right)$ για όλα τα σημεία δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης (με δείκτες $r = 1, \ldots, m$) με ένα άρθροισμα για ένα τυχαία επιλεγμένο υποσύνολο $\mathcal{B} \subseteq \{1, \ldots, m\}$.

Βλέπε επίσης: κάθοδος κλίσης, κλίση, αντικειμενική συνάρτηση, στοχαστική, μοντέλο, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, σύνολο εκπαίδευσης, σημείο δεδομένων, εμπειρική διακινδύνευση, συνάρτηση, παράμετρος μοντέλου, δέσμη, παράμετρος.

στοχαστικός αλγόριθμος Ένας στοχαστικός αλγόριθμος (stochastic al-

gorithm) χρησιμοποιεί έναν τυχαίο μηχανισμό κατά την εκτέλεσή του. Για παράδειγμα, η στοχαστική κάθοδος κλίσης χρησιμοποιεί ένα τυχαία επιλεγμένο υποσύνολο σημείων δεδομένων για να υπολογίσει μία προσέγγιση για την κλίση μίας αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε έναν στοχαστικό αλγόριθμο με μία στοχαστική διαδικασία, δηλαδή η πιθανή ακολουθία εκτέλεσης είναι οι πιθανές εκβάσεις ενός τυχαίου πειράματος [7], [115], [116].

Βλέπε επίσης: στοχαστική, αλγόριθμος, στοχαστική κάθοδος κλίσης, σημείο δεδομένων, κλίση, αντικειμενική συνάρτηση, στοχαστική διαδικασία, ακολουθία, έκβαση, τυχαίο πείραμα, μέθοδος βελτιστοποίησης, μέθοδος με βάση την κλίση.

στρωματοποίηση Η διαδικασία διαχωρισμού ενός συνόλου δεδομένων σε υποσύνολα, τα λεγόμενα στρώματα, σύμφωνα με κάποιο ιδιοχαρακτηριστικό-κλειδί ονομάζεται στρωματοποίηση (stratification) [32], [33], [117]. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι μία μέθοδος μηχανικής μάθησης επιδίδει καλά σε κάθε στρώμα που ορίζεται από αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, σε ένα ιατρικό σύνολο δεδομένων, μπορεί να θέλουμε να πραγματοποιήσουμε στρωματοποίηση ενός σύνολο δεδομένων ασθενών με βάση τις ηλικιακές ομάδες, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης επιδίδει καλά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Κατά τον διαχωρισμό ενός συνόλου δεδομένων σε ένα σύνολο εκπαίδευσης και ένα σύνολο επικύρωσης, η στρωματοποίηση εξασφαλίζει ότι και τα δύο σύνολα έχουν όμοιες κατανομές του ιδιοχαρακτηριστικού-κλειδί. Χωρίς στρωματοποίηση, η χρήση ενός μικρού συνόλου επικύρωσης μπορεί να υποαναπαριστά ή ακόμα και να παραλείπει εντελώς σημεία δεδο-

μένων με ένα σπάνιο ιδιοχαρακτηριστικό, οδηγώντας σε παραπλανητικές εκτιμήσεις επίδοσης. Βλέπε το Σχ. 55 για μία οπτική απεικόνιση.



Σχ. 55. Η στρωματοποίηση εξασφαλίζει ότι τόσο το σύνολο εκπαίδευσης όσο και το σύνολο επικύρωσης (χρωματισμένο με γκρι) έχουν όμοιες κατανομές ενός δυαδικού ιδιοχαρακτηριστικού-κλειδί s. Με άλλα λόγια, με στρωματοποίηση, και τα δύο στρώματα (δηλαδή $s = 1$ και $s = 2$ με βάση το ιδιοχαρακτηριστικό-κλειδί) διαθέτουν το ίδιο ποσοστό επικύρωσης—το 20% του δικού τους πλάτους.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, στρώμα, μηχανική μάθηση, μοντέλο, σύνολο εκπαίδευσης, σύνολο επικύρωσης, σημείο δεδομένων, επικύρωση, διασταυρούμενη επικύρωση k-αναδιπλώσεων.

στρωματοποίηση διακινδύνευσης Η στρωματοποίηση διακινδύνευσης (risk stratification) αποδίδει σημεία δεδομένων σε ομάδες διακινδύνευσης (ή στρώματα) ποσοτικοποιώντας την πρόβλεψη $\hat{h}(\mathbf{x})$ που προκύπτει από ένα εκπαιδευμένο μοντέλο πρόγνωσης διακινδύνευσης. Τυπικές επιλογές για αυτά τα στρώματα περιλαμβάνουν χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή διακινδύνευση [118], [119].

Βλέπε επίσης: διακινδύνευση, στρωματοποίηση, σημείο δεδομένων, στρώμα, πρόβλεψη, μοντέλο, συσταδοποίηση.

στρώμα Ένα βαθύ δίκτυο είναι ένα ΤΝΔ που αποτελείται από διαδοχικά στρώματα (layers), τα οποία έχουν δείκτες $\ell = 1, 2, \ldots, L$. Το ℓ-οστό στρώμα αποτελείται από τεχνητούς νευρώνες $a_1^{(\ell)}, \ldots, a_{d^{(\ell)}}^{(\ell)}$ με πλάτος στρώματος $d^{(\ell)}$. Καθένας από τους τεχνητούς νευρώνες αξιολογεί μία συνάρτηση ενεργοποίησης για ένα σταθμισμένο άθροισμα των εξόδων (ή ενεργοποιήσεων) του προηγούμενου στρώματος $\ell - 1$. Η είσοδος στο στρώμα $\ell = 1$ σχηματίζεται από σταθμισμένα αθροίσματα των χαρακτηριστικών του σημείου δεδομένων για το οποίο το βαθύ δίκτυο υπολογίζει μία πρόβλεψη. Οι έξοδοι των νευρώνων στο στρώμα ℓ χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να σχηματίσουν τις εισόδους των νευρώνων στο επόμενο στρώμα. Το τελικό στρώμα (εξόδου) αποτελείται από έναν μοναδικό νευρώνα του οποίου η έξοδος χρησιμοποιείται ως η πρόβλεψη που παραδίδεται από το βαθύ δίκτυο.

Βλέπε επίσης: βαθύ δίκτυο, ΤΝΔ, συνάρτηση ενεργοποίησης, έξοδος, ενεργοποίηση, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, πρόβλεψη.

στρώμα Ένα στρώμα (stratum) είναι ένα υποσύνολο σημείων δεδομένων που όλα μοιράζονται μία κοινή ιδιότητα (η οποία θα μπορούσε να είναι ένα χαρακτηριστικό ή μία ετικέτα). Για παράδειγμα, σε ένα σύνολο δεδομένων καιρού, όλες οι μετρήσεις από τον ίδιο μετεωρολογικό σταθμό του Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου αποτελούν ένα στρώμα.

Παράδειγμα (απόσπασμα CSV):

```
χρόνος, σταθμός, τιμή, μονάδα
2023-06-01 12:00, Ελσίνκι, 18.2, βαθμοί Κελσίου
2023-06-01 13:00, Ελσίνκι, 18.5, βαθμοί Κελσίου
```

```
2023-06-01 14:00, Ελσίνκι, 19.0, βαθμοί Κελσίου
2023-06-01 12:00, ΄Οουλου, 12.1, βαθμοί Κελσίου
2023-06-01 13:00, ΄Οουλου, 12.4, βαθμοί Κελσίου
2023-06-01 14:00, ΄Οουλου, 12.7, βαθμοί Κελσίου
2023-06-01 12:00, Τάμπερε, 15.3, βαθμοί Κελσίου
2023-06-01 13:00, Τάμπερε, 15.6, βαθμοί Κελσίου
2023-06-01 14:00, Τάμπερε, 16.0, βαθμοί Κελσίου
```

Εδώ οι γραμμές για κάθε σταθμό (δηλαδή `Ελσίνκι`, `΄Οουλου`, `Τάμπερε`) αναπαριστούν διαφορετικά στρώματα.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, σύνολο δεδομένων, Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, στρωματοποίηση.

συμμεταβλητή Βλέπε χαρακτηριστικό.

συνάρτηση απώλειας Μία συνάρτηση απώλειας (loss function) είναι μία απεικόνιση

$$L : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{H} \to \mathbb{R}_+ : \big((\mathbf{x}, y), h\big) \mapsto L\left((\mathbf{x}, y), h\right).$$

Αποδίδει έναν μη αρνητικό πραγματικό αριθμό (δηλαδή την απώλεια) $L\left((\mathbf{x}, y), h\right)$ σε ένα ζεύγος που αποτελείται από ένα σημείο δεδομένων, με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και ετικέτα y, και μία υπόθεση $h \in \mathcal{H}$. Η τιμή $L\left((\mathbf{x}, y), h\right)$ ποσοτικοποιεί την απόκλιση μεταξύ της αληθούς ετικέτας y και της πρόβλεψης $h(\mathbf{x})$. Χαμηλότερες (πιο κοντά στο μηδέν) τιμές $L\left((\mathbf{x}, y), h\right)$ υποδεικνύουν μία μικρότερη απόκλιση μεταξύ της πρόβλεψης $h(\mathbf{x})$ και της ετικέτας y. Το Σχ. 56 απεικονίζει μία συνάρτηση απώλειας

για ένα συγκεκριμένο σημείο δεδομένων, με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και ετικέτα y, ως μία συνάρτηση της υπόθεσης $h \in \mathcal{H}$.



Σχ. 56. Κάποια συνάρτηση απώλειας $L\left((\mathbf{x}, y), h\right)$ για ένα σταθερό σημείο δεδομένων, με διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ και ετικέτα y, και μία μεταβαλλόμενη υπόθεση h. Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης προσπαθούν να βρουν (ή να μάθουν) μία υπόθεση που προκαλεί ελάχιστη απώλεια.

Βλέπε επίσης: απώλεια, συνάρτηση, απεικόνιση, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, υπόθεση, πρόβλεψη, διάνυσμα χαρακτηριστικών, μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης.

συνάρτηση ενεργοποίησης Σε κάθε τεχνητό νευρώνα εντός ενός ΤΝΔ αποδίδεται μία συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function) $\sigma(\cdot)$ που αντιστοιχίζει έναν σταθμισμένο συνδυασμό των εισόδων του νευρώνα $x_1, \ldots, x_d$ σε μία μοναδική τιμή εξόδου $a = \sigma\big(w_1 x_1 + \ldots + w_d x_d\big)$. Σημείωση ότι κάθε νευρώνας παραμετροποιείται από τα βάρη $w_1, \ldots, w_d$. Βλέπε επίσης: ΤΝΔ, ενεργοποίηση, συνάρτηση, βάρος.

συνθήκη μηδενικής κλίσης Θεωρούμε το μη περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης $\min_{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d} f(\mathbf{w})$ με μία λεία και κυρτή αντικειμενική συνάρτηση $f(\mathbf{w})$. Μία αναγκαία και επαρκής συνθήκη για να λύσει ένα διάνυσμα

$\widehat{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^d$ αυτό το πρόβλημα είναι η κλίση $\nabla f(\widehat{\mathbf{w}})$ να είναι το μηδενικό διάνυσμα $\nabla f(\widehat{\mathbf{w}}) = \mathbf{0}$ (βλέπε Σχ. 57).



Σχ. 57. Ένα διάνυσμα $\widehat{\mathbf{w}}$ λύνει το πρόβλημα βελτιστοποίησης αν η κλίση ικανοποιεί $\nabla f(\widehat{\mathbf{w}}) = \mathbf{0}$.

Με άλλα λόγια [25, p. 140],

$$\nabla f(\widehat{\mathbf{w}}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow f(\widehat{\mathbf{w}}) = \min_{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d} f(\mathbf{w}).$$

Ορίζοντας τον τελεστή κλίσης $\nabla f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$, μπορούμε να ξαναγράψουμε τη συνθήκη μηδενικής κλίσης (zero-gradient condition) ως μία εξίσωση σταθερού σημείου:

$$(\mathcal{I} - \alpha \nabla f)\widehat{\mathbf{w}} = \widehat{\mathbf{w}}.$$

Εδώ $\mathcal{I}$ δηλώνει τον ταυτοτικό τελεστή (δηλαδή $\mathcal{I}(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$) και α είναι ένας αυθαίρετος θετικός αριθμός.

Βλέπε επίσης: πρόβλημα βελτιστοποίησης, λεία, κυρτό, αντικειμενική συνάρτηση, διάνυσμα, κλίση, τελεστής, εξίσωση σταθερού σημείου.

σύνολο Μία μέθοδος συνόλου (ensemble) συνδυάζει πολλαπλές μεθόδους μηχανικής μάθησης, καθεμία από τις οποίες αναφέρεται ως base learner,

ώστε να βελτιώνεται η συνολική επίδοση. Οι base learners μπορούν να είναι βασισμένοι στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιλογές ως προς την απώλεια, το μοντέλο, και το σύνολο εκπαίδευσης. Συναθροίζοντας τις προβλέψεις των base learners, οι μέθοδοι συνόλου μπορούν συχνά να επιτύχουν καλύτερη επίδοση από οποιονδήποτε μοναδικό base learner. Η συνάθροιση μπορεί να ισοδυναμεί με τον μέσο όρο των προβλέψεων των base learners (στην παλινδρόμηση) ή με τη χρήση ψήφου πλειοψηφίας (σε μεθόδους ταξινόμησης).



Σχ. 58. Ένα γενικό σύνολο με τρεις βασε λεαρνερς, με τον καθένα να χρησιμοποιεί ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης για να μάθει $\mathcal{H}^{(j)} \in \mathcal{H}^{(j)}$ με βάση το σύνολο εκπαίδευσης $\widetilde{\mathcal{D}}^{(j)}$. Ένας βασε λεαρνερ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί την έξοδο άλλων βασε λεαρνερ. Η τελική υπόθεση $\hat{h}$ προκύπτει από τη συνάθροιση των υποθέσεων που παράγονται από τους βασε λεαρνερς.

Διαφορετικές μέθοδοι συνόλου χρησιμοποιούν διαφορετικές κατασκευές για τους base learners. Για παράδειγμα, οι μέθοδοι bagging (or bootstrap aggregation) (όπως ένα τυχαίο δάσος) χρησιμοποιούν τυχαία δειγματο-

ληψία για να κατασκευάσουν ελαφρώς διαφορετικά σύνολα εκπαίδευσης για κάθε base learner. Από την άλλη, οι μέθοδοι boosting εκτελούν τους base learners ακολουθιακά, δηλαδή κάθε base learner προσπαθεί να διορθώσει τα σφάλματα πρόβλεψης των προηγούμενων. Μία τρίτη οικογένεια μεθόδων συνόλου είναι η στοίβαξη, όπου οι base learners εκπαιδεύονται στο ίδιο σύνολο εκπαίδευσης αλλά με διαφορετικά μοντέλα.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, base learner, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, απώλεια, μοντέλο, σύνολο εκπαίδευσης, πρόβλεψη, παλινδρόμηση, ταξινόμηση, έξοδος, υπόθεση, bagging, τυχαίο δάσος, boosting, στοίβαξη.

σύνολο δεδομένων Ένα σύνολο δεδομένων (dataset) είναι ένα σύνολο διακριτών σημείων δεδομένων. Αυστηρά μιλώντας, ένα σύνολο δεδομένων είναι μία μη διατεταγμένη συλλογή σημείων δεδομένων που δεν περιέχει επαναλήψεις. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία της μηχανικής μάθησης ο όρος σύνολο δεδομένων χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο του δείγματος, δηλαδή ως μία ακολουθία (ή πεπερασμένη λίστα) σημείων δεδομένων που μπορεί να περιέχει επαναλήψεις. Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούν σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση και επικύρωση μοντέλων. Η έννοια ενός συνόλου δεδομένων είναι πολύ ευρεία, δηλαδή τα σημεία δεδομένων μπορεί να αναπαριστούν συγκεκριμένες φυσικές οντότητες (όπως άνθρωποι ή ζώα) ή αφηρημένα αντικείμενα (όπως αριθμοί). Για λόγους παραδείγματος, το Σχ. 59 απεικονίζει ένα σύνολο δεδομένων του οποίου τα σημεία δεδομένων είναι αγελάδες.

Σχ. 59. Κοπάδι αγελάδων κάπου στις Άλπεις.

Αρκετά συχνά, ένας μηχανικός μηχανικής μάθησης δεν έχει άμεση πρόσβαση στο υποκείμενο σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων στο Σχ. 59 θα απαιτούσε να επισκεφτούμε το κοπάδι αγελάδων. Στην πράξη, εργαζόμαστε με μία βολική αναπαράσταση (ή προσέγγιση) του συνόλου δεδομένων. Διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό [120], [121], [122], [123]. Ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι το σχεσιακό μοντέλο, το οποίο οργανώνει δεδομένα σε μορφή πίνακα (ή σχέσης) [120], [124]. Ένας πίνακας αποτελείται από γραμμές και στήλες, όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό σημείο δεδομένων, και κάθε στήλη αναπαριστά ένα συγκεκριμένο ιδιοχαρακτηριστικό ενός σημείου δεδομένων. Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης συνήθως ερμηνεύουν αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά ως χαρακτηριστικά ή ως μία ετικέτα ενός σημείου δεδομένων. Για παράδειγμα, ο Πίνακας I δείχνει μία σχεσιακή αναπαράσταση του συνόλου δεδομένων στο Σχ. 59. Στο σχεσιακό μοντέλο, η σειρά των γραμμών δεν έχει σημασία, και κάθε ιδιοχαρακτηριστικό (δηλαδή στήλη) σχετίζεται με ένα πεδίο ορισμού που προσδιορίζει το σύνολο των αποδεκτών τιμών. Σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης, αυτά τα πεδία ορισμού ιδιοχαρακτηριστι-

κών αντιστοιχούν στον χώρο χαρακτηριστικών και τον χώρο ετικετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Σχεση (Η Πινακας) που Αναπαριστα το Συνολο Δεδομενων στο Σχ. 59

Όνομα	**Βάρος**	**Ηλικία**	**Ύψος**	**Θερμοκρασία στομαχιού**
Zenzi	100	4	100	25
Berta	140	3	130	23
Resi	120	4	120	31

Ενώ το σχεσιακό μοντέλο είναι χρήσιμο για τη μελέτη πολλών εφαρμογών μηχανικής μάθησης, μπορεί να είναι ανεπαρκές όσον αφορά τις απαιτήσεις για αξιόπιστη ΤΝ. Σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως τα φύλλα δεδομένων για σύνολα δεδομένων, παρέχουν πιο περιεκτικά τεκμήρια, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, την επιθυμητή χρήση, και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα πλαίσιο [125]. Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, μηχανική μάθηση, δείγμα, ακολουθία, μοντέλο, εκπαίδευση, επικύρωση, σχεσιακό μοντέλο, δεδομένα, χαρακτηριστικό, ετικέτα, πεδίο ορισμού, χώρος χαρακτηριστικών, χώρος ετικετών, αξιόπιστη ΤΝ.

σύνολο εκπαίδευσης Ένα σύνολο εκπαίδευσης (training set) είναι ένα σύνολο δεδομένων $\mathcal{D}$ που αποτελείται από κάποια σημεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης για τη μάθηση μίας υπόθεσης $\hat{h}$. Η μέση απώλεια της $\hat{h}$ στο σύνολο εκπαίδευσης αναφέρεται ως το σφάλμα εκπαίδευσης. Η σύγκριση του σφάλματος εκπαίδευσης με το σφάλματος επικύρωσης της $\hat{h}$ μας επιτρέπει να διαγνώσουμε τη μέθοδο μηχανικής μάθησης και ενημερώνει για το πώς να βελτιώσουμε το σφάλμα επικύρωσης (π.χ. χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό χώρο

υποθέσεων ή συλλέγοντας περισσότερα σημεία δεδομένων) [8, Ενότητα 6.6].

Βλέπε επίσης: εκπαίδευση, σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, υπόθεση, απώλεια, σφάλμα εκπαίδευσης, σφάλμα επικύρωσης, μηχανική μάθηση, χώρος υποθέσεων.

σύνολο ελέγχου Ένα σύνολο ελέγχου (test set) αναφέρεται σε ένα σύνολο σημείων δεδομένων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε για την εκπαίδευση ενός μοντέλου (π.χ. μέσω της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης) ούτε για την επιλογή μεταξύ διαφορετικών μοντέλων σε ένα σύνολο επικύρωσης.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, μοντέλο, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, σύνολο επικύρωσης.

σύνολο επικύρωσης Ένα σύνολο επικύρωσης (validation set) αναφέρεται σε ένα σύνολο σημείων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της διακινδύνευσης μίας υπόθεσης $\hat{h}$ που έχει μαθευτεί από κάποια μέθοδο μηχανικής μάθησης (π.χ. λύνοντας την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης). Η μέση απώλεια της $\hat{h}$ στο σύνολο επικύρωσης αναφέρεται ως το σφάλμα επικύρωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης (βλέπε [8, Ενότητα 6.6]). Η σύγκριση μεταξύ του σφάλματος εκπαίδευσης και του σφάλματος επικύρωσης μπορεί να προσφέρει κατευθύνσεις για τη βελτίωση της μεθόδου μηχανικής μάθησης (όπως τη χρήση ενός διαφορετικού χώρου υποθέσεων).

Βλέπε επίσης: επικύρωση, σημείο δεδομένων, διακινδύνευση, υπόθεση,

μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, απώλεια, σφάλμα επικύρωσης, σφάλμα εκπαίδευσης, χώρος υποθέσεων, διασταυρούμενη επικύρωση k-αναδιπλώσεων, LOO-CV.

συσκευή Ο όρος συσκευή (device) αναφέρεται σε ένα φυσικό σύστημα που μπορεί να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα. Στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, ο όρος συνήθως αναφέρεται σε έναν υπολογιστή που μπορεί να διαβάσει σημεία δεδομένων από διαφορετικές πηγές και να τα χρησιμοποιήσει για να εκπαιδεύσει ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης [126]. Βλέπε επίσης: δεδομένα, μηχανική μάθηση, σημείο δεδομένων, μοντέλο.

συστάδα Μία συστάδα (cluster) είναι ένα υποσύνολο σημείων δεδομένων που είναι πιο όμοια μεταξύ τους παρά με τα σημεία δεδομένων εκτός της συστάδας. Το ποσοτικό μέτρο της ομοιότητας μεταξύ σημείων δεδομένων είναι μία επιλογή σχεδιασμού. Αν τα σημεία δεδομένων χαρακτηρίζονται από Ευκλείδεια διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$, μπορούμε να ορίσουμε την ομοιότητα μεταξύ δύο σημείων δεδομένων μέσω της Ευκλείδειας απόστασης μεταξύ των διανυσμάτων χαρακτηριστικών τους. Ένα παράδειγμα τέτοιων συστάδων παρουσιάζεται στο Σχ. 60.



Σχ. 60. Εικονογράφηση τριών συστάδων σε έναν 2-D χώρο χαρακτηριστικών. Κάθε συστάδα ομαδοποιεί σημεία δεδομένων που είναι πιο όμοια μεταξύ τους παρά με αυτά σε άλλες συστάδες με βάση την Ευκλείδεια απόσταση.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, μέτρο, διάνυσμα χαρακτηριστικών, Ευκλείδεια απόσταση, χώρος χαρακτηριστικών.

συσταδοποίηση Οι μέθοδοι συσταδοποίησης (clustering) διαμερίζουν ένα δεδομένο σύνολο σημείων δεδομένων σε μερικά υποσύνολα, τα οποία αναφέρονται ως συστάδες. Κάθε συστάδα αποτελείται από σημεία δεδομένων που είναι πιο όμοια μεταξύ τους παρά με σημεία δεδομένων εκτός της συστάδας. Διαφορετικές μέθοδοι συσταδοποίησης χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα για την ομοιότητα μεταξύ σημείων δεδομένων και διαφορετικές μορφές αναπαράστασης συστάδων. Η μέθοδος συσταδοποίησης του αλ-

γόριθμου k-μέσων χρησιμοποιεί το μέσο διάνυσμα χαρακτηριστικών μίας συστάδας (δηλαδή τη μέση τιμή της συστάδας) ως τον αντιπρόσωπό της. Μία δημοφιλής μέθοδος μαλακής συσταδοποίησης βασισμένη σε Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος αναπαριστά μία συστάδα από μία πολυμεταβλητή κανονική κατανομή.

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, συστάδα, μέτρο, αλγόριθμος k-μέσων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, μέση τιμή, μαλακή συσταδοποίηση, Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος, πολυμεταβλητή κανονική κατανομή.

συσταδοποίηση γράφου Η συσταδοποίηση γράφου (graph clustering) στοχεύει να συσταδοποιήσει σημεία δεδομένων που αναπαριστώνται ως οι κόμβοι ενός γράφου $\mathcal{G}$. Οι ακμές του $\mathcal{G}$ αναπαριστούν κατά ζεύγη ομοιότητες μεταξύ σημείων δεδομένων. Κάποιες φορές μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τον βαθμό αυτών των ομοιοτήτων μέσω ενός βάρους ακμής [54], [127].

Βλέπε επίσης: γράφος, συσταδοποίηση, σημείο δεδομένων, βάρος ακμής.

συσταδοποίηση με βάση τη ροή Η συσταδοποίηση με βάση τη ροή (flow-based clustering) ομαδοποιεί τους κόμβους ενός μη κατευθυνόμενου γράφου με την εφαρμογή συσταδοποίησης αλγόριθμου k-μέσων σε διανύσματα χαρακτηριστικών από άποψη κόμβων. Αυτά τα διανύσματα χαρακτηριστικών κατασκευάζονται από ροές δικτύου μεταξύ προσεκτικά επιλεγμένων πηγών και κόμβων προορισμού [127].

Βλέπε επίσης: συσταδοποίηση, μη κατευθυνόμενος γράφος, αλγόριθμος k-μέσων, διάνυσμα χαρακτηριστικών.

σφάλμα εκπαίδευσης Το σφάλμα εκπαίδευσης (training error) είναι η μέση

απώλεια μίας υπόθεσης όταν προβλέπει τις ετικέτες των σημείων δεδομένων σε ένα σύνολο εκπαίδευσης. Κάποιες φορές αναφερόμαστε στο σφάλμα εκπαίδευσης και ως την ελάχιστη μέση απώλεια που επιτυγχάνεται από μία λύση της ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης.

Βλέπε επίσης: εκπαίδευση, απώλεια, υπόθεση, ετικέτα, σημείο δεδομένων, σύνολο εκπαίδευσης, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης.

σφάλμα εκτίμησης Θεωρούμε σημεία δεδομένων, καθένα με διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}$ και ετικέτα y. Σε κάποιες εφαρμογές, μπορούμε να μοντελοποιήσουμε τη σχέση μεταξύ του διανύσματος χαρακτηριστικών και της ετικέτας ενός σημείου δεδομένων ως $y = \bar{h}(\mathbf{x}) + \varepsilon$. Εδώ χρησιμοποιούμε κάποια αληθή υποκείμενη υπόθεση $\bar{h}$ και έναν όρο θορύβου ε, ο οποίος συνοψίζει οποιαδήποτε σφάλματα μοντελοποίησης ή ετικετοποίησης. Το σφάλμα εκτίμησης (estimation error) που προκαλείται από μία μέθοδο μηχανικής μάθησης που μαθαίνει μία υπόθεση $\widehat{h}$, π.χ. χρησιμοποιώντας την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, ορίζεται ως $\widehat{h}(\mathbf{x}) - \bar{h}(\mathbf{x})$ για κάποιο διάνυσμα χαρακτηριστικών. Για έναν παραμετρικό χώρο υποθέσεων, ο οποίος αποτελείται από απεικονίσεις υπόθεσης καθορισμένες από παραμέτρους του μοντέλου $\mathbf{w}$, μπορούμε να ορίσουμε το σφάλμα εκτίμησης ως $\Delta\mathbf{w} = \widehat{\mathbf{w}} - \overline{\mathbf{w}}$ [65], [38].

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, ετικέτα, υπόθεση, μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, χώρος υποθέσεων, απεικόνιση, παράμετρος μοντέλου.

σφάλμα επικύρωσης Θεωρούμε μία υπόθεση $\hat{h}$ που προκύπτει από κάποια μέθοδο μηχανικής μάθησης, π.χ. χρησιμοποιώντας την ελαχιστοποίηση

εμπειρικής διακινδύνευσης σε ένα σύνολο εκπαίδευσης. Η μέση απώλεια της $\hat{h}$ σε ένα σύνολο επικύρωσης, το οποίο είναι διαφορετικό από το σύνολο εκπαίδευσης, αναφέρεται ως το σφάλμα επικύρωσης (validation error). Βλέπε επίσης: υπόθεση, μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, σύνολο εκπαίδευσης, απώλεια, σύνολο επικύρωσης, επικύρωση.

σφάλμα συσταδοποίησης TBC.

σχεσιακό μοντέλο TBC.

ταξινόμηση Η ταξινόμηση (classification) είναι μία εργασία καθορισμού μίας ετικέτας διακριτής τιμής y για ένα δεδομένο σημείο δεδομένων, με βάση μόνο τα χαρακτηριστικά του $\mathbf{x}$. Η ετικέτα y ανήκει σε ένα πεπερασμένο σύνολο, όπως $y \in \{-1, 1\}$ ή $y \in \{1, \ldots, 19\}$, και αναπαριστά την κατηγορία στην οποία ανήκει το αντίστοιχο σημείο δεδομένων.
Βλέπε επίσης: ετικέτα, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό.

ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών TBC.

ταξινομητής Ένας ταξινομητής (classifier) είναι μία υπόθεση (δηλαδή μία απεικόνιση) $h(\mathbf{x})$ που χρησιμοποιείται για να προβλεφθεί μία ετικέτα που παίρνει τιμές από ένα πεπερασμένο χώρο ετικετών. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την ίδια την τιμή συνάρτησης $h(\mathbf{x})$ ως μία πρόβλεψη $\hat{y}$ για την ετικέτα. Ωστόσο, είναι σύνηθες να χρησιμοποιούμε μία απεικόνιση $h(\cdot)$ που παραδίδει μία αριθμητική ποσότητα. Η πρόβλεψη τότε προκύπτει από ένα απλό βήμα κατωφλιού. Για παράδειγμα, σε ένα πρόβλημα δυαδικής ταξινόμησης με έναν χώρο ετικετών $\mathcal{Y} \in \{-1, 1\}$, μπορεί να χρησι-

μοποιήσουμε μία απεικόνιση υπόθεσης πραγματικής τιμής $h(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$ ως ταξινομητή. Μία πρόβλεψη $\hat{y}$ μπορεί έπειτα να προκύψει μέσω κατωφλιού,

$$\hat{y} = 1 \quad \text{για } h(\mathbf{x}) \geq 0 \quad \text{και} \quad \hat{y} = -1 \quad \text{διαφορετικά.} \tag{5}$$

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν ταξινομητή από τις περιοχές αποφάσεών του $\mathcal{R}_a$ για κάθε πιθανή τιμή ετικέτας $a \in \mathcal{Y}$.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, απεικόνιση, ετικέτα, χώρος ετικετών, συνάρτηση, πρόβλεψη, ταξινόμηση, περιοχή αποφάσεων.

τεκμαρτή εγγραφή Βλέπε missing data.

τελεστής ελάχιστης απόλυτης συρρίκνωσης και επιλογής Ο τελεστής ελάχιστης απόλυτης συρρίκνωσης και επιλογής (least absolute shrinkage and selection operator - Lasso) είναι μία περίπτωση εξηγήσιμης ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης [65]. Μαθαίνει τα βάρη $\mathbf{w}$ μίας γραμμικής απεικόνισης $h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x}$ από ένα σύνολο εκπαίδευσης. Ο τελεστής ελάχιστης απόλυτης συρρίκνωσης και επιλογής προκαλείται από γραμμική παλινδρόμηση προσθέτοντας την ανηγμένη ℓ_1-νόρμα $\alpha\|\mathbf{w}\|_1$ στη μέση απώλεια τετραγωνικού σφάλματος που προκύπτει στο σύνολο εκπαίδευσης [128]. Η χρήση της ℓ_1-νόρμας ως ομαλοποιητή, αντί της τετραγωνικής ℓ_2-νόρμας που χρησιμοποιείται στην αμφικλινή παλινδρόμηση, ενθαρρύνει τα βάρη που έχουν μαθευτεί να έχουν πολλές καταχωρίσεις ίσες με μηδέν [18], [129].

Βλέπε επίσης: εξηγήσιμη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, βάρος, linear map, σύνολο εκπαίδευσης, γραμμική παλινδρόμηση, νόρμα, απώλεια τετραγωνικού σφάλματος, ομαλοποιητής, αμφικλινής παλινδρόμηση.

τετραγωνική συνάρτηση Μία τετραγωνική συνάρτηση (quadratic function) είναι μία συνάρτηση $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ της ακόλουθης μορφής:

$$f(\mathbf{w}) = \mathbf{w}^T\mathbf{Q}\mathbf{w} + \mathbf{q}^T\mathbf{w} + a$$

με κάποιον πίνακα $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{d\times d}$, διάνυσμα $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^d$, και βαθμωτό $a \in \mathbb{R}$.

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, πίνακας, διάνυσμα.

τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) Η ΤΝ (artificial intelligence - AI) αναφέρεται σε συστήματα που συμπεριφέρονται λογικά, με την έννοια της μεγιστοποίησης μίας μακροπρόθεσμης ανταμοιβής. Η προσέγγιση στην ΤΝ με βάση τη μηχανική μάθηση είναι να εκπαιδευτεί ένα μοντέλο για να προβλέπει βέλτιστες ενέργειες. Αυτές οι προβλέψεις υπολογίζονται από παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Η επιλογή της συνάρτησης απώλειας διαφοροποιεί τις εφαρμογές ΤΝ από πιο βασικές εφαρμογές μηχανικής μάθησης. Τα συστήματα ΤΝ σπάνια έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο εκπαίδευσης με ετικέτες που να επιτρέπει τη μέτρηση της μέσης απώλειας για οποιαδήποτε πιθανή επιλογή παραμέτρων μοντέλου. Αντίθετα, τα συστήματα ΤΝ χρησιμοποιούν παρατηρούμενα σήματα ανταμοιβής για να εκτιμήσουν την απώλεια που προκύπτει από την τρέχουσα επιλογή παραμέτρων μοντέλου.

Βλέπε επίσης: ανταμοιβή, μηχανική μάθηση, μοντέλο, πρόβλεψη, κατάσταση, περιβάλλον, συνάρτηση απώλειας, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (σύστημα ΤΝ), σύνολο εκπαίδευσης, απώλεια, παράμετρος μοντέλου, ενισχυτική μάθηση.

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ΤΝΔ) Ένα ΤΝΔ (artificial neural net-

work - ANN) είναι μία γραφική (ροή σήματος) αναπαράσταση μίας υπόθεσης που αντιστοιχίζει τα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων κατά την είσοδό του σε μία πρόβλεψη για την αντίστοιχη ετικέτα κατά την έξοδό του. Η θεμελιώδης υπολογιστική μονάδα ενός ΤΝΔ είναι ο τεχνητός νευρώνας, ο οποίος εφαρμόζει μία συνάρτηση ενεργοποίησης $\sigma(\cdot)$ στο σταθμισμένο άθροισμα των εισόδων του. Η έξοδος ενός νευρώνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως η τελική έξοδος του ΤΝΔ είτε ως μία είσοδος σε άλλους νευρώνες. Μία βασική διάσταση σχεδιασμού ενός ΤΝΔ είναι η δομή συνδεσιμότητας (ή αρχιτεκτονική) του, δηλαδή ποιοι έξοδοι νευρώνων συνδέονται με ποιες εισόδους άλλων νευρώνων. Όπως απεικονίζεται στο Σχ. 61, μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα ΤΝΔ ως έναν κατευθυνόμενο μη κυκλικό γράφο.



Σχ. 61. Ένα ΤΝΔ μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένας σταθμισμένος κατευθυνόμενος μη κυκλικός γράφος με κόμβους που αντιστοιχούν σε νευρώνες ή χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν ως τετριμμένοι νευρώνες χωρίς είσοδο και με μία σταθερή έξοδο που δίνεται από την τιμή του χαρακτηριστικού. Οι σταθμισμένες κατευθυνόμενες ακμές υποδεικνύουν πώς οι έξοδοι των νευρώνων χρησιμοποιούνται ως είσοδοι σε άλλους νευρώνες. Τα βάρη ακμών είναι παράμετροι του μοντέλου που μπορούν να ρυθμιστούν και χρησιμοποιούνται για την κλιμάκωση των εισόδων στους νευρώνες. Η έξοδος κάποιων νευρώνων χρησιμοποιείται ως η πρόβλεψη $h^{(\mathbf{w})}(\mathbf{x})$.

Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος ΤΝΔ είναι τα βαθιά δίκτυα όπου οι νευρώνες σχηματίζουν διαδοχικά στρώματα. Σε ένα βαθύ δίκτυο, οι έξοδοι των νευρώνων σε ένα δεδομένο στρώμα συνδέονται συνήθως μόνο με τις εισόδους των νευρώνων σε ένα διαδοχικό στρώμα. Κάποιες φορές είναι χρήσιμο να προστίθενται συνδέσεις παράκαμψης ή skip connections που συνδέουν άμεσα τις εξόδους των νευρώνων σε ένα στρώμα με τις εισόδους των νευρώνων σε ένα μη διαδοχικό στρώμα [48], [130].

Βλέπε επίσης: υπόθεση, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, πρόβλεψη, ετικέτα, έξοδος, τεχνητός νευρώνας, συνάρτηση ενεργοποίησης, νευρώνας, κατευθυνόμενος μη κυκλικός γράφος, βάρος ακμής, παράμετρος μοντέλου, βαθύ δίκτυο, στρώμα, skip connection.

τεχνητός νευρώνας ΤΒC.

τμηματοποίηση εικόνας Η τμηματοποίηση εικόνας (image segmentation) αναφέρεται στην εργασία της συσταδοποίησης των εικονοστοιχείων μίας εικόνας σε μερικά τμήματα [131], [132]. Κάθε τμήμα είναι ένα υποσύνολο (ή συστάδα) εικονοστοιχείων που είναι όμοια μεταξύ τους ως προς το χρώμα, την υφή, ή άλλες οπτικές ιδιότητες.

Βλέπε επίσης: συσταδοποίηση, συστάδα.

τοπικά σταθμισμένη μάθηση Η τοπικά σταθμισμένη μάθηση (locally weighted learning - LWL) είναι μία μη παραμετρική μέθοδος μηχανικής μάθησης που πραγματοποιεί προβλέψεις για ένα συγκεκριμένο σημείο δεδομένων $\mathbf{z}$ με βάση έναν σταθμισμένο συνδυασμό των ετικετών των σημείων δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης. Τα βάρη ανταναχλούν την ομοιότητα μεταξύ του σημείου δεδομένων $\mathbf{z}$ και κάθε σημείου δεδομένων στο σύνολο εκπαίδευσης. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη περίπτωση τοπικά σταθμισμένης μάθησης είναι η παλινδρόμηση k-πλησιέστερων γειτόνων [8], [49], [133].

Βλέπε επίσης: μη παραμετρική, μηχανική μάθηση, πρόβλεψη, σημείο δεδομένων, ετικέτα, σύνολο εκπαίδευσης, παλινδρόμηση k-πλησιέστερων γειτόνων.

τοπικό μοντέλο Θεωρούμε μία συλλογή συσκευών που αναπαριστώνται ως κόμβοι $\mathcal{V}$ ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης. Ένα τοπικό μοντέλο (local model) $\mathcal{H}^{(i)}$ είναι ένας χώρος υποθέσεων που αποδίδεται σε έναν κόμβο $i \in \mathcal{V}$. Διαφορετικοί κόμβοι μπορούν να έχουν διαφορετικούς χώρους υποθέσεων, δηλαδή, γενικά, $\mathcal{H}^{(i)} \neq \mathcal{H}^{(i')}$ για διαφορετικούς κόμ-

βους $i, i' \in \mathcal{V}$.

Βλέπε επίσης: συσκευή, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης, μοντέλο, χώρος υποθέσεων.

τοπικό σύνολο δεδομένων Η έννοια ενός τοπικού συνόλου δεδομένων (local dataset) είναι μεταξύ της έννοιας ενός σημείου δεδομένων και ενός συνόλου δεδομένων. Ένα τοπικό σύνολο δεδομένων αποτελείται από αρκετά μεμονωμένα σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από χαρακτηριστικά και ετικέτες. Σε αντίθεση με ένα μονό σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται σε βασικές μεθόδους μηχανικής μάθησης, ένα τοπικό σύνολο δεδομένων σχετίζεται επίσης με άλλα τοπικά σύνολα δεδομένων μέσω διαφορετικών εννοιών ομοιότητας. Αυτές οι ομοιότητες μπορεί να ανακύψουν από πιθανοτικά μοντέλα ή την υποδομή επικοινωνίας και κωδικοποιούνται στις ακμές ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης.

Βλέπε επίσης: σύνολο δεδομένων, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, μηχανική μάθηση, πιθανοτικό μοντέλο, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.

τυχαία προβολή TBC.

τυχαίο δάσος Ένα τυχαίο δάσος (random forest) είναι ένα σύνολο διαφορετικών δέντρων αποφάσεων. Καθένα από αυτά τα δέντρα αποφάσεων προκύπτει από την προσαρμογή ενός διαταραγμένου αντιγράφου του αρχικού συνόλου δεδομένων.

Βλέπε επίσης: δέντρο αποφάσεων, σύνολο δεδομένων.

υπερπαράμετρος Μία υπερπαράμετρος (hyperparameter) που σχετίζεται με μία μέθοδο μηχανικής μάθησης είναι μία ποσότητα που χρησιμοποιείται για

την επιλογή ανάμεσα σε μία οικογένεια μοντέλων. Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τον ρυθμό μάθησης που χρησιμοποιείται σε μία μέθοδο με βάση την κλίση, τον αριθμό χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται σε ένα γραμμικό μοντέλο, ή το μέγιστο βάθος ενός δέντρου αποφάσεων. Η χρησιμότητα μίας συγκεκριμένης υπερπαραμέτρου μπορεί να αξιολογηθεί μέσω επικύρωσης. Όμοια με τη μάθηση (ή ρύθμιση) των παραμέτρων του μοντέλου μέσω ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης σε ένα σύνολο εκπαίδευσης, μπορούμε να μάθουμε (ή να ρυθμίσουμε) υπερπαραμέτρους ελαχιστοποιώντας το σφάλμα επικύρωσης. Συνεπώς, κατά μία έννοια, οι υπερπαράμετροι είναι παράμετροι μοντέλου υψηλότερου επιπέδου που μαθαίνονται μέσω μίας υψηλότερου επιπέδου μορφής ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης, δηλαδή με την ελαχιστοποίηση του σφάλμα επικύρωσης που προκύπτει από το εκπαιδευμένο μοντέλο με μία δεδομένη τιμή υπερπαραμέτρου.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, μοντέλο, ρυθμός μάθησης, μέθοδος με βάση την κλίση, χαρακτηριστικό, γραμμικό μοντέλο, μέγιστο, δέντρο αποφάσεων, επικύρωση, παράμετρος μοντέλου, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, σύνολο εκπαίδευσης, σφάλμα επικύρωσης.

υπερπροσαρμογή Θεωρούμε μία μέθοδο μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης για να μάθει μία υπόθεση με την ελάχιστη εμπειρική διακινδύνευση σε ένα δεδομένο σύνολο εκπαίδευσης. Μία τέτοια μέθοδος υπερπροσαρμόζει (overfitting) το σύνολο εκπαίδευσης αν μαθαίνει μία υπόθεση με μία εμπειρική διακινδύνευση στο σύνολο εκπαίδευσης που είναι σημαντικά μικρότερη από τη μέση απώλεια εκτός του σύνολο εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, αν μία μέθοδος μηχα-

νικής μάθησης παρουσιάζει υπερπροσαρμογή, τότε έχει μεγάλο χάσμα γενίκευσης.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, υπόθεση, ελάχιστο, εμπειρική διακινδύνευση, σύνολο εκπαίδευσης, απώλεια, χάσμα γενίκευσης, γενίκευση, επικύρωση.

υπόθεση Μία υπόθεση (hypothesis) αναφέρεται σε μία απεικόνιση (ή συνάρτηση) $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ από τον χώρο χαρακτηριστικών $\mathcal{X}$ στον χώρο ετικετών $\mathcal{Y}$. Δεδομένου ενός σημείου δεδομένων με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$, χρησιμοποιούμε μία απεικόνιση υπόθεσης h για να εκτιμήσουμε (ή να προσεγγίσουμε) την ετικέτα y χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη $\hat{y} = h(\mathbf{x})$.



Σχ. 62. Υπόθεση $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ που αντιστοιχίζει τα χαρακτηριστικά $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ ενός σημείου δεδομένων σε μία πρόβλεψη $h(\mathbf{x}) \in \mathcal{Y}$ της ετικέτας. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μηχανικής μάθησης `https://freddiemeter.withyoutube.com/` χρησιμοποιεί τα δείγματα μίας ηχογράφησης ως χαρακτηριστικά για να προβλέψει πόσο πολύ μοιάζει το τραγούδι ενός ατόμου με εκείνο του Freddie Mercury.

Η μηχανική μάθηση αφορά τη μάθηση (ή εύρεση) μίας απεικόνισης υπόθεσης h έτσι ώστε $y \approx h(\mathbf{x})$ για οποιοδήποτε σημείο δεδομένων (με χαρακτηριστικά $\mathbf{x}$ και ετικέτα y). Οι πρακτικές μέθοδοι μηχανικής μάθησης, περιορισμένες από τους πεπερασμένους υπολογιστικούς πόρους, πρέπει να περιορίζουν τη μάθηση σε ένα υποσύνολο όλων των πιθανών απεικονίσεων υπόθεσης. Αυτό το υποσύνολο ονομάζεται ο χώρος υπο-

θέσεων ή απλώς το μοντέλο που αποτελεί τη βάση της μεθόδου.

Βλέπε επίσης: απεικόνιση, συνάρτηση, χώρος χαρακτηριστικών, χώρος ετικετών, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, πρόβλεψη, δείγμα, μηχανική μάθηση, χώρος υποθέσεων, μοντέλο.

υπολογιστική διάσταση Ως υπολογιστικές διαστάσεις (computational aspects) μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης, αναφερόμαστε κυρίως στους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή της. Για παράδειγμα, αν μία μέθοδος μηχανικής μάθησης χρησιμοποιεί επαναληπτικές τεχνικές βελτιστοποίησης για να λύσει την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, τότε οι υπολογιστικές διαστάσεις της περιλαμβάνουν: 1) πόσες αριθμητικές πράξεις χρειάζονται για να εκτελεστεί μία μονή επανάληψη (δηλαδή ένα βήμα κλίσης), και 2) πόσες επαναλήψεις χρειάζονται για να προκύψουν χρήσιμες παράμετροι μοντέλου. Ένα σημαντικό παράδειγμα μίας επαναληπτικής τεχνικής βελτιστοποίησης είναι η κάθοδος κλίσης.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, βελτιστοποίηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, επανάληψη, βήμα κλίσης, παράμετρος μοντέλου, κάθοδος κλίσης.

υποπροσαρμογή Θεωρούμε μία μέθοδο μηχανικής μάθησης που εφαρμόζει την ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης για να μάθει μία υπόθεση που ελαχιστοποιεί την εμπειρική διακινδύνευση σε ένα δεδομένο σύνολο εκπαίδευσης. Η μέθοδος λέγεται ότι παρουσιάζει υποπροσαρμογή (underfitting) αν δεν καταφέρει να επιτύχει μία επαρκώς χαμηλή εμπειρική διακινδύνευση στο σύνολο εκπαίδευσης. Υποπροσαρμογή συνήθως συμβαίνει

όταν το επιλεγμένο μοντέλο είναι υπερβολικά απλό για να αποτυπώσει την υποκείμενη σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών και ετικετών.



Σχ. 63. Καμία γραμμική υπόθεση h δεν μπορεί να αποτυπώσει τη σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών και ετικετών για το απεικονιζόμενο σύνολο εκπαίδευσης. Συνεπώς, οποιαδήποτε μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα γραμμικό μοντέλο θα παρουσιάσει υποπροσαρμογή σε αυτό το σύνολο εκπαίδευσης.

Για παράδειγμα, μία μέθοδος μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί ένα γραμμικό μοντέλο σε δεδομένα με μία υψηλά μη γραμμική σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών και ετικετών δεν θα έχει τη δυνατότητα να μάθει μία υπόθεση με μικρή μέση απώλεια στο σύνολο εκπαίδευσης, πόσο μάλλον με μία χαμηλή διακινδύνευση.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, υπόθεση, εμπειρική διακινδύνευση, σύνολο εκπαίδευσης, μοντέλο, χαρακτηριστικό, ετικέτα, γραμμικό μοντέλο, δεδομένα, απώλεια, διακινδύνευση.

φασματική συσταδοποίηση Η φασματική συσταδοποίηση (spectral clustering) είναι μία συγκεκριμένη περίπτωση συσταδοποίησης γράφου, δηλαδή ομαδοποιεί σημεία δεδομένων που αναπαριστώνται ως οι κόμβοι

$i = 1, \ldots, n$ ενός γράφου $\mathcal{G}$. Η φασματική συσταδοποίηση χρησιμοποιεί τα ιδιοδιανύσματα του Λαπλασιανού πίνακα $\mathbf{L}^{(\mathcal{G})}$ για να κατασκευάσει διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{R}^d$ για κάθε κόμβο (δηλαδή για κάθε σημείο δεδομένων) $i = 1, \ldots, n$. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε αυτά τα διανύσματα χαρακτηριστικών σε μεθόδους συσταδοποίησης βασισμένες στον Ευκλείδειο χώρο, όπως ο αλγόριθμος k-μέσων ή η μαλακή συσταδοποίηση μέσω Γκαουσιανού μοντέλου μείγματος. Σε γενικές γραμμές, τα διανύσματα χαρακτηριστικών των κόμβων που ανήκουν σε ένα καλά συνδεδεμένο υποσύνολο (ή συστάδα) κόμβων στο $\mathcal{G}$ βρίσκονται κοντά μεταξύ τους στον Ευκλείδειο χώρο $\mathbb{R}^d$ (βλέπε Σχ. 64).



(a)

$$\mathbf{L}^{(\mathcal{G})} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^T$$

(b)



(c)

$$\mathbf{V} = \left(\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \mathbf{v}^{(3)}, \mathbf{v}^{(4)}\right)$$

$$\mathbf{v}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{v}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(d)

Σχ. 64. (a) Μη κατευθυνόμενος γράφος $\mathcal{G}$ με τέσσερις κόμβους $i = 1, 2, 3, 4$, ο καθένας από τους οποίους αναπαριστά ένα σημείο δεδομένων. (b) Λαπλασιανός πίνακας $\mathbf{L}^{(\mathcal{G})} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ και η ανάλυση ιδιοτιμών του. (c) Διάγραμμα διασποράς των σημείων δεδομένων που χρησιμοποιούν τα διανύσματα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(i)} = \left(v_i^{(1)}, v_i^{(2)}\right)^T$. (d) Δύο ιδιοδιανύσματα $\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)} \in \mathbb{R}^d$ που αντιστοιχούν στην ιδιοτιμή $\lambda = 0$ του Λαπλασιανού πίνακα $\mathbf{L}^{(\mathcal{G})}$.

Βλέπε επίσης: συσταδοποίηση, συσταδοποίηση γράφου, σημείο δεδομένων, γράφος, ιδιοδιάνυσμα, Λαπλασιανός πίνακας, διάνυσμα χαρακτηριστικών, Ευκλείδειος χώρος, αλγόριθμος k-μέσων, μαλακή συσταδοποίηση, Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος, συστάδα, μη κατευθυνόμενος γράφος, ανάλυση ιδιοτιμών, διάγραμμα διασποράς, ιδιοτιμή.

φασματογράφημα Ένα φασματογράφημα (spectrogram) αναπαριστά τη χρονοσυχνοτική κατανομή της ενέργειας ενός χρονικού σήματος $x(t)$. Διαισθητικά, ποσοτικοποιεί το ποσό της ενέργειας του σήματος που υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό τμήμα $[t_1, t_2] \subseteq \mathbb{R}$ και σε ένα διάστημα συχνοτήτων $[f_1, f_2] \subseteq \mathbb{R}$. Τυπικά, το φασματογράφημα ενός σήματος ορίζεται ως το τετράγωνο του μέτρου του μετασχηματισμού Fourier σύντομου χρόνου (short-time Fourier transform - STFT) αυτού του σήματος [134]. Το Σχ. 65 απεικονίζει ένα χρονικό σήμα μαζί με το φασματογράφημά του.



(a) (b)

Σχ. 65. (a) Χρονικό σήμα που αποτελείται από δύο διαμορφωμένους Γκαουσιανούς παλμούς. (b) Διάγραμμα έντασης του φασματογραφήματος.

Το διάγραμμα έντασης του φασματογραφήματος μπορεί να χρησιμεύει ως μία εικόνα του σήματος. Μία απλή προσέγγιση για την ταξινόμηση ηχητικών σημάτων είναι η τροφοδότηση αυτής της εικόνας σήματος σε βαθιά δίκτυα που αρχικά αναπτύχθηκαν για την ταξινόμηση εικόνων και την ανίχνευση αντικειμένων [135]. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από το φασματογράφημα, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές αναπαραστάσεις για τη χρονο-συχνοτική κατανομή της ενέργειας ενός σήματος [136], [137].
Βλέπε επίσης: Γκαουσιανή, ταξινόμηση, βαθύ δίκτυο.

Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο Το Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (Finnish Meteorological Institute - FMI) είναι μία κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και την έκθεση μετεωρολογικών δεδομένων στη Φινλανδία.
Βλέπε επίσης: δεδομένα.

χαρακτηριστικό Ένα χαρακτηριστικό (feature) ενός σημείου δεδομένων είναι μία από τις ιδιότητες που μπορούν να μετρηθούν ή να υπολογιστούν εύκολα χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης εποπτείας. Για παράδειγμα, αν ένα σημείο δεδομένων είναι μία ψηφιακή εικόνα (π.χ. αποθηκευμένη ως ένα αρχείο `.jpeg`), τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντάσεις κόκκινου–πράσινου–μπλε (red–green–blue - RGB) των εικονοστοιχείων της ως χαρακτηριστικά. Ένα άλλο παράδειγμα παρουσιάζεται στο Σχ. 66, όπου τα δείγματα σήματος ενός ηχητικού σήματος πεπερασμένης διάρκειας χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά του.



Σχ. 66. Ένα ηχητικό σήμα (μπλε κυματομορφή) και τα διακριτοποιημένα δείγματα σήματός του (κόκκινες κουκκίδες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικά του $x_1, \ldots, x_d$.

Συνώνυμα του όρου χαρακτηριστικό που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα είναι «συμμεταβλητή», «εξηγηματική μεταβλητή», «ανεξάρτητη μεταβλητή», «είσοδος (ή μεταβλητή εισόδου)», «προγνωστικός παράγοντας (ή προγνωστική μεταβλητή)», ή «παλινδρομούσα μεταβλητή» [97], [98], [84].

Βλέπε επίσης: σημείο δεδομένων, δείγμα, συμμεταβλητή, προγνωστικός παράγοντας.

χάσμα γενίκευσης Το χάσμα γενίκευσης (generalization gap) είναι η διαφορά μεταξύ της επίδοσης μίας υπόθεσης $h \in \mathcal{H}$ στο σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D}^{(\mathrm{t})}$ και της επίδοσης σε σημεία δεδομένων εκτός του $\mathcal{D}^{(\mathrm{t})}$. Μπορούμε να κάνουμε αυτή την έννοια ακριβή χρησιμοποιώντας ένα πιθανοτικό μοντέλο που μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τη διακινδύνευση (ή την αναμενόμενη απώλεια) $\bar{L}(\hat{h})$ μίας υπόθεσης h.



Fig. 67. Το χάσμα γενίκευσης μπορεί να οριστεί ως η διαφορά μεταξύ της διακινδύνευσης $\bar{L}(h)$ και της μέσης απώλειας (ή εμπειρικής διακινδύνευσης) $\widehat{L}(h|\mathcal{D}^{(\mathrm{t})})$ που υπολογίζεται σε ένα σύνολο εκπαίδευσης.

Στην πράξη, η κατανομή πιθανότητας που αποτελεί τη βάση αυτής της προσδοκίας είναι άγνωστη. Συνεπώς, χρειάζεται να εκτιμήσουμε την προσδοκία με βάση παρατηρούμενα σημεία δεδομένων. Οι τεχνικές επικύρωσης χρησιμοποιούν διαφορετικές κατασκευές ενός συνόλου επικύρωσης, το οποίο είναι διαφορετικό από το σύνολο εκπαίδευσης, για να εκτιμήσουν το χάσμα γενίκευσης.

Βλέπε επίσης: γενίκευση, υπόθεση, σύνολο εκπαίδευσης, σημείο δεδομένων, πιθανοτικό μοντέλο, διακινδύνευση, απώλεια, εμπειρική διακινδύνευση, κατανομή πιθανότητας, προσδοκία, επικύρωση, σύνολο επικύρωσης, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, συνάρτηση απώλειας.

χωρική συσταδοποίηση εφαρμογών με θόρυβο με βάση την πυκνότητα

Η χωρική συσταδοποίηση εφαρμογών με θόρυβο με βάση την πυκνότητα

(density-based spatial clustering of applications with noise - DBSCAN) αναφέρεται σε έναν αλγόριθμο συσταδοποίησης για σημεία δεδομένων που χαρακτηρίζονται από αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών. Όπως ο αλγόριθμος k-μέσων και η μαλακή συσταδοποίηση μέσω Γκαουσιανού μοντέλου μείγματος, η χωρική συσταδοποίηση εφαρμογών με θόρυβο με βάση την πυκνότητα επίσης χρησιμοποιεί τις Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ των διανυσμάτων χαρακτηριστικών για τον προσδιορισμό των συστάδων. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο k-μέσων και το Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος, η χωρική συσταδοποίηση εφαρμογών με θόρυβο με βάση την πυκνότητα χρησιμοποιεί μία διαφορετική έννοια ομοιότητας μεταξύ των σημείων δεδομένων. Η χωρική συσταδοποίηση εφαρμογών με θόρυβο με βάση την πυκνότητα θεωρεί δύο σημεία δεδομένων όμοια αν συνδέονται μέσω μίας ακολουθίας (δηλαδή μίας διαδρομής) κοντινών ενδιάμεσων σημείων δεδομένων. Συνεπώς, η χωρική συσταδοποίηση εφαρμογών με θόρυβο με βάση την πυκνότητα μπορεί να θεωρήσει δύο σημεία δεδομένων όμοια (και επομένως ότι ανήκουν στην ίδια συστάδα) ακόμα και αν τα διανύσματα χαρακτηριστικών τους έχουν μεγάλη Ευκλείδεια απόσταση.

Βλέπε επίσης: συσταδοποίηση, αλγόριθμος, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών, αλγόριθμος k-μέσων, μαλακή συσταδοποίηση, Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος, Ευκλείδεια απόσταση, συστάδα, ακολουθία, γράφος.

χώρος ετικετών Σε μία εφαρμογή μηχανικής μάθησης, κάθε σημείο δεδομένων περιγράφεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών μαζί με μία σχετική ετικέτα. Το σύνολο όλων των αποδεκτών τιμών ετικέτας ονομάζεται

χώρος ετικετών (label space) και δηλώνεται με $\mathcal{Y}$. Είναι σημαντικό ότι ο $\mathcal{Y}$ μπορεί να περιλαμβάνει τιμές που δεν εμφανίζονται ως τιμή ετικέτας κανενός παρατηρούμενου σημείου δεδομένων. Σε μεγάλο βαθμό, η επιλογή του $\mathcal{Y}$ είναι επιλογή του μηχανικού μηχανικής μάθησης και εξαρτάται από τη διατύπωση του προβλήματος. Το Σχ. 68 παρουσιάζει κάποια παραδείγματα χώρων ετικετών που χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης.



Σχ. 68. Παραδείγματα χώρων ετικετών και οι αντίστοιχοι τύποι μηχανικής μάθησης. (a) Παλινδρόμηση. (b) Παλινδρόμηση πολλαπλών ετικετών. (c) Δυαδική ταξινόμηση. (d) Διατακτική παλινδρόμηση.

Η επιλογή του χώρου ετικετών $\mathcal{Y}$ προσδιορίζει τον τύπο των μεθόδων μηχανικής μάθησης που είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι μέθοδοι παλινδρόμησης χρησμοποιούν τον $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$, ενώ οι μέθοδοι δυαδικής ταξινόμησης χρησιμοποιούν έναν χώρο ετικετών $\mathcal{Y}$ που αποτελείται από δύο διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή $|\mathcal{Y}| = 2$. Οι μέθοδοι διατακτικής παλινδρόμησης χρησιμοποιούν ένα πεπερασμένο, διατεταγμένο σύνολο τι-

μών ετικέτας, π.χ. $\mathcal{Y} = \{1, 2, 3, 4\}$ με τη φυσική διάταξη $1 < 2 < 3 < 4$. Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σημείο δεδομένων, χαρακτηριστικό, ετικέτα, παλινδρόμηση, δυαδική ταξινόμηση.

χώρος υποθέσεων TBC.

χώρος χαρακτηριστικών TBC.

adaptive boosting (AdaBoost) TBC.

area under the curve (AUC) TBC.

bagging (or bootstrap aggregation) TBC.

base learner TBC.

boosting TBC.

bootstrap Για την ανάλυση μεθόδων μηχανικής μάθησης, είναι συχνά χρήσιμο να ερμηνεύουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων $\mathcal{D} = \left\{\mathbf{z}^{(1)}, \ldots, \mathbf{z}^{(m)}\right\}$ ως μία συλλογή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών (ή πραγματώσεων ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών) με κοινή κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}$. Στην πράξη, η κατανομή πιθανότητας $\mathbb{P}$ είναι άγνωστη και πρέπει να εκτιμηθεί από το $\mathcal{D}$. Η ιδέα της μεθόδου bootstrap χρησιμοποιεί την εμπειρική κατανομή $\mathbb{P}^{(\mathcal{D})}$ του $\mathcal{D}$ ως έναν εκτιμητή για την $\mathbb{P}$ [65]:

$$\frac{1}{m}\left|r : \mathbf{z}^{(r)} \in \mathcal{A}\right| \approx \mathbb{P}\left(\mathcal{A}\right).$$

Η επαναλαμβανόμενη δειγματοληψία από την εμπειρική κατανομή, η οποία ισοδυναμεί με δειγματοληψία με επανατοποθέτηση από το $\mathcal{D}$ [138], οδηγεί σε νέα σύνολα δεδομένων $\mathcal{D}^{(1)}, \ldots, \mathcal{D}^{(B)}$, καθένα από τα οποία περιέχει m σημεία δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τότε καθένα από αυτά τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση του μοντέλου (π.χ. μέσω ελαχιστοποίησης εμπειρικής διακινδύνευσης), οδηγώντας στις υποθέσεις $\widehat{h}^{(1)}, \ldots, \hat{h}^{(B)}$ που έχουν μαθευτεί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υποθέσεις που έχουν μαθευτεί για να εκτιμήσουμε σημαντικά χαρακτηριστικά μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης όπως η μεροληψία, η διακύμανση, ή το χάσμα γενίκευσης [65].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων, πραγμάτωση, ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες, τυχαία μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, εμπειρική κατανομή, σημείο δεδομένων, μοντέλο, εκπαίδευση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης, υπόθεση, μεροληψία, διακύμανση, χάσμα γενίκευσης, ιστόγραμμα.

bootstrap aggregation Βλέπε bagging.

Brier score TBC.

clustered federated learning (CFL) TBC.

concept activation vector (CAV) TBC.

coreset TBC.

early stopping TBC.

epoch TBC.

federated averaging (FedAvg) TBC.

federated gradient descent (FedGD) TBC.

federated proximal (FedProx) TBC.

FedRelax TBC.

federated stochastic gradient descent (FedSGD) TBC.

generalized additive model (GAM) TBC.

gradient boosting TBC.

least squares TBC.

linear least squares TBC.

local interpretable model-agnostic explanations (LIME) TBC.

leave-one-out cross-validation (LOO-CV) TBC.

machine unlearning TBC.

membership inference attack TBC.

missing data TBC.

multilayer perceptron (MLP) TBC.

nested cross-validation (nested CV) TBC.

network Lasso TBC.

networked data TBC.

networked exponential families (nExpFam) TBC.

networked federated learning (NFL) TBC.

networked model TBC.

online gradient descent (online GD) TBC.

perceptron TBC.

perplexity TBC.

Q-μάθηση Η Q-μάθηση (Q-learning) είναι ένας δημοφιλής αλγόριθμος ενισχυτικής μάθησης που μαθαίνει μία βέλτιστη πολιτική εκτιμώντας τη βέλτιστη συνάρτηση ενέργειας-τιμής (ή Q-συνάρτηση) [43].
Βλέπε επίσης: ενισχυτική μάθηση, αλγόριθμος, πολιτική, ενέργεια, συνάρτηση, επανάληψη σταθερού σημείου.

R^2 **(coefficient of determination)** TBC.

response TBC.

response vector TBC.

receiver operating characteristic (ROC) TBC.

sample weighting TBC.

skip connection TBC.

softmax function TBC.

target TBC.

target vector TBC.

token Ένα token είναι μία βασική μονάδα πληροφοριών που προκύπτει από τον διαχωρισμό μίας ακολουθίας συμβόλων, όπως μία συμβολοσειρά κειμένου, σε μικρότερα μέρη. Στην ΕΦΓ, τα tokens συχνά αντιστοιχούν σε λέξεις, υπολέξεις, ή χαρακτήρες που αποτελούν τα χαρακτηριστικά ενός σημείου δεδομένων. Η διαδικασία τμηματοποίησης σε tokens (tokenization) μετασχηματίζει ένα ακατέργαστο κείμενο (π.χ. «Η γάτα κοιμάται») σε μία ακολουθία από tokens (π.χ. [«Η», «γάτα», «κοιμάται»]), οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να αντιστοιχιστούν σε αριθμητικά διανύσματα χαρακτηριστικών.

Βλέπε επίσης: ακολουθία, ΕΦΓ, χαρακτηριστικό, σημείο δεδομένων, διάνυσμα χαρακτηριστικών.

weighted least squares TBC.

Ενισχυτική Μάθηση

αξιολόγηση πολιτικής (ενισχυτική μάθηση) Η αξιολόγηση πολιτικής (policy evaluation) αναφέρεται στον υπολογισμό της συνάρτησης κατάστασης-τιμής v_π μίας δεδομένης πολιτικής π σε μία διαδικασία απόφασης Markov. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη μεθοδος, η οποία αναφέρεται ως επαναληπτική αξιολόγηση πολιτικής, βασίζεται στον χαρακτηρισμό της v_π ως σταθερού σημείου του τελεστή Bellman $\mathcal{F}^{(\pi)}$. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από μία αρχική συνάρτηση τιμής v_0, εφαρμόζουμε επαναληπτικά τον τελεστή Bellman $\mathcal{F}^{(\pi)}$, ώστε να προκύψει μία ακολουθία συναρτήσεων τιμής v_1, v_2, ... σύμφωνα με

$$v_{t+1} = \mathcal{F}^{(\pi)} v_t, \quad t = 0, 1, 2, \ldots$$

Υπό ήπιες συνθήκες, αυτή η επανάληψη σταθερού σημείου συγκλίνει στη v_π καθώς $t \to \infty$ [43, Ενότητα 4.2].

Βλέπε επίσης: πολιτική, συνάρτηση κατάστασης-τιμής, διαδικασία απόφασης Markov, σταθερό σημείο, τελεστής Bellman, συνάρτηση τιμής, ακολουθία, επανάληψη σταθερού σημείου.

διαδικασία απόφασης Markov Μία διαδικασία απόφασης Markov (Markov decision process - MDP) είμαι μία μαθηματική δομή για τη μελέτη της ενισχυτικής μάθησης. Τυπικά, μία διαδικασία απόφασης Markov είναι μία στοχαστική διαδικασία που ορίζεται από μία συγκεκριμένη επιλογή για

- έναν χώρο καταστάσεων $\mathcal{S}$·
- έναν χώρο ενεργειών $\mathcal{A}$·

- μία συνάρτηση μετάβασης $\mathbb{P}(s' \mid s, a)$ που προσδιορίζει την κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη $\mathbb{P}^{(s'|s,a)}$ της επόμενης κατάστασης $s' \in \mathcal{S}$, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης $s \in \mathcal{S}$ και ενέργειας $a \in \mathcal{A}$·
- μία συνάρτηση ανταμοιβής $r(s, a) \in \mathbb{R}$ που αποδίδει μία αριθμητική ανταμοιβή σε κάθε ζεύγος κατάστασης-ενέργειας (s, a).

Για μία δεδομένη πολιτική π, αυτές οι συνιστώσες ορίζουν την κατανομή πιθανότητας μίας ακολουθίας

$$s_1,\, a_1,\, r_1,\, s_2,\, a_2,\, r_2,\, \ldots,\, s_t,\, a_t,\, r_t$$

τυχαίων μεταβλητών. Η καθοριστική ιδιότητα μίας διαδικασίας απόφασης Markov είναι η ιδιότητα Markov. Για την ακρίβεια, στη χρονική στιγμή t, η κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη της επόμενης κατάστασης s_{t+1} και της ανταμοιβής r_t εξαρτάται από το παρελθόν μόνο μέσω της τρέχουσας κατάστασης s_t και ενέργειας a_t. Οι μέθοδοι ενισχυτικής μάθησης προσπαθούν να μάθουν μία πολιτική π που μεγιστοποιεί την αναμενόμενη απόδοση

$$\mathbb{E}\left\{ \sum_{t=1}^{\infty} \gamma^{t-1} r_t \;\middle|\; s_1 \right\}.$$

Η σταθεροποίηση της αρχικής κατάστασης s_1 υποδεικνύει ότι η αναμενόμενη απόδοση αξιολογείται ακολουθώντας την πολιτική π από μία δεδομένη αρχική κατάσταση. Η αναμενόμενη απόδοση περιλαμβάνει τον παράγοντα προεξόφλησης $\gamma \in (0, 1)$ που προσδιορίζει τη σχετική σημασία μελλοντικών ανταμοιβών σε σύγκριση με την άμεση ανταμοιβή. Ο παράγοντας προεξόφλησης γ είναι συνήθως σταθερός για μία δεδομένη

διαδικασία απόφασης Markov και ελέγχει τον συμβιβασμό μεταξύ βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταμοιβής. Οι διαδικασίες απόφασης Markov χρησιμοποιούνται ευρέως στη ρομποτική, στα παιχνίδια, και στα αυτόνομα συστήματα για τη μοντελοποίηση προβλημάτων λήψης αποφάσεων, όπου ένας πράκτορας αλληλεπιδρά με ένα περιβάλλον για την επίτευξη ενός στόχου [43], [44], [139].

Βλέπε επίσης: ενισχυτική μάθηση, στοχαστική διαδικασία, χώρος καταστάσεων, χώρος ενεργειών, συνάρτηση, κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη, κατάσταση, ενέργεια, ανταμοιβή, πολιτική, κατανομή πιθανότητας, ακολουθία, τυχαία μεταβλητή, ιδιότητα Markov, πράκτορας, περιβάλλον.

ενέργεια Μία ενέργεια (action) αναφέρεται σε μία απόφαση που λαμβάνεται από ένα σύστημα TN σε ένα δεδομένο χρονικό βήμα t που επηρεάζει το παρατηρούμενο σήμα ανταμοιβής. Οι ενέργειες είναι στοιχεία ενός χώρου ενεργειών $\mathcal{A}$ και συνήθως δηλώνονται με $a_t \in \mathcal{A}$. Η ενέργεια a_t επιλέγεται βάσει του διανύσματος χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(t)}$ (το οποίο συλλέγει όλες τις διαθέσιμες παρατηρήσεις) και της τρέχουσας υπόθεσης $h^{(t)}$. Η ενισχυτική μάθηση χρησιμοποιεί μεθόδους διαδικτυακή μάθηση για να μάθει μία υπόθεση $h^{(t)}$ που προβλέπει μία (σχεδόν) βέλτιστη ενέργεια. Η χρησιμότητα της πρόβλεψης a_t αξιολογείται έμμεσα μέσω του επακόλουθου σήματος ανταμοιβής $r^{(t)}$. Στην ειδική περίπτωση ενός MAB, το σύνολο των πιθανών ενεργειών είναι πεπερασμένο και κάθε ενέργεια αντιστοιχεί στην επιλογή ενός arm. Σε πιο γενικά περιβάλλον ενισχυτικής μάθησης, ο χώρος ενεργειών μπορεί να είναι συνεχής.

Βλέπε επίσης: σύστημα TN, ανταμοιβή, χώρος ενεργειών, διάνυσμα χαρακτηριστικών, υπόθεση, ενισχυτική μάθηση, διαδικτυακή μάθηση, πρό-

βλεψη, MAB, συνεχής, συνάρτηση απώλειας.

ενισχυτική μάθηση Η ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning - RL) αναφέρεται σε ένα περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης όπου μπορούμε να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα μίας μοναδικής υπόθεσης (δηλαδή μίας συγκεκριμένης επιλογής παραμέτρων μοντέλου) σε κάθε χρονικό βήμα t. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι ενισχυτικής μάθησης εφαρμόζουν την τρέχουσα υπόθεση $h^{(t)}$ στο διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(t)}$ του νέου σημείου δεδομένων για να προβλέψουν την επόμενη ενέργεια. Η χρησιμότητα της επακόλουθης πρόβλεψης $h^{(t)}(\mathbf{x}^{(t)})$ ποσοτικοποιείται από ένα σήμα ανταμοιβής $r^{(t)}$ (βλέπε Σχ. 69).



Σχ. 69. Τρία διαδοχικά χρονικά βήματα $t, t+1, t+2$ με αντίστοιχες συναρτήσεις απώλειας $L^{(t)}, L^{(t+1)}, L^{(t+2)}$. Κατά το χρονικό βήμα t, μία μέθοδος ενισχυτικής μάθησης μπορεί αξιολογήσει τη συνάρτηση απώλειας μόνο για μία συγκεκριμένη υπόθεση $h^{(t)}$, οδηγώντας στο σήμα ανταμοιβής $r^{(t)} = -L^{(t)}(h^{(t)})$.

Γενικά, η ανταμοιβή εξαρτάται επίσης από τις προηγούμενες προβλέψεις $h^{(t')}\big(\mathbf{x}^{(t')}\big)$ για $t' < t$. Ο στόχος της ενισχυτικής μάθησης είναι να μάθει την $h^{(t)}$, για κάθε χρονικό βήμα t, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η (πιθανώς προεξοφλημένη) αθροιστική ανταμοιβή [8], [43].

Βλέπε επίσης: διαδικτυακή μάθηση, υπόθεση, παράμετρος μοντέλου, διάνυσμα χαρακτηριστικών, σημείο δεδομένων, ενέργεια, πρόβλεψη, ανταμοιβή, συνάρτηση απώλειας, μηχανική μάθηση.

επανάληψη τιμής Θεωρούμε μία διαδικασία απόφασης Markov με τον σχετικό τελεστή Bellman $\mathcal{F}$. Η συνάρτηση κατάστασης-τιμής $v^\star$ της βέλτιστης πολιτικής είναι ένα σταθερό σημείο του $\mathcal{F}$, δηλαδή $v^\star = \mathcal{F}v^\star$. Η επανάληψη τιμής (value iteration) είναι η επανάληψη σταθερού σημείου για τον υπολογισμό της $v^\star$ μέσω της επαναλαμβανόμενης εφαρμογής του $\mathcal{F}$ σε μία αρχική συνάρτηση τιμής v_0 [43, Ενότητα 4.4].

Βλέπε επίσης: διαδικασία απόφασης Markov, τελεστής Bellman, συνάρτηση κατάστασης-τιμής, πολιτική, σταθερό σημείο, επανάληψη, επανάληψη σταθερού σημείου, συνάρτηση τιμής.

περιβάλλον (ενισχυτική μάθηση) Ένα περιβάλλον (environment) δηλώνει το εξωτερικό σύστημα με το οποίο ένας πράκτορας προοδευτικά αλληλεπιδρά. Κατά τη διάρκεια κάθε χρονικού βήματος t, το περιβάλλον παρέχει στον πράκτορα ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(t)}$ και, σε απάντηση της ενέργειας $a^{(t)}$ του πράκτορα, μία ανταμοιβή $r^{(t)}$ [43].

Βλέπε επίσης: πράκτορας, διάνυσμα χαρακτηριστικών, ενέργεια, ανταμοιβή.

πολιτική (ενισχυτική μάθηση) Μία πολιτική (policy) είναι μία συνάρτηση που προσδιορίζει πώς επιλέγεται η επόμενη ενέργεια a_t σε μία διαδικασία απόφασης Markov όταν η τρέχουσα κατάσταση είναι s_t. Συνήθως, μία πολιτική είναι στοχαστική, που σημαίνει ότι ορίζει μία κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη $\mathbb{P}^{(a|s)}$ πάνω στις ενέργειες για μία δεδομένη τρέχουσα

κατάσταση. Μπορούμε να θεωρήσουμε μία πολιτική και ως μία υπόθεση που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση για να προβλέψει την καλύτερη επόμενη ενέργεια [43].

Βλέπε επίσης: συνάρτηση, ενέργεια, διαδικασία απόφασης Markov, κατάσταση, στοχαστική, κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη, υπόθεση, χαρακτηριστικό.

πράκτορας Ένας πράκτορας (agent) δηλώνει οποιοδήποτε σύστημα που υλοποιεί κάποια μορφή διαδικτυακής μάθησης [43], [140]. Κατά τη διάρκεια κάθε χρονικού βήματος t, ένας πράκτορας λαμβάνει ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών $\mathbf{x}^{(t)}$ που παρέχει (συνήθως ελλιπείς) πληροφορίες για την υποκείμενη κατάσταση του συστήματος. Ο πράκτορας τότε εφαρμόζει την τρέχουσα υπόθεσή του $h^{(t)}$ για να επιλέξει μία ενέργεια $a^{(t)} = h^{(t)}(\mathbf{x}^{(t)})$. Έπειτα λαμβάνει μία ανταμοιβή $r^{(t)}$ που ποσοτικοποιεί τη χρησιμότητα αυτής της ενέργειας και στη συνέχεια καθοδηγεί την προσαρμογή της υπόθεσής του (ή της παραμέτρου μοντέλου).

Βλέπε επίσης: διαδικτυακή μάθηση, διάνυσμα χαρακτηριστικών, κατάσταση, υπόθεση, ενέργεια, ανταμοιβή, παράμετρος μοντέλου, ενισχυτική μάθηση.

ρήτρα μεταβολής γνώμης Η ρήτρα μεταβολής γνώμης (regret) μίας υπόθεσης h σε σχέση με μία άλλη υπόθεση h', η οποία χρησιμεύει ως βάση αναφοράς, είναι η διαφορά μεταξύ της απώλειας που προκαλείται από την h και της απώλειας που προκαλείται από την h' [91]. Η υπόθεση h' που είναι η βάση αναφοράς αναφέρεται επίσης ως εμπειρογνώμονας.

Βλέπε επίσης: υπόθεση, βάση αναφοράς, απώλεια, εμπειρογνώμονας.

συνάρτηση κατάστασης-τιμής Για μία δεδομένη διαδικασία απόφασης Markov, οποιαδήποτε πολιτική π επάγει φυσικά μία συνάρτηση τιμής $v_\pi : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$. Η τιμή $v_\pi(s)$ είναι η αναμενόμενη απόδοση όταν η διαδικασία απόφασης Markov ξεκινάει από μία δεδομένη κατάσταση $s \in \mathcal{S}$ και οι ενέργειες επιλέγονται σύμφωνα με την π.

Βλέπε επίσης: διαδικασία απόφασης Markov, πολιτική, συνάρτηση τιμής, κατάσταση, ενέργεια.

συνάρτηση τιμής Στο πλαίσιο μίας διαδικασίας απόφασης Markov, η συνάρτηση τιμής (value function) $v : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ αποδίδει σε κάθε κατάσταση $s \in \mathcal{S}$ έναν πραγματικό αριθμό $v(s)$ που ποσοτικοποιεί τη μακροπρόθεσμη επιθυμητότητα της κατάστασης s.

Βλέπε επίσης: διαδικασία απόφασης Markov, συνάρτηση, κατάσταση.

τελεστής Bellman Ο τελεστής Bellman (Bellman operator) $\mathcal{F}$ που σχετίζεται με μία διαδικασία απόφασης Markov ορίζεται στον χώρο όλων των συναρτήσεων τιμής. Συγκεκριμένα, αντιστοιχίζει μία συνάρτηση τιμής $v : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ σε μία άλλη συνάρτηση τιμής $v' : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ σύμφωνα με

$$v'(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \Big(\mathbb{E}\{r(s,a) \mid s,a\} + \gamma\, \mathbb{E}\{v(s') \mid s,a\} \Big)$$

όπου $\gamma \in (0,1)$ είναι ένας παράγοντας προεξόφλησης και s' είναι η επόμενη κατάσταση που παράγεται σύμφωνα με τη συνάρτηση μετάβασης, $s' \sim \mathbb{P}(s' \mid s,a)$. Η συνάρτηση κατάστασης-τιμής $v^\star$ της βέλτιστης πολιτικής $\pi^\star$ είναι ένα σταθερό σημείο του τελεστή Bellman, $v^\star = \mathcal{F} v^\star$. Αυτή η εξίσωση σταθερού σημείου είναι φυσικά κατάλληλη για τη μέθοδο επανάληψης τιμής για τον υπολογισμό της συνάρτησης κατάστασης-τιμής

μίας βέλτιστης πολιτικής. Πέρα από τον τελεστή Bellman που σχετίζεται με μία διαδικασία απόφασης Markov, υπάρχει και ένας τελεστής Bellman $\mathcal{F}^{(\pi)}$ που σχετίζεται με μία πολιτική π. Στην περίπτωση αυτή, ο τελεστής Bellman ορίζεται ως

$$\mathcal{F}^{(\pi)}v(s) = \mathbb{E}\{r(s,a) \mid s,a\} + \gamma\,\mathbb{E}\{v(s') \mid s,a\}$$

όπου $s' \sim \mathbb{P}\left(s' \mid s,a\right)$ και η a επιλέγεται σύμφωνα με την π. Η συνάρτηση κατάστασης-τιμής v_π είναι ένα σταθερό σημείο του $\mathcal{F}^{(\pi)}$, $v_\pi = \mathcal{F}^{(\pi)}v_\pi$. Αυτή η εξίσωση σταθερού σημείου μπορεί να λυθεί μέσω μίας επανάληψης σταθερού σημείου που είναι γνωστή ως αξιολόγηση πολιτικής. Ο τελεστής Bellman πήρε το όνομά του από τον Richard Bellman, ο οποίος τον εισήγαγε στο πλαίσιο του δυναμικού προγραμματισμού [141]. Ο τελεστής Bellman είναι μία έννοια-κλειδί στην ενισχυτική μάθηση και χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλγόριθμων για τη λύση διαδικασιών απόφασης Markov, όπως η επανάληψη τιμής και η επανάληψη πολιτικής [43].
Βλέπε επίσης: τελεστής, διαδικασία απόφασης Markov, συνάρτηση τιμής, κατάσταση, συνάρτηση, συνάρτηση κατάστασης-τιμής, πολιτική, σταθερό σημείο, εξίσωση σταθερού σημείου, επανάληψη τιμής, επανάληψη σταθερού σημείου, αξιολόγηση πολιτικής, ενισχυτική μάθηση, αλγόριθμος, επανάληψη.

χώρος ενεργειών Βλέπε ενέργεια.

multiarmed bandit (MAB) TBC.

stochastic multiarmed bandit (stochastic MAB) TBC.

Συστήματα Μηχανικής Μάθησης

αυτόματο Ένα αυτόματο (automaton) είναι μία μαθηματική αναπαράσταση μίας υπολογιστικής συσκευής, της οποίας η συμπεριφορά περιγράφεται από ένα σύνολο εσωτερικών καταστάσεων, μία δομή μνήμης, και έναν κανόνα κατάστασης-μετάβασης. Τυπικά, ένα αυτόματο αποτελείται από έναν χώρο καταστάσεων, ένα σύνολο αποδεκτών διαρθρώσεων μνήμης, και μία συνάρτηση μετάβασης που προσδιορίζει το πώς η τρέχουσα κατάσταση και η μνήμη ενημερώνονται ως απάντηση στις εισόδους [74]. Η έννοια του αυτόματου είναι χρήσιμη για την ανάλυση αλγόριθμων, όπως εκείνων που χρησιμοποιούνται σε μεθόδους μηχανικής μάθησης [73]. Συλλογές αυτομάτων που αλληλεπιδρούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη κατανεμημένος αλγόριθμοqs, όπου κάθε αυτόματο αναπαριστά μία συσκευή που εκτελεί τοπικούς υπολογισμούς και επικοινωνεί με άλλες συσκευές [142], [143].

Βλέπε επίσης: συσκευή, κατάσταση, χώρος καταστάσεων, συνάρτηση, αλγόριθμος, μηχανική μάθηση, κατανεμημένος αλγόριθμος.

δίκτυο επικοινωνίας Ένα δίκτυο επικοινωνίας (communication network) είναι μία συλλογή συσκευών που διασυνδέονται μέσω συνδέσμων επικοινωνίας, οι οποίοι τις επιτρέπουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες [144], [145]. Για παράδειγμα, ένα κινητό δίκτυο αποτελείται από συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και σταθμούς βάσης, οι οποίες επικοινωνούν ασύρματα [146].

Βλέπε επίσης: συσκευή, σύστημα μηχανικής μάθησης, message passing, σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης.

διαχρονικά δεδομένα Τα διαχρονικά δεδομένα (longitudinal data) αποτελούνται από σημεία δεδομένων των οποίων τα ιδιοχαρακτηριστικά μετρώνται επανειλημμένα στον χρόνο [147]. Στη μηχανική μάθηση, τα διαχρονικά δεδομένα είναι συνήθη σε εφαρμογές όπως η υγειονομική περίθαλψη, όπου μετρήσεις ασθενών λαμβάνονται σε πολλαπλές χρονικές στιγμές [148].

Βλέπε επίσης: δεδομένα, σημείο δεδομένων, μηχανική μάθηση.

δυναμικό σύστημα Ένα δυναμικό σύστημα (dynamical system) είναι ένα αφηρημένο σύστημα, του οποίου η έξοδος εξαρτάται από μία εσωτερική κατάσταση που εξελίσσεται σταδιακά σύμφωνα με έναν κανόνα κατάστασης-ενημέρωσης [149]. Στον διακριτό χρόνο, ένα δυναμικό σύστημα περιγράφεται συχνά από μία επανάληψη της μορφής $\mathbf{s}^{(t+1)} = \mathcal{F}\mathbf{s}^{(t)}$, όπου $\mathbf{s}^{(t)}$ δηλώνει την κατάσταση στη χρονική στιγμή t και $\mathcal{F}$ είναι μία απεικόνιση κατάστασης-μετάβασης. Στον συνεχή χρόνο, τα δυναμικά συστήματα περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις.

Βλέπε επίσης: έξοδος, κατάσταση, επανάληψη, απεικόνιση.

κινητή συσκευή Μία κινητή συσκευή (mobile device) είναι μία φορητή υπολογιστική συσκευή εξοπλισμένη με δυνατότητες υπολογισμού, αποθήκευσης, αισθητήρων, και ασύρματης επικοινωνίας [150], [151]. Παραδείγματα κινητών συσκευών περιλαμβάνουν τα smartphones, τα tablets, ή τις φορετές συσκευές (wearables). Οι κινητές συσκευές μπορούν να λειτουργούν ως πηγές δεδομένων και να παρέχουν υπολογιστική υποδομή για υπολογιστική ακμής ή συστήματα ομοσπονδιακής μάθησης.

Βλέπε επίσης: συσκευή, δεδομένα, υπολογιστική ακμής, σύστημα ομο-

σπονδιακής μάθησης, σύστημα μηχανικής μάθησης.

μηχανική μάθηση ως υπηρεσία Η μηχανική μάθηση ως υπηρεσία (machine learning as a service - MLaaS) αναφέρεται σε ένα μοντέλο υπηρεσίας υπολογιστικής νέφους στο οποίο οι δυνατότητες μηχανικής μάθησης παρέχονται στους χρήστες μέσω τυποποιημένων διεπαφών δικτύου. Σε αυτό το μοντέλο, ο πάροχος του νέφους διαχειρίζεται την υποκείμενη υπολογιστική υποδομή, την αποθήκευση δεδομένων, και τις πλατφόρμες λογισμικού, ενώ οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε λειτουργικότητα όπως η εκπαίδευση μοντέλου και η εξαγωγή συμπερασμάτων χωρίς άμεσο έλεγχο των φυσικών πόρων [152].

Βλέπε επίσης: υπολογιστική νέφους, μοντέλο, μηχανική μάθηση, δεδομένα, εκπαίδευση, εξαγωγή συμπερασμάτων, σύστημα μηχανικής μάθησης.

προεπεξεργασία Η προεπεξεργασία (preprocessing) αναφέρεται στο σύνολο διαδικασιών που εφαρμόζονται σε ακατέργαστα δεδομένα πριν αυτά τροφοδοτηθούν σε έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης [65]. Στόχος της προεπεξεργασίας είναι ο μετασχηματισμός των δεδομένων σε μία μορφή καταλληλότερη για τα επόμενα στάδια ενός machine learning pipeline (ML pipeline). Τυπικά βήματα προεπεξεργασίας περιλαμβάνουν τον καθαρισμό αλλοιωμένων ή ελλειπόντων τιμών, την κανονικοποίηση ή κλιμακοθέτηση χαρακτηριστικών, ή την κωδικοποίηση κατηγορικών μεταβλητών [153].

Βλέπε επίσης: δεδομένα, μηχανική μάθηση, αλγόριθμος, ML pipeline, χαρακτηριστικό.

συσκευή ακμής Μία συσκευή ακμής (edge device) λειτουργεί στην ακμή

ή κοντά στην ακμή ενός δικτύου επικοινωνίας [154]. Ο όρος ακμή αναφέρεται στην περιφέρεια του δικτύου, όπου τα δεδομένα παράγονται και υφίστανται την πρώτη τους επεξεργασία. Στη μηχανική μάθηση και συγκεκριμένα στην ομοσπονδιακή μάθηση, μία συσκευή ακμής αντιστοιχεί συνήθως σε έναν κόμβο ενός δικτύου ομοσπονδιακής μάθησης. Κάθε συσκευή ακμής αποθηκεύει τοπικά δεδομένα και υλοποιεί μέρη του ML pipeline, όπως προεπεξεργασία δεδομένων, εκπαίδευση τοπικού μοντέλου, ή εξαγωγή συμπερασμάτων [155].

Βλέπε επίσης: συσκευή, δίκτυο επικοινωνίας, δεδομένα, μηχανική μάθηση, ομοσπονδιακή μάθηση, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης, ML pipeline, προεπεξεργασία, τοπικό μοντέλο, εκπαίδευση, εξαγωγή συμπερασμάτων, υπολογιστική ακμής.

σύστημα μηχανικής μάθησης Ένα σύστημα μηχανικής μάθησης (machine learning system - ML system) αποτελείται από υπολογιστικές συσκευές που μπορούν να συλλέγουν και να αποθηκεύουν δεδομένα, να εκτελούν αλγόριθμους, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω δικτύων επικοινωνίας. Παραδείγματα των ανταλλασσόμενων πληροφοριών περιλαμβάνουν δεδομένα ή ενημερώσεις των παραμέτρων μοντέλου. Εννοιολογικά, ένα σύστημα μηχανικής μάθησης είναι διαφορετικό από έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, δηλαδή ένας αλγόριθμος προσδιορίζει την αφηρημένη υπολογιστική διαδικασία (π.χ. μία μεθόδο βελτιστοποίησης), ενώ το σύστημα προσδιορίζει το πώς αυτή η διαδικασία υλοποιείται στην πράξη [74], [156], [157]. Παραδείγματα αλγόριθμων που εκτελούνται από συσκευές εντός ενός συστήματος μηχανικής μάθησης περιλαμβάνουν μεθόδους με βάση την κλίση για την επίλυση προβλημάτων ελαχιστοποί-

ησης εμπειρικής διακινδύνευσης.

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, συσκευή, δεδομένα, αλγόριθμος, δίκτυο επικοινωνίας, παράμετρος μοντέλου, μέθοδος βελτιστοποίησης, μέθοδος με βάση την κλίση, ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης.

σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης Ένα σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης είναι ένα κατανεμημένο σύστημα μηχανικής μάθησης στο οποίο πολλαπλές υπολογιστικές συσκευές συνεργάζονται για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης χωρίς να διαμοιράζονται τα ακατέργαστα τοπικά δεδομένα τους. Ένα σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης χαρακτηρίζεται από ένα δίκτυο επικοινωνίας που προσδιορίζει ποιες συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Εννοιολογικά, ένα σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης είναι διαφορετικό από έναν αλγόριθμο ομοσπονδιακής μάθησης [144]. Το σύστημα προσδιορίζει τις οντότητες που συμμετέχουν, τις διασυνδέσεις τους, και τους περιορισμούς εκτέλεσης, ενώ ο αλγόριθμος προσδιορίζει τους κανόνες ενημέρωσης για τις τοπικές και καθολικές παραμέτρους μοντέλου [143], [156]. Τυπικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται σε ένα σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης περιλαμβάνουν παραμέτρους μοντέλου ή πληροφορίες κλίσης, αλλά όχι ακατέργαστα δεδομένα.

Βλέπε επίσης: ομοσπονδιακή μάθηση, σύστημα μηχανικής μάθησης, συσκευή, μηχανική μάθηση, μοντέλο, δεδομένα, δίκτυο επικοινωνίας, αλγόριθμος, παράμετρος μοντέλου, κλίση, δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης.

υπολογιστική ακμής Η υπολογιστική ακμής (edge computing) αναφέρεται στην τοποθέτηση του υπολογισμού και της αποθήκευσης δεδομένων κοντά στις πηγές παραγωγής δεδομένων, όπως αισθητήρες, κινητές συσκευ-

ές, ή ενσωματωμένα συστήματα, αντί σε κεντρικά κέντρα δεδομένων [154]. Στη μηχανική μάθηση, η υπολογιστική ακμής υποστηρίζει χαμηλής καθυστέρησης εξαγωγή συμπερασμάτων και μειωμένη επικοινωνία εκτελώντας μέρη αλγόριθμων μηχανικής μάθησης πάνω ή κοντά στις συσκευές που παράγουν τα δεδομένα [158].

Βλέπε επίσης: δεδομένα, κινητή συσκευή, μηχανική μάθηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, αλγόριθμος, συσκευή, υπολογιστική νέφους, σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης, σύστημα μηχανικής μάθησης.

υπολογιστική νέφους Η υπολογιστική νέφους (cloud computing) είναι ένα υπολογιστικό παράδειγμα στο οποίο οι υπολογιστικοί πόροι όπως η επεξεργασία, η αποθήκευση, και η δικτύωση παρέχονται ως υπηρεσίες κατ΄ αίτηση μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας [144], [152], [159]. Στη μηχανική μάθηση, τα συστήματα υπολογιστικής νέφους χρησιμοποιούνται συχνά για τη φιλοξενία μεγάλων συνόλων δεδομένων και την εκτέλεση αλγόριθμων μηχανικής μάθησης. Σε αντίθεση με τα συστήματα ομοσπονδιακής μάθησης, η υπολογιστική νέφους συνήθως συγκεντρώνει τα δεδομένων και τον υπολογισμό εντός κέντρων δεδομένων που διαχειρίζεται ο πάροχος.

Βλέπε επίσης: δίκτυο επικοινωνίας, μηχανική μάθηση, σύνολο δεδομένων, αλγόριθμος, σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης, δεδομένα, σύστημα μηχανικής μάθησης.

application programming interface endpoint (API endpoint) TBC.

checkpoint TBC.

checkpointing TBC.

cross-sectional data TBC.

early exit (deep learning) TBC.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) TBC.

machine learning pipeline (ML pipeline) TBC.

message passing TBC.

Model Context Protocol (MCP) TBC.

spot instance TBC.

staleness TBC.

Κανονισμός Μηχανικής Μάθησης

αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη (αξιόπιστη ΤΝ) Εκτός από τις υπολογιστικές διαστάσεις και τις στατιστικές διαστάσεις, μία τρίτη κύρια διάσταση σχεδιασμού μεθόδων μηχανικής μάθησης είναι η αξιοπιστία τους [160]. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει διατυπώσει επτά βασικές απαιτήσεις για αξιόπιστη ΤΝ (trustworthy artificial intelligence - trustworthy AI) (οι οποίες συνήθως χτίζουν πάνω σε μεθόδους μηχανικής μάθησης) [161]:

1) Ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία·
2) Τεχνική στιβαρότητα και ασφάλεια·
3) Ιδιωτικότητα και διακυβέρνηση των δεδομένων·
4) Διαφάνεια·
5) Διαφορετικότητα, απαγόρευση των διακρίσεων και δικαιοσύνη·
6) Κοινωνιακή και περιβαλλοντική ευημερία·
7) Λογοδοσία.

Βλέπε επίσης: υπολογιστική διάσταση, στατιστική διάσταση, μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), στιβαρότητα, δεδομένα, διαφάνεια.

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (automated decision-making) αναφέρεται στις εφαρμογές μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν προβλέψεις που παράγονται από ένα εκπαιδευμένο μοντέλο απευθείας (δηλαδή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άτομα. Με βάση τον ΓΚΠΔ,

τα άτομα έχουν το δικάιωμα να μην υπόκεινται σε αποφάσεις που βασίζονται μόνο σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όταν αυτές οι αποφάσεις έχουν νομικές ή όμοια σημαντικές επιδράσεις, εκτός εάν υλοποιούνται κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ανθρώπινη εποπτεία, δυνατότητα αμφισβήτησης, ή ρητή συγκατάθεση).
Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, πρόβλεψη, μοντέλο, ΓΚΠΔ.

γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) Ο ΓΚΠΔ (general data protection regulation - GDPR) θεσπίστηκε από την ΕΕ και τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 [79]. Διαφυλάσσει την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα δεδομένων των ατόμων στην ΕΕ. Ο ΓΚΠΔ έχει σημαντικές επιπτώσεις για το πώς συλλέγονται δεδομένα, πώς αποθηκεύονται, και πώς χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές μηχανικής μάθησης. Βασικές διατάξεις περιλαμβάνουν τα εξής:

- Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων: Τα συστήματα μηχανικής μάθησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο την απαραίτητη ποσότητα προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό τους.
- Διαφάνεια και εξηγησιμότητα: Τα συστήματα μηχανικής μάθησης θα πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες τους να κατανοούν πώς τα συστήματα παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τους χρήστες.
- Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων: Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση, να διορθώνουν, και να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους, καθώς και να αντιτίθενται στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ.

- Λογοδοσία: Οι οργανισμοί πρέπει να εξασφαλίζουν την εύρωστη ασφάλεια δεδομένων και να αποδεικνύουν συμμόρφωση μέσω τεκμηρίων και τακτικών ελέγχων.

Βλέπε επίσης: δεδομένα, μηχανική μάθηση, αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, σύστημα μηχανικής μάθησης, προσωπικά δεδομένα, διαφάνεια, εξηγησιμότητα, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, κατάρτιση προφίλ.

διαφάνεια Η διαφάνεια είναι μία θεμελιώδης απαίτηση για αξιόπιστη ΤΝ [162]. Στο πλαίσιο μεθόδων μηχανικής μάθησης, η διαφάνεια χρησιμοποιείται συχνά εναλλακτικά με την εξηγησιμότητα [163], [164]. Ωστόσο, στο ευρύτερο πεδίο συστημάτων ΤΝ, η διαφάνεια επεκτείνεται πέρα από την εξηγησιμότητα και περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους περιορισμούς, την αξιοπιστία, και την επιθυμητή χρήση του συστήματος. Σε συστήματα ιατρικής διάγνωσης, η διαφάνεια απαιτεί τη γνωστοποίηση του επιπέδου εμπιστοσύνης για τις προβλέψεις που παραδίδονται από ένα εκπαιδευμένο μοντέλο. Στην πιστωτική ικανότητα, οι αποφάσεις δανεισμού που βασίζονται στην ΤΝ θα πρέπει να συνοδεύονται από εξηγήσεις παραγόντων που συμβάλλουν, όπως το επίπεδο εισοδήματος ή το πιστωτικό ιστορικό. Αυτές οι εξηγήσεις επιτρέπουν τους ανθρώπους (π.χ. έναν αιτούντα δανείου) να κατανοήσουν και να αμφισβητήσουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Κάποιες μέθοδοι μηχανικής μάθησης προσφέρουν εγγενώς διαφάνεια. Για παράδειγμα, η λογιστική παλινδρόμηση παρέχει ένα ποσοτικό μέτρο της αξιοπιστίας της ταξινόμησης μέσω της τιμής $|h(\mathbf{x})|$. Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελούν τα δέντρα αποφάσεων,

καθώς επιτρέπουν κανόνες αποφάσεων που είναι αναγνώσιμοι από άνθρωπο [96]. Η διαφάνεια επίσης απαιτεί μία σαφή ένδειξη όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρά με ένα σύστημα ΤΝ. Για παράδειγμα, τα chatbots που λειτουργούν με ΤΝ θα πρέπει να ειδοποιούν τους χρήστες ότι αλληλεπιδρούν με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα και όχι με άνθρωπο. Επιπλέον, η διαφάνεια συμπεριλαμβάνει περιεκτική τεκμηρίωση που περιγράφει λεπτομερώς τον σκοπό και τις επιλογές σχεδιασμού που αποτελούν τη βάση του συστήματος ΤΝ. Για παράδειγμα, τα φύλλα δεδομένων μοντέλων [125] και οι κάρτες συστημάτων ΤΝ [165] βοηθούν τους επαγγελματίες να κατανοήσουν τις περιπτώσεις επιθυμητής χρήσης και τους περιορισμούς ενός συστήματος ΤΝ [166].

Βλέπε επίσης: αξιόπιστη ΤΝ, μηχανική μάθηση, εξηγησιμότητα, σύστημα ΤΝ, πρόβλεψη, μοντέλο, ΤΝ, εξήγηση, λογιστική παλινδρόμηση, μέτρο, ταξινόμηση, δέντρο αποφάσεων.

εξηγησιμότητα Ορίζουμε την (υποκειμενική) εξηγησιμότητα (explainability) μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης ως το επίπεδο προσομοιωσιμότητας [167] των προβλέψεων που παραδίδονται από ένα σύστημα μηχανικής μάθησης σε έναν χρήστη που είναι άνθρωπος. Ποσοτικά μέτρα της (υποκειμενικής) εξηγησιμότητας ενός εκπαιδευμένου μοντέλου μπορούν να κατασκευαστούν συγκρίνοντας τις προβλέψεις του με τις προβλέψεις που παρέχονται από έναν χρήστη σε ένα σύνολο ελέγχου [95], [167]. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιθανοτικά μοντέλα για δεδομένα και να μετρήσουμε την εξηγησιμότητα ενός εκπαιδευμένου μοντέλου μηχανικής μάθησης μέσω της υπό συνθήκης (διαφορικής) εντροπίας των προβλέψεών του, δεδομένων των προβλέψεων του χρήστη [163], [168].

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, πρόβλεψη, σύστημα μηχανικής μάθησης, μέτρο, μοντέλο, σύνολο ελέγχου, πιθανοτικό μοντέλο, δεδομένα, εντροπία, αξιόπιστη ΤΝ, ομαλοποίηση.

ερμηνευσιμότητα Μία μέθοδος μηχανικής μάθησης είναι ερμηνεύσιμη για έναν χρήστη που είναι άνθρωπος αν μπορεί να κατανοήσει τη διαδικασία απόφασης της μεθόδου. Μία προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός ακριβούς ορισμού της ερμηνευσιμότητας (interpretability) είναι μέσω της έννοιας της προσομοιωσιμότητας, δηλαδή τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να προσομοιώνει διανοητικά τη συμπεριφορά του μοντέλου [167], [168], [169], [170], [171]. Αυτή η ιδέα έχει ως εξής: Αν ένας χρήστης που είναι άνθρωπος καταλαβαίνει μία μέθοδο μηχανικής μάθησης, τότε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναμένει τις προβλέψεις της σε ένα σύνολο ελέγχου. Παρουσιάζουμε ένα τέτοιο σύνολο ελέγχου στο Σχ. 70, το οποίο επίσης απεικονίζει δύο υποθέσεις $\hat{h}$ και $\hat{h}'$ που έχουν μαθευτεί. Η μέθοδος μηχανικής μάθησης που παράγει την υπόθεση $\hat{h}$ είναι ερμηνεύσιμη στον χρήστη που είναι άνθρωπος και εξοικειωμένος με την έννοια της γραμμικής απεικόνισης. Εφόσον η $\hat{h}$ αντιστοιχεί σε μία γραμμική απεικόνιση, ο χρήστης μπορεί να αναμένει τις προβλέψεις της $\hat{h}$ στο σύνολο ελέγχου. Αντίθετα, η μέθοδος μηχανικής μάθησης που παραδίδει την $\hat{h}'$ δεν είναι ερμηνεύσιμη, επειδή η συμπεριφορά της δεν συμβαδίζει πλέον με τις προσδοκίες του χρήστη.



Σχ. 70. Μπορούμε να αξιολογήσουμε την ερμηνευσιμότητα εκπαιδευμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης $\hat{h}$ και $\hat{h}'$ συγκρίνοντας τις προβλέψεις τους με τις ψευδο-ετικέτες που παράγονται από έναν χρήστη που είναι άνθρωπος για το $\mathcal{D}'$.

Η έννοια της ερμηνευσιμότητας σχετίζεται στενά με την έννοια της εξηγησιμότητας, καθώς και οι δύο στοχεύουν να κάνουν τις μεθόδους μηχανικής μάθησης πιο κατανοητές στους ανθρώπους. Στο πλαίσιο του Σχ. 70, η ερμηνευσιμότητα μίας μεθόδου μηχανικής μάθησης $\hat{h}$ απαιτεί ο χρήστης που είναι άνθρωπος να μπορεί να αναμένει τις προβλέψεις της σε ένα αυθαίρετο σύνολο ελέγχου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εξηγησιμότητα, όπου στον χρήστη παρέχονται εξηγήσεις για να καταλάβει καλύτερα τις προβλέψεις της $\hat{h}$ σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ελέγχου $\mathcal{D}'$. Αυτές οι εξηγήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή απεικονίσεων σημαντικότητας ή παραδειγμάτων αναφοράς από το σύνολο εκπαίδευσης

Βλέπε επίσης: μηχανική μάθηση, μοντέλο, πρόβλεψη, σύνολο ελέγχου, υπόθεση, linear map, προσδοκία, σύνολο εκπαίδευσης, ετικέτα, εξηγησιμότητα, εξήγηση, απεικόνιση, αξιόπιστη TN, ομαλοποίηση, LIME.

κατάρτιση προφίλ Η κατάρτιση προφίλ (profiling) στοχεύει στην αναγνώριση μοτίβων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με άτομα βάσει των δεδομένων τους. Οι τεχνικές κατάρτισης προφίλ χρησιμοποιούν μεθόδους μηχανικής μάθησης για να προβλέψουν την επίδοση ατόμων στη δουλειά, την οικονομική τους κατάσταση, την υγεία ή τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Η κατάρτιση προφίλ είναι καίρια για τη στοχευμένη διαφήμιση, την πιστωτική ικανότητα, τον εντοπισμό απάτης, και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ο ΓΚΠΔ επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις σε οργανισμούς που ασχολούνται με δραστηριότητες κατάρτισης προφιλ, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων [79].
Βλέπε επίσης: δεδομένα, μηχανική μάθηση, ΓΚΠΔ.

προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα (personal data) είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (δηλαδή το υποκείμενο των δεδομένων). Ένα φυσικό πρόσωπο είναι ταυτοποιήσιμο αν μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες συγκεκριμένα για τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου [79]. Στα συστήματα μηχανικής μάθησης, προσωπικά δεδομένα μπορεί να εμφανίζονται στα δεδομένα εκπαίδευσης, στις εισόδους του μοντέλου, στις ενδιάμεσες αναπαραστάσεις (π.χ. διανύσματα χαρακτηριστικών ή εμφυτεύσεις), ή στις εξόδους του μοντέλου, εφόσον οι πληροφορίες σχετίζονται με ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ο Κανονισμός της ΕΕ για την ΤΝ (Artificial Intelligence Act - AI Act) δεν εισάγει έναν

ξεχωριστό ορισμό για τα προσωπικά δεδομένα· αντ΄ αυτού, κάθε φορά που ένα σύστημα ΤΝ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζονται πλήρως ο ορισμός και οι υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ.

Βλέπε επίσης: δεδομένα, σύστημα μηχανικής μάθησης, εκπαίδευση, μοντέλο, διάνυσμα χαρακτηριστικών, έξοδος, σύστημα ΤΝ, ΓΚΠΔ.

προϊόν βαθυπαραποίησης Τα προϊόντα βαθυπαραποίησης (deep fakes) είναι συνθετικά μέσα που παράγονται ή τροποποιούνται σημαντικά από ένα σύστημα ΤΝ, έτσι ώστε να φαίνεται ψευδώς ότι απεικονίζουν ένα πραγματικό πρόσωπο, αντικείμενο, ή γεγονός. Τα προϊόντα βαθυπαραποίησης παράγονται συνήθως με τη χρήση παραγωγικών μεθόδων, οι οποίες εκπαιδεύονται να μιμούνται οπτικά, ακουστικά, ή οπτικοακουστικά χαρακτηριστικά πραγματικών δεδομένων. Από άποψη συστήματος, τα προϊόντα βαθυπαραποίησης χαρακτηρίζονται από μία σκόπιμη ασυμβατικότητα μεταξύ του παρατηρήσιμου περιεχομένου και της πραγματικής προέλευσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απάτη, παραπληροφόρηση, ή χειραγώγηση.

Βλέπε επίσης: σύστημα ΤΝ, γεγονός, δεδομένα.

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (σύστημα ΤΝ) Ο Κανονισμός της ΕΕ για την ΤΝ (AI Act) [172] ορίζει ένα σύστημα ΤΝ (artificial intelligence system - AI system) ως ένα σύστημα βασισμένο σε μηχανή που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με μεταβαλλόμενα επίπεδα αυτονομίας και που μπορεί να επιδεικνύει προσαρμοστικότητα (π.χ. επανεκπαίδευση μοντέλου) μετά την ανάπτυξή του. Τα συστήματα ΤΝ υπολογίζουν προβλέψεις που μπορούν να επηρεάσουν περιβάλλοντα ή αποφάσεις [173]. Σε

συμφωνία με αυτόν τον ορισμό, οι κανονιστικές υποχρεώσεις και οι κατηγορίες κινδύνου εφαρμόζονται στο επίπεδο του συστήματος ΤΝ και όχι στο επίπεδο μεμονωμένων μοντέλων ή αλγόριθμων. Η εξέταση σε επίπεδο συστήματος τονίζει ότι οι ιδιότητες όπως η στιβαρότητα, η δικαιοσύνη, και η διαφάνεια προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των μοντέλων, των δεδομένων, και του λειτουργικού πλαισίου, και όχι από μεμονωμένες συνιστώσες.

Βλέπε επίσης: ΤΝ, μοντέλο, πρόβλεψη, αλγόριθμος,στιβαρότητα, διαφάνεια, δεδομένα.

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου (σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου

Ένα υποσύνολο των συστημάτων ΤΝ ταξινομείται ως υψηλού κινδύνου λόγω της δυνατότητάς του να επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα, ή τις κοινωνικές λειτουργίες ζωτικής σημασίας. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου (high-risk artificial intelligence system - high-risk AI system) υπόκεινται σε αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ για την ΤΝ (AI Act), οι οποίες περιλαμβάνουν αξιολογήσεις συμμόρφωσης, διαχείριση κινδύνου, υποχρεώσεις διαφάνειας, και παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά [173]. Παραδείγματα συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν εκείνα που χρησιμοποιούνται σε υποδομές ζωτικής σημασίας, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιβολή του νόμου, και στη βιομετρική ταυτοποίηση.

Βλέπε επίσης: σύστημα ΤΝ, διαφάνεια.

counterfactual explanation TBC.

FAIR principles TBC.

provider (AI Act) TBC.

SHapley Additive exPlanations (SHAP) TBC.

Index

αβεβαιότητα 103

αθροιστική συνάρτηση κατανομής 28

αισιοδοξία παρά την αβεβαιότητα 103

αιτιότητα 28

αιτιότητα κατά Granger 29

ακολουθία 29

ακολουθία Cauchy 30

ακραία τιμή 106

ακρίβεια (accuracy) 105

ακρίβεια (precision) 106

αλγεβρική συνδεσιμότητα 30

αλγόριθμος 107

αλγόριθμος εγγύτητας 31

αλγόριθμος του Lloyd 108

αλγόριθμος k-μέσων 108

αλυσίδα Markov 31

αμερόληπτος εκτιμητής 32

αμοιβαίες πληροφορίες 110

αμφικλινής παλινδρόμηση 110

αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο 112

ανάκληση 113

ανάλυση ιδιαζουσών τιμών 32

ανάλυση ιδιοτιμών 32

ανάλυση κύριων συνιστωσών 113

ανάλυση Schur 33

ανάστροφος 33

ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες 33

ανισότητα συγκέντρωσης 34

ανισότητα του Chebyshev 34

ανισότητα του Hoeffding 34

ανισότητα του Markov 34

ανορθωμένη γραμμική μονάδα 115

ανταμοιβή 115

αντικειμενική συνάρτηση 116

αντιστροφή μοντέλου 117

αντίστροφος πίνακας 34

άνω φράγμα εμπιστοσύνης (ΑΦΕ) 117

αξιολόγηση πολιτικής 237

αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη (αξιόπιστη ΤΝ) 252

απεικόνιση 35

απεικόνιση χαρακτηριστικών 118

απλή συνάρτηση 35

απόκλιση 118

απόκλιση Bregman 36

απόκλιση Kullback-Leibler (απόκλιση KL) 36

απόκλιση Rényi 37

απόσταση 37

αποτελεσματική διάσταση 118

απώλεια 118

απώλεια απόλυτου σφάλματος 119

απώλεια άρθρωσης 121

απώλεια 0/1 103

απώλεια τετραγωνικού σφάλματος 122

απώλεια Huber 122

αριθμήσιμο 37

αριθμός συνθήκης 37

αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 123

αυστηρά κυρτή 38

αυτοεποπτευόμενη μάθηση 123

αυτοκωδικοποιητής 123

αυτόματο 245

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 252

βαθιά μάθηση 124

βαθμός κόμβου 38

βαθμός συσχέτισης 124
βαθύ δίκτυο 124
βάρος 125
βάρος ακμής 125
βάση 39
βάση αναφοράς 126
βελτιστοποίηση 39
βήμα κλίσης 39
γεγονός 39
γείτονας 126
γειτονιά 40
γενικευμένη ολική μεταβολή 126
γενίκευση 126
γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) 253
γεωμετρική διάμεσος 40
γινόμενο Kronecker 126
Γκαουσιανή 40
Γκαουσιανή διαδικασία 40
Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή 40
Γκαουσιανό μοντέλο μείγματος 127
γραμμικά ανεξάρτητο 40
γραμμικά εξαρτημένο 41
γραμμική απεικόνιση 41
γραμμική διακρίνουσα ανάλυση 128
γραμμική παλινδρόμηση 129
γραμμικό μοντέλο 132
γραμμικός ταξινομητής 132
γραμμικός τελεστής 41
γράφος 41
γράφος ομοιότητας 132
γράφος Erdős–Rényi 42
δεδομένα 133
δεδομένα σε μορφή πίνακα 133
δείγμα 42
δειγματικός χώρος 133

δείκτρια συνάρτηση 44
δέντρο αποφάσεων 134
δέσμη 134
δηλητηρίαση δεδομένων 134
διάγνωση 135
διάγραμμα διασποράς 136
διαγωνοποιήσιμος 45
διαδικασία απόφασης Markov 237
διαδικτυακή μάθηση 137
διαδικτυακός αλγόριθμος 137
διακινδύνευση 137
διακινδύνευση Bayes 138
διακριτή τυχαία μεταβλητή 45
διακύμανση 45
διακύμανση δείγματος 46
διάμεσος 46
διάνυσμα 46
διάνυσμα εισόδου 138
διάνυσμα εξόδου 139
διάνυσμα ετικετών 139
διανυσματικός χώρος 47
διάνυσμα χαρακτηριστικών 139
διαρροή ιδιωτικότητας 140
διάσταση 49
διάσταση Vapnik–Chervonenkis 140
διασταυρούμενη εντροπία 140
διασταυρούμενη επικύρωση k-αναδιπλώσεων 140
δίαυλος ιδιωτικότητας 141
διαφάνεια 254
διαφορική εντροπία 49
διαφορική ιδιωτικότητα 142
διαχρονικά δεδομένα 245
διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών 142
δίκτυο επικοινωνίας 245

δίκτυο ομοσπονδιακής μάθησης 142

δομική ελαχιστοποίηση διακινδύνευσης 143

δομικό αιτιώδες μοντέλο 49

δυαδική διασταυρούμενη εντροπία 144

δυαδική ταξινόμηση 144

δυϊκή νόρμα 49

δυϊκή συνάρτηση Lagrange 50

δυϊκό πρόβλημα 50

δυναμικό σύστημα 246

έκβαση 50

εκπαίδευση 144

εκτιμητής 50

εκτιμητής Bayes 144

ελάχιστο 50

ελαχιστοποίηση γενικευμένης ολικής μεταβολής 145

ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης 145

εμπειρική διακινδύνευση 146

εμπειρική κατανομή 50

εμπειρογνώμονας 147

ενέργεια 239

ενεργοποίηση 147

ενισχυτική μάθηση 240

ενσωμάτωση 148

εντροπία 50

εξαγωγή συμπερασμάτων 148

εξήγηση 148

εξηγήσιμη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης 149

εξηγήσιμη μηχανική μάθηση 150

εξηγησιμότητα 255

εξίσωση σταθερού σημείου 51

έξοδος 150

επανάληψη 150

επανάληψη σταθερού σημείου 51

επανάληψη τιμής 241

επαυξημένος κατά Lagrange 51

επαύξηση δεδομένων 150

επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ) 150

επιγράφος 51

επίθεση 150

επίθεση άρνησης υπηρεσιών 151

επίθεση της ιδιωτικότητας 151

επικύρωση 152

επιλογή μοντέλου 153

εργασία μάθησης 153

ερμηνευσιμότητα 256

Ερμιτιανός 51

Εσσιανός 51

εσωτερικό γινόμενο 53

ετικέτα 153

ευαισθησία 153

ευαίσθητο ιδιοχαρακτηριστικό 153

Ευκλείδεια απόσταση 53

Ευκλείδεια νόρμα 53

Ευκλείδειος χώρος 54

ευστάθεια 154

ημιεποπτευόμενη μάθηση 154

ημίχωρος 54

θετικά ημιορισμένος 54

θεώρημα σταθερού σημείου του Βαναση 54

Ιακωβιανός πίνακας 54

ιδιάζουσα τιμή 54

ιδιοδιάνυσμα 55

ιδιότητα Markov 55

ιδιοτιμή 55

ιστόγραμμα 154

ισχυρά κυρτή 55

ίχνος 55

καθεστώς υψηλής διάστασης 155
κάθετο διάνυσμα 55
κάθοδος κλίσης 155
κάθοδος υποκλίσης 155
κανονικές εξισώσεις 155
κανονική κατονομή 55
κανονικοποίηση δεδομένων 155
κανονικός πίνακας 55
κατακόρυφη ομοσπονδιακή μάθηση 156
κατανεμημένος αλγόριθμος 156
κατανομή πιθανότητας 56
κατανομή πιθανότητας υπό συνθήκη 56
κατάρτιση προφίλ 257
κατάσταση 57
κατευθυνόμενος γράφος 57
κατευθυνόμενος κύκλος 57
κατευθυνόμενος μη κυκλικός γράφος 57
κεντρικό οριακό θεώρημα 57
κέντρο βάρους συστάδας 156
κερκόπορτα 156
κινητή συσκευή 246
κλίση 57
κριτήριο τερματισμού 157
κυρτή βελτιστοποίηση 58
κυρτή συσταδοποίηση 157
κυρτό 58
κωδικοποιητής 158
Λαγκρανζιανή 59
Λαπλασιανός πίνακας 59
λεία 60
λογιστική απώλεια 158
λογιστική παλινδρόμηση 159
μάθηση δέσμης 160
μάθηση με μεταφορά 160
μάθηση πολυδιεργασίας 160

μάθηση χαρακτηριστικών 160
μαλακή ετικέτα 161
μαλακή συσταδοποίηση 161
μεγάλο γλωσσικό μοντέλο 162
μέγεθος βήματος 163
μέγεθος δείγματος 163
μέγιστη πιθανοφάνεια 60
μέγιστο 61
μέθοδος βελτιστοποίησης 61
μέθοδος διάχυσης 164
μέθοδος εναλλασσόμενων διευθύνσεων των πολλαπλασιαστών 61
μέθοδος με βάση την κλίση 164
μέθοδος πυρήνα 164
μέθοδος του Newton 62
μέθοδος των πολλαπλασιαστών 62
μέθοδος Jacobi 165
μείωση της διαστασιμότητας 165
μερική παράγωγος 63
μεροληψία 165
μέση τιμή 63
μέση τιμή δείγματος 166
μέσο απόλυτο σφάλμα 167
μέσος βαθμός κόμβου 65
μέσο τετραγωνικό σφάλμα 167
μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκτίμησης 167
μετασχηματιστής 168
μετρήσιμο 65
μετρική 66
μετρικός χώρος 67
μέτρο 68
μη κατευθυνόμενος γράφος 68
μη λεία 68
μη παραμετρική 168
μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης (ΜΔΥ) 168

μηχανική μάθηση 169
μηχανική μάθηση ως υπηρεσία 247
μοντέλο (μηχανική μάθηση) 171
μοντέλο στοχαστικής ομάδας 172
νευρώνας (μηχανική μάθηση) 173
νευρωνικό δίκτυο γράφου 173
νόμος των μεγάλων αριθμών 68
νόρμα 69
ολική μεταβολή 69
ολοκλήρωμα Lebesgue 69
ολοκληρώσιμη 69
ομάδα 70
ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση απώλειας 173
ομαλοποιημένη ελαχιστοποίηση εμπειρικής διακινδύνευσης 173
ομαλοποίηση 173
ομαλοποιητής 173
ομοσπονδιακή μάθηση 174
οπισθοδιάδοση 174
ορθομοναδιαίος πίνακας 70
οριζόντια ομοσπονδιακή μάθηση 174
ορίζουσα 70
όριο 72
όριο απόφασης 175
όρος ποινής 175
παλινδρόμηση 175
παλινδρόμηση ελάχιστης απόλυτης απόκλισης 175
παλινδρόμηση Huber 176
παλινδρόμηση k-πλησιέστερων γειτόνων 177
παραγωγίσιμη 72
παράγωγος 72
παραδοχή ανεξάρτητων και ταυτόσημα κατανεμημένων 177
παραδοχή συσταδοποίησης 178
παραλληλισμός δεδομένων 178

παραλληλισμός μοντέλου 178
παραμετρικό μοντέλο 178
παραμετρικός χώρος 178
παράμετρος 179
παράμετρος μοντέλου 180
πεδίο ορισμού 72
πεδίο τιμών 72
περιβάλλον (ενισχυτική μάθηση) 241
περιθώρια κατανομή 72
περιθωριοποίηση 72
περιορισμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης 73
περιοχή αποφάσεων 180
πιθανότητα 181
πιθανοτική ανάλυση κύριων συνιστωσών 73
πιθανοτικό μοντέλο 74
πίνακας 74
πίνακας δεδομένων 181
πίνακας σύγχυσης 181
πίνακας συνδιακύμανσης 76
πίνακας συνδιακύμανσης δείγματος 76
πίνακας σχεδιασμού 182
πίνακας χαρακτηριστικών 182
πλήρους τάξης 77
πλησιέστερος γείτονας 182
πολιτική 241
πολυμεταβλητή κανονική κατανομή 77
πολυπλοκότητα Rademacher 183
πολυωνυμική παλινδρόμηση 184
πραγμάτωση 184
πράκτορας 242
προβεβλημένη κάθοδος κλίσης 77
πρόβλεψη 184
πρόβλημα βελτιστοποίησης 78
πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης 78

προβολή 78

προγνωστικός παράγοντας 185

προεικόνα 79

προεπεξεργασία 247

προϊόν βαθυπαραποίησης 259

προσδοκία 185

προσδοκία υπό συνθήκη 79

προσοχή 186

προστασία της ιδιωτικότητας 187

προσωπικά δεδομένα 258

πυρήνας (μέθοδος πυρήνα) 188

ρήτρα μεταβολής γνώμης 242

ροπογεννήτρια συνάρτηση 79

ρυθμός μάθησης 190

σ-άλγεβρα 79

σημείο δεδομένων 191

σημείο δεδομένων με ετικέτα 194

σκληρή συσταδοποίηση 194

σ-σώμα 79

σταθερό σημείο 79

σταθμισμένος γράφος 79

στατιστική διάσταση 195

στιβαρότητα 195

στοίβαξη 196

στοχαστική 80

στοχαστική διαδικασία 80

στοχαστική κάθοδος κλίσης 196

στοχαστικός αλγόριθμος 197

στρωματοποίηση 198

στρωματοποίηση διακινδύνευσης 199

στρώμα (layer) 199

στρώμα (stratum) 200

σύγκλιση 81

συζυγής ανάστροφος 82

συμμεταβλητή 201

συμμετρικός πίνακας 82

συνάρτηση 82

συνάρτηση απώλειας 201

συνάρτηση ενεργοποίησης 202

συνάρτηση κατάστασης-τιμής 242

συνάρτηση μάζας πιθανότητας 83

συνάρτηση μάζας πιθανότητας υπό συνθήκη 83

συνάρτηση πιθανοφάνειας 83

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 84

συνάρτηση συνδιακύμανσης 84

συνάρτηση τιμής 243

συνδεδεμένος 85

συνδιακύμανση 85

συνέχεια κατά Lipschitz 85

συνεχής 86

συνθήκες Karush–Kuhn–Tucker (συνθήκες KKT) 86

συνθήκη μηδενικής κλίσης 202

σύνολο 203

σύνολο δεδομένων 205

σύνολο εκπαίδευσης 207

σύνολο ελέγχου 208

σύνολο επικύρωσης 208

συσκευή 209

συσκευή ακμής 247

συστάδα 209

συσταδοποίηση 210

συσταδοποίηση γράφου 211

συσταδοποίηση με βάση τη ροή 211

σύστημα μηχανικής μάθησης 248

σύστημα ομοσπονδιακής μάθησης 249

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (σύστημα ΤΝ) 259

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου (σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου) 260

συστολικός τελεστής 86

σφάλμα εκπαίδευσης 211

σφάλμα εκτίμησης 212

σφάλμα επικύρωσης 212

σφάλμα συσταδοποίησης 213

σχεσιακό μοντέλο 213

σώμα 87

τάξη 87

ταξινόμηση 213

ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών 213

ταξινομητής 213

τεκμαρτή εγγραφή 214

τελεστής 87

τελεστής εγγύτητας 87

τελεστής ελάχιστης απόλυτης συρρίκνωσης και επιλογής 214

τελεστής Bellman 243

τετραγωνική συνάρτηση 214

τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 215

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ΤΝΔ) 215

τεχνητός νευρώνας 217

τμηματοποίηση εικόνας 218

τοπικά σταθμισμένη μάθηση 218

τοπικό μοντέλο 218

τοπικό σύνολο δεδομένων 219

τυπική απόκλιση 89

τυπικό σύνολο 89

τυχαία μεταβλητή 89

τυχαία προβολή 219

τυχαίο δάσος 219

τυχαίο πείραμα 90

τυχαίος γεωμετρικός γράφος 90

υπερεπίπεδο 92

υπερπαράμετρος 219

υπερπροσαρμογή 220

υπόθεση 221
υποκλίση 92
υπολογιστική ακμής 249
υπολογιστική διάσταση 222
υπολογιστική νέφους 250
υποπροσαρμογή 222
υποχώρος 92
φάσμα 92
φασματική ανάλυση 93
φασματική συσταδοποίηση 223
φασματογράφημα 226
Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο 227
φράγμα Chernoff 93
χαρακτηριστική συνάρτηση 93
χαρακτηριστικό 227
χάσμα γενίκευσης 228
χάσμα δυϊκότητας 94
χωρική συσταδοποίηση εφαρμογών με θόρυβο με βάση την πυκνότητα 229
χώρος ενεργειών 244
χώρος ετικετών 230
χώρος καταστάσεων 94
χώρος με νόρμα 94
χώρος μέτρου 95
χώρος πιθανοτήτων 95
χώρος στηλών 96
χώρος υποθέσεων 232
χώρος χαρακτηριστικών 232
χώρος Hilbert 97
ψευδοαντίστροφος 98
ψευδοσυστολικός τελεστής 99
bootstrap 232
bootstrap aggregation 233
infimum (ή μέγιστο κάτω φράγμα) 99

proximable 101

Q-μάθηση 235

supremum (ή ελάχιστο άνω φράγμα) 101

token 236

Βιβλιογραφικές Αναφορές

[1] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1987.

[2] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1976.

[3] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed. Baltimore, MD, USA: The Johns Hopkins Univ. Press, 2013.

[4] G. H. Golub and C. F. Van Loan, "An analysis of the total least squares problem," *SIAM J. Numer. Anal.*, vol. 17, no. 6, pp. 883–893, Dec. 1980, doi: 10.1137/0717073.

[5] A. Klenke, *Probability Theory: A Comprehensive Course*, 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020.

[6] P. Billingsley, *Probability and Measure*, 2nd ed. New York, NY, USA: Wiley, 1986.

[7] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 2008.

[8] A. Jung, *Machine Learning: The Basics*. Singapore, Singapore: Springer Nature, 2022.

[9] R. B. Ash, *Probability and Measure Theory*, 2nd ed. San Diego, CA, USA: Academic, 2000.

[10] A. Papoulis and S. U. Pillai, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Higher Education, 2002.

[11] J. Pearl, "An introduction to causal inference." *Int. J. Biostatist.*, vol. 6, no. 2, Feb. 2010, Art. no. 7, doi: 10.2202/1557-4679.1203.

[12] W. N. Thurman and M. E. Fisher, "Chickens, eggs, and causality, or which came first?" *Amer. J. Agricultural Econ.*, vol. 70, no. 2, pp. 237–238, May 1988, doi: 10.2307/1242062.

[13] M. Deistler and W. Scherrer, "Granger causality," in *Time Series Models*. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, ch. 9, pp. 167–173.

[14] C. W. J. Granger, "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods," *Econometrica*, vol. 37, no. 3, pp. 424–438, Aug. 1969, doi: 10.2307/1912791.

[15] F. R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*. Providence, RI, USA: American Mathematical Society, 1997.

[16] D. A. Spielman, *Spectral and Algebraic Graph Theory (Incomplete Draft)*. Ebook, 2025, Accessed: December 9, 2025. [Online]. Available: http://cs-www.cs.yale.edu/homes/spielman/sagt

[17] N. Parikh and S. Boyd, "Proximal algorithms," *Found. Trends Optim.*, vol. 1, no. 3, pp. 127–239, Jan. 2014, doi: 10.1561/2400000003.

[18] M. J. Wainwright, *High-Dimensional Statistics: A Non-Asymptotic Viewpoint*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2019.

[19] G. Strang, *Computational Science and Engineering.* Wellesley, MA, USA: Wellesley-Cambridge Press, 2007.

[20] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Topics in Matrix Analysis.* Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 1991.

[21] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2006.

[22] S. Bubeck, "Convex optimization: Algorithms and complexity," *Found. Trends Mach. Learn.*, vol. 8, no. 3–4, pp. 231–357, Nov. 2015, doi: 10.1561/2200000050.

[23] I. Csiszar, "Generalized cutoff rates and Renyi's information measures," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 41, no. 1, pp. 26–34, Jan. 1995, doi: 10.1109/18.370121.

[24] H. H. Sohrab, *Basic Real Analysis*, 2nd ed. New York, NY, USA: Birkhäuser, 2014.

[25] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization.* Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2004.

[26] T. Opsahl, F. Agneessens, and J. Skvoretz, "Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths," *Social Netw.*, vol. 32, no. 3, pp. 245–251, Jul. 2010, doi: 10.1016/j.socnet.2010.03.006.

[27] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 4th ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2010.

[28] N. Dunford and J. T. Schwartz, *Linear Operators, Part I: General Theory.* New York, NY, USA: Wiley, 1988.

[29] M. E. J. Newman, *Networks: An Introduction.* New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2010.

[30] R. T. Rockafellar, *Network Flows and Monotropic Optimization.* Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 1998.

[31] R. J. Wilson, *Introduction to Graph Theory*, 5th ed. Harlow, U.K.: Pearson Education, 2010.

[32] B. S. Everitt and A. Skrondal, *The Cambridge Dictionary of Statistics*, 4th ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2010.

[33] G. Upton and I. Cook, *A Dictionary of Statistics*, 3rd ed. Oxford, U.K.: Oxford Univ. Press, 2014.

[34] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2013.

[35] S. Axler, *Linear Algebra Done Right*, 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2015.

[36] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed. New York, NY, USA: Wiley, 1999.

[37] E. L. Lehmann and G. Casella, *Theory of Point Estimation*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1998.

[38] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory.* Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 1993.

[39] P. R. Halmos, *Finite-Dimensional Vector Spaces.* New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1974.

[40] B. Schölkopf and A. J. Smola, *Learning with Kernels: Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond.* Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2002.

[41] R. M. Gray, *Probability, Random Processes, and Ergodic Properties*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer Science+Business Media, 2009.

[42] O. Kallenberg, *Foundations of Modern Probability.* New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1997.

[43] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2018.

[44] D. P. Bertsekas, *Dynamic Programming and Optimal Control*, vol. 2, 3rd ed. Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 2007.

[45] D. P. Bertsekas, *Nonlinear Programming*, 2nd ed. Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 1999.

[46] Y. Nesterov, *Introductory Lectures on Convex Optimization: A Basic Course.* Boston, MA, USA: Kluwer Academic, 2004.

[47] S. Boyd, N. Parikh, E. Chu, B. Peleato, and J. Eckstein, "Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method

of multipliers," *Found. Trends Mach. Learn.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–122, Jul. 2011, doi: 10.1561/2200000016.

[48] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

[49] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA: Springer Science+Business Media, 2006.

[50] H. J. Dirschmid, *Tensors and Fields*, (in German). Vienna, Austria: Springer-Verlag, 1996.

[51] M. J. Wainwright and M. I. Jordan, "Graphical models, exponential families, and variational inference," *Found. Trends Mach. Learn.*, vol. 1, no. 1–2, pp. 1–305, Nov. 2008, doi: 10.1561/2200000001.

[52] M. E. Tipping and C. M. Bishop, "Probabilistic principal component analysis," *J. Roy. Statist. Soc.: Ser. B (Statist. Methodology)*, vol. 61, no. 3, pp. 611–622, 1999, doi: 10.1111/1467-9868.00196.

[53] G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5th ed. Wellesley, MA, USA: Wellesley-Cambridge Press, 2016.

[54] U. von Luxburg, "A tutorial on spectral clustering," *Statist. Comput.*, vol. 17, no. 4, pp. 395–416, Dec. 2007, doi: 10.1007/s11222-007-9033-z.

[55] A. Y. Ng, M. I. Jordan, and Y. Weiss, "On spectral clustering: Analysis and an algorithm," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, T. Dietterich, S. Becker, and Z. Ghahramani, Eds., vol. 14, 2001, pp. 849–856.

[Online]. Available: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2001/hash/801272ee79cfde7fa5960571fee36b9b-Abstract.html

[56] P. J. Brockwell and R. A. Davis, *Time Series: Theory and Methods*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1991.

[57] G. Casella and R. L. Berger, *Statistical Inference*, 2nd ed. Pacific Grove, CA: Duxbury, 2002.

[58] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2006.

[59] H. H. Bauschke and P. L. Combettes, *Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces*. New York, NY, USA: Springer Science+Business Media, 2011.

[60] H. H. Bauschke and P. L. Combettes, *Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer Science+Business Media, 2017.

[61] D. P. Bertsekas, A. Nedic, and A. E. Ozdaglar, *Convex Analysis and Optimization*. Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 2003.

[62] V. Müller, *Spectral Theory of Linear Operators: and Spectral Systems in Banach Algebras*. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 2003.

[63] P. R. Halmos, *Measure Theory*. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1974.

[64] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2014.

[65] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer Science+Business Media, 2009.

[66] A. Ben-Israel and T. N. E. Greville, *Generalized Inverses: Theory and Applications*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 2003.

[67] P. R. Halmos, *Naive Set Theory*. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1974.

[68] L. Condat, "A primal–dual splitting method for convex optimization involving lipschitzian, proximable and linear composite terms," *J. Optim. Theory Appl.*, vol. 158, no. 2, pp. 460–479, Aug. 2013, doi: 10.1007/s10957-012-0245-9.

[69] S. Shalev-Shwartz and S. Ben-David, *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*. New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2014.

[70] S. Bubeck and N. Cesa-Bianchi, "Regret analysis of stochastic and non-stochastic multi-armed bandit problems," *Found. Trends Mach. Learn.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–122, Dec. 2012, doi: 10.1561/2200000024.

[71] M. Kearns and M. Li, "Learning in the presence of malicious errors," *SIAM J. Comput.*, vol. 22, no. 4, pp. 807–837, Aug. 1993, doi: 10.1137/0222052.

[72] G. Lugosi and S. Mendelson, "Robust multivariate mean estimation: The optimality of trimmed mean," *Ann. Statist.*, vol. 49, no. 1, pp. 393–410, Feb. 2021, doi: 10.1214/20-AOS1961.

[73] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2022.

[74] M. Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd ed. Andover, U.K.: Cengage Learning, 2013.

[75] M. Mahajan, P. Nimbhorkar, and K. Varadarajan, "The planar k-means problem is NP-hard," in *WALCOM: Algorithms and Computation*, S. Das and R. Uehara, Eds. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2009, pp. 274–285.

[76] C. D. Meyer, *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra.* Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2000.

[77] S. Sra, S. Nowozin, and S. J. Wright, Eds., *Optimization for Machine Learning.* Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2012.

[78] C. H. Lampert, "Kernel methods in computer vision," *Found. Trends Comput. Graph. Vis.*, vol. 4, no. 3, pp. 193–285, Sep. 2009, doi: 10.1561/0600000027.

[79] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)," Official Journal of the European Union, L 119/1, May 4, 2016, Accessed: July, 2025. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[80] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (Text with EEA relevance)," Official Journal of the European Union, L 295/39, Nov. 21, 2018, Accessed: December 1, 2025. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj

[81] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2012.

[82] R. A. Fisher, "The use of multiple measurements in taxonomic problems," *Ann. Eugenics*, vol. 7, no. 2, pp. 179–188, Sep. 1936, doi: 10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x.

[83] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, "Information technology — Vocabulary," ISO/IEC 2382:2015, 2015, Accessed: September 21, 2025. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/63598.html

[84] B. S. Everitt, *The Cambridge Dictionary of Statistics*, 2nd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2002.

[85] X. Liu, H. Li, G. Xu, Z. Chen, X. Huang, and R. Lu, "Privacy-enhanced federated learning against poisoning adversaries," *IEEE*

Trans. Inf. Forensics Security, vol. 16, pp. 4574–4588, 2021, doi: 10.1109/TIFS.2021.3108434.

[86] J. Zhang, B. Chen, X. Cheng, H. T. T. Binh, and S. Yu, "PoisonGAN: Generative poisoning attacks against federated learning in edge computing systems," *IEEE Internet Things J.*, vol. 8, no. 5, pp. 3310–3322, Mar. 2021, doi: 10.1109/JIOT.2020.3023126.

[87] A. Ünsal and M. Önen, "Information-theoretic approaches to differential privacy," *ACM Comput. Surv.*, vol. 56, no. 3, Oct. 2023, Art. no. 76, doi: 10.1145/3604904.

[88] A. Makhdoumi, S. Salamatian, N. Fawaz, and M. Médard, "From the information bottleneck to the privacy funnel," in *2014 IEEE Inf. Theory Workshop*, 2014, pp. 501–505, doi: 10.1109/ITW.2014.6970882.

[89] A. Jung, *Federated Learning: From Theory to Practice*. Singapore, Singapore: Springer Nature, 2026.

[90] Y. SarcheshmehPour, Y. Tian, L. Zhang, and A. Jung, "Clustered federated learning via generalized total variation minimization," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 71, pp. 4240–4256, 2023, doi: 10.1109/TSP.2023.3322848.

[91] N. Cesa-Bianchi and G. Lugosi, *Prediction, Learning, and Games*. New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2006.

[92] E. Hazan, "Introduction to online convex optimization," *Found. Trends Optim.*, vol. 2, no. 3–4, pp. 157–325, Aug. 2016, doi: 10.1561/2400000013.

[93] C. Molnar, *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable*, 3rd ed. Ebook, 2025, Accessed: August 1, 2025. [Online]. Available: https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

[94] R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das, R. Vedantam, D. Parikh, and D. Batra, "Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization," in *2017 IEEE Int. Conf. Comput. Vis.*, 2017, pp. 618–626, doi: 10.1109/ICCV.2017.74.

[95] L. Zhang, G. Karakasidis, A. Odnoblyudova, L. Dogruel, Y. Tian, and A. Jung, "Explainable empirical risk minimization," *Neural Comput. Appl.*, vol. 36, no. 8, pp. 3983–3996, Mar. 2024, doi: 10.1007/s00521-023-09269-3.

[96] C. Rudin, "Stop explaining black box machine learning models for high-stakes decisions and use interpretable models instead," *Nature Mach. Intell.*, vol. 1, no. 5, pp. 206–215, May 2019, doi: 10.1038/s42256-019-0048-x.

[97] D. N. Gujarati and D. C. Porter, *Basic Econometrics*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill/Irwin, 2009.

[98] Y. Dodge, Ed., *The Oxford Dictionary of Statistical Terms*. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2003.

[99] O. Chapelle, B. Schölkopf, and A. Zien, Eds., *Semi-Supervised Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2006.

[100] D. Sun, K.-C. Toh, and Y. Yuan, "Convex clustering: Model, theoretical guarantee and efficient algorithm," *J. Mach. Learn.*

Res., vol. 22, no. 9, pp. 1–32, Jan. 2021. [Online]. Available: http://jmlr.org/papers/v22/18-694.html

[101] K. Pelckmans, J. De Brabanter, J. A. K. Suykens, and B. De Moor, "Convex clustering shrinkage," presented at the PASCAL Workshop Statist. Optim. Clustering Workshop, 2005.

[102] T. Hastie, R. Tibshirani, and M. Wainwright, *Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations.* Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2015.

[103] L. Bottou, "On-line learning and stochastic approximations," in *On-Line Learning in Neural Networks*, D. Saad, Ed. New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 1999, ch. 2, pp. 9–42.

[104] E. A. Bender, *An Introduction to Mathematical Modeling.* New York, NY, USA: Wiley, 1978.

[105] P. W. Holland, K. B. Laskey, and S. Leinhardt, "Stochastic blockmodels: First steps," *Social networks*, vol. 5, no. 2, pp. 109–137, 1983.

[106] E. Abbe, "Community detection and stochastic block models: Recent developments," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 18, no. 177, pp. 1–86, Apr. 2018. [Online]. Available: http://jmlr.org/papers/v18/16-480.html

[107] C. M. Bishop and H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts.* Cham, Switzerland: Springer Nature, 2024.

[108] M. M. Bronstein, J. Bruna, Y. LeCun, A. Szlam, and P. Vandergheynst, "Geometric deep learning: Going beyond Euclidean data,"

IEEE Signal Process. Mag., vol. 34, no. 4, pp. 18–42, Jul. 2017, doi: 10.1109/MSP.2017.2693418.

[109] T. N. Kipf and M. Welling, "Semi-supervised classification with graph convolutional networks," in *5th Int. Conf. Learn. Representations*, Feb. 2017. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=SJU4ayYgl

[110] Q. Yang, Y. Liu, Y. Cheng, Y. Kang, T. Chen, and H. Yu, "Horizontal federated learning," in *Federated Learning.* Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, ch. 4, pp. 49–67.

[111] P. J. Huber, "Robust estimation of a location parameter," in *Breakthroughs in Statistics: Methodology and Distribution.* New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1992, ch. 35, pp. 492–518.

[112] P. L. Bartlett and S. Mendelson, "Rademacher and gaussian complexities: Risk bounds and structural results," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 3, no. Nov., pp. 463–482, 2002. [Online]. Available: https://www.jmlr.org/papers/v3/bartlett02a.html

[113] D. M. Blei, A. Y. Ng, and M. I. Jordan, "Latent dirichlet allocation," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 3, pp. 993–1022, Jan. 2003.

[114] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, I. Guyon, U. von Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, Eds., vol. 30, 2017, pp. 5998–6008. [Online]. Available: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html

[115] R. Motwani and P. Raghavan, *Randomized Algorithms.* Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 1995.

[116] R. G. Gallager, *Stochastic Processes: Theory for Applications.* New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2013.

[117] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Glossary of Statistical Terms.* Paris, France: OECD Publishing, 2008. [Online]. Available: https://doi.org/10.1787/9789264055087-en

[118] G. S. Collins and K. G. M. Moons, "Comparing risk prediction models." *BMJ*, vol. 344, May 2012, Art. no. e3186, doi: 10.1136/bmj.e3186.

[119] E. W. Steyerberg, *Clinical Prediction Models: A Practical Approach to Development, Validation, and Updating*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2019.

[120] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019.

[121] S. Abiteboul, R. Hull, and V. Vianu, *Foundations of Databases.* Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.

[122] S. Hoberman, *Data Modeling Made Simple: A Practical Guide for Business and IT Professionals*, 2nd ed. Basking Ridge, NJ, USA: Technics Publications, 2009.

[123] R. Ramakrishnan and J. Gehrke, *Database Management Systems*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2002.

[124] E. F. Codd, "A relational model of data for large shared data banks," *Commun. ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377–387, Jun. 1970, doi: 10.1145/362384.362685.

[125] T. Gebru et al., "Datasheets for datasets," *Commun. ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, Nov. 2021, doi: 10.1145/3458723.

[126] D. A. Patterson and J. L. Hennessy, *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*, 5th ed. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 2013.

[127] Y. SarcheshmehPour, Y. Tian, L. Zhang, and A. Jung, "Flow-based clustering and spectral clustering: A comparison," in *2021 55th Asilomar Conf. Signals, Syst., Comput.*, M. B. Matthews, Ed., 2021, pp. 1292–1296, doi: 10.1109/IEEECONF53345.2021.9723162.

[128] R. Tibshirani, "Regression shrinkage and selection via the lasso," *J. Roy. Statist. Soc.: Ser. B (Methodological)*, vol. 58, no. 1, pp. 267–288, 1996, doi: 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x.

[129] P. Bühlmann and S. van de Geer, *Statistics for High-Dimensional Data: Methods, Theory and Applications*. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011.

[130] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *2016 IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2016, pp. 770–778, doi: 10.1109/CVPR.2016.90.

[131] A. Jung and Y. SarcheshmehPour, "Local graph clustering with network

Lasso," *IEEE Signal Process. Lett.*, vol. 28, pp. 106–110, 2021, doi: 10.1109/LSP.2020.3045832.

[132] C. R. Wren, A. Azarbayejani, T. Darrell, and A. P. Pentland, "Pfinder: Real-time tracking of the human body," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 19, no. 7, pp. 780–785, Jul. 1997, doi: 10.1109/34.598236.

[133] C. G. Atkeson, A. W. Moore, and S. Schaal, "Locally weighted learning," *Artif. Intell. Rev.*, vol. 11, no. 1–5, pp. 11–73, Feb. 1997, doi: 10.1023/A:1006559212014.

[134] L. Cohen, *Time-Frequency Analysis.* Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 1995.

[135] J. Li, L. Han, X. Li, J. Zhu, B. Yuan, and Z. Gou, "An evaluation of deep neural network models for music classification using spectrograms," *Multimedia Tools Appl.*, vol. 81, no. 4, pp. 4621–4647, Feb. 2022, doi: 10.1007/s11042-020-10465-9.

[136] B. Boashash, Ed., *Time Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Reference.* Oxford, U.K.: Elsevier, 2003.

[137] S. Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*, 3rd ed. Burlington, MA, USA: Academic, 2009.

[138] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap.* New York, NY, USA: Chapman & Hall, 1993.

[139] D. P. Bertsekas, *Dynamic Programming and Optimal Control*, vol. 1, 4th ed. Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 2017.

[140] S. J. Russel and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 2010.

[141] R. Bellman, *Dynamic Programming*. Princeton, NJ, USA: Princeton Univ. Press, 1957.

[142] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods*. Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 2015.

[143] N. A. Lynch, *Distributed Algorithms*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1996.

[144] M. van Steen and A. S. Tanenbaum, *Distributed Systems*, 3rd ed. Ebook, 2017. [Online]. Available: https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds3/

[145] A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 2010.

[146] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2005.

[147] G. M. Fitzmaurice, N. M. Laird, and J. H. Ware, *Applied Longitudinal Analysis*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011.

[148] C. H. Mallinckrodt and I. Lipkovich, *Analyzing Longitudinal Clinical Trial Data: A Practical Guide*. Boca Raton, FL, USA: Chapman & Hall/CRC Press, 2017.

[149] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2015.

[150] N. D. Lane and P. Georgiev, "Can deep learning revolutionize mobile sensing?" in *Proc. 16th Int. Workshop Mobile Comput. Syst. Appl.*, Feb. 2015, pp. 117–122, doi: 10.1145/2699343.2699349.

[151] V. Tsoukas, A. Gkogkidis, E. Boumpa, and A. Kakarountas, "A review on the emerging technology of TinyML," *ACM Comput. Surv.*, vol. 56, no. 10, Jun. 2024, Art. no. 259, doi: 10.1145/3661820.

[152] D. E. Comer, *The Cloud Computing Book: The Future of Computing Explained*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2021.

[153] H. Hapke and C. Nelson, *Building Machine Learning Pipelines: Automating Model Life Cycles with TensorFlow*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[154] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu, "Edge computing: Vision and challenges," *IEEE Internet Things J.*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, Oct. 2016, doi: 10.1109/JIOT.2016.2579198.

[155] O. Hashash, S. Sharafeddine, Z. Dawy, A. Mohamed, and E. Yaacoub, "Energy-aware distributed edge ML for mHealth applications with strict latency requirements," *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 10, no. 12, pp. 2791–2794, Dec. 2021, doi: 10.1109/LWC.2021.3117876.

[156] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 1*: Fundamental Algorithms*, 3rd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1997.

[157] A. S. Tanenbaum, *Modern Operating Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 2008.

[158] T. N. Gia, L. Qingqing, J. P. Queralta, Z. Zou, H. Tenhunen, and T. Westerlund, "Edge AI in smart farming IoT: CNNs at the edge and fog computing with LoRa," in *2019 IEEE AFRICON*, 2019, pp. 1–6, doi: 10.1109/AFRICON46755.2019.9134049.

[159] M. Armbrust et al., "A view of cloud computing," *Commun. ACM*, vol. 53, no. 4, pp. 50–58, Apr. 2010, doi: 10.1145/1721654.1721672.

[160] D. Pfau and A. Jung, "Engineering trustworthy AI: A developer guide for empirical risk minimization," arXiv preprint arXiv:2410.19361, Nov. 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2410.19361

[161] High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, "The assessment list for trustworthy artificial intelligence (ALTAI): For self assessment," European Commission, Jul. 17, 2020. [Online]. Available: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment

[162] High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, "Ethics guidelines for trustworthy AI," European Commission, Apr. 8, 2019. [Online]. Available: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai

[163] A. Jung and P. H. J. Nardelli, "An information-theoretic approach to personalized explainable machine learning," *IEEE Signal Process. Lett.*, vol. 27, pp. 825–829, 2020, doi: 10.1109/LSP.2020.2993176.

[164] C. Gallese, "The AI Act proposal: A new right to technical interpretability?" *SSRN Electron. J.*, Feb. 2023. [Online]. Available: https://ssrn.com/abstract=4398206

[165] M. Mitchell et al., "Model cards for model reporting," in *Proc. Conf. Fairness, Accountability, Transparency*, 2019, pp. 220–229, doi: 10.1145/3287560.3287596.

[166] K. Shahriari and M. Shahriari, "IEEE standard review — Ethically aligned design: A vision for prioritizing human wellbeing with artificial intelligence and autonomous systems," in *2017 IEEE Canada Int. Humanitarian Technol. Conf.*, 2017, pp. 197–201, doi: 10.1109/I-HTC.2017.8058187.

[167] J. Colin, T. Fel, R. Cadène, and T. Serre, "What I cannot predict, I do not understand: A human-centered evaluation framework for explainability methods," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, S. Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, D. Belgrave, K. Cho, and A. Oh, Eds., vol. 35, 2022, pp. 2832–2845. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/13113e938f2957891c0c5e8df811dd01-Abstract-Conference.html

[168] J. Chen, L. Song, M. J. Wainwright, and M. I. Jordan, "Learning to explain: An information-theoretic perspective on model interpretation," in *Proc. 35th Int. Conf. Mach. Learn.*, J. Dy and A. Krause, Eds., vol. 80, 2018, pp. 883–892. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v80/chen18j.html

[169] F. Doshi-Velez and B. Kim, "Towards a rigorous science of interpretable machine learning," arXiv preprint arXiv:1702.08608, Mar. 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1702.08608

[170] P. Hase and M. Bansal, "Evaluating explainable AI: Which algorithmic explanations help users predict model behavior?" in *Proc. 58th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics*, D. Jurafsky, J. Chai, N. Schluter, and J. Tetreault, Eds., Jul. 2020, pp. 5540–5552. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2020.acl-main.491

[171] Z. C. Lipton, "The mythos of model interpretability: In machine learning, the concept of interpretability is both important and slippery," *Queue*, vol. 16, no. 3, pp. 31–57, Jun. 2018, doi: 10.1145/3236386.3241340.

[172] European Commission, "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts," COM/2021/206 final, Apr. 21, 2021, Accessed: December 16, 2025. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52021PC0206

[173] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act) (Text with EEA relevance)," Official Journal of the

European Union, L series, Jul. 12, 2024, Accessed: July 2025. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng