# SGU/W





High speed universal automatic machine for curb and cable chains

Macchina automatica universale, ad alta velocità, per catene gourmette - forzatine



## SGU/W




### High speed universal automatic : machine for curb and cable chains :

Automatic machine featuring high productive capacity for the production of single, double, triple, right and left curb chains and cable chains. This is a very versatile machine, with possibility of changing from curb to cable by means of a simple quick mechanism or from right to left curb, so as facilitating the production of two chains with identical pitch, suitable to the subsequent coupling in Bismark. The endowment of the machine is completed by the second air blower, the chain density sensor, the electronic speed regulator with brake, the electronic wire tensioner and the low voltage lamp.

### Macchina automatica universale, ad alta velocità, per catene gourmette - forzatine

Macchina automatica ad alta capacità produttiva per catene singole, doppie, triple, gourmette destresinistre e forzatine. Macchina molto versatile, con possibilità di passaggio da gourmetta a forzatina con semplice meccanismo rapido o da gourmetta destra a sinistra facilitando così la produzione di due catene con passo identico, adatte al successivo accoppiamento in Bismark. Completa la dotazione della macchina, il secondo soffio d'aria, il sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità con freno, il tendifilo elettronico e la lampada a bassa tensione.



#### Accessories Accessori

- Steel painted base	- Basamento in acciaio verniciato
- Antinoise and dust-proof transparent cover	- Copertura trasparente antirumore ed antipolvere
- Cutting unit with vertical movement adjuster	- Gruppo taglio con correttore a movimento verticale
- Microscope	- Microscopio
- Manual or electronic chain	- Piatto raccogli catena elettronico
collecting plate for cable version	o meccanico per la versione in forzata
- Kit cams for wire > 0.40	- Kit camme per filo > 0.40

#### Technical Data - Dati tecnici

0.15 - 0.60 mm
up to 0.80 mm double
500 min
400 min
230 V-50-60 Hz singlephase
300 VA
5/6 bar
automatic
42x75x55 cm
75 kg

The features, images, performances, weigths and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice. Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.



