

假设京东有一个web API: <http://p.jd.com?p1=90&p0=100>，输入打折价p1和原价p0，返回折扣信息0.9，请设计测试用例进行测试。

链接：<https://www.nowcoder.com/questionTerminal/c065324dcf8e41078c64510472f3568a>

来源：牛客网

用例编号	用例名称	执行步骤	输入数据	预期结果	执行结果
1	打折价输入为空	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1= &amp;p0=100</code>	提示打折价不能为空	
2	原价输入为空	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1=90&amp;p0=</code>	提示原价不能为空	
3	打折价与原价输入为空	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1= &amp; p 0 =</code>	提示打折价 原价不能为空	
4	原价为0元	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1=90 &amp; p 0 =</code>	提示原价不能为空	
5	打折为0元	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1=0 &amp; p 0 =11</code>	折扣信息为1	
6	原价比折扣价大	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1=12 &amp; p 0 =10</code>	折扣信息大于1	
7	输入的原价或者折扣价不是数字	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1=qq &amp; p 0 =10</code>	输入的信息有误	
8	输入的价格含有非法字符	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1=qq &amp; p 0 =///</code>	提示输入信息有误	
9	输入的价格含有很长的字符数字	在浏览器内输入链接回车	<code>http://p.jd.com?p1=(1000个e) &amp; p 0 =</code>	提示输入信息有误	
10	输入的原价和折扣	在浏览器内输入	<code>http://p.jd.com?</code>	返回0.5	

	价含有小数	链接 回车	p1=1.22 & p 0 =2.44		
11	输入正确的价格	在浏览器内 输入链接 回车	http://p.jd.com? p1=1233 & p 0 =1466	返回0.5	