TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO®

INVESTIGACIÓN ETIQUETAS COMPLEMENTARIAS DE MAQUETACIÓN

Programación Web

7SB

AARÓN ANTONIO ESCALANTE RAMIREZ

26/10/2026

1. Investiga las etiquetas <details> y <summary> y describe su funcionamiento.

Las etiquetas <details> y <summary> son elementos interactivos introducidos en la especificación de HTML5 para implementar de forma nativa el patrón de diseño conocido como desplegable o widget de revelación. Antes de la llegada de HTML5, la única forma de crear una sección que se pudiera abrir y cerrar era recurriendo a combinaciones de etiquetas estructurales genéricas como , modificando sus estilos en CSS con propiedades como display: none y programando eventos de clic mediante JavaScript. Con estas nuevas etiquetas, el navegador web asume de manera automática toda la gestión del estado, la interactividad y la accesibilidad, lo que elimina por completo la necesidad de escribir scripts adicionales para lograr este comportamiento.

El funcionamiento técnico se basa en la colaboración entre ambos elementos. Por un lado, la etiqueta <details> actúa como el contenedor principal de toda la información. Su comportamiento por defecto es mantener oculto todo el contenido secundario que contenga en su interior, ya sean párrafos, imágenes, tablas o formularios. Por otro lado, la etiqueta <summary> debe colocarse siempre como el primer elemento hijo dentro de <details>. Su función principal es actuar como la barra de control, título o leyenda visible sobre la cual el usuario interactúa. Al hacer clic o presionar una tecla sobre el texto encerrado en <summary>, el navegador detecta la acción y cambia al instante la visibilidad del resto de los elementos que se encuentran dentro del contenedor padre. En caso de que un programador omita poner la etiqueta <summary>, el navegador genera automáticamente un encabezado genérico con la palabra "Detalles" para que el usuario tenga un elemento sobre el cual pulsar.

Además de la simplicidad técnica, uno de los aspectos más fuertes de estas etiquetas es su integración nativa con los estándares de accesibilidad del navegador. Cuando se utiliza este par de etiquetas, los lectores de pantalla reconocen inmediatamente la estructura como un control expandible y le anuncian al usuario si la sección se encuentra contraída o desplegada. Asimismo, la navegación por teclado funciona de manera automática sin configurar atributos extra, permitiendo que cualquier persona que navegue usando la tecla Tab pueda enfocar el elemento <summary> y activarlo mediante las teclas Enter o la barra espaciadora. Visualmente, el navegador también añade una pequeña flecha o indicador al lado del título que rota de forma automática para señalar si el contenido está visible u oculto.

Por todas estas características, este mecanismo es ampliamente utilizado en interfaces modernas para organizar información que no necesita estar visible todo el tiempo. Los casos de uso más comunes incluyen las secciones de preguntas frecuentes en donde la pregunta se coloca en el título y la respuesta dentro del desplegable, paneles con filtros de búsqueda avanzados en tiendas en línea, cuadros con código fuente extenso o apartados de términos y condiciones que de otro modo saturarían el diseño visual de la página web.

2. Explicación Detallada de los Atributos y Valores

En cuanto a la sintaxis y personalización de este par de elementos, la etiqueta <details> cuenta con atributos específicos que modifican su comportamiento predeterminado, mientras que la etiqueta <summary> se apoya principalmente en los atributos globales del lenguaje HTML.

El atributo más importante y característico de la etiqueta <details> es open. Este es un atributo de tipo booleano, lo que significa que su simple presencia en el código altera el estado inicial del elemento. Si se coloca el atributo open dentro de la etiqueta de apertura <details>, el navegador interpretará que la sección debe mostrarse desplegada desde el momento en que se carga la página web, exponiendo todo su contenido interno de manera inmediata. En cambio, si se omite el atributo open, el contenedor permanecerá cerrado por defecto y el usuario tendrá que hacer clic sobre la leyenda para ver la información. Al ser un atributo booleano, no requiere obligatoriamente un valor escrito, por lo que basta con añadir la palabra open en la etiqueta, aunque también es válido escribirlo como open="open".

Otro atributo relevante y de reciente incorporación en la especificación de HTML5 para la etiqueta <details> es el atributo name. Este atributo recibe como valor una cadena de texto o un identificador de grupo definido por el programador, como por ejemplo name="grupo-acordeon". Su funcionamiento es muy útil porque permite agrupar varios elementos <details> bajo una misma categoría. Cuando múltiples secciones desplegables comparten el mismo valor en su atributo name, el navegador activa automáticamente un comportamiento de tipo acordeón. Esto significa que si el usuario abre una de las secciones del grupo, el navegador cerrará inmediatamente cualquier otra sección que pertenezca al mismo grupo y que estuviera abierta previamente, logrando así que solo un desplegable permanezca visible a la vez sin necesidad de programar este control en JavaScript.

Por otro lado, la etiqueta <summary> no posee atributos nativos exclusivos de su propia etiqueta, ya que su propósito principal es servir únicamente como el contenedor del texto del título. Sin embargo, admite y utiliza ampliamente la lista completa de atributos globales de HTML. Entre los más comunes se encuentra el atributo id, que asigna un identificador único al título, y el atributo class, que permite asociar clases de estilo para modificar su apariencia mediante CSS, como cambiar el color de la fuente, el tamaño del texto, las márgenes o el cursor del ratón al pasar por encima. De igual manera, se le pueden aplicar atributos como title para mostrar un mensaje emergente de ayuda, o atributos de accesibilidad personalizados como los pertenecientes al estándar ARIA, aunque el navegador ya se encarga de gestionar la mayor parte de la accesibilidad de forma transparente.