

MySQL 数据库定时备份的几种方式（非常全面）

 mp.weixin.qq.com/s/8yeH3ooKW8sKVPEEANHCYA

点击关注公众号，回复“1024”获取2TB学习资源！



民工哥技术之路

民工哥技术之路

专注系统、Java后端、架构设计、微服务、集群、中间件等开源技术分享（后台回复 1024 免费赠送资源），关注我！一同成长！

368篇原创内容

公众号

在操作数据过程中，可能会导致数据错误，甚至数据库奔溃，而有效的定时备份能很好地保护数据库。本篇文章主要讲述了几种方法进行 MySQL 定时备份数据库。

一. mysqldump命令备份数据

在MySQL中提供了命令行导出数据库数据以及文件的一种方便的工具mysqldump,我们可以通过命令行直接实现数据库内容的导出dump,首先我们简单了解一下mysqldump命令用法:

#MySQLdump常用

```
mysqldump -u root -p --databases 数据库1 数据库2 > xxx.sql
```

二. mysqldump常用操作示例

1.备份全部数据库的数据和结构

```
mysqldump -uroot -p123456 -A > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

2.备份全部数据库的结构（加 -d 参数）

```
mysqldump -uroot -p123456 -A -d > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

3. 备份全部数据库的数据(加 -t 参数)

```
mysqldump -uroot -p123456 -A -t > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

4. 备份单个数据库的数据和结构(,数据库名mydb)

```
mysqldump -uroot -p123456 mydb > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

5. 备份单个数据库的结构

```
mysqldump -uroot -p123456 mydb -d > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

6. 备份单个数据库的数据

```
mysqldump -uroot -p123456 mydb -t > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

7. 备份多个表的数据和结构 (数据, 结构的单独备份方法与上同)

```
mysqldump -uroot -p123456 mydb t1 t2 > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

8. 一次备份多个数据库

```
mysqldump -uroot -p123456 --databases db1 db2 > /data/mysqlDump/mydb.sql
```

三. 还原 MySQL 备份内容

有两种方式还原，第一种是在 MySQL 命令行中，第二种是使用 SHELL 行完成还原

1. 在系统命令行中，输入如下实现还原：

```
mysql -uroot -p123456 < /data/mysqlDump/mydb.sql
```

2. 在登录进入mysql系统中,通过source指令找到对应系统中的文件进行还原：

```
mysql> source /data/mysqlDump/mydb.sql
```

在 Linux 中，通常使用 BASH 脚本对需要执行的内容进行编写，加上定时执行命令 crontab 实现日志自动化生成。

以下代码功能就是针对 mysql 进行备份，配合 crontab，实现备份的内容为近一个月（31 天）内的每天的 mysql 数据库记录。

编写 BASH 维护固定数量备份文件

在 Linux 中，使用 vi 或者 vim 编写脚本内容并命名为：mysql_dump_script.sh

```
#!/bin/bash

#保存备份个数，备份31天数据
number=31
#备份保存路径
backup_dir=/root/mysqlbackup
#日期
dd=`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`
#备份工具
tool=mysql_dump
#用户名
username=root
#密码
password=TankB214
#将要备份的数据库
database_name=edoctor

#如果文件夹不存在则创建
if [ ! -d $backup_dir ];
then
    mkdir -p $backup_dir;
fi

#简单写法 mysql_dump -u root -p123456 users > /root/mysqlbackup/users-$filename.sql
$tool -u $username -p$password$database_name > $backup_dir/$database_name-$dd.sql

#写创建备份日志
echo"create $backup_dir/$database_name-$dd.dupm" >> $backup_dir/log.txt

#找出需要删除的备份
delfile=`ls -l -crt $backup_dir/*.sql | awk '{print $9 }' | head -1`

#判断现在的备份数量是否大于$number
count=`ls -l -crt $backup_dir/*.sql | awk '{print $9 }' | wc -l`

if [ $count -gt $number ]
then
    #删除最早生成的备份，只保留number数量的备份
    rm $delfile
    #写删除文件日志
    echo "delete $delfile" >> $backup_dir/log.txt
fi
```

如上代码主要含义如下：

- 1.首先设置各项参数，例如number最多需要备份的数目，备份路径，用户名，密码等。
- 2.执行mysql_dump命令保存备份文件，并将操作打印至同目录下的log.txt中标记操作日志。
- 3.定义需要删除的文件：通过ls命令获取第九列，即文件名列，再通过实现定义操作时间最晚的那个需要删除的文件。

4.定义备份数量：通过ls命令加上 `wc -l` 统计以sql结尾的文件的行数。

5.如果文件超出限制大小，就删除最早创建的sql文件

使用crontab定期执行备份脚本

在 Linux 中，周期执行的任务一般由cron这个守护进程来处理 `[ps -ef|grep cron]`。cron读取一个或多个配置文件，这些配置文件中包含了命令行及其调用时间。cron的配置文件称为“crontab”，是“cron table”的简写。

cron服务

cron是一个 Linux 下的定时执行工具，可以在无需人工干预的情况下运行作业。

```
service crond start    //启动服务
service crond stop     //关闭服务
service crond restart  //重启服务
service crond reload   //重新载入配置
service crond status   //查看服务状态
```

crontab语法

crontab命令用于安装、删除或者列出用于驱动cron后台进程的表格。用户把需要执行的命令序列放到crontab文件中以获得执行。每个用户都可以有自己的crontab文件。/var/spool/cron下的crontab文件不可以直接创建或者直接修改。该crontab文件是通过crontab命令创建的。

在crontab文件中如何输入需要执行的命令和时间。该文件中每行都包括六个域，其中前五个域是指定命令被执行的时间，最后一个域是要被执行的命令。每个域之间使用空格或者制表符分隔。

格式如下：

```
minute hour day-of-month month-of-year day-of-week commands
合法值 00-59 00-23 01-31 01-12 0-6 (0 is sunday)
```

除了数字还有几个特殊的符号就是“*”、“/”和“-”、“,”，*代表所有的取值范围内的数字，“/”代表每的意思，“/5”表示每5个单位，“-”代表从某个数字到某个数字，“,”分开几个离散的数字。

-l 在标准输出上显示当前的crontab。
-r 删除当前的crontab文件。
-e 使用VISUAL或者EDITOR环境变量所指的编辑器编辑当前的crontab文件。当结束编辑离开时，编辑后的文件将自动安装。

创建cron脚本

- 第一步：写cron脚本文件,命名为mysqlRollBack.cron。15,30,45,59 * * * * echo "xgctest...." >> xgctest.txt 表示，每隔15分钟，执行打印一次命令
- 第二步：添加定时任务。执行命令“crontab crontest.cron”。搞定
- 第三步：“crontab -l” 查看定时任务是否成功或者检测/var/spool/cron下是否生成对应cron脚本

注意：这操作是直接替换该用户下的crontab，而不是新增
定期执行编写的定时任务脚本（记得先给shell脚本执行权限）

```
0 2 * * * /root/mysql_backup_script.sh
```

随后使用crontab命令定期指令编写的定时脚本

```
crontab mysqlRollback.cron
```

再通过命令检查定时任务是否已创建：

附 crontab 的使用示例：

1.每天早上6点

```
0 6 * * * echo "Good morning." >> /tmp/test.txt //注意单纯echo，从屏幕上看不到任何输出，因为cron把任何输出都email到root的信箱了。
```

2.每两个小时

```
0 */2 * * * echo "Have a break now." >> /tmp/test.txt
```

3.晚上11点到早上8点之间每两个小时和早上八点

```
0 23-7/2,8 * * * echo "Have a good dream" >> /tmp/test.txt
```

4.每个月的4号和每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点

```
0 11 4 * 1-3 command line
```

5.1月1日早上4点

```
0 4 1 1 * command line SHELL=/bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin MAILTO=root  
如果出现错误，或者有数据输出，数据作为邮件发给这个帐号 HOME=/
```

6.每小时执行/etc/cron.hourly内的脚本

```
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
```

7.每天执行/etc/cron.daily内的脚本

```
02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily
```

8.每星期执行/etc/cron.weekly内的脚本

```
22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
```

9.每月去执行/etc/cron.monthly内的脚本

```
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly
```

注意: "run-parts" 这个参数了，如果去掉这个参数的话，后面就可以写要运行的某个脚本名，而不是文件夹名。

10.每天的下午4点、5点、6点的5 min、15 min、25 min、35 min、45 min、55 min时执行命令。

```
5, 15, 25, 35, 45, 55 16, 17, 18 * * * command
```

11.每周一，三，五的下午3：00系统进入维护状态，重新启动系统。

```
00 15 * * 1, 3, 5 shutdown -r +5
```

12.每小时的10分，40分执行用户目录下的innd/bbslin这个指令：

```
10, 40 * * * * innd/bbslink
```

13.每小时的1分执行用户目录下的bin/account这个指令：

```
1 * * * * bin/account
```

以下是我的测试每分钟的截图效果，其对应代码如下：

```
* * * * * /root/mysql_backup_script.sh
```

效果截图：


```

-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 19:57 edoctor-2018-03-09-19-57-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 19:58 edoctor-2018-03-09-19-58-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 19:59 edoctor-2018-03-09-19-59-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:00 edoctor-2018-03-09-20-00-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:01 edoctor-2018-03-09-20-01-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:02 edoctor-2018-03-09-20-02-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:03 edoctor-2018-03-09-20-03-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:04 edoctor-2018-03-09-20-04-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:05 edoctor-2018-03-09-20-05-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:06 edoctor-2018-03-09-20-06-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:07 edoctor-2018-03-09-20-07-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:08 edoctor-2018-03-09-20-08-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:09 edoctor-2018-03-09-20-09-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:10 edoctor-2018-03-09-20-10-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:11 edoctor-2018-03-09-20-11-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:12 edoctor-2018-03-09-20-12-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:13 edoctor-2018-03-09-20-13-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:14 edoctor-2018-03-09-20-14-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:15 edoctor-2018-03-09-20-15-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:16 edoctor-2018-03-09-20-16-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:17 edoctor-2018-03-09-20-17-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:18 edoctor-2018-03-09-20-18-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:19 edoctor-2018-03-09-20-19-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:20 edoctor-2018-03-09-20-20-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:21 edoctor-2018-03-09-20-21-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:22 edoctor-2018-03-09-20-22-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:23 edoctor-2018-03-09-20-23-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:24 edoctor-2018-03-09-20-24-02.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:25 edoctor-2018-03-09-20-25-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:26 edoctor-2018-03-09-20-26-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 259114 Mar 9 20:27 edoctor-2018-03-09-20-27-01.sql
-rw-r--r-- 1 root root 12572 Mar 9 20:27 log.txt

```

其中的log.txt记录备份的操作详细日志：

```
delete /root/mysqlbackup/edoctor-2018-03-09-19-58-01.sql
```

来源：cnblogs.com/letcafe/p/mysqlautodump.html



全网最全最详细最完整的
Java 全套知识体系（PDF可下载）



识别二维码领取>>>



Java 技术资源分享（包括 Java 高阶编程、分布式、架构师、SSM、微服务、Spring Cloud、Spring全家桶）



识别二维码领取>>>

推荐阅读 点击标题可跳转

[杭漂十年！我完成了从「租客」到「房东」的蜕变](#)

[Windows 11值得升级吗？保姆级教程带你一步步体验](#)

[8年老司机裸辞两个月！投简历投到怀疑人生](#)
[Docker Desktop 突然宣告收费，网友：是时候弃用了](#)
[字节员工炸锅了，薪资普调-17%！](#)
[超人气国产 ERP系统（附源码+部署文档）](#)
[SpringBoot 四大核心组件，你了解多少](#)
[Centos7 部署 Zabbix5.0](#)
[一文读懂 SOA 架构和微服务架构的区别](#)



微信搜一搜



民工哥技术之路

PS：因为公众号平台更改了推送规则，如果不想错过内容，记得读完点一下“**在看**”，加个“**星标**”，这样每次新文章推送**才会第一时间**出现在你的订阅列表里。

随手在看、转发是最大的支持！👉