

3190 lab6 quizz

Nombre de participants : 12



1. Est-il une bonne idée de mettre des propriété de style dans le sélecteur universel (*) ?

8 bonnes réponses
sur 8 répondants

Oui, cela permet de simplifier considérablement le fichier de style

0%

0 votes

Oui, cela s'appliquera automatiquement aux sélecteurs et ID approprié

0%

0 votes



Non, cela affecterait tout les éléments de mon site

100%

8 votes

Non, le sélecteur universel ne devrait servir que pour la gestion des fichiers

0%

0 votes



2. p ~ a ?

2 bonnes réponses
sur 5 répondants



s'applique aux
éléments a qui
apparaissent après
un élément p



40%

2 votes

s'applique aux
éléments a qui
apparaissent avant
un élément p



20%

1 vote

s'applique aux
éléments p qui
apparaissent après
un élément a



0%

0 votes

s'applique aux
éléments p qui
apparaissent avant
un élément a



40%

2 votes



3. Qu'elles sont vraies? Plusieurs choix possible...

2 bonnes réponses
sur 9 répondants



Tous les éléments peuvent avoir un attribut id unique dans le document



7 votes

Il est possible de réutiliser les id en autant que la relation parent-enfant est respectée



1 vote



Les id permettent de manipuler un élément avec du Javascript



3 votes



Les classes permettent de réutiliser un style particulier



7 votes

Les classes ne permettent pas pour autant d'avoir plusieurs styles pour une même balise



0 votes



4. Pour deux sélecteurs ayant le même poids, lequel aura la priorité ?

1 bonne réponse
sur 1 répondant

Le style déclaré dans la feuille de style externe aura priorité sur le style déclaré dans l'élément <head>.

0%

0 votes

Les styles dans la feuille externe auront toujours priorité sur tous les autres styles.

0%

0 votes

Le style déclaré dans l'élément <head> aura priorité sur l'attribut style de l'élément HTML.

0%

0 votes

L'attribut style n'a aucune priorité sur les autres styles.

0%

0 votes



Le style déclaré dans l'élément <head> de la page aura priorité sur le style dans une feuille externe.


100%

1 vote



5. Qu'elle est son poid ? #promo-box .final-fantasy-wrapper p ul li

4 bonnes réponses
sur 5 répondants

0111	<div><div></div></div> 0%	0 votes
0221	<div><div></div></div> 0%	0 votes
1021	<div><div></div></div> 0%	0 votes
 0113	<div><div></div></div> 80%	4 votes
1135	<div><div></div></div> 20%	1 vote



6. On peut déclarer les styles à trois endroits :

3 bonnes réponses
sur 6 répondants

Après l'élément
body

0%

0 votes

Directement dans la
balise <html>

33%

2 votes



Dans un fichier CSS
séparé

100%

6 votes

À l'intérieur d'une
balise pre

0%

0 votes



Dans l'en-tête du
document HTML

50%

3 votes



Directement dans
l'élément

83%

5 votes

Dans le frontend, le
backend et le client

0%

0 votes



7. a[href^="silenthill2"] permet de :

4 bonnes réponses
sur 7 répondants

Sélectionner tous
les éléments <a>
qui contiennent
"silenthill2" dans
leur attribut href

0%

0 votes

Sélectionner tous
les éléments <a>
dont l'attribut href
se termine par
"silenthill2".

0%

0 votes

Sélectionner tous
les éléments <a>
dont l'attribut href
est exactement égal
à "silenthill2"

43%

3 votes



Sélectionner tous
les éléments <a>
dont l'attribut href
commence par
"silenthill2"

57%

4 votes