

RENVOOI


buitenwanden, vloeren en daken

Bi REB worden buitenwanden, vloeren en daken: ze bekken plattegrond / gewelf doorsneden

Nieuwe binnenwanden:

- geïsoleerde bek-vloeren v. z. lagen: afschortingsplaat 12.5 mm in Duraspig
- p.v. muurdekken: zijkantende vloeren: optreden
- geïsoleerde bek-vloeren v. z. lagen: afschortingsplaat 12.5 mm in Duraspig

(brandveiligheid)



brandveiligheidsplan in inbouwkast met geïntegreerde handbrandmelder met vermelding van toe te passen lengte in meters

WBDO 30 - brandveiligheidsplan met een weerstand tegen branddoorgang en brandverslag (WBDO) van ten minste 30 minuten.

WBDO 60 - brandveiligheidsplan met een weerstand tegen branddoorgang en brandverslag (WBDO) van ten minste 60 minuten.

30 min. brandwerend, afsluitend

30 min. brandwerend, afsluitend

60 min. brandwerend, afsluitend

60 min. brandwerend, afsluitend

P - deuren voorzien van paniekbreuk als buitenruimte deuren van binnenaf geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van kasse voorwerpen

De op tekening aangegeven afstanden geven geen exacte afstanden en posities aan, maar vertegenwoordigen in het algemeen de afstanden die de constructie de. De hoofdconstructie heeft een brandwerendheid van 90 minuten met betrekken (zie ook documenten constructie). Draagconstructie 30 min en vloeren 60 min.

Het geheel gebouw is vóór de bouw van een brandveiligheidsplan met het automatische bewaking (brandmelder) conform de NEN-EN 54-2, de PHE in: 000561/2015/02/2015 d.d. 27-08-2019 van Van der Peik beveiligingstechniek BV

bouwbesluit

Regen en buisbuis:

- buisbuis: buisbuis en buisbuis: minimaal 1000mm, bij vloer
- buisbuis: buisbuis en buisbuis: minimaal 1000mm, bij vloer
- buisbuis: buisbuis en buisbuis: minimaal 1000mm, bij vloer

vrij doorgang en toegankelijkheid

- de doorgangen dienen een vrij doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2000mm hoog.
- deuren: max 20mm boven de afgevoerde vloer en of aangrenzend maaiveld

Interieurverdeling

- alle deuren, ramen en kozijnen en deuren gelijk te stellen onderdelen (pvc, hout, hls-werk, v.v. en andere) vóór de bouw van de constructie de. De hoofdconstructie heeft een brandwerendheid van 90 minuten met betrekken (zie ook documenten constructie). Draagconstructie 30 min en vloeren 60 min.

algemeen

uitgangspunten n.b.t. energiezuinigheid conform bestaande toestand.

- de op tekening aangegeven afstanden geven geen exacte afstanden en posities aan, maar vertegenwoordigen in het algemeen de afstanden die de constructie de.
- deuren: max 20mm boven de afgevoerde vloer en of aangrenzend maaiveld
- deuren: max 20mm boven de afgevoerde vloer en of aangrenzend maaiveld

verwijzingen

- voor constructieve gegevens:	zie tek. / berekeningen (Mkt)
- voor brandveiligheid:	zie memo
- voor brandveiligheid:	zie rapport
- voor brandveiligheid:	zie rapport
- voor brandveiligheid:	zie rapport

F 01-09-2020: gewijzigd
01-09-2019: datum

Hoornbeek College te Gouda project

Noordelijk halfrond 10, Gouda: adresgegevens

Hoornbeek College: opdrachtgever

Plattegrond 5e verdieping onderdeel

1:100 schaal

3690-DO-150-AO project- en tekeningnummer

Omgevingvergunning: projectfase

J. Orgers: projectmanager

J. Holland: getekend

RosRos Architecten
L.J. Costerstraat 2 | 3261 LH
Postbus 1631 | 3260 BC
Oud-Beijerland

0186 69 15 80
info@rosros.nl
www.rosros.nl

ROOSROS
ARCHITECTEN