

1.6.18

AI25BTECH11003 - Bhavesh Gaikwad

August 26,2025

Prove that points $A(2,1)$, $B(0,5)$ and $C(-1,2)$ are collinear.

Theoretical Solution

$$B-A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad C-A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M = (B-A \quad C-A) = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Row-reduce to compute the rank:

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

The echelon form has two nonzero rows, hence $\text{rank}(M)=2 \neq 1$

Therefore, The points $A(2, 1)$, $B(0, 5)$ and $C(-1, 2)$ are not collinear.

(1)

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
int Ax = 2, Ay = 1;
int Bx = 0, By = 5;
int Cx = -1, Cy = 2;

// Columns of M: B-A and C-A
int m11 = Bx - Ax;
int m21 = By - Ay;
int m12 = Cx - Ax;
int m22 = Cy - Ay;

int det = m11 * m22 - m12 * m21;
```

```
printf("Matrix M = [[%d, %d],[%d, %d]]\n", m11, m12, m21, m22);  
printf("det(M) = %d\n", det);  
  
if (det != 0) {  
    printf("rank(M) = 2 -> Points are NOT collinear.\n");  
} else if (m11 != 0 || m21 != 0 || m12 != 0 || m22 != 0) {  
    printf("rank(M) = 1 -> Points are collinear.\n");  
} else {  
    printf("rank(M) = 0 (degenerate).\n");  
}  
return 0;  
}
```

Python Code

```
import numpy as np
import sympy as sp
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([2, 1])
B = np.array([0, 5])
C = np.array([-1, 2])

# Collinearity matrix [B-A C-A]
M = sp.Matrix.hstack(sp.Matrix(B - A), sp.Matrix(C - A))
print("Collinearity matrix M =\n", np.array(M, dtype=int))
print("rank(M) =", M.rank())
print("Conclusion:", "Collinear" if M.rank() == 1 else "NOT
collinear")
```

Python Code

```
plt.figure(figsize=(4, 4))
pts = np.vstack([A, B, C])
plt.scatter(pts[:, 0], pts[:, 1], color=['tab:blue', 'tab:orange',
    'tab:green'], s=80)
for (x, y), label in zip(pts, ['A(2,1)', 'B(0,5)', 'C(-1,2)']):
    plt.annotate(label, (x + 0.05, y + 0.05)) # <-- This must be
        indented

plt.plot([A[0], B[0]], [A[1], B[1]], 'k--', alpha=0.6)
plt.plot([A[0], C[0]], [A[1], C[1]], 'k--', alpha=0.6)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.grid(True, linestyle=':')
plt.xlim(-2, 4)
plt.ylim(0, 7)
plt.title('Points A, B, C (rank test)')
plt.tight_layout()
plt.savefig('fig1.png', dpi=150)
```

Graph

