



## Basic geometry

	XS	S	M	L	XL	2XL
Body Height in cm	≤ 166	166 - 174	174 - 182	182 - 190	190 - 197	≥ 197
Seat Height in mm (a)	630 - 730	670 - 770	710 - 810	740 - 840	770 - 870	800 - 900
Seat Tube Length in mm (b)	442	482	522	552	582	612
Top Tube Length in mm (c)	558	575	587	597	610	633
Head Tube Length in mm (d)	100	105	130	155	180	205
Head Tube Angle (e)	72,15°	72,15°	72,15°	72,15°	72,15°	72,15°
Seat Tube Angle (f)	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Chainstay Length in mm (g)	415	415	415	415	415	415
Wheel Base in mm (h)	1.011	1.022	1.035	1.045	1.059	1.083
Stack in mm (i)	522	540	563	587	611	635
Reach in mm (j)	403	415	420	423	429	445
Stand-over Height in mm (k)	720	750	800	810	840	860
Bottom Bracket Offset in mm (l)	60	73	73	73	73	73
Stack+ in mm	618	636	661	686	712	736
Reach+ in mm	460	472	486	499	515	531

Component geometry

	XS	S	M	L	XL	2XL
Spacer in mm	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Stem Length in mm	80	80	90	100	110	110
Handlebar Width in mm	600	600	600	600	600	600
Crank Length in mm	165,0	170,0	172,5	175,0	175,0	175,0
Chainring Size	46	46	46	46	46	46
Seat Post Diameter in mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Seat Post Length in mm	330	330	330	330	330	330
Maximum Seat Post Insertion Depth in mm	190	190	190	190	190	190
Minimum Seat Post Insertion Depth in mm	90	90	90	90	90	90
Wheel Size	27.5"	28"	28"	28"	28"	28"
Disc Size in mm	160	160	160	160	160	160