



Basic geometry

	XS	S	M	L
Body Height in cm	≤ 160	160 - 170	170 - 180	≥ 180
Seat Height in mm (a)	573 - 723	612 - 762	648 - 798	693 - 843
Seat Tube Length in mm (b)	365	404	440	485
Top Tube Length in mm (c)	551	569	589	626
Head Tube Length in mm (d)	176	186	202	229
Head Tube Angle (e)	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Seat Tube Angle (f)	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Chainstay Length in mm (g)	505	505	505	505
Wheel Base in mm (h)	1.135	1.154	1.154	1.214
Stack in mm (i)	621	631	645	671
Reach in mm (j)	375	390	406	435
Stand-over Height in mm (k)	515	515	515	515
Bottom Bracket Offset in mm (l)	75	75	75	75

Component geometry

	XS	S	M	L
Spacer in mm	10,0	10,0	10,0	10,0
Cockpit Dimensions	80-650	80-650	80-650	80-650
Crank Length in mm	170,0	170,0	170,0	170,0
Seat Post Diameter in mm	30,9	30,9	30,9	30,9
Seat Post Length in mm	400	400	400	400
Maximum Seat Post Insertion Depth in mm	240	240	240	240
Minimum Seat Post Insertion Depth in mm	90	90	90	90
Wheel Size	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
Disc Size in mm	180 / 180	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Battery capacity	500 Wh	500 Wh	500 Wh	625 Wh