



Basic geometry

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
Body Height in cm	≤ 166	166 - 172	172 - 178	178 - 184	184 - 190	190 - 196	≥ 196
Seat Height in mm (a)	624 - 724	654 - 754	684 - 784	714 - 814	744 - 844	774 - 874	804 - 904
Seat Tube Length in mm (b)	420	450	480	510	540	570	600
Top Tube Length in mm (c)	516	529	546	555	569	594	610
Head Tube Length in mm (d)	88	107	121	142	162	188	206
Head Tube Angle (e)	71,5°	71,2°	72,8°	73,25°	73,3°	73,5°	73,8°
Seat Tube Angle (f)	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Chainstay Length in mm (g)	405	410	410	410	413	415	415
Wheel Base in mm (h)	965	979	982	988	1.003	1.029	1.042
Stack in mm (i)	498	520	539	560	580	606	624
Reach in mm (j)	372	378	390	393	401	419	429
Stand-over Height in mm (k)	720	748	775	801	828	851	874
Bottom Bracket Offset in mm (l)	60	73	73	73	73	73	73
Stack+ in mm	572	596	613	635	656	681	701
Reach+ in mm	430	446	459	473	490	509	530

Component geometry

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
Spacer in mm	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Cockpit Dimensions	80-390	90-390	90-390	100-410	110-410	110-410	120-410
Crank Length in mm	165,0	170,0	170,0	172,5	172,5	175,0	175,0
Chainring Size	48/35	48/35	48/35	48/35	48/35	48/35	48/35
Seat Post Length in mm	316	316	316	316	316	316	316
Maximum Seat Post Insertion Depth in mm	160	160	160	160	160	160	160
Minimum Seat Post Insertion Depth in mm	60	60	60	60	60	60	60
Wheel Size	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Disc Size in mm	140 / 140	140 / 140	160 / 140	160 / 140	160 / 140	160 / 160	160 / 160