



Basic geometry

	S	M	L	XL
Body Height in cm	≤ 170	170 - 180	180 - 190	≥ 190
Seat Height in mm (a)	618 - 768	666 - 816	714 - 864	763 - 913
Seat Tube Length in mm (b)	410	458	506	555
Top Tube Length in mm (c)	523	562	599	634
Head Tube Length in mm (d)	129	160	205	242
Head Tube Angle (e)	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°
Seat Tube Angle (f)	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Chainstay Length in mm (g)	425	425	425	425
Wheel Base in mm (h)	1.000	1.035	1.073	1.110
Stack in mm (i)	550	592	635	670
Reach in mm (j)	370	397	421	446
Stand-over Height in mm (k)	719	773	808	844
Bottom Bracket Offset in mm (l)	60	73	73	73

Component geometry

	S	M	L	XL
Spacer in mm	25,0	25,0	25,0	25,0
Cockpit Dimensions	80-630	80-630	80-630	80-630
Crank Length in mm	170,0	170,0	170,0	170,0
Seat Post Diameter in mm	30,9	30,9	30,9	30,9
Seat Post Length in mm	400	400	400	400
Maximum Seat Post Insertion Depth in mm	240	240	240	240
Minimum Seat Post Insertion Depth in mm	90	90	90	90
Wheel Size	27.5"	28"	28"	28"
Disc Size in mm	160 / 160	160 / 160	160 / 160	160 / 160
Battery capacity	430 Wh	430 Wh	430 Wh	430 Wh