

RIV TA 2.1 Release Notes

Utgåva A
2011-10-19

Utgåvehistorik

<i>Utgåva</i>	<i>Revision Datum</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Ändringarna gjorda av</i>	<i>Definitiv revision fastställd av</i>
PA1	2011-06-09	Skapad	Marcus.krantz@callistaenterprise.se	
A	2011-10-19	Revision fastställd		Arkitekturledni ngens tekniska expertgrupp, Center för eHälsa i samverkan

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	4
2. RIV TA ÖVERSIKT.....	5
3. RIV TA BASIC PROFILE 2.1	6
4. RIV TA BASIC PROFILE MED INTYGSPROPAGERING 2.1	7
5. RIV TA TJÄNSTESHEMA 2.1	8
6. RIV TA DOMÄNSHEMA 2.1	9
7. RIV TA KONFIGURATIONSSTYRNING.....	10
8. RIV TA POLICY FÖR ÖPPEN KÄLLKOD	11
9. REFERENSAPPLIKATION	12

1. Inledning

Det här dokumentet beskriver i korthet de förändringar som har resulterat i en ny version av RIV Tekniska Anvisningar. Dokumentet är strukturerat efter de olika anvisningar som finns och för varje anvisning finns förändringarna beskrivet. Ärendenumren hänvisar till trackers på Osor (http://forge.osor.eu/tracker/?atid=444&group_id=111&func=browse).

2. RIV TA Översikt

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Publicering av Pingtjänst	En ny sektion i dokumentet som beskriver att varje komponent som exponerar en eller flera RIV-tjänster även skall publicera en pingtjänst som exponerar konfigurationsdata (version etc) av komponenten.	#15114

3. RIV TA Basic Profile 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Öka interoperabilitet	Använd <wsdl:documentation> istället för <xs:annotation>	#1009
Förtydligande att det är tillåtet att använda andra värden än HSA-id som logisk adress	Uppdatering av regel #8	#2403
Förtydligande att tjänsteproducent inte behöver publicera metadata i run-time	Tjänsteproducenter behöver ej publicera sin wsdl på en url på ett sätt som är identisk med den ursprungliga wsdl:en. Det förtydligas att det inte ens behövs publiceras över huvudtaget för en konsument skall aldrig generera sin klientkod från en url.	#14243
Kräv att targetNamespace anges i <schema> elementet i <wsdl:types>	För att öka interoperabilitet med MS BizTalk som kräver att targetNamespace finns i <schema> elementet.	#14633
Beskrivning av ett nytt element som ersätter <wsa:to>	Istället för att använda ws-addressing To element som har ställt till med vissa tredjepartsprodukter finns nu ett nytt adresseringsfält som skall användas. Det här elementet heter LogicalAddress och finns i namnrymden urn:riv:itintegration:registry	#15199
Ny sektion med regler för tjänsteproducenter och tjänstekonsument.	Sektionen ”Tjänstekomponenter” beskriver regler för den som utvecklar och driftsätter tjänstekonsument och tjänsteproducenter – bl.a. att varje tjänsteproducerande tjänstekomponent ska exponera en ping-tjänst.	#15114 #14243

4. RIV TA Basic Profile med intygspropagering 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Ny anvisning		

5. RIV TA Tjänsteschema 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Regel tillagd att ej tillåta nationella tecken	Öka interoperabilitet och reducera risken för buggar rörande förekomsten av nationella tecken i tjänstekontrakt	#1097
Dokumentet refererar inte längre till "wrapped" style i RIV TA Basic Profile 2.1	Det är inte "wrapped" style som används av RIV TA Basic Profile utan "bare" style. Se ärendet för vidare information.	#15115
Best practice för felhantering	Beskriver hur felhantering bör göras för att undvika problem som kan uppstå i tjänstekataloger/växlar om producenten skapar egen-definierade soap faults.	#15176

6. RIV TA Domänschema 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Ny anvisning		

7. RIV TA Konfigurationsstyrning

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Nytt dokument OBS: endast utkast!	Ett nytt dokument som beskriver hur ett tjänstekontrakt skall struktureras samt versionshanteras på OSOR. Det finns även guidelines för hur man paketerar och gör en release av sin tjänst.	#15178

8. RIV TA Policy för öppen källkod

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Nytt dokument OBS – Endast utkast	-	-

9. Referensapplikation

Referensapplikationerna har uppdaterats för att spegla RIV TA Basic Profile 2.1. Det nya adresseringsfältet används (urn:riv:itintegration:registry:l:LogicalAddress) samt att exempelkontraktet har bytts ut till MakeBookingInteraction.

Referensapplikationen exponerar nu även en pingtjänst (PingForConfiguration).