

Widget Ctrl+Sun

El widget Ctrl+Sun es un complemento a la plataforma permitiendo realizar pre-cotizaciones desde su sitio web personal.

Generales

{TOKEN DE ACCESO} es proporcionado al titular de la cuenta en CtrlSun.com

Libreria widget Ctrl+Sun CDN

```
https://cdn.ctrlsun.com/lib/qq_public_bundle.js
```

Es necesario incluir la libreria y la dependencia de JQuery en las cabeceras del html donde sera insertado el widget.

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.ctrlsun.com/lib/qq_public_bundle.js"></script>
```

NOTA: La implementacion grafica y estilos visuales de cada uno de los formularios es responsabilidad del cliente final.

Formulario Pre-Cotización Con Número de Servicio CFE

Formulario HTML

```
<!-- START formulario RPU -->
<form action="" id="serviceNumberRpuForm">
  <div class="row">
    <div class="col-12" id="serviceNumberRpuFormErrors" style="color:black;"></div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-1"></div>
    <div class="col-10">
      <label for="" style="color:black;">Número de Servicio (RPU)</label>
      <input type="text" name="service_number_rpu" class="ctrlSun-form-control" placeholder="" value="">
    </div>
    <div class="col-1"></div>
  </div>
  <hr>
  <div class="row">
    <div class="col-4">
      <label for="" style="color:black;">Nombre del Contacto</label>
      <input type="text" name="contact_name" class="ctrlSun-form-control" placeholder="" value="">
    </div>
    <div class="col-4">
      <label for="" style="color:black;">Número Celular</label>
      <input type="text" name="mobile" id="mobile_input" class="ctrlSun-form-control" placeholder="" value="">
    </div>
    <div class="col-4">
      <label for="" style="color:black;">Correo</label>
      <input type="email" name="email" class="ctrlSun-form-control" placeholder="" value="">
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <button class="btn btn-primary" style="margin-right:15px; float:right;" type="button" id="submitButtonRpuForm">
      Generar Cotización
    </button>
  </div>
</form>
<!-- END formulario RPU-->
```

Inicializacion de widget con JavaScript

```

<script>
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
    window.init_form_rpu(
      '{TOKEN DE ACCESO}',
      'serviceNumberRpuForm',
      'serviceNumberRpuFormErrors'
    );
  });
</script>

```

Formulario Pre-Cotización Precio a Consumo

Formulario HTML

```

<!-- START formulario Payments -->
<form action="" id="paymentToConsumptionForm">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12" id="paymentToConsumptionFormErrors" style="color:black;"></div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-4">
      <label for="" style="color:black;">Nombre del Contacto</label>
      <input type="text" name="contact_name" class="ctrlSun-form-control" placeholder="">
    </div>
    <div class="col-4">
      <label for="" style="color:black;">Número Celular</label>
      <input type="text" name="mobile" id="mobile_input" class="ctrlSun-form-control" placeholder="">
    </div>
    <div class="col-4">
      <label for="" style="color:black;">Correo</label>
      <input type="email" name="email" class="ctrlSun-form-control" placeholder="">
    </div>
  </div>
  <hr>
  <div class="row">
    <div class="col-2">
      <div style="margin-top:15px;">
        <label for="" style="color:black;">Tarifa</label>
        <select class="form-control select-select2 select2-hidden-accessible inverter-options"
          name="energy_rates" id="">
          <option id="" value="">-----</option>
        </select>
      </div>
    </div>

    <div class="col-4">
      <div style="margin-top:15px;">
        <label for="" style="color:black;">Localidad</label>
        <select class="form-control select-select2 select2-hidden-accessible inverter-options"
          name="locations" id="">
          <option id="" value="">-----</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="col-3">
      <div class="first_payment" style="margin-top:15px;">
        <label for="" style="color:black;">
          Monto Mayor (MXN)
        </label>
        <input type="text" id="first_payment_input" name="first_payment" class="ctrlSun-form-control"
          placeholder="$">
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <div class="col-3">
            <div id="second_payment" class="second_payment" style="margin-top:15px;">
                <label for="" style="color:black;">
                    Monto Menor (MXN)
                </label>
                <input type="text" id="second_payment_input" name="second_payment" class="ctrlSun-form-control"
                    placeholder="$">
            </div>
        </div>

    </div>
<div class="row-flex direction-column-center p15">
    <button class="btn btn-primary"
        style="margin-right:15px; float:right;" type="button" id="submitButtonPaymentForm">
        Generar Cotización
    </button>
</div>
</form>
<!-- END formulario Payments -->

```

Inicializacion de widget con JavaScript

```

<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
        window.init_form_payment(
            '{TOKEN DE ACCESO}',
            'paymentToConsumptionForm',
            'paymentToConsumptionFormErrors',
        );
    });
</script>

```

Formulario Pre-Cotización Basado en Consumo

Formulario HTML

```

<!-- START formulario Consumptions -->
<form action="" id="serviceNumberConsumptionForm">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12" id="serviceNumberConsumptionFormErrors" style="color:black;"></div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-4">
            <label for="" style="color:black;">Nombre del Contacto</label>
            <input type="text" name="contact_name" class="ctrlSun-form-control" placeholder="">
        </div>
        <div class="col-4">
            <label for="" style="color:black;">Número Celular</label>
            <input type="text" name="mobile" id="mobile_input" class="ctrlSun-form-control" placeholder="">
        </div>
        <div class="col-4">
            <label for="" style="color:black;">Correo</label>
            <input type="email" name="email" class="ctrlSun-form-control" placeholder="">
        </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row">
        <div class="col-2">
            <div style="margin-top:15px;">
                <label for="" style="color:black;">Tarifa</label>
                <select class="form-control"
                    name="energy_rates" id="">

```

```

--
        <option id="" value="">-----</option>
    </select>
</div>
</div>

<div class="col-4">
    <div style="margin-top:15px;">
        <label for="" style="color:black;">Localidad</label>
        <select class="form-control"
            name="locations" id="">
            <option id="" value="">-----</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="col-3">
    <label for="" style="color:black;">
        Consumo Mayor (kWh)
    </label>
    <input type="text" id="first_payment_input" name="first_consumption" class="ctrlSun-form-control"
        placeholder="$">
</div>
<div class="col-3">
    <label for="" style="color:black;">
        Consumo Menor (kWh)
    </label>
    <input type="text" id="second_payment_input" name="second_consumption" class="ctrlSun-form-control"
        placeholder="$">
</div>

</div>
<div class="row-flex direction-column-center p15">
    <button class="btn btn-primary" style="margin-right:15px; float:right;" type="button" id="submitButtonConsumptionForm">
        Generar Cotización
    </button>
</div>
</form>
<!-- END formulario Consumptions -->

```

Inicializacion de widget con JavaScript

```

<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
        window.init_form_consumption(
            '{TOKEN DE ACCESO}',
            'serviceNumberConsumptionForm',
            'serviceNumberConsumptionFormErrors',
        );
    });
</script>

```

Integración de Múltiples Formularios en una misma página

La lógica es la misma en cuanto a los formularios se insertan los Formularios de cada una de las modalidades que se desean y lo único que se modifica es la inicialización del widget en JS donde se incluyen los formularios que se desean inicializar.

Ejemplo de inicialización de los 3 formularios.

```
<script>
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {

    window.init_form_rpu(
      '{TOKEN DE ACCESO}',
      'serviceNumberRpuForm',
      'serviceNumberRpuFormErrors'
    );

    window.init_form_payment(
      '{TOKEN DE ACCESO}',
      'paymentToConsumptionForm',
      'paymentToConsumptionFormErrors',
    );

    window.init_form_consumption(
      '{TOKEN DE ACCESO}',
      'serviceNumberConsumptionForm',
      'serviceNumberConsumptionFormErrors',
    );
  });
</script>
```