




## ILOT N7 SAINT OUEN SUR SEINE Zac des Docks





Bâtiment	Niveau	Appt N°	Type
Bâtiment 1	Niveau 1	111	T3

111_Tableau de surfa	aces
ENTREE	2.99 m <sup>2</sup>
SEJOUR CUISINE	25.30 m <sup>2</sup>
CHAMBRE 1	13.00 m <sup>2</sup>
CHAMBRE 2	11.00 m <sup>2</sup>
SDB	5.54 m <sup>2</sup>
WC	1.87 m <sup>2</sup>
CELLIER	2.35 m <sup>2</sup>
DGT	4.43 m <sup>2</sup>
SURFACE TOTALE HABITABLE	66.49 m <sup>2</sup>

BALCON	8.74 m <sup>2</sup>
SURFACE TOTALE ANNEXE	8.74 m <sup>2</sup>
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	75.23 m <sup>2</sup>

GC GC	5.08 BALCON	GC-		
FR SE: 15 c		2.31 2.03	CHAMBRE 2  4.21  4.21  A.55	MBRE 1 (3

LEGENDE			SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
LV LAVE-VAISSELLE LL LAVE-LINGE CUI CUISSON FR REFRIGERATEUR TRI SELECTIF GC GARDE-CORPS	AP ALLEGE PLEINE BETON (hauteur en cm) SE SEUIL (hauteur en cm) VR VOLETS ROULANTS PF PORTE FENETRE F FENETRE PV PARE-VUE	FAUX-PLAFOND, SOFFITE GAINE TECHNIQUE CAILLEBOTIS TABLEAU ELECTRIQUE PLACARD PLACARD PLACARD OPTIONNEL		Dispositif de connexion luminaire, lampe basse consommation incluse Dispositif de connexion luminaire, type spot Hublots LED 14/28W - IP55/IK10 Applique au-dessus de la vasque Bouton poussoir éclairage associé à un télérupteur Interrupteur simple allumage / étanche Interrupteur va et vient / étanche		PC 2x10/16A+T - dédiée à la hotte, à 1.80 m du sol minimum  Prise de courant specialisée 32A en mono  PC 16A+T associée avec interrupteur ou bouton poussoir éclairage  Alimentation en attente  Combiné vidéophone  Prise RJ informatique / téléphone  Thermostat
				Interrupteur double allumage / étanche PC 2x10/16A+T - PC 2x16A+T étanche PC 2x16A+T - Au-dessus du plan de travail	• 7	Détecteur autonome avertisseur de fumée (dans les logements) Radiateur





09/02/21

Indice : A