


## ILOT N7 SAINT OUEN SUR SEINE Zac des Docks





Bâtiment	Niveau	Appt N°	Type
Bâtiment 2	Niveau 7	272	T4

272_Tableau de surfaces					
ENTREE	6.35 m <sup>2</sup>				
SEJOUR CUISINE	27.35 m <sup>2</sup>				
CHAMBRE 1	13.17 m <sup>2</sup>				
CHAMBRE 2	11.27 m <sup>2</sup>				
CHAMBRE 3	11.57 m <sup>2</sup>				
SDE	1.95 m <sup>2</sup>				
WC	1.87 m <sup>2</sup>				
WC/SDB	5.66 m <sup>2</sup>				
DGT	5.40 m <sup>2</sup>				
SURFACE TOTALE HABITABLE	84.60 m <sup>2</sup>				

BALCON	6.29 m <sup>2</sup>
SURFACE TOTALE ANNEXE	6.29 m <sup>2</sup>
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	90.89 m <sup>2</sup>

LEGENDE			SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
LV LAVE-VAISSELLE	AP ALLEGE PLEINE BETON (hauteur em cm)	FAUX-PLAFOND, SOFFITE	0	Dispositif de connexion luminaire, lampe basse consommation incluse	<u> </u>	PC 2x10/16A+T - dédiée à la hotte, à 1.80 m du sol minimum
LL LAVE-LINGE	SE SEUIL (hauteur em cm)	GAINE TECHNIQUE	<b>△</b>	Hublots LED 14/28W - IP55/IK10		Prise de courant specialisée 32A en mono
CUI cuisson	VR VOLETS ROULANTS	CAILLEBOTIS		Réglette fluolux 1x18W IP44 (avec prise de courant rasoir)		PC 16A+T associée avec interrupteur ou bouton poussoir éclairage
FR REFRIGERATEUR	PF PORTE FENETRE	TABLEAU ELECTRIQUE		Réglette fluolux 1x18W IP44	~ <b>1</b>	Alimentation en attente
TR TRI SELECTIF	F FENETRE	PLACARD	•	Bouton poussoir éclairage associé à un télérupteur	$\overline{\vee}$	Combiné vidéophone
GC GARDE-CORPS	PV PARE-VUE	PLACARD OPTIONNEL	6 6	Interrupteur simple allumage / étanche	·	Prise RJ informatique / téléphone
		ROBINET DE PUISAGE	66	Interrupteur va et vient / étanche	A <u>F</u> F	Afficheur énergie logement
		TIOBINET DE L'OISAGE	\$ \$\cdot\)	Interrupteur double allumage / étanche	<b>▶</b> ₹	Détecteur autonome avertisseur de fumée (dans les logements)
NOTE: Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction d'impératifs d'ordre technique et administratif ou réglementaire, lors de la réalisation, pour les dimensions libres, positions des baies et équipements. Les surfaces données		□ □	PC 2x10/16A+T - PC 2x16A+T étanche		Radiateur	
sont approximatives, les retombées, les faux plafonds ainsi que l'emplacement des équipements sont figurés à titre indicatif.				PC 2x16A+T - 15 cm au-dessus du plan de travail	-	Sèche-serviette



NOTE: Les cotes et surfaces ainsi que l'emplacement des gaines, retombées et faux-plafonds sont mentionnés à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui résulteraient d'impératifs d'ordre technique, administratif ou réglementaire. Le mobilier et l'électroménager ne sont pas fournis.





19/11/19

Indice : A