



ILOT N7 SAINT OUEN SUR SEINE Zac des Docks





Bâtiment	Niveau	Appt N°	Type T4	
Bâtiment 1	Niveau 2	122		

NTREE	5.13 m ²
EJOUR CUISINE	29.07 m ²
HAMBRE 1	13.98 m ²
CHAMBRE 2	11.02 m ²
CHAMBRE 3	11.07 m ²
DE	1.85 m ²
VC	2.15 m ²
VC/SDB	4.90 m ²
OGT	4.57 m ²
URFACE TOTALE HABITABLE	83.73 m ²

BALCON	11.40 m ²
SURFACE TOTALE ANNEXE	11.40 m ²
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	95.13 m ²

LEGENDE			SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
LV LAVE-VAISSELLE LL LAVE-LINGE CUI CUISSON FR REFRIGERATEUR TR TRI SELECTIF GC GARDE-CORPS	AP ALLEGE PLEINE BETON (hauteur en cm) SE SEUIL (hauteur en cm) VR VOLETS ROULANTS PF PORTE FENETRE F FENETRE PV PARE-VUE	FAUX-PLAFOND, SOFFITE GAINE TECHNIQUE CAILLEBOTIS TABLEAU ELECTRIQUE PLACARD PLACARD PLACARD OPTIONNEL		Dispositif de connexion luminaire, lampe basse consommation incluse Dispositif de connexion luminaire, type spot Hublots LED 14/28W - IP55/IK10 Applique au-dessus de la vasque Bouton poussoir éclairage associé à un télérupteur Interrupteur simple allumage / étanche Interrupteur va et vient / étanche		PC 2x10/16A+T - dédiée à la hotte, à 1.80 m du sol minimum Prise de courant specialisée 32A en mono PC 16A+T associée avec interrupteur ou bouton poussoir éclairage Alimentation en attente Combiné vidéophone Prise RJ informatique / téléphone Thermostat
NOTE: Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction d'impératifs d'ordre technique et administratif ou réglementaire, lors de la réalisation, pour les dimensions libres, positions des baies et équipements. Les surfaces données sont approximatives, les retombées, les faux plafonds ainsi que l'emplacement des équipements sont figurés à titre indicatif.			Interrupteur double allumage / étanche PC 2x10/16A+T - PC 2x16A+T étanche PC 2x16A+T - Au-dessus du plan de travail		Détecteur autonome avertisseur de fumée (dans les logements) Radiateur Sèche-serviette	





09/02/21

Indice : A