


ILOT N7 SAINT OUEN SUR SEINE Zac des Docks





Bâtiment	Niveau	Appt N°	Type	
Bâtiment 1	Niveau 2	121	T3	

121_Tableau de surfaces					
ENTREE	4.46 m ²				
SEJOUR CUISINE	26.08 m ²				
CHAMBRE 1	14.01 m ²				
CHAMBRE 2	11.01 m ²				
SDB	5.10 m ²				
WC	1.87 m ²				
SURFACE TOTALE HABITABLE	62.52 m ²				

BALCON	6.38 m ²
SURFACE TOTALE ANNEXE	6.38 m ²
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	68.91 m ²

LEGENDE			SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
LV LAVE-VAISSELLE LL LAVE-LINGE CUI CUISSON FR REFRIGERATEUR TR TRI SELECTIF GC GARDE-CORPS	AP ALLEGE PLEINE BETON (hauteur en cm) SE SEUIL (hauteur en cm) VR VOLETS ROULANTS PF PORTE FENETRE F FENETRE PV PARE-VUE	FAUX-PLAFOND, SOFFITE GAINE TECHNIQUE CAILLEBOTIS TABLEAU ELECTRIQUE PLACARD PLACARD PLACARD OPTIONNEL		Dispositif de connexion luminaire, lampe basse consommation incluse Dispositif de connexion luminaire, type spot Hublots LED 14/28W - IP55/IK10 Applique au-dessus de la vasque Bouton poussoir éclairage associé à un télérupteur Interrupteur simple allumage / étanche Interrupteur va et vient / étanche		PC 2x10/16A+T - dédiée à la hotte, à 1.80 m du sol minimum Prise de courant specialisée 32A en mono PC 16A+T associée avec interrupteur ou bouton poussoir éclairage Alimentation en attente Combiné vidéophone Prise RJ informatique / téléphone Thermostat
administratif ou réglementair	nt susceptibles d'être apportées à ce plan en foi e, lors de la réalisation, pour les dimensions libr approximatives, les retombées, les faux plafonds itre indicatif.	res, positions des baies et équipements.		Interrupteur double allumage / étanche PC 2x10/16A+T - PC 2x16A+T étanche PC 2x16A+T - Au-dessus du plan de travail		Détecteur autonome avertisseur de fumée (dans les logements) Radiateur Sèche-serviette





09/02/21

Indice : A