


ILOT N7 SAINT OUEN SUR SEINE Zac des Docks





Bâtiment	Niveau	Appt N°	Type	
Bâtiment 1	Niveau 4	141	T3	

141_Tableau de surf	141_Tableau de surfaces				
ENTREE	4.46 m ²				
SEJOUR CUISINE	26.08 m ²				
CHAMBRE 1	14.01 m ²				
CHAMBRE 2	11.51 m ²				
SDB	5.10 m ²				
WC	1.87 m ²				
SURFACE TOTALE HABITABLE	63.03 m ²				

BALCON	6.38 m ²
SURFACE TOTALE ANNEXE	6.38 m ²
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	69.41 m ²

LEGENDE			SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
LV LAVE-VAISSELLE LL LAVE-LINGE CUI CUISSON FR REFRIGERATEUR TR TRI SELECTIF GC GARDE-CORPS	AP ALLEGE PLEINE BETON (hauteur en cm) SE SEUIL (hauteur en cm) VR VOLETS ROULANTS PF PORTE FENETRE F FENETRE PV PARE-VUE	FAUX-PLAFOND, SOFFITE GAINE TECHNIQUE CAILLEBOTIS TABLEAU ELECTRIQUE PLACARD PLACARD OPTIONNEL		Dispositif de connexion luminaire, lampe basse consommation incluse Dispositif de connexion luminaire, type spot Hublots LED 14/28W - IP55/IK10 Applique au-dessus de la vasque Bouton poussoir éclairage associé à un télérupteur Interrupteur simple allumage / étanche Interrupteur va et vient / étanche		PC 2x10/16A+T - dédiée à la hotte, à 1.80 m du sol minimum Prise de courant specialisée 32A en mono PC 16A+T associée avec interrupteur ou bouton poussoir éclairage Alimentation en attente Combiné vidéophone Prise RJ informatique / téléphone Thermostat
administratif ou réglementair	ont susceptibles d'être apportées à ce plan en fo re, lors de la réalisation, pour les dimensions lib approximatives, les retombées, les faux plafonds titre indicatif.	res, positions des baies et équipements.		Natur Transport of the American PC 2x16/164+T - PC 2x16A+T étanche PC 2x16A+T - Au-dessus du plan de travail	- 1/2 · 1/2	Détecteur autonome avertisseur de furnée (dans les logements) Radiateur Sèche-serviette





09/02/21

Indice : A