

Lire une capture : les filtres qui servent vraiment

Analyse de captures réseau



Ces filtres fonctionnent dans Wireshark (gratuit). La visionneuse de CyberPingo propose une recherche plus simple par texte.

JE CHERCHE	FILTRE WIRESHARK
Les échanges d'une machine	<code>ip.addr == 192.168.10.23</code>
Les requêtes et réponses DNS	<code>dns</code>
Les échanges ARP	<code>arp</code>
Les ouvertures de connexion TCP (SYN seul)	<code>tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0</code>
Les connexions refusées (RST)	<code>tcp.flags.reset == 1</code>
Un port précis	<code>tcp.port == 8080</code>



Les drapeaux TCP à connaître

- ◆ **SYN** : « je veux ouvrir une connexion ».
- ◆ **SYN-ACK** : « d'accord, j'ouvre aussi de mon côté ».
- ◆ **ACK** : « bien reçu ».
- ◆ **RST** : « refus ou rupture immédiate ».
- ◆ **FIN** : « j'ai fini d'envoyer ».



Trois réflexes

- 1 Une réponse RST signifie que la machine est joignable mais que le port est fermé.
- 2 Un SYN répété sans aucune réponse suggère un filtrage (pare-feu) ou une machine arrêtée.
- 3 Beaucoup de SYN vers des ports différents depuis une même source, avec le même port source, ressemble à un scan.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite.