

GLPI

Récupération du fichier
de configuration du service

Système	Debian 11 (Bullseye)
Services web	Apache2 + Nginx
Fichier cible	config_db.php
Méthode	Dossier partagé VirtualBox (vboxsf)

Version 1.0 — 2025

- Le dossier partagé doit d'abord être créé dans **VirtualBox** → **Paramètres** → **Dossiers partagés** avant d'exécuter la commande mount.

3

Localiser le fichier de configuration

Le fichier `config_db.php` se trouve dans le répertoire `config` de GLPI.

```
ls /var/www/html/glpi/config/  
# Résultat attendu : config_db.php glpicrypt.key
```

- Le fichier **config_db.php** contient les identifiants de connexion à la base de données. Manipulez-le avec précaution et ne le partagez jamais publiquement.

4

Transférer le fichier vers le dossier partagé

Copie du fichier de configuration vers `/mnt` (point de montage du dossier partagé).

```
cp /var/www/html/glpi/config/config_db.php /mnt/  
  
# Vérification du transfert  
ls /mnt/config_db.php
```

Récapitulatif des commandes

Éta pe	Commande	Description
1	<code>sudo apt install apache2 nginx -y</code>	Installation des services web
2	<code>sudo systemctl status apache2 / nginx</code>	Vérification des services
3	<code>sudo mount -t vboxsf /mnt</code>	Montage du dossier partagé
4	<code>ls /var/www/html/glpi/config/</code>	Localisation du fichier
5	<code>cp /var/www/html/glpi/config/config_db.php /mnt/</code>	Transfert du fichier