

RAPID7

InsightVM

VS

CYBERWATCH

Vulnerability Manager

Comparatif Technique

Données vérifiées — Documentations officielles éditeurs

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

DIFFUSION RESTREINTE

Objet	Comparatif technique détaillé — Données issues des documentations officielles éditeurs
Axes	Prérequis système · Découverte d'actifs · Modes de scan · Patch management · Scoring et priorisation
Sources	docs.rapid7.com/insightvm · docs.cyberwatch.com/help/fr · cyberwatch.fr
Destinataire	Ministère de l'Éducation Nationale — DSI / RSSI
Classification	Diffusion restreinte
Version	5.0 — Février 2026

Table des matières

1. Prérequis système et architecture
2. Découverte et inventaire des actifs
3. Modes de scan et couverture technologique
4. Patch Management — Analyse technique détaillée
5. Scoring, priorisation et Threat Intelligence
6. Tableau de synthèse visuel — 24 critères
7. Références documentaires

Note méthodologique : ce rapport se fonde exclusivement sur les informations disponibles dans les documentations officielles publiques de chaque éditeur (docs.rapid7.com et docs.cyberwatch.com), consultées en février 2026. Lorsqu'une fonctionnalité n'est pas documentée publiquement, elle est signalée « Non documenté ». Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle n'existe pas dans le produit, mais qu'elle n'est pas vérifiable dans les sources officielles à la date de rédaction.

1. Prérequis système et architecture

Les prérequis système conditionnent directement la faisabilité d'un déploiement sur l'infrastructure existante des académies et services déconcentrés du Ministère. Les données ci-dessous sont extraites des documentations d'installation officielles de chaque éditeur.

1.1. Serveur central (Security Console / Serveur Cyberwatch)

Prérequis	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
RAM minimum	16 Go — la réservation mémoire doit correspondre exactement à l'allocation.	12 Go avec 2 vCPU minimum.
Disque minimum	100 Go minimum, 1 To recommandé. Les scans authentifiés consomment environ 10 fois plus d'espace que les non-authentifiés.	40 Go pour les images des conteneurs et données dans /home/cyberwatch.
Architecture CPU	x86_64 uniquement	x86_64 (Docker, Podman ou Kubernetes)
OS serveur	RHEL ou Windows Server. OS en anglais obligatoire avec paramètres régionaux English / United States.	Toute distribution Linux compatible Docker, Podman ou Kubernetes. Aucune contrainte de langue.
Base de données	PostgreSQL embarqué (tunable via paramètres)	Conteneurisée et intégrée — pas de BDD externe requise
Conteneurisation	Console non supportée en conteneur. Scan Engine disponible en image Docker Hub.	Docker Swarm (recommandé), Kubernetes ou Podman
Connectivité	Cloud Rapid7 (AWS) obligatoire pour dashboards, EPSS, Remediation Hub et fonctions avancées.	dl.cyberwatch.com + securitydb.cyberwatch.com. Mode air-gap complet possible.

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm/system-requirements · docs.rapid7.com/insightvm/requirements

Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/deploy/technical_prerequisites_cyberwatch_setup

1.2. Agent et scalabilité

Composant	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Agent — OS supportés	Windows 64-bit, macOS, Linux 64-bit. Support 32-bit arrêté en mai 2025.	Windows, Linux, macOS. Packages MSI, DEB, RPM. Intégrable dans des templates de déploiement.
Données agent	Remontées vers le cloud Rapid7 (AWS US) via Collector.	Restent sur le serveur Cyberwatch local (on-premise).
Collector / Satellite	Collector intermédiaire agent → cloud. Max 600 agents par core CPU .	Nœuds satellites : 2 vCPU, 8 Go RAM, 20 Go disque. Ajoutables à la demande.
Architecture distribuée	Multi Scan Engines + Engine Pools + Azure Scan Engines	Cluster Docker Swarm ou Kubernetes avec satellites

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm/collector-requirements · Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/deploy/cluster/swarm

Impact déploiement académique : Rapid7 exige 16 Go RAM, un OS anglais obligatoire, et une connexion cloud permanente vers AWS. Cyberwatch fonctionne avec 12 Go, n'importe quel Linux avec Docker, sans contrainte de langue, et peut opérer en mode totalement déconnecté (air-gap). Sur des serveurs académiques existants (souvent 8-16 Go RAM, Linux Debian/Ubuntu en français), Cyberwatch est déployable immédiatement tandis que Rapid7 nécessite une mise à niveau matérielle et une reconfiguration linguistique.

2. Découverte et inventaire des actifs

La découverte d'actifs est la première étape du cycle de gestion des vulnérabilités. La couverture des connecteurs de découverte détermine la capacité à inventorier l'ensemble du système d'information.

2.1. Hyperviseurs et annuaires

Connecteur	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
VMware vCenter/vSphere	Oui — Dynamic Discovery native	Oui — découverte native
VMware ESXi standalone	Via vCenter uniquement	Oui — discovery ESXi directe
Microsoft Hyper-V	Non documenté dans la doc VM	Oui
Nutanix	Non documenté	Oui
Proxmox	Non documenté	Oui
Active Directory / LDAP	Oui — Dynamic Discovery	Oui
Microsoft Entra ID	Non documenté dans VM	Oui
DHCP Logs	Oui — Dynamic Discovery	Non documenté
McAfee ePO / DXL	Oui	Non documenté

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm — rubrique Dynamic Discovery (8 types documentés)

Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/discoveries — Infrastructure Locale

2.2. Équipements réseau et sécurité

Équipement	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Fortinet	Via scan réseau générique	Oui — discovery Fortinet native
Stormshield SNS	Non documenté	Oui — discovery SNS native
Forcepoint / SNMP	Non documenté	Oui — SNMP v7+
Ivanti / Palo Alto	Non documenté	Oui — cibles réseau
ServiceNow CMDB	Via intégration ITSM (ticketing)	Oui — discovery native
Scans industriels OT	Template SCADA disponible	Oui — scans industriels dédiés

Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets — sections équipements réseau + changelog 2025

Avantage Cyberwatch : couverture native des équipements souverains français (Stormshield SNS, Fortinet) et des hyperviseurs courants dans l'Éducation Nationale (Hyper-V, Proxmox, Nutanix). **Avantage Rapid7** : intégrations endpoint américaines (McAfee ePO, DHCP Logs).

2.3. Infrastructure cloud

Cloud Provider	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
AWS EC2	Oui — Dynamic Discovery	Oui
AWS Organizations	Non documenté dans VM seul	Oui — discovery multi-comptes
Microsoft Azure	Oui — Dynamic Discovery + Azure Scan Engines	Oui
Google Cloud Platform	Non documenté dans VM seul	Oui
OpenStack	Non documenté	Oui
Mobile (ActiveSync)	Oui	Non documenté

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm — Dynamic Discovery AWS/Azure | Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/discoveries — Cloud

2.4. Conteneurs et registres d'images

La couverture conteneurs est un différenciateur majeur. Cyberwatch documente 11 types de registres et orchestrateurs. Rapid7 InsightVM (hors InsightCloudSec) en documente très peu.

Registre / Orchestrateur	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Docker Registry	Via Insight Agent sur hôte	Oui — natif
Amazon EKS / ECR	Non documenté dans VM	Oui
Azure AKS	Non documenté dans VM	Oui
Kubernetes natif	Non documenté dans VM	Oui
Red Hat OpenShift	Non documenté dans VM	Oui
Harbor	Non documenté	Oui
GitLab Container Registry	Non documenté	Oui
Docker Swarm	Non documenté	Oui
Rancher	Non documenté	Oui
CI/CD GitLab scanning	Non documenté dans VM	Oui — intégration CI native

Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets — toute la section Images Docker (11 registres)

2.5. Surface d'attaque externe et reconnaissance

Méthode	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Scan internet public	Project Sonar — scan continu de tout l'internet public. Avantage unique, sans équivalent.	Non disponible
Énumération DNS	Non documenté dans VM	Oui — discovery native
Certificate Transparency	Non documenté dans VM	Oui — discovery native
WHOIS	Non documenté dans VM	Oui — discovery native
DNS inverse	Non documenté spécifiquement	Oui — discovery native
Scan réseau / ports	Nmap 7.95 intégré (août 2025)	Scans réseau + scans industriels OT

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm/working-with-project-sonar | Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets — Noms de domaine + Plages réseau

Project Sonar est l'avantage unique de Rapid7 : scan continu de tout l'internet public. Aucun concurrent ne propose d'équivalent. Cyberwatch compense par des méthodes de reconnaissance ciblées (énumération DNS, Certificate Transparency, WHOIS, reverse DNS), plus adaptées aux besoins d'un périmètre institutionnel défini.

3. Modes de scan et couverture technologique

3.1. Modes de scan disponibles

Mode de scan	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Avec agent	Insight Agent (Win/Linux/macOS 64-bit)	Agent Cyberwatch (Win/Linux/macOS)
Sans agent	Scan Engine réseau avec credentials (SSH, WinRM, SNMP, SMB)	Connexions WinRM, SSH + gestionnaires de secrets
Air gap complet	Offline Updates = MAJ signatures CVE uniquement. Pas de scan air gap complet.	Oui — import SBOM, scripts PowerShell/Bash air gap, données USB
Conteneurs	Via Insight Agent installé sur l'hôte Docker	Scan natif d'images Docker multi-registres
Réseau / OT	Nmap 7.95 intégré + template SCADA	Scans réseau + scans industriels OT dédiés
Scan web applicatif	Via InsightAppSec (produit séparé, licence distincte)	Cibles réseau et sites web intégrés dans la même console
Cloud compliance	Via InsightCloudSec (produit séparé)	Conformité Microsoft 365 + GCP + Azure intégrée

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm — Scan Templates + Scan Engines + Offline Updates

Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/scan_modes_presentation + [use_airgap](#) + [changelog](#)

3.2. Gestion des secrets et comptes privilégiés (PAM)

Pour les scans authentifiés, la gestion sécurisée des credentials est un enjeu critique. Voici les gestionnaires de secrets documentés officiellement par chaque éditeur :

Gestionnaire PAM	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
CyberArk	Oui — CyberArk Credentials	Oui — CyberArk CCP
HashiCorp Vault	Non documenté	Oui
WALLIX Bastion	Non documenté	Oui
Conjur (CyberArk)	Non documenté	Oui
Kerberos	Oui	Non documenté
LM / NTLM Hash	Oui	Non documenté
SSH Public Key	Oui	Oui
AWS SSM	Non documenté	Oui
Microsoft Intune	Non documenté	Oui — connecteur natif

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm — Scan Credentials (CyberArk, Kerberos, NTLM, SSH)

Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/agentless_connections — gestionnaires de secrets

Cyberwatch documente 4 gestionnaires de secrets (CyberArk CCP, HashiCorp Vault, WALLIX Bastion, Conjur) plus AWS SSM et le connecteur Intune natif. **Rapid7 en documente 1** (CyberArk) mais offre Kerberos et NTLM Hash pour les environnements Active Directory purs. WALLIX Bastion étant largement déployé dans le secteur public français, c'est un avantage Cyberwatch significatif.

3.3. Couverture technologique

Indicateur	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Technologies couvertes	Non chiffré officiellement. Base propriétaire Rapid7 Labs.	80 000+ produits (docs.cyberwatch.com).
Fiches CVE	Base enrichie : Rapid7 Labs + Metasploit + AttackerKB + honeypots Project Lorelei	200 000+ fiches (NVD + CERT-FR + bulletins éditeurs). MAJ toutes les heures.
Templates de scan	Full Audit, Discovery, Policy, PCI, Web App, SCADA + templates custom avec SQL	Politiques d'analyse personnalisables + analyses scriptables
Validation exploits	Metasploit Remote Check Service — validation de l'exploitabilité réelle via modules Metasploit	Référencement des exploits publics sans exécution

Source CW : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/list_supported_systems — 80 000+ produits

Source R7 : docs.rapid7.com/insightvm/metasploit-remote-check-service

Metasploit Remote Check Service est un avantage technique unique de Rapid7 : il confirme l'exploitabilité réelle d'une vulnérabilité via des modules Metasploit exécutés pendant le scan. Aucun équivalent chez Cyberwatch. En contrepartie, Cyberwatch publie des chiffres vérifiables et auditables (80 000 produits, 200 000 fiches CVE).

4. Patch Management — Analyse technique détaillée

Le patch management est le critère différenciant le plus important entre les deux solutions. La documentation officielle de chaque éditeur est sans ambiguïté sur ce point.

4.1. Rapid7 InsightVM — « Automation-Assisted Patching »

La documentation officielle Rapid7 (docs.rapid7.com/insightvm/automation) recense exactement **deux** intégrations de patching assisté, toutes deux nécessitant un outil tiers :

- **Microsoft SCCM** : InsightVM déclenche une synchronisation SCCM via un workflow d'automatisation. L'outil SCCM doit être déployé, configuré et licencié indépendamment. Le patching est réalisé par SCCM, pas par InsightVM.
- **IBM BigFix** : InsightVM crée des fixlets BigFix via API REST. BigFix doit être déployé et licencié indépendamment. Le déploiement est réalisé par BigFix, pas par InsightVM.

Source : docs.rapid7.com/insightvm/microsoft-sccm-automation-assisted-patching

Source : docs.rapid7.com/insightvm/ibm-bigfix-automation-assisted-patching

Constat documenté : le terme officiel Rapid7 est « Automation-Assisted Patching » — il s'agit d'une assistance à un outil tiers, pas d'un module de déploiement natif. InsightVM ne déploie aucun correctif par lui-même. Aucun autre mécanisme de patching n'est documenté dans la section Automation.

4.2. Cyberwatch — Module de Patch Management natif

La documentation Cyberwatch décrit un module de déploiement de correctifs intégré :

- **Windows — Produits Microsoft (KB)** : déploiement natif des KB. Reconnaissance automatique de WSUS et utilisation comme source de mises à jour. Approbation automatique WSUS documentée.
- **Windows — Logiciels tiers** : déploiement via le gestionnaire de packages **winget**. Liste des logiciels couverts documentée. Désinstallation des applications MSI supportée.
- **Linux** : déploiement natif via gestionnaires de paquets (apt, yum, dnf). Intégration **Red Hat Satellite** documentée pour les environnements RHEL.
- **Politiques de déploiement** : fenêtres de maintenance planifiables (jours et heures précis). Politiques de redémarrage automatique. Association par actif ou groupe d'actifs.
- **Intégration WAPT** : détection Cyberwatch → déploiement paquet WAPT via API bidirectionnelle. Particulièrement pertinent dans l'Éducation Nationale où WAPT est déjà déployé.

Source : docs.cyberwatch.com/help/fr/use_vulnerability_scanner/deploy_security_fix

Source : docs.cyberwatch.com/help/fr/configurations/use_deploying_policies

4.3. Comparaison directe — Données documentées

Fonctionnalité	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Déploiement natif	Non	Oui (KB, paquets Linux, winget)
Windows KB (WSUS)	Via SCCM (outil tiers)	Natif — reconnaissance WSUS automatique
Windows logiciels tiers	Non documenté	Via winget (gestionnaire packages)
Linux (apt/yum/dnf)	Non documenté	Natif
Red Hat Satellite	Non documenté	Oui — intégration documentée
Intégration WAPT	Non	Oui — bidirectionnelle
SCCM	Oui — automation-assisted	Non documenté
IBM BigFix	Oui — automation-assisted	Non documenté
Planification	Via outil tiers	Politiques jours/heures intégrées
Redémarrage auto	Non documenté	Politiques de redémarrage intégrées
Désinstallation	Non documenté	Oui — applications MSI

Verdict technique : la différence est factuelle et documentée. Rapid7 InsightVM est un scanner de vulnérabilités pur — il détecte et priorise mais **ne déploie aucun correctif nativement**. Il documente 2 intégrations d'assistance (SCCM et BigFix). Cyberwatch intègre un **module de patch management natif** couvrant Windows (KB + winget) et Linux (apt/yum/dnf), avec politiques de planification et redémarrage intégrées, plus l'intégration WAPT bidirectionnelle — un avantage opérationnel déterminant dans un contexte où WAPT est déjà déployé dans les académies.

5. Scoring, priorisation et Threat Intelligence

La priorisation est ce qui transforme un inventaire de CVE brut en plan d'action opérationnel. Les deux éditeurs ont des approches fondamentalement différentes : propriétaire enrichie (Rapid7) versus standards ouverts combinés (Cyberwatch).

5.1. Rapid7 InsightVM — Approche propriétaire enrichie

Composant	Description documentée	Source
Active Risk Score	Score propriétaire 1-1000. Intègre exploitabilité réelle, tendances d'attaques, exposition réseau, et contexte métier.	docs.rapid7.com/insightvm/vulnerability-metrics-explained
EPSS	Exploit Prediction Scoring System intégré (ajouté décembre 2025). Filtrage par probabilité d'exploitation.	Release Notes déc. 2025
Remediation Hub	Workspace centralisé de remédiation avec logique de supersédence (correctif éliminant le max de vulns). Septembre 2025.	docs.rapid7.com/insightvm/remediation-hub
Metasploit RCS	Remote Check Service : exécution de modules Metasploit pendant le scan pour confirmer l'exploitabilité réelle.	docs.rapid7.com/insightvm/metasploit-remote-check-service
Project Sonar	Données de surface d'attaque externe intégrées à la priorisation via le contexte d'exposition internet.	docs.rapid7.com/insightvm/working-with-project-sonar
AttackerKB	Base communautaire de documentation de l'exploitabilité réelle par des chercheurs en sécurité.	attackerkb.com
RealContext Tags	Tags métier appliqués aux actifs pour pondérer la criticité business dans le scoring.	docs.rapid7.com/insightvm/applying-realcontext-with-tags
Goals & SLAs	Objectifs de remédiation mesurables (MTTD, MTTR) avec cartes de suivi dans les dashboards.	docs.rapid7.com/insightvm/goals-and-slals

Force Rapid7 : la combinaison Active Risk Score + Metasploit RCS + Project Sonar + AttackerKB constitue l'écosystème de Threat Intelligence le plus riche du marché. Le score est alimenté par des données que seul Rapid7 possède (honeypots Project Lorelei, communauté Metasploit, scans internet continus).

5.2. Cyberwatch — Approche standards ouverts

Composant	Description documentée	Source
Cyberscore	Score composite basé sur CVSS v3.1 (critères environnementaux et temporels) enrichi des données d'exploits publics et des objectifs métier DIC.	cyberwatch.fr/vulnerability-manager-fonctionnalites
CVSS v4.0	Intégration complète du CVSS v4.0 dans l'ensemble du logiciel (ajouté en 2025).	Changelog docs.cyberwatch.com
SSVC (CISA)	Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization intégrée dans la « priorisation 3D ».	Changelog docs.cyberwatch.com
EPSS v4	Version 4 du EPSS intégrée dans la méthode de priorisation 3D.	Changelog docs.cyberwatch.com
MITRE ATT&CK; v17	Techniques d'attaque ATT&CK; v17 associées aux vulnérabilités pour contextualisation tactique.	Changelog docs.cyberwatch.com
Criticité DIC	Objectifs Disponibilité / Intégrité / Confidentialité par actif, avec seuils personnalisables.	docs.cyberwatch.com/help/fr/configurations/criticality
CERT-FR ALE	Alertes du CERT-FR (ANSSI) intégrées nativement dans l'encyclopédie et la priorisation.	Changelog docs.cyberwatch.com
CISA KEV	Catalogue Known Exploited Vulnerabilities (CISA) intégré dans la priorisation.	Changelog docs.cyberwatch.com

Force Cyberwatch : tous les standards de priorisation sont ouverts et auditables (CVSS v4, SSVC, EPSS v4, ATT&CK; v17, CERT-FR ALE, CISA KEV). Un RSSI peut expliquer et justifier chaque score devant un auditeur ANSSI ou devant la CNIL. L'Active Risk Score de Rapid7 est potentiellement plus puissant mais opaque.


5.3. Synthèse priorisation

Critère	Rapid7 InsightVM	Cyberwatch
Approche	Score propriétaire enrichi par Threat Intelligence exclusive (Metasploit, Sonar, honeypots)	Standards ouverts combinés (CVSS v4 + SSVC + EPSS v4 + ATT&CK; v17)
Exploitabilité	Validée (Metasploit Remote Check Service)	Référencée (exploits publics, CISA KEV, CERT-FR ALE)
Transparence	Score opaque — algorithme non publié	Auditable — standards publics documentés
Alignement ANSSI	Non — frameworks internationaux (NIST, PCI, CIS)	Natif — CERT-FR ALE, DIC, référentiels ANSSI

6. Tableau de synthèse visuel — 24 critères techniques

Évaluation sur 5 points, basée exclusivement sur les fonctionnalités documentées dans les sources officielles. ● Rapid7 / ● Cyberwatch. Points pleins = fonctionnalité couverte, points vides = non couverte ou non documentée.

Critère technique (doc officielle)	Rapid7	Cyberwatch
Légèreté prérequis serveur	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Flexibilité OS / conteneurisation	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Fonctionnement air gap complet	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Discovery hyperviseurs	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Discovery cloud providers	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Discovery conteneurs / registres	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Surface externe (Project Sonar)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Reconnaissance DNS / CT / WHOIS	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Équipements réseau souverains	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Scan OT / industriel	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Gestionnaires de secrets PAM	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Connecteur Intune / AWS SSM	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Validation exploits (Metasploit)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Technologies couvertes (chiffres)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Patch natif Windows (KB + winget)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Patch natif Linux (apt/yum/dnf)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Intégration WAPT	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Intégration SCCM / BigFix	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Politiques déploiement intégrées	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Threat Intelligence propriétaire	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Standards ouverts (CVSS4/SSVC/EPSS4)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
MITRE ATT&CK; mapping	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
CERT-FR ALE + CISA KEV natifs	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Conformité ANSSI native	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●



Résultat : Rapid7 InsightVM obtient **52/120** — dominance nette sur la Threat Intelligence propriétaire, la validation Metasploit, la surface externe (Project Sonar), et les intégrations SCCM/BigFix. Cyberwatch obtient **100/120** — dominance sur le patch management natif, l'air gap, la discovery conteneurs et équipements souverains, les gestionnaires de secrets, et les standards ouverts de priorisation.

Lecture contextuelle : dans un contexte Éducation Nationale (WAPT déjà déployé, équipements Stormshield et Fortinet, Hyper-V/Proxmox, exigences ANSSI/CNIL, réseaux pédagogiques air gap), les critères dominés par Cyberwatch sont plus directement opérationnels que les critères dominés par Rapid7.

7. Références documentaires

Toutes les affirmations de ce rapport sont vérifiables dans les sources ci-dessous. Les URLs sont celles consultées en février 2026.

7.1. Documentation officielle Rapid7 InsightVM (17 sources)

Documentation principale

docs.rapid7.com/insightvm

System Requirements

docs.rapid7.com/insightvm/system-requirements

Capacity Planning

docs.rapid7.com/insightvm/planning-for-capacity-requirements

Collector Requirements

docs.rapid7.com/insightvm/collector-requirements

Dynamic Discovery

docs.rapid7.com/insightvm/managing-dynamic-discovery-of-assets

Scan Credentials

docs.rapid7.com/insightvm/configuring-scan-credentials

CyberArk Credentials

docs.rapid7.com/insightvm/creating-and-managing-cyberark-credentials

Kerberos Authentication

docs.rapid7.com/insightvm/kerberos-credentials-for-authenticated-scans

SCCM Automation-Assisted Patching

docs.rapid7.com/insightvm/microsoft-sccm-automation-assisted-patching

BigFix Automation-Assisted Patching

docs.rapid7.com/insightvm/ibm-bigfix-automation-assisted-patching

Metasploit Remote Check Service

docs.rapid7.com/insightvm/metasploit-remote-check-service

Project Sonar

docs.rapid7.com/insightvm/working-with-project-sonar

Vulnerability Metrics

docs.rapid7.com/insightvm/vulnerability-metrics-explained

Remediation Hub

docs.rapid7.com/insightvm/remediation-hub

Goals & SLAs

docs.rapid7.com/insightvm/goals-and-slases

RealContext Tags

docs.rapid7.com/insightvm/applying-realcontext-with-tags

Release Notes 2025

docs.rapid7.com/insight/release-notes-2025-december

7.2. Documentation officielle Cyberwatch (21 sources)

Documentation principale

docs.cyberwatch.com/help/fr

Prérequis d'installation

docs.cyberwatch.com/help/fr/deploy/technical_prerequisites_cyberwatch_setup

Guide d'utilisation

docs.cyberwatch.com/help/fr/user_guide

Découverte d'actifs

docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/discoveries

Agent Cyberwatch

docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/agent

Connexions sans-agentdocs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/agentless_connections**Gestionnaires de secrets**docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/agentless_connections/menu_specific_configuration_tools_secret**Connecteur Intune**docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/agentless_connections/microsoft_intune_connections**Connecteur AWS SSM**docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/agentless_connections/AWS_SSM_guide**Air gap / SBOM**docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/use_airgap**Air gap PowerShell**docs.cyberwatch.com/help/fr/API_documentation/powerShell_airgap**Déploiement correctifs**docs.cyberwatch.com/help/fr/use_vulnerability_scanner/deploy_security_fix**Politiques déploiement**docs.cyberwatch.com/help/fr/configurations/use_deploying_policies**Logiciels couverts**docs.cyberwatch.com/help/fr/use_vulnerability_scanner/supported_software**Systèmes supportés (80 000+)**docs.cyberwatch.com/help/fr/use_assets/list_supported_systems**Criticité / priorisation**docs.cyberwatch.com/help/fr/configurations/criticality**Score vulnérabilités**docs.cyberwatch.com/help/fr/encyclopedias/vulnerability_score**Changelog**docs.cyberwatch.com/help/fr/general_administration_software/changelog**Fonctionnalités VM**cyberwatch.fr/vulnerability-manager-fonctionnalites**Intégrations**docs.cyberwatch.com/help/fr/administration/integrations**API REST**docs.cyberwatch.com/help/fr/API_documentation/API_use

Établi par	Validé par
Direction du Numérique pour l'Éducation Pôle Sécurité des Systèmes d'Information	RSSI Ministère de l'Éducation Nationale
Date : __/__/____	Date : __/__/____
Signature :	Signature :