

شماره	توضیح مراحل	خروجی نهایی
1	$a = 5$ $p \rightarrow a$ $*p = 5$	5
2	$x = 10, y = 20$ $p \rightarrow x$ $*p = y$ یعنی $x = 20$	20, 20
3	$arr = \{1,2,3\}$ $p = arr$ $*(p+2) = 3$	3
4	$a=5, b=10$ اکنون هردو به a اشاره می کنند $*q = *q + 2 \rightarrow a = 7$ $q \rightarrow b$ $*p = *p + *q \rightarrow b = 10 + 7 = 17$	7, 17, 7
5	$a = 2, b = 3$ در foo , p به a و q به b اشاره می کنند $*p = *p + *q \rightarrow a = 2 + 3 = 5$ اکنون هردو به a اشاره می کنند $*q = *q + 10 \rightarrow a = 5 + 10 = 15$ $b \rightarrow$ تغییری نمی کند	15, 3
6	همان سوال ۵ است	15, 3
7	$a = 5$ $p = \&a$ $q = \&p$ $**q = **q + 1 \rightarrow a = 6$ $*q = NULL \rightarrow p = NULL$ $if(p) \rightarrow false$	NULL
8	$arr = \{10,20,30,40\}$ p به $arr[0]$ اشاره می کند $*(p+2) = *p + *(p+1) \rightarrow arr[2] = 10 + 20 = 30 \rightarrow$ (بدون تغییر واقعی) $p++ \rightarrow$ p به $arr[1]$ می رود $*p = *p + *(p+1) \rightarrow arr[1] = 20 + 30 = 50$	10, 50, 30, 40
9	$x = 5$ در تابع محلی ایجاد و آدرس آن برگردانده می شود پس از پایان تابع آدرس نامعتبر می شود رفتار نامشخص (ممکن است ۵ یا هر چیز دیگری چاپ شود یا خطا دهد) $\rightarrow$ چاپ $*p$	نامشخص
10	$str = "ABC"$ $(p+1) = (p+2) \rightarrow 'B' = 'C'$ $*(p+2) = '\0'$ ($\backslash 0$ چاپ رشته تا $\backslash 0$)	AC