


# JDK 7 安装及配置

## 1. 打开网页

http://www.oracle.com



## 下载对应平台的合适 JDK。





#### Java SE Development Kit 7u7 You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software. Accept License Agreement Decline License Agreement Product / File Description File Size Download Linux x86 120.62 MB 💆 jdk-7u7-linux-i586.rpm Linux x86 92.86 MB 💆 jdk-7u7-linux-i586.tar.gz. Linux x64 118.8 MB 💆 jdk-7u7-linux-x64.rpm Linux x64 91.59 MB 💆 jdk-7u7-linux-x64.tar.gz. Mac OS X 143.46 MB jdk-7u7-macosx-x64.dmg Solaris x86 135.4 MB 💆 jdk-7u7-solaris-i586.tar.Z Solaris x86 91.86 MB 💆 jdk-7u7-solaris-i586.tar.gz Solaris x64 22.51 MB ₹ jdk-7u7-solaris-x64.tar.Z Solaris x64 14.95 MB 👤 jdk-7u7-solaris-x64.tar.gz Solaris SPARC 135.69 MB 💆 jdk-7u7-solaris-sparc.tar.Z Solaris SPARC 95.15 MB 💆 jdk-7u7-solaris-sparc.tar.gz. Solaris SPARC 64-bit 22.75 MB 💆 jdk-7u7-solaris-sparcv9.tar.Z Solaris SPARC 64-bit 17.47 MB ₹ jdk-7u7-solaris-sparcv9.tar.gz Windows x86 88.36 MB ₹ idk-7u7-windows-i586.exe Windows x64 90 MB ₹ jdk-7u7-windows-x64.exe

- 2. 双击下载的 exe,如 jdk-7u7-windows-i586.exe。
- 3. 进入安装向导。



4. 下一步,更改安装路径,选择安装所有组件





更改为 D:\jdk1.7.0\_07\



点击确定





5. 下一步,开始安装



6. 安装 jre,可以更改 jre 安装路径。(可以选择不安装)





(1) 如果不安装,如下



7. (2) 如果安装,如下:







- 完成。 8.
- 配置,我的电脑右键属性,选择高级系统设置。









11.新建一项系统变量"JAVA\_HOME",值为jdk的安装路径。







12.配置用户变量:双击系统变量的 path,在变量值最前端添加 %JAVA\_HOME%\bin; 然后确定-确定



13.检验 javac 命令。



```
C:\Users\shkstart>javac
用法: javac <options> <source files>
 其中,可能的选项包括:
 -g:none
 -g:{lines,vars,source}
 -deprecation
 -classpath 〈路径〉
 -cp <路径>
 -sourcepath <路径>
 -bootclasspath 〈路径〉
 -extdirs <目录>
 -endorseddirs <目录>
 -proc:{none,only}
人的搜索进程
                          指定查找注释处理程序的位置
指定放置生成的类文件的位置
指定放置生成的源文件的位置
定是否为隐式引用文件生成数
 -processorpath <路径>
 -ā <目录>
-s <目录>
 -implicit:{none,class}
```

### 14.检验 java 命令。

```
C:\Users\shkstart>java
用法: java [-options] class [args...]
            〈执行类〉
       java [-options] -jar jarfile [args...]
            〈执行 jar 文件〉
其中选项包括:
                          32 位数据模型 (如果可用)
64 位数据模型 (如果可用)
    -d32
                     使用 64 位数据模
选择 "client" VM
选择 "server" VM
    -d64
    -client
    -server
                     是 "client" VM 的同义词 [已过时]
    -hotspot
                     默认 VM 是 client.
    -cp <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
-classpath <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
用 ; 分隔的目录, JAR 档案
和 ZIP 档案列表,用于搜索类文件。
    -D<name>=<value>
                     设置系统属性
    -verbose[:class|gc|jnil
    -version
```

15.完成。

## API 下载

同时学习 java 少不了 API(Application Programming Interface)文档。下载地址: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 将页面上的滚动条向下滚动,找到"Additional Resources"部分。如下:



Additional Resources	
JavaFX 2.2 for JDK 6 users	DOWNLOAD ±
JDK DST Timezone Update Tool - 1.3.48  The tzupdater tool is provided to allow the updating of installed JDK/JRE images with more recent timezone data in order to accommodate the latest timezone changes.  Learn more	DOWNLOAD <u>◆</u> ReadMe
Java SE 7 Documentation  Java SE 7 Documentation	DOWNLOAD ±
Docs Installation Instructions     Java SE 7 Documentation License	
Java SE 6 Documentation  Java SE 6 Documentation  Documentation	DOWNLOAD ±

# Java SE Development Kit 7 Documentation

