

Muhammad Abdan

JWD A

Coding

```
index.php x JS fungsi.js
VSGA > sesi5 > index.php > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Belajar Fungsi di javascript</title>
7   </head>
8
9   <body>
10    <fieldset>
11      <legend>Input form</legend>
12      <input type="text" name="barang" placeholder="input nama barang..." />
13      <input type="button" onclick="addBarang()" value="Tambah" />
14    </fieldset>
15
16    <div>
17      <ul id="list-barang"></ul>
18    </div>
19
20    <script src="fungsi.js"></script>
21  </body>
22 </html>
```

```
index.php JS fungsi.js x
VSGA > sesi5 > JS fungsi.js > showBarang
1  var dataBarang = [
2      "Buku Tulis",
3      "Pensil",
4      "Spidol"
5  ];
6
7  function showBarang() {
8      var listBarang = document.getElementById("list-barang");
9      // clear list barang
10     listBarang.innerHTML = "";
11
12     //cetak semua barang
13     for (let i = 0; i < dataBarang.length; i++) {
14         var btnEdit = "<a href='#' onclick='editBarang(" + i + ")'>Edit</a>";
15         var btnHapus = "<a href='#' onclick='deleteBarang(" + i + ")'>Hapus</a>";
16
17         listBarang.innerHTML +=
18             "<li>" + dataBarang[i] + " [" + btnEdit + " | " + btnHapus + "] </li>";
19     }
20 }
21
22 function addBarang() {
23     var input = document.querySelector("input[name=barang]");
24     dataBarang.push(input.value);
25     showBarang();
26 }
27
28 function editBarang(id) {
29     var newBarang = prompt("nama baru", dataBarang[id]);
30     dataBarang[id] = newBarang;
31     showBarang();
32 }
```

Hasil

localhost/vsga/sesi5/

Gmail YouTube Maps Translate

Input form

good

- Buku Tulis [\[Edit\]](#) [\[Hapus\]](#)
- Pensil [\[Edit\]](#) [\[Hapus\]](#)
- Spidol [\[Edit\]](#) [\[Hapus\]](#)
- good [\[Edit\]](#) [\[Hapus\]](#)