# Time stretching en temps réel pour le live coding

Abdeselam El-Haman Abdeselam<sup>1</sup> Superviseur: Bernard Fortz

<sup>1</sup>Université Libre de Bruxelles aelhaman@ulb.ac.be

#### **Abstract**

Overtone est une libraire en Clojure qui est utilisée pour faire du Live Coding (l'art de programmer en « vif »). Une des techniques les plus utilisées dans le domaine de la musique synthétisée est le time-stretching, qui consiste à rallonger ou rétrécir une pièce musicale sans changer sa tonalité. Le time-stretching est intéressant dans le live-coding lorsqu'on peut modifier les paramétres de celui-ci en temps réel. Dans cet article 2 méthodes de time-stretching avec des approches différentes seront analysées, comparées et utilisées en temps réel dans Overtone.

### Introduction

Depuis le débuts de la musique éléctronique, le "resampling" de pièces musicales (c'est à dire, la manipulation de celles-ci) a un rôle important pour pouvoir manipuler des pièces musicales (rajouter des filtres, des envelopes, etc ...) [rajouter citation ici].

Un son est un signal qui est défini par sa durée, sa fréquence et son amplitude. La fréquence définit son "pitch" ou tonalité. La tonalité d'un son est plus grave si la fréquence est plus petite (donc une période plus grande).

La manipulation d'un son dans le temps est utilisée très souvent lors du mixage et DJing. Ce genre de manipulations aident à rétrécir ou prolonger cette pièce pour, par exemple, mettre un son à la même vitesse que le "tempo" d'une chanson.

Cette manipulation aura comme résultat aussi un effet sécondaire. La prolongation du signal provoquera aussi que la fréquence de ce signal soit modifié, et avec ça, un changement de tonalité non désiré se produira.

Le time-stretching est une technique pour éradiquer ce problème : changer le tempo d'un son sans changer sa tonalité.

Plusieurs algorithmes existent pour implementer cette technique. Dans cet article l'état de l'art du time-stretching sera étudié et plusieurs de ces algorithmes seront implémentés pour l'application en temps réel de cette technique sur Overtone, une librairie pour qui a été conçue pour le traitement et synthèse de son.




FIGURE 1 – Sample d'une guitare lu à des vitesses différents

## État de l'art

## Traitement du temps

#### Traitement des fréquences

#### Traitement du temps et des fréquences

#### Méthodes

Les 2 méthodes qui ont été développées sont la granulation et le vocodeur de phases. Ces 2 méthodes ont été utilisées en utilisant la fonction le système de génération de synthétiseurs "defsynth" d'Overtone. Langages fonctionnels Overtone AWESOME OVERTONE TWEAK THINGS TD-SOLA Vocodeur de phases

## Résultats

## Remerciements

Je remercie mon prometeur, Bernard Fortz, de m'avoir fait découvrir les yeux au monde du live-coding et la programmation fonctionnelle.

Je tiens aussi à remercier l'UrLab pour m'avoir accueilli au SmartMonday pour partager avec eux tout ce que j'ai appris lors de mes recherches pour ce mémoire.