

<INPUT>

<u>Code HTML</u>	<u>Nature</u>	<u>Ciblage CSS</u>	<u>Ciblage JAVASCRIPT</u>	<u>Ciblage JQUERY</u>
<input />	Balise (Tag) HTML	input{}	querySelector("input") querySelectorAll("input") getElementsByTagName("input")	\$("input")
type="number"	Attribut Type	input[type="number"]{}	querySelector("input[type= 'number']") querySelectorAll("input[type= 'number']")	\$("input[type= 'number']")
class="clsInput"	Attribut Class	.clsInput{ input[class="clsInput"]{}	querySelector(".clsInput") querySelectorAll(".clsInput ") getElementsByClassName("clsInput")	\$(".clsInput") \$("input[class='clsInput']")
id="idInput"	Attribut Id	#idInput{ input[id="idInput"]{}	getElementById("idInput") querySelector("#idInput ")	\$("#idInput") \$("input[id= 'idInput']")
name="nameInput"	Attribut Name	input[name="nameInput"]{}	getElementsByName("nameInput") []	\$("input[name='nameInput']")
required="required" disabled="disabled" readonly="readonly"	Attribut spécial	input[required="required"]{ input[disabled="disabled"]{ input[readonly="readonly"]{}	querySelector("input[required='required']") querySelector("input[disabled='disabled']") querySelector("input[readonly='readonly']") querySelectorAll("input[required='required']") querySelectorAll("input[disabled='disabled']") querySelectorAll("input[readonly='readonly']")	\$("input[required='required']") \$("input[disabled='disabled']") \$("input[readonly='readonly']")
data-form="age"	Attribut perso	input[data-form="age"]{}	querySelector("input[data-form='age']") querySelectorAll("input[data-form='age']")	\$("input[data-form='age']")