Description du cas <S'authentifier>

* Ce cas permet créer un compte lié à un dépôt externe.
* Pré-conditions : aucune.
* Déroulement nominal :
  - le Développeur crée son profil (nom, prénom, pseudo, ...).
  - il ajoute le "username" et l'email liés à son compte du dépôt externe.
  - il choisit le dépôt (github, gitlab, bitbucket).
* Déroulement alternatif :
  - échec de connexion au dépôt.
* Post-conditions :
  - connexion établie avec le dépôt.
  - chargement des PRs disponibles.

Description du cas <Consulter liste des PRs>

* Ce cas permet de consulter la liste des PRs crées par le développeur.
* Pré-conditions : être authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le développeur choisit (dans le dashboard) de lister ses PRs.
  - le système le dirige vers une fenêtre contenant les PRs, leurs dates d'ouverture (et éventuellement fermeture avec le reviewer associé)
  - le développeur peut à chaque fois cliquer sur un bouton pour synchroniser ses PRs à partir du dépôt lié (synchronisation automatique à l'ouverture de la fenêtre).

Description du cas <Revendiquer une PR>

* Ce cas permet au développeur de revendiquer un PR à revoir.
* Pré-conditions : en train de consulter les PRs.
* Déroulement nominal :
  - le développeur clique sur une PR pour demander une revue.
  - le système lui suggère 5 Reviewers triés par l'algorithme d'attribution.
  - le développeur choisit un ou plusieurs reviewers.
  - il peut choisir de laisser un commentaire.
* Post-conditions :
  - le(s) reviewer(s) notifié(s) par e-mail.

Description du cas <Consulter tableau de bord>

* Ce cas permet au développeur de consulter son tableau de bord.
* Pré-conditions : être authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le tableau de bord constitue la fenêtre principale du système.
  - le développeur y trouve son profil minimal, des stats tirés de son dépôt (activité, top projets), les statistiques gamifiés (badges, points et quelques PRs en cours de revue.
  - pour les reviewers une section contenant les revues attribués et des statistiques appropriés.

Description du cas <Effectuer une revue du code>

* Ce cas permet au reviewer d'effectuer une revue du code d'une PR.
* Pré-conditions : le reviewer est authentifié et un développeur lui demande une revue.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer choisit à partir de la liste de revues demandées une PR.
  - le reviewer voit clairement les différences entre la PR et la branch principale.
  - il dispose d'un bouton de synchronisation (automatique à l'ouverture de la fenêtre).
  - il peut ajouter des commentaires.

Description du cas <Consulter revues demandées>

* Ce cas permet au reviewer de lister ses revues en attente.
* Pré-conditions : le reviewer est authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer choisit dans le dashboard de lister ses revues en attente
  - il dispose d'un bouton de synchronisation (automatique à l'ouverture de la fenêtre).

Description du cas < Finaliser une PR >

* Ce cas permet au reviewer de fermer une PR.
* Pré-conditions : le reviewer en train de faire une revue.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer clique sur "Finaliser PR".
  - il choisit entre "approuver" et "rejeter".
  - dans les deux cas le dépôt externe doit être notifié par la décision pour être à jour.
* Post-conditions : - dépôt externe notifié et developpeur reçoit e-mail.
  - attribution de points au reviewer

Description du cas < Gérer paramètre de l'algorithme d'attribution >

* Ce cas permet à l'administrateur de modifier les paramètres de l'algorithme d'attribution.
* Pré-condition : administrateur authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer peut modifier la pondération des paramètres de l'algorithme dans le score (charge, historique, points).
  - il applique les nouveaux paramètres et confirme.