

Soit le schéma relationnel de la base **BaseGestScol**. # Correspond au champ de la clé foreign key

Filiere (idfil, libellefil, anneecrea, NbEtudiant)

Etudiant (idetud, nom, prenom, dateN, idfiliere#)

Cours (idcours, intitule, coef)

Inscrit (idetud#, idcours#, note)

- 1) Créer la vue ViewInforma qui retourne l'identifiant (**idfil**) et l'année de création (**anneecrea**) de la filière informatique. La vue doit respecter la restriction de sa requête de définition

create or replace view ViewInforma as select idfil, anneecrea from Filiere where libellefil ='Informatique' with check option;

- 2) Peut on executer cette requete : INSERT INTO **View1** VALUES(2,'Hassain') ?

- ☐ Oui
☐ Non

CREATE VIEW **View1** AS
Select idfil, nom
from etudiant
Where nom LIKE 'Ben%';

- 3) Soit la vue view2 suivante

Quelle est la table modifiable qui est protégée par sa clé

- ☐ **Etudiant** ☐ Filiere
☐ Les deux ☐ Aucune

CREATE VIEW **View2** AS
Select e.idetud, nom, prenom, f.idfil
from etudiant e, filiere f
Where e.idfiliere = f.idfil
and libellefil ='Informatique'

- 4) Cocher le(s) champ(s) qui sont modifiables à travers la View2

- ☐ idfiliere ☐ idfil ☐ Les deux champs ☐ **Aucun des deux**

- 5) Quels sont les principaux composants de l'instance?

- ☐ mémoire partagée, PGA et redo log
☒ **mémoire partagée, processus serveur et d'arrière-plan ,**
☐ mémoire partagée, processus d'arrière-plan et la base

- 6) Si : SGA_TARGET= 0 alors la répartition de la mémoire est

- ☐ Automatique ☐ **Manuelle**

- 7) Quelle est le premier fichier lu au démarrage de l'instance ?

- ☐ PFile ☐ **SPFILE** ☐ Les deux

- 8) Le tablespace regroupe d'une manière logique

- ☐ **Les fichiers de données** ☐ Les deux
☐ Les fichiers de journalisation ☐ Aucun, car elle regroupe d'autre type de fichier

- 9) PGA est une zone mémoire

- ☐ Partagé par tous les processus serveur. ☐ **Privée dédiée à chaque processus serveur.**
☐ Partagé par tous les processus arrière-plan ☐ Privée dédiée à chaque processus arrière-plan.

- 10) Quelle commande permet de démarrer une instance Oracle sans ouvrir la base ?

- ☐ START DATABASE ☐ START INSTANCE
☐ ALTER SYSTEM OPEN ☐ **STARTUP NOMOUNT**

les questions 2 → 10 notées 0,75

0,7/ 11) A quoi sert LIMIT de FETCH BULK COLLECT?

- ☒ Limiter la récupération de données afin de conserver une faible consommation de mémoire.
- ☐ Optimiser la gestion de la mémoire en récupérant toutes les lignes d'un coup et en les traitant par limite de petits lots.
- ☐ Récupérer ligne par ligne à chaque itération pour éviter de surcharger la mémoire.
- ☐ Aucune proposition
- ☐ Toutes

12) Compléter la commande pour attribuer temporairement une taille minimale de la SGA sachant que la taille de la base sur disque est de 500G

1/ ALTER SYSTEM SET sga_target = 10g SCOPE = Memory;

13) Soient la base BaseGestScol qui contient deux groupes :

/app/user/oradata/ BaseGestScol /redo01.log
/app/user/oradata/ BaseGestScol /redo02.log
/app/user/oradata/ BaseGestScol /redo02b.log

0,7/ A. Combien de membre contient le groupe 2

2

0,7/ B. Quel membre sera utilisé quand le fichier redo02 est plein

Redo01

14) Ajouter un groupe avec un seul membre de 50 M à la base 'BaseGestScol':

1/ ALTER DATABASE BaseGestScol ADD LOGFILE GROUP 3 'C:\APP\user\ORADATA\ BaseGestScol \redo03.log' SIZE 50M;

15) Créer le tablespace tbs_scola qui ne contient qu'un seul fichier unique 'scola.dbf' de 100M

2/ CREATE bigfile TABLESPACE tbs_scola
DATAFILE 'C:\app\Administrateur\oradata\ BaseGestScol\scola1.dbf' SIZE 100M;

0,7/ 16) Quelle action permet de désactiver l'accès au tablespace tbs_scola

- ☐ UNUSED
- ☒ OFFLINE
- ☐ READONLY
- ☐ Aucune tbs_scola ne peut pas être désactivé

17) Pour activer l'affichage DBMS_OUTPUT dans Oracle SQL Developer :

- 0,7/
- ☐ SET PRINT ON
 - ☐ ENABLE OUTPUT
 - ☒ SET SERVEROUTPUT ON
 - ☐ SHOW OUTPUT

- 18) Compléter le bloc PL/SQL qui permet d'afficher le nom d'un étudiant et l'identifiant de sa filière, en introduisant dynamiquement l'identifiant de l'étudiant (idetud)

9/

```
ACCEPT p_numE PROMPT 'Numéro de l''étudiant :  
DECLARE  
    v_etudiant ETUDIANT%ROWTYPE;  
BEGIN  
    SELECT * INTO v_etudiant FROM ETUDIANT WHERE idetud = &p_numE;  
  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'L''étudiant qui a le nom ' || v_etudiant.nom ||  
        ' est inscrit dans la filière numéro ' || v_etudiant.idfiliere );  
END;
```

- 19) Donnez l'équivalent de ce code avec Loop

```
DECLARE  
    CURSOR C IS  
        SELECT f.idfil, COUNT(e.idetud) AS nb  
        FROM FILIERE f, ETUDIANT e  
        WHERE f.idfil = e.idfiliere  
        GROUP BY f.idfil;  
BEGIN  
    FOR v_fil IN C LOOP  
        UPDATE FILIERE  
        SET NbEtudiant = v_fil.nb  
        WHERE idfil = v_fil.idfil;  
    END LOOP;  
END;
```

----Avec Loop----

2/

```
DECLARE  
    CURSOR C IS  
        SELECT f.idfil, COUNT(e.idetud) AS nb  
        FROM FILIERE f, ETUDIANT e  
        WHERE f.idfil = e.idfiliere  
        GROUP BY f.idfil;  
  
    v_fil C%ROWTYPE;  
BEGIN  
    OPEN C; -- ouvrir le curseur  
    LOOP  
        FETCH C INTO v_fil;  
        EXIT WHEN C%NOTFOUND;  
        UPDATE FILIERE  
        SET NbEtudiant = v_fil.nb  
        WHERE idfil = v_fil.idfil;  
    END LOOP;  
    CLOSE C; -- fermer le curseur  
  
END;
```

20) Écrivez un code PL/SQL pour afficher l'ID (idetud) des trois étudiants ayant obtenu les meilleures notes dans le module BDD.

```
DECLARE
    CURSOR c_bdd IS
        SELECT i.idetud, i.note FROM INSCRIT i, COURS c
        WHERE i.idcours = c.idcours AND c.intitule = 'BDD'
        ORDER BY i.note DESC;
    v_etud c_bdd%ROWTYPE;
BEGIN
    OPEN c_bdd;
    FOR i IN 1..3 LOOP
        FETCH c_bdd INTO v_etud;
        EXIT WHEN c_bdd%NOTFOUND; -- au cas où il y aurait moins de 3 étudiants
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ID étudiant: ' || v_etud.idetud || ' | Note: ' ||
v_etud.note);
    END LOOP;
    CLOSE c_bdd;
END;
```