

Soit le schéma relationnel de la base **BaseSalleSport**

Personne (NumP, nom, prenom, Tel)

Salle (NumS, titre, budget, propriétaire*) ; propriétaire est une personne (NumP)

Seance (NumSe, NumS *, Entraîneur*, DateSe, session, prix) entraîneur est une personne (NumP)

Une personne peut être propriétaire de plusieurs salles

Une séance se déroule dans une salle animée par un entraîneur à une **session** qui peut être soit le **matin** soit l'**après-midi**.

propriétaire et **entraîneur** sont les champs de la clé foreigine key sur la clé NUMP de la table **personne**

- 1) Créer la vue ViewMatin qui retourne le num de salle avec la date des sessions du matin.
Aucune mise à jour de doit être effectuée via la vue.

```
create or replace view ViewMatin as select nums ,datese from seance where  
sessionse='matin'  
with Read only;
```

- 2) Peut on executer cette requete : INSERT INTO **View1** VALUES(2) ?

☐ Oui

☒ Non (à cause du distinct)

```
CREATE VIEW View1 AS  
Select distinct (Entraîneur)  
from seance  
Where NumS=1;
```

- 3) L'option [with check option] des vues permet de

☒ Vérifier que les mises à jour sont faites seulement si les tuples résultants sont sélectionnés par la requête de la vue.

☐ Vérifier que les noms des colonnes de la requête de la vue sont identiques aux colonnes de la table physique.

☐ Vérifie que les options des colonnes de la requête de la vue sont justes

☐ Aucune proposition

☐ Toutes

- 4) Soit la vue view2 suivante

```
CREATE VIEW View2 AS  
Select NumS,titre,propriétaire,numP,nom  
from salle, personne  
Where proprietaire = NumP
```

Quelle est la table modifiable qui est protégée par sa clé

☒ Salle

☐ Personne

☐ Les deux

☐ aucune

- 5) Cocher le(s) champ(s) qui sont modifiables à travers View2

☒ propriétaire

☐ NumP

☐ Aucun des deux

☐ Les deux champs

- 6) Quel(s) tablespace(s) sont requis pour la métabase ?

☐ TEMP

☐ UNDO

☒ SYSTEM

☐ SYSAUX

7) Quel est l'avantage principal de FETCH BULK COLLECT ... LIMIT ?

- ☐ Limiter la récupération de données à une seule ligne à la fois afin de conserver une faible consommation de mémoire.
- ☐ Optimiser la gestion de la mémoire en récupérant toutes les lignes d'un coup et en les traitant par limite de petits lots.
- ☒ Récupérer un nombre défini de lignes à chaque itération pour éviter de surcharger la mémoire.
- ☐ Aucune proposition
- ☐ Toutes

8) Lors de l'utilisation de SGA_TARGET, que se passe-t-il si une taille est définie pour DB_CACHE_SIZE ?

- ☐ Oracle ignore la valeur définie pour DB_CACHE_SIZE.
- ☒ La valeur définie pour DB_CACHE_SIZE devient une limite minimale.
- ☐ La valeur définie pour DB_CACHE_SIZE devient une limite maximale.
- ☐ La gestion automatique de la mémoire est désactivée.

9) Quelle est la principale différence entre une instance et une base de données dans Oracle ?

- ☐ L'instance est permanente, tandis que la base de données est temporaire.
- ☒ L'instance gère les opérations en mémoire, tandis que la base de données correspond aux fichiers physiques.
- ☐ L'instance contient les processus et zone mémoire des utilisateurs, et la base de données les métadonnées.
- ☐ Il n'y a pas de différence entre une instance et une base de données.

10) Une instance Oracle identifie la base de données à démarrer grâce :

- ☐ Aux fichiers de données.
- ☒ Aux fichiers de contrôle associés à la base de données.
- ☐ Aux métadonnées dans le tablespace SYSAUX.
- ☐ À la connexion d'un utilisateur SYS ou SYSTEM.

11) Compléter ce code pour qu'il soit correct :

```
VARIABLE numproprietaire NUMBER;
ACCEPT noms PROMPT 'Titre de la salle : ';
DECLARE
    s salle%ROWTYPE;
BEGIN
    s.nums := 5;
    s.titre := '&noms' ;
    s.budget := 1500000;
    s.proprietaire := :numproprietaire;
END;
```

12) Quelle est l'anomalie dans cette configuration

```
sga_max_size = 8G;
sga_target = 9G;
db_cache_size = 3G;
shared_pool_size = 2G ;
```

SGA_TARGET > SGA_MAX_SIZE

13) La modification du paramètre SGA_MAX_SIZE se fait :

- ☐ Dans la mémoire uniquement.
- ☒ Dans le fichier SPFILE uniquement.
- ☐ Dans les deux (SPFILE et mémoire).
- ☐ Ce paramètre ne peut pas être modifié.

14) Combien de groupes avec membres contient la base BaseSalleSport :

/app/user/oradata/ BaseSalleSport /redo01.log
/app/user/oradata/ BaseSalleSport/redo01b.log
/app/user/oradata/ BaseSalleSport /redo02b.log

- ☐ 3 groupes avec chacun un membre
- ☐ 2 groupes avec 1 membre pour le groupe 1 et 2 membres pour le groupe 2
- ☒ 2 groupes avec 2 membres pour le groupe 1 et 1 membre pour le groupe 2

15) Ajouter un groupe avec un seul membre de 50 M à la base 'BaseSalleSport':

```
ALTER DATABASE BaseSalleSport ADD LOGFILE GROUP 3 'C:\APP\user\ORADATA\BaseSalleSport\redo03.log' SIZE 50M;
```

16) Quel énoncé est vrai concernant un tablespace Oracle ?

- ☒ Une tablespace peut contenir plusieurs fichiers de données
- ☒ Un fichier de données ne peut appartenir qu'à un seul tablespace.
- ☐ Un tablespace ne peut pas s'étendre dynamiquement.
- ☐ Chaque tablespace est associé à une seule table ou index à la fois

17) La création de cette tablespace est-elle correcte ? justifiez

```
CREATE bigfile TABLESPACE tbs_sport  
DATAFILE  
  'C:\app\Administrateur\oradata\BaseSalleSport\sport1.dbf' SIZE 100M,  
  'C:\app\Administrateur\oradata\BaseSalleSport\sport2.dbf' SIZE 100M;
```

Il faudra enlever bigfile car il crée un seul fichier sinon le laisse et enlever l'un des deux fichiers

18) Ajouter un troisième fichier 'sport3' à la tablespace tbs_sport qui a la même taille que les autres et qui augmente automatiquement avec 50M jusqu'à atteindre 200M.

```
alter tablespace tbs_sport add datafile ' 'C:\app\Administrateur\oradata\BaseSalleSport\sport3.dbf' size 100M  
autoextend on next 50M maxsize 200M;
```

19) Donnez l'équivalent de ce code avec Loop

```
BEGIN  
-- Utilisation d'un curseur temporaire FOR  
FOR salle_cur IN (  
  SELECT titre  
  FROM Salle  
  WHERE budget > 100000) LOOP  
-- Affichage des informations  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('salle avec gros budget : ' ||  
salle_cur.titre);  
END LOOP;  
END;
```

```
DECLARE  
  
  CURSOR salle_cur IS  
    SELECT titre  
    FROM Salle  
    WHERE budget > 100000;  
  
  v_Salle Salle.titre%type;  
BEGIN  
  OPEN salle_cur;  
  LOOP  
    FETCH salle_cur INTO v_Salle;  
    EXIT WHEN salle_cur%NOTFOUND;  
  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('salle avec gros  
budget : ' || v_Salle);  
  END LOOP;  
  CLOSE salle_cur;  
END;
```