
Série TP2

Objectif :

- Suite du TP1 (Architecture interne -Fichiers BDD-) : Manipulation des Fichiers Log
 - Création d'une Nouvelle base de données
 - Création des Tablespaces et du schéma de la base
 - Manipulation des Vues
-

Partie 1 : Complément du TP 1 :

1. Se connecter à la base RessHumaines via SQLDeveloper avec l'administrateur
2. Affichez l'état actuel des groupes et de leurs membres.
3. Ajouter un nouveau membre au groupe 1
4. Ajoutez un nouveau groupe avec deux membres dans la même destination des autres groupes. Chaque membre doit avoir une taille de 50 Mo.
5. Vérifiez que ce groupe a été correctement ajouté
6. Supprimez le membre 2 du Groupe 1.

Partie 2 : Création de la nouvelle base Hôpital et création des Tablespaces et de l'utilisateur

1. Créer une autre base de données à partir de l'assistant de configuration de base de données appelée **BDDING** de la même manière que celle créée au TP1 mais cette fois ci :

- En décochant configurer entreprise manager.
- Ne pas cocher aussi schéma échantillon (etape 8).

Maintenant nous avons deux bases de données, pour chacune d'entre elles, nous avons une instance qui porte le même nom que la base Oracle_Sid et des fichiers physiques. Les fichiers physiques sont par défaut dans le dossier Oradata selon votre chemin d'installation Exemple C:\app\Administrateur\oradata.

Pour basculer vers l'autre base de données, il faudra se positionner sur l'instance et se connecter oracle_sid= nom. Pour cela :

- ouvrir l'invite de commande DOS
- tapez : set ORACLE_SID= BDDING, puis appuyer sur la touche "Entrée"
- tapez: sqlplus /nolog "Entrée"
- tapez : connect sys/motdepasse as sysdba "Entrée" , vous aurez ce message suivant:
Connecté à une instance inactive
- Démarre avec startup avec les options selon les utilisations

Sinon se connecter tout simplement avec **conn system@Sid_bdd/pswd** (remplacer bien sur **Sid_bdd** et **pswd** par votre nom et mot de pass BDD)

2. Se connecter avec SQLDeveloper. Créer une nouvelle connexion et se connecter avec l'utilisateur sys
3. Afficher les informations sur les tablespaces et afficher la tablespace par défaut
4. Créer deux Tablespaces :
 - **BDDING_TBS** avec le fichier **HospitalisationFile01**. La taille du fichier est de 50M et augmente avec 10M jusqu'à atteindre 100M.
 - **BDDING_Temp_TBS** (Tablespace temporaire avec un fichier de taille 50M)
5. Créer un utilisateur 'USERBDDING' qui a la tablespace par défaut **BDDING_TBS** et un quota de 100 M sur la tablespace USERS

Partie 3: Création des objets du schéma de la base et manipulation des vues

Soit le schéma relationnel d'une base de données :

Agent(NumAgent, nomAgent, Prenom)

Salle (NumSalle, NomSalle, typeSalle, nbPoste, #Reponsable)

Poste (NumPoste, NomPoste, #NSalle)

Logiciel (NumLog, NomLog, Prix, DateAchat)

Installer (#NumPoste, #NumLog, DateInstall)

Se connecter avec l'utilisateur USERBDDING dans sqldeveloper et ouvrir l'éditeur de script. PUIS
Exécuter les deux scripts

Syntaxe de création d'une vue

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW nom_vue [ ( nv_nom_col)*] AS subquery  
[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT nom_contrainte] ]  
[WITH READ ONLY];
```

Donner les requêtes qui permettent de :

1. **Créer la vue VLogicielsRecents** qui comporte les Logiciels achetés après 2023 (conservez toutes les colonnes)
2. **Créer la Table TLogicielsRecents** qui comporte les Logiciels achetés après 2023 (conservez toutes les colonnes)
3. Afficher le contenu de la vue puis le contenu de la table (SELECT). Qu'est-ce que vous remarquez ?
4. Ajouter les deux enregistrements suivants :
INSERT INTO Logiciel VALUES ('L33', 'Avast', 3000, TO_DATE('2020-03-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO Logiciel VALUES ('L34', 'Kaspersky', 2500, TO_DATE('2024-03-15', 'YYYY-MM-DD'));
5. Afficher de nouveau le contenu de la vue et la table. Qu'est-ce que vous remarquez, justifiez
6. Lancer la commande :
INSERT INTO VLogicielsRecents VALUES ('L35', 'AVG', 3500, TO_DATE('2022-03-15', 'YYYY-MM-DD'));
Qu'est ce que vous remarquez ? Comment interdire ce genre d'incohérence pour la vue
VLogicielsRecents
7. **Créer la vue VInstallationDetail(NomPoste, NomLog, Responsable) qui Affiche le nom du poste, le logiciel installé et le responsable de la salle**
8. **Créer la vue VBigDataProtegee qui affiche les postes spécialisés pour BigData**
9. **Créer la vue VSalleAgent (NumSalle, NomSalle, typeSalle, Responsable, nomAgent, PrenomAgent)**
qui liste les salles avec leurs responsables
10. **Lancer une modification sur le champ NomSalle puis NomAgent (update VSalleAgent), qu'est-ce que vous constatez ? pourquoi ?**
11. **Quelle est la table protégée par sa clé pour la vue VSalleAgent**
12. **Exécuter la requête suivante pour savoir les champs modifiables**
SELECT COLUMN_NAME, INSERTABLE, UPDATABLE, DELETABLE
FROM USER_UPDATABLE_COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = UPPER('VSalleAgent') ;
13. **Afficher la liste des vues crée avec contenu à partir du dictionnaire de données (voir table USER_VIEWS)**