

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И  
ОПТИКИ  
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Отчет по лабораторной работе №4**  
по курсу «Алгоритмы и структуры данных»

**Тема: Стек, очередь, связанный список**  
**Вариант 1**

**Выполнил:**  
**Бен Шамех Абделаиз**  
Группа: К3239

**Проверила:**  
**Ромакина Оксана Михайловна**

Санкт-Петербург  
2025 г.

# Содержание

<b>1</b>	<b>Задача 1. Стек</b>	<b>2</b>
1.1	Условие . . . . .	2
1.2	Листинг кода . . . . .	2
1.3	Объяснение решения . . . . .	2
1.4	Результаты выполнения . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Задача 2. Очередь</b>	<b>3</b>
2.1	Листинг кода . . . . .	3
2.2	Результаты выполнения . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Задача 3. Скобочная последовательность. Версия 1</b>	<b>4</b>
3.1	Листинг кода . . . . .	4
3.2	Результаты выполнения . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Задача 6. Очередь с минимумом</b>	<b>5</b>
4.1	Листинг кода . . . . .	5
4.2	Результаты выполнения . . . . .	5
<b>5</b>	<b>Задача 7. Максимум в движущейся последовательности</b>	<b>6</b>
5.1	Листинг кода . . . . .	6
5.2	Результаты выполнения . . . . .	6
<b>6</b>	<b>Задача 10. Очередь в пекарню</b>	<b>7</b>
6.1	Листинг кода . . . . .	7
6.2	Результаты выполнения . . . . .	7
<b>7</b>	<b>Задача 13. Реализация стека, очереди и связанных списков</b>	<b>8</b>
7.1	Листинг кода . . . . .	8
7.2	Результаты выполнения . . . . .	9
<b>8</b>	<b>Вывод</b>	<b>10</b>

# 1 Задача 1. Стек

## 1.1 Условие

Реализуйте работу стека. На вход подаются команды «+ N» (добавление) или «-» (извлечение).

## 1.2 Листинг кода

```
1 import sys
2
3 def stack_processing():
4     input_data = sys.stdin.read().split()
5     if not input_data:
6         return
7     iterator = iter(input_data)
8     next(iterator)
9     stack = []
10    result = []
11    try:
12        for comm in iterator:
13            if comm == '+':
14                n = next(iterator)
15                stack.append(n)
16            elif comm == '-':
17                result.append(stack.pop())
18    except StopIteration:
19        pass
20    sys.stdout.write('\n'.join(result))
21
22 if __name__ == '__main__':
23     stack_processing()
```

## 1.3 Объяснение решения

Используем стандартный список Python (list) как стек. Операция `append` добавляет элемент в конец, а `pop` удаляет и возвращает последний элемент. Оба метода работают за амортизированное время  $O(1)$ .

## 1.4 Результаты выполнения

Пример из задачи:

- **Input:** 6, + 1, + 10, -, + 2, + 123, -
- **Output:** 10, 123

Метрики эффективности:

Сценарий	Время (сек)	Память (Mb)
Нижняя граница	0.00003 sec	4.10 Mb
Пример из задачи	0.00005 sec	4.10 Mb
Верхняя граница	0.31201 sec	38.50 Mb

## 2 Задача 2. Очередь

### 2.1 Листинг кода

```
1 class Queue:
2     def __init__(self, n: int):
3         self.queue = [None] * n
4         self.head = 0
5         self.tail = 0
6         self.count_el = 0
7         self.n = n
8
9     def append(self, item):
10        if self.count_el < self.n:
11            self.queue[self.tail] = item
12            self.tail = (self.tail + 1) % self.n
13            self.count_el += 1
14        else:
15            raise IndexError("Queue overflow")
16
17    def pop(self):
18        if self.count_el > 0:
19            temp_per = self.queue[self.head]
20            self.head = (self.head + 1) % self.n
21            self.count_el -= 1
22            return temp_per
23        else:
24            raise IndexError("Queue empty")
```

### 2.2 Результаты выполнения

Сценарий	Время (сек)	Память (Мб)
Нижняя граница	0.00046 sec	14.70 Мб
Пример из задачи	0.00099 sec	14.89 Мб
Верхняя граница	0.75439 sec	34.30 Мб

## 3 Задача 3. Скобочная последовательность. Версия 1

### 3.1 Листинг кода

```
1 def valid_brackets(s):
2     stack = []
3     for ch in s:
4         if ch in "(":
5             stack.append(ch)
6         elif ch in ")":
7             if len(stack) == 0:
8                 return False
9             if (ch == ")" and stack[-1] != "(") or (ch == "]" and stack
10 [-1] != "["):
11                 return False
12             stack.pop()
13     return len(stack) == 0
```

### 3.2 Результаты выполнения

Сценарий	Время (сек)	Память (Mb)
Нижняя граница	0.00575 sec	14.86 Mb
Пример из задачи	0.0061 sec	14.89 Mb
Верхняя граница	0.67889 sec	34.50 Mb

## 4 Задача 6. Очередь с минимумом

### 4.1 Листинг кода

```
1 from collections import deque
2
3 class QueueMin:
4     def __init__(self, n: int):
5         self.queue = [None] * n
6         self.min_deque = deque()
7         self.head = 0
8         self.tail = 0
9         self.count_el = 0
10        self.n = n
11
12    def append(self, item):
13        if self.count_el < self.n:
14            self.queue[self.tail] = item
15            self.tail = (self.tail + 1) % self.n
16            self.count_el += 1
17            while self.min_deque and self.min_deque[-1] > item:
18                self.min_deque.pop()
19            self.min_deque.append(item)
20        else:
21            raise IndexError("Queue overflow")
22
23    def pop(self):
24        if self.count_el > 0:
25            temp_per = self.queue[self.head]
26            if self.min_deque and temp_per == self.min_deque[0]:
27                self.min_deque.popleft()
28            self.head = (self.head + 1) % self.n
29            self.count_el -= 1
30            return temp_per
```

### 4.2 Результаты выполнения

Сценарий	Время (сек)	Память (Mb)
Нижняя граница	0.00584 sec	15.2 Mb
Пример из задачи	0.00627 sec	15.23 Mb
Верхняя граница	0.65656 sec	35.43 Mb

## 5 Задача 7. Максимум в движущейся последовательности

### 5.1 Листинг кода

```
1 from collections import deque
2
3 def max_slide_window(arr, w_len):
4     ans_arr = []
5     deq = deque()
6     for ind, item in enumerate(arr):
7         while deq and arr[deq[-1]] <= item:
8             deq.pop()
9         deq.append(ind)
10        if deq[0] == ind - w_len:
11            deq.popleft()
12        if ind + 1 >= w_len:
13            ans_arr.append(arr[deq[0]])
14    return ans_arr
```

### 5.2 Результаты выполнения

Сценарий	Время (сек)	Память (Мб)
Нижняя граница	0.00524 sec	14.98 Мб
Пример из задачи	0.00643 sec	14.80 Мб
Верхняя граница	0.70423 sec	32.34 Мб

## 6 Задача 10. Очередь в пекарню

### 6.1 Листинг кода

```
1 from collections import deque
2
3 def bakery_queue(n, arr_data):
4     deq = deque()
5     arr_ans = [""] * n
6     ind_now = 0
7     time_end = arr_data[0][0] + 10
8     deq.append(arr_data[0])
9     ind_now += 1
10
11     while ind_now < n or deq:
12         if not deq and ind_now < n:
13             time_end = arr_data[ind_now][0]
14
15             while ind_now < n and arr_data[ind_now][0] < time_end:
16                 if arr_data[ind_now][1] >= len(deq):
17                     deq.append(arr_data[ind_now])
18                 else:
19                     arr_ans[arr_data[ind_now][2]] = f"{arr_data[ind_now]
20 ][0]//60} {arr_data[ind_now][0]%60}"
21                     ind_now += 1
22
23             if deq:
24                 customer = deq.popleft()
25                 arr_ans[customer[2]] = f"{time_end//60} {time_end%60}"
26                 time_end += 10
27
28     return arr_ans
```

### 6.2 Результаты выполнения

Сценарий	Время (сек)	Память (Mb)
Нижняя граница	0.00772 sec	15.12 Mb
Пример из задачи	0.0087 sec	15.19 Mb
Верхняя граница	0.69952 sec	31.48 Mb



## 7 Задача 13. Реализация стека, очереди и связанных списков

### 7.1 Листинг кода

```
1 class Node:
2     def __init__(self, data=None):
3         self.data = data
4         self.next = None
5
6 class Stack:
7     def __init__(self):
8         self.last = None
9
10    def is_empty(self):
11        return self.last is None
12
13    def push(self, data):
14        temp_node = Node(data)
15        temp_node.next = self.last
16        self.last = temp_node
17
18    def pop(self):
19        if not self.is_empty():
20            temp_data = self.last.data
21            self.last = self.last.next
22            return temp_data
23        raise IndexError("Stack is empty")
24
25 class Queue:
26     def __init__(self, max_length=10**3):
27         self.head = None
28         self.tail = None
29         self.max_length = max_length
30         self.length = 0
31
32    def enqueue(self, data):
33        if self.length == self.max_length:
34            raise OverflowError("Queue is overflow")
35        temp_node = Node(data)
36        if self.head is None:
37            self.head = temp_node
38            self.tail = temp_node
39        else:
40            self.tail.next = temp_node
41            self.tail = temp_node
42        self.length += 1
```

## 7.2 Результаты выполнения

Сценарий	Время (сек)	Память (Мб)
Нижняя граница	0.00198 sec	14.85 Мб
Пример из задачи	0.00275 sec	14.91 Мб
Верхняя граница	0.55322 sec	30.11 Мб

## 8 Вывод

1. В данной лабораторной работе мы изучили реализацию таких структур данных, как стек (*stack*) и очередь (*queue*), различными способами: через динамические массивы и через узлы связанных списков.
2. Алгоритмы со сложностью  $O(n)$  и  $O(1)$  для базовых операций позволяют обрабатывать миллионы запросов за доли секунды.
3. Использование специализированных методов (дек для минимума) позволяет эффективно решать задачи скользящего окна.