Exemples-DOM

Exemple 01

Ecrire la page **ex1.html** suivante ?

```
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exemples-DOm-BOM-Events</title>
    <link rel="stylesheet" href="index.css" >

  </head>
<body >
    <h1>Les sept merveilles du monde : consultez la console JavaScript !</h1>
    <p>Connaissez-vous les merveilles du monde ?</p>
    <div id="contenu">
        <h2>Merveilles du monde antique</h2>
        <p>Cette liste nous vient de l'Antiquité.</p>
        <ul class="merveilles" id="antiques">
            <li class="existe">La pyramide de Khéops</li>
            <li>Les jardins suspendus de Babylone</li>
            <li>La statue de Zeus</li>
            <li>Le temple d'Artémis</li>
            <li>Le mausolée d'Halicarnasse</li>
            <li>Le Colosse de Rhodes</li>
            <li>Le phare d'Alexandrie</li>
        </ul>
        <h2>Nouvelles merveilles du monde</h2>
        <p>Il existe des centaines de merveilles référencées au patrimoine mon
dial par l'Unesco.</p>
        <p>Une liste de 7 merveilles a été établie en 2009 à la suite d'un vot
e par Internet sur une initiative privée.</p>
        <ul class="merveilles" id="nouvelles">
            <li class="existe">La Grande Muraille de Chine</li>
            <li class="existe">Pétra</li>
            <Li class="existe">Le Christ du Corcovado</Li>
            <Li class="existe">Machu Picchu</Li>
            <li class="existe">Chichén Itzá</li>
            <li class="existe">Le Colisée</li>
            <li class="existe">Le Taj Mahal</li>
        </ul>
        <h2>Références</h2>
        <ul>
            <li>Merveilles antiques :
```

```
                <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_merveilles_du_mond
e">Wikipedia </a> -
                <a href="http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-sept-
merveilles-du-monde/">Universalis </a>
            </li>
            <li>Nouvelles merveilles :
                <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_nouvelles_merveill
es_du_monde">Wikipedia </a> -
                <a href="http://whc.unesco.org/fr/list/">Unesco </a>
            </li>
        </ul>
    </div>

<script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

Travail à Faire :

1) Afficher dans la **console** le contenu de la balise **h2** du **deuxième fils** de **body** ?
2) Afficher dans la **console** la balise et le contenu de la balise qui porte un attribut **id='nouvelles'** ?
3) Afficher dans la console tous les titres **h2 ?**
4) Afficher dans la console tous les paragraphes **p ?**
5) Afficher dans la console tous les **li** fils de **ul** avec un **id='nouvelles' ?**
6) Afficher dans la console tous les **balises** contenant la classe **'merveilles' ?**
7) Afficher dans la console le **premier** et le **dernier** paragraphe dans la balise **div ?**

Exemple 02

```
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exemples-DOm-BOM-Events</title>
    <link rel="stylesheet" href="ex2.css" >
  </head>
<body >
  <h1 id="debut">Quelques langages</h1>
        <div id="contenu">
            <ul id="langages">
                <li id="ccpp">C/C++</li>
                <li id="csharp">C#</li>
                <li id="java">Java</li>
                <li id="javascript">JavaScript</li>
                <li id="php">PHP</li>
            </ul>
        </div>
<script src="ex2.js"></script>
</body>
</html>
```

Travail à Faire :

1) Ajouter le langage **Python** à la fin de la liste ?
2) Styler l'arrière-plan du **Python** et **JavaScript** par la couleur **pink**.
3) Supprimer l'élément **csharp** de la liste ?
4) Modifier le contenu de h1 afin d'afficher le texte ' **Quelques langages de programmation'** ?
5) Ajouter l'attribut **id='titre'** à la balise **h1** ? puis colorer **l'arrière-plan** de cette balise en **jaune** ?

Exemple 03

Soit le code HTML suivant :

```
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exemples-DOm-BOM-Events</title>
    <link rel="stylesheet" href="ex2.css" >

  </head>
<body >
  <h1>Quelques langages client</h1>
  <div id="client">

      <ul class="langages">
          <li id="html">HTML</li>
          <li id="css">CSS</li>
          <li id="javascript"><a
          href="http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_all.asp"> JavaScrip
        t
          </a></li>
          <li id="jquery">JQuery</li>
      </ul>
  </div>
  <h1>Quelques langages serveur</h1>
  <div id="serveur">
      <ul class="langages">
          <li id="java">Java</li>
          <li id="php">PHP</li>
          <li id="asp">C#</li>
          <li id="python">Python#</li>
          <li id="ruby">Ruby#</li>
      </ul>
  </div>
<script src="ex2.js"></script>
</body>
</html>
```

- Affichez le **nœud** d'id **serveur.**
- Affichez le **nœud** d'id **javascript.**
- Affichez les **nœuds** h1.
- Affichez le **innerHTML** des class **langages.**
- Affichez le **texte** des class **langages.**
- Affichez le **innerHTML** des class **langages** seulement pour le **client.**
- Affichez le **href** de l'id **javascript .**
- Remplacez le **href** de l'id **javascript** par « **bliaudet.free.fr** » et affichez le nouvel href.