Fouad issouani

1. Conditions simples – if...else : Demander à l'utilisateur de saisir son âge, puis afficher :

- "Mineur" si l'âge est inférieur à 18
- "Majeur" sinon

2. Conditions multiples – if...else if : Écrire un script qui affiche une appréciation selon une note :

- note >= 90 → "Excellent"
- note >= 70 → "Bien"
- sinon → "Insuffisant"

3. Utilisation de switch : Demander un jour de la semaine. Afficher un message différent pour :

- Lundi → "Début de la semaine"
- Vendredi → "Fin de la semaine"
- Autre → "Jour normal"

4. Boucle for : Afficher les nombres de 1 à 10 dans la console en utilisant une boucle for.

5. Boucle while : Demander un nombre à l'utilisateur et afficher tous les nombres pairs jusqu'à ce nombre.

6. Boucle do...while : Afficher un message au moins une fois tant que l'utilisateur ne tape pas "ok".

7. Boucle for...in : Créer un objet personne avec les propriétés nom, âge, et ville, puis afficher chaque clé et sa valeur avec for...in.

8. Boucle for...of : Créer un tableau de fruits, puis afficher chaque fruit avec for...of.

9. Création d'objet avec fonction constructeur :

Créer une fonction Voiture avec les propriétés marque, modèle, année. Créer deux objets et afficher leurs données.

10. Création d'un objet avec une classe

Créer une classe Animal avec nom et espèce, une méthode afficher(). Créer un objet chat et afficher le résultat de afficher().