تعليمات إلزامية : كتابة البرنامج كاملًا داخل main   استعمال حلقة واحدة فقط | يمنع استعمال المصفوفات، الدوال، break / continue

Input reading:3pts| Initialization:3 pts |Loop condition: 4 pts |Counters logic: 4 pts |Stop conditions: 3 |Final output:3

```c
#include <stdio.h>
int main ()
int N, A, S;
int x;
int presents = 0;
int absents = 0;
int i = 1;
printf ("inter N");
scanf ("%d", &N);
printf ("inter A");
scanf ("%d", &A);
printf ("inter s");
scanf ("%d", &S);

while (i <= N && absent < s) {
    printf (\
    scanf (

    if ( x < A) {
        absent ++;
    } else {
        presents ++;

    printf ("الغائب %d: \n");
    printf (الحاضر: %d \n);
    printf (الغائب: %d \n);
        i++;

    printf ("final inpute resut);
    printf ( عدد الطلاب العملية );
    printf ( عدد الحاضر : %d \n i -1);
    printf ( عدد الغائبين );
    if( absents >= S) {
        printf (" إمتحان ملغى);
    } else {
        printf (" إمتحان يجرى عادة);
    }

    return 0;
}
```

Copy 10

```c
#include <stdio.h>
int main ( ) int N, A, S ;
int x ;
int presente = 0 ;
int absents = 0 ;
Print F ( " inter N " ) ;
Scan F ( " %d ", & N ) ;
Print F ( " inter A " ) ;
Scan F ( " %d ", & A ) ;
Print F ( " inter S " ) ;
Scan F ( " %d ", & S ) ;
While ( i <= N & & absent <S )
{
    Print F ( \ Scan F ( if ( x <A )
    {
        absent ++ ;
    }

    else
    {
        presents ++ ;
        Print F ( " ███████ %d \n " ; Print F ( " ███ ███████ : %d \n " ; Print F ( " █
        Print F ( " ███ █████████ : " ) ;
        Print F ( " ███ █████████ : " ) ;
        if ( absents>= S )
        {
            Print F ( " ███████ █████ " ) ;
            else
            {
                Print F ( " ███████ █████ █████ " ) ;
            }

            return 0 ;
        }
```

Analyse :

Algorithmique :
- Boucle `while` correcte.
- `Print F` (espace).
- Syntaxe `Scan F ( "`.... Chaines non fermées.
- Structure globale logique mais syntaxe cassée.

NOTE FINALE : 08 / 20

Feedback :

- **Appréciation globale** : **Insuffisant**. Syntaxe scanf/printf cassée.