

● Laravel 12 · PHP 8.2 · MySQL · XAMPP

Guide d'installation — Management Store

Installation pas à pas avec XAMPP · Node.js déjà installé

Étape	Description
01	Logiciels installés (XAMPP ✓, Composer ✓, Node.js ✓)
02	Placer les fichiers du projet dans XAMPP (htdocs)
03	Créer la base de données avec phpMyAdmin
04	Configurer le fichier .env
05	Installer les dépendances (npm install + build)
06	Lancer l'application
07	Comprendre la structure du code
08	Résoudre les problèmes fréquents



Tu as déjà installé XAMPP (PHP + MySQL + Apache + phpMyAdmin), Composer et Node.js. Super ! Ce guide commence donc directement depuis le placement des fichiers. Les étapes restantes sont : placer les fichiers, créer la BDD, configurer .env, lancer npm et démarrer l'application.

01 Logiciels — État de ton installation

Tu as déjà tout le nécessaire. Voici un récapitulatif de ce que tu as installé et ce que ça fait concrètement :

Outil	Statut	Rôle dans le projet
XAMPP	✓ Installé	Fait tourner PHP 8.2 + MySQL + Apache + phpMyAdmin sur ton PC
Composer	✓ Installé	Gestionnaire de paquets PHP — installe Laravel et ses bibliothèques
Node.js LTS	✓ Installé	Permet de compiler le CSS (Tailwind) et le JS (Vite) de l'interface
VS Code	Recommandé	Éditeur de code pour lire et modifier les fichiers du projet



IMPORTANT – XAMPP : Assure-toi que les services Apache et MySQL sont bien DÉMARRÉS (boutons verts) dans le panneau de contrôle XAMPP avant de commencer. Sans ça, ton site ne pourra pas fonctionner.



Vérifie ta version PHP : ouvre XAMPP Control Panel → clic sur 'Shell' → tape : `php -v` Tu dois voir PHP 8.2.x ou supérieur. Si tu as une version plus ancienne, tu peux changer la version PHP dans les paramètres XAMPP.

02 Placer les fichiers du projet

Extrais le ZIP fourni et copie le dossier `digital-store/` dans le bon répertoire. Avec XAMPP, c'est le dossier `htdocs` :

Chemin de destination avec XAMPP

Windows

```
C:\xampp\htdocs\digital-store\
```

```
# Exemple : si ton XAMPP est installé dans C:\xampp
# Le dossier public/ sera accessible via :
# http://localhost/digital-store/public
```

Structure du dossier — Ce que tu dois voir après extraction :

Structure du projet

Laravel 12

```
digital-store/      ← dossier racine du projet
  ■■■ app/          ← Cœur de l'appli (contrôleurs, modèles)
  ■   ■■■ Http/Controllers/Admin/ ← Gestion côté administrateur
  ■   ■■■ Http/Controllers/Boutique/ ← Côté client (vitrine)
  ■   ■■■ Models/      ← Produit, Client, Transaction...
  ■■■ database/       ← Migrations + données de départ
  ■■■ resources/views/ ← Pages HTML (templates Blade)
  ■■■ routes/         ← Toutes les URLs de l'application
  ■■■ public/         ← Point d'entrée web (index.php) ★
  ■■■ storage/        ← Fichiers uploadés, logs, cache
  ■■■ .env            ← Configuration (BDD, mail...)
  ■■■ composer.json   ← Liste des dépendances PHP
  ■■■ package.json    ← Liste des dépendances JS/CSS
  ■■■ artisan         ← Outil ligne de commande Laravel
```

✓ Le dossier `public/` est très important : c'est lui qui est exposé sur le web. C'est là que se trouve `index.php`, le point d'entrée de toute l'application. Ne jamais exposer directement le dossier racine `digital-store/` sur internet.

03 Créer la base de données avec phpMyAdmin

Le ZIP contient un fichier `store.sql` avec toutes les tables et les données déjà prêtes. Tu dois créer une base vide puis importer ce fichier. Avec XAMPP, phpMyAdmin est déjà installé — c'est le moyen le plus simple.

1. Démarre XAMPP et clique sur Start pour Apache et MySQL
2. Ouvre ton navigateur et va sur : `http://localhost/phpmyadmin`
3. Dans la colonne gauche, clique sur 'Nouvelle base de données'
4. Dans le champ 'Nom de la base', tape exactement : `store` puis clique Créer
5. Clique sur ta nouvelle base 'store' dans la liste de gauche
6. Clique sur l'onglet 'Importer' dans le menu du haut
7. Clique sur 'Choisir un fichier' et sélectionne `store.sql` (dans le ZIP)
8. Clique sur le bouton 'Importer' tout en bas de la page



Succès : après l'import tu verras apparaître dans la colonne gauche de phpMyAdmin des tables comme : boutiques, produits, clients, transactions, users, code_promos, etc. Si tu vois ces tables, la base est correctement importée.

Alternative via ligne de commande (PowerShell/CMD) :

Méthode alternative – terminal

CMD

```
# Assure-toi que XAMPP MySQL tourne, puis :  
C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root -e "CREATE DATABASE store;"  
  
# Importe le fichier SQL (adapte le chemin) :  
C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root store < "C:\chemin\vers\store.sql"
```

04

Configurer le fichier .env

Le fichier **.env** est le fichier de configuration principal. Il est déjà présent dans le projet. Tu dois **vérifier et adapter** les lignes suivantes pour qu'elles correspondent à ta configuration XAMPP :

digital-store/.env – lignes à vérifier

.env

```
# 1. URL de ton application avec XAMPP  
APP_URL=http://localhost/digital-store/public  
  
# 2. Base de données – OBLIGATOIRE à vérifier !  
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=store  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD= ← laisser vide (XAMPP par défaut)  
  
# 3. Mail (déjà configuré avec Brevo SMTP)  
MAIL_MAILER=smtp  
MAIL_HOST=smtp-relay.brevo.com
```



Avec XAMPP : le mot de passe MySQL est VIDE par défaut. Laisse DB_PASSWORD= sans rien après le signe égal. Si lors de l'installation de XAMPP tu as défini un mot de passe personnalisé, mets-le ici.



Le fichier .env commence par un point, ce qui le rend caché sur Windows. Pour le voir : ouvre VS Code → Fichier → Ouvrir un dossier → sélectionne digital-store. Le .env apparaîtra dans l'explorateur de fichiers de VS Code.

05

Installer les dépendances (npm)

Node.js est déjà installé — parfait. Il faut maintenant installer les paquets JavaScript et compiler les fichiers CSS/JS. Ouvre un **terminal** (dans VS Code : menu Terminal → Nouveau terminal) :

Terminal – dans le dossier digital-store/

CMD / PowerShell

```
# 1. Va dans le dossier du projet
cd C:\xampp\htdocs\digital-store

# 2. Installe les paquets JavaScript (Tailwind, Vite, etc.)
#   Durée : 1 à 3 minutes selon ta connexion
npm install

# 3a. DÉVELOPPEMENT – compile + recharge auto (laisser ouvert)
npm run dev

# 3b. PRODUCTION – compile une seule fois (recommandé pour tester)
npm run build
```

✓ npm run build est recommandé pour les tests locaux : il compile tous les fichiers CSS et JS une seule fois dans le dossier public/build/. npm run dev est utile pendant le développement car il recompile automatiquement quand tu modifies du code, mais il doit rester ouvert dans un terminal.

Commandes supplémentaires si nécessaire :

Commandes optionnelles

CMD

```
# Régénérer la clé secrète (si APP_KEY est vide dans .env)
php artisan key:generate

# Créer le lien symbolique pour les images uploadées
# (OBLIGATOIRE pour afficher les images des produits)
php artisan storage:link

# Si tu as besoin de réinstaller les paquets PHP :
composer install
```

! Le dossier vendor/ (bibliothèques PHP) est normalement déjà inclus dans le ZIP fourni, donc composer install est optionnel. Par contre, npm install + npm run build sont OBLIGATOIRES — sans ça, le site sera blanc ou sans style.

06 Lancer et accéder à l'application

Deux façons de lancer l'application avec XAMPP :

Option A — Via XAMPP (recommandé)

1. Ouvre le XAMPP Control Panel
2. Clique sur **Start** pour **Apache** et **MySQL** (les barres doivent devenir vertes)
3. Ouvre ton navigateur et tape l'URL ci-dessous :

URLs d'accès avec XAMPP

Browser

```
# Boutique (côté client, visiteur)
http://localhost/digital-store/public/boutiques

# Administration (connexion admin)
http://localhost/digital-store/public/admin/login

# Dashboard admin (après connexion)
http://localhost/digital-store/public/admin
```

Option B — Serveur intégré Laravel (alternative)

Si tu préfères ne pas passer par XAMPP/Apache, Laravel a son propre serveur intégré :

Serveur intégré Laravel

CMD

```
# Dans le dossier digital-store/
php artisan serve

# → Application disponible sur :
# http://127.0.0.1:8000
# http://127.0.0.1:8000/admin/login (admin)
# http://127.0.0.1:8000/boutiques (boutique)
```



Mot de passe admin : les identifiants se trouvent dans la table 'users' de ta BDD (visible dans phpMyAdmin → base 'store' → table users). Si le mot de passe est hashé et inconnu, réinitialise-le avec : `php artisan tinker` puis tape : `User::first()->update(['password' => bcrypt('tonNouveauMotDePasse')]);`

07

Comprendre la structure du code

Laravel suit l'architecture **MVC** (Modèle – Vue – Contrôleur). Voici les fichiers clés à connaître :

Contrôleurs — La logique métier

app/Http/Controllers/Admin/DashboardController.php	Calcule et affiche les statistiques du tableau de bord admin
app/Http/Controllers/Admin/ProduitController.php	CRUD complet des produits (créer, lire, modifier, supprimer)
app/Http/Controllers/Admin/BoutiqueController.php	Gestion des boutiques (paramètres, logo, domaine)
app/Http/Controllers/Admin/TransactionController.php	Suivi des commandes et paiements reçus
app/Http/Controllers/Boutique/AccueilController.php	Page d'accueil et catalogue public de la boutique
app/Http/Controllers/Boutique/PanierController.php	Gestion du panier client (ajouter, modifier, vider)
app/Http/Controllers/Boutique/CheckoutController.php	Processus de paiement et confirmation de commande

Modèles — Représentation des données

app/Models/Boutique.php	Représente une boutique : nom, logo, domaine personnalisé
app/Models/Produit.php	Produits numériques à vendre (prix, description, fichier)
app/Models/Client.php	Les acheteurs : email, nom, historique d'achats
app/Models/Transaction.php	Un paiement complet (montant, date, statut)
app/Models/Achat.php	Détail d'un achat (quel produit, quelle quantité)
app/Models/CodePromo.php	Codes de réduction applicables au panier

Routes — Les URLs de l'application

routes/web.php	Routes principales : boutique publique et authentification
routes/admin.php	Routes de l'espace administration (protégées par middleware)
routes/api.php	Routes API pour les échanges de données JSON

Vues — Les pages HTML (Blade)

resources/views/admin/	Toutes les pages de l'interface d'administration
resources/views/boutique/	Pages de la boutique visible par les clients
resources/views/layouts/	Gabarits de page (header, footer, navigation)
resources/views/emails/	Templates d'e-mails envoyés aux clients



Pour apprendre Laravel : la documentation officielle sur laravel.com/docs est très complète. Commence par les sections Routing (URLs), Controllers (logique) et Blade Templates (HTML). Le code de ce projet est commenté en français, ce qui facilite la compréhension.

08

Problèmes fréquents et solutions

Erreur 500 – Internal Server Error

Cause la plus fréquente : une erreur dans le .env (mauvais identifiants BDD) ou un problème de cache. Essaie ces commandes dans l'ordre :

Solution

CMD

```
php artisan config:clear
php artisan cache:clear
php artisan view:clear
php artisan route:clear
```

Page blanche ou CSS/styles absents

Cause : les fichiers CSS et JS Vite ne sont pas compilés. C'est la cause la plus courante avec Node.js nouvellement installé :

Solution

CMD

```
npm install
npm run build
```

Erreur de base de données (SQLSTATE / Access denied)

Cause : la base n'existe pas, ou les identifiants sont mauvais. Vérifie dans phpMyAdmin que la base 'store' existe. Vérifie dans .env que DB_DATABASE=store, DB_USERNAME=root, DB_PASSWORD= (vide).

Solution

CMD

```
# Teste la connexion MySQL depuis XAMPP Shell :
C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root -e "SHOW DATABASES;"
```

Class not found / autoload error

Cause : l'autoloader Composer est désynchronisé. Ça arrive si tu as déplacé ou modifié des fichiers PHP.

Solution

CMD

```
composer dump-autoload
```

Port 80 déjà utilisé (Apache ne démarre pas)

XAMPP ne peut pas démarrer Apache car un autre programme utilise le port 80 (souvent Skype, IIS ou un autre serveur). Solution : changer le port Apache dans XAMPP Config → httpd.conf → remplace 'Listen 80' par 'Listen 8080', puis accède via <http://localhost:8080/digital-store/public>

Solution

CMD

```
# Ou arrête le programme qui utilise le port 80 :
netstat -aon | findstr ":80"
# Note le PID et arrête le processus dans le Gestionnaire des tâches
```

Les images des produits ne s'affichent pas

Cause : le lien symbolique vers le dossier storage n'a pas été créé. Ce lien permet à Laravel d'exposer les fichiers uploadés via le web.

Solution

CMD

```
php artisan storage:link
```

Lire les logs d'erreur :

Fichier de log Laravel

Path

```
# Emplacement du fichier de log Laravel :
C:\xampp\htdocs\digital-store\storage\logs\laravel.log

# Ouvre ce fichier dans VS Code pour voir l'erreur exacte.
# Les erreurs les plus récentes sont à la FIN du fichier.
```

■	XAMPP démarré avec Apache ET MySQL en vert
■	Dossier digital-store/ copié dans C:\xampp\htdocs\
■	Base de données 'store' créée et store.sql importé
■	Fichier .env configuré (DB_DATABASE=store, DB_USERNAME=root, DB_PASSWORD=vide)
■	npm install exécuté dans le dossier digital-store/
■	npm run build exécuté avec succès
■	php artisan storage:link exécuté (images produits)
■	http://localhost/digital-store/public s'ouvre dans le navigateur

Management Store · Laravel 12 · PHP 8.2 · MySQL 8 · XAMPP · Node.js LTS
Guide personnalisé pour installation locale sur Windows avec XAMPP