

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Movie Ticket Booking</title>

  <!-- Styling for the client UI -->

  <style>

    body {

      font-family: Arial, sans-serif;

      margin: 0;

      padding: 0;

      background-color: #f4f4f4;

    }

    .container {

      max-width: 500px;

      margin: 20px auto;

      padding: 20px;

      background-color: #fff;

      border-radius: 8px;

      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    }

    h1 {

      text-align: center;

      color: green;

    }

    label {

      font-weight: bold;

      color: green;

    }

    input[type="text"] {
```

```
width: 100%;

padding: 8px;

margin: 8px 0;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 4px;

box-sizing: border-box;
}

input[type="submit"] {

width: 100%;

padding: 10px;

margin: 10px 0;

border: none;

border-radius: 4px;

background-color: green;

color: #fff;

cursor: pointer;
}

input[type="submit"]:hover {

background-color: #0056b3;
}

table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin-top: 20px;
}

th, td {

padding: 10px;

text-align: left;

border-bottom: 1px solid #ddd;
}

th {
```

```
        background-color: #f2f2f2;

        font-weight: bold;

        color: #333;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">

        <h1>Movie Ticket Booking</h1>

        <label for="userName">User Name:</label>

        <input type="text" name="userName" id="userName">

        <label for="ticketPrice">Ticket Price:</label>

        <input type="text" name="ticketPrice" id="ticketPrice">

        <label for="location">Location:</label>

        <input type="text" name="location" id="location">

        <label for="duration">Duration:</label>

        <input type="text" name="duration" id="duration">

        <input type="submit" id="bookTicket" value="Book Ticket" onclick="bookTicket()">

        <p id="bookingStatus"></p>

        <input type="submit" id="viewBookings" value="View Ticket Bookings">

        <div id="bookingList">

            <table id="bookingTable">

                <thead>

                    <tr>

                        <th>User Name</th>

                        <th>Ticket Price</th>

                        <th>Location</th>

                        <th>Duration</th>

                    </tr>

                </thead>

                <tbody>
```

```

        <!-- Ticket booking list will be inserted here dynamically -->
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<script>
function bookTicket() {
    var userName = document.getElementById("userName").value;
    var ticketPrice = document.getElementById("ticketPrice").value;
    var location = document.getElementById("location").value;
    var duration = document.getElementById("duration").value;
    var ticketData = {
        "userName": userName,
        "ticketPrice": ticketPrice,
        "location": location,
        "duration": duration
    };
    fetch("https://example-api-url.com", {
        method: "POST",
        headers: {
            "Content-Type": "application/json"
        },
        body: JSON.stringify(ticketData)
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        document.getElementById("bookingStatus").innerText = data.body;
        console.log(data);
    })
    .catch(error => {

```