

ACHTUNG: Werkplan fertiggestellt!																		
9. Estrich		Glattstrich = G, Estrich = FBx/x* ACHTUNG: im EG Bezugshöhe beachten!	Glascofber wg. Fliesen und Parkett verklebt	Estrich/Glattstrich mit Gefälle	Aufbau in mm Estrich, Noppenbahn, Dämmung, Schüttung, Folie						Gesamthöhe Estrich/Dämmung	Gesamthöhe inkl. Bodenbelag	Menge	Einheit	WEISS	Eigenleistung	Mehrleistung	Gutschrift
Geschoss	Raum Auflistung ab Haustüre entgegen dem Uhrzeigersinn				Estrich	Noppenbahn	Dämmung	Dämmung WLG 025	Schüttung	PVC-Folie								
EG	Diele	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	25,60	m ²	Anhydrit			
	Flur	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144		m ²				
	Kind 1	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	16,59	m ²	Anhydrit			
	Technik	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	8,76	m ²	Zement			
	Kind 2	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	12,07	m ²	Anhydrit			
	Bad	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	6,46	m ²	Zement			
	Schlafen	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	18,80	m ²	Anhydrit			
	Wohnen	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	39,18	m ²	Anhydrit			
	Essen	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144		m ²				
	Kochen	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	15,60	m ²	Anhydrit			
	Speis	FB1/4	ja		60		70			1,2	131	144	2,79	m ²	Anhydrit			
	WC	FB2/4	*		50	30	50			1,2	131	144	3,38	m ²	Zement			
Belagshöhen eingearbeitet und Planungsabteilung informiert - Kurzzeichen/Datum:																		
* Wenn Heizestrich: Ausführung als Zementestrich mit Glascofber oder Anhydritestrich																		