




MANUAL DE INSTRUCCIONES




1

Presione la palanca con el pulgar y, al mismo tiempo, tire de la varilla de empuje hacia atrás.




2

Desenrosque la tapa frontal y retírela




3

"Rellene y compacte la masa dentro del cilindro con una espátula o cuchara, evitando bolsas de aire, así obtendrá churros perfectos.




4

Elija el disco o la boquilla deseados (para churros con huecos use el disco con orificios) Verifique la goma, alinee y ajuste bien la tapa para evitar fugas.




5

Cierre la tapa frontal enroscándola firmemente para sellar el cilindro y evitar fugas de masa.



6

Directo al aceite: presione el gatillo y deposite la masa en aceite caliente (190 °C).
Opción segura: presione sobre una tabla, corte las tiras y páselas al aceite con pinzas.
Aceite a 190 °C — use pinzas largas y protéjase; riesgo de quemaduras.



Limpieza y mantenimiento:

1. Desmontaje — Retire restos de masa y separe tapa, varilla, discos y boquillas.
2. Recomendamos lavar a mano — Lave todas las piezas con agua tibia y jabón; use los cepillos para el interior del cilindro y las boquillas. lavavajillas a 40(C)–60(C)
3. Aclarado y secado — Enjuague bien y seque con paño suave; no deje humedad.
4. Almacenaje — Guarde en lugar ventilado.
5. Protección extra — Para largos periodos sin uso, aplique una capa fina de aceite en el interior del cilindro.




INSTRUCTION MANUAL




1

Press & retract – Press the lever with your thumb while simultaneously pulling the push-rod backward.




2

Unscrew & remove – Unscrew the front cap and take it off.




3

Fill & pack – Fill and compact the dough inside the cylinder with a spatula or spoon, avoiding air pockets; this will give you perfect churros.




4

Choose accessory – Select the desired disc or nozzle (for hollow churros, use the disc with holes). Check the gasket, align the threads, and tighten the cap well to prevent leaks.




5

Seal – Screw the front cap on firmly to seal the cylinder and stop dough from escaping



6

Extrude Direct to oil: press the trigger and drop the dough into hot oil (190 °C).
Safer option: press onto a board, cut the strips, and transfer them to the oil with tongs.
Oil at 190 °C — use long tongs and protect yourself; burn risk.



Cleaning & Maintenance

Disassembly — Remove dough residue and separate cap, rod, discs, and nozzles.

Hand-wash recommended — Wash all parts with warm water and mild soap; use the brushes for the inside of the cylinder and nozzles. Dishwasher safe on the upper rack 40(C)–60(C) if preferred.

Rinse & dry — Rinse thoroughly and dry with a soft cloth; leave no moisture.

Storage — Keep in a ventilated place.

Extra protection — For long periods of non-use, apply a thin film of oil to the inside of the cylinder.




BEDIENUNGSANLEITUNG




1

Drücken Sie den Hebel mit dem Daumen und ziehen Sie gleichzeitig die Druckstange nach hinten




2

Schrauben Sie die vordere Kappe ab und nehmen Sie sie ab.




3

Füllen und verdichten Sie den Teig mit einem Spatel oder Löffel im Zylinder, vermeiden Sie Luftblasen – so gelingen perfekte Churros.




4

Wählen Sie die gewünschte Scheibe oder Düse (für hohle Churros die Scheibe mit Loch). Prüfen Sie die Dichtung, richten Sie das Gewinde aus und ziehen Sie die Kappe fest an, um Leckagen zu vermeiden.




5

Versiegelung – Schrauben Sie die vordere Kappe fest auf, um den Zylinder zu versiegeln und ein Austreten von Teig zu verhindern.



6

Direkt ins Öl: Drücken Sie den Abzug und geben Sie den Teig in heißes Öl (190 °C).
Sichere Option: Pressen Sie den Teig auf ein Brett, schneiden Sie die Streifen ab und legen Sie sie mit einer Zange ins Öl.
Öl 190 °C – lange Zange benutzen und Schutz tragen; Verbrennungsgefahr.



Reinigung und Pflege

Demontage – Teigreste entfernen und Kappe, Stange, Scheiben sowie Düsen trennen.
Handwäsche empfohlen – Alle Teile mit warmem Wasser und Seife reinigen; Bürsten für Zylinder und Düsen verwenden. Spülmaschinengeeignet Oberkorb, 40(C)–60(C) bei Bedarf.
Abspülen & Trocknen – Gründlich abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen; keine Feuchtigkeit zurücklassen.
Aufbewahrung – An einem belüfteten Ort lagern.
Zusätzlicher Schutz – Für längere Lagerung innen eine dünne Schicht Speiseöl auftragen.




MANUEL D'INSTRUCTIONS




1

Appuyer & tirer – Appuyez sur la gâchette avec le pouce tout en tirant la tige de poussée vers l'arrière.




2

Dévisser & retirer – Dévissez le capuchon avant et retirez-le.




3

Remplir & compacter – Remplissez et compactez la pâte à l'intérieur du cylindre avec une spatule ou une cuillère, en évitant les poches d'air ; vous obtiendrez ainsi des churros parfaits.




4

Choisir l'accessoire – Sélectionnez le disque ou la buse souhaités (pour des churros creux, utilisez le disque à orifices). Vérifiez le joint, alignez les filetages et serrez fermement le capuchon pour éviter les fuites.




5

Sceller – Fermez le capuchon avant en le vissant fermement pour sceller le cylindre et empêcher toute fuite de pâte.



6

Extruder Directement dans l'huile : appuyez sur la gâchette et déposez la pâte dans l'huile chaude (190 °C). Option sûre : pressez la pâte sur une planche, coupez les bandes et transférez-les dans l'huile à l'aide d'une pince. Huile à 190 °C — utilisez des pinces longues et protégez-vous ; risque de brûlures.



Nettoyage et entretien

Démontage — Retirez les résidus de pâte et séparez capuchon, tige, disques et buses.

Lavage à la main recommandé — Lavez toutes les pièces avec de l'eau tiède et du savon doux ; utilisez les brosses pour l'intérieur du cylindre et des buses.

Convient au lave-vaisselle panier supérieur, 40(C)–60(C) si besoin.

Rinçage & séchage — Rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux ; ne laissez aucune humidité.

Stockage — Conservez dans un endroit ventilé.

Protection supplémentaire — Pour de longues périodes sans utilisation, appliquez une fine couche d'huile végétale à l'intérieur du cylindre.