



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI  
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK  
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi  
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI  
XULOSASI**

**TARTIB RAQAM 01-02/01-9012**

**HUJJAT TURI** Ekologik oqibatlar to‘g‘risidagi ariza

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: BARPO MAX TRADE MASULIYATI  
CHEKLANGAN JAMIYAT**ga berildi.

**STIR: 309487313**

**Obyekt nomi: “BARPO MAX TRADE” mas’uliyati cheklangan jamiyat  
tomonidan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani “Soxil” SIU IIV dam olish  
maskani (3-uchastka) hududidan oqib o‘tuvchi Sirdaryo daryosi o‘zanidagi  
uchastkada o‘zan tozalash ishlarining ekologik oqibatlar to‘g‘risidagi  
bayonoti (EOTB)**

**Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: "ESFA-S" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT**

**STIR: 309670180**

**Davlat ekologik ekspertizasi mas’ul eksperti: MASHARIPOV NORMUROD YUSUPOVICH**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning I toifa toifasining 11–bandiga mansub.

O‘tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

**Berilgan sana: 25.08.2026**

**Amal qilish muddati: 25.08.2029**

*Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo‘lgan talablar va boshqalar to‘g‘risida ilovada keltirilgan O‘zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.*

***Izoh:** Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.*

**Bosh direktor**



**G‘.Muxamedov**

## **Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari**

**BARPO MAX TRADE” MChJ loyiha amalga oshirilishi davomida quyidagi tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini bajarishi lozim:**

- tabiatni muhofaza qilish sohasidagi amaldagi qonunchilik talablariga rioya qilish;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-noyabrdagi PQ-4518-son qarori talablariga rioya etish;
- foydalanilayotgan ekskavator va avtoag'dargichlarning texnik soz holatini doimiy ta'minlash;
- uchastka chegaralarini maxsus belgilar bilan joyida mustahkamlash, nazorat reperlarini o'rnatish hamda o'zan va qayir hududini maishiy chiqindilardan tozalash;
- qazish ishlarini loyiha hujjatlarida belgilangan chegaralarda amalga oshirish, qazish chuqurligi mavjud o'zan tubidan 1,0 m dan ortiq bo'lmashligini ta'minlash;
- loyiha hududi va unga tutash maydonlarda mavjud ifloslanish manbalarini aniqlash hamda bartaraf etish;
- daraxt va butalarni saqlab qolish, zarurat tug'ilganda ularni kesmasdan maxsus texnologiyalar yordamida boshqa hududga ko'chirib o'tkazish choralari ko'rish;
- barcha qurilish va o'zan tozalash ishlarini tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq amalga oshirish;
- o'zan tozalash ishlari natijasida daryo o'zanining gidrologik rejimi, qirg'oq barqarorligi va suv oqimining tabiiy yo'nalishiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik choralari ko'rish;
- asosiy o'zan va oqim yo'nalishini o'zgartirish bilan bog'liq ishlarni faqat tasdiqlangan loyiha yechimlari doirasida amalga oshirish hamda daryo qirg'oqlarining yuvilishi va deformatsiyasiga yo'l qo'ymaslik;
- shlarni faqat suv sathi pasaygan davrda va gidrologik kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra yaqin 3 kun ichida toshqin oqimlari kutilmayotgan sharoitda olib borish;
- toshqin yoki suv sathining keskin ko'tarilishi kuzatilgan taqdirda barcha ishlarni zudlik bilan to'xtatish, texnika va mexanizmlarni xavfsiz hududga chiqarish;
- zemsnaryad yordamida qazish ishlarini o'zan tubida chuqur o'ralar hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan tarzda bir tekis olib borish;
- o'zan tozalash ishlari yakunlari bo'yicha bajarilgan ishlar hajmi, o'zan tubining yakuniy holati, qirg'oqlarning holati va ekologik tadbirlarning bajarilganligini aks ettiruvchi dalolatnoma rasmiylashtirish;
- biohojatxonadan va maishiy oqova suvlarni yig'ish tizimidan sizib chiqishlarning tuproq, yer osti va yer usti suvlariga tushishiga yo'l qo'ymaslik;
- chiqindilarni xavflilik sinfi bo'yicha alohida yig'ish, vaqtincha saqlash, o'z vaqtida utilitatsiyaga topshirish hamda hosil bo'lish me'yorlariga rioya etilishi ustidan ishlab chiqarish nazoratini olib borish;
- chiqindilarni vaqtincha saqlash joylari, texnikalarga xizmat ko'rsatish va ularni saqlash maydonlarini suvni muhofaza qilish zonasidan tashqarida tashkil etish;
- atmosfera havosi ifloslanishi monitoringini har chorakda tashkil etish.

Benomsoy soyi o‘zanini tozalash ishlari yakunlangandan so‘ng obyekt belgilangan tartibda tegishli dalolatnoma asosida manfaatdor tashkilotlarga topshirilishi lozim.

Tasdiqlangan ekologik oqibatlar to‘g‘risidagi bayonotning bir nusxasi nazoratni amalga oshirish uchun Sirdaryo viloyati Ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasiga taqdim etilishi lozim.

**Sirdaryo viloyati ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasi tomonidan quyidagilar ustidan nazorat o‘rnatilishi lozim:**

- daryo o‘zanida o‘zan tozalash ishlarining loyiha chegaralarida amalga oshirilishi;
  - atmosfera havosiga chiqariladigan tashlamalar (PDV), chiqindilar hosil bo‘lishi va ularni joylashtirish me‘yorlari bo‘yicha belgilangan ekologik normativlarga rioya etilishi;
  - uchastka chegaralarining belgilanishi va nazorat reperlarining o‘rnatilishi;
  - texnikalarni saqlash va ularga xizmat ko‘rsatish maydonlarining suvni muhofaza qilish zonasidan tashqarida joylashtirilishi;
  - atrof-muhit holati monitoringining muntazam olib borilishi hamda buzilgan yerlarning bosqichma-bosqich rekultivatsiya qilinishi;
- hosil bo‘ladigan chiqindilarni o‘z vaqtida olib chiqish hamda ularning utilizatsiya qilinganligini tasdiqlovchi hujjatlarning mavjudligi.



Ma’sul ekspert: MASHARIPOV NORMUROD YUSUPOVICH

## Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

Davlat ekologik ekspertizasi markaziga "BARPO MAX TRADE" mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Soxil" SIU IIV dam olish maskani (3-uchastka) hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosi o'zanidagi uchastkada o'zan tozalash ishlarining ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonoti taqdim etildi.

Loyihalashtirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.05.2026 yildagi "Suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-99-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Suv xo'jaligida zamonaviy boshqaruv tizimini joriy qilish va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash to'g'risida" 07.05.2024 yildagi PF-74-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-dekabrda "Daryo o'zanlarini tozalash ishlariga tadbirkorlik subyektlarini elektron onlayn-auksion orqali jalb etish tartibini joriy qilish to'g'risida"gi 981-sonli qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12 noyabrda "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-sentyabrda "Suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3286-sonli qaroriga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish haqida"gi PQ-4518-sonli qarori asos qilib olindi.

Toshqin suvlari va sel oqimlarini xavfsiz o'tkazib yuborishni ta'minlash, qor ko'chkisi va ko'chki hodisalari xavfini kamaytirish bo'yicha Hukumat komissiyasi majlisining 2021-yil 28-iyuldagi 2-sonli yig'ilishining 01-25/1-2810-sonli bayonnomasi e'lon qilingan. Ushbu bayonnomaga asosan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Sohil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosi o'zanidagi uchastkada o'zan tozalash ishlarini olib borish loyihasi ishlab chiqildi. «BARPO MAX TRADE» MChJ Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani «Soxil» SIU IIV dam olish maskani (3-uchastka) hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosi o'zanini tozalash bo'yicha o'tkazilgan elektron onlayn auksion natijalariga ko'ra 3-uchastka bo'yicha g'olib deb topilgan. 3-uchastka uchun 2026-yil 19-martdagi XD-1326662-sonli g'oliblik bayonnoma ilova qilindi. Mazkur faoliyatni amalga oshirish maqsadida «BARPO MAX TRADE» MChJ va "Suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish" DM o'rtasida 3-uchastka uchun 2026-yil 4-mayda XD-26/33-sonli shartnoma imzolangan.

Mazkur ob'ekt bo'yicha "Suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish" DM tomonidan ishlab chiqilgan atrof-muhitga ta'sirni baholash materiallari yuzasidan Davlat ekologik ekspertizasining 2026 yil 16 yanvardagi № 1-02/01-6567-sonli ijobiy xulosasi mavjud.

3-uchastka geografik koordinatalari:

PK 23+00,000, 1. 40°52'30.04" shk, 68°44'19.83" shu; 2. 40°52'28.39" shk, 68°44'19.00" shu; 3. 40°52'26.76" shk, 68°44'18.17" shu;

PK 24+00,000, 4. 40°52'27.97" shk, 68°44'23.94" shu; 5. 40°52'26.55" shk, 68°44'22.49" shu; 6. 40°52'25.14" shk, 68°44'21.03" shu;

PK 25+00,000, 7. 40°52'25.16" shk, 68°44'27.65" shu; 8. 40°52'24.33" shk, 68°44'25.52" shu; 9. 40°52'23.52" shk, 68°44'23.43" shu;

PK 26+00,000, 10. 40°52'22.26" shk, 68°44'29.56" shu; 11. 40°52'21.45" shk, 68°44'27.46" shu; 12. 40°52'20.63" shk, 68°44'25.36" shu;

PK 27+00,000, 13. 40°52'18.80" shk, 68°44'31.03" shu; 14. 40°52'18.37" shk, 68°44'28.75" shu; 15. 40°52'17.95" shk, 68°44'26.50" shu;

PK 28+00,000, 16. 40°52'15.28" shk, 68°44'31.97" shu; 17. 40°52'15.21" shk, 68°44'29.64" shu; 18. 40°52'15.13" shk, 68°44'27.36" shu;

PK 29+00,000, 19. 40°52'12.04" shk, 68°44'32.17" shu; 20. 40°52'11.97" shk, 68°44'29.82" shu; 21. 40°52'11.89" shk, 68°44'27.53" shu;

PK 30+00,000, 22. 40°52'08.80" shk, 68°44'32.36" shu; 23. 40°52'08.73" shk, 68°44'30.01" shu; 24. 40°52'08.65" shk, 68°44'27.72" shu;

PK 32+00,000, 25. 40°52'05.56" shk, 68°44'32.55" shu; 26. 40°52'05.49" shk, 68°44'30.19" shu; 27. 40°52'05.42" shk, 68°44'27.92" shu;

PK 31+00,000, 28. 40°52'02.29" shk, 68°44'32.61" shu; 29. 40°52'02.25" shk, 68°44'30.28" shu; 30. 40°52'02.23" shk, 68°44'28.01" shu;

PK 33+00,000, 31. 40°51'59.02" shk, 68°44'32.68" shu; 32. 40°51'59.00" shk, 68°44'30.33" shu; 33. 40°51'58.98" shk, 68°44'28.05" shu;

PK 34+00,000, 34. 40°51'55.61" shk, 68°44'32.56" shu; 35. 40°51'55.76" shk, 68°44'30.26" shu; 36. 40°51'55.90" shk, 68°44'28.06" shu;

PK 35+00,000, 37. 40°51'52.23" shk, 68°44'32.12" shu; 38. 40°51'52.53" shk, 68°44'29.87" shu; 39. 40°51'52.82" shk, 68°44'27.76" shu;

PK 36+00,000, 40. 40°51'48.75" shk, 68°44'29.70" shu; 41. 40°51'49.72" shk, 68°44'27.82" shu; 42. 40°51'50.65" shk, 68°44'26.02" shu;

PK 37+00,000, 43. 40°51'46.07" shk, 68°44'27.30" shu; 44. 40°51'47.04" shk, 68°44'25.41" shu; 45. 40°51'47.98" shk, 68°44'23.61" shu.

Loyihada daryo o'zanida o'zan tozalash ishlarini amalga oshirish, "asosiy o'zan"ni yaratish va u orqali asosiy oqimni yo'naltirish maqsadida o'zan markaziy qismidagi uchastkani tozalash ko'zda tutilgan.

Ma'muriy jihatdan uchastka Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani hududida joylashgan bo'lib, umumiy maydon uzunligi 1400 metr, eni 100 m, talveg bo'yicha umumiy maydoni 14,0 gektarni tashkil etadi. Mazkur uchastka qurilish ehtiyojlari uchun qum-shag'al aralashmasini qazib olish bilan bir vaqtda daryo o'zanini tozalash ishlarini amalga oshirish uchun ajratilgan.

Loyiha bo'yicha tanlangan ish uchastkasi Sirdaryo daryosida Chirchiq daryosining (o'ng irmoq) Sirdaryoga quyilish joyidan 7 km (oqim bo'ylab) yuqorida, M-34 avtomobil yo'li ko'prigidan 4,2 km masofada joylashgan. Uchastkaning chegaralari har tomondan Sirdaryo daryosi o'zani va muhofaza hududidan iborat. Chap qirg'oqdagi daryo usti terrasalarini qishloq xo'jalik dalalari, o'ng qirg'oqdagini esa ko'plab baliqchilik hovuzlari egallagan. Chap qirg'oqda uchastkaning yuqori qismida qum yuvish xaritalari joylashtiriladi. Eng yaqin turarjoy binolari (dala hovli posyolkasi) daryoning chap qirg'og'ida uchastkaning pastki chegarasida, ish uchastkasidan 110 m janubi-sharqda joylashgan. Eng yaqin aholi punkti (Asalchi) uchastkadan 1250 m g'arbda joylashgan. Uchastka va joylashgan hududning relyefi tekislik bo'lib, balandligi 263,91-264,42 m oralig'ida. Balandlik ko'rsatkichlari GPS navigator yordamida olingan. Tekshirilgan uchastkadagi daryo o'zani to'liq o'ng qirg'oqqa yo'nalgan bo'rtib chiqqan tugallanmagan meandrdan iborat. Maydonning yuqori qismidagi kengligi 140 m bo'lib, o'rta qismida 200 m gacha kengayadi va pastki qismida yana 100 m gacha torayadi.

Yer osti suvlari Sirdaryo daryosida 1,5 m chuqurlikda (aprel-iyun), yarim orolning bir qismida esa taxminan 2,5 m chuqurlikda joylashgan. Hidrologik hisob-kitoblar daryoning organilayotgan qismining yuqori oqimida joylashgan Nadejdenskiy gidrologik posti boyicha ko'p yillik malumotlardan foydalangan holda amalga oshirildi. Hozirgi kunda Sirdaryo suv rejimining yil davomidagi o'zgarishi qishki-bahorgi tolinsuv va yozgi-kuzgi kam suvlik davrlaridan iborat. Songgi yillarda qishki-bahorgi tolinsuv davrining ortacha oylik suv sarflari 301m<sup>3</sup>/s atrofida hamda maksimal suv sarflari (26.04.2003) 1760 m<sup>3</sup>/s atrofida tebranmoqda. Loyihalashtirilayotgan hududning hozirgi holatini tahlil qilish shuni korsatdiki, butun daryo vodiysining yuzasi o'zgarishlarga uchragan. Uchastkadan yuqorida joylashgan gidrotexnik inshootlar natijasida daryoning tabiiy rejimi, oqimi, loyqalik, oqim tezligi o'zgargan, kam suvli va toshqinli davrlar "siljigan". Ish uchastkasidagi daryo o'zani nisbatan to'g'ri chiziqli. Sirdaryoning bu joyida katta o'zanli orol bor. Asosiy suv oqimi o'ng oqim boylab otadi. Chap oqim boylab suv faqat toshqin va suv toshqinlari paytida oqadi. Ushbu orol oqim tezligining shunday taqsimlanishiga sharoit yaratadiki, bunda oqiziqqlar orolning pastki qismida (dum qismida) to'planadi (yigiladi). O'zan oroli daryo oqimiga sezilarli darajada toshqinlik qiladi, daryo o'zanida uning bosh qismida tezlashgan oqim zonalari va aylanma oqim mavjud. Bular qirgoqlarning, ayniqsa o'ng qirgoqning yon deformatsiyalari (yuvilishi) sodir bolishiga olib keladi.

Qazish ishlari unumdorligi 1100 m<sup>3</sup>/soat bo'lgan 180/160 rusumli elektr zemsniyad yordamida amalga oshiriladi. Zemsniyad elektr energiyasi namunaviy temir-beton



tayanchlarga o'rnatilgan havo elektr uzatish tarmog'i orqali ta'minlanadi. Qazib olingan grunt maxsus pulpa quvuri orqali chap qirg'oq terrasasida joylashgan vaqtinchalik yuvish maydoniga uzatiladi. Pulpa tashish masofasi 200 m, pulpa quvurining ichki diametri 200 mmni tashkil etadi. Ish jarayonida gruntning oqim bilan olib ketiladigan qismi qazib olish hajmining taxminan 3 % ini tashkil etishi hisobga olingan.

O'zan tubida chuqur o'ralar hosil bo'lishining oldini olish maqsadida zemsnaryad butun ish maydoni bo'ylab harakatlanib, tub cho'kindilarini bir tekisda qazib olishi nazarda tutiladi. Gruntning o'zanga qayta sirg'alib tushishini oldini olish uchun vaqtinchalik to'siq dambalar barpo etiladi. Yuvish maydonlarida gruntning yirik va mayda fraksiyalarini cho'ktirish ta'minlanadi. Hosil bo'ladigan shartli toza oqova suvlar 150×50 m o'lchamdagi va 2,0 m chuqurlikdagi ikki seksiyali gorizontal tindirgichlarga yo'naltiriladi. Tindirgichlar uchastkaning g'arbiy tomonida joylashtiriladi. Tindirilgan suv suv chiqarish ariqlari orqali Sirdaryo daryosiga qaytariladi.

Maydon hududidagi relyefning mutlaq balandligi 263,91–264,42 mni tashkil etadi. Yer osti suvlari 1,5–2,0 m chuqurlikda joylashgan. Shu sababli o'zan tubini mavjud sathdan 1,0 m dan ortiq bo'lmagan chuqurlikda tozalash tavsiya etiladi. Topografik ma'lumotlarga ko'ra, tozalangan o'zan tubining belgisi uchastkaning yuqori qismida PK-50+00 da 264,03 m, quyi qismida PK-0+00 da 263,68 mni tashkil etadi.

3-uchastkada o'zan tozalash va kesim hosil qilish jarayonida qazib olinadigan qumshag'al aralashmasi yotqiziqlarining umumiy hajmi 203,149 ming m<sup>3</sup>ni tashkil etadi. Aralashmaning zichligi 1,85 t/m<sup>3</sup> bo'lganda uning umumiy massasi taxminan 375 825 tonnani tashkil etadi. Yillik qazib olish hajmi 70,0 ming m<sup>3</sup> qilib qabul qilingan. Mazkur hajmdan kelib chiqib, loyiha bo'yicha ishlarni bajarish muddati 3,0 yil, ya'ni 3 mavsumni tashkil etadi.

Ishlar suv kamaygan davrda, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr va dekabr oylarida, jami 210 kun davomida amalga oshiriladi. Ishlarni davom ettirish gidropostdan yaqin 3 kun ichida toshqin oqimlari kuzatilmasligi to'g'risida ma'lumot olingan taqdirda amalga oshiriladi.

Asosiy ishlab chiqarish jarayonida 180/160 rusumli zemsnaryad, cho'mich hajmi 1,0 m<sup>3</sup> bo'lgan frontal ekskavator, buldozer va "HOWO" rusumli 2 ta avtosamosvaldan foydalanish ko'zda tutilgan. Zemsnaryadning e'lon qilingan unumdorligi 1100 m<sup>3</sup>/soatni tashkil etadi. Uchastkada qazib olish va o'zan tozalash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan texnika va mexanizmlar belgilangan ishlab chiqarish quvvatidan kelib chiqib tanlangan.

Ish maydonchasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-dekabrdagi 981-sonli qarori talablarini hisobga olgan holda, suvni muhofaza qilish zonasidan tashqarida, chap qirg'oqda tashkil etiladi. Ish maydonchasida ishchilar dam olishi uchun vagoncha, ichimlik suvi sig'imi, biohojatxona, maishiy chiqindilarni vaqtincha saqlash uchun konteyner, ifloslangan suvlarni yig'ish uchun zumpf hamda texnikalarga yonilg'i quyish uchun qattiq qoplamali betonlangan maydoncha joylashtiriladi. Texnikalarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari suvni muhofaza qilish zonasidan tashqaridagi maxsus ishlab chiqarish maydonchasida amalga oshiriladi.

Texnikalarga yonilg'i quyish faqat suvni muhofaza qilish zonasidan tashqarida, maxsus betonlangan maydonchada amalga oshiriladi. Texnikalarning texnik holati har kuni ish boshlanishidan oldin nazorat qilinadi. Yonilg'i-moylash materiallari sizib chiqishi aniqlangan taqdirda ishlar darhol to'xtatiladi va nosoz texnika ish maydonidan chiqariladi. Zemsnaryadning markazdan qochma nasosi tayanch podshipniklari manjetlari va zichlagichlarining texnik holati muntazam nazorat qilib boriladi.

Loyiha ishlarini amalga oshirish davrida atmosfera havosiga 7 turdagi ifloslantiruvchi moddalarning umumiy chiqindisi 21,05 t/yilni tashkil etadi. Jumladan, noorganik chang – 0,33 t/yil, uglerod oksidi – 0,50 t/yil, azot dioksidi – 10,08 t/yil, oltingugurt dioksidi – 4,03 t/yil, uglevodorodlar – 2,01 t/yil, qurum – 3,02 t/yil hamda benz(a)piren tashkil etadi.

Bundan tashqari, ko'chma texnika vositalari, jumladan 2 dona "HOWO" avtosamosvallari faoliyati natijasida atmosfera havosiga yiliga 1,02 t miqdorda ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishi prognoz qilinadi. Shundan 0,13 t/yil noorganik chang, 0,88 t/yil esa dizel

yoqilg'isi yonish mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Ko'chma manbalardan chiqadigan tashlamalar hisoblab chiqilgan bo'lsa-da, ular ko'chma manbalar hisoblanganligi sababli me'yorlashtirilmaydi.

Atmosfera ifloslantiruvchi moddalar tarqalishi bo'yicha bajarilgan hisob-kitoblar natijasiga ko'ra, loyiha hududi tashqarisida barcha ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi belgilangan me'yor va kvotalardan oshmasligi aniqlangan. Shu munosabat bilan loyiha hujjatlarida nazarda tutilgan atmosfera havosiga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini ruxsat etilgan me'yoriy chiqindi (PDV) sifatida 21,05 t/yil miqdorda qabul qilish tavsiya etiladi.

Korxonaning suv iste'moli asosan xo'jalik-ichimlik va xo'jalik-maishiy ehtiyojlar uchun mo'ljallangan bo'lib, mazkur maqsadlar uchun suv yaqin atrofdagi aholi punktlaridan maxsus avtosisternalarda tashib keltiriladi. Ishlab chiqarish jarayonida texnik ehtiyojlar uchun suv Sirdaryo daryosidan olinadi.

Korxonada 7 nafar xodim, shu jumladan 5 nafar muhandis-texnik xodim va 2 nafar ishchi faoliyat yuritishi hamda ishlash davri yiliga 210 kunni tashkil etishi hisobga olingan holda, xo'jalik-ichimlik ehtiyojlari uchun suv sarfi 0,11 m<sup>3</sup>/sutka yoki 23,1 m<sup>3</sup>/yilni tashkil etadi. Ish maydonchasidagi pollarni yuvish uchun suv sarfi 0,01 m<sup>3</sup>/sutka yoki 2,77 m<sup>3</sup>/yil miqdorida hisoblangan. Umuman, xo'jalik-maishiy ehtiyojlar uchun suv iste'moli 0,12 m<sup>3</sup>/sutka yoki 25,87 m<sup>3</sup>/yilni tashkil etadi.

Xo'jalik-maishiy ehtiyojlar natijasida hosil bo'ladigan oqova suvlar ham 0,12 m<sup>3</sup>/sutka yoki 25,87 m<sup>3</sup>/yil miqdorida bo'lib, hajmi 15 m<sup>3</sup> bo'lgan biohojatxonada yig'iladi va to'planishiga qarab maxsus transport vositalari orqali Sirdaryo shahridagi oqova suvlarni tozalash inshootlariga olib chiqib ketiladi.

Ishlab chiqarish jarayonida 180/160 rusumli zemsnaryaddan foydalaniladi. Zemsnaryadning e'lon qilingan unumdorligi 1100 m<sup>3</sup>/soatni tashkil etib, grunt yuvish va cho'ktirish jarayonidan so'ng shartli toza suv hosil bo'ladi. Mazkur suvlar ikki seksiyali, o'lchamlari 150×50 m va chuqurligi 2,0 m bo'lgan tindirgichlarga yo'naltiriladi.

Tindirgichlarda muallaq zarrachalar cho'ktirilgandan so'ng shartli toza suvlar qo'shimcha kimyoviy ishlovsiz qaytadan Sirdaryo daryosiga chiqariladi. Ishlab chiqarish jarayonida dori-kimyoviy reagentlardan foydalanish ko'zda tutilmaganligi sababli, mazkur suvlarni qo'shimcha kimyoviy tozalash zarurati mavjud emas.

Loyiha ma'lumotlariga ko'ra, shartli toza oqova suvlarning Sirdaryo daryosiga chiqarilishi 1100 m<sup>3</sup>/sutka yoki 33,6 ming m<sup>3</sup>/yil miqdorida prognoz qilingan. Xo'jalik-maishiy oqova suvlarni hisobga olganda, korxona bo'yicha umumiy suv chiqarish miqdori 160,1232 m<sup>3</sup>/sutka yoki 33,625872 ming m<sup>3</sup>/yilni tashkil etadi.

Tindirgichlardan keyin oqova suvlardagi asosiy ko'rsatkichlar, jumladan, BIK<sub>s</sub> – 3,0 mg/l, KKT – 14,2 mg/l, muallaq moddalar – 14 mg/l, temir – 0,05 mg/l, neft mahsulotlari – 0,05 mg/l, sulfatlar – 79 mg/l, quruq qoldiq – 260 mg/l, fosfatlar – 0,03 mg/l, xloridlar – 20,6 mg/l ni tashkil etadi. Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, aksariyat ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi belgilangan ruxsat etilgan konsentratsiyalardan oshmaydi.

Sirdaryo daryosi doimiy oqimga ega bo'lgan yer usti suv ob'ekti bo'lib, loyiha materiallarida baliqchilik xo'jaligi ahamiyatiga ega suv ob'ekti sifatida baholangan. Oqova suvlar mexanik tozalash inshootlaridan — ikki seksiyali tindirgichlardan o'tkazilgandan so'ng bitta chiqarish nuqtasi orqali daryoga oqiziladi.

Sirdaryo daryosiga oqiziladigan oqova suvning hisobiy maksimal sarfi 96 m<sup>3</sup>/soat deb qabul qilingan. Mazkur sarf asosida ammoniyli azot, nitratli va nitritli azot, BIK<sub>s</sub>, muallaq moddalar, temir, mis, neft mahsulotlari, qo'rg'oshin, sulfatlar, quruq qoldiq, fenollar, fosfatlar, ftoridlar, xloridlar, KKT, xrom va rux bo'yicha yo'l qo'yiladigan oqizish me'yorlari hisoblangan.

Oqova suvlarning Sirdaryo daryosiga ta'sirini kamaytirish maqsadida tindirgichlarni loyqa cho'kindilardan muntazam tozalash, suv va kanalizatsiya tarmoqlarining texnik holatini nazorat qilish, neft mahsulotlarining tuproq va suv ob'ektlariga to'kilishining oldini olish,

biohojatxonalarni o'z vaqtida bo'shatish hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar nazarda tutilgan.

Shuningdek, zemsnaryad va ekskavatordan foydalanish jarayonida neft mahsulotlarining Sirdaryo daryosiga tushishining oldini olish uchun texnikalarning soz holatini muntazam nazorat qilish, yonilg'i-moylash materiallari sizib chiqishi aniqlangan taqdirda ishlarni darhol to'xtatish va nosoz texnikani suvni muhofaza qilish zonasidan tashqariga olib chiqish belgilangan.

Oqova suvlarning sifati ustidan nazoratni ta'minlash maqsadida belgilangan ingredientlar bo'yicha har chorakda bir marta laboratoriya nazorati o'tkazilishi nazarda tutilgan.

Umuman olganda, loyihada suv resurslaridan oqilona foydalanish, texnologik suvlarni tindirish orqali qaytadan Sirdaryo daryosiga qaytarish, xo'jalik-maishiy oqova suvlarni yig'ish va maxsus transport vositalarida tozalash inshootlariga olib chiqish hamda yer usti va yer osti suvlarini neft mahsulotlari va boshqa ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishdan muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlar nazarda tutilgan.

Loyiha bo'yicha Sirdaryo o'zanini tozalash ishlarini amalga oshirish jarayonida jami 10 turdagi ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilari hosil bo'lishi aniqlangan.

Xavflilik darajasi II-sinfga mansub ishlatilgan YMM (moylar) – 1,98 t/yil hamda ishlatilgan akkumulyatorlar – 0,0675 t/yil hosil bo'ladi. Ushbu chiqindilar maxsus ajratilgan joylarda, tegishli yopiq idish va metall konteynerlarda vaqtincha saqlanib, to'planishiga qarab ixtisoslashtirilgan tashkilotlarga qayta ishlash uchun topshiriladi.

Xavflilik darajasi III-sinfga mansub ishlatilgan avtomobil shinalari – 0,39 t/yil miqdorida hosil bo'lib, maxsus ajratilgan maydonda vaqtincha saqlanadi va keyinchalik rezinani qayta ishlovchi korxonalarga topshiriladi.

Xavflilik darajasi IV-sinfga mansub latta-putta chiqindilari – 0,34 t/yil hamda ishlatilgan maxsus kiyimlar – 0,03 t/yil miqdorida hosil bo'ladi. Mazkur chiqindilar qopqog'i yopiladigan metall konteynerlarda vaqtincha saqlanib, to'planishiga qarab ikkilamchi xomashyoni qayta ishlovchi ixtisoslashtirilgan korxonalarga topshiriladi.

Xavflilik darajasi V-sinfga mansub qora metall parchalari – 0,68 t/yil, makulatura – 0,01 t/yil, uyum va tiqilmalar chiqindilari – 140 t/yil, qattiq maishiy chiqindilar – 0,35 t/yil hamda tindirgich-tiniqlashtirgichlardan hosil bo'ladigan cho'kindi – 1295 t/yil miqdorida hosil bo'ladi. Qora metall parchalari va makulatura tegishli ikkilamchi xomashyoni qayta ishlovchi korxonalarga topshiriladi, qattiq maishiy chiqindilar hamda uyum va tiqilmalar chiqindilari belgilangan tartibda chiqindi poligonlariga olib chiqiladi. Tindirgich-tiniqlashtirgichlardan hosil bo'ladigan cho'kindi esa xomashyo sifatida, jumladan suvoq uchun qorishma tayyorlashda foydalanish va qurilish tashkilotlariga realizatsiya qilish ko'zda tutilgan.

Korxonada I-sinf xavflilik darajasiga mansub chiqindilar hosil bo'lmaydi. Umumiy hosil bo'ladigan chiqindilar miqdori 1438,8475 t/yilni tashkil etadi.

Loyiha materiallariga Davlat ekologik ekspertizasining 2026 yil 16 yanvardagi № 1-02/01-6567-sonli ijobiy xulosasida belgilangan ekologik talablar va tavsiyalar bajarilganligi to'g'risidagi 2026 yil 14 mayda rasmiylashtirilgan ma'lumotnoma ilova qilingan. Ma'lumotnomada loyihani amalga oshirish jarayonida tabiatni muhofaza qilish sohasidagi talablarga rioya etilganligi, ishlar tasdiqlangan loyiha hujjatlari asosida bajarilganligi, chiqindilarni boshqarish, texnikadan xavfsiz foydalanish, atmosfera havosi, yer usti va yer osti suvlarini muhofaza qilish, shuningdek ekologik monitoring tadbirlari amalga oshirilganligi qayd etilgan. Shu bilan birga, Davlat ekologik ekspertisasi xulosasida belgilangan barcha talab va ko'rsatmalar to'liq bajarilganligi tasdiqlangan.

Taqdim etilgan loyiha materiallarining davlat ekologik ekspertisasi natijalariga ko'ra, ular atrof-muhitga ta'sirni baholashning yakuniy bosqichi materiallari talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.

O'zbekistan Respublikasi ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi "Davlat ekologik ekspertisasi markazi" davlat muassasasi "BARPO MAX TRADE" mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Soxil" SIU IIV



dam olish maskani (3-uchastka) hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosi o'zanidagi uchastkada o'zan tozalash ishlarining ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonotini **ma'qullaydi.**



Ma'sul ekspert: MASHARIPOV NORMUROD YUSUPOVICH