



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/01-9010

HUJJAT TURI Ekologik oqibatlar to‘g‘risidagi ariza

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: BARPO MAX TRADE MASULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT**ga berildi.

STIR: 309487313

**Obyekt nomi: Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi “Sohil” SIU IIV dam olish
maskani hududidan oqib o‘tuvchi “Sirdaryo” daryosi 5-uchastkasida o‘zan
tozalash ishlarini amalga oshirishning ekologik oqibatlar to‘g‘risidagi
bayonoti (EOTB)**

Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: "ESFA-S" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

STIR: 309670180

**Davlat ekologik ekspertizasi mas‘ul eksperti: SULTANOV SARDORBЕК
SHUXRATOVICH**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan
tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta‘sir ko‘rsatishning
I toifa toifasining 11–bandiga mansub.

O‘tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 25.08.2026

Amal qilish muddati: 25.08.2029

*Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni
muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo‘lgan talablar va boshqalar to‘g‘risida ilovada keltirilgan O‘zbekiston
Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va
filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar
bajarilishi shart hisoblanadi.*

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat
ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Bosh direktor



G‘.Muxamedov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

“BARPO MAX TRADE” MCHJ tomonidan o‘zan tozalash ishlarini amalga oshirish jarayonida quyidagi tabiatni muhofaza qilish chora-tadbirlarining bajarilishini ta’minlashi lozim:

- tabiatni muhofaza qilish qonunchiligi talablariga rioya qilish;
- o‘zan tozalash ishlarini faqat belgilangan loyiha chegaralari, koordinatalari, hajmlari va texnik parametrlari doirasida amalga oshirish;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-noyabrdagi PQ-4518-sonli “Suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqidagi qarori talablariga rioya qilish;
- o‘zan tozalash ishlari boshlanishidan oldin va ishlar davomida suv sathi, suv sarfi hamda ish uchastkasidagi gidrologik sharoitlarni nazorat qilish, suv sathining keskin ko‘tarilishi, sel yoki toshqin xavfi yuzaga kelganda ishlarni zudlik bilan to‘xtatish;
- o‘zan tozalash jarayonida suvning ortiqcha loyqalanishi va muallaq zarrachalar miqdorining keskin oshishiga yo‘l qo‘ymaslik;
- ishlarni amalga oshirish davrida suv sifatiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha, jumladan suvning vizual holati, loyqaligi va neft-moy mahsulotlari bilan ifloslanishi ustidan ishlab chiqarish ekologik nazoratini tashkil etish, zarur hollarda laboratoriya tahlillarini o‘tkazish;
- texnika, mexanizm va avtotransport vositalaridan yonilg‘i, moy, gidravlik suyuqlik va boshqa neft mahsulotlarining suv obyektiga yoki tuproqqa tushishining oldini olish; yonilg‘i quyish, moy almashtirish, ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini suvni muhofaza qilish zonasi va sohil bo‘yi mintaqasidan tashqarida amalga oshirish;
- karyer texnikasidan soz holatda foydalanishni ta’minlash;
- ishlab chiqarish parametrlarini nazorat qilish uchun kapital balandlik reperlarini o‘rnatish va uchastka chegaralarini tanish belgilar bilan mahkamlash, shuningdek, qayir va qirg‘oq hududini maishiy chiqindilardan tozalash;
- ishlar minimal suv sathi (mejen) davrida belgilangan chegaralarda amalga oshirilishi va o‘zanni tozalash chegarasi 1 metrdan oshmasligini ta’minlash;

- o‘zan tozalash jarayonida olingan qum-shag‘al materiallaridan, birinchi navbatda, loyihada nazarda tutilgan hollarda qirg‘oqlarni mustahkamlash maqsadida foydalanish, qolgan materiallarni esa amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda tasarruf etish;

- rejalashtirilgan faoliyat hududi hamda unga tutash maydonlardagi barcha ifloslanish manbalarini hisobga olish va bartaraf etish;

- qurilish obyektlari uchun yer maydonlarini tanlash va ajratish, muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini barpo etish jarayonida daraxt va butalarni saqlab qolishni, jumladan ularni ko‘chirib o‘tqazish amaliyotini qo‘llash orqali ta‘minlash. Agar mazkur hududda daraxt-butasimon o‘simliklar mavjud bo‘lsa, loyihada ularni kesmasdan, foydalanilmaydigan yerlarga ko‘chirib o‘tqazish nazarda tutilishi lozim. Zamonaviy texnologiyalar maxsus texnikalar yordamida ildiz tizimiga zarar yetkazmasdan daraxtlarni ko‘chirish imkonini beradi. O‘simliklarni kesish qat’iyan taqiqlanadi;

- ish maydonidan tashqaridagi yerlarni texnika harakati, grunt to‘kish va materiallarni saqlash uchun o‘zboshimchalik bilan egallamaslik, vaqtincha buzilgan yerlarni ish tugaganidan so‘ng tekislash va belgilangan tartibda rekultivatsiya qilish;

- ishlar ixtisoslashtirilgan loyiha tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan va belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida amalga oshirilishi;

- chiqindilarni alohida saqlash (xavflilik sinfi va utilizatsiya usulini hisobga olgan holda), ularning hosil bo‘lish va joylashtirish me‘yorlariga rioya etilishi, chiqindilarni o‘z vaqtida olib chiqish hamda chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirishga qaratilgan ekologik choralarning bajarilishi ustidan ishlab chiqarish nazoratini ta‘minlash;

- chiqindilarni vaqtincha saqlash joylari, texnika turish va xizmat ko‘rsatish maydonlarini suv muhofaza hududidan tashqarida joylashtirish, texnikaga xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash ishlarini daryo suv muhofaza hududidan tashqarida amalga oshirish;

- O‘zbekiston Respublikasi Suv kodeksining talablariga (113, 125, 129 va 134-moddalar) qat’iy rioya qilish;

- atmosfera havosi ifloslanishi monitoringini olib borish.

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi “Sohil” SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o‘tuvchi “Sirdaryo” daryosi 5-uchastkasida o‘zan tozalash ishlari yakunlanganidan so‘ng, bajarilgan ishlar qabul qilish dalolatnomasi asosida, tegishli irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi va Sirdaryo viloyati ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasi bilan kelishilgan holda hokimlikka topshirilishi lozim.

Tasdiqlangan (ZEP) EOTBning bir nusxasi nazoratni amalga oshirish uchun Sirdaryo viloyati ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasiga taqdim qilinishi lozim.

Mazkur xulosa avval noqonuniy ravishda qazib olingan noruda materiallarni qonuniylashtirish uchun asos hisoblanmaydi.



Ma'sul ekspert: SULTANOV SARDORBEK SHUXRATOVICH

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

Davlat ekologik ekspertizasi markaziga atrof-muhitga ta'sirni baholash jarayonining yakuniy bosqichi bo'lgan Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi "Sohil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasida o'zan tozalash ishlarini amalga oshirishning ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonotini ko'rib chiqish uchun taqdim etildi.

EOTB materiallariga Sirdaryo tumani ekologiya nazorati inspektorlari tomonidan Sirdaryo tumanidagi "Sohil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasida o'zan tozalash ishlari yuzasidan o'tkazilgan o'rganish dalolatnomasi ilova qilingan. Mazkur dalolatnoma tuman ekologiya inspektori va korxona rahbari tomonidan tasdiqlangan bo'lib, unda tabiatni muhofaza qilish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar to'liq bajarilganligi qayd etilgan.

Qonunchilikka muvofiq, "O'zbekiston Respublikasi Suv Xo'jaligi Vazirligi Huzuridagi Suv Xo'jaligida Bozor Mexanizmlarini Joriy Qilish" DM tomonidan Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi "Sohil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosi uchastkasida o'zan tozalash ishlarini amalga oshirishning atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi ariza loyihasi ishlab chiqilib, 2026-yil 16-yanvardagi 01-02/01-6567-sonli davlat ekologik ekspertizasining ijobiy xulosasi berilgan.

"Elektron onlayn-auksionlarni tashkil etish" AJning 2026-yil 10-martdagi Elektron onlayn-auksion natijalari to'g'risidagi №XD-1324600-sonli bayonnomasiga asosan, Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi "Sohil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasida o'zanni tozalash ishlarini bajarish bo'yicha lot g'olibi etib "BARPO MAX TRADE" MChJ e'tirof etilgan. Loyiha doirasida 90624,26 m³ hajmdagi qum-shag'al aralashmasini qazib olish belgilangan.

Shunga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Suv Xo'jaligi Vazirligi Huzuridagi "Suv Xo'jaligida Bozor Mexanizmlarini Joriy Qilish" davlat muassasasi hamda "BARPO MAX TRADE" MChJ o'rtasida 2026-yil 4-mayda XD-26/31-sonli shartnoma tuzilgan bo'lib, mazkur shartnoma asosida "Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasi o'zanini tozalash ishlarini amalga oshirish belgilangan.

Ushbu loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 26-maydagi "Suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-99-son Farmoni, 2024-yil 7-maydagi "Suv xo'jaligida zamonaviy boshqaruv tizimini joriy qilish va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash to'g'risida"gi PF-74-son Farmoni, 2018-yil 9-iyuldagi "Ichki bozorni qum-shag'al materiallari bilan barqaror ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3841-son qarori hamda 2019-yil 12-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-sentyabrdagi "Suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3286-son qaroriga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi 4518-son qarori asosida ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 9-iyuldagi PQ-3841-sonli "Ichki bozorni qum-shag'al materiallari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq:

- 1-bandga ko'ra, daryo o'zanlarini tozalash va ular qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari sel, toshqin va ko'chki xavfi mavjud hududlarda O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining qirg'oqni mustahkamlash, himoya qilish va tiklash ishlarini amalga oshiruvchi ixtisoslashtirilgan muhandis-texnik otryadlari tomonidan bajariladi;

- 2-bandga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining taklifini inobatga olib, daryo o'zanlarini tozalash jarayonida qum-shagal materiallarini qazib olish ishlarini buyurtmachi sifatida amalga oshiradigan "Xavfsiz daryo" davlat unitar korxonasini ("Suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish" DUK) tashkil etish haqidagi taklifga rozilik bildirilgan.

Ma'muriy jihatdan "Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasi Sirdaryo tumani, "Sohil" SIU IIV dam olish maskani yaqinida, M-34 avtomobil yo'li ko'prigidan 4,2 km masofada joylashgan bo'lib, qishloq xo'jalik dalalari va ko'plab baliqchilik hovuzlari bilan chegaralangan. Eng yaqin aholi punkti Asalchi maxallasi bo'lib, ko'rilaotgan uchastkadan 1250 metr masofada joylashgan. Loyixada, Sirdaryo tumani, "Soxil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosida o'zan tozalash ishlarini amalga oshirish xududida salbiy ta'sir etuvchi omillar, ekologik talablarning va ishlab chiqilgan chora-tadbirlarning buzulish yoki rioya etmaslik xolatlari mavjud emaslik bo'yicha Sirdaryo viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bo'limi tomonidan tasdiqlangan o'raginish dalolatnomasi taqdim etilgan

"Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasida o'zan tozalash ishlari uchun ishlab chiqilgan vaziyatli rejada ko'rsatilgan koordinata ma'lumotlari quyidagicha belgilangan: (PK45+00) T-1. 40°51'26.20"ShK, 68°44'04.81"ShU; T-2. 40°51'29.00"ShK, 68°44'02.14"ShU; (PK50+00) T-1. 40°51'14.50"ShK, 68°43'44.49"ShU; T-2. 40°51'17.23"ShK, 68°43'41.60"ShU.

Tanlangan yer maydoni "Sirdaryo" daryosi o'zanida joylashgan bo'lib, 5-uchastkaning umumiy uzunligi 600 metr, kengligi 100 metr, umumiy maydoni 6 gektarni tashkil qiladi. Uchastka hududining absolyut belgilari +263,91-264,42 metrgacha. O'zanning o'rtacha nishabligi $i=0,0001$ ga teng.

Geomorfologik tuzilishiga ko'ra Mirzacho'lning tasvirlangan qismining relyefi janubi-sharqdan shimoli'arbga tomon umumiy qiyalikka ega bo'lgan yoyiq tekislikdan iborat.

Geologik tuzilishiga ko'ra sirdaryo va golodnostep kompleksidagi to'rtlamchi allyuvial jinslardan iborat. Litologik qirqim tarkibida har xil kattalikdagi tosh, shag'al va qumli to'ldiruvchili va ba'zi joylarda gillar joylashgan. Yer ustki qismi 10-15 metr qalinlikdagi sirdaryo kompleksidagi allyuvial jinslardan tashkil topgan. 10-15 metr chuqurlikdan boshlab golodnostep kompleksidagi har xildagi kattalikdagi shag'aldan iborat.

Yer osti suvlari Sirdaryo daryosida 1,5 m chuqurlikda (aprel-iyun), yarim orolning bir qismida esa taxminan 2,5 m chuqurlikda joylashgan.

Gidrologik hisob-kitoblar daryoning o'rganilayotgan qismining yuqori oqimida joylashgan Nadejdenskiy gidrologik posti bo'yicha ko'p yillik ma'lumotlardan foydalangan holda amalga oshirildi. Hozirgi kunda Sirdaryo suv rejimining yil davomidagi o'zgarishi qishki-bahorgi to'linsuv va yozgi-kuzgi kam suvlik davrlaridan iborat. So'nggi

yillarda qishki-bahorgi to'lsuv davrining o'rtacha oylik suv sarflari $301 \text{ m}^3/\text{s}$ atrofida xamda maksimal suv sarflari (26.04.2003) $1760 \text{ m}^3/\text{s}$ atrofida tebranmoqda.

Loyihalashtirilayotgan hududning hozirgi holatini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, butun daryo vodiysining yuzasi o'zgarishlarga uchragan. Uchastkadan yuqorida joylashgan gidrotexnik inshootlar natijasida daryoning tabiiy rejimi, oqimi, loyqalik, oqim tezligi o'zgargan, kam suvli va toshqinli davrlar siljigan.

Sirdaryoning bu joyida katta o'zanli orol bor. Asosiy suv oqimi o'ng oqim bo'ylab o'tadi. Chap oqim bo'ylab suv faqat toshqin va suv toshqinlari paytida oqadi. Ushbu orol oqim tezligining shunday taqsimlanishiga sharoit yaratadiki, bunda oqizqlar orolning pastki qismida (dum qismida) to'planadi (yig'iladi).

O'zan oroli daryo oqimiga sezilarli darajada to'sqinlik qiladi, daryo o'zanida uning bosh qismida tezlashgan oqim zonalari va aylanma oqim mavjud. Bular qirg'oqlarning, ayniqsa o'ng qirg'oqning yon deformatsiyalari (yuvilishi) sodir bo'lishiga olib keladi.

Tekshirilgan uchastkadagi daryo o'zani to'liq o'ng qirg'oqqa yo'nalgan bo'rtib chiqqan tugallanmagan meandr dan iborat. Maydonning yuqori qismidagi kengligi 140 m bo'lib, o'rta qismida 200 m gacha kengayadi va pastki qismida yana 100 m gacha torayadi.

Shuningdek, o'zandagi orol tufayli uning boshida suv toshqinida suv sathining mahalliy ko'tarilishi kuzatiladi, bu esa chap qirg'oqdan daryoga quyiladigan irrigatsiyatashlama kollektorining og'zini bosilishiga olib keladi.

Poymadagi tabiiy o'zgarishlar fonida ishlar hududida sun'iy relief buzilishlari kuzatilmoqda. Noruda materiallarning nazoratsiz qazib olinishi natijasida daryo morfologiyasi o'zgarishga moyil bo'lib, ko'plab chuqurlar va kotlovanlar hosil bo'lgan. Natijada suv, daryo bo'ylab sayr qila boshlaydi, tarmoqlar va irmoqlarga bo'linib, daryoning eng past joylariga intiladi.

Shunday qilib, atrof-muhit holatini baholash shuni ko'rsatdiki, uchastkalar o'zanni tozalash, o'zan orolini va o'zan sayozligini orol boshi oldida pasaytirish, mavjud o'zan tubini sezilarli darajada chuqurlashtirmasdan o'zanni to'g'rilash zarurligi aniqlandi.

Yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan xolda, daryo o'zanining deformatsiyasini bartaraf etish uchun loyiha yechimida, daryo o'zanini oqim o'qi bo'ylab to'g'rilash, daryoning umumiy konturini va tubining hozirgi qiyaligini saqlab qolish yo'li bilan uzunligi 600 m, eni 100 m, tozalash chuqurligi 1,0 m dan oshmaydigan daryo o'zanini tozalash taklif etiladi.

Daryo o'zanini tozalash ishlarini boshlashdan oldin, o'zan suv tubini begona va portlovchi narsalarni olib tashlash bilan boshlanadi. Loyixa bo'yicha quyidagi ish turlari bajariladi: daryo o'zanida to'planib qolgan maishiy va qurilish chikindilaridan tozalash ishlarini amalga oshirish; o'zan tubini to'plangan qumli grunt dan ($600 \text{ m} \times 100 \text{ metrli}$ maydon) zems naryad yordamida tozalash (hisoblangan hajm va chuqurliklar asosida); o'zandan olib tashlangan qumli tuproqni vaqtinchalik saqlash va quritish maydoniga yetkazib berish; texnikani yoqilg'i bilan ta'minlash va ishchilarning dam olish joyini joylashtirish uchun betonlangan maydoncha tashkil etish; ishchilar uchun dam olish joyini joylashtirish uchun maydonni tashkil etish iboratdir.

Ishlar boshlanishidan oldin, daryoning chap qirg'oq usti terrasasida, daryo o'zanidan 500 metr masofada, 10x50 metr o'lchamli betonlangan maydoncha tashkil etiladi. Bu maydoncha texnikalarni yonilg'i bilan to'ldirish va ishchilarning dam olish joyi uchun vagonchani joylashtirish uchun mo'ljallangan.

Daryoning bo'ylama va ko'ndalang profillarini to'g'rilash maqsadida, daryo o'zanini mavjud tub sathidan 1,0 metrdan ortiq bo'lmagan chuqurlikka tozalash rejalashtirilgan.

Tozalash ishlari elektr zemsnaryadlar orqali olib boriladi.

Gruntlarni zemsnaryadlar (ayniqsa gidromonitorlar va erliftlar) bilan qazish gidrobiontlar uchun eng noqulay usullardan biri hisoblanadi. Qum qazib olishda gruntning bir qismi oqim bilan oqib ketadi. Mexanik frezali zemsnaryadlardan foydalanish oqib ketadigan tuproq miqdorini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Pontonlarda suzuvchi elektr zemsnaryad gruntini so'rib oladi va uni chap qirg'oq terrasasida joylashgan yuvish maydonlaridagi uyumlarga joylashtiradi. Grunt qirg'oqqa maxsus qalqimlarga o'rnatilgan pulpa quvuri orqali uzatiladi. Pulpani tashish masofasi 200 m, pulpa quvurining diametri 300 mm.

Gruntning o'zanga sirg'alib tushishini oldini olish uchun avvaldan to'siq dambalar barpo etilishi lozim. Yuvish maydonining hajmi gruntning nafaqat yirik zarrachalarini, balki mayda zarrachalarini ham cho'ktira olishini ta'minlashi kerak. Suv yuvishmaydonlaridan 3 ta gorizontallik ikki bo'limli tindirgichlarga (har bir zemsnaryad va yuvish maydonchasiga bittadan) oqib tushadi. Tindirgichlar 150m*50m o'lchamli, 2 m chuqurlikdagi chuqur shaklida quriladi. Tindirgichning kesimi yon devorlarining qiyalik burchagi 55° bo'lgan trapetsiya shaklida loyihalangan. Tindirgichning shakli cho'kindini ekskavator bilan oson chiqarib olish uchun maxsus tanlangan.

Dastlab, tindirgich va tayanch devorlar ostiga 100 mm qalinlikdagi shag'al qatlami yotqiziladi va to'liq shimib olguncha bitum quyiladi. Qurilish ishlari yakunlangach, tayanch devorlarning bo'shliqlari qurilish chiqindilari aralashtirilmagan holda, mahalliy tuproq bilan qatlam-qatlam zichlab to'ldiriladi. Sizot suvlarini o'zanga oqizish uchun suv chiqarish ariqlari quriladi. Bunda yuvish maydonchalaridan faqat tindirilgan suv tashlanishi lozim.

Mazkur ishlar daryoning gidrologik rejimi va loyihaviy yechimlardan kelib chiqqan holda, belgilangan ekologik va texnik talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

Ish maydonchasi daryoning chap qirg'og'ida, janubi-sharqiy tomonda tashkil etilgan. Maydonchada ishchilarning dam olishi uchun vagoncha, biohojatxona, xo'jalik-ichimlik suvini saqlash uchun 6 m³ hajmli idish, chiqindilarni vaqtincha saqlash uchun konteyner hamda o'zanda ishlaydigan texnikalarga yoqilg'i va texnik suyuqliklar quyish uchun o'lchami 10x10 metr bo'lgan qattiq qoplamali maydoncha joylashtirilgan.

Daryo o'zanini tozalash ishlari pastki qismdan old tomoni nishab bo'ylab harakatlangan holda amalga oshiriladi. Daryo o'zanini tozalash bilan, daryodagi suv oqimini markazga yo'naltirishga yordam beradi, bu esa sel toshqin oqimlarining eroziyasiz tezlikda, ya'ni eroziv jarayonlarni rivojlantirmasdan oqishini ta'minlaydi.

Daryo o'zanini tozalash ishlarini 5-uchastka qismida qum-shag'al aralashmalardan tozalash ishlarining umumiy hajmi 90624,26 m³ni, yillik quvvati 30000 m³ni tashkil etadi. Loyihani amalga oshirish muddatlari taxminan 3 yil, ya'ni 3 ta mavsum deb belgilangan. Loyihaga asosan, qum-shag'al aralashmalari xom ashyosini avtosamosval yordamida qayta ishlash tarmog'iga yetkazib beradi.

Obyekt hududida 7 ta ishchi xodimlar ishlaydi, ulardan 5 nafari muhandis-texnik xodim, 2 nafari esa ishchidir, bir yilda 210 kun, sutkasiga 1 smena, smenasiga 8 soat ish olib boriladi.

Daryo o'zanini tozalash ishlarini amalga oshirishda zemsnaryad 1 dona, ekskavator 1 dona, buldozer 1 dona va samosval 2-dona texnikalaridan foydalaniladi (manba №1,2). Loyihani amalga oshirish jarayonida dizel yoqilg'isi sarfi taxminan 100,8 tonnani, texnik moy sarfi esa taxminan 7,07 tonnani tashkil etadi. Mazkur texnikalar yordamida o'zanda to'planib qolgan chiqindilar hamda qum-shag'al va tuproq materiallarini qazib olish, yuklash va belgilangan joylarga tashish ishlari bajariladi.

Daryo o'zanini tozalash ishlari amalga oshirilganda atmosfera havosiga noorganik chang va dizel yoqilg'isi yonganida uglerod oksidi, oltingugurt oksidi, qurum kabi zararli moddalar ajralib chiqishi bilan bog'liq jarayonlar yuz beradi, ya'ni, loyixa ishlarini amalga oshirish davrida atmosfera havosiga 7 turdagi ifloslantiruvchi moddalarning umumiy tashlamasi 20,85 t/yilni tashkil etadi. Jumladan, noorganik chang (SiO₂ 20–70 %) – 0,14 t/yil, uglerod oksidi – 10,08 t/yil, azot dioksidi – 4,03 t/yil, oltingugurt dioksidi – 2,01 t/yil, uglevodorodlar – 3,02 t/yil, qurum – 1,56 t/yil, benz(a)piren - 0,00003 t/yil va boshqa moddalar.

2 ta avtosamosvaldan iborat ko'chma manbalar ekspluatatsiyasi jarayonida atmosfera havosiga umumiy 1,02 t/yil miqdorda ifloslantiruvchi moddalar chiqariladi. Ularning tarkibida noorganik chang (SiO₂ 20–70 %) 0,13 t/yil hamda dizel yonilg'isi yonishi mahsulotlari 0,88 t/yilni tashkil etadi.

Amaldagi me'yoriy talablarga muvofiq, ko'chma manbalardan chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari me'yorlashtirilmaydi. Har bir manba uchun loyihada nazarda tutilgan tabiatni muhofaza qilish tadbirlari hisobga olingan holda atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan me'yoriy chiqindisi (PDV) belgilangan.

Uchastkaning suv iste'moli faqat xo'jalik-ichimlik va maishiy ehtiyojlardan iborat bo'lib, ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun suv sarfi nazarda tutilmagan. Xo'jalik-ichimlik ehtiyojlari uchun suv 25,87 m³/yil maxsus avtosisternalar orqali yetkazib beriladi. Xodimlar uchun oziq-ovqat tayyor holda olib kelinishi munosabati bilan ovqat tayyorlash jarayonida suv sarfi yuzaga kelmaydi. Xo'jalik-maishiy faoliyat natijasida hosil bo'ladigan oqova suvlar maxsus biohojatxonada yig'iladi. Biohojatxona vagoncha yonida joylashtirilib, uning hajmi 15 m³ni tashkil etadi. To'plangan oqova suvlar belgilangan tartibda maxsus xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan chiqarib ketiladi va mavjud tozalash inshootlarida zararsizlantiriladi. Obyekt hududida oqova suvlarni ochiq yer maydonlariga yoki suv obyektlariga tashlashga yo'l qo'yilmaydi.

Loyiha bo'yicha o'zan tozalash ishlarini amalga oshirish jarayonida 10 turdagi ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilari hosil bo'lishi aniqlangan, jumladan:

- xavflilik darajasi II-sinfga mansub chiqindilarga ishlatilgan yoqilg'i-moylash materiallari (YMM), ya'ni ishlatilgan texnik moylar kiradi. Ularning yillik hosil bo'lish

miqdori 1,98 t/yilni tashkil etadi. Mazkur chiqindilar maxsus idishlarda yig'ilib, keyinchalik qayta ishlash uchun topshiriladi. Shuningdek, II-sinfga mansub chiqindilarga ishdan chiqqan akkumulyatorlar ham kiradi, ularning yillik hosil bo'lish miqdori 0,06 t/yilni tashkil etadi. Ishdan chiqqan akkumulyatorlar maxsus idishlarda yig'ilib, keyinchalik qayta ishlash uchun topshiriladi;

- xavflilik darajasi III-sinfga mansub chiqindilarga ishlatib bo'lingan avtomobil shinalari kiradi. Mazkur chiqindining yillik hosil bo'lish miqdori 0,39 t/yilni tashkil etadi. Ushbu chiqindilar maxsus ajratilgan joylarda yoki konteynerlarda yig'ilib, keyinchalik qayta ishlash uchun topshiriladi;

- xavflilik darajasi IV-sinfga mansub chiqindilarga artish latta-puttalari hamda ishlatib bo'lingan maxsus kiyimlar kiradi. Artish latta-puttalari chiqindisining yillik hosil bo'lish miqdori 0,34 t/yilni, maxsus kiyimlar chiqindisining yillik miqdori esa 0,03 t/yilni tashkil etadi. Mazkur chiqindilar maxsus ajratilgan joylarda vaqtincha saqlanib, keyinchalik belgilangan tartibda olib chiqiladi va utilizatsiya qilinadi;

- xavflilik darajasi V-sinfga mansub chiqindilarga qora metall chiqindilari, makulatura chiqindilari, uyum va tiqilma chiqindilari hamda qattiq maishiy chiqindilar kiradi. Qora metall chiqindilarining yillik hosil bo'lish miqdori 0,68 t/yilni, makulatura chiqindilarining miqdori 0,01 t/yilni, uyum va tiqilma chiqindilarining miqdori 60 t/yilni, qattiq maishiy chiqindilarning miqdori esa 0,35 t/yilni tashkil etadi. Qora metall chiqindilari maxsus konteynerlarda saqlanib, keyinchalik ikkilamchi xomashyo sifatida topshiriladi. Makulatura chiqindilari alohida yig'ilib, qayta ishlash uchun topshiriladi. Uyum va tiqilma chiqindilari maxsus ajratilgan uchastkada vaqtincha saqlanib, shartnoma asosida yoki pudratchilar tomonidan qattiq maishiy chiqindilar poligoniga olib chiqiladi. Qattiq maishiy chiqindilar esa maxsus ajratilgan joylarda yig'ilib, belgilangan tartibda qattiq maishiy chiqindilar poligoniga olib chiqiladi;

- tindirgich-tinitgichlarda hosil bo'ladigan loyqa chiqindisining yillik miqdori 555 t/yilni tashkil etadi. Mazkur chiqindi gilli zarrachalar va mayda dispersli qum zarrachalaridan iborat bo'lib, gorizonta tindirgichdan olingach, xomashyo sifatida suvoq uchun qorishma tayyorlashda ishlatiladi hamda qurilish tashkilotlariga sotiladi.

Korxona faoliyati jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilarni joylashtirish limitlari xavflilikning 2-sinfi bo'yicha 1,003 tonna, 3,12 m²; 3-sinfi bo'yicha 0,384 tonna, 25,5 m²; 4-sinfi bo'yicha 0,1728 tonna, 2 m² va 5-sinfi bo'yicha 0,34 tonna, 2 m² miqdorida belgilangan.

Inventarizatsiya natijalariga ko'ra, har bir chiqindi turining hosil bo'lish manbalari, miqdori, xususiyatlari va xavflilik darajalari aniqlangan hamda ular uchun tegishli chiqindi pasportlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, chiqindilarni vaqtincha saqlash, tashish va utilizatsiya qilish tartiblari belgilangan.

Taqdim etilgan materiallarning davlat ekologik ekspertizasi shuni ko'rsatdiki, ular atrof-muhitga ta'sirni baholash jarayonining yakuniy bosqichi materiallarini (ZEP) ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha tabiatni muhofaza qilish qonunchiligi talablariga yetarli darajada muvofiq keladi.

“BARPO MAX TRADE” MCHJ tomonidan o‘zan tozalash ishlarini amalga oshirish jarayonida quyidagi tabiatni muhofaza qilish chora-tadbirlarining bajarilishini ta’minlashi lozim:

- tabiatni muhofaza qilish qonunchiligi talablariga rioya qilish;
- o‘zan tozalash ishlarini faqat belgilangan loyiha chegaralari, koordinatalari, hajmlari va texnik parametrlari doirasida amalga oshirish;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-noyabrdagi PQ-4518-sonli “Suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqidagi qarori talablariga rioya qilish;
- o‘zan tozalash ishlari boshlanishidan oldin va ishlar davomida suv sathi, suv sarfi hamda ish uchastkasidagi gidrologik sharoitlarni nazorat qilish, suv sathining keskin ko‘tarilishi, sel yoki toshqin xavfi yuzaga kelganda ishlarni zudlik bilan to‘xtatish;
- o‘zan tozalash jarayonida suvning ortiqcha loyqalanishi va muallaq zarrachalar miqdorining keskin oshishiga yo‘l qo‘ymaslik;
- ishlarni amalga oshirish davrida suv sifatiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha, jumladan suvning vizual holati, loyqaligi va neft-moy mahsulotlari bilan ifloslanishi ustidan ishlab chiqarish ekologik nazoratini tashkil etish, zarur hollarda laboratoriya tahlillarini o‘tkazish;
- texnika, mexanizm va avtotransport vositalaridan yonilg‘i, moy, gidravlik suyuqlik va boshqa neft mahsulotlarining suv obyektiga yoki tuproqqa tushishining oldini olish; yonilg‘i quyish, moy almashtirish, ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini suvni muhofaza qilish zonasi va sohil bo‘yi mintaqasidan tashqarida amalga oshirish;
- karyer texnikasidan soz holatda foydalanishni ta’minlash;
- ishlab chiqarish parametrlarini nazorat qilish uchun kapital balandlik reperlarini o‘rnatish va uchastka chegaralarini tanish belgilar bilan mahkamlash, shuningdek, qayir va qirg‘oq hududini maishiy chiqindilardan tozalash;
- ishlar minimal suv sathi (mejen) davrida belgilangan chegaralarda amalga oshirilishi va o‘zanni tozalash chegarasi 1 metrdan oshmasligini ta’minlash;
- o‘zan tozalash jarayonida olingan qum-shag‘al materiallaridan, birinchi navbatda, loyihada nazarda tutilgan hollarda qirg‘oqlarni mustahkamlash maqsadida foydalanish, qolgan materiallarni esa amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda tasarruf etish;
- rejalashtirilgan faoliyat hududi hamda unga tutash maydonlardagi barcha ifloslanish manbalarini hisobga olish va bartaraf etish;
- qurilish obyektlari uchun yer maydonlarini tanlash va ajratish, muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini barpo etish jarayonida daraxt va butalarni saqlab qolishni, jumladan ularni ko‘chirib o‘tqazish amaliyotini qo‘llash orqali ta’minlash. Agar mazkur hududda daraxt-butasimon o‘simliklar mavjud bo‘lsa, loyihada ularni kesmasdan, foydalanilmaydigan yerlarga ko‘chirib o‘tqazish nazarda tutilishi lozim. Zamonaviy texnologiyalar maxsus texnikalar yordamida ildiz tizimiga zarar yetkazmasdan daraxtlarni ko‘chirish imkonini beradi. O‘simliklarni kesish qat’iyan taqiqlanadi;

- ish maydonidan tashqaridagi yerlarni texnika harakati, grunt to'kish va materiallarni saqlash uchun o'zboshimchalik bilan egallamaslik, vaqtincha buzilgan yerlarni ish tugaganidan so'ng tekislash va belgilangan tartibda rekultivatsiya qilish;

- ishlar ixtisoslashtirilgan loyiha tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan va belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida amalga oshirilishi;

- chiqindilarni alohida saqlash (xavflilik sinfi va utilizatsiya usulini hisobga olgan holda), ularning hosil bo'lish va joylashtirish me'yorlariga rioya etilishi, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqish hamda chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirishga qaratilgan ekologik choralarning bajarilishi ustidan ishlab chiqarish nazoratini ta'minlash;

- chiqindilarni vaqtincha saqlash joylari, texnika turish va xizmat ko'rsatish maydonlarini suv muhofaza hududidan tashqarida joylashtirish, texnikaga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini daryo suv muhofaza hududidan tashqarida amalga oshirish;

- O'zbekiston Respublikasi Suv kodeksining talablariga (113, 125, 129 va 134-moddalar) qat'iy rioya qilish;

- atmosfera havosi ifloslanishi monitoringini olib borish.

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi "Sohil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasida o'zan tozalash ishlari yakunlanganidan so'ng, bajarilgan ishlar qabul qilish dalolatnomasi asosida, tegishli irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi va Sirdaryo viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi bilan kelishilgan holda hokimlikka topshirilishi lozim.

Tasdiqlangan (ZEP) EOTBning bir nusxasi nazoratni amalga oshirish uchun Sirdaryo viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasiga taqdim qilinishi lozim.

Mazkur xulosa avval noqonuniy ravishda qazib olingan noruda materiallarni qonuniylashtirish uchun asos hisoblanmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi huzuridagi "Davlat ekologik ekspertizasi markazi" Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi "Sohil" SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi "Sirdaryo" daryosi 5-uchastkasida o'zan tozalash ishlarini amalga oshirishning ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonotini **mazkur xulosada keltirilgan talablarni bajarish sharti bilan ma'qullaydi.**

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentyabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan "Davlat ekologik ekspertizasi to'g'risida"gi Nizomning 7-bob, 57-bandiga muvofiq, davlat ekologik ekspertizasi xulosasining amal qilishi quyidagi hollarda tugatiladi: buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida ko'rsatilgan talablarga rioya etilmaganida va qonunchilikda belgilangan boshqa hollarda. Loyihani amalga oshirish mumkinligi to'g'risidagi davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli ruxsat etuvchi hujjatlarni olish zaruriyatini bekor qilmaydi.

Buyurtmachi davlat ekologik ekspertizasiga taqdim etilgan hujjatlar va ma'lumotlarning ishonchliligi hamda haqqoniyligi uchun VMQning 2020-yil 7-sentyabrdagi 541-son qarori 24 va 25-bandlari talablariga muvofiq javobgar hisoblanadi.

Sirdaryo viloyati Ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi tomonidan
“BARPO MAX TRADE” MChJga qarashli, Sirdaryo tumanidagi “Sohil” SIU IIV dam olish maskani hududidan oqib o'tuvchi “Sirdaryo” daryosi 5-uchastkasida amalga oshiriladigan o'zan tozalash ishlarida tasdiqlangan ekologik me'yorlarga qat'iy amal qilinishi, ekologik qonunchilik va me'yoriy talablarga rioya etilishi ta'minlanishi lozim. Shuningdek, reperlar o'rnatilishi, daryo chegaralarini ko'rsatuvchi belgilar bilan jihozlanishi, obyekt joylashgan hudud hamda unga eng yaqin aholi punktlari chegaralarida atmosfera havosining ifloslanish darajasi muntazam kuzatib borilishi talab etiladi. Bundan tashqari, bajarilayotgan ishlar talveg belgilariga, daryo tubi qiyaliklarining loyiha yechimlariga muvofiqligiga hamda tozalash chuqurligining belgilangan parametrlarga rioya etilishiga nisbatan doimiy nazorat o'rnatilishi kerak.

Korxona tomonidan ishlab chiqilib tasdiqlangan ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonotining bir nus'hasini, nazorat qilish maqsadida olish kerakligini ta'kidlab o'tadi.



Ma'sul ekspert: SULTANOV SARDORBЕК SHUXRATOVICH