



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/01-9022

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: SAMSTROY SERVICE MASULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT**ga berildi.

STIR: 311933185

**Obyekt nomi: Оценка воздействия на окружающую среду для
промышленного освоения запасов известняков месторождения «Jom-4»,
расположенного в Нурабадском районе Самаркандской области (ЗВОС).**

Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: SAMSTROY SERVICE MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

STIR: 311933185

**Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: YAXSHIBAYEVA ZILOLA
ABDUKADIROVNA**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrda 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning II toifa toifasining 6-bandiga mansub.

O'tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 25.08.2026

Amal qilish muddati: 25.08.2029

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Bosh direktor



G'.Muxamedov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

До приемки объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке обеспечить разработку и представление на государственную экологическую экспертизу **Заявления об экологических последствиях**, содержащего сведения о фактическом воздействии объекта на окружающую среду, результаты производственного экологического контроля и предусмотренные законодательством экологические нормативы.

В целях предотвращения и снижения негативного воздействия деятельности месторождения известняка «Jom-4» на окружающую среду ООО «SAMSTROY SERVICE» необходимо обеспечить выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- разработать и согласовать в установленном порядке с территориальным органом по экологии и изменению климата **программу производственного экологического мониторинга** в районе расположения месторождения «Jom-4», предусматривающую контроль состояния атмосферного воздуха, почв, водных объектов и иных компонентов окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Республики Узбекистан в части охраны атмосферного воздуха, земельных ресурсов, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира, а также требований, установленных для водоохранных зон и санитарно-защитных территорий;

- при проведении добычных, вскрышных, буровых и транспортных работ принимать необходимые меры по снижению пылеобразования. В сухой и жаркий период регулярно орошать рабочие площадки, забой, технологические и подъездные дороги, а также другие участки, являющиеся источниками образования неорганической пыли. Не допускать образования сверхнормативных выбросов пыли;

- движение автотранспорта и карьерной техники осуществлять только по установленным технологическим дорогам и в пределах земельного отвода. Соблюдать установленный скоростной режим, не допускать перегрузки автосамосвалов и эксплуатации техники за пределами предусмотренных проектом маршрутов;

- обеспечить эксплуатацию технически исправных экскаватора, бульдозера, автосамосвалов, бурового станка и другого оборудования, своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт техники в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Осуществлять

контроль технического состояния двигателей и исправности топливной системы с целью снижения выбросов загрязняющих веществ и предотвращения утечек горюче-смазочных материалов;

- буровые работы выполнять с применением предусмотренного проектом оборудования и технологического режима. При проведении бурения принимать меры по снижению образования и распространения пыли;

- буровзрывные работы осуществлять в соответствии с утвержденным рабочим проектом, с соблюдением требований промышленной, экологической и санитарно-гигиенической безопасности. Предусмотреть организационные и технические мероприятия, направленные на снижение образования и распространения пылегазовых выбросов при взрывании;

- при проведении буровзрывных работ учитывать **залповый характер выбросов загрязняющих веществ**. При необходимости корректировки проектных решений обеспечить уточнение расчетов выбросов и рассеивания загрязняющих веществ с учетом залповых выбросов, преобладающих направлений и скоростей ветра, неблагоприятных метеорологических условий, а также расположения ближайшей жилой застройки. По результатам расчетов подтвердить отсутствие превышения установленных нормативов приземных концентраций загрязняющих веществ в районе ближайшей жилой застройки;

- при приближении горных работ к проектным контурам предусматривать применение технологических решений, обеспечивающих снижение разрушающего воздействия взрывных работ на устойчивость бортов и окружающую территорию;

- рассмотреть возможность применения **невзрывчатых разрушающих средств (НРС)** и иных экологически целесообразных технологий разрушения горной массы на участках, где их применение технически и экономически обосновано;

- уточнить и представить в составе проектных материалов **водный баланс объекта** с учетом фактической потребности в воде на пылеподавление, возможное применение НРС, противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды, а также иные предусмотренные проектом потребности;

- водоснабжение объекта осуществлять только из разрешенных источников. До начала эксплуатации оформить необходимые договоры на поставку воды с указанием источника, качества и объемов водоснабжения, а при наличии соответствующих оснований получить разрешение на специальное водопользование или водопотребление в установленном законодательством порядке;

- предусмотреть на хозяйственной площадке **герметичный гидроизолированный септик либо накопительный резервуар** для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод. Обеспечить их своевременный вывоз специализированным транспортом на соответствующие очистные сооружения на основании заключенного договора;

- не допускать сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на рельеф местности, в сухие саи, поверхностные водные объекты, понижения рельефа и на прилегающие территории;

- не допускать загрязнения территории месторождения, прилегающих земель, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, горюче-смазочными материалами и другими загрязняющими веществами. Места стоянки и заправки техники при их размещении на территории объекта оборудовать твердым водонепроницаемым покрытием, средствами сбора и локализации возможных проливов;

- мойку, ремонт и техническое обслуживание карьерной техники, связанные с использованием масел, топлива и иных технических жидкостей, на территории месторождения не осуществлять. Указанные работы проводить на специализированных площадках вне территории объекта;

- при возникновении аварийных проливов нефтепродуктов обеспечить их **немедленную локализацию и сбор**, исключить попадание загрязняющих веществ в почву и водные объекты, загрязненный грунт и использованные сорбирующие материалы собирать в герметичную тару с последующей передачей специализированной организации;

- обеспечить производственный контроль за образованием, отдельным сбором, временным хранением и передачей отходов на утилизацию, обезвреживание, переработку или захоронение с учетом их вида, класса опасности и способа дальнейшего обращения. Вести установленный учет образования и движения отходов;

- принимать меры по **минимизации образования отходов** и обеспечивать их передачу специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешения и договорные основания для осуществления операций по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию или захоронению отходов;

- уточнить расчеты образования отходов с учетом фактических объемов эксплуатации техники и оборудования. В составе расчетов предусмотреть образование отработанных масел, тары и упаковочных материалов, использованных сорбентов, загрязненного грунта при возможных аварийных проливах, а также отходов, связанных с применением НРС, в случае его использования;

- обеспечить отдельный сбор и своевременный вывоз бытовых и производственных отходов с территории месторождения. Не допускать их накопления сверх установленных сроков, размещения на необустроенных участках и загрязнения прилегающей территории;

- не допускать сжигания отходов, тары, материалов, топлива и иных веществ на территории месторождения, за исключением случаев, когда соответствующая деятельность прямо предусмотрена законодательством и осуществляется на специально предназначенных для этого объектах;

- до начала проведения земляных и горных работ снять и отдельно складировать плодородный слой почвы. Не допускать его смешивания со вскрышными породами и загрязнения. Плодородный слой использовать в дальнейшем для восстановления нарушенных земель;

- вскрышные породы размещать в предусмотренных проектом местах с соблюдением требований устойчивости и экологической безопасности и в дальнейшем использовать, по возможности, для планировочных работ, формирования рельефа и технической рекультивации;

- представить в составе проектной документации генеральный план территории объекта с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ, мест образования и временного хранения отходов, септика или накопительного резервуара, производственных площадок, технологических дорог, мест стоянки техники и основных зданий и сооружений;

- в целях снижения шумового воздействия обеспечить эксплуатацию технически исправного оборудования и карьерной техники, соблюдать технологические режимы работы оборудования. Работников, занятых в зонах повышенного уровня шума, обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты органов слуха;

- обеспечить озеленение хозяйственной площадки и иных пригодных для озеленения участков территории объекта с использованием древесно-кустарниковых пород, устойчивых к местным климатическим и почвенным условиям. При проведении рекультивации предусмотреть восстановление растительного покрова на нарушенных землях;

- разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций, предусматривающий порядок оперативной локализации аварий, предотвращения распространения загрязняющих веществ и минимизации воздействия на окружающую среду;

- обеспечить наличие на территории объекта необходимых средств для ликвидации аварийных проливов, включая сорбирующие материалы, емкости для сбора загрязненного грунта и другие средства локализации;

- обеспечить реализацию в установленные сроки всех предусмотренных проектом и настоящим заключением природоохранных мероприятий, а также оформление договоров со специализированными организациями на вывоз и соответствующее обращение с отходами и хозяйственно-бытовыми сточными водами;

- до приемки объекта в эксплуатацию обеспечить выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий и представить документы, подтверждающие их фактическое выполнение;

- представить **акт обследования выполнения предусмотренных природоохранных мероприятий**, составленный с участием территориального органа по экологии и изменению климата, в установленном порядке;

- по завершении добычи полезного ископаемого обеспечить проведение **технической рекультивации нарушенных земель** с использованием вскрышных пород, восстановлением устойчивого рельефа и подготовкой земель для последующего восстановления растительного покрова;

- после завершения технической рекультивации обеспечить проведение **биологической рекультивации** нарушенных земель с восстановлением растительного покрова с учетом природно-климатических и почвенных условий территории;

- разработать и согласовать в установленном порядке **программу (план-график) технической и биологической рекультивации** нарушенных земель месторождения «Jom-4» с территориальным органом по экологии и изменению климата Самаркандской области;

- осуществлять производственный экологический мониторинг в период эксплуатации месторождения с учетом результатов оценки воздействия на окружающую среду и требований согласованной программы мониторинга, своевременно принимать меры по устранению выявленных негативных воздействий.

Согласно гл. 7, 8 п. 47, 53 и 57 приложения 2 к «Положению о государственной экологической экспертизе», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 07.09.2020 г., заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта имеет юридическую силу в течение трех лет, действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в случаях: несоблюдения заказчиком указанных в заключении государственной экологической экспертизы требований, и иных случаях в порядке, установленном законодательством.

Заказчик несёт ответственность за достоверность и правдивость представленных на государственную экологическую экспертизу документов и сведений согласно требованиям пунктов 24 и 25, ПКМ РУз №541 от 07.09.2020 г.

Главному управлению по экологии и изменению климата Самаркандской области следует взять под контроль:

- соблюдение требований природоохранного законодательства Республики Узбекистан при реализации проектных решений по промышленной добыче известняка на месторождении «Jom-4» в Нурабадском районе;

- выполнение предусмотренных проектом и настоящим заключением природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на атмосферный воздух, земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды;

- разработку и реализацию программы производственного экологического мониторинга состояния окружающей среды в районе расположения месторождения «Jom-4»;

- выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций, в том числе по предотвращению загрязнения почв, грунтов и подземных вод нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами;

- соблюдение требований по обращению с отходами, их разделному сбору, временному хранению и своевременной передаче специализированным организациям;

- соблюдение установленного порядка проведения буровзрывных работ и выполнение мероприятий по снижению воздействия залповых выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду;

- осуществление ремонта, технического обслуживания и заправки карьерной техники **вне территории месторождения на специально оборудованных площадках**, исключающих загрязнение почв и водных ресурсов нефтепродуктами и другими техническими жидкостями;

- выполнение мероприятий по технической и биологической рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

Не допускать несанкционированную добычу полезного ископаемого, начало добычных работ и эксплуатацию объекта без выполнения предусмотренных законодательством экологических процедур, получения необходимых согласований и представления на государственную экологическую экспертизу Заявления об экологических последствиях в установленном порядке.



Ma'sul ekspert: YAXSHIBAYEVA ZILOLA ABDUKADIROVNA
Tel: 998903173893

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

На государственную экологическую экспертизу представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду промышленного освоения запасов известняков месторождения «Jom-4» силами ООО «SAMSTROY SERVICE».

Административно месторождение известняков «Jom-4» расположено в Нурабадском районе Самаркандской области, в 22,78 км к юго-востоку от районного центра - города Нурабад, в 8,52 км к юго-западу от посёлка Сарыкуль и в 2,68 км к юго-востоку от посёлка Амандара. Ближайший жилой дом расположен в 1,81 км к западу от месторождения.

Географические координаты угловых точек участка: 1. 39°26'18.75"C 66°26'39.16"B 2. 39°26'23.11"C 66°26'42.93"B 3. 39°26'20.22"C 66°26'57.53"B 4. 39°26'16.58"C 66°26'54.18"B. Площадь месторождения составляет 5,0 гектара. Канал Эски-Ангор, протекающий на 15,13 км в северо-восток от месторождения, считается основной водной артерией области.

Согласно двухстороннему соглашению и результатам электронного онлайн-аукциона ООО «SAMSTROY SERVICE» получило право на пользование участком недр Jom-2, участок №2, расположенным в Нурабадском районе Самаркандской области. Право пользования участком недр оформлено разрешением SM 0219 G5 от 26.02.2025 г. на основании протокола электронного онлайн-аукциона № NR-1246743 от 26.02.2025 г.

Согласно протоколу Территориальной комиссии по запасам №1881 от 22.07.2026 г., участок Jom-2, участок №2, переименован в самостоятельное месторождение «Jom-4». По состоянию на 01.10.2025 г. в контуре проектного карьера утверждены промышленные запасы известняков по категории «В» - 1 637,8 тыс. м³, эксплуатационные запасы по категории «А₁» - 1 605,1 тыс. м³. Проектная годовая производительность карьера по добыче известняка составляет 18,0 тыс. м³, срок обеспеченности запасами - около 91 года.

При этом в материалах территориальной комиссии указано, что месторождение «Jom-4» подготовлено к промышленному освоению, а известняки относятся к 1 классу строительных материалов и могут применяться в различных видах строительства.

В соответствии с протоколом общественных слушаний №40 от 03.07.2026 г., проведённых на основании постановления Кабинета Министров РУз №541 от 07.09.2020 г., состоялось общественное обсуждение проекта с участием представителей предприятия, МФЙ «Гирдикўрғон» и областной инспекции по экологии. Представлена информация о планируемой добыче известняков, применении современного оборудования и создании новых рабочих мест. При разработке ОВОС учтены природные и социальные условия территории.

По итогам слушаний население выразило согласие на реализацию проекта, при этом предложено привлекать к работе местных жителей и обеспечивать соблюдение экологических требований.

Согласно проектным материалам, промышленные запасы известняков составляют 1 637,8 тыс. м³ по категории В, эксплуатационные - 1 605,1 тыс. м³ по категории А1 (протокол ТКЗ №1881 от 22.07.2026 г.). Годовая производительность карьера - 18,0 тыс. м³, срок обеспеченности запасами - около 91 года.

Согласно климатическим и метеорологическим данным, представленным в проектных материалах, район расположения месторождения известняков «Jom-4» характеризуется резко континентальным и засушливым климатом, жарким продолжительным летом и прохладной зимой, неравномерным распределением атмосферных осадков и преобладанием периодов с низкой влажностью воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет 14,2 °С, средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца - 25,5 °С, средняя максимальная температура наиболее холодного месяца - 0,2 °С. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с, скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, - 5,0 м/с. Годовое количество атмосферных осадков составляет около 328 мм.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием восточного и юго-восточного направлений ветра. Среднегодовая повторяемость восточных ветров составляет 36,5 %, юго-восточных - 27,0 %, северо-восточных - 9,0 %, западных - 8,0 %, северных и северо-западных - по 7,5 %, юго-западных - 3,5 %, южных - 1,0 %. Таким образом, наибольшая повторяемость приходится на восточное и юго-восточное направления ветра.

Согласно проектным материалам, повторяемость слабых ветров со скоростью 0–1,0 м/с составляет 52 %, повторяемость температурных инверсий - 52 %, застойных явлений - 32 %, значение потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) составляет 2,8. Указанные метеорологические условия могут способствовать ухудшению рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, особенно в засушливый период года.

С учётом расположения ближайшего жилого дома на расстоянии 1,81 км к западу от месторождения при восточном направлении ветра возможен перенос загрязняющих веществ от территории карьера в сторону жилой застройки. В связи с этим при оценке воздействия на атмосферный воздух необходимо учитывать возможность распространения пылегазовых выбросов, в том числе кратковременных залповых выбросов, образующихся при проведении буровзрывных работ, в направлении ближайшей жилой застройки.

В представленном проекте предусмотрены расчёты рассеивания загрязняющих веществ с учётом направлений ветра от 0 до 360° с шагом 1° и скоростей ветра 0,5–2,5 м/с. При этом необходимо обеспечить, чтобы в расчётах и при реализации проектных решений учитывалось возможное воздействие залповых выбросов от буровзрывных работ с учётом преобладающих направлений ветра, расположения ближайшей жилой застройки и неблагоприятных метеорологических условий.

При проведении добычных, буровзрывных, погрузочно-транспортных и планировочных работ необходимо обеспечить регулярное пылеподавление, соблюдение установленного скоростного режима движения автотранспорта, техническую исправность оборудования и строгое соблюдение технологии

проведения буровзрывных работ. Проведение взрывных работ осуществлять специализированной организацией с соблюдением требований безопасности, с предварительным освобождением опасной зоны от людей и техники и организацией постов охраны и предупреждающих знаков.

При условии выполнения предусмотренных проектом природоохранных мероприятий и подтверждения расчётами рассеивания отсутствия превышения установленных нормативов приземных концентраций загрязняющих веществ в направлении ближайшей жилой застройки воздействие на атмосферный воздух и население может быть оценено как допустимое.

Геологическое строение района представлено преимущественно палеозойскими осадочными и осадочно-метаморфическими породами, среди которых широко распространены известняки и мраморизованные известняки силурийского и девонского возраста.

Силурийские отложения представлены сланцами, кварцитами, песчаниками и известняками Аткамарской, Букчакиртауской, Сарыкольской и Бешбармакской свит. Наиболее значимыми являются мраморизованные известняки Букчакиртауской и Бешбармакской свит, залегающие преимущественно моноклинально и под крутыми углами.

Девонские отложения представлены преимущественно известняками и доломитизированными известняками Джалкирмахальской свиты, подразделяемой на нижнюю, среднюю и верхнюю подсвиты. Известняки имеют серую, светло-серую и тёмно-серую окраску, мелко- и среднезернистую структуру, местами мраморизованные и доломитизированные. Мощность отдельных подсвит достигает 120–200 м.

В целом геологическое строение района характеризуется широким развитием карбонатных пород, что обуславливает наличие значительных запасов известняков, пригодных для промышленного освоения.

Месторождение практически необводнено: подземные воды скважинами не вскрыты, выходы воды на поверхность отсутствуют. Приток атмосферных вод незначителен и существенного влияния на разработку не оказывает. Ближайший постоянный водоток — канал Эски-Ангор, расположенный в 15,13 км к северо-востоку. В целом гидрогеологические и инженерно-геологические условия благоприятны для открытой разработки.

Почвы района характеризуются нейтральной и слабощелочной реакцией (рН 7,1–7,6) и невысоким содержанием гумуса (1–2 %). Растительный покров представлен преимущественно эфемероидно-полынными и злаково-травянистыми сообществами. Непосредственно на участке преобладает травянистая растительность, древесные и кустарниковые насаждения отсутствуют.

Животный мир представлен преимущественно насекомыми, пресмыкающимися, птицами и мелкими млекопитающими, характерными для данного природного района. В целом состояние почв, растительности и животного мира оценивается как допустимое.

Редкие и охраняемые виды растений и животных, занесённые в Красную книгу, на участке и в непосредственной близости не выявлены. Деревья,

подлежащие вырубке при разработке месторождения и строительстве подъездных дорог, отсутствуют.

Анализ ведения промышленной добычи

Горнотехнические условия разработки месторождения «Jom-4» благоприятные. С учётом геологического строения и залегания продуктивной толщи разработка предусмотрена открытым способом - карьером. Площадь месторождения составляет 5,0 га, рельеф холмистый, абсолютные отметки изменяются в пределах +870—+950 м.

Полезное ископаемое представлено мраморизованными и доломитизированными известняками. Крупные тектонические нарушения в пределах участка не выявлены. Подземные воды и постоянные водотоки отсутствуют, карстовые и оползневые процессы не установлены. Ожидаемый приток атмосферных вод незначителен и существенного влияния на разработку карьера не оказывает.

Проектом предусмотрены угол откоса уступов 65° , высота уступа 10 м, отметка дна карьера +865 м. Максимальные размеры карьера по поверхности составляют около 390 м × 163 м, площадь - 5,0 га, максимальная глубина - до 36,5 м.

По состоянию на 01.10.2025 г. утверждены промышленные запасы известняков: категории В - 1 637,8 тыс. м³, эксплуатационные запасы категории А₁ - 1 605,1 тыс. м³ (протокол ТКЗ №1881 от 22.07.2026 г.).

Годовая производительность карьера составляет 18,0 тыс. м³, что обеспечивает расчётный срок эксплуатации порядка 91 года. Объём вскрышных пород составляет 5 000 м³. В целом горно-геологические и гидрогеологические условия позволяют осуществлять безопасную и устойчивую открытую разработку месторождения.

Производительность и режим работы карьера

В соответствии с проектными решениями карьер «Jom-4» предусматривается к эксплуатации в сезонном режиме - с марта по ноябрь. Количество рабочих дней принимается 216 дней в году, продолжительность рабочей смены - 8 часов. Годовой фонд рабочего времени составляет 1 728 часов.

Годовая производительность карьера по добыче известняка составляет 18,0 тыс. м³ (около 49,5 тыс. т), вскрышных пород - 1,0 тыс. м³ (около 1,68 тыс. т). Общий объём горной массы составляет 19,0 тыс. м³ в год.

Среднесуточная производительность составляет около 83,3 м³ известняка и 4,6 м³ вскрышных пород. Объёмная масса известняка - 2,75 т/м³, вскрышных пород - 1,68 т/м³, коэффициент разрыхления - 1,35.

Вскрытие месторождения и система разработки

По условиям залегания полезной толщи и рельефу местности месторождение известняков «Jom-4» предусматривается разрабатывать открытым способом — карьером нагорного типа с применением транспортной системы разработки.

Разработка месторождения осуществляется горизонтальными слоями сверху вниз с применением буровзрывных работ, экскаваторной погрузки и последующей транспортировки известняка на промплощадку, расположенную примерно в 0,5 км севернее месторождения.

Основные параметры системы разработки: высота уступа - до 10 м; угол откоса рабочего уступа - 75°; ширина заходки - 5–7,5 м; минимальная ширина рабочей площадки - 60 м.

Выбранная система разработки соответствует горно-геологическим условиям месторождения и обеспечивает последовательное и безопасное ведение добычных работ.

Вскрышные работы

Годовой объём вскрышных работ на месторождении «Jom-4» составляет 1 000 м³, суточный - около 4,6 м³. Вскрышные породы разрабатываются бульдозером с последующим перемещением за контур проектного карьера.

В дальнейшем вскрышные породы предусматривается использовать для рекультивации отработанной площади карьера. Для выполнения вскрышных, планировочных и вспомогательных работ предусматривается один бульдозер типа Т-130.

Буровзрывные работы и залповые выбросы

Для бурения скважин на месторождении «Jom-4» предусматривается применение бурового станка СБУ-100 ГА-50. Буровые и взрывные работы будут выполняться специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующие разрешительные документы. Взрывание предусматривается короткозамедленным способом, а при приближении горных работ к проектным контурам - с применением контурного взрывания.

При высоте уступа 10 м глубина скважин принимается 30 м, длина перебура - 1,5 м, диаметр скважин - 105–110 мм. Расстояние между скважинами и рядами составляет 2–3 м, сопротивление по подошве - 3,0–3,5 м. Длина заряда составляет 7,0 м, длина забойки - 5,2 м, масса заряда - 66,2 кг, удельный расход взрывчатого вещества - 0,38 кг/м³. Выход горной массы на одну скважину составляет 83,5 м³. Выход негабарита ожидается на уровне около 10 %, для его разделки предусматривается применение ручного перфоратора ПП-63В.

Буровзрывные работы планируется проводить ориентировочно один раз в неделю с обеспечением необходимого запаса фронта выемочных работ. В

день проведения взрывных работ производственная деятельность карьера приостанавливается на период не более 45 минут. Бурение и взрывание предусматривается выполнять без применения воды.

Детальные параметры буровзрывных работ, количество скважин, расход и марки применяемых взрывчатых материалов определяются рабочим проектом на разработку месторождения «Jom-4» и выполняются специализированной организацией в установленном законодательством порядке с соблюдением требований промышленной безопасности.

При проведении взрывных работ образуются кратковременные залповые выбросы загрязняющих веществ, основными из которых являются неорганическая пыль, оксид углерода и диоксид азота. Согласно представленным в проекте расчётам, годовой расход взрывчатого вещества составляет 6,84 т/год. Расчётные годовые выбросы загрязняющих веществ от буровзрывных работ составляют: неорганической пыли - 0,2304 т/год, оксида углерода - 0,08208 т/год, диоксида азота - 0,073872 т/год. Суммарный объём указанных выбросов составляет 0,386352 т/год.

Залповые выбросы от взрывных работ носят периодический и кратковременный характер и возникают непосредственно в момент проведения взрыва. В отличие от постоянных источников выбросов, работающих в течение смены, выбросы при взрывании происходят в течение ограниченного промежутка времени и не являются непрерывными.

При оценке воздействия буровзрывных работ на атмосферный воздух учитывается расположение ближайшей жилой застройки на расстоянии **1,81 км к западу от месторождения**, а также метеорологические условия района, включая преобладающие восточные и юго-восточные направления ветра, среднюю скорость ветра и наличие неблагоприятных условий для рассеивания загрязняющих веществ.

По результатам проведённых расчётов рассеивания загрязняющих веществ установлено, что за пределами производственной территории, в том числе в направлении ближайшей жилой застройки, приземные концентрации загрязняющих веществ, образующихся при проведении буровзрывных работ, не превышают установленных нормативных значений.

Таким образом, с учётом кратковременного залпового характера выбросов, периодичности проведения взрывных работ, расстояния до ближайшей жилой застройки и результатов расчёта рассеивания, **воздействие залповых выбросов при проведении буровзрывных работ оценивается как допустимое и не приводящее к превышению установленных нормативов качества атмосферного воздуха за пределами производственной территории.**

Проведение буровзрывных работ должно осуществляться в соответствии с утверждённым рабочим проектом с соблюдением

требований промышленной, экологической и санитарно-гигиенической безопасности, с предварительным освобождением опасной зоны от людей и техники, установкой постов охраны и предупреждающих знаков.

Транспортные работы

Годовой объём перевозки добываемого известняка с карьера «Jom-4» до дробильно-сортировочного узла (ДСУ), расположенного на расстоянии 0,5 км, составляет 18 000 м³ (49 500 т) в плотном теле. С учётом коэффициента разрыхления 1,35 транспортировка сырья предусматривается одним автосамосвалом HOWO грузоподъёмностью 25 т.

Питьевая и техническая вода для нужд карьера предусматривается доставлять от водопроводной сети ДСУ в прицепной цистерне ёмкостью 3,5 м³, буксируемой автосамосвалом HOWO. Для выполнения горных работ предусматривается следующее основное оборудование: бульдозер Т-130 - 1 ед., экскаватор HYUNDAI - 1 ед., автосамосвал HOWO - 1 ед.

Штатная численность работников карьера составляет 8 человек, в том числе: горный мастер (начальник карьера) - 1, машинист бульдозера - 1, машинист экскаватора - 1, водитель автосамосвала - 1, рабочие - 2, охрана - 2 человека.

Месторождение известняков «Jom-4» предусматривается в качестве сырьевой базы ООО «SAMSTROY SERVICE» для последующей реализации добываемого сырья потребителям для использования в строительных работах и производства извести.

Проектный карьер расположен на землях, не используемых в сельскохозяйственном производстве и свободных от жилой застройки. Хозяйственная площадка карьера предусматривается в северо-восточной части участка. На площадке планируется разместить вагончик для отдыха и приёма пищи рабочих, контейнер для хранения инструмента и инвентаря, туалет с септиком, ёмкости для производственной и хозяйственно-питьевой воды, контейнер для бытовых отходов и противопожарный щит.

Стоянка карьерной техники предусматривается временно возле хозяйственного вагончика. Доставка дизельного топлива будет осуществляться специализированным транспортом поставщика. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования выполняются на месте, а капитальный ремонт - специализированными организациями по договору.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель

После завершения разработки месторождения «Jom-4» предусматривается рекультивация нарушенной территории в два этапа - технический и биологический.

На этапе технической рекультивации предусматривается выполаживание бортов карьера до 70°, возврат вскрышных пород в карьерную выемку, планировка дна и нанесение почвенно-растительного слоя.

Вскрышные породы и почвенно-растительный слой будут храниться раздельно.

Биологический этап предусматривает посев дерновинных трав для закрепления почвы. Посев рекомендуется проводить в период с середины февраля, преимущественно во влажную погоду. Норма высева семян составляет 10,7 кг/га, глубина заделки - 0,5–1,0 см. Для восстановления плодородия почвы предусматривается внесение органических и минеральных удобрений.

В связи с открытым способом разработки месторождения «Jom-4» основными неорганизованными источниками выбросов являются буровзрывные, выемочно-погрузочные и планировочные работы, транспортировка известняка, а также работа двигателей карьерной техники и автотранспорта.

Основное воздействие при разработке месторождения ожидается на атмосферный воздух, земельные ресурсы, почвы и недра.

Основным видом воздействия является извлечение известняков в пределах отведённого участка карьера. При проведении буровзрывных, добычных и планировочных работ произойдёт нарушение земель в границах проектного горного отвода. После завершения добычи выработанное пространство подлежит технической рекультивации, включающей выполаживание бортов и планировку дна карьера. Таким образом, воздействие на земельные ресурсы ограничивается территорией проектного карьера и предусматривается последующее восстановление нарушенной территории.

Воздействие на атмосферный воздух

При открытой разработке месторождения «Jom-4» основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются буровзрывные, выемочно-погрузочные, вскрышные и планировочные работы, а также работа карьерной техники и транспортировка известняка. Основным загрязняющим веществом является неорганическая пыль с содержанием SiO_2 20–70 %. Кроме того, при работе двигателей карьерной техники и проведении буровзрывных работ образуются оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, сажа, диоксид серы и другие загрязняющие вещества.

Воздействие на атмосферный воздух будет осуществляться преимущественно в сухой период года в течение 216 рабочих дней. Основными источниками выбросов являются бульдозер Т-130, экскаватор HYUNDAI, буровой станок СБУ-100 ГА-50, автосамосвал HOWO, временные отвалы вскрышных пород, а также буровзрывные работы.

Согласно выполненным расчётам, суммарный объём выбросов загрязняющих веществ от деятельности карьера составляет 5,709387 т/год, в том числе нормируемые выбросы - 3,349491 т/год, а выбросы от передвижных источников и буровзрывных работ - 2,359896 т/год.

При работе бульдозера продолжительностью 84 часа в год выброс неорганической пыли составляет 0,1008 т/год. Продолжительность работы экскаватора составляет 594 часа в год, расчётный выброс пыли - 0,47501 т/год. При бурении 216 скважин в год общей продолжительностью 248 часов расчётный выброс пыли составляет 0,471126 т/год. При транспортировке известняка автосамосвалом HOWO на расстояние 0,5 км продолжительность работы составляет 198 часов в год, расчётный выброс пыли - 0,169251 т/год.

Буровзрывные работы являются отдельным источником **кратковременных залповых выбросов**, расчётная годовая величина которых составляет **0,386352 т/год**, в том числе 0,2304 т/год неорганической пыли, 0,08208 т/год оксида углерода и 0,073872 т/год диоксида азота.

По результатам расчётов приземных концентраций установлено, что **за пределами производственной территории концентрации загрязняющих веществ от всех предусмотренных источников, включая кратковременные залповые выбросы при проведении буровзрывных работ, не превышают установленных нормативов.**

Следовательно, при соблюдении предусмотренного технологического режима работы, периодичности проведения взрывных работ и требований промышленной и экологической безопасности воздействие деятельности карьера на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Особое внимание при проведении взрывных работ должно уделяться соблюдению установленной технологии взрывания и обеспечению безопасности в период формирования залпового выброса.

Воздействие на воду и водные ресурсы

Водоснабжение карьера «Jom-4» хозяйственно-питьевой и технической водой предусматривается из системы водоснабжения ДСУ. Доставка воды на карьер будет осуществляться прицепной цистерной с последующим накоплением в резервуарах. Полив карьерных дорог и промплощадки предусматривается в сухой период года в течение 130 дней.

Хозяйственно-питьевое водопотребление определяется исходя из численности персонала 8 человек, в том числе 5 рабочих и 3 ИТР, при продолжительности работы 216 дней в году. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 34,78 м³/год, в том числе для рабочих - 27,0 м³/год, для ИТР - 7,78 м³/год.

На мытьё полов предусматривается расход воды 2,59 м³/год. Таким образом, общее хозяйственно-бытовое водопотребление составляет 37,37 м³/год.

Для производственно-технических нужд вода используется для пылеподавления при орошении карьерных дорог и рабочих площадок. При площади орошаемых грунтовых покрытий около 1000 м², однократном поливе в сутки и продолжительности поливного периода 130 дней расход воды

составит 65,0 м³/год. Данный расход является безвозвратным, образование производственных сточных вод не предусматривается.

Общее водопотребление предприятия составит 102,37 м³/год.

В процессе деятельности карьера производственные сточные воды не образуются. Вода, используемая для пылеподавления, расходуется безвозвратно.

Хозяйственно-бытовые стоки от персонала будут поступать в предусмотренный на хозяйственной площадке туалет типа «Септик». По мере накопления стоки будут вывозиться специализированной ассенизационной машиной на ближайшие биологические очистные сооружения.

Для предотвращения загрязнения грунтов септик должен иметь надёжную гидроизоляцию и водонепроницаемое основание. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки и на рельеф отсутствует.

С учётом отсутствия подземных вод на участке, постоянных водотоков и источников, а также отсутствия прямого сброса сточных вод, воздействие деятельности карьера «Jom-4» на водные ресурсы оценивается как допустимое.

Образования отходов

В период проведения добычных работ на месторождении «Jom-4» предполагается образование отходов в виде отработанного моторного масла 0,2139 т/год (2 класс), металлолома 0,06 т/год (5 класс), обтирочной ветоши 0,063 т/год (4 класс), изношенной спецодежды 0,0408 т/год (4 класс), пищевых отходов 0,528 т/год (5 класс) и твёрдых бытовых отходов 0,4 т/год (5 класс).

Образующиеся отходы будут временно накапливаться в специально предназначенных ёмкостях и контейнерах с последующей передачей специализированным организациям на утилизацию и переработку. Отработанное моторное масло будет храниться в герметичных ёмкостях и передаваться специализированным организациям для дальнейшей переработки или регенерации. Лом чёрных металлов будет собираться на специально оборудованной площадке и передаваться организациям для переработки. Ветошь и изношенная спецодежда будут собираться отдельно и передаваться на утилизацию. Пищевые отходы будут временно храниться в закрытой ёмкости с последующим вывозом. ТБО будут собираться в контейнеры и вывозиться на соответствующий полигон ТБО. Вскрышные породы в объёме 1 680 т/год будут временно размещаться на территории карьера и в дальнейшем использоваться для планировочных работ и технической рекультивации выработанного пространства.

Воздействия, связанные с привносом шума и вибрации

В процессе эксплуатации месторождения «Jom-4» источниками шумового воздействия будут являться экскаватор, бульдозер, автосамосвалы, буровая установка, дизельные двигатели и другая карьерная техника. Интенсивность шума от одной единицы дорожной и карьерной техники

составляет ориентировочно 80–90 дБА, при выполнении погрузочных работ уровень шума может достигать около 95 дБА.

По мере удаления от источников уровень шума снижается. Дополнительным фактором снижения шумового воздействия является расположение рабочих участков в углублении карьера, вследствие чего борта карьера выполняют роль естественного шумозащитного барьера. Для защиты работников от воздействия шума предусматривается использование средств индивидуальной защиты органов слуха, а также поддержание карьерной техники в технически исправном состоянии.

Вибрационное воздействие будет связано преимущественно с работой экскаватора, бульдозера, автосамосвалов и другой карьерной техники, а также с проведением буровзрывных работ. Интенсивность вибрации зависит от типа оборудования, состава, плотности и влажности подстилающих грунтов. С учётом существующих геологических условий вибрационные воздействия будут иметь локальный характер и быстро затухать по мере удаления от источника. При соблюдении технологического режима эксплуатации техники и проведения буровзрывных работ существенного воздействия шума и вибрации за пределами территории карьера не ожидается.

В качестве аварийных ситуаций на участке добычных работ рассматриваются: деформация бортов карьера, проявляющаяся в осыпании и обрушении пород известняка; розлив горюче-смазочных материалов (ГСМ); а также буровзрывные работы, представляющие опасность в зоне рабочей площадки. Во избежание аварий, связанных с обрушением и оползанием пород, проектом предусматривается соблюдение параметров нерабочих уступов и углов откосов на разрабатываемых участках, организация специальных мест заправки техники и постов оцепления на границах опасных зон с установкой предупреждающих знаков.

Проектом предлагаются мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды, заключающиеся в использовании сети существующих дорог, поддержании их в исправном состоянии и пылеподавлении отвалов и карьерных забоев, что позволит снизить нагрузку в атмосферный воздух.

Государственная экологическая экспертиза проекта показала его соответствие требованиям законодательных документов к первому этапу оценки воздействия на окружающую среду.

До начала добычных работ на месторождении известняка «Jom-4», расположенном в Нурабадском районе Самаркандской области, ООО «SAMSTROY SERVICE» необходимо разработать и представить на рассмотрение государственной экологической экспертизы Заявление об экологических последствиях, содержащее экологические нормативы по всем видам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду при эксплуатации карьера. Заявление об экологических последствиях подлежит представлению на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке.

Заказчик несёт ответственность за достоверность и полноту документов и сведений, представляемых на государственную экологическую экспертизу.

Центр государственной экологической экспертизы при Национальном комитете Республики Узбекистан по экологии и изменению климата **согласовывает** проект Заявления о воздействии на окружающую среду промышленной добычи известняков на месторождении «Jom-4» в Нурабадском районе Самаркандской области.



Ma'sul ekspert: YAXSHIBAYEVA ZILOLA ABDUKADIROVNA
Tel: 998903173893