



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/01-9034

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: IDA NEXT PROFIT MASULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT**ga berildi.

STIR: 311903554

**Obyekt nomi: ОВОС промышленной добычи части запасов известняков
месторождения «JOM-5» в Нурабадском районе Самаркандской области
(проект ЗВОС).**

**Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: IDA NEXT PROFIT MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
STIR: 311903554**

Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: FAYZIYEVA RINATA SHAVKATOVNA

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning II toifa toifasining 6-bandiga mansub.

O‘tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 26.08.2026

Amal qilish muddati: 26.08.2029

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Bosh direktor



G'.Muxamedov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

Следующим этапом экологического сопровождения проекта необходимо разработать Заявления об экологических последствиях, в котором нужно представить экологические нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ в природную среду, образования и размещения отходов, с учетом проектных технологических решений.

Заявление об экологических последствиях (ЗЭП) следует представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке до начала добычных работ.

В рамках ЗЭП ООО «IDA NEXT PROFIT» необходимо:

- реализовать в соответствии с установленными сроками рекомендованные и предусмотренные проектом природоохранные мероприятия, оформить в надлежащем порядке соответствующие договора с предприятиями на водоснабжение, на вывоз хозяйственно-бытовых стоков и образующихся отходов;
- разработать нормативы всех видов воздействия и природоохранные мероприятия, обеспечивающие снижение нагрузки на окружающую среду до нормативного уровня;
- представить программу реализации проведения рекультивации оработанных участков месторождения с указанием их сроков, площадей и объемов и согласовать её с Главным управлением по экологии и изменения климата Самаркандской области;
- рассмотреть альтернативные технологии добычи известняков с применением невзрывчатого разрушающего средства НРС либо иных технологии;
- в установленном порядке предусмотреть благоустройство и озеленение территории в соответствии с требованиями Указов Президента Республики Узбекистан № УП-199 от 23.11.2023 г. и № УП-46 от 25.03.2026 г., с проведением посадки высокорослых и широколиственных видов деревьев и кустарников, адаптированных к местным природно-климатическим условиям;
- разработать генеральный план территории объекта с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов, мест

образования и размещения отходов, а также с указанием территории зеленых полос, экспликацией зданий и сооружений;

- предусмотреть бетонированную площадку для стоянки и обслуживания автотранспортных средств;

- исключить проезд транспорта вне дорог и за границами отвода;

- при ремонте оборудования неисправные механизмы необходимо помещать на поддоны с целью избегания попадания ГСМ на почву;

- предусмотреть организованные объездные дороги с пылеподавлением, для минимизации воздействия на население и окружающую среду;

- уточнить технологический процесс ведения добычных работ и используемую технику на участке, исходя из чего, составить подробные расчеты выбросов, сбросов и образования отходов;

- предусмотреть привлечение карьерной техники, применяющих моторное топливо класса не ниже «Евро-4»;

- использование высокопроизводительной техники, сокращающей сроки работ, работающей на менее токсичном топливе (для снижения эмиссии оксидов углерода и азота, углеводородов, а также дымности отработавших газов от автомобилей);

- обеспечение контроля качества и химического состава выхлопных газов используемой строительной техники и автотранспортных средств;

- для поддержания выбросов в рамках проектных решений следует организовать контроль над всеми видами технического обслуживания оборудования для профилактики или своевременного обнаружения неисправностей, что гарантирует минимизацию возникновения аварийной ситуации;

- в соответствии с требованиями УП №81 от 31.05.2023г. пункта 17, подпункта (г) для определения целевые показателей обеспечения углеродной нейтральности, следует представить данные по объёму эмиссии парниковых газов и углеродного следа (carbon footprint), образующихся вследствие производства, в материалах оценки воздействия на окружающую среду, подтвержденных паспортом проекта и объективными расчетами, представить расчеты по источникам, а также мероприятия по достижению углеродной нейтральности рассматриваемого производства и всего предприятия в целом;

- перед началом работ для сохранения чистоты грунтов и окружающей поверхности необходимо организовать бетонированную площадку для размещения на ней контейнеров для сбора отходов и предусмотреть их своевременный вывоз на ближайший полигон;

- не допускать сжигания топлива, веществ или смеси веществ, используемых в качестве топлива в местах, не предназначенных для его сжигания, а также сжигания материалов и отходов, не являющихся топливом;

- обеспечить производственный контроль над отдельным хранением (с учетом класса опасности и способа утилизации), а также соблюдением нормативов образования и размещения отходов производства и выполнение природоохранных мероприятий, связанных с минимизацией образования отходов;

- заключить и предоставить договора с организациями на прием и вывоз хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на предприятии, на ближайшие очистные сооружения района. В противном случае разработать нормативы ПДС;

- заключить договора и обеспечить своевременный вывоз образованных стоков, отходов производства и потребления с территории площадки посредством заключения договора с ГУП «Тоза худуд» либо иными альтернативными компаниями (для содержания ТБО на санкционированном полигоне);

- исключить вскрытие грунтовых вод;

- разработать и утвердить главным управлением по экологии и изменения климата Самаркандской области программу ведения мониторинга состояния окружающей среды в районе расположения объекта в соответствии с ПКМ РУз от 5.09.2019 г. №737 «О совершенствовании системы мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан»;

- представить сведения о результатах обследования данного предприятия, утвержденные Главным управлением по экологии и изменения климата Самаркандской области, на выполнение природоохранных мероприятий.

Согласно п.26, гл.3, п.47, гл. 6, и п. 57, гл. 7 «Положения о государственной экологической экспертизе», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07.09.2020 г., **заказчик несёт ответственность за достоверность и правдивость представленных на государственную экологическую экспертизу документов и сведений; заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта имеет юридическую силу в течение трех лет, в случае неосуществления проектируемых работ за этот период или изменений проектных решений следует разработать заново проект ЗВОС и представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке; действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в случаях: несоблюдения заказчиком указанных в заключении государственной экологической экспертизы требований, и иных случаях в порядке, установленном законодательством.**

Заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта не подменяет и не отменяет

необходимость получения соответствующих разрешительных документов в установленном законодательством порядке.

Главному управлению по экологии и изменения климата Самаркандской области следует взять под контроль за:

- выполнением требований природоохранного законодательства при реализации проектных решений по промышленной добычи части запасов известняков месторождения «JOM-5» в Нурабадском районе;
- осуществлением экологического мониторинга состояния окружающей среды в районе его расположения;
- выполнением природоохранных мероприятий по устранению возможного загрязнения почвы, грунтов и грунтовых вод при возникновении аварийной ситуации;
- составлением акта обследования проведения запланированных и требуемых природоохранных мероприятий данного проекта ЗВОС и заключения государственной экологической экспертизы совместно с ООО «IDA NEXT PROFIT»;
- оформлением соответствующих договоров с предприятиями на водоснабжение, на вывоз хозяйственно-бытовых стоков и образующихся отходов;

Не допускать промышленную добычу полезного ископаемого без положительного заключения на Заявление об экологических последствиях.



Ma'sul ekspert: FAYZIYEVA RINATA SHAVKATOVNA

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

На государственную экологическую экспертизу представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду промышленной добычи части запасов известняков месторождения «JOM-5» в Нурабадском районе Самаркандской области, силами ООО «IDA NEXT PROFIT».

В административном отношении месторождение «JOM-5» находится на территории Нурабадского района, в 8,52 км юго-западнее поселка Сарыкул и в 2,68 км юго-восточнее посёлка «Амандара». Ближайшие жилые дома населенного пункта находятся на расстоянии 1,81 км западнее месторождения.

В соответствии с ПКМ РУз №541 от 07.09.2020 г. проведены общественные слушания с участием представителей районного хокимията, экологии, руководителя предприятия, председателя МФЙ «Гирдикургон», а также активистов махалли, по которому составлен протокол от 31.07.2026 г, где заинтересованные стороны выразили отсутствие возражений по планируемой деятельности ООО «IDA NEXT PROFIT» на данной территории.

Добычные работы планируют проводить на землях, не используемых в сельском хозяйстве, в пределах следующих географических координат:

- 1) 39°26'23.11"СШ 66°26'42.93"ВД; 2) 39°26'27.37"СШ 66°26'46.61"ВД;
- 3) 39°26'23.90"СШ 66°27'00.90"ВД; 4) 39°26'20.22"СШ 66°26'57.53"ВД.

Ближайшим поверхностным водотоком является канал Эски-Ангор протекающий на расстоянии 15,13 км северо-восточнее месторождения. Согласно проектным материалам грунтовые воды по пройденным выработкам не были вскрыты.

Район характеризуется резко континентальным климатом, лето продолжительное и засушливое, зима относительно влажная. Среднегодовая температура воздуха составляет +14,2°C. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой –8°C, наиболее тёплыми - июль и август, когда температура воздуха может достигать +38°C.

Ветровой режим характеризуется преобладанием восточных (36%) и юго-восточных (26%) ветров. Повторяемость слабых ветров со скоростью до 1 м/с составляет 52%, что ограничивает естественное рассеивание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Ветры со скоростью 2–3 м/с способствуют лучшему рассеиванию примесей и выносу пылевых частиц. К неблагоприятным метеорологическим факторам относятся частая повторяемость температурных инверсий (около 52%), застойных явлений (около 32%) и туманов.

Растительный покров представлен преимущественно эфемероидно-полынными и эфемероидно-сорно-полынными сообществами с участием мятлика, костра, астрагалов, лисохвоста и ириса. В понижениях встречаются солончаково-луговые сообщества с тамариском и янтаром.

Согласно представленным материалам, на рассматриваемой территории и вблизи нее не произрастают популяции и сообщества растений, представляющие научную ценность и занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен теми видами, которые смогли приспособиться к жизни в антропогенных условиях.

В случае выявления на участке работ или прилегающих территориях видов животных и растений, занесённых в Красную книгу Республики Узбекистан и МСОП, все работы в пределах зоны их обитания должны быть незамедлительно приостановлены. До возобновления работ необходимо реализовать комплекс эффективных природоохранных мероприятий, направленных на сохранение выявленных видов, их местообитаний и предотвращение негативного воздействия.

В геологическом отношении месторождение «Jom-5» приурочено к карбонатным породам Бешбармакской свиты верхнего силура. Территория представляет собой скалистую возвышенность с крутыми склонами, ограниченную глубокими оврагами.

Основные показатели месторождения: мощность продуктивной толщи - до 300 м; основное полезное ископаемое - мраморизованные и доломитизированные известняки; угол падения пород – 60-80°, в среднем 70°; простирание - северо-западное, падение - на юго-запад. Известняки характеризуются выдержанным залеганием и относительно однородным качеством. Тектонические зоны имеют мощность 1–3 м, линзы сланцев и брекчий - длину 20–100 м и мощность до 20 м.

Балансовые запасы известняков месторождения «JOM-5» были утверждены протоколом ТКЗ №1882 от 23.07.2026 г., количество утвержденных промышленных запасов составило в контуре проектного карьера 1191,0 тыс. м³ из них, эксплуатационные запасы составляют 1167,2 тыс. м³.

В результате графических построений определились следующие параметры карьера: максимальная длина по поверхности – от 356 м до 358 м; максимальная ширина по поверхности – от 139 м до 157 м; максимальная глубина карьера – от 12,0 м до 80,0 м; до горизонта +815 м; площадь карьера - 5,0 га.

Месторождение «Jom-5» занимает площадь 5,0 га и имеет горный, холмистый рельеф с общим уклоном в юго-западном направлении. Высотные отметки территории изменяются от +830 до +936 м, перепад высот составляет 106 м.

С учётом горно-геологических и физико-механических свойств пород месторождение разработку предусматривается вести открытым способом. Основные параметры системы разработки: угол откоса уступов принят 65°, высота рабочего уступа - 10 м, отметка дна карьера - +815 м. Мощность вскрышных отложений составляет около 1 м.

Годовая производительность карьера составляет 13,0 тыс. м³ известняка. При утверждённых промышленных запасах 1191,0 тыс. м³ расчётный срок эксплуатации карьера составляет около 91,6 года.

Разработка месторождения предусматривается горизонтальными слоями сверху вниз. Отделение полезного ископаемого от массива осуществляется буровзрывным способом, последующая погрузка - экскаватором с

транспортировкой известняка на промплощадку карьера, расположенную в 0,5 км севернее месторождения.

Бурение взрывных скважин предусматривается с применением бурового станка СБУ-100 ГА-50. Взрывание будет производиться электрическим способом с применением детонирующего шнура и электродетонаторов. В качестве основного взрывчатого вещества для скважинных зарядов могут применяться граммонит 79/21, Манфо и АС-8, а для шпуровой отбойки - аммонит 6ЖВ, удельный расход взрывчатых веществ составит - 0,38 кг/м³. Для дробления негабаритных кусков предусматривается применение ручного перфоратора ПП-63В.

Буровые и взрывные работы предусматривается выполнять подрядным способом специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешения на производство взрывных работ. Буровзрывные работы планируется проводить один раз в неделю.

В целях минимизации воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасности ведения добычных работ, необходимо рассмотреть альтернативные варианты технологии добычи базальтовых пород такие как, буроклиновый метод или вариант применения невзрывчатого разрушающего средства (НРС), при использовании которого, процессы разрушения пород проходят без выбросов твердых и газообразных продуктов.

Годовой объём вскрышных работ на месторождении «Jom-5» составят 1000 м³. Вскрышные породы сгребаются бульдозером в навалы с последующим перемещением за пределы проектного контура карьера. В дальнейшем вскрышные породы планируется использовать для рекультивации отработанной площади карьера.

После отработки полезного ископаемого на площади карьера проектом предусматривается проведение технической и биологической рекультивации. Техническая рекультивация предусматривает планировку дна и выполаживание бортов карьера. При биологической рекультивации, предусматривается посев дерновинных трав, которые предусматривают восстановление плодородного слоя почвы на отработанном участке.

Хозяйственная площадка карьера предусматривается в северо-восточной части проектного контура. На площадке планируется разместить вагончик для отдыха и приёма пищи работников, вагон-контейнер для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, туалет типа «Септик», резервуары для производственной и хозяйственно-питьевой воды, контейнер для сбора бытовых отходов, а также противопожарный щит с необходимыми средствами пожаротушения.

Временная стоянка техники будет организована в непосредственной близости от вагончика. Доставка дизельного топлива для карьерного оборудования будет осуществляться специализированным транспортом поставщика на договорной основе.

Комплекс горнотранспортного оборудования для добычи полезного ископаемого состоит из экскаватор (1 ед.), бульдозер (1 ед.), автосамосвал (1 ед.). Капитальный ремонт и техническое обслуживание осуществляется в специализированных авторемонтных мастерских вне территории предприятия.

Режим работы карьера односменный по 8 часов в сутки, 216 дней в году. Количество работающих на карьере составит 8 человек из них: ИТР – 3 человека, рабочих – 5 человек.

Анализ воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух

В связи с тем, что добыча полезного ископаемого будет вестись открытым способом, все источники выделения вредных веществ будут неорганизованными.

Работа спецавтотранспорта и технологические процессы разработки карьера (буровзрывные работы, процессы дробления известняка, загрузки и ссыпки) являются источниками выброса в атмосферу продуктов сгорания топлива от ДВС и неорганической пыли.

По данным проекта на карьере будут образованы 2 источника выбросов, через которые в атмосферу будут поступать загрязняющие вещества 7 наименований.

По расчетам общий валовой выброс в атмосферу воздух составит 4,5442 т/год, из которых: **от нормируемых источников (источники № 1-6) - 2,7126 т/год;** от ненормируемых источников (передвижной автотранспорт) (источники № 7-9) - 1,831 т/год.

Наибольший вклад в выбросы будут вносить: пыль неорганическая – 1,366 т/год, оксид углерода – 0,655 т/год; диоксид азота – 0,262 т/год, углеводороды – 0,1967 т/год, диоксида серы – 0,131 т/год и сажи – 0,1015 т/год.

Наибольшие концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при функционировании карьера за пределами промплощадки выявлены по диоксиду серы 0,05 ПДК при квоте 0,33 ПДК, диоксиду азота 0,05 ПДК при квоте 0,25 ПДК, пыли неорганической 0,08 ПДК при квоте 0,33 ПДК, углеводороды 0,08 ПДК при квоте 0,50 ПДК, оксиду углерода – 0,05 ПДК при квоте 0,50 ПДК, саже – 0,04 ПДК при квоте 0,33 ПДК.

Расчеты максимальных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за границей участка работ не выявили превышений установленных норм (квот).

Использование водных ресурсов

Согласно представленным материалам водоснабжение карьера на хозяйственно-питьевые и производственные нужды планируется осуществлять из ближайшего населенного пункта.

Следует отметить, что потребление водных ресурсов требует наличие разрешения на специальное водопользование или водопотребление либо договора заключенные с хозяйствующими субъектами водоснабжения.

По предварительным данным проекта суммарное водопотребление на участке составит 102,37 м³/год, в том числе:

- на хозяйственно-бытовые (питьевые, уборка помещений) нужды – 37,37 м³/год, стоки отводятся в туалет типа Септик;

- на производственные нужды (пылеподавление подъездных дорог) – 65,0 м³/год.

Хозяйственно-бытовые стоки планируется отводить в туалет типа Септик, по мере заполнения стоки вывозятся на ближайшие очистные сооружения.

Образование производственных сточных вод на объекте не предусматривается. Вода, используемая на пылеподавление стоков не образует.

Образование отходов

В процессе добычных работ прогнозируется образование отходов в виде: изношенная спецодежда (0,041 т/год), будет использоваться в качестве ветоши; ветоши (0,063 т/год), вывозится на полигон ТБО; лом черного металла (0,06 т/год), по мере накопления будут сдавать во «Вторчермет»; отработанное масло (0,167 т/год), будет сдаваться в специализированные пункты приёма СП ООО «Uz-Prista Recycling» или в асфальтобетонные предприятия; пищевые отходы (0,528 т/год), вывозится для вскармливания домашних животных; ТБО (0,4 т/год), будет вывозится на полигон ТБО.

В качестве вероятной аварийной ситуации проектом рассмотрен случай разлива топлива на грунты, для предотвращения этой ситуации необходимо чтобы всё оборудование и механизмы были в исправном состоянии.

Для снижения негативного воздействия проектом предусматривается предусматривается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- регулярное пылеподавление путём орошения карьерных дорог и горной массы;

- для предотвращения загрязнения почвы и грунтов хозяйственно-бытовыми стоками оборудовать туалет типа «септик»;

- бытовые и производственные отходы, по мере накопления собирать и вывозить специализированным транспортом на утилизацию либо на соответствующие полигоны ТБО;

- исключить движение автотранспорта и другой техники вне установленных дорог и границ земельного отвода;

- по завершении отработки месторождения выполнить техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель.

Государственная экологическая экспертиза проекта показала соответствие представленных материалов требованиям природоохранного законодательства, предъявляемым к первому этапу оценки воздействия на окружающую среду. При условии выполнения предусмотренных проектом природоохранных мероприятий и соблюдения технологического регламента сверхнормативного

воздействия на состояние окружающей среды в период производственной деятельности предприятия не прогнозируется.

Центр государственной экологической экспертизы при Национальном комитете Республики Узбекистан по экологии и изменению климата **согласовывает** проект Заявление о воздействии на окружающую среду промышленной добычи части запасов известняков месторождения «JOM-5» в Нурабадском районе Самаркандской области, при выполнении природоохранных мероприятий предусмотренных заключением.



Ma'sul ekspert: FAYZIYEVA RINATA SHAVKATOVNA