

Задания для 3 – го урока (начальный уровень)

В функции не передаются аргументы и ничего не возвращает функция

- ⑩ Создайте функцию `PrintGreeting`, которая печатает "Hello, World!" на экран.
- ⑩ Создайте функцию `DisplaySeparator`, которая печатает строку из 20 символов – для разделения текста.
- ⑩ Создайте функцию `NotifyStart`, которая выводит на экран сообщение "Program started".

В функции не передаются аргументы, но функция возвращает значение (значения)

- ⑩ Создайте функцию `GetWelcomeMessage`, которая возвращает строку "Welcome!".
- ⑩ Создайте функцию `GetPiValue`, которая возвращает значение числа π с точностью до двух знаков после запятой (3.14).
- ⑩ Создайте функцию `IsServerActive`, которая возвращает булево значение `true`.

В функции передаются аргументы, но функция ничего не возвращает

- ⑩ создайте функцию `PrintNumber`, которая принимает целое число и выводит его на экран.
- ⑩ Создайте функцию `GreetUser`, которая принимает строку с именем пользователя и выводит приветствие.
- ⑩ Создайте функцию `ToggleLight`, которая принимает булево значение и выводит "Light on" или "Light off" в зависимости от значения аргумента.

В функции передаются аргументы, но функция возвращает значение(значения)

- ⑩ Создайте функцию `Add`, которая принимает два целых числа и возвращает их сумму.
- ⑩ Создайте функцию `Concat`, которая принимает две строки и возвращает их конкатенацию.
- ⑩ Создайте функцию `IsEven`, которая принимает целое число и возвращает `true`, если число четное, и `false` в противном случае.

Функция - как переменная

- ⑩ Создайте переменную `adder`, которая является функцией, принимающей два целых числа и возвращающей их сумму.
- ⑩ Создайте переменную `concatenator`, которая является функцией, принимающей две строки и возвращающей их конкатенацию.
- ⑩ Создайте переменную `isPositive`, которая является функцией, принимающей целое число и возвращающей `true`, если число положительное.

Функция - как аргумент функции

- ⑩ Создайте функцию `Calculate`, которая принимает два целых числа и функцию для их обработки. Примените переданную функцию к этим числам и верните результат.
- ⑩ Создайте функцию `Execute`, которая принимает булево значение и функцию, которая принимает булево значение и ничего не возвращает. Выполните переданную функцию с переданным булевым значением.

- ⑩ Создайте функцию `Apply`, которая принимает целое число и функцию, которая принимает целое число и возвращает целое число. Примените переданную функцию к переданному числу и верните результат.

Функция – как значение функции (callback)

- ⑩ Создайте функцию `Multiplier`, которая принимает целое число `factor` и возвращает функцию, умножающую переданное ей число на `factor`.
- ⑩ Создайте функцию `StringRepeater`, которая принимает целое число `n` и возвращает функцию, повторяющую переданную ей строку `n` раз.
- ⑩ Создайте функцию `ConditionalPrinter`, которая принимает булево значение `condition` и возвращает функцию, печатающую строку, если `condition` истинно.