

Методы структур

Что такое метод

Метод в языке Go – это функция, которая связана с определённым типом данных. Методы позволяют определять поведение объектов и предоставляют интерфейс для взаимодействия с этими объектами. Они объявляются так же, как и функции, но с дополнительным параметром, называемым receiver (приёмник), который указывает на тип данных, к которому метод относится.

Создание метода

Методы создаются так же, как и функции, с дополнительным параметром receiver. Receiver указывается между ключевыми словами func и именем метода. Receiver может быть либо значением (value receiver), либо указателем (pointer receiver).

```
package main

import "fmt"

// Rectangle
// Определение структуры
type Rectangle struct {
    width, height float64
}

// Area
// Метод с value receiver
func (r Rectangle) Area() float64 {
    return r.width * r.height
}

// Scale
// Метод с pointer receiver
func (r *Rectangle) Scale(factor float64) {
    r.width *= factor
    r.height *= factor
}

func main() {
    rect := Rectangle{width: 10, height: 5}
    fmt.Println("Area:", rect.Area()) // Output: Area: 50

    // Изменение размера с использованием pointer receiver
    rect.Scale(2)
    fmt.Println("Scaled Area:", rect.Area()) // Output: Scaled Area: 200
}
```

Value или Pointer receiver

Value receiver

Value receiver использует копию значения receiver. Это значит, что любые изменения, сделанные в методе, не повлияют на исходный объект.

```
package main

import "fmt"

type Counter struct {
    value int
}

func (c Counter) Increment() {
    c.value++
}

func main() {
    c := Counter{value: 10}
    c.Increment()
    fmt.Println("Value after Increment:", c.value) // Output: Value after Increment: 10
}
```

Pointer receiver

Pointer receiver использует указатель на receiver. Это значит, что метод может изменять значения полей receiver, и эти изменения будут видны за пределами метода.

```
package main

import "fmt"

type Counter struct {
    value int
}

func (c *Counter) Increment() {
    c.value++
}

func main() {
    c := Counter{value: 10}
    c.Increment()
    fmt.Println("Value after Increment:", c.value) // Output: Value after Increment: 11
}
```

Когда использовать value или pointer receiver

- Если нужно менять значения, то pointer receiver: Если метод должен изменять значения полей структуры, он должен использовать pointer receiver.
- Много указателей заставляют Garbage Collector (GC) больше работать: Использование большого количества указателей может увеличивать нагрузку на сборщик мусора.
- Если копия значения большого размера, то лучше использовать указатель: Если структура содержит много данных, копирование её значений может быть дорогостоящим.

- Значения пакета `sync` передавать только по указателю: Пакет `sync` (например, `sync.Mutex`) предназначен для синхронизации и его значения должны передаваться по указателю.

Ограничения для создания методов

- Тип `receiver` должен быть определён в том же пакете: Методы можно определять только для типов, которые объявлены в том же пакете.
- `Receiver` не может быть интерфейсом: Методы нельзя определять для интерфейсных типов.
- Методы не могут быть перегружены: В Go не поддерживается перегрузка методов, поэтому в одном типе не может быть двух методов с одинаковыми именами, даже если они имеют разные параметры.

Имя метода – модификатор доступа: `private`, `Public`

В Go модификаторы доступа определяются по первому символу имени метода:

- `Public`: Если имя метода начинается с заглавной буквы, метод является экспортируемым (публичным) и доступен за пределами пакета.
- `private`: Если имя метода начинается с маленькой буквы, метод является неэкспортируемым (приватным) и доступен только внутри пакета.

```
package main

import "fmt"

type Rectangle struct {
    width, height float64
}

// Area Public метод
func (r Rectangle) Area() float64 {
    return r.width * r.height
}

// private метод
func (r Rectangle) scale(factor float64) {
    r.width *= factor
    r.height *= factor
}

func main() {
    rect := Rectangle{width: 10, height: 5}
    fmt.Println("Area:", rect.Area()) // Output: Area: 50

    // Вызов приватного метода изнутри пакета
    rect.scale(2)
    fmt.Println("Scaled Area:", rect.Area()) // Output: Scaled Area: 200
}
```

Дополнительно

- Методы могут принимать не только указатели и значения структур, но и любые пользовательские типы, такие как массивы, срезы, карты и т.д.
- Методы могут иметь различные сигнатуры, включающие параметры и возвращаемые значения.
- Методы могут использоваться для реализации интерфейсов, что позволяет структурированно и гибко организовать код.

```

package main

import "fmt"

type MySlice []int

// Sum
// Метод для пользовательского типа MySlice
func (s MySlice) Sum() int {
    sum := 0
    for _, v := range s {
        sum += v
    }
    return sum
}

func main() {
    s := MySlice{1, 2, 3, 4, 5}
    fmt.Println("Sum:", s.Sum()) // Output: Sum: 15
}

```

Методы для встроенных типов

В Go можно определять методы не только для структур, но и для встроенных типов, таких как массивы, срезы, карты и пользовательские типы (alias типов).

```

package main

import "fmt"

// MyInt
// Определение нового типа на основе встроенного типа int
type MyInt int

// IsEven
// Метод для нового типа MyInt
func (m MyInt) IsEven() bool {
    return m%2 == 0
}

func main() {
    num := MyInt(4)
    fmt.Println("Is Even:", num.IsEven()) // Output: Is Even: true
}

```

Композиция методов

Методы можно использовать для композиции, когда один метод вызывает другой метод.

```
package main

import "fmt"

type Rectangle struct {
    width, height float64
}

// Area
// Метод для вычисления площади
func (r Rectangle) Area() float64 {
    return r.width * r.height
}

// Perimeter
// Метод для вычисления периметра
func (r Rectangle) Perimeter() float64 {
    return 2 * (r.width + r.height)
}

// Describe
// Метод для вывода всех характеристик прямоугольника
func (r Rectangle) Describe() {
    fmt.Printf("Width: %v, Height: %v, Area: %v, Perimeter: %v\n", r.width, r.height, r.Area(), r.Perimeter())
}

func main() {
    rect := Rectangle{width: 10, height: 5}
    rect.Describe() // Output: Width: 10, Height: 5, Area: 50, Perimeter: 30
}
```

Методы и интерфейсы

Методы играют ключевую роль в реализации интерфейсов. В Go интерфейсы определяют набор методов, и любой тип, который реализует эти методы, автоматически реализует интерфейс.

```

package main

import "fmt"

// Shape
// Определение интерфейса
type Shape interface {
    Area() float64
    Perimeter() float64
}

type Rectangle struct {
    width, height float64
}

// Area
// Реализация методов интерфейса Shape для Rectangle
func (r Rectangle) Area() float64 {
    return r.width * r.height
}

func (r Rectangle) Perimeter() float64 {
    return 2 * (r.width + r.height)
}

type Circle struct {
    radius float64
}

// Area
// Реализация методов интерфейса Shape для Circle
func (c Circle) Area() float64 {
    return 3.14 * c.radius * c.radius
}

func (c Circle) Perimeter() float64 {
    return 2 * 3.14 * c.radius
}

func main() {
    r := Rectangle{width: 10, height: 5}
    c := Circle{radius: 7}

    // Функция, работающая с любым типом, реализующим интерфейс Shape
    describeShape := func(s Shape) {
        fmt.Printf("Area: %v, Perimeter: %v\n", s.Area(), s.Perimeter())
    }

    describeShape(r) // Output: Area: 50, Perimeter: 30
    describeShape(c) // Output: Area: 153.86, Perimeter: 43.96
}

```

Методы и встраивание (embedding)

Go поддерживает концепцию встраивания, которая позволяет включать один тип в другой. Это полезно для создания композиций и переопределения методов.

```
package main

import "fmt"

type Person struct {
    name string
    age  int
}

func (p Person) Introduce() {
    fmt.Printf("Hi, I'm %s and I'm %d years old.\n", p.name, p.age)
}

type Employee struct {
    Person
    position string
}

// Introduce
// Переопределение метода Introduce для Employee
func (e Employee) Introduce() {
    fmt.Printf("Hi, I'm %s, a %s, and I'm %d years old.\n", e.name, e.position, e.age)
}

func main() {
    p := Person{name: "Alice", age: 30}
    e := Employee{Person: Person{name: "Bob", age: 40}, position: "Manager"}

    p.Introduce() // Output: Hi, I'm Alice and I'm 30 years old.
    e.Introduce() // Output: Hi, I'm Bob, a Manager, and I'm 40 years old.
}
```

Методы для срезов

Методы могут быть определены для срезов, что позволяет добавлять дополнительное поведение к коллекциям.

```
package main

import "fmt"

type IntSlice []int

// Sum
// Метод для суммирования элементов среза
func (s IntSlice) Sum() int {
    sum := 0
    for _, v := range s {
        sum += v
    }
    return sum
}

func main() {
    s := IntSlice{1, 2, 3, 4, 5}
    fmt.Println("Sum:", s.Sum()) // Output: Sum: 15
}
```

Методы с различными сигнатурами

Методы могут иметь различные сигнатуры, включающие параметры и возвращаемые значения.


```

package main

import "fmt"

type Calculator struct{}

// Add
// Метод с двумя параметрами и одним возвращаемым значением
func (c Calculator) Add(a, b int) int {
    return a + b
}

// Divide
// Метод с двумя параметрами и двумя возвращаемыми значениями
func (c Calculator) Divide(a, b int) (int, error) {
    if b == 0 {
        return 0, fmt.Errorf("division by zero")
    }
    return a / b, nil
}

func main() {
    calc := Calculator{}
    sum := calc.Add(10, 5)
    fmt.Println("Sum:", sum) // Output: Sum: 15

    quotient, err := calc.Divide(10, 2)
    if err != nil {
        fmt.Println("Error:", err)
    } else {
        fmt.Println("Quotient:", quotient) // Output: Quotient: 5
    }

    _, err = calc.Divide(10, 0)
    if err != nil {
        fmt.Println("Error:", err) // Output: Error: division by zero
    }
}

```

Конверсия типов в методах

Методы могут использоваться для преобразования типов в другие типы (конверсия).

```

package main

import "fmt"

type Celsius float64
type Fahrenheit float64

func (c Celsius) ToFahrenheit() Fahrenheit {
    return Fahrenheit(c*9/5 + 32)
}

func main() {
    tempC := Celsius(25)
    tempF := tempC.ToFahrenheit()
    fmt.Printf("%.2f°C is %.2f°F\n", tempC, tempF) // Output: 25.00°C is 77.00°F
}

```

Метод с пустым receiver

Методы могут быть определены с пустым receiver, что позволяет вызывать метод без необходимости создания экземпляра структуры.

```

package main

import "fmt"

// Logger
// Пустая структура
type Logger struct{}

// Log
// Метод с пустым receiver
func (Logger) Log(message string) {
    fmt.Println("Log:", message)
}

func main() {
    Logger{}.Log("This is a log message.") // Output: Log: This is a log message.
}

```

Методы и интерфейсы с встраиванием

При встраивании структур, методы встроенных структур также могут быть использованы для удовлетворения интерфейсов.

```

package main

import "fmt"

type Speaker interface {
    Speak()
}

type Animal struct {
    name string
}

func (a Animal) Speak() {
    fmt.Println(a.name, "says hello!")
}

type Dog struct {
    Animal
    breed string
}

func main() {
    var speaker Speaker
    dog := Dog{Animal: Animal{name: "Buddy"}, breed: "Golden Retriever"}

    speaker = dog
    speaker.Speak() // Output: Buddy says hello!
}

```

Методы для пользовательских коллекций

Вы можете создавать методы для пользовательских коллекций, таких как карты и срезы, для добавления специализированного поведения.

```

package main

import "fmt"

type IntMap map[string]int

// Sum
// Метод для IntMap
func (m IntMap) Sum() int {
    sum := 0
    for _, v := range m {
        sum += v
    }
    return sum
}

func main() {
    m := IntMap{"a": 1, "b": 2, "c": 3}
    fmt.Println("Sum:", m.Sum()) // Output: Sum: 6
}

```

Методы с вариативными параметрами

Методы могут использовать вариативные параметры для обработки переменного числа аргументов.

```
package main

import "fmt"

type Logger struct{}

// Log
// Метод с вариативными параметрами
func (Logger) Log(messages ...string) {
    for _, message := range messages {
        fmt.Println("Log:", message)
    }
}

func main() {
    logger := Logger{}
    logger.Log("Message 1", "Message 2", "Message 3") // Output: Log: Message 1
                                                    //          Log: Message 2
                                                    //          Log: Message 3
}
```

Методы и обработка ошибок

Методы могут возвращать ошибки для обработки исключительных ситуаций.

```

package main

import (
    "errors"
    "fmt"
)

type Divider struct{}

// Divide
// Метод для деления с обработкой ошибок
func (Divider) Divide(a, b int) (int, error) {
    if b == 0 {
        return 0, errors.New("division by zero")
    }
    return a / b, nil
}

func main() {
    div := Divider{}
    result, err := div.Divide(10, 0)
    if err != nil {
        fmt.Println("Error:", err) // Output: Error: division by zero
    } else {
        fmt.Println("Result:", result)
    }
}

```

Методы и конструкторы

В Go нет явной поддержки конструкторов, но вы можете использовать функции для инициализации структур.

```

package main

import "fmt"

type Rectangle struct {
    width, height float64
}

// NewRectangle
// Функция-конструктор для Rectangle
func NewRectangle(width, height float64) *Rectangle {
    return &Rectangle{width: width, height: height}
}

func main() {
    rect := NewRectangle(10, 5)
    fmt.Printf("Rectangle: %v\n", rect) // Output: Rectangle: &{width:10 height:5}
}

```

Методы и замыкания (closures)

Методы могут использовать замыкания для хранения состояния и создания более сложного поведения.

```
package main

import "fmt"

type Counter struct {
    value int
}

// Incrementer
// Метод, возвращающий функцию-замыкание
func (c *Counter) Incrementer() func() int {
    return func() int {
        c.value++
        return c.value
    }
}

func main() {
    counter := Counter{}
    inc := counter.Incrementer()

    fmt.Println(inc()) // Output: 1
    fmt.Println(inc()) // Output: 2
    fmt.Println(inc()) // Output: 3
}
```