

## Go os/user Paketi Fonksiyonları

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kod
user.Current()	Mevcut kullanıcı bilgilerini döndürür.	<pre>u, _ := user.Current() fmt.Println(u.Username, u.Uid, u.HomeDir)</pre>
user.Lookup(username)	Kullanıcı adı vererek kullanıcı bilgilerini döndürür.	<pre>u, _ := user.Lookup("root") fmt.Println(u.Uid, u.Gid)</pre>
user.LookupId(uid)	UID vererek kullanıcı bilgilerini döndürür.	<pre>u, _ := user.LookupId("1000") fmt.Println(u.Username)</pre>
user.LookupGroup(name)	Grup adı vererek grup bilgilerini döndürür.	<pre>g, _ := user.LookupGroup("sudo") fmt.Println(g.Name, g.Gid)</pre>
user.LookupGroupId(gid)	GID vererek grup bilgilerini döndürür.	<pre>g, _ := user.LookupGroupId("1000") fmt.Println(g.Name)</pre>
user.CurrentGroup()	Mevcut kullanıcının birincil grubunu döndürür.	<pre>g, _ := user.CurrentGroup() fmt.Println(g.Name, g.Gid)</pre>
user.CurrentGroups()	Mevcut kullanıcının tüm grup ID'lerini döndürür.	<pre>groups, _ := user.CurrentGroups() fmt.Println(groups)</pre>