

JavaScript Course Work

Inspector V2.16 [Read me](#) [Turkish](#) [Objects](#)

◀ Objects X M Properties

Menu Menu

Menu Chap4

Menu Chap6

Menu Quiz

[Entry: 3 events,Entry: 5 ev...

[Entry: 5 events,Entry: 5 ev...

[]

[Entry: 3 events,Entry: 5 ev...

[]

Menu

a: [0,11,22,abc]

c: Object

d: Tue Oct 19 2021 00:22:25 ...

s: "Small is beautiful"

window: Window

Object

Methods ☒ sort

Menu

allKeysIn

allValuesOf

deepEqual

toString

Object

new Date()

_.deepEqual(m,cnt) ⇒ false

```
_.filter(x => x.events.inclu... ⇒ Entry: 5 events,Entry: 5 events,Entry: 3 events,Entry...
_.filter(x => x.events.inclu... ⇒
_.filter(x => x.events.inclu... ⇒ Entry: 3 events,Entry: 5 events,Entry: 5 events,Entry...
_.filter(x => x.events.inclu... ⇒

> map1=new Map()
< ▶ Map(0) {}

> for(i of JOURNAL) for(j of i.events){x=map1.get(j)||0; map1.set(j,x+1)};
< ▶ Map(26) {"carrot" => 16, "exercise" => 10, "weekend" => 30, "bread" => 8, "pudding" => 6, ...}

> map1.get('pizza')
< 10

> cnt={};for(i of map1.keys()) cnt[i]=0;
< 0

> m={}; for (k of map.keys()) m[k]=map.get(k);m.pizza
✖ ▶ Uncaught ReferenceError: map is not defined
  at <anonymous>:1:21

> m={}; for (k of map1.keys()) m[k]=map1.get(k);m.pizza
< 10

> cnt={};for(i of map1.keys()) cnt[i]==map1.get(i);cnt.pizza
< undefined

_.deepEqual(m,cnt) ⇒ false

>
```